

المرجع العربي السريع



لوردبريس

أبو حبيب الحسيني

1

المرجع العربي الكامل لدوال الوردبريس

أبو حبيب الحسيني

ملحوظة هذا المرجع صناعة وترجمة الذكاء الاصطناعي
والترجمة جيدة الى حد ما اعتقد ان المحتوى مفهوم
ان شاء الله

ابو حبيب الحسيني

هذا كتاب تمهيدي لسلسلة الكافي في شرح
الوردبريس المدعومة بالأمثلة وهو عبارة عن
مرجع سريع لكل دوال واجراءات الوردبريس

أبو حبيب الحسيني

أبو حبيب الحسيني

اسم الدالة	وصف
—	<p>الوصف استرداد ترجمة النص <code>\$</code>. البرامترات: سلسلة نصية نص <code>\$</code> - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال <code>\$</code> - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: نص مترجم</p>
<code>__autoload</code>	<p>وصف رد اتصال توافق أداة التحميل التلقائي. البرامترات: سلسلة نصية فئة لمحاولة التحميل - <code>\$classname</code> التلقائي.</p>
<code>__checked_selected_help</code>	<p>الوصف وظيفة المساعد الخاص للتحديد والمحدد والمعطل والقراءة فقط. البرامترات: مساعد <code>\$</code> مختلط - إحدى القيم المراد مختلط - <code>\$current</code> مقترنتها بـ (صحيح) القيمة الأخرى للمقارنة إن لم ما إذا - <code>\$echo bool</code> تكن صحيحة فقط كان سيتم صدى أو إرجاع سلسلة نصية نوع المحدد - <code>\$type</code> السلسلة النصية المحدد المعطل للقراءة فقط نقوم بإرجاع: سمة (تش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>

<code>__clear_multi_author_cache</code>	وظيفة الوصف المساعدة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لعدد من المؤلفين.
<code>__get_option</code>	الخاص الوصف <code>get_option</code> بإصدار بالتثبيت/الترقية. البامترات : سلسلة: اسم الخيار. يعود - \$setting نصية
<code>__gettext</code>	الوصف قم باسترجاع صيغة الجمع أو المفرد بناءً على المبلغ.
<code>__gettext_noop</code>	الوصف قم بتسجيل سلاسل الجمع في POT، لكن لا تقم بترجمتها، ملف
<code>__return_empty_array</code>	الوصف يقوم بإرجاع مصفوفة فارغة. العودة : مجموعة فارغة.
<code>__return_empty_string</code>	الوصف يقوم بإرجاع سلسلة نصية فارغة. العودة : سلسلة نصية فارغة.
<code>__return_false</code>	الوصف يُرجع خطأ. عودة خطأ.
<code>__return_null</code>	وصف إرجاع فارغة. العودة : قيمة فارغة.
<code>__return_true</code>	الوصف يعود صحيحًا. العودة : صحيح.
<code>__return_zero</code>	الوصف يُرجع 0. يُرجع: 0
<code>__access_denied_splash</code>	الوصف يعرض رسالة رفض الوصول عندما يحاول المستخدم عرض لوحة معلومات الموقع الذي لا يمكنه الوصول إليه.
<code>__add_post_type_submenus</code>	الوصف إضافة قوائم فرعية لأنواع المنشورات.
<code>__add_themes_utility_las</code>	الوصف يضيف رابط "المحرر" (السمة)

t	إلى أسفل قائمة المظهر
_admin_bar_bump_cb	الوصف رد الاتصال الافتراضي لشريط المسؤول.
_admin_notice_post_locked	الوصف يقوم بإخراج (اتش تي ام ال) للإشعار الذي يشير إلى أن شخصاً آخر يقوم بتحرير هذا المنشور أو تولى تحريره. يعود:
_admin_search_query	الوصف يعرض استعلام البحث
_ajax_wp_die_handler	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. Ajax استجابة - \$message البرامترات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان \$ - عنوان خطأ (غير مستخدم). سلسلة نصية وسائط للتحكم في السلوك - \$args
_autop_newline_preservation_helper	الوصف وظيفة المساعدة في الحفاظ على wpautop: السطر الجديد لمعلومات تطابقات المصفوفة \$ - تطابقات مع إرجاع preg_replace_callback المصفوفة:
_c	الوصف استرداد السلسلة النصية المترجمة باستخدام سياق الشريط العمودي البرامترات: السلسلة النصية

	<p>نص لترجمة السلسلة النصية - \$text المجال لاسترداد النص - \$domain المترجم الإرجاع: سلسلة نصية سياق مترجمة بدون توجيه إخراج</p>
_canonical_charset	<p>الوصف استرجع النموذج الأساسي لمجموعة الأحرف المتوفرة المناسبة مثل سمات PHP للتمرير إلى وظائف specialchars() (اتش تى ام ال) البوامتوات: (اتش تى ام ال) charset و سلسلة نصية الأحرف \$ - اسم مجموعة الأحرف. العودة: الشكل المتعارف عليه لمجموعة الأحرف.</p>
_cleanup_header_comment	<p>الوصف قم بإزالة التعليق الوثيق وإغلاق من رؤوس الملفات التي php علامات البوامتوات: سلسلة نصية WP. يستخدمها :تعليق رأسي للتنظيف. يعود - \$str</p>
_cleanup_image_add_caption	<p>preg_replace الوصف رد الاتصال الخاص المستخدم في image_add_caption()</p>
_clear_modified_cache_on_transition_comment_status	<p>الوصف قم بمسح القيمة المخزنة مؤقتاً للتعليق الأخير عند تغيير حالة التعليق. البوامتوات: السلسلة النصية حالة التعليق - \$new_status - \$old_status الجديدة. سلسلة نصية حالة التعليق القديم.</p>
_close_comments_for_older_post	<p>الوصف إغلاق التعليقات على منشور قديم. كثيراً تستخدم على</p>

	<p>comments_open و pings_open. التعليقات - bool \$open: البوامتوات int \$post_id - مفتوحة أو مغلقة \$open: إرجاع معرف المشاركة</p>
<p>_close_comments_for_ol d_posts</p>	<p>الوصف أغلق التعليقات على المشاركات القديمة بشكل سريع، دون أي استعلامات إضافية في قاعدة البيانات. the_posts كثيرا تستخدم على كائن WP_Post \$posts: البوامتوات - WP_Query \$query. بيانات النشر: كائن الاستعلام. يعود</p>
<p>_config_wp_home</p>	<p>للصفحة URL الوصف استرجع عنوان الرئيسية لـ وردبريس. البوامتوات: سلسلة لموقع URL عنوان - \$url نصية المنزل. العودة: موقع الصفحة الرئيسية</p>
<p>_config_wp_siteurl</p>	<p>لموقع URL الوصف استرجع عنوان \$url وردبريس. البوامتوات: سلسلة نصية لتعيين موقع وردبريس. URL - لموقع وردبريس URL العودة: عنوان</p>
<p>_convert_urlencoded_to _entities</p>	<p>الوصف: إصلاح المعاينة لخلل جافاسكربت باللغات الأجنبية. البوامتوات: مطابقة المصفوفة \$ - مطابقة المصفوفة preg_replace_callback من يعود:</p>
<p>_copy_image_file</p>	<p>الوصف نسخ ملف صورة موجود. البوامتوات: السلسلة النصية</p>

	<p>معرف المرفق. - \$attachment_id العودة: مسار ملف جديد عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
_count_posts_cache_key	<p>الوصف قم بإرجاع مفتاح ذاكرة التخزين بناءً (wp_count_posts()) المؤقت لـ على الوسائط التي تم تمريرها. نوع - \$type البرامترات: سلسلة نصية النشر لاسترداد سلسلة نصية العد قابلة للقراءة " أو فارغة. " - \$perm العودة: مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت</p>
_crop_image_resource	<p>نوصف العودة</p>
_custom_background_cb	<p>الوصف رد الاتصال الافتراضي في الخلفية المخصصة.</p>
_custom_header_background_just_in_time	<p>الوصف يسجل إجراءات الرأس والخلفية المخصصة الداخلية.</p>
_custom_logo_header_styles	<p>لإخفاء نص الرأس CSS الوصف يضيف للشعار المخصص، بناءً على إعداد أداة التخصيص.</p>

<p><code>_deep_replace</code></p>	<p>الوصف قم بتنفيذ عملية استبدال سلسلة نصية عميقة للتأكد من أن القيم الموجودة لم تعد موجودة البوامتات <code>\$search</code> في القيمة التي يتم <code>string \$search</code> - البحث عنها، والمعروفة باسم الإبرة. يمكن استخدام مصفوفة لتعيين إبر <code>\$subject</code> - متعددة. سلسلة نصية السلسلة النصية التي يتم البحث عنها واستبدالها، والمعروفة أيضًا باسم كومة القش. العودة: السلسلة النصية مع القيم المستبدلة.</p>
<p><code>_default_wp_die_handle</code></p>	<p>الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض صفحة (اتش تى ام ال) مع رسالة خطأ. <code>\$message</code> البوامتات: سلسلة نصية سلسلة <code>WP_Error</code>. رسالة خطأ أو كائن نصية عنوان <code>\$</code> - عنوان خطأ. سلسلة وسيطات للتحكم في <code>\$args</code> نصية السلوك.</p>

<p>_delete_attachment_the me_mod</p>	<p>الوصف يتحقق من المرفق الذي يتم حذفه لمعرفة ما إذا كان رأسًا أم صورة خلفية. معرف المرفق - int \$id: البوامتوات</p>
<p>_delete_option_fresh_si te</p>	<p>الوصف حذف خيار الموقع الجديد.</p>
<p>_deprecated_argument</p>	<p>الوصف قم بوضع علامة على وسيطة دالة على أنها مهملة وأبلغ متى تم استخدامها. البوامتوات: سلسلة نصية الوظيفة التي تم - \$function - \$version استدعاؤها. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي أوقف الوسيطة - \$message المستخدمة. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير.</p>
<p>_deprecated_constructo r</p>	<p>الوصف يضع علامة على المنشئ على أنه مهمل ويبلغ متى تم استخدامه. الفئة - \$class البوامتوات: سلسلة نصية التي تحتوي على المنشئ المهمل. إصدار - \$version سلسلة نصية وردبريس الذي أوقف الوظيفة. السلسلة الفئة - \$parent_class النصية الأصلية التي تستدعي المنشئ المهمل.</p>
<p>_deprecated_file</p>	<p>الوصف قم بوضع علامة على الملف كمهمل وإبلاغه عند استخدامه. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - الملف</p>

	<p>الذي تم تضمينه. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي أوقف - \$version \$replacement الملف. سلسلة نصية الملف الذي كان ينبغي تضمينه بناءً - سلسلة نصية ABSPATH على رسالة بخصوص التغيير - \$message</p>
<p>_deprecated_function</p>	<p>الوصف قم بوضع علامة على الوظيفة على أنها مهمة وأبلغ متى تم استخدامها. البوامقوات: سلسلة نصية الوظيفة التي تم - \$function إصدار - string \$version. استدعها وردبريس الذي أوقف الوظيفة. سلسلة نصية استبدال \$ - الوظيفة التي كان ينبغي استدعها</p>
<p>_deprecated_hook</p>	<p>الوصف يضع علامة على الإجراء المهمل أو ربط عامل التصفية على أنه مهمل ويرسل إشعارًا. البوامقوات: سلسلة نصية الخطاف الذي تم استخدامه - \$hook إصدار وردبريس - string \$version الذي أوقف الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - \$replacement ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - \$message</p>

<p>_device_can_upload</p>	<p>الوصف اختبار ما إذا كان الجهاز الحالي لديه القدرة على تحميل الملفات. العودة: ما إذا كان الجهاز قادرًا على تحميل الملفات.</p>
<p>_doing_it_wrong</p>	<p>الوصف وضع علامة على شيء ما على أنه تم استدعاؤه بشكل غير صحيح. \$function - البرامترات: سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية رسالة تشرح ما حدث - \$message بشكل غير صحيح. سلسلة نصية إصدار وردبريس الذي تمت - \$version إضافة الرسالة إليه.</p>
<p>_draft_or_post_title</p>	<p>الوصف احصل على عنوان المنشور. معرف النشر أو - int \$post: البرامترات الافتراضي هو البريد WP_Post كائن العالمي. العودة: عنوان المنشور إذا تم تعيينه.</p>
<p>_e</p>	<p>الوصف عرض النص المترجم. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة.</p>
<p>_ex</p>	<p>الوصف عرض السلسلة النصية المترجمة البرامترات: سلسلة. gettext مع سياق</p>

	<p>نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية \$context - معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: سلسلة نصية سياقية مترجمة بدون توجيه</p>
<p>_excerpt_render_inner_ columns_blocks</p>	<p>الوصف عرض الكتل الداخلية من الكتلة الأساسية/الأعمدة لإنشاء مقتطف. كتلة - \$columns البوامتوات: مصفوفة الأعمدة التي تم تحليلها. المصفوفة \$allowed_blocks - قائمة الكتل الداخلية المسموح بها. العودة: الكتل الداخلية المقدمة</p>
<p>_fetch_remote_file</p>	<p>URL الوصف يمكنك استرداد رؤوس WP HTTP والمحتوى باستخدام Request API. البوامتوات: سلسلة لاسترداد URL عنوان - \$url نصية رؤوس المصفوفة \$ - رؤوس لإرسالها إلى العودة: رد الأسلوب. URL عنوان</p>

<p>_filter_query_attachment_filenames</p>	<p>SQL الوصف قم بتصفية عبارات لاستعلام المرفقات لتضمين أسماء الملفات. البوامتوات: مصفوفة مصفوفة يتضمن عبارات - \$clauses WHERE و GROUP BY و JOIN و ORDER BY و DISTINCT و LIMITS. العودة: البنود. (SELECT) المعدلة.</p>
<p>_find_post_by_old_date</p>	<p>الوصف ابحث عن معرف المنشور لإعادة توجيه التاريخ القديم. البوامتوات: نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور الحالي بناءً على الاستعلام معرف المشاركة \$id: العودة. vars.</p>
<p>_find_post_by_old_slug</p>	<p>الوصف ابحث عن معرف المنشور لإعادة توجيه سبيكة قديمة. البوامتوات: نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور الحالي بناءً على الاستعلام معرف المشاركة \$id: العودة. vars.</p>

<p>_fix_attachment_links</p>	<p>الخاصة hrefs الوصف استبدال بمثبتات المرفقات بروابط ثابتة محدثة. معرف النشر أو - int \$post: البوامتوات كائن النشر. الإرجاع: باطل إذا لم يتم عند WP_Error إصلاح أي شيء. 0 أو فشل التحديث. معرف المشاركة عند نجاح التحديث</p>
<p>_flip_image_resource</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>_future_post_hook</p>	<p>الوصف هو ك يستخدم لجدولة النشر لمنشور تم وضع علامة عليه للمستقبل. مهمل - غير مستخدم. int \$: البوامتوات يمكن ضبطها على قيمة فارغة. لم تنفذ قط. لم يتم وضع علامة مهمة باستخدام لأنها _deprecated_argument() تعارض مع wp_transition_post_status() والمرشح الافتراضي لـ _future_post_hook(). كائن النشر - WP_Post \$post</p>

<p><code>_get_additional_user_keys</code></p>	<p>الوصف يُرجع قائمة بمفاتيح التعريف التي سيتم ملؤها (ربما) في <code>wp_update_user()</code>. البرامترات: WP_User \$user - مثيل WP_User. العودة: قائمة مفاتيح WP_User المستخدم التي سيتم ملؤها في <code>wp_update_user()</code>.</p>
<p><code>_get_admin_bar_pref</code></p>	<p>الوصف استرداد تفضيل عرض شريط المسؤول للمستخدم. البرامترات: سلسلة سياق التحقق من \$context نصية التفضيل هذا. الإعدادات الافتراضية إلى "الجهة". لم يعد تفضيل "المسؤول" معرف int \$user. مستخدمًا المستخدم المطلوب التحقق منه، القيمة الافتراضية هي 0 للمستخدم الحالي. العودة: ما إذا كان يجب أن يظهر شريط الإدارة لهذا المستخدم</p>

`_get_component_from_parsed_url_array`

الوصف استرداد مكون محدد من مصفوفة الذي تم تحليله. **البوامتقات: URL** عنوان `$url_parts` المصفوفة الذي تم تحليله. يمكن أن يكون خطأ إذا `URL.int` فشل تحليل عنوان المكون المحدد الذي `$component` سيتم استرداده. استخدم أحد ثوابت المحددة مسبقاً لتحديد أي منها. **PHP** الإعدادات الافتراضية هي `1` (= إرجاع جميع الأجزاء كمصفوفة). **العودة:** خطأ في فشل التحليل؛ مجموعة من مكونات عند النجاح؛ عندما يتم طلب `URL` إذا لم يكن المكون `null`: مكون معين المحدد؛ سلسلة `URL` موجوداً في عنوان نصية أو - في حالة عددًا صحيحًا - `PHP_URL_PORT` عندما يحدث ذلك. راجع القيم المرجعة لـ `parse_url()`.

<p>_get_cron_array</p>	<p>الوصف خيار استرداد مجموعة معلومات العودة: مجموعة معلومات CRON.</p>
<p>_get_cron_lock</p>	<p>وصف</p>
<p>_get_custom_object_labels</p>	<p>الوصف قم بإنشاء كائن باستخدام تسميات كائن شيء مخصص (نوع المنشور، التصنيف) من معلومات كائن كائن - \$object شيء مخصص: كائن شيء مخصص. المصفوفة \$nohier_vs_hier_defaults - التسميات الافتراضية الهرمية مقابل غير الهرمية. العودة: كائن يحتوي على تسميات لكائن شيء مخصص محدد.</p>
<p>_get_dropins</p>	<p>الوصف يُرجع العناصر المنسدلة التي يستخدمها وردبريس. العودة: المفتاح هو اسم الملف. القيمة عبارة عن مصفوفة، حيث القيمة الأولى هي الغرض من القائمة المنسدلة والقيمة الثانية هي اسم الثابت الذي يجب أن يكون صحيحًا حتى يتم استخدام القائمة المنسدلة، أو صحيح إذا لم يكن هناك حاجة إلى ثابت.</p>

<p>_get_last_post_time</p>	<p>الوصف يحصل على الطابع الزمني لآخر مرة تم فيها تعديل أو نشر أي منشور. البرامترات: السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. راجع get_lastpostdate() للحصول على معلومات حول القيم المقبولة. حقل النشر - \$field سلسلة نصية للتحقق. يقبل "التاريخ" أو "التعديل". نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور المطلوب التحقق منه. العودة: أو، 'Ymd H:i:s' الطابع الزمني بتنسيق خطأ عند حدوث خطأ</p>
<p>_get_list_table</p>	<p>الوصف جلب مثيل لفئة البرامترات: سلسلة WP_List_Table. نوع جدول القائمة، وهو - \$class نصية الوسائط - array \$args. اسم الفئة التي سيتم تمريرها إلى الفصل. يقبل "الشاشة". العودة: قائمة كائنات الجدول عند النجاح، خطأ إذا كانت الفئة غير موجودة.</p>
<p>_get_meta_table</p>	<p>الوصف استرداد اسم جدول بيانات التعريف لنوع الكائن المحدد. البرامترات: نوع الكائن الذي - \$type سلسلة نصية سيتم الحصول على جدول البيانات الوصفية له (على سبيل المثال، تعليق أو</p>

	<p>منشور أو مصطلح أو مستخدم). العودة: اسم جدول البيانات التعريفية، أو خطأ في حالة عدم وجود جدول بيانات التعريف</p>
<code>_get_non_cached_ids</code>	<p>الوصف استرداد المعرفات غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. int[] \$subject_ids - البوامتوات مجموعة من المعرفات. سلسلة نصية \$cache_key - مجموعة ذاكرة التخزين المؤقت المطلوب التحقق منها. العودة: مجموعة من المعرفات غير موجودة في ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<code>_get_page_link</code>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت للصفحة. معرف النشر أو int \$post - البوامتوات الكائن. يستخدم الافتراضي البريد العالمي \$. bool \$leavename - ما إذا كنت bool تريد الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا \$. bool \$sample - ما إذا كان ينبغي التعامل معها كعينة رابط ثابت. العودة: الرابط الثابت للصفحة</p>

<p><code>_get_path_to_translation</code></p>	<p>الوصف يحصل على المسار إلى ملف الترجمة لتحميل مجال النص في الوقت المناسب. البوامقوات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain bool. لاسترداد السلاسل المترجمة ما إذا كان سيتم إعادة تعيين - \$reset ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية. يستخدم بواسطة التبديل إلى وظيفة اللغة. العودة: المسار إلى ملف الترجمة أو خطأ إذا لم يتم العثور على ملف الترجمة</p>
<p><code>_get_path_to_translation_from_lang_dir</code></p>	<p>الوصف يحصل على المسار إلى ملف الترجمة في دليل اللغات للغة المحلية الحالية. البوامقوات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: المسار إلى ملف الترجمة أو خطأ إذا لم يتم العثور على ملف الترجمة</p>

`_get_plugin_data_markup_translate`

الوصف يقوم بتعقيم بيانات البرنامج المساعد، ويضيف العلامات اختياريًا، ويترجم اختياريًا. **البرامترات**: السلسلة المسار إلى - `$plugin_file` النصية `array`. ملف البرنامج المساعد الرئيسي مصفوفة من بيانات - `$plugin_data` المكونات الإضافية. راجع

`get_plugin_data(). bool`

إذا كانت البيانات التي تم - `$markup` إرجاعها يجب أن يتم تطبيق علامة (اتش - `bool $translate` .تى ام ال) عليها

إذا كان يجب ترجمة البيانات التي تم إرجاعها. **العودة**: بيانات البرنامج المساعد. ستكون القيم فارغة إذا لم يتم توفيرها بواسطة البرنامج المساعد. 'الاسم' (سلسلة نصية) اسم البرنامج المساعد. ينبغي أن تكون فريدة من نوعها. 'العنوان' (سلسلة نصية) عنوان المكون الإضافي والارتباط بموقع المكون الإضافي (إذا تم تعيينه).

'الوصف' (سلسلة نصية) وصف البرنامج المساعد. 'المؤلف' (سلسلة نصية) اسم (سلسلة نصية) 'AuthorURI'. المؤلف...موقع ويب المؤلف

<p>_get_plugin_from_callback</p>	<p>الوصف وظيفة المساعدة الداخلية للعثور على المكون الإضافي من رد اتصال مربع التعريف. البوامتوات: رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي يجب التحقق منها. العودة: المكون الإضافي الذي ينتمي إليه رد الاتصال، أو يكون فارغاً إذا كان لا ينتمي إلى مكون إضافي.</p>
<p>_get_post_ancestors</p>	<p>الوصف استرجاع مشاركة الأجداد. كائن - WP_Post \$post: البوامتوات النشر، تم تمريره حسب المرجع (غير مستخدم).</p>
<p>_get_random_header_data</p>	<p>الوصف احصل على بيانات صورة رأسية عشوائية من الصور المسجلة في السمة. يعود:</p>
<p>_get_template_edit_filename</p>	<p>الوصف يرتب اسم ملف لعرض عنوان بواسطة محرر السمات. البوامتوات: url المسار - \$fullpath السلسلة النصية الكامل لسلسلة نصية ملف السمة مسار المجلد - \$containingfolder الأصلي للسمة العودة:</p>

[_get_term_children](#)

الوصف احصل على المجموعة الفرعية من مصطلحات \$ التي تنحدر من **int: البرامترات \$term_id** مصطلح السلف: يجب أن **\$term_id** تكون جميع المصطلحات التي تم **\$term_id.array** إرجاعها من نسل مجموعة المصطلحات - إما **\$terms** مصفوفة من كائنات المصطلحات أو معرفات المصطلحات - والتي سيتم **\$term_id** اختيار تلك التي تنحدر من التصنيف الذي **string \$taxonomy** يحدد التسلسل الهرمي للمصطلحات أسلاف المدى **array \$ancestors** الذي تم تحديده بالفعل. تم تمريره حسب المرجع، لتتبع المصطلحات التي تم العثور عليها عند تكرار التسلسل الهرمي. يتم استخدام مجموعة الأسلاف الموجودة لمنع حلقات العودية اللانهائية. للداء، كمفاتيح **term_ids** يتم استخدام مصفوفة، مع 1 كقيمة. **العودة:** المجموعة الفرعية من المصطلحات \$ التي تنحدر من **\$term_id**.

<p>_get_term_hierarchy</p>	<p>الوصف يسترد العناصر الفرعية للتصنيف كمعرفات مصطلح. البوامقوات: سلسلة اسم التصنيف. - \$taxonomy نصية العودة: فارغ إذا لم يكن التصنيف \$ هرميًا أو يقوم بإرجاع العناصر الفرعية كمعرفات مصطلحات.</p>
<p>_get_widget_id_base</p>	<p>الوصف يسترد القيمة الأساسية لمعرف عنصر واجهة المستخدم. البوامقوات: سلسلة نصية معرف \$ - معرف القطعة. العودة: قاعدة معرف القطعة.</p>
<p>_hash_hmac</p>	<p>وصف</p>

<p><code>_http_build_query</code></p>	<p>تم تعديله <code>php.net</code> الوصف من ليتصرف مثل <code>Mark Jaquith</code> بواسطة البوامتوات: (الأصلية <code>PHP5</code> وظيفة مصفوفة بيانات <code>\$</code> - مصفوفة أو كائن من البيانات. تم تحويلها إلى مصفوفة. سلسلة نصية <code>\$</code> بادئة - فهرس رقمي. إذا تم ضبطه، فابدأ ترقيم البوامتوات به. سلسلة فاصل الوسيطة: <code>\$sep</code> نصية الإعدادات الافتراضية هي سلسلة <code>"arg_separator.output"</code> نصية مفتاح <code>\$</code> - تستخدم لبادئة اسم ما إذا <code>bool \$urlencode</code>. المفتاح في <code>urlencode()</code> كان سيتم استخدام النتيجة. العودة: سلسلة نصية الاستعلام</p>
<p><code>_image_get_preview_ratio</code></p>	<p>وصف</p>
<p><code>_insert_into_post_button</code></p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض زر "إدراج في النشر".</p>
<p><code>_ipad_meta</code></p>	<p>وصف</p>

<code>_is_valid_nav_menu_item</code>	الوصف قم بالعودة إذا كان عنصر القائمة <code>\$item</code> صالحًا. البرامتوات: الكائن عنصر القائمة المراد التحقق منه. العودة: خطأ إذا كان غير صحيح، وإلا فهو صحيح.
<code>_json_decode_object_helper</code>	نوصف العودة
<code>_json_wp_die_handler</code>	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. JSON استجابة <code>\$message</code> البرامتوات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <code>\$args</code> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.
<code>_jsonp_wp_die_handler</code>	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. JSONP استجابة <code>\$message</code> البرامتوات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - <code>\$args</code> عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.
<code>_links_add_base</code>	URL وصف رد الاتصال لإضافة عنوان أساسي إلى الروابط النسبية في المحتوى الذي تم تمريره. البرامتوات: السلسلة الرابط المطابق. العودة: <code>\$m</code> النصية الرابط المعالج.
<code>_links_add_target</code>	وصف رد الاتصال لإضافة سمة هدف لجميع الروابط في المحتوى الذي تم تمريره. البرامتوات: السلسلة النصية الرابط المطابق. العودة: الرابط المعالج.

<p><code>_list_meta_row</code></p>	<p>الوصف يقوم بإخراج صف واحد من بيانات التعريف العامة في مربع تعريف الحقول المخصصة. يعود</p>
<p><code>_load_image_to_edit_path</code></p>	<p>url الوصف استرداد المسار أو عنوان للملف المرفق بالمرفق. البوامتقات: \$attachment_id - السلسلة النصية \$size - معرف المرفق. السلسلة النصية حجم الصورة، القيمة الافتراضية هي "كامل". العودة: مسار الملف أو عنوان url عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p><code>_load_textdomain_just_in_time</code></p>	<p>الوصف يقوم بتحميل البرنامج المساعد والمجالات النصية للموضوع في الوقت المناسب. البوامتقات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: صحيح عندما يتم تحميل المجال النصي بنجاح، وإلا يكون خطأ</p>
<p><code>_local_storage_notice</code></p>	<p>الوصف قم بإخراج (اتش تى ام ال) DOM لاستعادة بيانات النشر من تخزين</p>
<p><code>_make_cat_compat</code></p>	<p>الوصف تحديث بنية الفئة إلى الإصدار القديم 2.3 من بنية التصنيف الجديدة. البوامتقات: فئة المصفوفة \$ - كائن أو مصفوفة صف الفئة</p>
<p><code>_make_email_clickable_cb</code></p>	<p>وصف رد الاتصال لتحويل عنوان البريد الإلكتروني المطابق إلى عنصر (اتش تى</p>

	البرامترات: تطابقات المصفوفة A ام ال) الفردية. العودة: Regex \$ - مطابقة (اتش تى ام ال) عنصر مع عنوان البريد الإلكتروني.
_make_url_clickable_cb	URI وصف رد الاتصال لتحويل مطابقة A إلى عنصر (اتش تى ام ال) البرامترات: تطابقات المصفوفة \$ - الفردية. العودة: (اتش Regex مطابقة URI تى ام ال) عنصر مع عنوان
_make_web_ftp_clickable_cb	وصف رد الاتصال لتحويل مطابقة عنوان A إلى عنصر (اتش تى ام ال) URL البرامترات: تطابقات المصفوفة \$ - الفردية. العودة: (اتش Regex مطابقة URL تى ام ال) عنصر مع عنوان
_maybe_update_core	الوصف يحدد ما إذا كان يجب تحديث النواة أم لا
_maybe_update_plugins	الوصف تحقق من آخر مرة تم فيها تشغيل المكونات الإضافية قبل التحقق من إصدارات المكونات الإضافية
_maybe_update_themes	الوصف: تحقق من إصدارات السمات فقط بعد فترة زمنية
_mb_strlen	وصف
_mb_substr	وصف

<p>_mce_set_direction</p>	<p>الوصف قم بتعيين الاتجاه المترجم البوامتوات: MCE. للمكون الإضافي مصفوفة - \$mce_init مصفوفة العودة: تم تعيين MCE. إعدادات إذا لزم الأمر حسب اللغة، 'rtl' الاتجاه لـ</p>
<p>_media_button</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض زر الوسائط</p>
<p>_media_states</p>	<p>الوصف وظيفة لتكرار حالات الوسائط المرفقة بتنسيق (تش تى ام ال). منشور - WP_Post \$post: البوامتوات المرفق لاسترداد الحالات الخاصة به. العودة: سلسلة نصية حالات الوسائط</p>

ن-

الوصف يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع بناءً على الرقم المقدم. **البوامتوات:** النص الذي - **\$single** السلسلة النصية سيتم استخدامه إذا كان الرقم مفردًا. النص الذي - **\$plural** السلسلة النصية سيتم استخدامه إذا كان الرقم بصيغة الرقم - **int \$number**. الجمع المطلوب المقارنة به لاستخدام صيغة المفرد أو الجمع. سلسلة نصية **المجال \$** - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة:** صيغة المفرد أو الجمع المترجمة

<p><code>_n_noop</code></p>	<p>الوصف يسجل سلاسل الجمع في ملف لكنه لا يترجمها. البرامترات: POT، النموذج - \$singular السلسلة النصية المفرد المراد ترجمته. سلسلة نصية صيغة الجمع المراد ترجمتها. - \$plural سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: مجموعة من معلومات الترجمة للسلاسل. (سلسلة نصية) صيغة المفرد المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '1' (سلسلة نصية) صيغة الجمع المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم صيغة مفردة (string)'singular' صيغة الجمع المراد ترجمتها. سيتم ترجمتها صيغة الجمع المراد ترجمتها. ...'السياق' (خالي) معلومات السياق ل</p>
<p><code>_nav_menu_item_id_use_once</code></p>	<p>الوصف يمنع استخدام معرف عنصر القائمة أكثر من مرة. يعود</p>
<p><code>_navigation_markup</code></p>	<p>الوصف يلتف الروابط التي تم تمريرها في علامات التنقل. البرامترات: سلسلة نصية</p>

	<p>روابط ملاحية. سلسلة نصية - \$links فئة مخصصة لعنصر التنقل. - \$class الافتراضي: "تنقل المشاركات". السلسلة \$screen_reader_text - النصية نص قارئ الشاشة لعنصر التنقل. الافتراضي: "التنقل بين المشاركات". تسمية - \$aria_label السلسلة النصية لعنصر التنقل. الافتراضي: نفس ARIA \$screen_reader_text قيمة العودة: علامة قالب التنقل</p>
<p>_nc</p>	<p>الذي، n() الوصف الإصدار القديم من يدعم السياقات. البرامترات: السلسلة النص الذي سيتم - \$single النصية استخدامه إذا كان الرقم مفردًا. السلسلة النص الذي سيتم - \$plural النصية استخدامه إذا كان الرقم بصيغة الجمع الرقم المطلوب - int \$number المقارنة به لاستخدام صيغة المفرد أو الجمع. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: صيغة المفرد أو الجمع المترجمة</p>

_nx

الوصف يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع بناءً على الرقم المقدم، مع سياق **البرامترات**: السلسلة النصية. **gettext**. النص الذي سيتم استخدامه - **\$single** إذا كان الرقم مفردًا. السلسلة النصية النص الذي سيتم استخدامه - **\$plural** **int**. إذا كان الرقم بصيغة الجمع الرقم المطلوب المقارنة به - **\$number** لاستخدام صيغة المفرد أو الجمع. سلسلة معلومات السياق - **\$context** نصية للمترجمين. سلسلة نصية **المجال \$** - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة**: صيغة المفرد أو الجمع المترجمة.

`_nx_noop`

الوصف يسجل سلاسل الجمع مع سياق لكنه لا POT، في ملف `gettext` يترجمها. **البرامترات**: السلسلة النصية النموذج المفرد المراد - `$singular` صيغة - `$plural` ترجمته. سلسلة نصية الجمع المراد ترجمتها. سلسلة نصية معلومات السياق - `$context` للمتترجمين. سلسلة نصية **المجال** \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. **العودة**: مجموعة من معلومات الترجمة للسلاسل. (سلسلة نصية) صيغة المفرد المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '1' (سلسلة نصية) صيغة الجمع المراد ترجمتها. لم يعد يستخدم. '2' (سلسلة نصية) معلومات السياق للمتترجمين. لم يعد يستخدم. صيغة مفردة `'singular'(string)` سيتم ترجمتها. 'الجمع' (سلسلة نصية) ص...

<p><code>_oembed_create_xml</code></p>	<p>من XML الوصف ينشئ سلسلة نصية مصفوفة محدد. البومات: مصفوفة oEmbed بيانات \$ - بيانات استجابة SimpleXMLElement. الأصلية لإلحاق النتيجة XML عقدة - \$node XML بشكل متكرر. العودة: سلسلة نصية. عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>
<p><code>_oembed_filter_feed_content</code></p>	<p>الوصف قم بإعداد (تش تي ام ال) RSS. المضمن ليتم عرضه في موجز \$content البومات: السلسلة النصية المحتوى المطلوب تصفيته. العودة: - المحتوى الذي تمت تصفيته</p>

<p><code>_oembed_rest_pre_service_request</code></p>	<p>REST API الوصف يتم ربطه بمخرجات JSON بدلاً من XML لطباعة ما إذا - <code>bool \$served</code>: البومات كان الطلب قد تم تقديمه بالفعل.</p> <p>WP_HTTP_ResponseInterface \$result - النتيجة المراد إرسالها إلى العميل. عادةً ما يكون WP_REST_Response.</p> <p>WP_REST_Request \$request - الطلب المستخدم لإنشاء الاستجابة.</p> <p>WP_REST_Server \$server - تمثيل الخادم. يعود:</p>
<p><code>_pad_term_counts</code></p>	<p>الوصف أضف عدد الأطفال إلى عدد \$terms الوالدين. البومات: مصفوفة قائمة كائنات المصطلح (تم تمريرها حسب المرجع). سلسلة نصية التصنيف \$ - سياق المصطلح</p>

<p>_page_traverse_name</p>	<p>الوصف اجتياز وإرجاع جميع أسماء المنشورات الفرعية المتداخلة لصفحة int \$page_id - الجذر. البومات \$ children معرف الصفحة. المصفوفة العلاقات بين الوالدين والأبناء (تم - تمريرها حسب المرجع). نتيجة المصفوفة \$. - النتيجة (تم تمريرها حسب المرجع)</p>
<p>_post_format_get_term</p>	<p>الوصف قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائن المصطلح الذي تم: يعود get_term() إنشاؤه بواسطة</p>
<p>_post_format_get_terms</p>	<p>الوصف قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائنات المصطلح التي تم: يعود get_terms() إنشاؤها بواسطة</p>
<p>_post_format_link</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية رابط مصطلح تنسيق: النشر لإزالة بادئة التنسيق. يعود</p>
<p>_post_format_request</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية الطلب للسماح: ببادئة التنسيق. يعود</p>
<p>_post_format_wp_get_object_terms</p>	<p>الوصف قم بإزالة بادئة تنسيق النشر من خاصية الاسم لكائنات المصطلح التي تم إنشاؤها بواسطة: يعود wp_get_object_terms()</p>

<p>_post_states</p>	<p>الوصف وظيفة لتكرار حالات النشر أو إرجاعها بتنسيق (اتش تى ام ال). WP_Post \$post - البرامترات المنشور المطلوب استرداد الحالات له. bool \$echo - ما إذا كان سيتم تكرار حالات النشر كسلسلة نصية (اتش تى ام ال). العودة: سلسلة نصية حالات النشر</p>
<p>_post_type_meta_capabilities</p>	<p>الوصف قم بتخزين أو إرجاع قائمة بالأحرف الاستهلاكية لنوع المنشور لـ Map_meta_cap(). البرامترات: Map_meta_cap() قدرات المصفوفة \$ - قدرات التعريف لنوع النشر</p>
<p>_preview_theme_stylesheet_filter</p>	<p>الوصف وظيفة خاصة لتعديل ورقة الأنماط: الحالية عند معاينة السمة العودة</p>
<p>_preview_theme_template_filter</p>	<p>الوصف وظيفة خاصة لتعديل قالب: الحالي عند معاينة السمة العودة</p>

<p>_prime_comment_caches</p>	<p>الوصف يضيف أي تعليقات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. البوامتوات int[]: التخزين المؤقت. مجموعة من \$comment_ids - bool معرفات التعليق \$update_meta_cache - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p>_prime_network_caches</p>	<p>الوصف يضيف أية شبكات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. البوامتوات: مصفوفة \$network_ids - مصفوفة معرفات الشبكة.</p>

<p>_prime_post_caches</p>	<p>الوصف يضيف أي منشورات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت البوماترات: مصفوفة bool. معرفات \$ - قائمة المعرفات \$update_term_cache - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت bool. للمصطلح \$update_meta_cache - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p>_prime_site_caches</p>	<p>الوصف يضيف أي مواقع من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت البوماترات: مصفوفة bool. قائمة المعرفات \$update_meta_cache - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>

<p>_prime_term_caches</p>	<p>الوصف يضيف أي مصطلحات من المعرفات المحددة إلى ذاكرة التخزين المؤقت غير الموجودة بالفعل في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات: مصفوفة مصفوفة معرفات - \$term_ids bool. المصطلح \$update_meta_cache - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.</p>
<p>_publish_post_hook</p>	<p>الوصف ربط لجدولة الأصوات والمرفقات int: عند نشر منشور. البرامترات \$post_id - المعرف الموجود في جدول قاعدة بيانات المنشور الذي يتم نشره.</p>
<p>_redirect_to_about_wor dpress</p>	<p>الوصف إعادة التوجيه إلى صفحة حول ووردبريس بعد الترقية الناجحة</p>

_register_widget_form_callback

الوصف يسجل رد اتصال النموذج لعنصر **int \$id** - تواجهه المستخدم. **البرامترات**
\$name - معرف القطعة. سلسلة نصية
سمة الاسم للعنصر المصغر
قابل للاستدعاء - **\$form_callback**
رد اتصال النموذج. خيارات المصفوفة \$
- خيارات التحكم في القطعة. راجع
wp_register_widget_control()
معلمت \$ مختلطة - معلمت إضافية.
لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال عند
استدعائها.

<p>_register_widget_update_callback</p>	<p>الوصف يسجل رد اتصال التحديث لعنصر واجهة المستخدم. البرامترات: المعرف - \$id_base السلسلة النصية الأساسي لعنصر واجهة المستخدم الذي تم WP_Widget. إنشاؤه عن طريق تمديد القابل \$update_callback للاستدعاء - تحديث طريقة رد الاتصال للأداة. خيارات المصفوفة \$ - خيارات التحكم في القطعة. راجع wp_register_widget_control(معلمات \$ مختلطة - معلمات إضافية). لتحويلها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها.</p>
<p>_relocate_children</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لنقل المشاركات الفرعية إلى والد جديد.</p>
<p>_remove_qs_args_if_not_in_url</p>	<p>الوصف يزيل الوسائط من سلسلة نصية استعلام إذا لم تكن موجودة في عنوان URL، فلا تستخدم هذا في كود البرنامج الإضافي. العودة: سلسلة نصية الاستعلام المعدلة</p>

<p>_remove_theme_support</p>	<p>الوصف لا تستخدم. يزيل دعم السمة داخليًا، ويجعل القائمة السوداء</p>
<p>_reset_front_page_settings_for_post</p>	<p>الوصف إعادة تعيين إعدادات page_on_front و show_on_front عند حذف صفحة page_for_post مرتبطة أو نقلها إلى المهملات. معرف - int \$post_id: البوامتوات المشاركة.</p>
<p>_response_to_rss</p>	<p>وصف استرداد العودة</p>
<p>_rest_array_intersect_key_recursive</p>	<p>الوصف يحسب بشكل متكرر تقاطع المصفوفات باستخدام المفاتيح للمقارنة. array \$array1 - البوامتوات المصفوفة التي تحتوي على مفاتيح array \$array2 - رئيسية للتحقق منها مصفوفة لمقارنة المفاتيح بها. العودة: مصفوفة ترابطية تحتوي على جميع التي تحتوي على array1 إدخالات مفاتيح موجودة في جميع الوسائط</p>

_restore_wpautop_hook	إلى do_blocks() الوصف إذا احتاج من مرشح wpautop() إزالة the_content ، فسيؤدي ذلك إلى إعادة إضافته بعد ذلك لاستخدام لاحقاً. البرامترات: the_content : محتوى \$content - سلسلة نصية المنشور الذي يتم تشغيله من خلال هذا الفلتر. العودة: المحتوى غير المعدل
_rotate_image_resource	وصف
_sanitize_text_fields	الوصف وظيفة المساعد الداخلي لتطهير سلسلة نصية من إدخال المستخدم أو من string \$str : معلمات قاعدة البيانات bool . سلسلة نصية للتعميم - ما إذا كان سيتم \$keep_newlines - الاحتفاظ بالأسطر الجديدة. الافتراضي: خطأ. العودة: سلسلة نصية معقمة
_save_post_hook	وصف رد الاتصال الذي تم إطلاقه سابقاً لم تعد هناك save_post على الخطاف حاجة.
_scalar_wp_die_handler	الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض رسالة خطأ. البرامترات: سلسلة نصية

	<p>\$message - الاستجابة للطباعة. - سلسلة نصية عنوان \$ - عنوان خطأ (غير \$args مستخدم). سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك.</p>
_search_terms_tidy	<p>الوصف تم استخدامه سابقاً داخلياً لترتيب مصطلحات البحث. البوامتات: السلسلة مصطلحات البحث إلى - \$t النصية "مرتبة"، على سبيل المثال تقليم. العودة: مصطلحات البحث المشذبة.</p>
_set_cron_array	<p>CRON الوصف يقوم بتحديث خيار الجديدة. البوامتات: CRON بمصفوفة مصفوفة معلومات - \$cron المصفوفة Cron من _get_cron_array(). العودة: صحيح إذا تم تحديث مصفوفة وخطأ عند الفشل، cron.</p>
_set_preview	<p>الوصف يقوم بإعداد كائن النشر للمعاينة: بناءً على الحفظ التلقائي للنشر. يعود</p>
_show_post_preview	<p>الوصف يقوم بتصفية أحدث محتوى للمعاينة من الحفظ التلقائي للمنشور.</p>
_sort_name_callback	<p>وصف رد الاتصال لفرز المصفوفة حسب: مفتاح "الاسم". يعود</p>
_sort_nav_menu_items	<p>الوصف فرز عناصر القائمة حسب \$a المفتاح المطلوب. البوامتات: الكائن الكائن - \$b الكائن الأول لمقارنة الكائن - الثاني للمقارنة الإرجاع: -1 أو 0 أو 1 إذا أو يساوي أو أكبر منه \$b أقل من \$a كان على التوالي.</p>
_sort_uname_callback	<p>وصف رد الاتصال لفرز المصفوفة حسب \$a مفتاح "الاسم". البوامتات: المصفوفة</p>

	<p>مصفوفة بمفتاح "الاسم". المصفوفة - مصفوفة بها مفتاح "الاسم". العودة: - \$b إرجاع 0 أو 1 بناءً على مقارنة سلسلتين</p>
<code>_split_str_by_whitespace</code>	<p>الوصف يقسم السلسلة النصية إلى أجزاء عن طريق التقسيم إلى أحرف مسافات بيضاء. البرامترات: السلسلة النصية السلسلة النصية المراد - \$string طول القطعة - \$goal int. تقسيمها المطلوبة. العودة: مجموعة رقمية من القطع.</p>
<code>_thickbox_path_admin_subfolder</code>	<p>وصف مسارات صور صندوق سميك لمسؤول الشبكة</p>
<code>_transition_post_status</code>	<p>وصف هو إدارة التحولات اللاحقة للنشر في المستقبل. البرامترات: السلسلة حالة النشر - \$new_status النصية - \$old_status الجديدة. سلسلة نصية WP_Post \$post. حالة النشر السابق - كائن النشر -</p>
<code>_truncate_post_slug</code>	<p>الوصف اقتطاع سببقة مشاركة. سببقة - \$slug البرامترات: سلسلة نصية الحد - \$length int. لاقتطاعها الأقصى لطول البزاقة. الافتراضي 200 (حرف). العودة: البزاقة المقطوعة</p>
<code>_unzip_file_pclzip</code>	<p>الوصف يحاول فك ضغط أرشيف البرامترات: PclZip باستخدام مكتبة المسار الكامل - \$file سلسلة نصية السلسلة ZIP. واسم الملف لأرشيف المسار الكامل لنظام - \$to النصية array. الملفات لاستخراج الأرشيف إليه</p>

	<p>قائمة جزئية - \$needed_dirs بالمجلدات المطلوبة المطلوب إنشاؤها. العودة: صحيح عند النجاح WP_Error عند الفشل.</p>
_unzip_file_ziparchive	<p>الوصف يحاول فك ضغط أرشيف البوامتوات: ZipArchive باستخدام فئة المسار الكامل - \$file سلسلة نصية السلسلة ZIP. واسم الملف لأرشيف المسار الكامل لنظام - \$to النصية array. الملفات لاستخراج الأرشيف إليه قائمة جزئية - \$needed_dirs بالمجلدات المطلوبة المطلوب إنشاؤها. العودة: صحيح عند النجاح WP_Error عند الفشل.</p>
_update_blog_date_on_post_delete	<p>معالج الوصف لتحديث تاريخ آخر تحديث للموقع الحالي عند حذف منشور int \$post_id: منشور. البوامتوات معرف المشاركة</p>
_update_blog_date_on_post_publish	<p>معالج الوصف لتحديث تاريخ آخر تحديث للموقع عند نشر منشور أو تغيير منشور منشور بالفعل. البوامتوات: \$new_status - السلسلة النصية سلسلة نصية حالة النشر الجديدة \$old_status - كائن حالة النشر القديم \$post - كائن النشر</p>
_update_generic_term_c	<p>الوصف سيتم تحديث عدد المصطلحات</p>

<p>ount</p>	<p>بناءً على عدد الكائنات. البوامتوات: قائمة معرفات - \$terms مصفوفة تصنيف المصطلحات. كائن تصنيف \$ - كائن مصطلحات التصنيف الحالي</p>
<p>_update_post_term_count</p>	<p>الوصف سيتم تحديث عدد المصطلحات بناءً على أنواع الكائنات في التصنيف - \$terms الحالي. البوامتوات: مصفوفة قائمة معرفات تصنيف المصطلحات. كائن تصنيف \$ - كائن مصطلحات التصنيف الحالي</p>
<p>_update_posts_count_on_delete</p>	<p>معالج الوصف لتحديث عدد منشورات الموقع الحالي عند حذف منشور. معرف - int \$post_id: البوامتوات المشاركة.</p>
<p>_update_posts_count_on_transition_post_statuses</p>	<p>معالج الوصف لتحديث عدد منشورات الموقع الحالي عندما تتغير حالة المنشور. البوامتوات: السلسلة النصية الحالة التي يتغير - \$new_status إليها المنشور. سلسلة نصية الحالة التي يتغير منها - \$old_status كائن - WP_Post \$post. المنشور النشر</p>
<p>_update_term_count_on_transition_post_status</p>	<p>الوصف قم بتحديث عدد مصطلحات التصنيفات المخصصة عند تغيير حالة المنشور. البوامتوات: السلسلة النصية حالة النشر الجديدة. - \$new_status حالة - \$old_status سلسلة نصية - WP_Post \$post. النشر القديمة كائن النشر.</p>

<code>_upgrade_422_remove_genericons</code>	<p>الوصف ينظف ملفات أمثلة Genericons.</p>
<code>_upgrade_cron_array</code>	<p>Cron الوصف ترقية مجموعة معلومات مصفوفة - \$cron البرامترات: المصفوفة من Cron معلومات العودة: _get_cron_array(). تمت ترقيتها Cron مجموعة معلومات</p>
<code>_usort_by_first_member</code>	<p>الوصف يقوم بفرز مصفوفة متعددة الأبعاد حسب العضو الأول في كل عضو من أعضاء المستوى الأعلى</p>
<code>_usort_terms_by_ID</code>	<p>الوصف فرز الفئات حسب المعرف. يعود</p>
<code>_usort_terms_by_name</code>	<p>الوصف فرز الفئات حسب الاسم. يعود</p>
<code>_walk_bookmarks</code>	<p>الوصف الإخراج المنسق لقائمة الإشارات المرجعية. البرامترات: مصفوفة الإشارات المرجعية \$ - قائمة الإشارات المرجعية - \$args المطلوب اجتيزها. سلسلة نصية وسيطات الإشارات المرجعية 'show_updated'(int bool) العودة: إخراج منسق بتنسيق (اتش تى ام ال)</p>

<code>_wp_add_additional_image_sizes</code>	الوصف إضافة أحجام فرعية إضافية للصور الافتراضية.
<code>_wp_add_global_attributes</code>	وظيفة مساعد الوصف لإضافة سمات عامة إلى علامة في قائمة (اتش تي ام ال) المسموح بها. البرامترات : قيمة المصفوفة \$ - مجموعة من السمات. العودة : مجموعة السمات ذات السمات العامة المضافة.
<code>_wp_admin_bar_init</code>	الوصف قم بإنشاء كائن شريط الإدارة وقم بإعداده باعتباره كائنًا عامًا للوصول إليه في أي مكان آخر. العودة : ما إذا كان قد تم تهيئة شريط الإدارة بنجاح.
<code>_wp_admin_html_begin</code>	وصف
<code>_wp_ajax_add_hierarchical_term</code>	لإضافة مصطلح Ajax الوصف معالج هرمي.
<code>_wp_ajax_delete_comment_response</code>	الوصف يرسل إجمالي التعليق الحالي وروابط الصفحة الجديدة إذا كانت بحاجة إلى التحديث.
<code>_wp_ajax_menu_quick_search</code>	الوصف يطبع الاستجابة المناسبة للبحث السريع في القائمة. البرامترات : طلب المصفوفة \$ - قيم الطلب غير المعقمة.

<p>_wp_auto_add_pages_to _menu</p>	<p>الوصف إضافة كائنات الصفحة المنشورة حديثاً تلقائياً إلى القوائم باستخدام ذلك كخيار. البوامتوات: السلسلة النصية \$new_status - الحالة الجديدة لكائن - \$old_status - الحالة القديمة لكائن النشر. السلسلة النصية \$post - كائن النشر الذي يتم نقله من - \$post - حالة إلى أخرى.</p>
<p>_wp_batch_split_terms</p>	<p>الوصف يقسم مجموعة من مصطلحات التصنيف المشتركة.</p>
<p>_wp_call_all_hook</p>	<p>الوصف قم باستدعاء الخطاف "الكل"، الذي سيقوم بمعالجة الوظائف المرتبطة array \$args: به. البوامتوات البوامتوات المجموعة من الخطاف الذي تم استدعاؤه.</p>

<p><code>_wp_credits_add_profile_link</code></p>	<p>الوصف استرجع الرابط إلى صفحة الملف <code>.org</code>. الشخصي للمساهم في وردبريس البوامقوات: السلسلة النصية \$display_name - اسم العرض الخاص بالمساهم (يتم تمريره حسب المرجع). سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم الخاص بالمساهم. سلسلة URL عنوان \$profiles نصية لصفحة الملف الشخصي للمساهم في <code>.org</code> وردبريس.</p>
<p><code>_wp_credits_build_object_link</code></p>	<p>الوصف استرجع الرابط إلى مكتبة خارجية مستخدمة في وردبريس. البوامقوات: بيانات المكتبة \$data سلسلة نصية الخارجية (يتم تمريرها حسب المرجع).</p>

<p><code>_wp_customize_changeset_filter_insert_post_data</code></p>	<p>الوصف يقوم بتصفية بيانات نشر مجموعة التغييرات عند الإدراج للتأكد: البرامترات <code>post_name</code> من أن مصفوفة من <code>array \$post_data</code> بيانات النشر المقطوعة مصفوفة <code>array \$supplied_post_data</code> من بيانات النشر المعقمة، ولكن غير المعدلة.</p>
<p><code>_wp_customize_include</code></p>	<p>الوصف يتضمن فئة <code>WP_Customize_Manager</code> ويقوم بإنشاء مثيل لها.</p>
<p><code>_wp_customize_loader_settings</code></p>	<p>الوصف يضيف إعدادات البرنامج النصي الخاص بمحمل التخصيص.</p>
<p><code>_wp_customize_publish_changeset</code></p>	<p>الوصف ينشر تغييرات اللقطة. البرامترات: حالة <code>\$new_status</code> السلسلة النصية النشر الجديدة. سلسلة نصية <code>\$old_status</code> حالة النشر القديمة - <code>WP_Post \$changeset_post</code> - <code>Changeset</code> كائن نشر.</p>
<p><code>_wp_dashboard_control_callback</code></p>	<p>الوصف عناصر التحكم في المخرجات لعنصر واجهة مستخدم لوحة المعلومات الحالية.</p>

<p>_wp_dashboard_recent_comments_row</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج صف لعنصر واجهة مستخدم التعليقات الأخيرة. البوامتوات WP_Comment \$comment - \$show_date التعليق الحالي. منطقي ما إذا كان سيتم عرض التاريخ أم لا -</p>
<p>_wp_delete_customize_changeset_dependent_autom_drafts</p>	<p>الوصف حذف منشورات المسودة التلقائية المرتبطة بمجموعة التغييرات المتوفرة. معرف - int \$post_id: البوامتوات النشر لمجموعة Custom_changeset.</p>
<p>_wp_delete_orphaned_draft_menu_items</p>	<p>الوصف يحذف عناصر قائمة المسودة المعزولة</p>
<p>_wp_delete_post_menu_item</p>	<p>وصف رد الاتصال للتعامل مع عنصر القائمة عند حذف كائنه الأصلي. معرف - int \$object_id: البوامتوات الكائن الأصلي الذي يتم نقله إلى المهملات.</p>

<p><code>_wp_delete_tax_menu_item</code></p>	<p>الوصف يعمل بمثابة رد اتصال للتعامل مع عنصر القائمة عند حذف كائنه int \$object_id: الأصلي. البوامتوات معرف الكائن الأصلي الذي يتم نقله إلى int \$tt_id. المهملات. الافتراضي 0 معرف تصنيف المصطلح. غير مستعمل. سلسلة نصية التصنيف \$ - سبيكة التصنيف.</p>
<p><code>_wp_die_process_input</code></p>	<p>الوصف يعالج الوسائط التي تم تمريرها بشكل متسق (<code>wp_die()</code>) إلى لمعالجاتها. البوامتوات: سلسلة نصية رسالة خطأ أو كائن - \$message سلسلة نصية عنوان \$ - WP_Error. \$args - عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك. العودة: الحجج المعالجة. (سلسلة نصية) رسالة خطأ. '1' (سلسلة نصية) عنوان خطأ. '2' (مصفوفة) وسيطات للتحكم في السلوك</p>

`_wp_emoji_list`

الوصف يقوم بإرجاع صفائف من بيانات الرموز التعبيرية. **البوامتقات**: السلسلة أي نوع من - \$type النصية المصفوفات سيتم إرجاعه. يقبل "الجزئيات" أو "الكيانات"، و"الكيانات" الافتراضية. **العودة**: مصفوفة لمطابقة جميع الرموز التعبيرية التي يتعرف عليها وردبريس.

<p><code>_wp_filter_build_unique_id</code></p>	<p>الوصف إنشاء معرف فريد للتخزين والاسترجاع. البوامقوات: سلسلة نصية تستخدم في حساب عدد - \$tag الخطافات التي تم تطبيقها وظيفه \$ القابلة للاستدعاء - تستخدم لإنشاء معرف فريد تستخدم في حساب - int \$priority عدد الخطافات التي تم تطبيقها. إذا وكانت الدالة \$ مرجعاً false === كانت للكائن، فإننا نعيد المعرف الفريد فقط إذا كان يحتوي على واحد بالفعل، وإلا فلن نعيده خطأ. الإرجاع: معرف فريد للاستخدام كمفتاح مصفوفة أو خطأ إذا وكانت \$priority === false كانت الدالة \$ مرجعاً للكائن، ولا تحتوي بالفعل على معرف فريد.</p>
<p><code>_wp_filter_taxonomy_base</code></p>	<p>URL الوصف يقوم بتصفية قاعدة للتصنيفات. البوامقوات: السلسلة النصية قاعدة التصنيف التي سنقوم بتصفيتها</p>

<code>_wp_footer_scripts</code>	الوصف خاص، للاستخدام في خطافات <code>*_footer_scripts</code>
<code>_wp_get_allowed_postdata</code>	الوصف يُرجع حقول بيانات النشر المسموح بها فقط البرامترات: مصفوفة مصفوفة بيانات النشر. - <code>\$post_data</code> الإعدادات الافتراضية لمحتويات عند <code>WP_Error</code> : العودة. <code>\$_POST</code> . الفشل، صحيح عند النجاح.
<code>_wp_get_attachment_relative_path</code>	الوصف احصل على مسار المرفق المتعلق بدليل التحميل. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - اسم الملف المرفق. العودة: مسار المرفقات المتعلقة بدليل التحميل.
<code>_wp_get_current_user</code>	الوصف يسترد كائن المستخدم الحالي. الحالي <code>WP_User</code> العودة: مثل.

<p><code>_wp_get_image_size_from_meta</code></p>	<p>الوصف احصل على حجم الصورة كمصفوفة من بيانات التعريف الخاصة بها. البرامترات: السلسلة النصية <code>\$size_name</code> - يقبل أي اسم صالح لحجم الصورة ("صورة مصغرة"، "متوسطة"، وما إلى ذلك). البيانات <code>\$image_meta</code> المصفوفة التعريفية للصورة. العودة: مصفوفة قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) أو خطأ إذا كان الحجم غير موجود</p>
<p><code>_wp_get_post_revision_version</code></p>	<p>الوصف يحصل على نسخة ما بعد المراجعة. يعود:</p>
<p><code>_wp_get_user_contactmethods</code></p>	<p>الوصف الوظيفة الخاصة القديمة لإعداد طرق الاتصال بالمستخدم. البوامترات: كائن <code>WP_User</code> - المستخدم العودة: مجموعة من طرق <code>WP_User</code>. الاتصال وتسمياتها.</p>

`_wp_handle_upload`

في PHP الوصف التعامل مع تحميلات وردبريس، وتطهير أسماء الملفات، والتحقق ونقل الملف، mime من الامتدادات لنوع إلى الدليل المناسب داخل دليل **string[]**:التحميلات. **البرامترات**
مرجع إلى عنصر واحد من **\$file**
قم باستدعاء الوظيفة مرة **\$_FILES**.
string[] واحدة لكل ملف تم تحميله
مصفوفة ترابطية من **\$overrides**
القيم لتجاوز المتغيرات **gt**; = الأسماء الافتراضية. الافتراضي خطأ. السلسلة الوقت منسق بـ **\$time** النصية **\$action** سلسلة نصية. "yyyy/mm" القيمة المتوقعة لـ -
العودة: عند **\$_POST['action']**.
النجاح، يتم إرجاع مجموعة ترابطية من سمات الملف. في حالة الفشل، يتم إرجاع **\$overrides['upload_error_handler'](amp;\$file, \$message)** أو **array('error' = gt; \$message)**.

<p>_wp_http_get_object</p>	<p>WP_Http الوصف يقوم بإرجاع كائن HTTP الذي تمت تهيئته: كائن نقل</p>
<p>_wp_image_meta_replace_original</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث الملف المرفق وبيانات تعريف الصورة عند تحرير الصورة الأصلية. البرامترات: المصفوفة \$saved_data البيانات التي تم بعد WP_Image_Editor إرجاعها من حفظ الصورة بنجاح. السلسلة النصية \$original_file - المسار إلى الملف \$image_meta - المصفوفة الأصلية. المصفوفة int .البيانات التعريفية للصورة \$attachment_id - معرف مشاركة المرفق. العودة: البيانات الوصفية المحدثة للصورة.</p>
<p>_wp_iso_convert</p>	<p>وظيفة الوصف المساعدة لتحويل الأحرف ASCII: المشفرة السداسية إلى معلمات مطابقة المصفوفة \$ - يتطابق مع preg_replace_callback مصفوفة الإرجاع: الأحرف المحولة</p>

<p>_wp_keep_alive_customize_changeset_dependent_auto_drafts</p>	<p>الوصف تأكد من أن منشورات المسودة التلقائية قد تم تغيير تاريخها أو تم تغيير حالتها للمسودة post_date لمنع جمع البيانات المهملة قبل الأوان. البوامتوات: السلسلة النصية الانتقال إلى حالة - \$new_status \$old_status النشر هذه. سلسلة نصية WP_Post. حالة النشر السابق - \$post نشر البيانات -</p>
<p>_wp_kses_decode_entities_chr</p>	<p>لـ Regex وصف رد اتصال wp_kses_decode_entities() مطابقة - \$match البوامتوات: مصفوفة preg العودة:</p>
<p>_wp_kses_decode_entities_chr_hexdec</p>	<p>لـ Regex وصف رد اتصال wp_kses_decode_entities() مطابقة - \$match البوامتوات: مصفوفة preg العودة:</p>
<p>_wp_kses_split_callback</p>	<p>wp_kses_split. وصف رد الاتصال لـ يعود:</p>
<p>_wp_link_page</p>	<p>الوصف وظيفة مساعد لـ wp_link_pages(). البوامتوات: int رقم الصفحة. العودة: الرابط - \$i</p>

<p>_wp_make_subsizes</p>	<p>الوصف وظيفة منخفضة المستوى لإنشاء array: أحجام فرعية للصور. البرامترات \$new_sizes مصفوفة يحدد الأحجام - المراد إنشاءها. سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل لملف الصورة. المصفوفة \$image_meta مصفوفة بيانات - int. تعريف المرفقات \$attachment_id معرف المرفق - المراد معالجته. العودة: بيانات تعريف المرفقات مع مجموعة الأحجام المحدثة. يتضمن مجموعة من الأخطاء التي تمت مواجهتها أثناء تغيير الحجم.</p>
<p>_wp_menu_item_classes_by_context</p>	<p>الوصف قم بإضافة فئات خصائص الفئة للسياق الحالي، إن أمكن. البرامترات: كائنات \$menu_items مصفوفة عنصر القائمة الحالية التي سيتم إضافة معلومات خاصية الفئة إليها.</p>
<p>_wp_menu_output</p>	<p>وصف قائمة العرض</p>

<code>_wp_menus_changed</code>	الوصف التعامل مع تكوين القائمة بعد تغيير السمة.
<code>_wp_nav_menu_meta_box_object</code>	الوصف يضيف وسائط مخصصة لبعض أنواع كائنات مربع التعريف. البرامترات: نوع المنشور أو كائن - \$object كائن تعريف التصنيف. العودة: نوع المنشور لكائن التصنيف.
<code>_wp_object_count_sort_cb</code>	الوصف بمثابة رد اتصال لمقارنة الكائنات بناءً على العدد. البرامترات: أول كائن للمقارنة. الكائن - \$a الكائن الثاني للمقارنة. الإرجاع: ما - \$b أكبر من قيمة \$a إذا كانت قيمة العدد \$b .
<code>_wp_object_name_sort_cb</code>	الوصف بمثابة رد اتصال لمقارنة الكائنات بناءً على الاسم. البرامترات: أول كائن للمقارنة. الكائن - \$a الكائن الثاني للمقارنة. الإرجاع: رقم - \$b أقل من \$a- gt;name سالب إذا كان أو صفر إذا كانا، \$b- gt;name \$a- gt;name متساويين، أو أكبر من الصفر إذا كان \$b- gt;name أكبر من \$a- gt;name .
<code>_wp_oembed_get_object</code>	WP_oEmbed الوصف يُرجع كائن الذي تمت تهيئته. العودة: كائن
<code>_wp_personal_data_clean</code>	الوصف تنظيف الطلبات الفاشلة والمنتهية

nup_requests	الصلاحيية قبل عرض جدول القائمة
_wp_personal_data_export_page	الوصف تصدير البيانات الشخصية
_wp_personal_data_handle_actions	الوصف التعامل مع إجراءات جدول القائمة
_wp_personal_data_removal_page	وصف إخفاء البيانات الشخصية
_wp_post_revision_data	<p>الوصف يُرجع مصفوفة منشورات جاهزة للإدراج في جدول المنشورات كمرجعة - array \$post ملاحقة. البرامترات</p> <p>لتنم WP_Post مصفوفة منشور أو كائن bool. معالجته لإدراجه كمرجعة لاحقة هل المرجعة عبرة عن - \$autosave حفظ تلقائي؟ العودة: مجموعة النشر جاهزة للإدراج كمرجعة لاحقة</p>

<p><code>_wp_post_revision_fields</code></p>	<p>الوصف يحدد حقول المشاركات التي سيتم حفظها في المراجعات. البوامتوات مصفوفة منشور أو كائن <code>array \$post - WP_Post</code> تتم معالجته لإدراجه كمراجعة لاحقة. منطقي <code>\$</code> مهمل - غير مستخدم. العودة: مجموعة من الحقول التي يمكن إصدارها</p>
<p><code>_wp_post_thumbnail_class_filter</code></p>	<p>الوصف يضيف فئة <code>wp-post-image</code> لنشر الصور المصغرة يستخدم خطافات الإجراء <code>begin_fetch_post_thumbnail_</code> و <code>(اتش تى ام ال)</code> <code>end_fetch_post_thumbnail_</code> لإضافة/إزالة نفسه <code>(اتش تى ام ال)</code> ديناميكياً وذلك لتصفية الصور المصغرة <code>\$attr -</code> للنشر فقط البوامتوات: المصفوفة <code>src, class, alt, title</code> السمات بما في ذلك Return :</p>
<p><code>_wp_post_thumbnail_class_filter_add</code></p>	<p>الوصف يضيف <code>_wp_post_thumbnail_class_filter</code> إلى مرشح <code>wp_get_attachment_image_a</code></p>

	ttributes
_wp_post_thumbnail_class_filter_remove	الوصف يزيل _wp_post_thumbnail_class_filter من عامل التصفية wp_get_attachment_image_attributes
_wp_post_thumbnail_html	الوصف إخراج (أتش تي أم ال) لمربع تعريف الصورة المصغرة للنشر. int \$thumbnail_id - البرامترات معرف المرفق المستخدم للصورة معرف - \$post المصغرة المختلطة المنشور أو الكائن المرتبط بالصورة العام. \$post المصغرة، الافتراضي هو العودة: أتش تي أم ال

<p>_wp_preview_post_thumbnail_filter</p>	<p>الوصف مرشحات نشر الصورة المصغرة للبحث لتعيين الصورة المصغرة للنشر. القيمة المراد - \$null البوامتوات: قيمة إرجاعها - قيمة بيانات تعريف واحدة، أو int \$post_id - مجموعة من القيم معرف المشاركة. سلسلة نصية \$meta_key - مفتاح التعريف. Return: قيمة الإرجاع الافتراضية أو مصفوفة التعريف المصغر للنشر.</p>
<p>_wp_preview_terms_filter</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية مصطلحات البحث لتعيين تنسيق المنشور. يعود:</p>
<p>_wp_privacy_account_request_confirmed</p>	<p>الوصف تحديث السجل عند تأكيد طلب int: الخصوصية. البوامتوات معرف الطلب - \$request_id.</p>
<p>_wp_privacy_account_request_confirmed_message</p>	<p>الوصف رسالة تأكيد طلب الإرجاع (اتش int: تى ام ال). البوامتوات تم تأكيد معرف - \$request_id. الطلب. العودة: رسالة \$ رسالة التأكيد.</p>
<p>_wp_privacy_action_request_types</p>	<p>الوصف احصل على جميع أنواع طلبات خصوصية المستخدم. العودة: قائمة أنواع إجراءات الخصوصية الأساسية.</p>

<p>_wp_privacy_completed_request</p>	<p>الوصف يضع علامة على الطلب كمكتمل بواسطة المسؤول ويسجل الطابع int: الزمني الحالي. البرامترات \$request_id - العودة: معرف الطلب. العودة: معرف طلب النتيجة \$ عند النجاح أو WP_Error.</p>
<p>_wp_privacy_hook_requests_page</p>	<p>الوصف إضافة صفحات الطلبات.</p>
<p>_wp_privacy_requests_screen_options</p>	<p>الوصف تم استخدامه لإضافة خيارات لشاشات طلبات الخصوصية قبل أن تكون ملفات منفصلة.</p>
<p>_wp_privacy_resend_request</p>	<p>الوصف إعادة إرسال طلب موجود وإرجاع int \$request_id: النتيجة. البرامترات معرف الطلب. العودة: إرجاع - صحيح/خطأ بناءً على نجاح إرسال البريد WP_Error الإلكتروني، أو كائن</p>
<p>_wp_privacy_send_erasurere_fulfillment_notification</p>	<p>الوصف قم بإعلام المستخدم عند استيفاء int: طلب المسح الخاص به. البرامترات \$request_id - معرف نشر طلب - الخصوصية المرتبط بهذا الطلب</p>
<p>_wp_privacy_send_request_confirmation_notification</p>	<p>الوصف قم بإخطار مسؤول الموقع عبر البريد الإلكتروني عند تأكيد الطلب. معرف - int \$request_id: البرامترات</p>

	الطلب.
<code>_wp_privacy_settings_filter_draft_page_titles</code>	<p>الوصف يُلحق "(مسودة)" بمسودة عناوين الصفحات في القائمة المنسدلة لصفحة الخصوصية بحيث يكون المحتوى غير المنشور واضحًا. البوامتوات: سلسلة عنوان الصفحة - \$title نصية كائن بيانات - WP_Post \$page الصفحة. العودة: عنوان الصفحة</p>
<code>_wp_privacy_statuses</code>	<p>الوصف حالات الإرجاع لطلبات الخصوصية. يعود:</p>
<code>_wp_put_post_revision</code>	<p>الوصف يقوم بإدراج بيانات النشر في جدول المشاركات كمراجعة لاحقة. معرف النشر أو - int \$post: البوامتوات bool. كائن النشر أو مصفوفة النشر هل المراجعة عبارة عن - \$autosave أو WP_Error 0: حفظ تلقائي؟ العودة في حالة الخطأ، معرف المراجعة الجديد في حالة النجاح</p>

<p>_wp_register_meta_args _whitelist</p>	<p>الوصف قم بتصفية وسيطات بناءً على القائمة Register_meta() - \$args البيضاء. البرامترات: مصفوفة Register_meta(). وسيطات من الوسائط - \$default_args المصفوفة Register_meta(). الافتراضية لـ العودة: الوسائط التي تمت تصفيتها</p>
<p>_wp_relative_upload_path</p>	<p>الوصف إرجاع المسار النسبي إلى ملف تم تحميله. البرامترات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار الكامل للملف. العودة: المسار النسبي للنجاح، المسار غير المتغير للفشل</p>

<p>_wp_remove_unregister ed_widgets</p>	<p>الوصف يقارن قائمة الأشرطة الجانبية مع عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها بالقائمة البيضاء. البرامترات: المصفوفة \$sidebars_widgets - قائمة الأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها. مصفوفة القائمة البيضاء \$ - قائمة معرفات عناصر واجهة المستخدم للمقارنة بها. الافتراضي: الحاجيات المسجلة. العودة: أشرطة جانبية مع عناصر واجهة المستخدم المدرجة في القائمة البيضاء</p>
<p>_wp_sidebars_changed</p>	<p>الوصف التعامل مع تكوين الأشرطة الجانبية بعد تغيير السمة</p>

`_wp_specialchars`

الوصف يحول عددًا من الأحرف الخاصة إلى كيانات (اتش تى ام ال) الخاصة بها.

\$string البوامتوات: سلسلة نصية

int. النص الذي سيتم تشفيره

\$quote_style - يحول علامات الاقتباس المزدوجة إذا تم تعيينها على سواء كانت مفردة أو **ENT_COMPAT** مزدوجة إذا تم تعيينها على أو لا شيء إذا تم **ENT_QUOTES** **ENT_NOQUOTES.** تعيينها على متوافق أيضًا مع القيم القديمة؛ تحويل علامات الاقتباس المفردة إذا تم ضبطها على "فردى"، أو مضاعفة إذا تم ضبطها على "مزدوج" أو كليهما إذا تم ضبطها بطريقة أخرى. الافتراضي هو مجموعة **ENT_NOQUOTES.**

ترميز أحرف السلسلة - **false \$** الأحرف **bool.** النصية. الافتراضي خطأ

ما إذا كان سيتم **\$double_encode** - تشفير كيانات (اتش تى ام ال) الموجودة أم لا. الافتراضي خطأ. **العودة:** النص المشفر مع كيانات (اتش تى ام ال)

<code>_wp_timezone_choice_u sort_callback</code>	الوصف مساعد الفرز للمناطق الزمنية. يُعيد:
<code>_wp_translate_php_url_ constant_to_key</code>	PHP_URL_* الوصف ترجمة ثابت إلى مفاتيح المصفوفة المسماة التي int : البرامترات. PHP يستخدمها ثابت. *PHP*URL* - \$constant . العودة : المفتاح المسمى أو خطأ.
<code>_wp_translate_postdata</code>	\$_POST الوصف إعادة تسمية بيانات من أسماء النماذج إلى أعمدة نشر قاعدة bool \$update : البيانات. البرامترات - هل نقوم بتحديث منشور موجود مسبقاً؟ مصفوفة \$post_data - مصفوفة بيانات النشر. الإعدادات الافتراضية العودة : \$_POST لمحتويات عند الفشل، صحيح عند WP_Error النجاح.
<code>_wp_upgrade_revisions_ of_post</code>	الوصف قم بترقية مؤلف المراجعات، وأضف المنشور الحالي كمراجعة وقم بتعيين إصدار المراجعات على 1 WP_Post \$post : البرامترات - مجموعة كائنات النشر مراجعات \$ - المراجعات الحالية للمنشور العودة : صحيح إذا تمت ترقية المراجعات، خطأ في حالة حدوث مشاكل

<p>_wp_upload_dir</p>	<p>الوصف إصدار غير مفلتر وغير مخبأ من wp_upload_dir() ولا يتحقق من المسار. البرامترات: السلسلة النصية الوقت المنسق بـ \$time العودة: راجع "yyyy/mm". wp_upload_dir()</p>
<p>_wptexturize_pushpop_element</p>	<p>الوصف البحث عن علامات العناصر المعطلة. ادفع العنصر للتكديس على العلامة المفتوحة ثم قم بإغلاقها. البرامترات: سلسلة نصية النص \$ - النص المراد التحقق منه. يجب أن تكون علامة أو [الرمز gt; (اتش تى ام ال) lt;] مثل قائمة \$stack القصير]. المصفوفة عناصر العلامة المفتوحة. المصفوفة أسماء \$disabled_elements العلامات المراد مطابقتها لا يسمح بالمسافات في أسماء العلامات</p>

<p><code>_x</code></p>	<p>الوصف: استرداد السلسلة النصية <code>gettext</code>. المترجمة باستخدام سياق البوامتقات: سلسلة نصية نص <code>\$</code> - نص <code>\$context</code> - لترجمة. سلسلة نصية معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية المجال <code>\$</code> - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: سلسلة نصية سياقية مترجمة بدون توجيه</p>
<p><code>_xml_wp_die_handler</code></p>	<p>الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. XML استجابة \$message - البوامتقات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - \$args - عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك</p>
<p><code>_xmlrpc_wp_die_handler</code></p>	<p>الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض مع رسالة خطأ. XML استجابة \$message - البوامتقات: سلسلة نصية رسالة خطأ. سلسلة نصية عنوان <code>\$</code> - \$args - عنوان خطأ. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك</p>
<p><code>absint</code></p>	<p>الوصف تحويل قيمة إلى عدد صحيح \$maybeint: غير سالب. البوامتقات المختلط - البيانات التي ترغب في تحويلها إلى عدد صحيح غير سالب.</p>

	<p>العودة: عدد صحيح غير سالب</p>
<p>activate_plugin</p>	<p>الوصف يحاول تنشيط المكون الإضافي في "وضع الحماية" ويعيد التوجيه عند النجاح. البوامتقات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - bool لإعادة التوجيه إليه URL عنوان ما إذا كان سيتم - \$network_wide تمكين المكون الإضافي لجميع المواقع في الشبكة أو الموقع الحالي فقط. مواقع ما إذا - bool \$silent. متعددة فقط كان سيتم منع استدعاء خطافات في ملف WP_Error: التنشيط. العودة غير صالح أو فارغ عند النجاح.</p>

<p>activate_plugins</p>	<p>الوصف تفعيل العديد من المكونات الإضافية. البرامترات: سلسلة نصية مكون إضافي واحد أو قائمة - \$plugins من المكونات الإضافية المطلوب تنشيطها. سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - إعادة التوجيه إلى الصفحة بعد التنشيط ما - \$network_wide bool. الناجح إذا كان سيتم تمكين المكون الإضافي bool. لجميع المواقع في الشبكة منع استدعاء خطافات - \$silent التنشيط. الافتراضي خطأ. العودة: صحيح إذا كانت WP_Error عند الانتهاء أو هناك أخطاء أثناء تنشيط البرنامج الإضافي</p>
<p>activate_site-wide_plugins</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لتنشيط مكون إضافي للشبكة فقط.</p>

add_action

الوصف يربط دالة بإجراء محدد.
اسم - **\$tag** **البرامترات**: سلسلة نصية
الإجراء الذي تم ربط
به **\$function_to_add**.
القابل **\$function_to_add**
للاستدعاء - اسم الوظيفة التي ترغب في
يستخدم - **int \$priority**. الاتصال بها
لتحديد الترتيب الذي يتم به تنفيذ
الوظائف المرتبطة بإجراء معين. تتوافق
الأرقام الأقل مع التنفيذ السابق، ويتم تنفيذ
الوظائف ذات الأولوية نفسها بالترتيب
int. الذي تمت إضافتها به إلى الإجراء
عدد الوسائط - **\$accepted_args**
التي تقبلها الوظيفة. **العودة**: سوف يعود
دائماً صحيحاً

<p>add_blog_option</p>	<p>الوصف أضف خيارًا جديدًا لمعرف مدونة معرف - int \$id: محدد. البوامتوات المدونة. يمكن أن يكون فارغًا للإشارة إلى \$option المدونة الحالية. سلسلة نصية اسم الخيار المراد إضافته. من المتوقع - قيمة \$ مختلطة - SQL. ألا يتم تجاوز قيمة الخيار، يمكن أن تكون أي شيء. من العودة: خطأ SQL. المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم يتم إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة الخيار.</p>
<p>add_clean_index</p>	<p>الوصف يضيف فهرسًا إلى جدول محدد. اسم - \$table البوامتوات: سلسلة نصية جدول قاعدة البيانات. سلسلة نصية عمود فهرس جدول قاعدة - \$index البيانات. العودة: صحيح، عند الانتهاء من التنفيذ.</p>

add_comment_meta

الوصف أضف حقل بيانات التعريف إلى

int: التعليق. **البرامترات**

معرف التعليق. - **\$comment_id**

اسم - **\$meta_key** سلسلة نصية

\$meta_value. البيانات التعريفية

bool. المختلط - قيمة البيانات **الوصفية**

ما إذا كان يجب عدم - **\$unique**

إضافة نفس المفتاح. **العودة**: معرف

التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل

add_comments_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للتعليقات. **البرامترات:**
النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_contextual_help</p>	<p>الوصف إضافة نص تعليمات سياقي لصفحة. البرامترات: سلسلة نصية \$screen مقبض الشاشة لإضافة - المساعدة إليه. عادةً ما يكون هذا هو اسم الخطاب الذي يتم إرجاعه بواسطة وظائف add*_page(). سلسلة نصية \$help محتوى علامة تبويب المساعدة "نظرة - عامة".</p>
<p>add_cssclass</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>add_custom_background</p>	<p>الوصف إضافة ردود اتصال لعرض صورة الخلفية. البرامترات \$wp_head_callback القابلة للاستدعاء - استدعاء الإجراء "wp_head". \$admin_head_callback القابل للاستدعاء - اتصل على شاشة إدارة callable. الخلفية المخصصة \$admin_preview_callback - قم بإخراج قسم صورة خلفية مخصصة على شاشة إدارة الخلفية المخصصة. خيار</p>
<p>add_custom_image_header</p>	<p>الوصف إضافة ردود اتصال لعرض رأس الصورة. البرامترات \$wp_head_callback القابلة للاستدعاء - استدعاء الإجراء "wp_head".</p>

	<p>\$admin_head_callback القابل للاستدعاء - استدعاء شاشة إدارة الرأس callable. المخصصة</p> <p>\$admin_preview_callback قم بإخراج قسم صورة رأس مخصص على شاشة إدارة الرأس المخصصة. خيارى</p>
--	--

أبو جيب الحسبى

add_dashboard_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للوحة المعلومات.
البرامترات: السلسلة النصية
\$page_title - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية
\$menu_title - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة
string - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية
\$capability - الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة
int \$position - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_editor_style</p>	<p>الوصف أضف رد اتصال لأوراق أنماط المخصصة. TinyMCE محرر array \$stylesheet - البوامتوات: اسم ورقة الأنماط أو مصفوفة منها، بالنسبة إلى جذر السمة. الإعدادات الافتراضية هي "editor-style.css"</p>
<p>add_existing_user_to_blog</p>	<p>الوصف أضف مستخدمًا إلى مدونة بناءً على التفاصيل من may_add_existing_user_to_blog(). يعود:</p>
<p>add_feed</p>	<p>الوصف أضف نوع تغذية جديد مثل /atom1/. البوامتوات: سلسلة نصية. اسم الخلاصة. دالة \$ - \$feedname قابلة للاستدعاء - رد اتصال ليتم تشغيله على عرض الخلاصة. العودة: اسم إجراء الخلاصة.</p>
<p>add_filter</p>	<p>الوصف ربط وظيفة أو أسلوب بإجراء مرشح محدد. البوامتوات: السلسلة النصية اسم المرشح الذي سيتم ربط رد \$tag به. \$function_to_add الاتصال القابل \$function_to_add للاستدعاء - رد الاتصال الذي سيتم تشغيله عند تطبيق عامل التصفية يُستخدم لتحديد الترتيب \$priority</p>

	<p>الذي يتم به تنفيذ الوظائف المرتبطة بإجراء معين. تتوافق الأرقام الأقل مع التنفيذ السابق، ويتم تنفيذ الوظائف ذات الأولوية نفسها بالترتيب الذي تمت int. إضافتها به إلى الإجراء عدد الوسائط - \$accepted_args التي تقبلها الوظيفة. يعود:</p>
<p>add_image_size</p>	<p>الوصف تسجيل حجم صورة جديد. \$name - البرامترات: سلسلة نصية int \$width - معرف حجم الصورة. عرض الصورة بالبكسل. الافتراضي 0 ارتفاع الصورة - int \$height bool \$crop - بالبكسل. الافتراضي 0 سلوك اقتصاص الصورة. إذا كان خطأ، فسيتم تغيير حجم الصورة (افتراضي)، وإذا كان صحيحًا، فسيتم اقتصاص الصورة إلى الأبعاد المحددة باستخدام المواضع المركزية. إذا كان هناك مصفوفة، فسيتم اقتصاص الصورة باستخدام المصفوفة لتحديد موقع الاقتصاص. يجب أن تكون قيم المصفوفة بالتنسيق array(x_crop_position, y...</p>
<p>add_link</p>	<p>الوصف أضف رابطاً لاستخدام القيم العودة: القيمة 0. \$_POST المتوفرة في عند الفشل. معرف الرابط WP_Error أو على النجاح.</p>

add_links_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للارتباطات. **البومات:** النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_magic_quotes</p>	<p>الوصف يمشي في المصفوفة أثناء تعقيم array \$array: المحتويات. البوامتوات للمشي أثناء تعقيم المحتويات. Array - العودة: مجموعة \$ المعقمة</p>
<p>add_management_page</p>	<p>الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للأدوات. البوامتوات: النص - \$page_title السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - \$menu_title النصية string. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - \$capability هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - \$menu_slug سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة int \$position - الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. العودة: ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة</p>
<p>add_media_page</p>	<p>الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للوسائط. البوامتوات: النص - \$page_title السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة</p>

	<p>النص الذي - \$menu_title النصية string. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - \$capability هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - \$menu_slug سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة int \$position - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. العودة: ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.</p>
add_menu_classes	نوصف العودة

add_menu_page

الوصف إضافة صفحة قائمة المستوى الأعلى. **البرامترات**: السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$page_title** عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$menu_title** string. استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. السلسلة النصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الرجوع إلى هذه القائمة به. يجب أن تكون فريدة لصفحة القائمة هذه وأن تشتمل فقط على أحرف أبجدية رقمية صغيرة وشرطات وشرطات سفلية لتكون وظيفة **\$().sanitize_key** متوافقة مع قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. عنوان - **\$icon_url** السلسلة النصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه **URL** بتشفير **SVG** القائمة. * قم بتمرير ملف للبيانات، **URI** باستخدام **base64** والذي سيتم تلوينه ليتوافق مع نظام الألوان. يجب أن يبدأ هذا بـ

add_meta	الوصف أضف بيانات تعريف النشر \$_POST superglobal المحددة في: للنشر بالمعرف المحدد. يعود
-----------------	--

أبو جيب الحسبيني

`add_meta_box`

الوصف يضيف مربع التعريف إلى شاشة واحدة أو أكثر. **البرامترات:** السلسلة النصية (المستخدم) معرف مربع التعريف - `$id` (لمربع التعريف "`id`" في السمة عنوان صندوق - `$title` السلسلة النصية التعريف. رد الاتصال `$` القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ المربع بالمحتوى المطلوب. يجب أن تردد الدالة مخرجاتها. الشاشة أو - `$screen` سلسلة نصية الشاشات التي سيتم عرض المربع عليها (مثل نوع المنشور أو "الرابط" أو "التعليق"). يقبل معرف شاشة واحد، أو مجموعة من `WP_Screen` كائن معرفات الشاشة. الافتراضي هو الشاشة الحالية. إذا كنت قد استخدمت `add_menu_page()` أو `add_submenu_page()` لإنشاء `screen_id` (وبالتالي) شاشة جديدة `$context string s...` فاجعل السياق داخل الشاشة حيث يجب أن تظهر المربعات. تختلف السياقات المتاحة من

add_metadata

الوصف إضافة بيانات التعريف للكائن المحدد. **البرامترات**: سلسلة نصية

نوع البيانات التعريفية - **\$meta_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم)

معرف البيانات - **int \$object_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية

مفتاح البيانات - **\$meta_key** - **\$meta_value** التعريفية المختلط

قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية

ما إذا كان مفتاح - **bool \$unique** بيانات التعريف المحدد يجب أن يكون فريداً للكائن. إذا كان صحيحاً، وكان الكائن يحتوي بالفعل على قيمة لمفتاح بيانات التعريف المحدد، فلن يتم إجراء أي تغيير.

العودة: معرف التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل

<p>add_network_option</p>	<p>الوصف إضافة خيار شبكة جديد. int \$network_id - البوامتوات معرف الشبكة. يمكن أن يكون فارغًا ليكون افتراضيًا لمعرف الشبكة الحالي. اسم الخيار - \$option سلسلة نصية المراد إضافته. من المتوقع ألا يتم تجاوز قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار، SQL. يمكن أن تكون أي شيء. من المتوقع ألا العودة: خطأ إذا لم يتم SQL. يتم تجاوز إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة الخيار.</p>
<p>add_new_user_to_blog</p>	<p>الوصف يضيف مستخدمًا تم إنشاؤه حديثًا int: إلى معلمات المدونة المناسبة تم التجاهل - \$user_id</p>

add_object_page

الوصف قم بإضافة صفحة قائمة ذات مستوى أعلى في قسم "الكائنات".
البرامترات: السلسلة النصية
\$page_title - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية
\$menu_title - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة
string.
\$capability - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة.
url عنوان - **\$icon_url** سلسلة نصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه
Hook_suffix: القائمة. **العودة**
للسلسلة الناتجة.

add_option

الوصف إضافة خيار جديد. **البامتوات:**
اسم الخيار - **\$option** سلسلة نصية
المراد إضافته. من المتوقع ألا يتم تجاوز
قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار. **SQL.**
يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت
غير عددية. من المتوقع ألا يتم تجاوز
سلسلة نصية \$ مهمة - **الوصف.** **SQL.**
لم تعد تستخدم بعد الآن. سلسلة نصية
ما إذا كان سيتم تحميل - **\$autoload**
الخيار عند بدء تشغيل وردبريس. تم
تمكين الافتراضي. يقبل "لا" للتعطيل
لأسباب قديمة. **العودة:** خطأ إذا لم يتم
إضافة الخيار وصحيح إذا تمت إضافة
الخيار.

<p>add_option_update_handler</p>	<p>الوصف تسجيل الإعدادات ومعلومات رد الاتصال الخاصة به: سلسلة نصية اسم مجموعة - \$option_group الإعدادات. يجب أن يتوافق مع اسم مفتاح خيار القائمة البيضاء. تتضمن أسماء مفاتيح خيارات القائمة البيضاء الافتراضية "عام" و"مناقشة" و"قراءة" \$option_name وغيرها. سلسلة نصية callable. اسم خيار التعقيم والحفظ - \$sanitize_callback وظيفة رد اتصال تعمل على تعقيم قيمة الخيار.</p>
<p>add_option_whitelist</p>	<p>الوصف يضيف مجموعة من الخيارات إلى القائمة البيضاء للخيارات. يعود</p>

add_options_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى قائمة الإعدادات الرئيسية. **البومات:** النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

add_pages_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للصفحات. **البرامترات:**
النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_permastruct</p>	<p>الوصف إضافة بنية الرابط الثابت. \$name - البرامترات: السلسلة النصية اسم بنية الرابط الثابت. سلسلة نصية array. بنية الرابط الثابت - \$struct وسيطات لبناء القواعد من بنية - \$args الرابط الثابت، راجع WP_Rewrite::add_permastruct() للحصول على التفاصيل الكاملة ()</p>
<p>add_ping</p>	<p>إلى تلك URL الوصف قم بإضافة عنوان int: التي تم اختبارها بالفعل. البرامترات كائن النشر أو المعرف. - \$post_id أو Ping URI - \$uri سلسلة نصية العودة: كم عدد URIs مجموعة من الصفوف التي تم تحديثها</p>

add_plugins_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمكونات الإضافية.
البرامترات: السلسلة النصية
\$page_title - النص الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية
\$menu_title - النص الذي سيتم استخدامه في القائمة
string - القدرة المطلوبة لعرض هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية
\$capability - الاسم الثابت الذي سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة
int \$position - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_post_meta</p>	<p>الوصف يضيف حقل تعريف إلى المنشور int \$post_id - المحدد. البرامترات معرف المشاركة. سلسلة نصية \$meta_key - اسم البيانات التعريفية \$meta_value - قيمة البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة bool. للتسلسل إذا كانت غير عددية \$unique - ما إذا كان يجب عدم إضافة نفس المفتاح. العودة: معرف التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p>add_post_type_support</p>	<p>الوصف يسجل دعم ميزات معينة لنوع منشور. البرامترات: السلسلة النصية \$post_type - نوع المنشور الذي تريد إضافة الميزة إليه. سلسلة نصية \$feature - الميزة التي تتم إضافتها، تقبل مجموعة من سلاسل الميزات أو سلسلة نصية واحدة. وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية لتصويرها مع ميزات معينة.</p>

add_posts_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمشاركات. **البومات:** النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النص الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_query_arg</p>	<p>الوصف يسترد سلسلة نصية استعمال معدلة. البوامتوات: سلسلة نصية URL إما مفتاح متغير استعمال، أو - \$key مصفوفة ترابطية من متغيرات الاستعمال. قيمة السلسلة النصية \$ - إما قيمة متغيرة للعمل بناءً URL للاستعمال، أو عنوان URL عنوان - \$url عليه. سلسلة نصية للعمل عليه. العودة: سلسلة نصية جديدة (بدون هروب) URL استعمال</p>
<p>add_rewrite_endpoint</p>	<p>الوصف أضف نقطة نهاية، مثل البوامتوات: السلسلة. /trackback/. int اسم نقطة النهاية - \$name النصية قناع نقطة النهاية الذي - \$places يصف الأماكن التي يجب إضافة نقطة النهاية إليها. السلسلة النصية اسم متغير الاستعمال - \$query_var المقابل. قم بتمرير خطأ لتخطي تسجيل لنقطة النهاية هذه. query_var \$name الافتراضي هو قيمة</p>
<p>add_rewrite_rule</p>	<p>الوصف يضيف قاعدة إعادة كتابة تحول إلى مجموعة من URL بنية البوامتوات: سلسلة. vars الاستعلامات تعبير عادي لمطابقة - \$regex نصية - \$query الطلب. سلسلة نصية الاستعمال المقابل لقاعدة إعادة الكتابة أولوية - \$after هذه. السلسلة النصية القاعدة الجديدة. يقبل "أعلى" أو "أسفل".</p>
<p>add_rewrite_tag</p>	<p>الوصف أضف علامة إعادة كتابة جديدة البوامتوات: (%postname%) (مثل)</p>

	<p>اسم علامة - \$tag السلسلة النصية إعادة الكتابة الجديدة. سلسلة نصية تعبير عادي لاستبدال - \$regex العلامة في قواعد إعادة الكتابة. سلسلة نصية استعمال \$ - سلسلة نصية لإلحاقها بالاستعلام المعاد كتابته. يجب أن ينتهي بـ "=".</p>
<p>add_role</p>	<p>الوصف أضف دورًا، إذا لم يكن موجودًا. اسم - \$role البرامترات: سلسلة نصية \$display_name الدور. سلسلة نصية اسم العرض للدور. قدرات المصفوفة \$ - - قائمة الإمكانيات، على سبيل المثال array('edit_posts' = gt; true, 'delete_posts' = gt; false); إذا تمت WP_Role العودة: كائن إضافة الدور، ويكون فارغًا إذا كان موجودًا بالفعل.</p>
<p>add_screen_option</p>	<p>الوصف تسجيل وتكوين خيار شاشة المسؤول البرامترات: سلسلة نصية اسم الخيار. وسيطات \$ - \$option. مختلطة - وسيطات تعتمد على الخيار</p>

`add_settings_error`

الوصف تسجيل خطأ في الإعدادات ليتم عرضه للمستخدم. **البرامترات:** سلسلة عنوان ثابت للإعداد - **\$setting** نصية الذي ينطبق عليه هذا الخطأ. سلسلة نصية كود **\$** - اسم سبيكة لتحديد الخطأ. يُستخدم كجزء من سمة "المعرف" في مخرجات (اتش تي ام ال). سلسلة نصية نص الرسالة المنسقة التي - **\$message** سيتم عرضها للمستخدم **lt;div gt;** داخل العلامات ذات النمط - **\$type** السلسلة النصية. (**lt;p gt;** و نوع الرسالة، تتحكم في فئة (اتش تي ام ال). تتضمن القيم المحتملة "خطأ" و"نجاح" و"تحذير" و"معلومات".

add_settings_field

الوصف إضافة حقل جديد إلى قسم من صفحة الإعدادات. **البرامترات**: سلسلة نصية معرف \$ - اسم سبيكة لتعريف الحقل. تستخدم في سمة "المعرف" عنوان - \$title للعلامات. سلسلة نصية منسق للحقل. يظهر كتسمية للحقل أثناء الإخراج. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ الحقل بمدخلات النموذج المطلوبة. يجب أن تردد الدالة الاسم - \$page مخرجاتها. سلسلة نصية الثابت لصفحة الإعدادات التي سيتم عرض القسم عليها (عام، قراءة، - \$section كتابة، ...). سلسلة نصية الاسم الثابت لقسم صفحة الإعدادات array. الذي سيتم عرض المربع فيه وسيطات إضافية تستخدم عند - \$args (سلسلة) "label_for". إخراج الحقل (نصية)

add_settings_section

الوصف إضافة قسم جديد إلى صفحة الإعدادات. **البرامترات**: سلسلة نصية معرف \$ - اسم سبيكة لتحديد القسم. تستخدم في سمة "المعرف" للعلامات. عنوان منسق - \$title سلسلة نصية للقسم. تظهر كعنوان للقسم. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة تعكس أي محتوى في أعلى القسم (بين العنوان الاسم - \$page والحقول). سلسلة نصية الثابت لصفحة الإعدادات التي سيتم عرض القسم عليها. تتضمن الصفحات المضمنة "عام"، و"قراءة"، و"كتابة"، و"مناقشة"، و"وسائط"، وما إلى ذلك. أنشئ صفحاتك الخاصة باستخدام **add_options_page();**

<p>add_shortcode</p>	<p>الوصف يضيف رمزًا قصيرًا جديدًا. \$tag - البرامترات: السلسلة النصية علامة الرمز القصير المراد البحث عنها في محتوى المنشور. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي يتم تشغيلها عند العثور على الرمز القصير. يتم تمرير كل رد اتصال للرمز القصير إلى ثلاث معلمات بشكل افتراضي، بما في (\$atts)، ذلك مصفوفة من السمات إذا لم يتم null ومحتوى الرمز القصير أو وأخيرًا علامة الرمز، (\$content) تعيينه (\$shortcode_tag)، القصير نفسها بهذا الترتيب.</p>
<p>add_site_meta</p>	<p>الوصف يضيف بيانات التعريف إلى int \$site_id - الموقع. البرامترات معرف الموقع. سلسلة نصية \$meta_key - اسم البيانات التعريفية - المختلط - قيمة \$meta_value البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة bool. للتسلسل إذا كانت غير عددية ما إذا كان يجب عدم \$unique إضافة نفس المفتاح. العودة: معرف</p>

	<p>التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>add_site_option</p>	<p>الوصف إضافة خيار جديد للشبكة الحالية. Option - \$ البرامترات: سلسلة نصية اسم الخيار المراد إضافته. من المتوقع ألا قيمة \$ مختلطة - قيمة SQL. يتم تجاوز الخيار، يمكن أن تكون أي شيء. من العودة: خطأ SQL. المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم تتم إضافة الخيار. صحيح إذا تم إضافة الخيار.</p>

بو جيبب الحسبينى

add_submenu_page

الوصف إضافة صفحة القائمة الفرعية.
البرامترات: السلسلة النصية
\$parent_slug - الاسم الثابت للقائمة -
الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة
وردبريس القياسية). السلسلة النصية
\$page_title - النص الذي سيتم
عرضه في علامات عنوان الصفحة عند
تحديد القائمة. السلسلة النصية
\$menu_title - النص الذي سيتم
string. استخدامه في القائمة
القرة المطلوبة لعرض **\$capability** -
هذه القائمة للمستخدم. السلسلة النصية
\$menu_slug - الاسم الثابت الذي
سيتم الرجوع إلى هذه القائمة به. يجب
أن تكون فريدة لهذه القائمة وأن تشمل
فقط على أحرف أبجدية رقمية صغيرة
وشرطات وشرطات سفلية لتكون متوافقة
وظيفة **\$** قابلة. **sanitize_key()** مع
للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم
استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة
الموضع الذي يجب **int \$position** -
أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب
القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة
الناجئة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم
الإمكانية المطلوبة.

`add_term_meta`

الوصف يضيف بيانات التعريف إلى `int $term_id` - المصطلح. **البوماترات** معرف المصطلح. سلسلة نصية `$meta_key` - اسم البيانات التعريفية - المختلط - قيمة `$meta_value` ما - `bool $unique`. البيانات الوصفية إذا كان سيتم الكفالة إذا تم العثور على إدخال بنفس المفتاح للمصطلح. **العودة:** معرف التعريف على النجاح `WP_Error` عندما يكون `term_id` غامضًا بين التصنيفات. كذب على الفشل.

add_theme_page

الوصف إضافة صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمظهر. **البوامتوات:**
النص - **\$page_title** السلسلة النصية الذي سيتم عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية الذي - **\$menu_title** النصية **string**. سيتم استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة **\$** قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة الموضوع الذي يجب - **int \$position** أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

<p>add_theme_support</p>	<p>الوصف يسجل دعم السمة لميزة معينة. - \$feature البرامترات: سلسلة نصية الميزة التي تتم إضافتها. تتضمن القيم الأساسية المحتملة "التنسيقات اللاحقة"، و"الصور المصغرة اللاحقة"، و"(اتش تى ام ال)5"، و"الشعار المخصص"، و"تحميلات الرأس المخصصة"، و"الرأس المخصص"، و"الخلفية المخصصة"، و"علامة العنوان" و"محتوى البداية" و"التضمينات المستجيبة" وما إلى ذلك. وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية لتمريرها مع ميزات معينة. الإرجاع: خطأ عند الفشل، وباطل فيما عدا ذلك.</p>
<p>add_thickbox</p>	<p>JS الوصف يقوم بإدراج سميكة افتراضية وCSS.</p>

<p>add_user</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء مستخدم جديد من نموذج "المستخدمين" باستخدام العودة: \$_POST معلومات WP_Error المستخدم</p>
<p>add_user_meta</p>	<p>الوصف يضيف بيانات التعريف int \$user_id - للمستخدم. البوامتوات معرف المستخدم. سلسلة نصية \$meta_key - اسم البيانات التعريفية - \$meta_value - قيمة bool \$unique - ما البيانات الوصفية إذا كان يجب عدم إضافة نفس المفتاح. العودة: معرف التعريف عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p>add_user_to_blog</p>	<p>الوصف يضيف مستخدمًا إلى مدونة. معرف int \$blog_id - البوامتوات المدونة التي تضيف المستخدم إليها معرف المستخدم الذي \$user_id - الدور الذي \$role تضيفه. سلسلة نصية تريد أن يحصل عليه المستخدم</p>

add_users_page

الوصف أضف صفحة قائمة فرعية إلى القائمة الرئيسية للمستخدمين/الملف الشخصي. **البرامترات:** السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$page_title** عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$menu_title** string. استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. **int \$position** - الموضع الذي يجب أن يظهر فيه هذا العنصر في ترتيب القائمة. **العودة:** ملحق ربط الصفحة الناتجة، أو خطأ إذا لم يكن لدى المستخدم الإمكانية المطلوبة.

add_utility_page

الوصف قم بإضافة صفحة قائمة ذات مستوى أعلى في قسم "الأدوات المساعدة". **البرامترات**: السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$page_title** عرضه في علامات عنوان الصفحة عند تحديد القائمة. السلسلة النصية النص الذي سيتم - **\$menu_title** **string**. استخدامه في القائمة القدرة المطلوبة لعرض - **\$capability** هذه القائمة للمستخدم. سلسلة نصية الاسم الثابت الذي - **\$menu_slug** سيتم الإشارة إلى هذه القائمة به (يجب أن يكون فريداً لهذه القائمة). وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة التي سيتم استدعاؤها لإخراج محتوى هذه الصفحة. **url** عنوان - **\$icon_url** سلسلة نصية للأيقونة التي سيتم استخدامها لهذه **Hook_suffix**: القائمة. **العودة** للصفحة الناتجة.

<p>addslashes_gpc</p>	<p>الوصف يضيف خطوطاً مائلة للهروب من السلاسل. البوامتقات: السلسلة النصية \$gpc السلسلة النصية التي تم إرجاعها - العودة: إرجاع HTTP من بيانات طلب. سلسلة نصية تم هروبها بخطوط مائلة.</p>
<p>addslashes_strings_only</p>	<p>الوصف يضيف شرطة مائلة فقط إذا كانت القيمة المقدمة عبارة عن سلسلة نصية. يعود:</p>
<p>adjacent_image_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط الصورة التالية أو السابقة التي لها نفس المنشور الأصلي. ما إذا كان bool \$prev البوامتقات سيتم عرض الرابط التالي (خطأ) أو السابق حجم - \$size (صحيح). سلسلة نصية الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع \$text بالبعكسل (بهذا الترتيب). منطقي نص الارتباط -</p>

adjacent_post_link

الوصف يعرض رابط النشر المجاور.
البرامترات: تنسيق السلسلة النصية \$ -
تنسيق ربط الارتباط. سلسلة نصية الرابط \$
bool - تنسيق الرابط الثابت
ما إذا كان يجب - **\$in_same_term**
أن يكون الرابط في نفس مصطلح
array. التصنيف
قائمة مصفوفة - **\$excluded_terms**
أو مفصولة بفواصل لمعرفة الفئات
ما إذا - **\$previous** **bool**. المستبعدة
كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق
- **\$taxonomy** أو التالي. سلسلة نصية
\$in_same_term التصنيف، إذا كان
صحيحًا.

<p>adjacent_posts_rel_link</p>	<p>الوصف يعرض الروابط العلائقية للمنشورات المجاورة للمنشور الحالي. تنسيق - \$title البرامترات: سلسلة نصية bool. عنوان الرابط \$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. array. القائمة مصفوفة - \$excluded_terms أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية \$taxonomy - إذا كان \$in_same_term صحيحًا.</p>
<p>adjacent_posts_rel_link_wp_head</p>	<p>الوصف يعرض الروابط العلائقية للمنشورات المجاورة للمنشور الحالي. لصفحات المنشور الواحد.</p>
<p>admin_color_scheme_picker</p>	<p>الوصف عرض منتقي نظام ألوان المسؤول user-edit.php المستخدم في) الافتراضي int \$user_id: البرامترات (معرف المستخدم -</p>
<p>admin_created_user_email</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>admin_created_user_subject</p>	<p>وصف</p>

<p>admin_url</p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان الإدارة للموقع الحالي. البرامتوات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية URL مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. الذي يتبع "admin" الافتراضي هو force_ssl_admin() و is_ssl(). لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير URL هذه المخططات. العودة: رابط للمسؤول مع المسار الاختياري الملحق.</p>
<p>allow_subdirectory_install</p>	<p>الوصف السماح بتثبيت الدليل الفرعي. العودة: ما إذا كان تثبيت الدليل الفرعي مسموحًا به</p>
<p>allow_subdomain_install</p>	<p>الوصف السماح بتثبيت النطاق الفرعي العودة: ما إذا كان تثبيت النطاق الفرعي مسموحًا به</p>
<p>allowed_http_request_hosts</p>	<p>الوصف تسمح القوائم البيضاء بإعادة الآمنة HTTP توجيه المضيفين لطلبات: أيضًا. يعود</p>
<p>allowed_tags</p>	<p>الوصف عرض كافة العلامات المسموح بها بتنسيق (اتش تى ام ال) مع السمات. العودة: (اتش تى ام ال) المسموح به</p>

	<p>كيان العلامات المشفرة</p>
<p>antispambot</p>	<p>الوصف يحول أحرف عناوين البريد الإلكتروني إلى كيانات (اش تى ام ال) لمنع روبوتات البريد العشوائي.</p> <p>البرامترات: سلسلة نصية</p> <p>\$email_address - عنوان البريد</p> <p>int \$hex_encoding - الإلكتروني</p> <p>اضبط على 1 لتمكين التشفير السداسي.</p> <p>العودة: عنوان البريد الإلكتروني المحول</p>
<p>apache_mod_loaded</p>	<p>الوصف هل الوحدة المحددة موجودة في البرامترات: السلسلة Apache تكوين الوحدة النمطية، على - \$mod النصية mod_rewrite.bool سبيل المثال قيمة الإرجاع الافتراضية إذا - \$default لم يتم العثور على الوحدة. العودة: ما إذا كان قد تم تحميل الوحدة المحددة</p>

`apply_filters`

الوصف يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط عامل التصفية. اسم - **\$tag الوامترات**: سلسلة نصية خطاف المرشح. قيمة \$ مختلطة - القيمة المراد تصفيتها. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية لتمريرها إلى وظائف رد الاتصال. **العودة**: القيمة التي تمت تصفيتها بعد تطبيق جميع الوظائف المرتبطة عليها.

`apply_filters_deprecated`

الوصف يطلق الوظائف المرتبطة بخطاف مرشح مهمل. **البرامترات**: سلسلة نصية **array**. اسم خطاف المرشح - **\$tag** مصفوفة من وسائط الوظائف - **\$args** الإضافية التي سيتم تمريرها إلى **application_filters()**. string إصدار وردبريس الذي أوقف - **\$version** الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - **\$replacement** ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - **\$message**

<p>apply_filters_ref_array</p>	<p>الوصف يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط عامل التصفية، مع تحديد الوسائط في مصفوفة. اسم - \$tag البرامترات: سلسلة نصية - \$args خطاف المرشح. المصفوفة الوسائط المتوفرة للوظائف المرتبطة بالعلامة \$. العودة: القيمة التي تمت تصفيتها بعد تطبيق جميع الوظائف المرتبطة عليها.</p>
<p>array_replace_recursive</p>	<p>من PHP وصف الإصدار الحيادي لـ @link array_replace_recursive(). مصفوفة - \$base array البرامترات يحتوي على مفاتيح تحتاج إلى \$replacements الاستبدال. مصفوفة: مصفوفة بالمفاتيح المستبدلة. يعود -</p>
<p>atom_enclosure</p>	<p>الوصف عرض حاوية الذرة للمنشور الحالي.</p>
<p>atom_site_icon</p>	<p>الوصف يعرض أيقونة الموقع في خلاصات الذرة.</p>
<p>attachment_id3_data_m</p>	<p>الوصف عرض الحقول لمعلومات بيانات</p>

<code>eta_box</code>	كائن - ID3: WP_Post \$post منشور.
<code>attachment_submit_meta_box</code>	الوصف عرض حقول نموذج إرسال المرفقات.
<code>attachment_submitbox_metadata</code>	الوصف يعرض بيانات تعريف المرفقات غير القابلة للتعديل في مربع تعريف النشر.
<code>attachment_url_to_post_id</code>	URL الوصف يحاول تحويل عنوان للمرفق إلى معرف منشور. البرامترات: URL عنوان - \$url سلسلة نصية المطلوب حله. العودة: معرف المشاركة التي تم العثور عليها، أو 0 عند الفشل.
<code>attribute_escape</code>	وصف الهروب لسمات (اتش تى ام ال). يعود:
<code>auth_redirect</code>	الوصف يتحقق مما إذا كان المستخدم قد قام بتسجيل الدخول، وإذا لم يكن كذلك فإنه يعيد توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول.

<p>author_can</p>	<p>الوصف يُرجع ما إذا كان مؤلف المنشور: المقدم يتمتع بالقدرة المحددة. البوامتوات معرف النشر أو كائن - int \$post النشر. سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. العودة: ما إذا كان مؤلف المنشور لديه القدرة المحددة.</p>
<p>automatic_feed_links</p>	<p>الوصف تمكين/تعطيل إخراج رابط: التغذية العامة التلقائي. البوامتوات إضافة أو إزالة الروابط. - bool \$add الافتراضيات إلى صحيح.</p>
<p>avoid_blog_page_perma link_collision</p>	<p>الوصف يتجنب التصادم بين سبيكة الموقع والارتباط الثابت. البوامتوات: مجموعة بيانات \$ - مجموعة من بيانات مجموعة - array \$postarr. النشر من المشاركات. غير مستخدم حالياً. العودة: المصفوفة الجديدة من بيانات النشر بعد التحقق من الاصطدامات</p>
<p>background_color</p>	<p>الوصف عرض قيمة لون الخلفية.</p>

background_image	الوصف عرض مسار صورة الخلفية.
backslashit	الوصف إضافة خطوط مائلة عكسية قبل الحروف وقبل الرقم في بداية السلسلة النصية. البرامترات : السلسلة النصية القيمة التي ستتم إضافة - \$string الخطوط المائلة العكسية إليها. العودة : سلسلة نصية مع خطوط مائلة عكسية مدرجة.
balancetags	الوصف يوازن العلامات إذا تم فرض ذلك، أو إذا تم تعيين خيار على "use_balanceTags" "صحيح". البرامترات : سلسلة نصية bool النص المراد موازنته - \$text إذا كان صحيحًا، فسيفرض - \$force الموازنة، متجاهلاً قيمة الخيار. العودة : نص متوازن
before_last_bar	الوصف قم بإزالة العنصر الأخير في سلسلة نصية مفصولة بشقوق. البرامترات : سلسلة نصية مفصولة - \$string نصية بشعب. العودة : إما سلسلة نصية \$ أو كل شيء قبل الأنبوب الأخير

<p>block_version</p>	<p>الوصف يُرجع الإصدار الحالي من تنسيق الكتلة الذي تستخدمه سلسلة نصية المحتوى. البوامتقات: سلسلة نصية محتوى للاختبار. العودة: - \$content إصدار تنسيق الكتلة هو 1 إذا كان المحتوى يحتوي على كتلة واحدة أو أكثر، و0 إذا كان خلاف ذلك</p>
<p>bloginfo</p>	<p>الوصف يعرض معلومات حول الموقع الحالي. البوامتقات: السلسلة النصية معلومات الموقع المطلوب - \$show عرضها.</p>
<p>bloginfo_rss</p>	<p>لوظيفة RSS الوصف عرض حاوية البوامتقات: سلسلة نصية. bloginfo \$show - راجع get_bloginfo() لمعرفة القيم المحتملة.</p>
<p>body_class</p>	<p>الوصف يعرض أسماء الفئات لعنصر \$class النص. البوامتقات: سلسلة نصية سلسلة نصية مفصولة بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات لإضافتها إلى قائمة الفئات.</p>
<p>bool_from_yn</p>	<p>الوصف ما إذا كان الإدخال نعم أم لا. سلسلة - \$yn البوامتقات: السلسلة النصية (نعم) "y" نصية أحرف تحتوي إما على العودة: صحيح إذا كان نعم، (لا) "n" أو كاذبا في أي شيء آخر.</p>

<p>build_query</p>	<p>استنادًا إلى URL الوصف إنشاء استعلام مصفوفة اقترانية أو مفهرسة. البوامتوات: مصفوفة بيانات \$ - أزواج مفتاح/قيمة العودة: سلسلة نصية مشفرة. URL ترميز URL.</p>
<p>bulk_edit_posts</p>	<p>الوصف معالجة بيانات النشر للتحريير الجماعي للمشاركات. البوامتوات: ستستخدم - \$post_data مصفوفة مصفوفة بيانات النشر المطلوب معالجتها \$_POST إذا لم يتم توفيرها superglobal. يعود:</p>
<p>cache_javascript_headers</p>	<p>الوصف قم بتعيين الرؤوس للتخزين المؤقت لمدة 10 أيام باستخدام نوع محتوى جافاسكربت.</p>
<p>cache_users</p>	<p>الوصف استرداد المعلومات لقوائم المستخدمين لمنع استعلامات متعددة get_userdata(): بواسطة معلمات قائمة أرقام - \$user_ids المصفوفة معرف المستخدم</p>
<p>calendar_week_mod</p>	<p>الوصف احصل على عدد الأيام منذ بداية عدد - \$num int: الأسبوع. البوامتوات اليوم. العودة: الأيام منذ بداية الأسبوع</p>

<p>can_edit_network</p>	<p>الوصف ما إذا كان بإمكاننا تحرير هذه الشبكة من هذه الصفحة أم لا. البوامتوات معرف الشبكة - int \$network_id المطلوب التحقق منه. العودة: صحيح إذا كان من الممكن تحرير الشبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p>cancel_comment_reply_link</p>	<p>الوصف عرض محتوى (اتش تى ام ال) رابط إلغاء الرد على التعليق. البوامتوات: النص الذي سيتم - \$text سلسلة نصية عرضه رابط إلغاء الرد.</p>
<p>capital_p_dangit</p>	<p>الوصف قم بإزالة "وردبريس" من الكوكب إلى الأبد (أو على الأقل القليل الذي يمكننا التأثير عليه). البوامتوات: السلسلة النص المطلوب تعديله. - \$text النصية العودة: النص المعدل.</p>
<p>cat_is_ancestor_of</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كانت الفئة هي int \$cat1: أصل فئة أخرى. البوامتوات معرف أو كائن للتحقق مما إذا كانت - int \$cat2. هذه هي الفئة الأصلية \$cat2 الفئة الفرعية. الإرجاع: ما إذا كان \$cat1 تابعًا لـ</p>

<p>category_description</p>	<p>الوصف استرداد وصف الفئة. البوامتوات: معرف الفئة. سيتم استخدام - int \$ فئة معرف الفئة العامة بشكل افتراضي. العودة: وصف الفئة، متاح</p>
<p>category_exists</p>	<p>الوصف تحقق من وجود فئة ما. اسم - int \$cat_name: البوامتوات معرف المصطلح - int \$parent. الفئة: الأصلي. يعود</p>
<p>check_admin_referer</p>	<p>الوصف يضمن النية من خلال التحقق من إحالة المستخدم من صفحة إدارية أخرى: باستخدام رقم الأمان الصحيح. البوامتوات nonce - int \$action - الإجراء. مفتاح - \$query_arg السلسلة النصية للتحقق من عدم وجود شيء في العودة: خطأ إذا كان \$_REQUEST. الرقم غير صالح، 1 إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين 0 إلى 12 ساعة، 2 إذا كان الرقم صالحًا وتم إنشاؤه منذ ما بين 12 إلى 24 ساعة</p>

<p><code>check_ajax_referer</code></p>	<p>لمنع Ajax الوصف يتحقق من طلب معالجة الطلبات خارج المدونة. الإجراء - <code>int \$action</code>: البرامترات مفتاح - <code>nonce. false \$query_arg</code> (\$ _REQUEST للتحقق من الرقم في إذا كانت خطأ، فسيتم تقييم قيم. (منذ 2.5 <code>"_ajax_nonce" ل \$ _REQUEST</code> و <code>bool</code>). (بهذا الترتيب) <code>"_wpnonce"</code> و <code>\$die</code> ما إذا كان سيتم الموت مبكراً - العودة: خطأ إذا كان الرقم غير صالح، 1 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 0 إلى 12 ساعة، 2 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 12 إلى 24 ساعة.</p>
<p><code>check_and_publish_future_post</code></p>	<p>الوصف انشر المنشور المستقبلي وتأكد من أن معرف المنشور له حالة النشر <code>int \$post_id</code>: المستقبلي. البرامترات معرف النشر أو كائن النشر -</p>

check_column

الوصف تحقق من تطابق العمود مع المعايير. **البرامترات:** سلسلة نصية \$table_name - سلسلة نصية اسم الجدول \$col_name - سلسلة نصية اسم العمود \$col_type - مفتاح \$is_null - مفتاح \$ مختلط - معلومات أساسية. \$ الافتراضي المختلط - القيمة الافتراضية. مختلط \$ إضافي - قيمة إضافية. **العودة:** صحيح، إذا كان متطابقاً. خطأ، إذا لم تكن مطابقة.

<p>check_comment</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان التعليق قد اجتاز عمليات التحقق الداخلية للسماح له بإضافته. البرامترات: سلسلة نصية اسم مؤلف التعليق. سلسلة - \$author نصية البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. سلسلة نصية لمؤلف التعليق. URL عنوان - \$url محتوى - \$comment السلسلة النصية - \$user_ip التعليق. السلسلة النصية لمؤلف التعليق. سلسلة نصية IP عنوان كاتب التعليق - \$user_agent السلسلة النصية User-Agent. نوع التعليق، إما - \$comment_type تعليق أرسله المستخدم، أو تعقيب، أو رد اتصال. الإرجاع: إذا نجحت جميع الشيكات، يكون صحيحًا، وإلا يكون خطأ.</p>
<p>check_comment_flood_db</p>	<p>الوصف فحص تدفق التعليقات الأصلي القائم على قاعدة البيانات الخاصة بـ Hooks WP.</p>

<p><code>check_import_new_users</code></p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان المستخدم الحالي لديه أذونات لاستيراد مستخدمين جدد. البرامترات: سلسلة نصية \$permission - إذن ليتم التحقق منه. حالياً لا تستخدم. العودة: صحيح إذا كان لدى المستخدم الأذونات المناسبة، وخطأ إذا لم يكن لديه.</p>
<p><code>check_password_reset_key</code></p>	<p>الوصف يسترد صف مستخدم بناءً على مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور ومعلومات تسجيل الدخول: سلسلة نصية مفتاح \$ - تجزئة للتحقق من صحة إرسال كلمة مرور المستخدم. سلسلة نصية تسجيل الدخول \$ - تسجيل دخول المستخدم. العودة: عند النجاح، وكائن WP_User كائن للمفاتيح غير الصالحة أو WP_Error منتهية الصلاحية.</p>

<p>check_theme_switched</p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان قد تم تغيير السمة ويقوم بتشغيل ربط عند "after_switch_theme" التالي WP تحميل.</p>
<p>check_upload_mimes</p>	<p>الوصف تحقق من مجموعة من أنواع: مقابل القائمة البيضاء. يعود MIME</p>
<p>check_upload_size</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان الملف الذي تم تحميله يتجاوز حصة المساحة. البوامتوات: \$FILES مصفوفة - \$file مصفوفة \$FILES لملف معين. الإرجاع: مصفوفة مع تعيين مفتاح "خطأ" إذا تجاوز الملف الحصة النسبية. "خطأ" فارغ بخلاف ذلك.</p>

<p>checked</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) المحددة. البوامتوات: \$ مختلط تم التحقق منه - إحدى القيم المراد مقلنتها مختلط - (صحيح) القيمة \$current بـ الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدى - bool \$echo السلسلة النصية أو إرجاعها فقط: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>
<p>choose_primary_blog</p>	<p>الوصف يتعامل مع عرض اختيار الموقع الأساسي للمستخدم.</p>
<p>clean_attachment_cache</p>	<p>الوصف سيتم تنظيف المرفق في ذاكرة - int \$id: التخزين المؤقت. البوامتوات معرف المرفق الموجود في ذاكرة التخزين bool. المؤقت المراد تنظيفه ما إذا كان سيتم - \$clean_terms تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للمصطلحات.</p>

<p>clean_blog_cache</p>	<p>الوصف تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت WP_Site \$blog :للمدونة البومات كائن الموقع أو معرفه الذي سيتم مسحه من ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<p>clean_bookmark_cache</p>	<p>الوصف يحذف ذاكرة التخزين المؤقت int :للإشارات المرجعية. البومات معرف الإشارة - \$bookmark_id المرجعية.</p>
<p>clean_category_cache</p>	<p>الوصف قم بإزالة بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للفئة بناءً على المعرف. معرف الفئة - int \$id :البومات</p>
<p>clean_comment_cache</p>	<p>الوصف يزيل التعليق من ذاكرة التخزين int \$ids :المؤقت للكائن. البومات معرف التعليق أو مجموعة من معرفات التعليق المراد إزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت.</p>
<p>clean_network_cache</p>	<p>الوصف إزالة شبكة من ذاكرة التخزين int \$ids :المؤقت للكائن. البومات معرف الشبكة أو مجموعة من معرفات الشبكة لإزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت</p>

<p>clean_object_term_cache</p>	<p>الوصف يزيل علاقة التصنيف بالمصطلحات من ذاكرة التخزين المؤقت. معرف - int \$object_ids: البرامترات (معرفات) كائن واحد أو قائمة. المصفوفة \$object_type - التصنيف</p>
<p>clean_page_cache</p>	<p>الوصف سيتم تنظيف الصفحة في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات int \$id: معرف الصفحة المطلوب تنظيفه</p>
<p>clean_post_cache</p>	<p>الوصف سيتم تنظيف المنشور في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات int \$post: معرف النشر أو كائن النشر - المطلوب إزالته من ذاكرة التخزين المؤقت.</p>
<p>clean_pre</p>	<p>الوصف يقبل المصفوفة المطابقة من preg_replace_callback في wpautop() أو سلسلة نصية. البرامترات: تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع المصفوفة أو السلسلة النصية: الكتلة السابقة بدون تحويل الفقرة/فاصل الأسطر</p>

<p>clean_site_details_cache</p>	<p>الوصف ينظف ذاكرة التخزين المؤقت لتفاصيل الموقع لموقع ما. البرامترات معرف الموقع. - int \$site_id. الافتراضي هو معرف الموقع الحالي.</p>
<p>clean_taxonomy_cache</p>	<p>الوصف تنظيف ذاكرات التخزين المؤقت للتصنيف. البرامترات: سلسلة نصية شبكة التصنيف - \$taxonomy.</p>
<p>clean_term_cache</p>	<p>الوصف سيؤدي إلى إزالة كافة معرفات المصطلحات من ذاكرة التخزين المؤقت. معرفات فردية أو - int \$ids: البرامترات قائمة للمصطلحات. سلسلة نصية يمكن أن تكون فارغة - \$taxonomy وإلا سيتم استخدامها، tt_ids وستفترض - bool \$clean_taxonomy. للسياق ما إذا كان سيتم تنظيف ذاكرات التخزين المؤقت الواسعة للتصنيف (صحيح)، أو مجرد ذاكرات تخزين مؤقت لكائنات مصطلحات فردية (خطأ).</p>

<p>clean_url</p>	<p>وينظفه. URL الوصف يتحقق من عنوان عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية array. المراد تنظيفه URL مجموعة من \$protocols البروتوكولات المقبولة. سلسلة نصية سياق URL \$ - كيف سيتم استخدام عنوان الافتراضي هو "العرض". العودة: عنوان الذي تم تنظيفه بعد تطبيق مرشح \$ url 'clean_url'.</p>
<p>clean_user_cache</p>	<p>الوصف تنظيف جميع ذاكرات التخزين المؤقت للمستخدم البرامترات: WP_User \$user كائن المستخدم أو معرفه المراد تنظيفه من ذاكرة التخزين المؤقت</p>
<p>clear_global_post_cache</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت العامة للنشر. البرامترات: معرف المشاركة - int \$post_id</p>
<p>codepress_footer_js</p>	<p>الوصف يضيف جافاسكربت المطلوب يعمل على CodePress لجعل محررات السمات/المكونات الإضافية</p>
<p>codepress_get_lang</p>	<p>الوصف يحدد اللغة التي سيتم استخدامها CodePress. لتمييز بناء جملة</p>

<p>comment_author</p>	<p>الوصف يعرض مؤلف التعليق الحالي. int \$comment_ID - البوامتوات أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم طباعة المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>
<p>comment_author_email</p>	<p>الوصف عرض البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق العالمي الحالي بالدولار. int \$comment_ID - البوامتوات أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم طباعة البريد الإلكتروني للمؤلف من أجله. التعليق الحالي الافتراضي.</p>

<p><code>comment_author_email_link</code></p>	<p>الوصف عرض رابط البريد الإلكتروني بتنسيق (اتش تي ام ال) لمؤلف التعليق الحالي. البوامتات: السلسلة النصية \$linktext - النص المطلوب عرضه - بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف \$before - التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تي ام ال) ليتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. السلسلة النصية نص أو (اتش تي ام ال) ليتم \$after - عرضه بعد رابط البريد الإلكتروني int معرف التعليق أو كائن \$comment - الافتراضي هو WP_Comment. التعليق الحالي.</p>
<p><code>comment_author_ip</code></p>	<p>لمؤلف التعليق IP الوصف عرض عنوان int: الحالي. البوامتات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة الخاص بالمؤلف من أجله. IP عنوان التعليق الحالي الافتراضي.</p>
<p><code>comment_author_link</code></p>	<p>الوصف اعرض رابط (اتش تي ام ال) الخاص بمؤلف التعليق url لعنوان int: الحالي. البوامتات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة رابط المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>

<code>comment_author_rss</code>	<p>الوصف عرض مؤلف التعليق الحالي في الخلاصة.</p>
<code>comment_author_url</code>	<p>لمؤلف URL الوصف عرض عنوان <code>int</code>: التعليق الحالي. البوامتقات <code>\$comment_ID - WP_Comment</code> أو معرف التعليق الذي سيتم طباعة للمؤلف من أجله. التعليق URL عنوان الحالي الافتراضي.</p>
<code>comment_author_url_link</code>	<p>الوصف يعرض رابط (اتش تى ام ال) الخاص بمؤلف التعليق URL لعنوان الحالي. البوامتقات: السلسلة النصية النص المطلوب عرضه - <code>\$linktext</code> بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف - <code>\$before</code> التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم عرضه بعد رابط البريد الإلكتروني <code>int</code> معرف التعليق أو كائن - <code>\$comment - WP_Comment</code>. الافتراضي هو التعليق الحالي.</p>
<code>comment_class</code>	<p>الوصف يُنشئ فئات دلالية لكل عنصر <code>\$class</code> تعليق. البوامتقات: سلسلة نصية فئة واحدة أو أكثر لإضافتها إلى قائمة - معرف - <code>int \$comment</code>. الفئات <code>WP_Comment</code>. التعليق أو كائن <code>int</code>. التعليق الحالي الافتراضي معرف النشر أو كائن - <code>\$post_id</code></p>

	<p>WP_Post. المشاركة الحالية. bool \$echo - ما إذا كان الافتراضية سيتم تكرار الإخراج أو إرجاعه. العودة: إذا خطأ، فسيتم إرجاع الفصل. \$echo كان باطلا على خلاف ذلك.</p>
comment_date	<p>الوصف عرض تاريخ التعليق للتعليق \$d - الحالي. البوامتات: السلسلة النصية تنسيق التاريخ. إعدادات المستخدم int \$comment_ID - الافتراضية أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم طباعة التاريخ له. التعليق الحالي الافتراضي.</p>
comment_excerpt	<p>الوصف عرض مقتطف من التعليق int: الحالي. البوامتات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي تريد طباعة المقتطف منه. التعليق الحالي الافتراضي.</p>

<p>comment_exists</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان التعليق موجودًا بناءً على المؤلف والتاريخ. البرامترات: السلسلة النصية \$comment_author - مؤلف التعليق. السلسلة النصية \$comment_date - تاريخ التعليق. سلسلة نصية المنطقة الزمنية \$ - المنطقة "gmt" أو "blog" الزمنية. يقبل العودة: تعليق معرف آخر على النجاح.</p>
<p>comment_footer_die</p>	<p>الوصف عرض رسالة الخطأ أسفل التعليقات. البرامترات: سلسلة نصية رسالة خطأ. من المفترض أن \$msg يحتوي على (تش تى ام ال) ويتم تطهيره.</p>

<p>comment_form</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج نموذج تعليق كامل للاستخدام داخل القالب. البرامترات: الوسائط الافتراضية - \$args مصفوفة وحقول النموذج المطلوب تجاوزها. int \$post_id 'الحقول' (مصفوفة) لإنشاء WP_Post معرف النشر أو كائن النموذج الخاص به. المشاركة الحالية الافتراضية.</p>
<p>comment_form_title</p>	<p>الوصف عرض النص بناءً على حالة الرد على التعليق. البرامترات: السلسلة النصية النص الذي سيتم - \$noreplytext عرضه عند عدم الرد على تعليق. سلسلة النص الذي سيتم - \$replytext نصية '%s' عرضه عند الرد على تعليق. قبول لمؤلف التعليق الذي يتم الرد عليه. - \$linktoparent سلسلة نصية منطقية للتحكم في جعل اسم المؤلف رابطاً لتعليقه</p>

comment_guid	للتعليق الحالي. GUID الوصف عرض int \$comment_id - البومات كائن التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام
comment_id	الوصف عرض معرف التعليق للتعليق الحالي.
comment_id_fields	الوصف إخراج (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات. معرف المشاركة. - int \$id : البومات معرف النشر الحالي الافتراضي
comment_link	الوصف عرض الرابط للتعليقات. كائن - int \$comment : البومات التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام
comment_reply_link	الوصف يعرض محتوى (اتش تى ام ال) رابط الرد على التعليق. البومات : تجاوز الخيارات - \$args مصفوفة يتم الرد - int \$comment . الافتراضية على التعليق. التعليق الحالي الافتراضي معرف المشاركة أو كائن - int \$post الذي سيتم عرض التعليق WP_Post عليه. المشاركة الحالية الافتراضية

<p>comment_text</p>	<p>الوصف عرض نص التعليق الحالي. int \$comment_ID - البرامترات أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم طباعة النص له. التعليق \$args - الحالي الافتراضي. مصفوفة مجموعة من الوسائط</p>
<p>comment_text_rss</p>	<p>الوصف عرض محتوى التعليق الحالي لاستخدامه في الخلاصات</p>
<p>comment_time</p>	<p>الوصف عرض وقت التعليق للتعليق \$d - الحالي. البرامترات: السلسلة النصية تنسيق الوقت. إعدادات المستخدم الافتراضية</p>
<p>comment_type</p>	<p>الوصف عرض نوع التعليق للتعليق الحالي. البرامترات: السلسلة النصية \$commenttxt - السلسلة النصية string المراد عرضها لنوع التعليق \$trackbacktxt - السلسلة النصية Trackback. المراد عرضها لنوع string \$pingbacktxt - السلسلة pingback. النصية المراد عرضها لنوع</p>

<p>comments_link</p>	<p>الوصف عرض الرابط لتعليقات المنشور الحالي. البوماترات: سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة. السلسلة النصية \$deprecated_2 - غير مستخدمة.</p>
<p>comments_link_feed</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج الرابط الخاص بالتعليقات الخاصة بالمنشور الحالي XML بطريقة آمنة بتنسيق</p>
<p>comments_number</p>	<p>الوصف عرض سلسلة نصية اللغة لعدد التعليقات الموجودة في المنشور الحالي. نص - \$zero البوماترات: السلسلة النصية - \$one بدون تعليقات. السلسلة النصية - \$more نص لتعليق واحد. سلسلة نصية نص لأكثر من تعليق واحد. سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.</p>
<p>comments_open</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور الحالي int: مفتوحًا للتعليقات. البوماترات معرف النشر أو كائن - \$post_id المشاركة الحالية. WP_Post الافتراضية. العودة: صحيح إذا كانت التعليقات مفتوحة.</p>

<p>comments_popup_link</p>	<p>الوصف يعرض الرابط الخاص بالتعليقات الخاصة بمعرف المنشور الحالي. سلسلة - false \$zero: البومات نصية يتم عرضها عند عدم وجود سلسلة نصية - false \$one. تعليقات يتم عرضها عند توفر تعليق واحد فقط. سلسلة نصية يتم - false \$more عرضها عند وجود أكثر من تعليق واحد. فئة - \$css_class السلسلة النصية false. المستخدمة للتعليقات CSS سلسلة نصية يتم عرضها عند - \$none. إيقاف تشغيل التعليقات</p>
<p>comments_popup_script</p>	<p>الوصف قم بعرض البرنامج النصي لإظهار التعليق JS المنبثق لـ</p>
<p>comments_rss</p>	<p>الوصف قم بإرجاع الرابط إلى خلاصة للنشر. يعود RSS</p>
<p>comments_rss_link</p>	<p>RSS. الوصف طباعة رابط تغذية تعليق</p>

<p>comments_template</p>	<p>الوصف قم بتحميل قالب التعليق المحدد البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$file في \$. bool - الملف المراد تحميله \$separate_comments - ما إذا كان سيتم فصل التعليقات حسب نوع التعليق.</p>
<p>compression_test</p>	<p>الوصف اختبار الدعم لضغط جافاسكربت من PHP</p>
<p>confirm_another_blog_signup</p>	<p>الوصف تأكيد الاشتراك في موقع جديد. \$domain - البوامتوات: سلسلة نصية للمجال. سلسلة نصية مسار URL عنوان \$ - مسار جذر الموقع. سلسلة نصية عنوان الموقع. سلسلة \$blog_title - اسم المستخدم. \$user_name - نصية عنوان \$user_email - سلسلة نصية array. البريد الإلكتروني للمستخدم أي تعريف إضافي من مرشح \$meta - في "add_signup_meta" validate_blog_signup().int \$blog_id - معرف الموقع.</p>

<p>confirm_blog_signup</p>	<p>الوصف معلمات تأكيد الاشتراك في \$domain الموقع الجديد: سلسلة نصية للمجال URL سلسلة نصية عنوان - \$path سلسلة نصية مسار جذر الموقع - \$blog_title سلسلة نصية عنوان - \$user_name سلسلة نصية اسم المستخدم للمستخدم الجديد \$user_email مصفوفة عنوان البريد - Any - \$meta الإلكتروني للمستخدم تعريف إضافي من مرشح في "add_signup_meta" validate_blog_signup()</p>
<p>confirm_delete_users</p>	<p>وصف</p>
<p>confirm_user_signup</p>	<p>الوصف تأكيد تسجيل مستخدم جديد البوامتقات: السلسلة النصية \$user_name - سلسلة نصية اسم \$user_email - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم</p>
<p>content_url</p>	<p>إلى دليل URL الوصف يسترد عنوان المحتوى. البوامتقات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان للمحتوى URL للمحتوى. العودة: رابط مع مسار اختياري مُلحق</p>
<p>convert_chars</p>	<p>الوصف يحول الأمبير الوحيد؛ الأحرف في ويعرف أيضًا باسم amp;#038;</p>

	<p>البرامترات: سلسلة نصية (<code>&&</code>) سلسلة نصية من الأحرف - <code>\$content</code> المراد تحويلها. سلسلة نصية \$ مهملة - غير مستخدمة. العودة: سلسلة نصية محولة.</p>
<code>convert_invalid_entities</code>	<p>Unicode الوصف يحول نطاق مراجع غير الصالح إلى نطاق صالح. البرامترات: محتوى السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية تحتوي على كيانات تحتاج إلى تحويل. العودة: سلسلة نصية محولة</p>
<code>convert_smilies</code>	<p>الوصف تحويل النص المعادل للابتسامات إلى صور. البرامترات: سلسلة محتوى لتحويل - <code>\$text</code> نصية الابتسامات من النص. العودة: المحتوى المحول مع الابتسامات النصية التي تم استبدالها بالصور</p>
<code>convert_to_screen</code>	<p>الوصف تحويل سلسلة نصية شاشة إلى كائن شاشة البرامترات: السلسلة النصية اسم الخطاف - <code>\$hook_name</code> (المعروف أيضًا باسم لاحقة الخطاف) المستخدم لتحديد الشاشة. العودة: كائن الشاشة.</p>

<p>copy_dir</p>	<p>الوصف ينسخ دليلاً من موقع إلى آخر عبر تجريد نظام ملفات وردبريس.</p> <p>- from \$ البوامتوات: السلسلة النصية - to \$ الدليل المصدر. السلسلة النصية - skip_list \$ array. دليل الوجهة قائمة الملفات/المجلدات لتخطي النسخ. العودة: صحيح عند النجاح WP_Error عند الفشل.</p>
<p>core_update_footer</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>core_upgrade_preamble</p>	<p>الوصف عرض ترقية وردبريس لتنزيل النموذج الأحدث أو الترقية تلقائياً.</p>

`count_many_users_posts`

الوصف عدد المشاركات المكتوبة بواسطة قائمة المستخدمين. **البامترات:** مجموعة المستخدمين \$ - مجموعة من معرفات المستخدمين. السلسلة النصية نوع منشور فردي أو - **\$post_type** مجموعة من أنواع المنشورات المطلوب التحقق منها. الإعدادات الافتراضية هي **bool \$public_only**. "نشر فقط أعداد المشاركات العامة. الافتراضيات خطأ. **العودة:** عدد المشاركات التي كتبها كل مستخدم

`count_user_posts`

الوصف عدد المشاركات التي كتبها
- int \$userid: المستخدم. **البلمات**
معرف المستخدم. المصفوفة
نوع منشور فردي أو **- \$post_type**
مصفوفة من أنواع المنشورات لحساب
bool. عدد المنشورات الخاصة بها
ما إذا كان سيتم **- \$public_only**
إرجاع أعداد المنشورات العامة فقط.
العودة: عدد المشاركات التي كتبها
المستخدم في هذا النوع من المنشورات

count_users

الوصف حساب عدد المستخدمين الذين لديهم كل دور من أدوار المستخدم.
- \$strategy البرامترات: سلسلة نصية الإستراتيجية الحسابية المستخدمة عند حساب عدد المستخدمين. يقبل إما **- int \$site_id**. "الوقت" أو "الذاكرة" معرف الموقع الذي سيتم حساب عدد المستخدمين له. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. الإرجاع: يشمل الإجمالي الكلي ومجموعة من الأعداد المفهرسة حسب سلاسل الأدوار.

<p>create_empty_blog</p>	<p>الوصف إنشاء مدونة فارغة. البوامقوات: مجال المدونة - \$domain سلسلة نصية مسار - \$path الجديدة. سلسلة نصية المدونة الجديدة. سلسلة نصية عنوان المدونة - \$weblog_title القيمة - int \$site_id. الجديدة الافتراضية هي 1. العودة: معرف المدونة التي تم إنشاؤها حديثاً</p>
<p>create_initial_post_types</p>	<p>الوصف ينشئ أنواع المنشورات الأولية "init". عند تشغيل الإجراء</p>
<p>create_initial_rest_routes</p>	<p>REST API الوصف يسجل مسارات الافتراضية.</p>
<p>create_initial_taxonomies</p>	<p>الوصف ينشئ التصنيفات الأولية</p>
<p>create_user</p>	<p>الوصف اسم مستعار لـ البوامقوات: wp_create_user(). اسم - \$username سلسلة نصية المستخدم الخاص بالمستخدم. سلسلة كلمة مرور - \$password نصية المستخدم. سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني للمستخدم. العودة: معرف المستخدم الجديد</p>

current_action	الوصف استرداد اسم الإجراء الحالي. العودة: ربط اسم الإجراء الحالي
current_datetime	الوصف يسترد الوقت الحالي ككائن بالمنطقة الزمنية من الإعدادات. العودة: كائن التاريخ والوقت
current_filter	الوصف استرداد اسم عامل التصفية أو الإجراء الحالي. العودة: ربط اسم المرشح أو الإجراء الحالي
current_theme_info	الوصف يسترد المعلومات حول الموضوع: النشاط الحالي. يعود
current_theme_supports	الوصف يتحقق من دعم السمة لميزة معينة. البرامترات: سلسلة نصية الميزة التي يتم فحصها. - \$feature وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية ليتم فحصها مقابل ميزات معينة. العودة: صحيح إذا كان القالب الحالي يدعم الميزة، وخطأ إذا كان خلاف ذلك
current_time	الوصف يسترد الوقت الحالي بناءً على النوع المحدد. البرامترات: السلسلة النصية نوع الوقت المطلوب استرداده. - \$type يقبل سلسلة نصية تنسيق التاريخ PHP ("mysql" أو "الطابع الزمني" أو "mysql" ("Ymd"). int على سبيل المثال ما إذا كان سيتم استخدام - \$gmt المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش أم لا.

	<p>الافتراضي خطأ. العودة: عدد صحيح إذا هو "الطابع الزمني"، فاكتب \$type كان خلاف ذلك.</p>
<p>current_user_can</p>	<p>الوصف إرجاع ما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة المحددة. البومات: سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. العودة: ما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة عبارة \$capability المحددة. إذا كان عن حد تعريفي وتم تمرير \$object_id، فما إذا كان المستخدم الحالي لديه القدرة التعريفية المحددة للكائن المحدد.</p>
<p>current_user_can_for_blog</p>	<p>الوصف يُرجع ما إذا كان المستخدم الحالي لديه الإمكانية المحددة لموقع int \$blog_id: معين. البومات - معرف الموقع. سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. العودة: ما إذا كان المستخدم لديه القدرة المحددة.</p>
<p>customize_themes_print_templates</p>	<p>لواجهة JS الوصف طباعة قوالب مستخدم تصفح السمات في أداة التخصيص.</p>
<p>dashboard_browser_nag</p>	<p>نوصف العودة</p>

<p>_class</p>	
<p>dashboard_php_nag_classes</p>	<p>PHP الوصف يضيف فئة إضافية إلى nag إذا كان الإصدار الحالي غير آمن. فئات - \$classes البرامترات: مصفوفة metabox العودة: فئات Metabox. المعدلة.</p>
<p>date_i18n</p>	<p>الوصف يسترد التاريخ بالتنسيق المحلي، استنادًا إلى مجموع الطابع الزمني لنظام وإزاحة المنطقة الزمنية بالثواني. Unix \$format - البرامترات: سلسلة نصية int. تنسيق لعرض التاريخ \$timestamp_with_offset - وإزاحة Unix مجموع الطابع الزمني لنظام bool \$gmt - المنطقة الزمنية بالثواني ما إذا كنت تريد استخدام المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش أم لا. ينطبق فقط إذا لم يتم توفير الطابع الزمني. العودة: التاريخ، مترجم إذا كانت اللغة تحده.</p>

dbdelta

الوصف يعدل قاعدة البيانات بناءً على المحددة. **البرامترات SQL** عبارات الاستعلام - **string[] \$queries** المطلوب تشغيله. يمكن أن تكون استعلامات متعددة في مصفوفة، أو سلسلة نصية من الاستعلامات مفصولة - **bool \$execute** . بفواصل منقوطة ما إذا كان سيتم تنفيذ الاستعلام على الفور أم لا. **العودة:** سلاسل تحتوي على نتائج استعلامات التحديث المختلفة

<p>deactivate_plugins</p>	<p>الوصف قم بإلغاء تنشيط مكون إضافي واحد أو مكونات إضافية متعددة. \$plugins - البوامتوات: سلسلة نصية مكون إضافي واحد أو قائمة من المكونات bool. الإضافية المراد إلغاء تنشيطها منع استدعاء خطافات - \$silent التعطيل. الافتراضي خطأ. مختلط ما إذا كان سيتم - \$network_wide إلغاء تنشيط البرنامج المساعد لجميع المواقع في الشبكة. ستعمل القيمة الخالية (الافتراضية) على إلغاء تنشيط المكونات الإضافية لكل من الموقع والشبكة</p>
<p>deactivate_sitewide_plugin</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لإلغاء تنشيط مكون إضافي للشبكة فقط.</p>
<p>dead_db</p>	<p>الوصف تحميل خطأ قاعدة بيانات مخصص أو عرض خطأ قاعدة بيانات وردبريس.</p>
<p>debug_fclose</p>	<p>الوصف أغلق مقبض ملف التصحيح. مختلط - غير مستخدم \$fp: البوامتوات</p>

<p>debug_fopen</p>	<p>الوصف افتح مقبض الملف لتصحيح الأخطاء. البوامتوات: سلسلة نصية اسم الملف \$ - اسم الملف. سلسلة نصية نوع الوصول المطلوب إلى - \$mode الدفق. العودة: خطأ دائما</p>
<p>debug_fwrite</p>	<p>الوصف اكتب محتويات الملف: المستخدم لتصحيح الأخطاء. البوامتوات مختلط - غير مستخدم. السلسلة \$fp رسالة للتسجيل - \$string النصية</p>
<p>default_password_nag</p>	<p>وصف</p>
<p>default_password_nag_edit_user</p>	<p>وصف</p>
<p>default_password_nag_handler</p>	<p>معلومات الوصف: أخطاء \$ خطأ - مهمة</p>
<p>default_topic_count_scale</p>	<p>الوصف مقياس عدد المواضيع الافتراضي int: لروابط العلامات. البوامتوات عدد المشاركات التي تحمل - \$count هذه العلامة. العودة: عدد متدرج</p>

<p>default_topic_count_text</p>	<p>الوصف رد اتصال قديم لتلميحات أدوات int \$count - رابط العلامة. البوامتوات عدد المواضيع. العودة: عدد المواضيع.</p>
<p>delete_all_user_settings</p>	<p>الوصف حذف إعدادات المستخدم للمستخدم الحالي.</p>
<p>delete_blog_option</p>	<p>الوصف يزيل الخيار بالاسم لمعرفة مدونة معين. يمنع إزالة خيارات وردبريس معرف int \$id: المحمية. البوامتوات المدونة. يمكن أن يكون فارغاً للإشارة إلى المدونة الحالية. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم الخيار المراد إزالته. من المتوقع ألا العودة: صحيح، إذا تم SQL يتم تجاوز حذف الخيار بنجاح. كذب على الفشل.</p>

<p>delete_comment_meta</p>	<p>الوصف إزالة معايير مطابقة البيانات int: الوصفية من التعليق. البرامترات \$comment_id - سلسلة نصية معرف اسم البيانات - \$meta_key التعليق المختلط - \$meta_value. التعريفية قيمة البيانات الوصفية. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p>delete_expired_transients</p>	<p>الوصف يحذف كافة العابرين منتهية bool: الصلاحية. البرامترات \$force_db - فرض التنظيف ليتم تشغيله على قاعدة البيانات حتى عند استخدام ذاكرة تخزين مؤقت لكائن خارجي</p>
<p>delete_get_calendar_cache</p>	<p>الوصف مسح النتائج المخزنة مؤقتًا لـ get_calendar.</p>
<p>delete_meta</p>	<p>الوصف حذف بيانات تعريف النشر بواسطة معرف التعريف. يعود</p>

delete_metadata

الوصف حذف بيانات التعريف للكائن المحدد. **البوامتوات**: سلسلة نصية

نوع البيانات التعريفية - **\$meta_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم)

معرف البيانات - **int \$object_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية

مفتاح البيانات - **\$meta_key** - **\$meta_value** التعريفية المختلط

قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. في حالة التحديد، قم بحذف إدخالات البيانات التعريفية التي تحتوي على هذه القيمة فقط. وإلا، فاحذف جميع الإدخالات باستخدام مفتاح التعريف المحدد. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة أو خاطئة أو فارغة لتخطي هذا التحقق. (للتوافق مع الإصدارات السابقة، ليس من الممكن **bool**... تمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان صحيحًا، - **\$delete_all** فاحذف إدخالات البيانات التعريفية المطابقة لجميع الكائنات، متجاهلاً المحدد. بخلاف ذلك، احذف **object_id**

<p>delete_metadata_by_mid</p>	<p>الوصف حذف بيانات التعريف بواسطة معلومات معرف التعريف: السلسلة نوع البيانات - \$meta_type النصية التعريفية للكائن مخصص لـ (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو معرف - int \$meta_id. مستخدم) صف تعريف محدد الإرجاع: صحيح عند الحذف الناجح، وخطأ عند الفشل</p>
<p>delete_network_option</p>	<p>الوصف يزيل خيار الشبكة بالاسم. int \$network_id - البرامترات معرف الشبكة. يمكن أن يكون فارغاً ليكون افتراضياً لمعرف الشبكة الحالي. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم الخيار المراد SQL إزالته. من المتوقع ألا يتم تجاوز العودة: صحيح، إذا نجحت. خطأ إذا فشلت.</p>
<p>delete_option</p>	<p>الوصف يزيل الخيار بالاسم. يمنع إزالة خيارات وردبريس المحمية. البرامترات: اسم الخيار - \$option سلسلة نصية المراد إزالته. من المتوقع ألا يتم تجاوز العودة: صحيح، إذا تم حذف SQL. الخيار بنجاح. كذب على الفشل</p>

`delete_plugins`

الوصف قم بإزالة دليل وملفات البرنامج الإضافي للحصول على قائمة المكونات **string[]**: الإضافية. **البرامترات**
قائمة مسارات المكونات - **\$plugins**
الإضافية المراد حذفها، المتعلقة بدليل المكونات الإضافية. سلسلة نصية **\$** مهمة - غير مستخدمة. **العودة**: صحيح **\$plugins** عند النجاح، خطأ إذا كان عند الفشل. لاغية **WP_Error**، فارغاً إذا كانت بيانات اعتماد نظام الملفات مطلوبة للمتابعة.

`delete_post_meta`

الوصف يحذف حقل تعريف النشر لمعرف **int**: المنشور المحدد. **البرامترات**
معرف المشاركة. سلسلة - **\$post_id**
اسم البيانات - **\$meta_key** نصية المختلط - **\$meta_value**. التعريفية قيمة البيانات **الوصفية**. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. **العودة**: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.

<p><code>delete_post_meta_by_key</code></p>	<p>الوصف يحذف كل شيء من التعريف المنشور المطابق لمفتاح التعريف المحدد. البرامترات: السلسلة النصية المفتاح الذي - <code>\$post_meta_key</code> يجب البحث عنه عند الحذف. العودة: ما إذا كان قد تم حذف مفتاح تعريف النشر من قاعدة البيانات.</p>
<p><code>delete_post_thumbnail</code></p>	<p>الوصف يزيل الصورة المصغرة (الصورة المميزة) من المنشور المحدد. البرامترات: معرف النشر أو كائن النشر - <code>int \$post</code> الذي يجب إزالة الصورة المصغرة منه. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p><code>delete_site_meta</code></p>	<p>الوصف يزيل معايير مطابقة بيانات <code>int</code>: التعريف من الموقع. البرامترات: معرف الموقع. سلسلة نصية - <code>\$site_id</code>. اسم البيانات التعريفية - <code>\$meta_key</code> المختلط - قيمة <code>\$meta_value</code> البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p><code>delete_site_meta_by_key</code></p>	<p>الوصف يحذف كل شيء من مفتاح التعريف المطابق لتعريف الموقع. البوامتقات: السلسلة النصية \$meta_key - مفتاح البيانات الوصفية - للبحث عنه عند الحذف. العودة: ما إذا كان قد تم حذف مفتاح تعريف الموقع من قاعدة البيانات.</p>
<p><code>delete_site_option</code></p>	<p>الوصف يزيل خيارًا بالاسم للشبكة الحالية. \$option - البوامتقات: سلسلة نصية اسم الخيار المراد إزالته. من المتوقع ألا العودة: صحيح، إذا SQL يتم تجاوز نجحت. خطأ إذا فشلت.</p>
<p><code>delete_site_transient</code></p>	<p>الوصف حذف موقع عابر. البوامتقات: اسم \$transient السلسلة النصية SQL. عابر. من المتوقع ألا يتم تجاوز العودة: صحيح إذا نجح، وخطأ فيما عدا ذلك</p>

<p>delete_term_meta</p>	<p>الوصف يزيل معايير مطابقة بيانات int: التعريف من المصطلح. البوامتوات معرف المصطلح. سلسلة - \$term_id اسم البيانات - \$meta_key نصية المختلط - \$meta_value. التعريفية قيمة البيانات الوصفية. إذا تم توفيرها، فستتم إزالة الصفوف التي تطابق القيمة فقط. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>delete_theme</p>	<p>الوصف إزالة معلمات السمة: سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - ورقة أنماط السمة المراد حذفها. سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - إعادة التوجيه إلى الصفحة عند اكتمالها. العودة: صحيح عند النجاح، فارغة \$stylesheet خطأ إذا كانت عند الفشل. خالية إذا WP_Error كانت بيانات اعتماد نظام الملفات مطلوبة للمتابعة.</p>

<p>delete_transient</p>	<p>الوصف حذف عابر. البرامترات: السلسلة اسم عابر. من - \$transient النصية العودة: SQL. المتوقع ألا يتم تجاوز صحيح إذا نجح، وخطأ فيما عدا ذلك</p>
<p>delete_user_meta</p>	<p>الوصف إزالة معايير مطابقة البيانات int: الوصفية من المستخدم. البرامترات سلسلة نصية معرف - \$user_id اسم البيانات - \$meta_key المستخدم المختلط - \$meta_value. التعريفية قيمة البيانات الوصفية. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p>delete_user_option</p>	<p>الوصف خيار حذف المستخدم مع إمكانية int: المدونة العالمية. البرامترات سلسلة نصية معرف - \$user_id اسم - \$option_name المستخدم ما - bool \$global. خيار المستخدم إذا كان اسم الخيار عمومياً أو محدداً للمدونة. الافتراضي خطأ (محدد بالمدونة). العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p>delete_user_setting</p>	<p>الوصف حذف إعدادات واجهة المستخدم. البرامترات: سلسلة نصية أسماء \$ - اسم أو مجموعة أسماء الإعداد المراد حذفه. العودة: صحيح إذا تم حذفه بنجاح، خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا تعذر إنشاء المستخدم الحالي.</p>
<p>delete_usermeta</p>	<p>الوصف إزالة بيانات تعريف المستخدم. معرف - int \$user_id: البرامترات \$meta_key المستخدم. سلسلة نصية مفتاح البيانات الوصفية. \$meta_value المختلط - قيمة البيانات الوصفية. العودة: اكتمل الحذف user_id الصحيح والخطأ إذا لم يكن رقمًا</p>
<p>delete_users_add_js</p>	<p>وصف</p>
<p>deslash</p>	<p>الوصف: مرشحات للمحتوى لإزالة الخطوط المائلة غير الضرورية. البرامترات: المحتوى - \$content سلسلة نصية المراد تعديله. العودة: المحتوى المحذوف.</p>
<p>determine_locale</p>	<p>الوصف تحديد اللغة الحالية المطلوبة . للطلب. العودة: المكان المحدد</p>

<p>did_action</p>	<p>الوصف استرداد عدد مرات إطلاق الإجراء. اسم - \$tag البوامتوات: سلسلة نصية ربط الإجراء. العودة: عدد المرات التي يتم \$tag فيها تشغيل علامة</p>
<p>disabled</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام \$disabled (ال: المعطلة. البوامتوات مختلط - إحدى القيم المراد مقلنتها بـ مختلط - (صحيح) القيمة \$current الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدى - bool \$echo السلسلة النصية أو إرجاعها فقط العودة: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة</p>
<p>discover_pingback_server_uri</p>	<p>لخادم URI الوصف يبحث عن URL استنادًا إلى عنوان pingback - \$url المحدد. البوامتوات: سلسلة نصية مهمل - \$ ping.int URL عنوان غير مستخدم. العودة: خطأ عند الفشل، عند URI سلسلة نصية تحتوي على النجاح.</p>
<p>dismiss_core_update</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>dismissed_updates</p>	<p>الوصف عرض التحديثات المرفوضة</p>

<code>display_header</code>	الوصف عرض رأس التثبيت
<code>display_header_text</code>	الوصف ما إذا كان سيتم عرض نص الرأس. يعود:
<code>display_plugins_table</code>	الوصف عرض محتوى البرنامج المساعد على أساس قائمة البرنامج المساعد
<code>display_setup_form</code>	الوصف عرض نموذج إعداد المثبت
<code>display_space_usage</code>	الوصف يعرض مقدار مساحة القرص التي يستخدمها الموقع الحالي لا تستخدم في الأساسية.
<code>display_theme</code>	الوصف يطبع سمة على صفحات تثبيت السمات.
<code>display_themes</code>	الوصف عرض محتوى السمة بناءً على قائمة السمات
<code>do_accordion_sections</code>	Meta الوصف وظيفة قالب الأكواديون البرامترات: سلسلة نصية Box معرف الشاشة. سلسلة نصية - \$screen سياق مربع التعريف. كائن - \$context \$ مختلط - يتم تمريره إلى وظيفة رد الاتصال للقسم كمعلمة أولى. العودة: عدد صناديق التعريف كأقسام الأكواديون

<p>do_action</p>	<p>الوصف تنفيذ الوظائف المرتبطة بخطاف إجراء محدد. البرامترات: السلسلة النصية اسم الإجراء الذي سيتم تنفيذه - \$tag مختلط - وسيطات إضافية يتم \$arg تمريرها إلى الوظائف المرتبطة بالإجراء. الافتراضي فارغ.</p>
<p>do_action_deprecated</p>	<p>الوصف يطلق الوظائف المرتبطة بخطاف إجراء مهمل. البرامترات: سلسلة نصية array \$args. اسم ربط الإجراء - \$tag مصفوفة من وسائط الوظائف الإضافية - do_action(). التي سيتم تمريرها إلى إصدار وردبريس - string \$version الذي أوقف الخطاف. سلسلة نصية الخطاف الذي كان - \$replacement ينبغي استخدامه. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير - \$message</p>

<p>do_action_ref_array</p>	<p>الوصف يستدعي وظائف رد الاتصال التي تمت إضافتها إلى ربط الإجراء، مع تحديد الوسائط في مصفوفة. البرامترات: السلسلة اسم الإجراء الذي سيتم - \$tag النصية الوسائط - \$args تنفيذه. المصفوفة \$. المتوفرة للوظائف المرتبطة بالعلامة</p>
<p>do_activate_header</p>	<p>الوصف يضيف رابط إجراء خاص بهذه الصفحة.</p>
<p>do_all_pings</p>	<p>الوصف قم بإجراء جميع عمليات والمرفقات وعمليات التتبع pingbacks و pingback. وإرسالها إلى خدمات</p>

<p>do_block_editor_incompatible_meta_box</p>	<p>الوصف وظيفة تعرض مربع تعريف "زائناً" مع رسالة معلومات، تظهر في محرر الكتلة، عند العثور على مربع تعريف غير متوافق. البرامترات: كائن \$ مختلط - كائن البيانات الذي يتم عرضه على هذه وسيطات مربع - \$box الشاشة. مصفوفة تعريف التنسيقات المخصصة. "معرف" (سلسلة نصية)</p>
<p>do_blocks</p>	<p>الوصف يوزع الكتل الديناميكية من ويعيد عرضها. post_content - \$content البرامترات: سلسلة نصية نشر المحتوى. العودة: تحديث محتوى المنشور.</p>
<p>do_core_upgrade</p>	<p>الوصف ترقية شاشة وردبريس الأساسية</p>
<p>do_dismiss_core_update</p>	<p>الوصف رفض التحديث الأساسي</p>

<p>do_enclose</p>	<p>الوصف التحقق من محتوى روابط الفيديو والصوت لإضافتها كمرفات. البوامتوات: نشر - \$content سلسلة نصية المحتوى. إذا كان فارغاً، فسيتم استخدام \$post من post_content حقل معرف المشاركة أو كائن - int \$post النشر. العودة: إرجاع خطأ إذا لم يتم العثور على المشاركة</p>
<p>do_feed</p>	<p>الوصف قم بتحميل قالب الخلاصة باستخدام خطاف الإجراء.</p>
<p>do_feed_atom</p>	<p>الوصف قم بتحميل خلاصة تعليقات Atom. أو خلاصة منشورات Atom. bool \$for_comments: البوامتوات صحيح بالنسبة لخلاصة التعليقات، - وخطأ للخلاصة العادية</p>
<p>do_feed_rdf</p>	<p>RDF الوصف قم بتحميل قالب موجز RSS 0.91.</p>
<p>do_feed_rss</p>	<p>RSS الوصف قم بتحميل قالب موجز 1.0.</p>

`do_feed_rss2`

الوصف قم بتحميل خلاصة تعليقات RSS2 أو خلاصة منشورات RSS2.
البوامتات: `bool $for_comments`
صحيح بالنسبة لخلاصة التعليقات، -
وخطأ للخلاصة العادية

أبو جيب الحسبيني

<p><code>do_meta_boxes</code></p>	<p>Meta-Box وصف وظيفة قالب <code>\$screen</code> البرامترات: سلسلة نصية معرف الشاشة. إذا كنت قد استخدمت <code>add_menu_page()</code> أو <code>add_submenu_page()</code> لإنشاء <code>screen_id</code> وبالتالي شاشة جديدة فتأكد من أن ارتباط القائمة الخاص بك وإلا <code>sanitize_key()</code> يتوافق مع حدود فقد لا يتم عرض قائمة "الشاشة" بشكل صحيح على صفحتك. سلسلة نصية سياق الشاشة الذي سيتم <code>\$context</code> عرض مربعات التعريف له. كائن <code>\$</code> مختلط - يتم تمريره إلى المعلمة الأولى لوظيفة رد الاتصال لمربع التعريف. غالبًا ما يكون هذا هو الكائن الذي يتم التركيز عليه في الشاشة الحالية، على سبيل أو <code>WP_Post</code> المثال كائن العودة: عدد <code>WP_Comment</code>. صناديق التعريف</p>
<p><code>do_robots</code></p>	<p>الوصف يعرض محتوى ملف <code>robots.txt</code>. الافتراضي</p>

<p>do_settings_fields</p>	<p>الوصف اطبع حقول الإعدادات لقسم إعدادات معين. البرامترات: سلسلة نصية عنوان ثابت لصفحة الإدارة - \$page التي تريد إظهار حقول إعداداتها. سلسلة عنوان ثابت لقسم - \$section نصية الإعدادات الذي تريد إظهار حقوله.</p>
<p>do_settings_sections</p>	<p>الوصف يطبع جميع أقسام الإعدادات المضافة إلى صفحة إعدادات معينة الاسم - \$page البرامترات: سلسلة نصية الثابت للصفحة التي تريد إخراج أقسام إعداداتها.</p>

<p>do_shortcode</p>	<p>الوصف ابحث في المحتوى عن الرموز القصيرة وقم بتصفية الرموز المختصرة من خلال الخطافات الخاصة بها. البرامترات: محتوى - \$content سلسلة نصية bool. للبحث عن الرموز القصيرة عندما - (اتش تى ام ال) \$_ignore يكون صحيحًا، سيتم تخطي الرموز القصيرة داخل عناصر (اتش تى ام ال). العودة: تمت تصفية المحتوى الذي يحتوي على رموز قصيرة</p>
<p>do_shortcode_tag</p>	<p>الوصف يمكن استدعاء التعبير العادي لـ do_shortcode() لربط الرمز \$m القصير. البرامترات: المصفوفة التعبير العادي يطابق المصفوفة الإرجاع: خطأ عند الفشل</p>

<p>do_shortcode_in_html_tags</p>	<p>الوصف ابحث فقط داخل عناصر (اتش تى ام ال) عن الرموز القصيرة وقم بمعالجتها. البرامترات: سلسلة نصية محتوى للبحث عن الرموز - \$content اتش تى ام (bool \$ignore) القصيرة عندما يكون صحيحًا، سيتم تشفير - (ال جميع الأقواس المربعة داخل العناصر. قائمة الرموز - \$tagname مجموعة القصيرة التي يمكن العثور عليها. العودة: تمت تصفية المحتوى الذي يحتوي على رموز قصيرة</p>
<p>do_signup_header</p>	<p>عبر Signup_header الوصف يطبع wp_head</p>
<p>do_trackbacks</p>	<p>الوصف تنفيذ عمليات التتبع. البرامترات: int \$post_id - نشر كائن أو معرف لإجراء عمليات التتبع عليه</p>
<p>do_undismiss_core_update</p>	<p>الوصف إلغاء تجاهل التحديث الأساسي</p>
<p>documentation_link</p>	<p>الوصف وظيفة المشرف غير المستخدمة</p>
<p>doing_action</p>	<p>الوصف استرداد اسم الإجراء الذي تتم معالجته حاليًا. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المراد التحقق منه. - \$action القيمة الافتراضية خالية، والتي تتحقق من تنفيذ أي إجراء حاليًا. العودة: ما إذا كان</p>

	الإجراء موجودًا حاليًا في المكس
doing_filter	الوصف استرداد اسم عامل التصفية الذي null: تتم معالجته حاليًا. البرامترات مرشح للتحقق. القيمة - \$filter الافتراضية خالية، والتي تتحقق مما إذا كان هناك أي مرشح قيد التشغيل حاليًا. العودة: ما إذا كان عامل التصفية موجودًا حاليًا في المكس
dolly_css	وصف
domain_exists	الوصف يتحقق مما إذا كان اسم الموقع مأخوذًا بالفعل. البرامترات: سلسلة نصية المجال المراد التحقق منه. - \$domain سلسلة نصية مسار \$ - المسار الذي سيتم - int \$network_id. التحقق منه معرف الشبكة. ذات الصلة فقط على عمليات التثبيت متعددة الشبكات. الإرجاع: معرف الموقع إذا كان اسم الموقع موجودًا، وإلا فهو فارغ
download_url	إلى URL الوصف يقوم بتنزيل عنوان ملف مؤقت محلي باستخدام وردبريس البرامترات: سلسلة نصية HTTP API. للملف المراد تنزيله URL عنوان - \$url مهلة طلب تنزيل - int \$timeout bool. الملف. الافتراضي 300 ثانية ما إذا - \$signature_verification كان سيتم التحقق من التوقيع أم لا. العودة: اسم الملف عند النجاح عند الفشل WP_Error

<p>drop_index</p>	<p>الوصف يسقط فهرسًا محددًا من جدول. اسم - \$table البرامترات: سلسلة نصية جدول قاعدة البيانات. سلسلة نصية اسم الفهرس المراد إسقاطه. - \$index العودة: صحيح، عند الانتهاء</p>
<p>dropdown_categories</p>	<p>الوصف الوظيفة القديمة المستخدمة لإنشاء التحكم في قائمة التحقق من int \$default: الفئات. البرامترات - غير int \$parent. غير مستخدمة \$popular_ids مستخدم. المصفوفة - غير مستخدمة</p>
<p>dropdown_cats</p>	<p>الوصف طريقة مهمة لإنشاء قائمة منسدلة للفئات. يعود</p>
<p>dropdown_link_categories</p>	<p>الوصف وظيفة قديمة تُستخدم لإنشاء عنصر تحكم قائمة اختيار فئات الارتباط. int \$default: البرامترات غير مستخدمة</p>

<p>dynamic_sidebar</p>	<p>الوصف عرض الشريط الجانبي int \$index: الديناميكي. البومات فهرس أو اسم أو معرف الشريط الجانبي الديناميكي. العودة: صحيح، إذا تم العثور على الشريط الجانبي لعنصر واجهة المستخدم واستدعائه. خطأ إذا لم يتم العثور عليه أو لم يتم الاتصال به</p>
<p>edit_bookmark_link</p>	<p>الوصف يعرض محتوى ربط رابط الإشارة المرجعية. البومات: سلسلة نصية نص مرساة. إذا كان فارغاً، فإن \$link الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". العرض قبل \$before السلسلة النصية \$after رابط التعديل. السلسلة النصية int \$ رابط العرض بعد التعديل معرف الإشارة المرجعية. - bookmark الافتراضي هو الإشارة المرجعية الحالية</p>
<p>edit_comment</p>	<p>الوصف قم بتحديث التعليق بالقيم \$_POST. المتوفرة في</p>

<p>edit_comment_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط تحرير التعليق مع التنسيق. البوامتوات: سلسلة نصية نص \$ - نص مرساة. إذا كانت فارغة، فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". العرض قبل - \$before السلسلة النصية - \$after رابط التحرير. السلسلة النصية رابط العرض بعد التعديل</p>
<p>edit_form_image_editor</p>	<p>الوصف يعرض الصورة والمحرر في WP_Post: معلمات محرر النشر كائن منشور - \$post.</p>
<p>edit_link</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث أو إدراج رابط \$_POST باستخدام القيم المتوفرة في معرف - int \$link_id: البوامتوات الرابط المراد تحريره. الافتراضي 0. عند WP_Error الإرجاع: القيمة 0 أو الفشل. معرف الرابط على النجاح</p>
<p>edit_post</p>	<p>الوصف قم بتحديث منشور موجود بالقيم العودة: معرف \$_POST المتوفرة في المشاركة.</p>
<p>edit_post_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط تحرير المنشور للنشر. البوامتوات: سلسلة نصية نص \$ - نص</p>

	<p>مرساة. إذا كانت فارغة، فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". السلسلة العرض قبل رابط - \$before النصية رابط - \$after التحرير. السلسلة النصية معرف - int \$id. العرض بعد التعديل النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد أصف - \$class العالمي. سلسلة نصية فئة مخصصة للارتباط</p>
<p>edit_tag_link</p>	<p>الوصف يعرض أو يسترد رابط التحرير الخاص بعلامة ذات تنسيق. البرامترات: نص مرساة. إذا - \$link سلسلة نصية كان فارغاً، فإن الإعداد الافتراضي هو \$before "تحرير هذا". السلسلة النصية العرض قبل رابط التحرير. السلسلة - رابط العرض بعد - \$after النصية كائن - WP_Term \$ التعديل. علامة المصطلح. إذا كانت فارغة، فسيتم فحص الكائن الذي تم الاستعلام عنه</p>

<p><code>edit_term_link</code></p>	<p>الوصف يعرض أو يسترد رابط مصطلح التحرير مع التنسيق. البرامترات: سلسلة نص مرساة. إذا كان فارغاً، - \$link نصية فإن الإعداد الافتراضي هو "تحرير هذا". العرض قبل - \$before السلسلة النصية - \$after رابط التحرير. السلسلة النصية - \$term رابط العرض بعد التعديل. الكائن كائن المصطلح. إذا كانت فارغة، فسيتم فحص الكائن الذي تم الاستعلام عنه ما إذا كان سيتم تكرار - bool \$echo الإرجاع أم لا. العودة: محتوى (تش تى ام ال).</p>
<p><code>edit_user</code></p>	<p>الوصف تحرير إعدادات المستخدم بناءً \$_POST: int على محتويات معلمات معرف المستخدم. العودة: - \$user_id معرف المستخدم للمستخدم المحدث.</p>

<p>email_exists</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان البريد الإلكتروني المحدد موجودًا أم لا. البوامتقات: سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني. العودة: معرف المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p>endelement</p>	<p>التي يتم XML وصف وظيفة رد اتصال XML. استدعاؤها في نهاية علامة البوامتقات: محلل \$ مختلط - مورد محلل XML - \$tagName سلسلة نصية XML. اسم علامة XML.</p>
<p>enqueue_block_styles_assets</p>	<p>الوصف الوظيفة المسؤولة عن إدراج الأنماط المطلوبة لوظيفة أنماط الكتل في المحرر وعلى الواجهة الأمامية.</p>
<p>enqueue_comment_hotkeys_js</p>	<p>وصف</p>
<p>enqueue_editor_block_styles_assets</p>	<p>الوصف الوظيفة المسؤولة عن ترتيب الأصول المطلوبة لوظيفة أنماط الكتلة في المحرر.</p>
<p>enqueue_embed_scripts</p>	<p>الوصف Enqueue embed iframe default CSS وإطلاق النار JS amp; do_action('enqueue_embed_scripts')</p>

<p>ent2ncr</p>	<p>الوصف تحويل الكيانات المسماة إلى كيانات مرقمة. البرامترات: سلسلة نصية النص \$ - النص الذي سيتم تحويل الكيانات ضمنه. العودة: النص مع الكيانات المحولة.</p>
<p>esc_attr</p>	<p>وصف الهروب لسمات (اتش تى ام ال). يعود:</p>
<p>esc_attr_</p>	<p>الوصف استرداد ترجمة النص \$ والهروب منها للاستخدام الآمن في إحدى السمات. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: النص المترجم عن النجاح، والنص الأصلي عن الفشل.</p>

<p><code>esc_attr_e</code></p>	<p>الوصف عرض النص المترجم الذي تم تجاوزه للاستخدام الآمن في إحدى السمات. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة.</p>
<p><code>esc_attr_x</code></p>	<p>الوصف: ترجمة السلسلة النصية باستخدام والهروب منها، <code>gettext</code> سياق للاستخدام الآمن في إحدى السمات. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - نص - <code>\$context</code> للترجمة. سلسلة نصية معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: نص مترجم</p>
<p><code>esc_html</code></p>	<p>الوصف الهروب من كتل (اتش تى ام ال). يعود</p>
<p><code>esc_html__</code></p>	<p>الوصف استرداد ترجمة النص \$ والهروب منها للاستخدام الآمن في مخرجات (اتش تى ام ال). البرامترات: سلسلة نصية نص</p>

	<p>\$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: نص مترجم</p>
esc_html_e	<p>الوصف عرض النص المترجم الذي تم تهريبه للاستخدام الآمن في مخرجات (اتش تى ام ال). البوامتوات: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة</p>
esc_html_x	<p>الوصف: ترجمة السلسلة النصية باستخدام والهروب منها، gettext سياق للاستخدام الآمن في مخرجات (اتش تى ام ال). البوامتوات: سلسلة نصية نص \$ - \$context نص للترجمة. سلسلة نصية معلومات السياق للمترجمين. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: نص مترجم</p>
esc_js	<p>الوصف تجنب علامات الاقتباس المفردة، و(اتش تى ام وإصلاح 'amp;specialchar(ال نهايات الأسطر. البوامتوات: السلسلة النص المطلوب الهروب - \$text النصية منه. العودة: النص الهارب</p>

<code>esc_sql</code>	الوصف يهرب البيانات لاستخدامها في البرامترات : سلسلة MySQL. استعلام نصية بيانات \$ - إرجاع البيانات التي لم يتم إلغاؤها: البيانات التي تم تجاوزها
<code>esc_textarea</code>	الوصف الهروب من قيم منطقة النص. يعود:
<code>esc_url</code>	وينظفه. URL الوصف يتحقق من عنوان عنوان \$url - البرامترات : سلسلة نصية array. المراد تنظيفه URL مجموعة من \$protocols البروتوكولات المقبولة. الإعدادات الافتراضية لإرجاع قيمة سلسلة نصية wp_allowed_protocols() استخدم Private. \$context - الوصف استخدام قاعدة esc_url_raw() الذي تم \$ url البيانات. العودة : عنوان 'clean_url'. تنظيفه بعد تطبيق مرشح
<code>esc_url_raw</code>	لاستخدام الوصف esc_url() ينفذ قاعدة البيانات. البرامترات : سلسلة نصية المراد تنظيفه URL عنوان \$url - مجموعة من array \$protocols البروتوكولات المقبولة. العودة : عنوان الذي تم تنظيفه URL
<code>excerpt_remove_blocks</code>	الوصف يوزع الكتل خارج سلسلة نصية المحتوى، ويعرض العناصر المناسبة

	<p>للمقتطف. البرامترات: سلسلة نصية المحتوى المطلوب - \$content تحليله. العودة: المحتوى الذي تم تحليله وتصفيته</p>
export_add_js	<p>الوصف عرض جافاسكربت على الصفحة</p>
export_date_options	<p>الوصف قم بإنشاء حقول خيارات التاريخ لتصدير نوع منشور معين. البرامترات: نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور.</p>
export_wp	<p>WXR الوصف يقوم بإنشاء ملف تصدير - \$args للتنزيل. البرامترات: مصفوفة WXR وسيطات لإنشاء ملف تصدير للتنزيل. "المحتوى" (سلسلة نصية)</p>
extract_from_markers	<p>الوصف يستخرج السلاسل من بين في ملف END و BEGIN علامتي البرامترات: سلسلة نصية. .htaccess. اسم الملف \$ - اسم الملف المراد استخراج السلاسل منه. سلسلة نصية العلامة التي سيتم - \$marker استخراج السلاسل منها. العودة: مجموعة بين (.htaccess) من السلاسل من ملف END و BEGIN علامتي</p>

<p>favorite_actions</p>	<p>الوصف تم إهمال الإجراءات المفضلة في الإصدار 3.2. استخدم شريط المسؤول بدلاً من ذلك.</p>
<p>feed_content_type</p>	<p>الوصف قم بإرجاع نوع المحتوى لنوع التغذية المحدد. البوماترات: السلسلة نوع الخلاصة. تتضمن - \$type النصية "rss2" و "rss" القيم المحتملة "atom" و "rdf".</p>
<p>feed_links</p>	<p>الوصف عرض الروابط إلى الخلاصات - \$args العامة. البوماترات: مصفوفة الوسائط.</p>
<p>feed_links_extra</p>	<p>الوصف عرض الروابط إلى الخلاصات الإضافية مثل خلاصات الفئات. الوسائط - \$args البوماترات: مصفوفة</p>

<p>fetch_feed</p>	<p>SimplePie الوصف قم بإنشاء كائن من Atom أو RSS استناداً إلى موجز المختلط URL البوماترات: عنوان URL. للخلاصة المراد URL \$ - عنوان استردادها. إذا كانت هناك مجموعة من فسيتم دمج الخلاصات URL عناوين باستخدام ميزة الخلاصات المتعددة في SimplePie. راجع أيضاً http://simplepie.org/wiki/faq/typical_multifeed_gotchas عند الفشل أو WP_Error العودة: كائن عند النجاح SimplePie كائن</p>
<p>fetch_rss</p>	<p>بناءً Magpie الوصف قم ببناء كائن البوماترات: سلسلة URL من RSS على لاسترداد URL عنوان \$url نصية الخلاصة العودة: خطأ عند الفشل أو كائن عند النجاح MagpieRSS</p>
<p>file_is_displayable_image</p>	<p>الوصف التحقق من أن الملف مناسب للعرض داخل صفحة ويب. البوماترات: مسار الملف \$path سلسلة نصية المراد اختباره. العودة: صحيح إذا كان مناسباً، كاذب إذا لم يكن مناسباً</p>
<p>file_is_valid_image</p>	<p>الوصف التحقق من أن الملف عبارة عن</p>

	<p>صورة. البوماترات: سلسلة نصية المسار \$ - مسار الملف لاختبار ما إذا كانت الصورة صالحة. العودة: صحيح إذا كانت الصورة صحيحة، خطأ إذا كانت الصورة غير صالحة.</p>
<p>filter_default_option</p>	<p>الوصف قم بتصفية القيمة الافتراضية مختلط - \$default: للخيار. البوماترات القيمة الافتراضية الموجودة المطلوب إرجاعها. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم bool \$passed_default - الخيار. get_option() هل قام افتراضية؟ العودة: القيمة الافتراضية التي تمت تصفيتها.</p>
<p>filter_ssl</p>	<p>URL الوصف يقوم بتنسيق عنوان البوماترات: سلسلة https. لاستخدام URL عنوان: URL: إرجاع - \$url نصية كمخطط https مع</p>
<p>find_core_auto_update</p>	<p>الوصف يحصل على أفضل تحديث تلقائي متاح (وممكن) لـ وردبريس العودة: خطأ عند الفشل، وإلا فإن Core. عرض التحديث الأساسي</p>
<p>find_core_update</p>	<p>نوصف العودة</p>

<p>find_posts_div</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج النافذة المشروطة المستخدمة لإرفاق الوسائط بالمنشورات أو الصفحات في شاشة قائمة الوسائط.</p>
<p>fix_import_form_size</p>	<p>الوصف احصل على مساحة التحميل int: المتبقية لهذا الموقع. البوامتوات الحجم الأقصى الحالي بالبايت - \$size الإرجاع: الحد الأقصى للحجم بالبايت</p>
<p>fix_phpmailer_messageid</p>	<p>الوصف صحيح من المضيف على البريد الصادر لمطابقة مجال الموقع البوامتوات مثيل - PHPMailer \$phpmailer (تم تمريره حسب المرجع).</p>
<p>floated_admin_avatar</p>	<p>الوصف قم بإضافة الصور الرمزية إلى الأماكن ذات الصلة في المشرف، أو حاول القيام بذلك. البوامتوات: السلسلة النصية اسم المستخدم. العودة: - \$name الصورة الرمزية مع اسم المسؤول</p>
<p>flush_rewrite_rules</p>	<p>الوصف قم بإزالة قواعد إعادة الكتابة ثم أعد إنشاء قواعد إعادة الكتابة. ما إذا كان - bool \$hard: البوامتوات (تدفق ثابت) htaccess. سيتم تحديث rewrite_rules أو مجرد تحديث (تدفق ناعم). الافتراضي صحيح (صعب).</p>

<p>force_balance_tags</p>	<p>الوصف يوازن علامات السلسلة النصية باستخدام مكس معدل. البومات: النص المراد - \$text سلسلة نصية مولزنته. العودة: نص متوازن</p>
<p>force_ssl_admin</p>	<p>SSL الوصف ما إذا كان سيتم فرض المستخدم لشاشات الإدارة. البومات: ما إذا كان سيتم - \$force سلسلة نصية في شاشات الإدارة. الرد: SSL فرض صحيح إذا كان مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً.</p>
<p>force_ssl_content</p>	<p>SSL الوصف ما إذا كان سيتم فرض المحتوى. الرد: صحيح إذا كان مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً</p>
<p>force_ssl_login</p>	<p>الوصف ما إذا كان يجب فرض تسجيل الدخول عبر طبقة المقابس الآمنة البومات: سلسلة نصية. (SSL) ما إذا كان سيتم فرض تسجيل - \$force أم لا. الرد: صحيح إذا كان SSL دخول مجبراً، وباطل إذا لم يكن مجبراً</p>

<p>form_option</p>	<p>الوصف قيمة خيار الطباعة بعد تعقيم النماذج. البرامتوات: سلسلة نصية اسم الخيار - \$option.</p>
<p>format_code_lang</p>	<p>الوصف إرجاع اللغة لرمز اللغة. رمز - \$code البرامتوات: السلسلة النصية اللغة المكون من حرفين. العودة: اللغة المقابلة لرمز \$ إذا كان موجودا. إذا لم يكن موجودا، فسيتم إرجاع أول حرفين من \$code.</p>
<p>format_for_editor</p>	<p>الوصف تنسيق النص للمحرر. البرامتوات: النص المطلوب - \$text السلسلة النصية تنسيقه. السلسلة النصية المحرر - \$default_editor الافتراضي للمستخدم الحالي. وعادة ما يكون إما "(تش تى ام ال)" أو العودة: النص المنسق بعد "tinymce". تطبيق الفلتر.</p>

<p>format_to_edit</p>	<p>الوصف يعمل على النص الذي على وشك التحرير. البرامتوات: السلسلة النصية \$content - النص الذي سيتم تحريره bool \$rich_text - ما إذا كان يجب اعتبار المحتوى \$ نصًا منسقًا، وفي هذه الحالة لن يتم تمريره عبر العودة: تم تشغيل esc_textarea(). وربما (اتش تى) النص بعد عامل التصفية specialchars().</p>
<p>format_to_post</p>	<p>الوصف تم استخدامه سابقًا للهروب من السلاسل قبل إدراجها في قاعدة البيانات. \$content البرامتوات: سلسلة نصية النص المطلوب تنسيقه. العودة: نفس النص.</p>
<p>funky_javascript_callback</p>	<p>الوصف تم استخدام رد الاتصال لتغيير amp;#YYY; إلى %uXXXX معلمات بناء الجملة: تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع مطابقة مفردة: كيان (اتش تى ام ال)</p>
<p>funky_javascript_fix</p>	<p>الوصف يعمل على إصلاح أخطاء جافاسكربت في المتصفحات. البرامتوات: النص المطلوب - \$text السلسلة النصية جعله آمنًا. العودة: نص ثابت</p>

<p>gallery_shortcode</p>	<p>الوصف ينشئ مخرجات الرمز القصير - \$attr للمعرض. البوامتوات: المصفوفة سمات الرمز القصير للمعرض. Return: (string) 'order' محتوى (اتش تى ام ال) لعرض المعرض</p>
<p>gd_edit_image_support</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان الإصدار يدعم نوع صورة معيناً GD المثبت من إرجاع:</p>
<p>generate_postdata</p>	<p>الوصف يولد بيانات النشر. البوامتوات مثيل - WP_Post \$post أو معرف/كائن النشر. WP_Post الإرجاع: عناصر النشر، أو الخطأ عند الفشل.</p>
<p>generate_random_password</p>	<p>الوصف يولد كلمة مرور عشوائية. طول كلمة المرور - \$len int: البوامتوات المراد إنشاؤها.</p>
<p>generic_ping</p>	<p>إلى كافة ping الوصف يرسل أوامر ping. البوامتوات int معرف المشاركة. الإرجاع: - \$post_id نفس معرف النشر من المعلمة</p>
<p>get_404_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب 404 في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار</p>

	<p>الكامل لملف قالب 404</p>
<p><code>get_active_blog_for_user</code> r</p>	<p>الوصف احصل على إحدى معلمات int: مدونات المستخدم النشطة المعرف الفريد للمستخدم - \$user_id العودة: كائن المدونة</p>
<p><code>get_adjacent_post</code></p>	<p>الوصف يسترد المنشور المجاور. bool \$in_same_term: البوامقوات - ما إذا كان يجب أن يكون المنشور في array. نفس مصطلح التصنيف \$excluded_terms - قائمة مصفوفة - أو مفصولة بفواصل لمعرفة bool. المصطلحات المستبعدة ما إذا كان سيتم استرداد \$previous - المنشور السابق. السلسلة النصية الحقيقية التصنيف، \$taxonomy الافتراضية صحيحًا. \$in_same_term إذا كان العودة: نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم العمومي. سلسلة \$post يتم تعيين نصية فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق.</p>

`get_adjacent_post_link`

الوصف يسترد رابط النشر المجاور.
البرامترات: تنسيق السلسلة النصية \$ -
تنسيق ربط الارتباط. سلسلة نصية الرابط \$
bool - تنسيق الرابط الثابت
\$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح
array .التصنيف
\$excluded_terms - مصفوفة أو قائمة مفصولة بفواصل لمعرفة
bool .المصطلحات المستبعدة
\$previous - ما إذا كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق أو التالي. سلسلة
التصنيف، إذا كان **\$taxonomy** نصية
صحيحًا. **العودة:** **\$in_same_term**
للمنشور السابق أو التالي فيما URL رابط
يتعلق بالمنشور الحالي

<p><code>get_adjacent_post_rel_link</code></p>	<p>الوصف يسترد الارتباط العلائقي للمنشور \$title المجاور. البرامترات: سلسلة نصية bool. تنسيق عنوان الرابط - \$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. array. \$excluded_terms - قائمة مصفوفة - أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة bool. \$previous - ما إذا كان سيتم عرض رابط إلى المنشور السابق أو التالي. سلسلة التصنيف، إذا كان \$taxonomy نصية صحيحًا. العودة: \$in_same_term للارتباط العلائقي للمنشور URL عنوان المجاور.</p>
<p><code>get_admin_page_parent</code></p>	<p>نوصف العودة</p>
<p><code>get_admin_page_title</code></p>	<p>نوصف العودة</p>

<p><code>get_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان int: الإدارة لموقع معين. البوامتوات معرف الموقع. الافتراضي - \$blog_id فارغ (الموقع الحالي). سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. يقبل لفرض تلك "https" أو "http" الذي، "admin" المخططات. الافتراضي force_ssl_admin() يتبع للمسؤول URL العودة: رابط. is_ssl() مع المسار الاختياري الملحق</p>
<p><code>get_admin_users_for_domain</code></p>	<p>الوصف احصل على المسؤول لمجموعة المجال/المسار. البوامتوات: سلسلة نصية \$domain مجال الشبكة. سلسلة نصية - المسار \$ - مسار الشبكة. العودة: مدراء الشبكة.</p>
<p><code>get_all_category_ids</code></p>	<p>الوصف يسترد كافة معرفات الفئة. العودة: قائمة بجميع معرفات الفئة</p>
<p><code>get_all_page_ids</code></p>	<p>الوصف احصل على قائمة بمعرفات</p>

	الصفحات. العودة : قائمة معرفات الصفحة.
<code>get_all_post_type_supports</code>	الوصف احصل على جميع ميزات نوع المنشور البوماترات : سلسلة نصية نوع المنشور. العودة : - <code>\$post_type</code> قائمة دعم نوع المنشور.
<code>get_all_user_settings</code>	الوصف استرداد كافة إعدادات واجهة المستخدم. العودة : آخر إعدادات المستخدم المحفوظة أو المصفوفة الفارغة.
<code>get_alloptions</code>	الوصف استرداد جميع خيارات التحميل التلقائي، أو جميع الخيارات في حالة عدم وجود خيارات تم تحميلها تلقائيًا. العودة : قائمة بجميع الخيارات.
<code>get_alloptions_110</code>	الوصف استرداد كافة الخيارات كما كان لـ 1.2. العودة : قائمة الخيارات.
<code>get_allowed_http_origins</code>	HTTP الوصف استرداد قائمة أصول المسموح بها. العودة : مجموعة من الأصلية URL عناوين.

<p><code>get_allowed_mime_types</code></p>	<p>mime الوصف: استرداد قائمة أنواع المسموح بها وامتدادات الملفات. المستخدم - int \$user: البرامترات للتحقق. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. العودة: مجموعة من أنواع regex المرتبطة بامتداد الملف mime المطابق لتلك الأنواع.</p>
<p><code>get_allowed_themes</code></p>	<p>الوصف احصل على السمات المسموح \$themes: بها للموقع الحالي. العودة مجموعة من السمات المسموح بها.</p>

get_ancestors

الوصف احصل على مجموعة من
:معرفةات السلف لكائن معين. **البرامترات**
int \$object_id - معرف الكائن.
الافتراضي **0**. سلسلة نصية
\$object_type - نوع الكائن الذي
سنقوم باسترداد أسلافه. يقبل نوع
المنشور أو اسم التصنيف. السلسلة
نوع - **\$resource_type** النصية
هو. يقبل **\$object_type** المورد
أو "التصنيف". **العودة**: "**post_type**"
مجموعة من الأسلاف من الأدنى إلى
الأعلى في التسلسل الهرمي

<p>get_approved_comments</p>	<p>الوصف استرجع التعليقات المعتمدة int: البرامترات \$post_id للمنشور array. معرف المنشور - \$post_id راجع - \$args WP_Comment_Query::__construct() للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة. العودة التعليقات المعتمدة، أو \$comments عدد التعليقات إذا كانت الوسيطة \$count صحيحة.</p>
<p>get_archive_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب الأرشيف في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الأرشيف</p>
<p>get_archives</p>	<p>الوصف يسترد قائمة المحفوظات. يعود</p>

get_archives_link

الوصف استرداد محتوى رابط الأرشيف استنادًا إلى التعليمات البرمجية المحددة مسبقًا أو المخصصة. **البوامتوات**: سلسلة للأرشيف. URL عنوان - \$url نصية وصف نص - \$text سلسلة نصية الأرشيف. تنسيق السلسلة النصية \$ - يمكن أن يكون "رابط" أو "خيار" أو "(تش تى ام ال)" أو مخصص. السلسلة المحتوى الذي - \$before النصية يجب إضافته إلى **الوصف**. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - \$after النصية اضبط - bool \$selected. **بالوصف** إذا كانت الصفحة الحالية true على هي صفحة الأرشيف المحددة. **العودة**: محتوى رابط (تش تى ام ال) للأرشيف

<p>get_attached_file</p>	<p>الوصف استرداد مسار الملف المرفق بناءً على معرف المرفق. البرامترات int \$attachment_id - معرف المرفق. bool \$unfiltered - ما إذا كان سيتم تطبيق المرشحات أم لا. العودة: مسار الملف إلى حيث يجب أن يكون الملف المرفق، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p>get_attached_media</p>	<p>الوصف يسترد الوسائط المرفقة بالمنشور الذي تم تمريره. البرامترات: سلسلة نصية int \$post - Mime نوع - \$type WP_Post معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: وجدت المرفقات</p>
<p>get_attachment_fields_to_edit</p>	<p>الوصف يسترد الحقول المرفقة لتحرير حقول النموذج. يعود</p>

<p>get_attachment_icon</p>	<p>الوصف استرداد محتوى (اتش تى ام ال) int: لعنصر صورة مرفق الرمز. البوامتوات معرف المشاركة. منطقي - \$id الافتراضي هو خطأ. ما إذا - \$fullsize كان يجب الحصول على صورة بالحجم - \$max_dims الكامل. المصفوفة أبعاد الصورة. العودة: محتوى (اتش تى ام ال)</p>
<p>get_attachment_icon_src</p>	<p>والمسار. URL الوصف استرداد رمز معرف المشاركة. - int \$id: البوامتوات الافتراضي هو خطأ. - \$fullsize منطقي ما إذا كان لديك صورة كاملة. العودة: رمز والمسار الكامل للملف، على URL التوالي.</p>
<p>get_attachment_innerhtml</p>	<p>الوصف استرداد محتوى (اتش تى ام ال) - int \$id: لعنصر الصورة. البوامتوات - \$fullsize معرف المشاركة. منطقي الافتراضي هو خطأ. ما إذا كان يجب الحصول على صورة بالحجم الكامل. أبعاد - \$max_dims المصفوفة :الصورة. يعود</p>
<p>get_attachment_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت للمرفق. معرف النشر أو - int \$post: البوامتوات الكائن. يستخدم الافتراضي البريد العالمي ما إذا كنت - bool \$leavename.</p>

	<p>تريد الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا. العودة: الرابط الثابت المرفق</p>
<p><code>get_attachment_taxonomies</code></p>	<p>الوصف يسترد التصنيفات المرفقة int: بالمرفق المحدد. البرامترات معرف المرفق أو - \$attachment مصفوفة البيانات أو كائن البيانات. سلسلة نصية الإخراج \$ - نوع الإخراج. "أسماء" لإرجاع مصفوفة من أسماء التصنيف، أو "كائنات" لإرجاع مصفوفة من كائنات التصنيف. الافتراضي هو "الأسماء". العودة: مجموعة فارغة عند الفشل. قائمة التصنيفات على النجاح</p>
<p><code>get_attachment_template</code></p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب المرفق في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف القالب المرفق</p>

<p>get_author_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط الخلاصة لمؤلف int \$author_id - معين. البرامترات معرف المؤلف. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية "atom" و "rss2". get_default_feed() هي قيمة العودة: رابط إلى موجز المؤلف المحدد بواسطة \$author_id.</p>
<p>get_author_link</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع أو طباعة الرابط إلى مشاركات المؤلف. يعود:</p>
<p>get_author_name</p>	<p>الوصف استرداد اسم العرض المفضل int: للمؤلف المحدد. البرامترات معرف المؤلف. العودة: \$author_id - اسم العرض للمؤلف.</p>

<p>get_author_posts_url</p>	<p>لصفحة URL الوصف استرجع عنوان المؤلف للمستخدم بالمعرف المقدم. معرف - int \$author_id: البرامترات المؤلف. سلسلة نصية الاسم اللطيف - \$author_nicename URL للمؤلف (سبيكة). العودة: عنوان لصفحة المؤلف.</p>
<p>get_author_rss_link</p>	<p>الوصف رابط الطباعة/الإرجاع إلى خلاصة للمؤلف. يعود RSS:</p>
<p>get_author_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب المؤلف في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب المؤلف.</p>
<p>get_author_user_ids</p>	<p>الوصف احصل على جميع معرفات المستخدمين. العودة: قائمة معرفات المستخدمين.</p>
<p>get_autotoggle</p>	<p>الوصف يحصل على إعداد التبديل الفئة - int \$id: التلقائي. البرامترات المراد الحصول عليها. إذا لم يتم توفير أي فئة تستخدم 0 العودة: يتم إرجاع 0 فقط.</p>

<p>get_available_languages</p>	<p>الوصف احصل على جميع اللغات في .mo * المتاحة بناءً على وجود ملفات دليل معين. البرامترات: السلسلة النصية دليل للبحث عن ملفات اللغة. - \$dir العودة: WP_LANG_DIR الافتراضي مصفوفة من رموز اللغة أو مصفوفة فارغة في حالة عدم وجود لغات. يتم تشكيل .mo رموز اللغة عن طريق تجريد الامتداد من أسماء ملفات اللغة.</p>
<p>get_available_post_mime_types</p>	<p>MIME الوصف احصل على جميع أنواع المنشورة المتاحة لنوع منشور معين. يعود:</p>
<p>get_available_post_statuses</p>	<p>الوصف احصل على جميع الحالات post_type: المحتملة لمعلومات نوع - \$type سلسلة نصية الذي تريد حالات post_type كمصفوفة لجميع الحالات Return: لنوع المنشور المقدم</p>

get_avatar

lt;img الوصف استرجاع الصورة الرمزية علامة لمستخدم أو عنوان بريد **gt;** أو تعليق أو MD5 إلكتروني أو تجزئة **\$id_or_email**: منشور. **البومات** المراد استرداده. **Gravatar** - مختلط **Gravatar** أو تجزئة، **user_id** يقبل أو البريد الإلكتروني للمستخدم، أو **md5**، **WP_Post** أو كائن، **WP_User** كائن **WP_Comment**. **int \$size** أو كائن ارتفاع وعرض ملف الصورة الرمزية - **\$default** بالبكسل. سلسلة نصية للصورة الافتراضية أو النوع **URL** عنوان الافتراضي. يقبل "404" (إرجاع 404 "retro" بدلاً من الصورة الافتراضية)، و (وحش) "monsterid" و (بت 8)، (وجه كرتوني) "wavatar" و ("اللحاف") "indenticon" و أو "mystery" أو "'mysteryman' (The Oyster Man) (شفاف GIF ملف) 'blank' أو، (السلسلة) 'gravatar_default' أو نص بديل لاستخدامه في - **\$alt** النصية **lt;img gt; tag.ray \$ args -**

وسيطات إضافية لاسترداد الصورة الرمزية

get_avatar_data

الوصف يسترد البيانات الافتراضية حول الصورة الرمزية. **البرامترات**

Gravatar - مختلط **\$id_or_email**

المراد استرداده. يقبل معرف المستخدم

أو البريد **Gravatar MD5** أو تجزئة

الإلكتروني للمستخدم أو كائن

أو كائن **WP_Post** أو كائن **WP_User**

WP_Comment. array **\$args** -

الوسائط المطلوب إرجاعها بدلاً من

'size'(int). الوسائط الافتراضية

Return: بالإضافة إلى الوسيطات التي

سيحتوي هذا **\$args** تم تمريرها في

على وسيطتين إضافيتين

صحيح إذا **'found_avatar'(bool)**

تمكنا من العثور على الصورة الرمزية لهذا

المستخدم، أو خطأ أو لم يتم تعيينه إذا لم

عنوان **'url'(string)**. نتمكن من ذلك

للصورة الرمزية التي وجدناها **URL**

<p>get_avatar_url</p>	<p>للصورة URL الوصف يسترد عنوان \$id_or_email: الرمزية. البومات لاسترداد عنوان Gravatar - المختلط أو user_id الخاص به. يقبل URL أو البريد Gravatar md5 تجزئة الإلكتروني للمستخدم، أو كائن WP_Post أو كائن WP_User، أو كائن WP_Comment.array الوسائط المطلوب إرجاعها بدلاً - \$args (int)'size'. من الوسائط الافتراضية Return: URL عنوان التي وجدناها، أو خطأ إذا لم تتمكن من العثور على الصورة الرمزية.</p>
<p>get_background_color</p>	<p>الوصف استرداد القيمة للون الخلفية: المخصص. يعود</p>
<p>get_background_image</p>	<p>الوصف استرداد صورة الخلفية للخلفية: المخصصة. يعود</p>

<p>get_block_categories</p>	<p>الوصف يُرجع جميع فئات الكتل التي سيتم عرضها في محرر الكتل. كائن - WP_Post \$post: البرامترات النشر. العودة: مجموعة من فئات الكتلة</p>
<p>get_block_editor_server_block_settings</p>	<p>الوصف يقوم بإعداد الكتل المسجلة على الخادم لمحرر الكتل. العودة: مجموعة ترابطية من بيانات الكتلة المسجلة</p>
<p>get_blog_count</p>	<p>الوصف عدد المواقع النشطة في التثبيت int: الخاص بك. البرامترات \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية. العودة: عدد المواقع النشطة على الشبكة</p>

<p>get_blog_details</p>	<p>الوصف يمكنك استرداد تفاصيل المدونة من جدول المدونات وخيارات المدونة. معرف مدونة، - int \$fields: البوامتوات أو سبيكة مدونة، أو مجموعة من الحقول للاستعلام عنها. إذا لم يتم تحديده، فسيتم استخدام معرف المدونة الحالي bool \$get_all - ما إذا كان سيتم استرداد كافة التفاصيل أو التفاصيل الموجودة في جدول المدونات فقط. الافتراضي صحيح. العودة: تفاصيل المدونة عن النجاح. كذب على الفشل.</p>
<p>get_blog_id_from_url</p>	<p>الوصف احصل على المعرف الرقمي الخاص بها. URL للمدونة من عنوان \$domain: البوامتوات: سلسلة نصية غير مطلوبة لعمليات تثبيت النطاق الفرعي. العودة: 0 إذا لم يتم العثور على مدونة، وإلا فإن معرف المدونة المطابقة</p>
<p>get_blog_list</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لاسترداد قائمة int \$start: بجميع المواقع. البوامتوات - لإراحة لاسترداد قائمة المدونات. عدد - int \$num. الافتراضي 0 المدونات المطلوب إدراجها. سلسلة نصية</p>

	\$. مهمل - غير مستخدمة
get_blog_option	<p>الوصف استرداد قيمة الخيار لمعرف مدونة معين بناءً على اسم الخيار. معرف المدونة. - int \$id: البوامتوات يمكن أن يكون فارغاً للإشارة إلى المدونة اسم - \$option الحالية. سلسلة نصية الخيار المراد استرداده. من المتوقع ألا يتم القيمة - \$default مختلط SQL. تجاوز الافتراضية التي سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. العودة: القيمة المحددة للخيار.</p>
get_blog_permalink	<p>الوصف احصل على الرابط الثابت لمنشور على مدونة أخرى. البوامتوات معرف المدونة - int \$blog_id معرف int \$post_id. المصدر المنشور المطلوب. العودة: الرابط الثابت لهذا المنصب</p>
get_blog_post	<p>الوصف احصل على مشاركة مدونة من int: أي موقع على الشبكة. البوامتوات int. معرف المدونة - \$blog_id معرف المنشور الذي - \$post_id عند WP_Post: تبحث عنه. العودة النجاح أو فراغة عند الفشل</p>

<p>get_blog_status</p>	<p>الوصف احصل على حقل تفاصيل معرف - int \$id: المدونة. البومات اسم - \$pref المدونة. السلسلة النصية \$ الحقل. العودة: قيمة</p>
<p>get_blogaddress_by_domain</p>	<p>URL الوصف احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع توفير المجال والمسار. العودة:</p>
<p>get_blogaddress_by_id</p>	<p>URL الوصف احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع معرف المدونة. معرف - int \$blog_id: البومات الكامل URL المدونة. العودة: عنوان للمدونة إذا وجدت. سلسلة نصية فارغة إن لم يكن</p>
<p>get_blogaddress_by_name</p>	<p>URL الوصف احصل على عنوان الكامل للمدونة، مع إعطاء اسم للمدونة. \$blogname البومات: سلسلة نصية: اسم (النطاق الفرعي أو الدليل) العودة -</p>

<p>get_bloginfo</p>	<p>الوصف يسترد معلومات حول الموقع الحالي. البوامتوات: سلسلة نصية معلومات الموقع المراد - \$show استردادها. الافتراضي فارغ (اسم الموقع). كيفية تصفية ما - \$filter سلسلة نصية يتم استرداده. العودة: في الغالب قيم السلسلة النصية، قد تكون فارغة.</p>
<p>get_bloginfo_rss</p>	<p>bloginfo. لوظيفة RSS وصف حاوية راجع - \$show البوامتوات: سلسلة نصية لمعرفة القيم get_bloginfo(): المحتملة. يعود:</p>
<p>get_blogs_of_user</p>	<p>الوصف احصل على المواقع التي ينتمي int: إليها المستخدم. البوامتوات bool معرف المستخدم - \$user_id ما إذا كان سيتم استرداد جميع - \$all المواقع، أو فقط المواقع التي لم يتم وضع علامة عليها كمحذوفة أو مؤرشفة أو غير مرغوب فيها. العودة: قائمة مواقع المستخدم. مصفوفة فارغة إذا كان المستخدم غير موجود أو لا ينتمي إلى أي مواقع.</p>

<p>get_body_class</p>	<p>الوصف يسترد مصفوفة من أسماء الفئات لعنصر النص. البوامتقات: سلسلة نصية \$class - سلسلة نصية مفصولة بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات لإضافتها إلى قائمة الفئات. العودة: مجموعة من أسماء الفئات</p>
<p>get_bookmark</p>	<p>الوصف استرداد بيانات الإشارة المرجعية نوع - int \$ bookmark: البوامتقات أو OBJECT الإرجاع المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A أو ARRAY_N، أو مصفوفة stdClass يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. العودة: النوع - \$filter سلسلة نصية الذي تم إرجاعه يعتمد على قيمة الإخراج \$.</p>

<p>get_bookmark_field</p>	<p>الوصف استرداد عنصر أو حقل بيانات إشارة مرجعية واحد. البوامتوات: سلسلة اسم حقل البيانات المراد - \$field نصية معرف - int \$bookmark إرجاع الإشارة المرجعية للحصول على سلسلة سياق كيفية - \$context نصية الحقل :استخدام الحقل. يعود</p>
<p>get_bookmarks</p>	<p>الوصف يسترد قائمة الإشارات المرجعية سلسلة - string \$args: البوامتوات نصية أو مجموعة من الوسائط لاسترداد الإشارات المرجعية Return: (string) 'orderby' كائنات صف الإشارة المرجعية</p>

get_boundary_post

الوصف يسترد موقع الحدود. **البوامتقات**
bool \$in_same_term - ما إذا كان
يجب أن يكون المنشور المرتجع في نفس
array. مصطلح التصنيف
\$excluded_terms - قائمة مصفوفة
أو مفصولة بفواصل لمعرفة
bool \$start. المصطلحات المستبعدة
ما إذا كان سيتم استرداد المشاركة -
الأولى أو الأخيرة. السلسلة النصية الحقيقية
التصنيف، - **\$taxonomy** الافتراضية
صحيحًا. **\$in_same_term** إذا كان
العودة: مصفوفة يحتوي على كائن النشر
الحدودي إذا نجح، وإلا فهو فارغ.

<p>get_boundary_post_rel_link</p>	<p>الوصف احصل على رابط علائقي آخر \$title للحدود. البرامترات: سلسلة نصية bool. تنسيق عنوان الرابط - \$in_same_cat - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس الفئة. سلسلة نصية معرفات - \$excluded_categories. الفئات المستبعدة ما \$start bool. الفئات المستبعدة إذا كان سيتم عرض الرابط للمنشور الأول: أو الأخير. يعود</p>
<p>get_broken_themes</p>	<p>الوصف يسترد قائمة بالموضوعات المعطلة. يعود</p>
<p>get_calendar</p>	<p>الوصف عرض التقويم بالأيام التي تحتوي bool: على منشورات كروابط. البرامترات \$initial. استخدم أسماء التقويم الأولية - bool \$echo - اضبط على false للعودة. العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>
<p>get_cancel_comment_reply_link</p>	<p>الوصف استرداد محتوى (اتش تي ام ال) رابط إلغاء الرد على التعليق. البرامترات: النص الذي سيتم \$text سلسلة نصية: عرضه رابط إلغاء الرد. يعود</p>
<p>get_cat_id</p>	<p>الوصف استرداد معرف الفئة من اسمها.</p>

	<p>البوامتوات: السلسلة النصية اسم الفئة. العودة: 0، - \$cat_name في حالة الفشل ومعرف الفئة عند النجاح.</p>
get_cat_name	<p>الوصف استرداد اسم الفئة من معرفها. إرجاع معرف - int \$cat_id: البوامتوات الفئة: اسم الفئة، أو سلسلة نصية فارغة في حالة عدم وجود الفئة.</p>
get_categories	<p>الوصف استرداد قائمة كائنات الفئة. - \$args البوامتوات: سلسلة نصية وسيطات لاسترداد الفئات. راجع للحصول على خيارات (get_terms()) إضافية. 'تصنيف' (سلسلة نصية) العودة: قائمة الفئات.</p>

get_category

الوصف يسترد بيانات الفئة المعطاة
لمعرف الفئة أو كائن الفئة. **البرامترات**
معرف الفئة أو - **int \$category**
\$output سلسلة نصية كائن صف الفئة
OBJECT، نوع الإرجاع المطلوب. أحد -
الذي، **ARRAY_N** أو **ARRAY_A** أو
أو مصفوفة، **WP_Term** يتوافق مع كائن
ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.
الافتراضي هو - **\$filter** سلسلة نصية
خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس
المحدد. الإرجاع: بيانات الفئة في النوع
\$ المحدد بواسطة معلمة الإخراج
إذا كانت الفئة **\$** فارغة، **WP_Error**
وتكون فارغة إذا لم تكن موجودة

<p>get_category_by_path</p>	<p>الوصف استرداد الفئة بناءً على عنوان الذي يحتوي على سبيكة الفئة. URL البوامتوات: السلسلة النصية URL - عنوان \$category_path الذي يحتوي على الارتباطات الثابتة ما إذا bool \$full_match. للفئة كان يجب مطابقة المسار الكامل. سلسلة نوع الإرجاع - \$output نصية OBJECT المطلوب. أحد ARRAY_A، أو ARRAY_N، الذي أو مصفوفة WP_Term يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الإرجاع: يعتمد النوع على قيمة الإخراج \$.</p>
<p>get_category_by_slug</p>	<p>الوصف استرداد كائن الفئة حسب سبيكة \$slug الفئة. البوامتوات: سلسلة نصية سبيكة الفئة. العودة: كائن بيانات الفئة</p>

<p>get_category_children</p>	<p>الوصف استرداد قائمة الفئات الفرعية المنفصلة قبل وبعد معرفات المصطلح. معرف الفئة - int \$id: البوامتوات لاسترداد الأطفال. السلسلة النصية \$before - إضافة مسبقة قبل معرف \$after - مصطلح الفئة. السلسلة النصية array. إلحاق بعد معرف مصطلح الفئة معرفات مصطلحات الفئة - \$visited: التي تمت إضافتها بالفعل. يعود</p>
<p>get_category_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط الخلاصة لفئة ما. معرف الفئة. - int \$cat_id: البوامتوات سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة "atom" و العودة: رابط get_default_feed(). إلى الخلاصة للفئة المحددة بواسطة \$cat_id.</p>

<p>get_category_link</p>	<p>رابط الفئة. URL الوصف استرداد عنوان معرف - int \$category: البوامتوات الفئة أو الكائن. العودة: الرابط عند النجاح، سلسلة نصية فارغة إذا كانت الفئة غير موجودة.</p>
<p>get_category_parents</p>	<p>الوصف استرداد أصول الفئة مع الفاصل. معرف الفئة - int \$id: البوامتوات ما إذا كان سيتم التنسيق - bool \$link باستخدام الرابط. سلسلة نصية كيفية فصل الفئات - \$separator ما إذا كان سيتم استخدام اسم جميل للعرض. المصفوفة \$ مهمة - غير مستخدمة. العودة: قائمة WP_Error، بفئات الآباء عند النجاح عند الفشل.</p>
<p>get_category_rss_link</p>	<p>الوصف رابط الطباعة/الإرجاع إلى خلاصة RSS2 للفئة. يعود</p>
<p>get_category_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب الفئة في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الفئة</p>

get_category_to_edit	الوصف احصل على كائن الفئة للمعرف المحدد وسياق عامل التصفية "تحرير". يعود:
get_catname	الوصف استرداد اسم الفئة بواسطة معرف إرجاع - int \$cat_ID : الفئة. البومات معرف الفئة: اسم الفئة
get_children	الوصف استرداد كافة العناصر التابعة لمعرفة الوالدين المنشور. البومات : وسيطات \$ مختلطة - وسيطات يحددها المستخدم لاستبدال الإعدادات \$output الافتراضية. سلسلة نصية OBJECT ، نوع الإرجاع المطلوب. أحد الذي، ARRAY_N ، أو ARRAY_A ، أو WP_Post ، يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. العودة : مصفوفة من الأطفال، حيث يتم تحديد نوع كل عنصر بواسطة معلمة الإخراج \$. مجموعة فارغة عند الفشل
get_clean_basedomain	الوصف احصل على المجال الأساسي

	للشبكة. العودة: المجال الأساسي
get_cli_args	الوصف يُرجع قيمة معلمات سطر الأوامر. يعود:
get_column_headers	الوصف احصل على رؤوس الأعمدة - string \$screen : لمعلومات الشاشة الشاشة التي تريد الرؤوس الخاصة بها Return: تحتوي على الرؤوس بالتنسيق سلسلة نصية واجهة المستخدم id = gt;
get_comment	الوصف يسترد بيانات التعليق المعطاة لمعرف التعليق أو كائن التعليق. WP_Comment: البرامترات تعليق لاسترداده. سلسلة - \$comment نوع الإرجاع - \$output نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي ARRAY_N ، أو ARRAY_A أو WP_Comment يتوافق مع كائن مصفوفة ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. العودة: يعتمد على قيمة الإخراج \$.

<p>get_comment_author</p>	<p>الوصف استرداد مؤلف التعليق الحالي. البوامتقات: int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم استرداد المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي. العودة: كاتب التعليق</p>
<p>get_comment_author_email</p>	<p>الوصف استرجع البريد الإلكتروني لمؤلف البوامتقات: int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على البريد الإلكتروني للمؤلف من أجله. التعليق الحالي الافتراضي. العودة: البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق الحالي</p>

get_comment_author_email_link

الوصف قم بإرجاع رابط البريد الإلكتروني بتنسيق (اتش تى ام ال) إلى مؤلف التعليق الحالي. **البرامترات:** السلسلة النص المطلوب - **\$linktext** النصية عرضه بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. السلسلة النصية نص أو (اتش تى ام ال) ليتم - **\$before** عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. نص أو (اتش - **\$after** السلسلة النصية تى ام ال) ليتم عرضه بعد رابط البريد معرف - **int \$comment**. الإلكتروني **WP_Comment**. التعليق أو كائن الافتراضي هو التعليق الحالي. **العودة:** ترميز (اتش تى ام ال) رابط البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق. افتراضياً، يتم حجب عنوان البريد الإلكتروني من خلال باستخدام **'comment_email'** مرشح **antispambot()**.

<p><code>get_comment_author_ip</code></p>	<p>الخاص بمؤلف IP الوصف استرجع عنوان int: التعليق الحالي. البومات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي يمكنك من خلاله الخاص IP الحصول على عنوان بالمؤلف. التعليق الحالي الافتراضي. لمؤلف التعليق IP العودة: عنوان</p>
<p><code>get_comment_author_link</code></p>	<p>الوصف استرجع رابط (اتش تى ام ال) الخاص بمؤلف التعليق URL إلى عنوان int: الحالي. البومات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على رابط المؤلف له. التعليق الحالي الافتراضي. العودة: اسم مؤلف التعليق أو URL رابط (اتش تى ام ال) لعنوان الخاص بالمؤلف</p>
<p><code>get_comment_authors</code></p>	<p>الوصف استرجع مؤلف التعليق الحالي لاستخدامه في الخلاصات. العودة: تعليق المؤلف</p>

<code>get_comment_author_url</code>	<p>لمؤلف URL الوصف استرجع عنوان التعليق الحالي. البوامتوات int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي يمكنك الحصول الخاص بالمؤلف منه. URL على عنوان التعليق الحالي الافتراضي. العودة: عنوان لمؤلف التعليق URL</p>
-------------------------------------	---

جيبير الحسيني

get_comment_author_ur
l_link

الوصف يسترد رابط (اتش تى ام ال) الخاص بمؤلف التعليق URL لعنوان الحالي. **البومات**: السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه - **\$linktext** بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني لمؤلف - **\$before** التعليق. السلسلة النصية النص أو (اتش تى ام ال) الذي سيتم عرضه قبل رابط البريد الإلكتروني. النص أو (اتش - **\$after** السلسلة النصية تى ام ال) الذي سيتم عرضه بعد رابط - **int \$comment**. البريد الإلكتروني معرف التعليق أو كائن **WP_Comment**. الافتراضي هو التعليق الحالي. **العودة**: رابط (اتش تى ام ال) **\$before** و **\$after** بين **البومات**.

`get_comment_class`

div الوصف يُرجع فئات التعليق كمصفوفة. **البرامترات:** سلسلة نصية فئة واحدة أو أكثر لإضافتها إلى **\$class** - **int \$comment_id** - قائمة الفئات معرف التعليق أو كائن التعليق الحالي. **WP_Comment.** معرف - **int \$post_id**. الافتراضي المشاركة **WP_Post**. النشر أو كائن الحالية الافتراضية. **العودة:** مجموعة من الطبقات.

`get_comment_count`

الوصف يسترد إجمالي عدد التعليقات للموقع بأكمله أو لمنشور واحد. **تقييد عدد - int \$post_id: البرامترات** التعليقات على المنشور المحدد. الافتراضي 0، مما يشير إلى أنه سيتم استرداد عدد التعليقات للموقع بأكمله. **العودة:** عدد التعليقات المرتبطة بحالتها **عدد 'approved'(int|string)** التعليقات المعتمدة. **'awaiting_moderation'(int|string)** عدد التعليقات التي تنتظر الإشراف (المعروفة أيضًا باسم معلقة). **عدد التعليقات 'spam'(int|string)** غير المرغوب فيها. 'سلة' **عدد (int|string)'المهملات**...التعليقات المحذوفة. 'بو'

<p>get_comment_date</p>	<p>الوصف استرداد تاريخ التعليق للتعليق - \$d الحالي. البوامتوات: السلسلة النصية تنسيق التاريخ. الإعداد الافتراضي int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي تريد الحصول على تاريخه. التعليق الحالي الافتراضي. العودة: تاريخ التعليق</p>
<p>get_comment_excerpt</p>	<p>الوصف يسترد مقتطف التعليق المحدد. int \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على المقتطف منه. التعليق الحالي الافتراضي. العودة: مقتطف التعليق المحتمل</p>
<p>get_comment_guid</p>	<p>الوصف قم باسترجاع المعرف الفريد للتعليق الحالي. (GUID) العمومي int \$comment_id - البوامتوات كائن التعليق أو المعرف. الإعدادات الافتراضية لكائن التعليق العام. العودة: خطأ عند الفشل أو دليل للتعليق على النجاح.</p>
<p>get_comment_id</p>	<p>الوصف استرداد معرف التعليق للتعليق الحالي. العودة: معرف التعليق</p>

<p>get_comment_id_fields</p>	<p>الوصف استرداد (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات. معرف المشاركة. - int \$id: البومات معرف النشر الحالي الافتراضي. العودة: (اتش تى ام ال) المدخلات المخفية للرد على التعليقات</p>
<p>get_comment_link</p>	<p>الوصف استرداد الرابط لتعليق معين. WP_Comment: البومات \$comment - تعليق لاسترداده. array. التعليق الحالي الافتراضي مصفوفة من الوسائط الاختيارية - \$args لتجاوز الإعدادات الافتراضية Return: (string) الرابط. الثابت للتعليق المحدد</p>

get_comment_meta

الوصف استرداد حقل تعريف التعليق
int: للتعليق. **البرامترات**
معرف التعليق. - **\$comment_id**
مفتاح التعريف - **\$key** سلسلة نصية
المطلوب استرداده. بشكل افتراضي، يتم
bool. إرجاع البيانات لجميع المفاتيح
ما إذا كان سيتم إرجاع قيمة - **\$single**
واحدة أم لا. **العودة**: ستكون مصفوفة إذا
خطأ. ستكون قيمة حقل **\$single** كان
\$single بيانات التعريف إذا كان
صحيحًا.

get_comment_pages_count

الوصف حساب العدد الإجمالي لصفحات
التعليق. **البرامترات**: تعليقات
مجموعة من - **\$ WP_Comment[]**
الإعدادات. **WP_Comment**. كائنات
\$wp_query- الافتراضية هي
gt;comments. int \$per_page -
bool. التعليقات لكل صفحة
التحكم في التعليقات - **\$threaded**
المسطحة أو المتراصة. **العودة**: عدد
صفحات التعليق.

<p><code>get_comment_reply_link</code></p>	<p>الوصف استرداد محتوى (أش تي ام ال) للرد على رابط التعليق. البرامترات: تجاوز الوسائط - \$args مصفوفة <code>'add_below'(string)</code>. الافتراضية يتم الرد على - <code>int \$comment</code> <code>int</code>. التعليق. التعليق الحالي الافتراضي معرف المشاركة أو كائن - <code>WP_Post</code> الذي سيتم عرض التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية. العودة: رابط لإظهار نموذج التعليق، إذا نجح. خطأ، إذا تم إغلاق التعليقات</p>
<p><code>get_comment_statuses</code></p>	<p>الوصف استرجع جميع حالات التعليقات المدعومة من وردبريس. العودة: قائمة حالات التعليق</p>

<p>get_comment_text</p>	<p>الوصف استرداد نص التعليق الحالي. int \$comment_ID - البوامتوات: أو معرف التعليق WP_Comment الذي سيتم الحصول على النص الخاص به. التعليق الحالي الافتراضي. مصفوفة مجموعة من الوسائط. العودة: - \$args محتوى التعليق.</p>
<p>get_comment_time</p>	<p>الوصف استرداد وقت التعليق للتعليق \$d الحالي. البوامتوات: السلسلة النصية تنسيق الوقت. إعدادات المستخدم ما إذا كان bool \$gmt. الافتراضية bool GMT. أم لا سيتم استخدام تاريخ ما إذا كنت تريد ترجمة - \$translate الوقت (للاستخدام في الخلاصات). العودة: الوقت المنسق.</p>
<p>get_comment_to_edit</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع كائن بناءً على معرف WP_Comment معرف int \$id: التعليق. البوامتوات التعليق المطلوب استرداده. العودة: التعليق إذا وجد. كذب على الفشل.</p>

<p>get_comment_type</p>	<p>الوصف استرداد نوع التعليق للتعليق int: الحالي. البوامتوات \$comment_ID - WP_Comment أو معرف التعليق الذي سيتم الحصول على النوع الخاص به. التعليق الحالي .الافتراضي. العودة: نوع التعليق</p>
<p>get_commentdata</p>	<p>الوصف استرداد مجموعة من بيانات \$comment_ID. التعليق حول التعليق int \$comment_ID - البوامتوات int \$no_cache - معرف التعليق إذا كان سيتم استخدام ذاكرة التخزين bool المؤقت (الإرسال إلى المنطقي) \$include_unapproved - ما إذا كان سيتم تضمين التعليقات غير المعتمدة العودة: بيانات التعليق</p>
<p>get_comments</p>	<p>الوصف استرداد قائمة التعليقات. \$args - البوامتوات: سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط. راجع WP_Comment_Query::__construct() للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة. العودة: قائمة التعليقات أو عدد التعليقات التي تم \$count العثور عليها إذا كانت الوسيطة صحيحة.</p>

<p>get_comments_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الخاص بتعليقات int: المنشور الحالي. البوامتات معرف النشر أو كائن - \$post_id WP_Post. الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: رابط التعليقات</p>
<p>get_comments_number</p>	<p>الوصف يسترد مقدار التعليقات الموجودة int \$post_id: في المنشور. البوامتات WP_Post. معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. الإرجاع: إذا كان المنشور موجودًا، سلسلة نصية رقمية تمثل عدد التعليقات الموجودة على المنشور، وإلا 0.</p>
<p>get_comments_number_text</p>	<p>الوصف عرض سلسلة نصية اللغة لعدد التعليقات الموجودة في المنشور الحالي. نص - \$zero البوامتات: السلسلة النصية - \$one بدون تعليقات. السلسلة النصية - \$more نص لتعليق واحد. سلسلة نصية نص لأكثر من تعليق واحد</p>
<p>get_comments_pagenum_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط رقم صفحة التعليقات. رقم - int \$pagenum: البوامتات الحد - int \$max_page. الصفحة الأقصى لعدد صفحات التعليقات. رابط URL الافتراضي 0. العودة: عنوان</p>

	رقم صفحة التعليقات
<code>get_comments_popup_template</code>	الوصف استرداد مسار قالب التعليق المنبثق في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف القالب المنبثق للتعليقات
<code>get_compat_media_markup</code>	نوصف العودة
<code>get_core_checksums</code>	الوصف يحصل على المجموع الاختباري للإصدار المحدد من وردبريس ويخزنه مؤقتاً. البوامتقات: سلسلة نصية \$version - سلسلة نصية الإصدار - لغة - \$locale للاستعلام. سلسلة نصية للاستعلام. العودة: خطأ عند الفشل. مجموعة من المجاميع الاختبارية على النجاح

<p>get_core_updates</p>	<p>الوصف احصل على التحديثات الأساسية المتاحة. البامترات: المصفوفة \$options - قم بتعيين \$options['dismissed'] على true لإظهار الترقيات المرفوضة أيضًا، \$options['available'] وقم بتعيين false على لتخطي التحديثات غير المرفوضة. العودة: مصفوفة كائنات التحديث عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p>get_current_blog_id</p>	<p>الوصف استرداد معرف الموقع الحالي. العودة: معرف الموقع.</p>
<p>get_current_network_id</p>	<p>الوصف يسترد معرف الشبكة الحالي. العودة: معرف الشبكة الحالية.</p>
<p>get_current_screen</p>	<p>الوصف الحصول على كائن الشاشة الحالي العودة: كائن الشاشة الحالي أو فارغ عندما لا يتم تعريف الشاشة.</p>
<p>get_current_site</p>	<p>الوصف احصل على الشبكة الحالية. يعود:</p>
<p>get_current_site_name</p>	<p>الوصف هذه الوظيفة المهمة كانت تقوم site_name سابقًا بتعيين خاصية \$current_site للكائن يعود:</p>

<code>get_current_theme</code>	الوصف استرداد اسم الموضوع الحالي. يعود:
<code>get_current_user_id</code>	الوصف الحصول على معرف المستخدم الحالي العودة : معرف المستخدم الحالي، أو 0 إذا لم يتم تسجيل دخول أي مستخدم.
<code>get_currentuserinfo</code>	الوصف قم بملء المتغيرات العامة بمعلومات حول المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول حالياً. الإرجاع: خطأ في وملف تعريف ارتباط XMLRPC طلب WP_User المصادقة غير صالح، ومثيل بخلاف ذلك.
<code>get_custom_header</code>	الوصف احصل على بيانات صورة الرأس. يعود:
<code>get_custom_header_markup</code>	الوصف استرداد العلامات لرأس مخصص. العودة : ترميز الرأس المخصص عند النجاح.
<code>get_custom_logo</code>	الوصف إرجاع شعار مخصص مرتبط - <code>int \$blog_id</code> : بالمنزل. البرامترات معرف المدونة المعنية. الافتراضي هو معرف المدونة الحالية. العودة : ترميز الشعار المخصص.
<code>get_dashboard_blog</code>	الوصف احصل على "مدونة لوحة المعلومات"، وهي المدونة حيث يقوم

	<p>المستخدمون الذين ليس لديهم مدونة بتحرير بيانات ملفاتهم الشخصية. العودة: كائن الموقع الحالي.</p>
<p><code>get_dashboard_url</code></p>	<p>إلى لوحة URL الوصف يسترد عنوان <code>int</code>: معلومات المستخدم. البوامتات معرف المستخدم. <code>\$user_id</code> الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. سلسلة نصية المسار <code>\$</code> - المسار المتعلق بلوحة المعلومات. استخدم فقط المسارات المعروفة لكل من مسؤولي الموقع والمستخدمين. سلسلة نصية مخطط <code>\$</code> - المخطط المطلوب استخدامه. الافتراضي الذي يتبع، "admin" هو <code>force_ssl_admin()</code> و <code>is_ssl()</code>. لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير للوحة URL هذه المخططات. العودة: رابط المعلومات مع إضافة مسار اختياري.</p>

<p>get_date_from_gmt</p>	<p>إلى التنسيق GMT الوصف يحول تاريخ الصحيح للمدونة. البرامترات: السلسلة التاريخ المطلوب - \$string النصية - \$format تحويله. سلسلة نصية سلسلة نصية التنسيق للتاريخ الذي تم إرجاعه. العودة: التاريخ المنسق بالنسبة للمنطقة الزمنية.</p>
<p>get_date_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب التاريخ في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب التاريخ.</p>
<p>get_day_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لأرشيفات bool: اليوم بالسنة والشهر. البرامترات خطأ للعام الحالي. عدد صحيح - \$year خطأ للشهر - bool \$month. من السنة bool. الحالي. عدد صحيح من الشهر خطأ لليوم الحالي. عدد صحيح - \$day من اليوم. العودة: الرابط الثابت لأرشيف اليوم والشهر والسنة المحدد.</p>

<p>get_default_comment_status</p>	<p>الوصف يحصل على حالة التعليق الافتراضية لنوع المنشور. البامترات: نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور. السلسلة النصية نوع التعليق. - \$comment_type الإرجاع: قيمة الإرجاع المتوقعة هي "مفتوحة" أو "مغلقة".</p>
<p>get_default_feed</p>	<p>الوصف استرداد التغذية الافتراضية. العودة: التغذية الافتراضية، أو على سبيل الإلخ، 'atom'، 'rss2' المثال</p>
<p>get_default_link_to_edit</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الافتراضي للتعديل. العودة: كائن الارتباط الافتراضي</p>
<p>get_default_page_to_edit</p>	<p>الوصف يحصل على معلومات الصفحة الافتراضية المراد استخدامها. العودة: كائن نشر يحتوي على جميع بيانات النشر الافتراضية كسمات</p>
<p>get_default_post_to_edit</p>	<p>الوصف معلومات النشر الافتراضية التي سيتم استخدامها عند تعبئة نموذج "كتابة منشور". البامترات: سلسلة نصية سلسلة نصية نوع - \$post_type ما - bool \$create_in_db. المنشور. إذا كان سيتم إدراج المنشور في قاعدة</p>

	<p>البيانات. العودة: كائن نشر يحتوي على جميع بيانات النشر الافتراضية كسمات</p>
<p>get_delete_post_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط حذف المشاركات معرف - int \$id: للنشر. البوامتقات النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. سلسلة نصية \$ مهمله - غير bool \$force_delete - مستخدمة ما إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات URL وفرض الحذف. العودة: عنوان حذف المنشور للمنشور المحدد.</p>
<p>get_dirsize</p>	<p>الوصف احصل على حجم الدليل. \$directory البوامتقات: سلسلة نصية int. المسار الكامل للدليل الحد - \$max_execution_time الأقصى لوقت التشغيل قبل الاستسلام. في ثوان. المهلة عالمية ويتم قياسها من لحظة بدء تحميل وردبريس. العودة: الحجم بالبايت إذا كان الدليل صالحًا. خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا انتهت المهلة.</p>

<p>get_dropins</p>	<p>wp-content الوصف تحقق من دليل واحصل على جميع العناصر المنسدة مع أي بيانات إضافية. العودة: المفتاح هو مسار الملف والقيمة عبارة عن مصفوفة من بيانات البرنامج المساعد.</p>
<p>get_dynamic_block_names</p>	<p>الوصف يُرجع مصفوفة من أسماء كافة أنواع الكتل الديناميكية المسجلة. العودة: مجموعة من أسماء الكتل الديناميكية.</p>
<p>get_edit_bookmark_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط تحرير الإشارة int \$link - المرجعية. البرامترات معرف الإشارة المرجعية. الافتراضي هو معرف الإشارة المرجعية الحالية. العودة: رابط تعديل الإشارة URL عنوان المرجعية.</p>
<p>get_edit_comment_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط تحرير التعليق. int \$comment_id - البرامترات معرف التعليق أو كائن WP_Comment. العودة: عنوان URL رابط تعديل التعليق الخاص URL بالتعليق المحدد.</p>

`get_edit_post_link`

الوصف يسترد رابط تحرير المنشور للنشر. معرف النشر أو - **int \$id**: **البومات** كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. كيفية إخراج - **\$context** سلسلة نصية **'amp;'** شخصية. الافتراضي **'amp;'**. **العودة**: رابط تعديل المنشور للمنشور المحدد. لاغ إذا كان نوع المنشور غير صالح أو لا يسمح بتحرير واجهة المستخدم.

<p>get_edit_profile_url</p>	<p>لمحرر ملف URL الوصف يسترد عنوان int: تعريف المستخدم. البرامترات \$user_id - معرف المستخدم. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. سلسلة نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. الافتراضي هو الذي يتبع ، "admin" force_ssl_admin() و is_ssl(). لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير للوحة URL هذه المخططات. العودة: رابط المعلومات مع إضافة مسار اختياري</p>
<p>get_edit_tag_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط التحرير الخاص int \$tag_id - بالعلامة. البرامترات معرف العلامة. سلسلة نصية التصنيف \$ URL - سبيكة التصنيف. العودة: عنوان رابط علامة التحرير للعلامة المحددة</p>

<p>get_edit_term_link</p>	<p>لتحرير URL الوصف يسترد عنوان int: مصطلح معين. البرامترات معرف المصطلح. سلسلة - \$term_id نصية التصنيف \$ - التصنيف. الإعدادات الافتراضية لتصنيف المصطلح المحدد سلسلة نصية \$term_id بواسطة نوع الكائن. يُستخدم - \$object_type لتسليط الضوء على قائمة نوع المنشور المناسبة على الصفحة المرتبطة. الإعدادات الافتراضية لنوع الكائن الأول URL المرتبط بالتصنيف. العودة: عنوان رابط تحرير المصطلح للمصطلح المحدد، أو يكون فارغاً عند الفشل.</p>
<p>get_edit_user_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط تحرير المستخدم. معرف - \$user_id int: البرامترات المستخدم. الإعدادات الافتراضية URL للمستخدم الحالي. العودة: عنوان لتحرير صفحة المستخدم أو سلسلة نصية فارغة.</p>
<p>get_editable_authors</p>	<p>الوصف يحصل على المستخدمين المؤلفين الذين يمكنهم تحرير المشاركات. معرف - \$user_id int: البرامترات</p>

	المستخدم. العودة : قائمة المؤلفين القابلة للتعديل. خطأ إذا لم يكن هناك مستخدمين قابلين للتعديل.
<code>get_editable_roles</code>	الوصف قم بإحضار قائمة تمت تصفيتها بأدوار المستخدم التي يُسمح للمستخدم الحالي بتعديلها. العودة : مصفوفة من المصفوفات التي تحتوي على معلومات الدور.
<code>get_editable_user_ids</code>	الوصف يحصل على معرفات أي مستخدم يمكنه تعديل المشاركات. معرف - <code>int \$user_id</code> : البرامترات <code>\$exclude_zeros</code> المستخدم. منطقي ما إذا كان سيتم استبعاد الأصفار. - العودة : مصفوفة معرفات المستخدم القابلة للتعديل، مصفوفة فارغ خلاف ذلك.
<code>get_editor_stylesheets</code>	الوصف استرداد أي أوراق أنماط محرر مسجلة العودة : إذا كانت مسجلة، قائمة الخاصة بأوراق أنماط <code>URL</code> عناوين المحرر.
<code>get_embed_template</code>	الوصف يسترد مسار قالب التضمين في القالب الحالي أو الأصل. العودة : المسار الكامل لتضمين ملف القالب.
<code>get_enclosed</code>	الوصف استرداد المرفقات المرفقة بالفعل

	<p>int \$post_id : لمنشور ما. البرامترات معرف المشاركة. العودة: قائمة المرفقات</p>
get_extended	<p>الوصف احصل على معلومات الإدخال الموسعة (lt!--more-- gt).</p> <p>نشر - \$post البرامترات: سلسلة نصية المحتوى. العودة: النشر قبل ('الرئيسي')، وبعد ('ممتد')، وقراءة المزيد حسب ('more_text').</p>
get_feed_build_date	<p>الوصف احصل على الطابع الزمني للمنشور الذي تم تعديله مؤخرًا من البرامترات: سلسلة نصية WP_Query. تنسيق الطابع الزمني المراد - \$format mysql2date. تم تمريره إلى العودة: الطابع الزمني.</p>
get_feed_link	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لنوع الخلاصة. البرامترات: سلسلة نصية نوع التغذية. تتضمن القيم - \$feed القيمة "atom" و "rss2" المحتملة الافتراضية هي قيمة العودة: الرابط. get_default_feed(). الثابت للخلاصة.</p>
get_file	<p>وصف</p>
get_file_data	<p>الوصف استرداد البيانات الوصفية من ملف. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - array. المسار المطلق للملف قائمة الرؤوس، - \$default_headers array('HeaderKey' = gt; 'Header Name') سلسلة نصية. إذا تم تحديدها، فإنها - \$context تضيف خطاف التصفية</p>

	<p>"extra_\$context_headers". العودة: مجموعة رؤوس الملفات في HeaderKey = gt; تنسيق قيمة الرأس</p>
<p>get_file_description</p>	<p>الوصف احصل على وصف لملفات سمات وردبريس القياسية وغيرها من ملفات وردبريس القياسية البوامتقات: سلسلة نصية ملف \$ - مسار نظام الملفات أو اسم الملف الإرجاع: وصف \$wp_file_descriptions الملف من أو الاسم الأساسي لملف \$ إذا لم يكن الوصف موجودًا. يُلحق "قالب الصفحة" بالاسم الأساسي للملف \$ إذا كان الملف عبرة عن قالب صفحة</p>

<p>get_filesystem_method</p>	<p>الوصف يحدد الطريقة التي سيتم استخدامها لقراءة الملفات الموجودة على نظام الملفات أو كتابتها أو تعديلها أو حذفها. \$args - البرامترات: مصفوفة تفاصيل الاتصال. سلسلة نصية \$context - المسار الكامل للدليل الذي تم اختياره ليكون قابلاً للكتابة bool \$allow_relaxed_file_ownership - ما إذا كان سيتم السماح بكتابة p المجموعة/العالم. الإرجاع: وسيلة النقل المستخدمة، راجع الوصف لمعرفة قيم الإرجاع الصالحة.</p>
<p>get_footer</p>	<p>وصف تحميل قالب التذييل. البرامترات: اسم التذييل - \$name سلسلة نصية المتخصص.</p>
<p>get_front_page_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب الصفحة الأولى في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الصفحة الأولى.</p>

<p>get_gmt_from_date</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع التاريخ بما يعادل توقيت جرينتش. البوامتات: السلسلة التاريخ المطلوب - \$string النصية - \$format تحويله. سلسلة نصية سلسلة نصية التنسيق للتاريخ الذي تم إرجاعه. العودة: نسخة بتوقيت جرينتش من التاريخ المقدم</p>
<p>get_header</p>	<p>وصف تحميل قالب الرأس. البوامتات: اسم الرأس - \$name سلسلة نصية المتخصص.</p>
<p>get_header_image</p>	<p>الوصف استرداد صورة الرأس للرأس: المتخصص. يعود</p>
<p>get_header_image_tag</p>	<p>الوصف إنشاء علامة علامة صورة لصورة رأس مخصصة. البوامتات: المصفوفة سمات إضافية لعلامة الصورة. - \$attr يمكن استخدامها لتجاوز السمات الافتراضية. العودة: ترميز عنصر صورة (تش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة عند الفشل</p>

<p>get_header_textcolor</p>	<p>الوصف يسترد لون نص الرأس المخصص في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام. العودة: لون نص الرأس في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام (مطروحًا منه رمز التجزئة).</p>
<p>get_header_video_settings</p>	<p>الوصف استرداد إعدادات الفيديو الرأسية. يعود:</p>
<p>get_header_video_url</p>	<p>لفيديو URL الوصف استرداد عنوان الرأس للرأس المخصص. العودة: عنوان لفيديو الرأس أو خطأ إذا لم يكن هناك URL فيديو.</p>
<p>get_hidden_columns</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بالأعمدة المخفية. البرامترات: سلسلة نصية الشاشة التي تريد إرجاع - \$screen :الأعمدة المخفية إليها</p>
<p>get_hidden_meta_boxes</p>	<p>وصف الحصول على معلومات صناديق التعريف المخفية: سلسلة نصية معرف الشاشة العودة: - \$screen صناديق التعريف المخفية</p>
<p>get_home_path</p>	<p>الوصف احصل على مسار نظام الملفات المطلق إلى جذر تثبيت وردبريس. العودة: مسار نظام الملفات الكامل إلى جذر تثبيت وردبريس</p>

<p>get_home_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار القالب الرئيسي في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب المنزل.</p>
<p>get_home_url</p>	<p>لموقع معين URL الوصف يسترد عنوان حيث يمكن الوصول إلى الواجهة الأمامية. معرف - int \$blog_id: الوامترات الموقع. الافتراضي فارغ (الموقع الحالي). سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الرئيسي. سلسلة نصية URL بعنوان مخطط لإعطاء سياق عنوان - \$scheme أو "http" الرئيسي. يقبل URL أو "نسبي" أو "راحة" أو خالي. "https" الرئيسي مع إضافة URL العودة: رابط مسار اختياري.</p>
<p>get_html_split_regex</p>	<p>الوصف استرداد التعبير العادي لعنصر (اتش تى ام ال). العودة: التعبير العادي</p>
<p>get_http_origin</p>	<p>HTTP الوصف احصل على أصل URL للطلب الحالي. العودة: عنوان للأصل. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن هناك أصل.</p>

`get_id_from_blogname`

الوصف يسترد معرف المواقع بالنظر إلى سبيكة (**المجال الفرعي** أو **الدليل**) الخاصة به. **البرامترات**: السلسلة النصية سبيكة الموقع. **العودة**: معرف - `$slug` الموقع، أو يكون فارغاً إذا لم يتم العثور على موقع للحلقة الثابتة المحددة.

أبو جيب الحسبيني

get_image_send_to_edit
or

الوصف يسترد صورة (اتش تى ام ال) **int \$id**: لإرسالها إلى المحرر. **البومات**
معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية -
توضيحية \$ - تسمية توضيحية للصورة.
سلسلة نصية عنوان \$ - سمة عنوان
- **\$align** الصورة. السلسلة النصية
سلسلة **CSS** خاصة محاذاة الصورة في
src لصورة **URL** عنوان - **\$url** نصية
أو ما إذا **rel** قيمة سمة - **bool \$rel**
كنت تريد إضافة قيمة افتراضية. سلسلة
حجم الصورة. يقبل أي - **\$size** نصية
حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم
العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب).
سمة بديلة للصورة. - **\$alt** سلسلة نصية
العودة: إخراج (اتش تى ام ال) لإدراجه
في المحرر.

<p>get_image_tag</p>	<p>img الوصف للحصول على علامة لمرفق الصورة، مع تصغير حجمها إذا معرف - int \$id: طلب ذلك. البرامترات وصف - \$alt المرفق. السلسلة النصية السلسلة النصية. alt الصورة للسملة وصف الصورة لسملة العنوان. - \$title جزء من اسم - \$align السلسلة النصية الفئة لمحاذاة الصورة. سلسلة نصية حجم الصورة المسجلة لاسترداد - \$size علامة لها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). العودة: عنصر لمرفق الصورة IMG (تش تى ام ال) المحدد</p>
<p>get_images_from_uri</p>	<p>URL الوصف استرداد جميع عناوين المحدد. يعود URI للصور من</p>
<p>get_importers</p>	<p>الوصف استرجاع قائمة المستوردين. يعود:</p>
<p>get_index_rel_link</p>	<p>الوصف احصل على رابط علائقي لفهرس الموقع. يعود:</p>

<p>get_index_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب الفهرس في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الفهرس</p>
<p>get_inline_data</p>	<p>الوصف يضيف الحقول المخفية مع البيانات لاستخدامها في المحرر المضمن للمقالات والصفحات. البوامتوات WP_Post \$post - كائن النشر</p>
<p>get_intermediate_image_sizes</p>	<p>الوصف للحصول على أحجام الصور إرجاع Return: المتوسطة المتوفرة مصفوفة تمت تصفيتها من سلاسل حجم الصورة.</p>
<p>get_language_attributes</p>	<p>الوصف يحصل على سمات اللغة لعلامة (اتش تى ام ال). البوامتوات: سلسلة نوع مستند (اتش - \$doctype نصية أو "(اتش تى ام ال)x" تى ام ال). يقبل ""(اتش تى ام ال)".</p>

<p>get_last_updated</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بأحدث المدونات التي تم تحديثها. البرامترات: int. مختلط \$ مهمل - غير مستخدم عدد المدونات التي سيتم - \$start تعويض الاستعلام عنها. تستخدم لبناء يمكن استخدامها لترقيم. LIMIT. جملة int. الصفحات. الافتراضي 0 الحد الأقصى لعدد - \$quantity المدونات التي يمكن استردادها. العودة: قائمة المدونات.</p>
<p>get_lastcommentmodified</p>	<p>الوصف تاريخ تعديل التعليق الأخير. البرامترات: سلسلة نصية زمنية \$ - المنطقة الزمنية التي يجب استخدامها للإشارة إلى مواقع "توقيت جرينتش" أو "المدونة" أو "الخادم". العودة: تاريخ تعديل آخر تعليق عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>

`get_lastpostdate`

الوصف يسترجع آخر مرة تم فيها نشر منشور على الموقع. **البوامتقات**: السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. يقبل "الخادم" أو "المدونة" أو "توقيت جرينتش". يستخدم "الخادم" المنطقة الزمنية الداخلية للخادم. يستخدم الذي، `post_date` "المدونة" حقل يمثل المنطقة الزمنية المحددة للموقع. الحقل "GMT" يستخدم السلسلة النصية. `post_date_gmt`. نوع المنشور المطلوب - `$post_type`. التحقق منه. **العودة**: تاريخ آخر مشاركة

<p>get_lastpostmodified</p>	<p>الوصف احصل على آخر مرة تم فيها تعديل منشور على الموقع. البامترات: السلسلة النصية الزمنية \$ - المنطقة الزمنية للطابع الزمني. راجع get_lastpostdate() للحصول على معلومات حول القيم المقبولة. السلسلة نوع المنشور - \$post_type النصية المطلوب التحقق منه. العودة: الطابع 'Ymd H:i:s'. الزمني بتنسيق</p>
<p>get_link</p>	<p>الوصف يسترد بيانات الإشارة المرجعية int: بناءً على المعرف. البامترات معرف سلسلة - \$bookmark_id نوع الإخراج. - \$output نصية الارتباط أو ARRAY_N أو OBJECT يقبل \$filter - سلسلة نصية. ARRAY_A "raw" كيفية تصفية الرابط للإخراج. يقبل أو "js" أو "attribute" أو "edit" أو الإرجاع: كائن أو. "display" أو "db" مصفوفة مرجعية، اعتمادًا على النوع \$output. المحدد بواسطة</p>
<p>get_link_to_edit</p>	<p>الوصف يسترد بيانات الارتباط بناءً على معرف - \$link int: معرفه. البامترات</p>

	<p>الارتباط أو الكائن المطلوب استرداده. العودة: كائن الارتباط للتحريير</p>
<p>get_linkcatname</p>	<p>الوصف يحصل على اسم الفئة حسب الفئة - int \$id: المعرف. البوامتوات المراد الحصول عليها. إذا لم يتم توفير فئة تستخدم 0 العودة</p>
<p>get_linkobjects</p>	<p>الوصف يحصل على مجموعة من n كائنات الارتباط المرتبطة بالفئة الفئة - int \$category: البوامتوات المراد استخدامها. إذا لم يتم توفير فئة \$orderby تستخدم كل السلسلة النصية ترتيب إخراج الروابط. على سبيل - المثال "المعرف" أو "الاسم" أو "عنوان أو "الوصف" أو "التقييم". أو ربما "URL المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس الترتيب. يمكنك أيضًا باعتباره الترتيب الذي "rand" تحديد int. سيعرض الروابط بترتيب عشوائي إذا X. الحد الأقصى لإدخالات - \$limit لم يتم تحديده، فسيتم عرض كافة الإدخالات. يعود:</p>

get_linkobjectsbyname

الوصف يحصل على مجموعة من كائنات الارتباط المرتبطة بالفئة **\$cat_name**.
البرامترات: السلسلة **\$cat_name** اسم الفئة المراد - النصية استخدامه. إذا لم يتم العثور على تطابق **\$orderby** يستخدم الكل. سلسلة نصية ترتيب إخراج الروابط. على سبيل - المثال "المعرف" أو "الاسم" أو "عنوان" أو "الوصف" أو "التصنيف". أو "URL" ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس الترتيب. يمكنك باعتباره الترتيب "rand" أيضاً تحديد الذي سيعرض الروابط بترتيب عشوائي **X** الحد الأقصى لإدخالات - **int \$limit** إذا لم يتم تحديده، فسيتم عرض كافة الإدخالات. يعود:

<p>get_linkrating</p>	<p>الوصف دالة قديمة قامت باسترداد قيمة حقل تقييم الارتباط الخاص بالارتباط. كائن الارتباط. - \$link البرامترات: الكائن "link_rated" الإرجاع: قيمة الحقل، وإلا فإنها خاطئة.</p>
------------------------------	---

أبو جيب الحسبيني

get_links

الوصف يحصل على الروابط المرتبطة
int: بالفئة حسب المعرف. **البرامترات**
\$category - الفئة المراد استخدامها.
إذا لم يتم توفير فئة تستخدم كل السلسلة
(اتش تى ام ال) - **\$before** النصية
للإخراج قبل سلسلة نصية الارتباط
للإخراج بعد (اتش تى ام ال) - **\$after**
(- **\$between** سلسلة نصية الارتباط
للإخراج بين (اتش تى ام ال
الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه
في حالة عدم وجود صورة أو
show_images == true bool
ما إذا كان سيتم - **\$show_images**
عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة
ترتيب إخراج - **\$orderby** نصية
الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو
أو "**الوصف**" "URL" "الاسم" أو "عنوان
أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت
الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس
"rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد
باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط
bool. بترتيب عشوائي
\$show_description - ما إذا كان
سيتم عرض **الوصف** إذا كان
غير محدد/**show_images=false**

`get_links_list`

الوصف إخراج قائمة كاملة من الروابط
حسب الفئة. **البرامترات**: سلسلة نصية
فرز فئات الارتباط حسب - \$order
"الاسم" أو "المعرف"

أبو جيب الحسبي

get_links_withrating

الوصف يحصل على الروابط المرتبطة ويعرض نجوم/أحرف التصنيف. n بالفئة الفئة - **int \$category**: **الروامقوات** المراد استخدامها. إذا لم يتم توفير فئة تستخدم السلسلة النصية بأكملها للإخراج (اتش تى ام ال) - **\$before** (**\$after** قبل سلسلة نصية الارتباط للإخراج بعد سلسلة نصية (اتش تى ام ال (اتش تى ام ال) - **\$between** الارتباط للإخراج بين الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه في حالة عدم وجود صورة أو **show_images == true bool** ما إذا كان سيتم - **\$show_images** عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة ترتيب إخراج - **\$orderby** نصية الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو "الوصف" "URL" "الاسم" أو "عنوان" أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس "rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط **bool**. بترتيب عشوائي **\$show_description** - ما إذا كان سيتم عرض **الوصف** إذا كان **show_images=false/غير محدد**.

get_linksbyname

الوصف يحصل على الروابط المرتبطة
البرامترات: `$cat_name` بالفئة
اسم `$cat_name` - السلسلة النصية
الفئة المراد استخدامه. إذا لم يتم العثور
على تطابق يستخدم الكل. السلسلة
ملف (اتش تى ام - `$before` النصية
ال) المطلوب إخرجه قبل الارتباط.
ملف (اتش - `$after` السلسلة النصية
تى ام ال) الذي سيتم إخرجه بعد الرابط.
ملف - `$between` السلسلة النصية
(اتش تى ام ال) المراد إخرجه بين
الرابط/الصورة ووصفها لا يُستخدم إذا لم
تكن هناك صورة أو كان
bool صحيحًا `$show_images`
ما إذا كان سيتم `$show_images`
عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة
ترتيب إخراج - `$orderby` نصية
الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو
أو "الوصف" "URL" الاسم " أو "عنوان
أو "التقييم". أو ربما المالك. إذا بدأت
الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس
"rand" الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد
باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط
bool. بترتيب عشوائي

get_linksbyname_withrating

الوصف يحصل على الروابط المرتبطة ويعرض تصنيف "**cat_name**" بالفئة الذجوم/الأحرف. **الروامقات**: السلسلة اسم الفئة المراد - **\$cat_name** النصية استخدامه. إذا لم يتم العثور على تطابق، **\$before** - استخدم كل السلسلة النصية للإخراج قبل سلسلة (اتش تى ام ال) (اتش تى ام) **\$after** نصية الارتباط للإخراج بعد سلسلة نصية الارتباط (ال) للإخراج (اتش تى ام ال) **\$between** بين الرابط/الصورة ووصفها لا يتم استخدامه إذا لم تكن هناك صورة أو كانت **bool** صحيحة **show_images** ما إذا كان سيتم **\$show_images** - عرض الصور (إذا تم تحديدها). سلسلة ترتيب إخراج **\$orderby** نصية الروابط. على سبيل المثال "المعرف" أو "الوصف" **URL** "الاسم" أو "عنوان" أو "التصنيف". أو ربما المالك. إذا بدأت الاسم بشرطة سفلية، فسيتم عكس **"rand"** الترتيب. يمكنك أيضًا تحديد باعتباره الترتيب الذي سيعرض الروابط **bool**. بترتيب عشوائي ما إذا كان **\$show_description** -

سيتم عرض **الوصف** إذا كان

<code>get_locale</code>	الوصف يسترد اللغة الحالية. العودة: لغة "المدونة أو من رابط "اللغة المحلية
<code>get_locale_stylesheet_uri</code>	لورقة الأنماط URI الوصف يسترد: المترجمة. يعود
<code>get_main_network_id</code>	الوصف احصل على معرف الشبكة الرئيسي. العودة: معرف الشبكة الرئيسية
<code>get_main_site_id</code>	الوصف يحصل على معرف الموقع int : الرئيسي. البرامترات معرف الشبكة التي - \$network_id سيتم الحصول على الموقع الرئيسي لها. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. العودة: معرف الموقع الرئيسي

<p>get_media_embedded_in_content</p>	<p>الوصف تحقق من علامة المحتوى الثنائية الكبيرة الخاصة بالصوت أو الفيديو أو الكائن أو التضمين أو علامات string: البوامتقات iframe سلسلة نصية قد تحتوي - \$content على بيانات الوسائط. أنواع المصفوفة \$ - مصفوفة من أنواع الوسائط: "الصوت" أو "الفيديو" أو "الكائن" أو "التضمين" أو العودة: قائمة بتضمينات "iframe" وسائط (تش تى ام ال) التي تم العثور عليها.</p>
<p>get_media_item</p>	<p>الوصف استرداد نموذج (تش تى ام ال) int: لتعديل الصورة المرفقة. البوامتقات معرف المرفق - \$attachment_id تجاوز - \$args للتعديل. سلسلة نصية الإعدادات الافتراضية. العودة: نموذج (تش تى ام ال) للمرفق.</p>

<p>get_media_items</p>	<p>الوصف استرداد (اتش تي ام ال) لعناصر int: الوسائط في معرض النشر. البومات معرف المشاركة. أخطاء - \$post_id المصفوفة \$ - أخطاء المرفقات، إن وجدت. يعود:</p>
<p>get_meta_keys</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بالمفاتيح المحددة مسبقاً. يعود:</p>
<p>get_meta_sql</p>	<p>الوصف نظراً لاستعلام التعريف، يتم إنشاء لإلحاقها بالاستعلام SQL عبارات الرئيسي. البومات: مصفوفة استعلام التعريف. - \$meta_query نوع التعريف. - \$type سلسلة نصية - \$primary_table السلسلة النصية اسم جدول قاعدة البيانات الأساسية. السلسلة النصية اسم عمود - \$primary_id_column - \$context المعرف الأساسي. الكائن إرجاع كائن الاستعلام الرئيسي: مصفوفة SQL WHERE و JOIN ترابطية من</p>

<p>get_metadata</p>	<p>الوصف استرداد البيانات التعريفية للكائن المحدد. البرامترات: سلسلة نصية \$meta_type - نوع البيانات التعريفية - للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم) معرف البيانات - int \$object_id التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية مفتاح البيانات - \$meta_key التعريفية. إذا لم يتم تحديده، قم باسترداد كافة البيانات التعريفية للكائن المحدد إذا كان صحيحًا، قم - bool \$single بإرجاع القيمة الأولى فقط لمفتاح التعريف المحدد. ليس لهذه المعلمة أي تأثير إذا لم العودة: قيمة meta_key يتم تحديد بيانات تعريف واحدة، أو مجموعة من القيم</p>
<p>get_metadata_by_mid</p>	<p>الوصف احصل على بيانات التعريف بواسطة معلمات معرف التعريف: سلسلة نوع البيانات - \$meta_type نصية التعريفية للكائن مخصص لـ (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو</p>

	معرف - <code>int \$meta_id</code> (مستخدم) صف تعريف محدد الإرجاع: كائن تعريف أو خطأ.
<code>get_month_link</code>	الوصف يسترد الرابط الثابت لأرشيفات bool : الشهر مع السنة. البرامترات \$year - خطأ للعام الحالي. عدد صحيح bool \$month - خطأ للشهر. من السنة الحالي. عدد صحيح من الشهر. العودة : الرابط الثابت لأرشيف الشهر والسنة المحددتين.
<code>get_most_active_blogs</code>	الوصف وظيفة مهمة لاسترداد قائمة int : بالمواقع الأكثر نشاطاً. البرامترات عدد المدونات النشطة التي - \$num ما - bool \$display . سيتم استردادها إذا كان سيتم عرض قائمة المدونات الأكثر نشاطاً أم لا. العودة : قائمة المواقع الأكثر نشاطاً.
<code>get_most_recent_post_of_user</code>	الوصف احصل على أحدث مشاركة للمستخدم. الإرجاع: يحتوي على post_id و blog_id post_date_gmt و post_gmt_ts
<code>get_mu_plugins</code>	mu-plugins الوصف تحقق من دليل mu-plugin واحصل على جميع ملفات مع أي بيانات إضافية. العودة : المفتاح والقيمة mu-plugin هو مسار ملف mu- عبارة عن مصفوفة من بيانات plugin .
<code>get_nav_menu_location</code>	الوصف يسترد جميع مواقع قائمة التنقل

s	<p>المسجلة والقوائم المخصصة لها. العودة: مواقع قائمة التنقل المسجلة والقوائم المخصصة لها. إذا لم يتم تسجيل أي منها، مصفوفة فارغ.</p>
get_network	<p>الوصف يسترد بيانات الشبكة المعطاة لمعرف الشبكة أو كائن الشبكة. WP_Network: البوامتوات \$network - الشبكة المراد استردادها. - الافتراضي هو الشبكة الحالية. العودة: كائن الشبكة أو فارغ إذا لم يتم العثور عليه.</p>
get_network_by_path	<p>الوصف استرداد أقرب شبكة مطابقة للمجال والمسار. البوامتوات: سلسلة نصية المجال المطلوب التحقق - \$domain المسار - \$path منه. سلسلة نصية int. المطلوب التحقق منه قطاعات المسار - \$segments المطلوب استخدامها. الإعدادات الافتراضية هي فارغة، أو المسار الكامل. العودة: كائن الشبكة إذا نجح. خطأ عندما لا يتم العثور على شبكة.</p>
get_network_option	<p>الوصف استرداد قيمة خيار الشبكة بناءً int: على اسم الخيار. البوامتوات معرف الشبكة. يمكن - \$network_id أن يكون فارغاً ليكون افتراضياً لمعرف \$option الشبكة الحالي. سلسلة نصية اسم الخيار المراد استرداده. من المتوقع - \$default مختلط. SQL ألا يتم تجاوز القيمة التي سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. العودة: القيمة المحددة</p>

	للخيار.
get_networks	<p>الوصف استرداد قائمة الشبكات. \$args - البوامتوات: سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط. راجع WP_Network_Query::parse_query() للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة. العودة: قائمة كائنات WP_Network، أو قائمة معرفات الشبكة عند تعيين "الحقول" على "معرفات"، أو عدد الشبكات عند تمرير var. "العدد" كاستعلام</p>
get_next_comments_link	<p>الوصف يسترد الرابط إلى صفحة التعليقات التالية. البوامتوات: سلسلة int. تسمية نص الرابط - \$label نصية الحد الأقصى للصفحة. - \$max_page الافتراضي 0. العودة: رابط بتنسيق (اتش تى ام ال) للصفحة التالية من التعليقات</p>

`get_next_post`

الوصف استرداد المنشور التالي المجاور
bool: للنشر الحالي. **البومات**
\$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون المنشور في نفس مصطلح التصنيف.
array. القائمة مصفوفة - **\$excluded_terms**
أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية
التصنيف، إذا كان **\$taxonomy**
صحيحًا. **العودة: \$in_same_term**
نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم يتم العمومي. سلسلة نصية **\$post** تعيين فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق

<p>get_next_post_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط النشر التالي المجاور للمنشور الحالي. البرامترات: تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية bool. الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت ما إذا كان يجب \$in_same_term أن يكون الرابط في نفس مصطلح array. التصنيف قائمة مصفوفة \$excluded_terms أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان \$taxonomy صحيحًا. العودة: \$in_same_term للمنشور التالي فيما يتعلق URL رابط بالمنشور الحالي.</p>
<p>get_next_posts_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط صفحة المشاركات \$label التالية. البرامترات: سلسلة نصية int \$max_page. محتوى نص الرابط - الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي 0. - العودة: رابط صفحة المنشورات التالية بتنسيق (اتش تي ام ال)</p>
<p>get_next_posts_page_li</p>	<p>الوصف يسترد رابط صفحة المشاركات</p>

nk	<p>int \$max_page - التالية: البرامترات الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي 0. للرباط لصفحة URL العودة: عنوان المنشورات التالية.</p>
get_nonauthor_user_ids	<p>الوصف يحصل على جميع المستخدمين الذين ليسوا مؤلفين.</p>
get_num_queries	<p>الوصف استرداد عدد استعلامات قاعدة البيانات أثناء تنفيذ وردبريس. العودة: عدد استعلامات قاعدة البيانات.</p>
get_object_subtype	<p>الوصف يُرجع النوع الفرعي للكائن لمعرف كائن معين من نوع معين. البرامترات: السلسلة النصية Subject_type - نوع الكائن المطلوب (على سبيل المثال، تعليق، منشور، مصطلح، معرف - int \$object_id مستخدم) الكائن لاسترداد نوعه الفرعي. العودة: النوع الفرعي للكائن أو سلسلة نصية فارغة إذا كان النوع الفرعي غير محدد.</p>

`get_object_taxonomies`

الوصف قم بإرجاع أسماء أو كائنات التصنيفات المسجلة للكائن أو نوع الكائن المطلوب، مثل كائن منشور أو اسم نوع منشور. **البرامترات:** سلسلة نصية اسم نوع كائن التصنيف، أو **\$object** كائن (صف من المشاركات) سلسلة نصية نوع الإخراج المراد إرجاعه - **\$output** في المصفوفة. يقبل إما "الأسماء" أو "الكائنات". **العودة:** أسماء أو كائنات جميع التصنيفات الخاصة بـ **\$object_type**.

`get_object_term_cache`

الوصف يسترد كائنات المصطلح المخزنة مؤقتاً لمعرفة الكائن المحدد. **البرامترات**
معرف كائن المصطلح، على - **int \$id**
سبيل المثال منشور أو تعليق أو معرف **\$taxonomy** المستخدم. سلسلة نصية اسم التصنيف. **العودة**: مصفوفة من -
إذا كانت مخزنة، **WP_Term** كائنات مؤقتاً. خطأ إذا كانت ذاكرة التخزين مؤقتاً **\$id**.
المؤقت فارغة لتصنيف \$ و **get_term()** إذا قام **WP_Error**.
بإرجاع كائن خطأ لأي مصطلح.

<p>get_objects_in_term</p>	<p>الوصف: قم باسترداد معرفات الكائنات ذات التصنيف والمصطلح الصالحين. معرف - int \$term_ids: البوامتوات المصطلح أو مجموعة معرفات المصطلحات التي سيتم استخدامها. سلسلة نصية تصنيفات \$ - سلسلة نصية اسم التصنيف أو مجموعة من قيم array. السلسلة النصية لأسماء التصنيف \$args - قم بتغيير ترتيب object_ids. إما ASC أو DESC. العودة: إذا كان التصنيف غير موجود، على النجاح. WP_Error فسيتم إرجاع يمكن أن تكون المصفوفة فارغة مما يعني أنه لم يتم العثور على \$object_ids أو أنها ستعيد \$object_ids التي تم العثور عليها \$object_ids.</p>
<p>get_oembed_endpoint_url</p>	<p>لنقطة نهاية URL الوصف يسترد عنوان رابط ثابت محدد. البوامتوات: oEmbed سلسلة نصية الرابط الثابت \$ - الرابط الثابت المستخدم في وسيطة استعلام \$format - سلسلة نصية url. عنوان تنسيق الاستجابة المطلوبة. العودة:</p>

	oEmbed لنقطة نهاية URL عنوان
get_oembed_response_data	الوصف يسترد بيانات استجابة :لمنشور معين. البرامترات oEmbed كائن أو معرف - WP_Post \$post العرض المطلوب. - int \$width . النشر العودة : بيانات الاستجابة عند النجاح، خاطئة إذا لم يكن المنشور موجودًا
get_oembed_response_data_for_url	الوصف يسترد بيانات استجابة محدد. URL لعنوان oEmbed عنوان - \$url البرامترات : سلسلة نصية الذي يجب فحصه لاكتشافه URL - \$args العلامات. مصفوفة lt;link gt; عن بعد للحصول على oEmbed الوسائط. العودة : قم بتضمين بيانات ينتمي URL الاستجابة إذا كان عنوان إلى الموقع الحالي. باطل غير ذلك
get_oembed_response_data_rich	الوصف يقوم بتصفية بيانات استجابة iframe لإرجاع رمز تضمين oEmbed البرامترات : مصفوفة بيانات \$ - بيانات كائن - WP_Post \$post . الاستجابة العرض المطلوب - int \$width . النشر الارتفاع المحسوب. - int \$ height العودة : بيانات الاستجابة المعدلة
get_option	الوصف يسترد قيمة الخيار بناءً على اسم الخيار. البرامترات : سلسلة نصية اسم الخيار المراد استرداده. - \$option

	<p>مختلطاً SQL. من المتوقع ألا يتم تجاوز القيمة الافتراضية التي - \$default سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار. العودة: القيمة المحددة للخيار.</p>
get_others_drafts	<p>الوصف استرداد المسودات من int: المستخدمين الآخرين. البرامترات معرف المستخدم. العودة: - \$user_id قائمة المسودات من المستخدمين الآخرين.</p>
get_others_pending	<p>الوصف استرداد مشاركات المراجعة المعلقة من المستخدمين الآخرين. معرف - int \$user_id: البرامترات المستخدم. العودة: قائمة المنشورات ذات نوع منشور المراجعة المعلقة من المستخدمين الآخرين.</p>

get_others_unpublished_posts

الوصف استرداد المشاركات القابلة للتعديل من المستخدمين الآخرين. معرف - **int \$user_id**: **البرامترات** المستخدم لعدم استرداد المشاركات منه. نوع النشر المراد - **\$type** سلسلة نصية استرداده. يقبل "مسودة" أو "معلق" أو "أي" (الكل). **العودة**: قائمة المشاركات من الآخرين.

<p>get_page</p>	<p>الوصف يسترد بيانات الصفحة المعطاة لمعرف الصفحة أو كائن الصفحة.</p> <p>البرامترات: صفحة \$ مختلطة - كائن الصفحة أو معرف الصفحة. مرت بالإشارة. نوع الإرجاع - \$output سلسلة نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Post يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. كيف يجب - \$filter سلسلة نصية تصفية القيمة المرجعة. يقبل "الخام"، "تحرير"، "ديسبيل"، "عرض". العودة عند النجاح، (أو المصفوفة) WP_Post أو فارغة عند الفشل.</p>
<p>get_page_by_path</p>	<p>الوصف يسترد الصفحة المحددة لمسارها.</p> <p>البرامترات: السلسلة النصية مسار الصفحة. سلسلة - \$page_path نوع الإرجاع - \$output نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Post يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.</p>

	<p>نوع - \$post_type سلسلة نصية المنشور أو مجموعة أنواع المنشورات. عند (أو المصفوفة) WP_Post: العودة النجاح، أو فارغة عند الفشل.</p>
<p>get_page_by_title</p>	<p>الوصف استرداد الصفحة بالنظر إلى عنوانها. البرامترات: السلسلة النصية عنوان الصفحة. سلسلة - \$page_title نوع الإرجاع - \$output نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Post يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. نوع - \$post_type سلسلة نصية المنشور أو مجموعة أنواع المنشورات. عند (أو المصفوفة) WP_Post: العودة النجاح، أو فارغة عند الفشل.</p>
<p>get_page_children</p>	<p>الوصف تحديد أحفاد معرف صفحة معين في قائمة كائنات الصفحة. البرامترات معرف الصفحة. - int \$page_id صفحات المصفوفة \$ - قائمة كائنات الصفحة التي يجب تحديد السلالات منها. العودة: قائمة أطفال الصفحة.</p>
<p>get_page_hierarchy</p>	<p>الوصف قم بترتيب الصفحات التي تحتوي على الأطفال تحت الوالدين في قائمة مسطحة. البرامترات: صفحات المصفوفة \$ - مصفوفة المشاركات (يتم</p>

	<p>int. تمريرها حسب المرجع) \$page_id - معرف الصفحة الرئيسية. العودة: 0: قائمة مرتبة حسب التسلسل الهرمي. يتبع الأطفال والديهم على الفور.</p>
get_page_link	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت للصفحة int: الحالية أو معرف الصفحة. البومات \$post - معرف النشر أو الكائن. يستخدم - bool \$. الافتراضي البريد العالمي \$leavename - ما إذا كنت تريد bool. الاحتفاظ باسم الصفحة أم لا \$sample - ما إذا كان ينبغي التعامل معها كعينة رابط ثابت. العودة: الرابط الثابت للصفحة.</p>
get_page_of_comment	<p>الوصف احسب رقم الصفحة التي سيظهر عليها التعليق لترحيل التعليقات. int \$comment_ID: البومات array \$args - معرف التعليق مجموعة من الوسائط الاختيارية Return: (string) 'type' رقم صفحة التعليق أو فارغ عند حدوث خطأ</p>
get_page_statuses	<p>الوصف استرجع جميع حالات صفحة دعم وردبريس. العودة: قائمة حالات الصفحة.</p>
get_page_template	<p>الوصف استرداد مسار قالب الصفحة في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الصفحة.</p>

<p>get_page_template_slug</p>	<p>الوصف احصل على اسم القالب المحدد - int \$post: لمنشور معين. البومات WP_Post معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: اسم ملف قالب الصفحة. إرجاع سلسلة نصية فارغة عندما يكون قالب الصفحة الافتراضي قيد الاستخدام. إرجاع خطأ إذا كان المنشور غير موجود.</p>
<p>get_page_templates</p>	<p>الوصف احصل على قوالب الصفحة المتوفرة في هذا الموضوع البومات: المنشور الذي يتم - WP_Post \$post تحريره، مع توفير السياق. سلسلة نصية نوع المنشور للحصول - \$post_type على القوالب الخاصة به. العودة: المفتاح هو اسم القالب، والقيمة هي اسم ملف القالب</p>
<p>get_page_uri</p>	<p>للصفحة. URI الوصف إنشاء مسار - WP_Post \$page: البومات WP_Post معرف الصفحة أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: للصفحة، خطأ عند حدوث URI عنوان خطأ.</p>

<p>get_paged_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار القالب المقسم إلى صفحات في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف القالب المقسم إلى صفحات.</p>
<p>get_pagenum_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الخاص برقم الصفحة. رقم int \$pagenum: البرامترات ما إذا كان bool \$escape. الصفحة للعرض، URL سيتم الهروب من عنوان الافتراضيات إلى esc_url() باستخدام صحيح. بخلاف ذلك، يتم إعداد عنوان esc_url_raw() باستخدام URL للروابط لرقم الصفحة URL العودة: عنوان المحدد.</p>
<p>get_pages</p>	<p>الوصف استرداد قائمة الصفحات (أو عناصر نوع المنشور الهرمي). البرامترات مصفوفة أو سلسلة - array \$args نصية من الوسائط لاسترداد الصفحات العودة: قائمة 'child_of'(int) الصفحات المطابقة للإعدادات الافتراضية \$args أو</p>

<p><code>get_parent_post_rel_link</code></p>	<p>الوصف احصل على رابط علائقي للنشر <code>\$title</code> الأصلي. البوامتوات: سلسلة نصية: تنسيق عنوان الرابط. يعود -</p>
<p><code>get_parent_theme_file_path</code></p>	<p>الوصف يسترد مسار الملف في السمة <code>\$file</code> الأصلية. البوامتوات: سلسلة نصية ملف لإرجاع المسار إلى دليل القالب. - العودة: مسار الملف</p>
<p><code>get_parent_theme_file_uri</code></p>	<p>لملف في URL الوصف يسترد عنوان السمة الأصلية. البوامتوات: سلسلة نصية الخاص URL ملف لإرجاع عنوان <code>\$file - URL</code> به في دليل القالب. العودة: عنوان للملف.</p>
<p><code>get_password_reset_key</code></p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور للمستخدم وتخزينه ثم <code>WP_User \$user</code>: إرجاعه. البوامتوات المستخدم لاسترداد مفتاح إعادة تعيين - كلمة المرور لـ. العودة: مفتاح إعادة تعيين كلمة المرور عند النجاح. على خطأ <code>WP_Error</code>.</p>
<p><code>get_pending_comments_num</code></p>	<p>الوصف احصل على عدد التعليقات المعلقة على منشور أو منشورات إما معرف <code>int \$post_id</code>: البوامتوات منشور واحد أو مصفوفة من معرفات المنشور الإرجاع: إما منشور واحد معلق <code>ints</code> أو مصفوفة من <code>int</code> تعليقات ك مرتبطة بمعرفات المنشور</p>

get_permalink

الوصف يسترد الرابط الثابت الكامل للمنشور الحالي أو معرف المنشور. معرف النشر أو - **int \$post**: **البومات** كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي ما إذا كنت - **bool \$leavename** تريد الاحتفاظ باسم المنشور أو اسم الرابط **URL** الصفحة. **العودة**: عنوان الثابت أو خطأ في حالة عدم وجود المنشور.

get_plugin_data

الوصف يوزع محتويات البرنامج المساعد لاسترداد البيانات التعريفية للبرنامج المساعد. **البرامترات**: السلسلة النصية **\$plugin_file** - المسار المطلق لملف **bool**. البرنامج المساعد الرئيسي إذا كانت البيانات التي تم - **\$markup** إرجاعها يجب أن يتم تطبيق علامة (اتش - **bool \$translate** .تى ام ال) عليها إذا كان يجب ترجمة البيانات التي تم إرجاعها. **العودة**: بيانات البرنامج المساعد. ستكون القيم فارغة إذا لم يتم توفيرها بواسطة البرنامج المساعد. 'الاسم' (سلسلة نصية) اسم البرنامج المساعد. ينبغي أن تكون فريدة من نوعها. 'العنوان' (سلسلة نصية) عنوان المكون الإضافي والارتباط بموقع المكون الإضافي (إذا تم تعيينه). 'الوصف' (سلسلة نصية) وصف البرنامج المساعد. 'المؤلف' (سلسلة نصية) اسم (سلسلة نصية) 'AuthorURI'. المؤلف... موقع ويب المؤلف

<p>get_plugin_files</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بملفات البرنامج المساعد. البرامترات: سلسلة المسار إلى ملف - \$plugin نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: قائمة الملفات المتعلقة بجذر البرنامج المساعد.</p>
<p>get_plugin_page_hook</p>	<p>معلومات الوصف: السلسلة النصية الاسم الثابت - \$plugin_page لصفحة البرنامج المساعد. السلسلة الاسم - \$parent_page النصية الثابت للقائمة الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة وردبريس القياسية). العودة: ربط متصل بصفحة البرنامج المساعد، وإلا فهو فارغ.</p>
<p>get_plugin_page_hookname</p>	<p>معلومات الوصف: السلسلة النصية الاسم الثابت - \$plugin_page لصفحة البرنامج المساعد. السلسلة الاسم - \$parent_page النصية الثابت للقائمة الرئيسية (أو اسم الملف لصفحة إدارة وردبريس القياسية). العودة: اسم ربط لصفحة البرنامج المساعد.</p>
<p>get_plugin_updates</p>	<p>نوصف العودة</p>

get_plugins

الوصف تحقق من دليل المكونات الإضافية واحصل على جميع ملفات المكونات الإضافية مع بيانات المكونات الإضافية. **البرامترات**: السلسلة النصية المسار النسبي - **\$plugin_folder** لمجلد مكون إضافي واحد. **العودة**: المفتاح هو مسار ملف البرنامج المساعد والقيمة عبارة عن مجموعة من بيانات البرنامج المساعد.

get_post

الوصف يسترد بيانات النشر المعطاة
لمعرف النشر أو كائن النشر. **البوامقوات**
معرف النشر أو كائن - **int \$post**
النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر
- **\$output** العالمي \$. سلسلة نصية
OBJECT، نوع الإرجاع المطلوب. أحد
الذي، **ARRAY_N** أو **ARRAY_A** أو
أو مصفوفة، **WP_Post** يتوافق مع كائن
ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي.
نوع الفلتر - **\$filter** سلسلة نصية
المطلوب تطبيقه. يقبل "الخام" أو
"التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض".
\$output **العودة**: اكتب المطابق لـ
عند الفشل. عندما **null** عند النجاح أو
يتم إرجاع، **OBJECT** يكون الإخراج \$ هو
WP_Post مثيل

<p>get_post_ancestors</p>	<p>الوصف استرداد أسلاف المنشور. معرف النشر أو - \$post int :البوامتوات كائن النشر. الإرجاع: معرفات الأسلاف أو المصفوفة الفارغة إذا لم يتم العثور على أي منها.</p>
<p>get_post_class</p>	<p>الوصف يسترد مصفوفة من أسماء الفئات لعنصر حاوية النشر. البوامتوات: سلسلة سلسلة نصية مفصولة - \$class نصية بمسافات أو مجموعة من أسماء الفئات int. لإضافتها إلى قائمة الفئات معرف النشر أو كائن النشر. - \$post_id العودة: مجموعة من أسماء الفئات</p>

<p><code>get_post_comments_feed_link</code></p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لخلاصة int: تعليقات المنشور. البومات معرف المشاركة. - \$post_id الافتراضي هو معرف النشر العالمي. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة ".atom" و العودة: الرابط. get_default_feed(). الثابت لخلاصة التعليقات لمنشور معين</p>
<p><code>get_post_custom</code></p>	<p>الوصف استرداد حقول التعريف للمنشور، بناءً على معرف المنشور. البومات معرف المشاركة. - int \$post_id الافتراضي هو معرف النشر العالمي. العودة: نشر التعريف للمنشور المحدد</p>
<p><code>get_post_custom_keys</code></p>	<p>الوصف استرداد أسماء حقول التعريف - int \$post_id: لمنشور ما. البومات معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. العودة: مجموعة من المفاتيح، إذا تم استرجاعها</p>
<p><code>get_post_custom_values</code></p>	<p>الوصف استرداد القيم لحقل النشر المخصص. البومات: سلسلة نصية int. مفتاح حقل التعريف - \$key معرف المشاركة. - \$post_id الافتراضي هو معرف النشر العالمي.</p>

	<p>العودة: قيم حقل التعريف</p>
<p>get_post_datetime</p>	<p>الوصف استرداد وقت النشر أو التعديل كمتثيل كائن DateTimeImmutable. البرامترات: int \$post - كائن أو معرف WP_Post \$post الافتراضي هو كائن \$field - العمومي. سلسلة نصية وقت النشر أو التعديل للاستخدام من قاعدة البيانات. يقبل "التاريخ" أو "التعديل". \$source - سلسلة نصية التوقيت المحلي أو التوقيت العالمي المنسق للاستخدام من قاعدة البيانات. يقبل "محلي" أو "توقيت جرينتش". العودة: كائن الوقت عند النجاح، وكاذب عند الفشل.</p>
<p>get_post_embed_html</p>	<p>الوصف يسترد رمز التضمين لمنشور عرض int \$width: معين. البرامترات ارتفاع int \$ height. الاستجابة معرف int \$post. الاستجابة المشاركة أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: تضمين التعليمات البرمجية عند النجاح، خطأ إذا لم يكن المنشور موجودًا.</p>

<p>get_post_embed_url</p>	<p>لتضمين URL الوصف يسترد عنوان البومات. iframe منشور محدد في معرف النشر أو الكائن. - int \$post الافتراضيات إلى الوظيفة الحالية. العودة: لتضمين المنشور عند URL عنوان النجاح، يكون خطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً.</p>
<p>get_post_field</p>	<p>الوصف استرداد البيانات من حقل النشر بناءً على معرف النشر. البومات: اسم حقل النشر - \$field سلسلة نصية معرف المشاركة أو كائن - int \$post النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر - \$context العالمي \$. سلسلة نصية كيفية تصفية الحقل. يقبل "الخام" أو "التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض". العودة: قيمة حقل النشر عند النجاح، وسلسلة نصية فارغة عند الفشل</p>

<p>get_post_format</p>	<p>الوصف قم باسترداد الشكل الثابت معرف int \$post: لمعلومات النشر المنشور أو كائن النشر. اختياري، الافتراضي هو المنشور الحالي من الحلقة. العودة: التنسيق إذا نجح. باطل غير ذلك.</p>
<p>get_post_format_link</p>	<p>الوصف يُرجع رابطاً إلى فهرس تنسيق النشر. البرامترات: سلسلة نصية سببقة تنسيق المنشور. \$format. العودة: رابط مصطلح تنسيق المشاركة</p>
<p>get_post_format_slugs</p>	<p>الوصف يسترد مجموعة من الارتباطات الثابتة لتنسيق النشر. العودة: مجموعة من الارتباطات الثابتة لتنسيق النشر كمفاتيح وقيم.</p>
<p>get_post_format_string</p>	<p>الوصف يُرجع نسخة مترجمة وجميلة من سببقة تنسيق النشر البرامترات: سلسلة سببقة تنسيق منشور. \$slug نصية العودة: اسم تنسيق المنشور المترجم</p>
<p>get_post_format_strings</p>	<p>الوصف يُرجع مصفوفة من الارتباطات الثابتة لتنسيق المنشورات إلى إصدارات العرض المترجمة والجميلة الخاصة بها. الإرجاع: مصفوفة أسماء تنسيقات المنشورات المترجمة</p>

<p>get_post_galleries</p>	<p>الوصف يسترد المعارض من محتوى int: المنشور الذي تم تمريره. البوامتقات bool. معرف النشر أو الكائن - \$post ما إذا كان سيتم - (اتش تى ام ال) \$ إرجاع (اتش تى ام ال) أو البيانات الموجودة في المصفوفة. العودة: قائمة من المصفوفات، تحتوي كل منها على التي تم تحليلها sfcs بيانات المعرض و من الرمز القصير الموسع</p>
<p>get_post_galleries_images</p>	<p>الصورة من sfcs الوصف استرجع المعارض من محتوى المنشور، إذا كان معرف - int \$post: موجودًا. البوامتقات الافتراضي. WP_Post المنشور أو كائن هو البريد العالمي. العودة: قائمة من sfcs القوائم، تحتوي كل منها على للصور التي تم تحليلها. من رمز قصير موسع</p>

<p>get_post_gallery</p>	<p>الوصف تحقق من محتوى منشور محدد للمعرض، وإذا كان موجودًا، قم بإرجاع معرف - int \$post: البرامترات الأولى الافتراضي WP_Post. المنشور أو كائن (تش تى ام) bool \$. هو البريد العالمي ما إذا كان سيتم إرجاع (تش تى ام - (ال (ال) أو البيانات. الافتراضي صحيح. SCCS العودة: تم تحليل بيانات المعرض و من الرمز القصير الموسع</p>
<p>get_post_gallery_images</p>	<p>الوصف يتحقق من محتوى المنشور بحثًا الصورة لأول SCCS عن المعارض ويعيد: معلمات المعرض التي تم العثور عليها معرف المنشور أو كائن - int \$post الافتراضي هو البريد WP_Post. العالمي. العودة: قائمة بصور المعرض بالترتيب</p>

<p>get_post_meta</p>	<p>الوصف يسترد حقل تعريف النشر لمعرفة int: المنشور المحدد. البرامترات \$post_id - سلسلة - معرف المشاركة. \$key - مفتاح التعريف المطلوب - نصية استرداده. بشكل افتراضي، يتم إرجاع bool. البيانات لجميع المفاتيح إذا كان صحيحًا، فسيتم إرجاع \$single القيمة الأولى فقط لمفتاح التعريف المحدد. ليس لهذه المعلمة أي تأثير إذا لم يتم تحديد مفتاح \$. العودة: ستكون خطأ. ستكون \$single مصفوفة إذا كان \$single قيمة حقل التعريف إذا كان صحيحًا.</p>
<p>get_post_meta_by_id</p>	<p>الوصف احصل على بيانات تعريف النشر بواسطة معرف التعريف. يعود</p>

<p>get_post_mime_type</p>	<p>للمرفق بناءً mime الوصف استرداد نوع int \$post :على المعرف. البومات معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. العودة: نوع التمثيل الصامت عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>get_post_mime_types</p>	<p>الوصف: احصل على أنواع مايم النشر الافتراضية. العودة: قائمة أنواع ما بعد التمثيل الصامت.</p>

<p><code>get_post_modified_time</code></p>	<p>الوصف استرجع الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. البامترات: السلسلة التنسيق المستخدم لاسترداد - \$d النصية الوقت الذي تم فيه تعديل المنشور. إما php. أو "U" أو "G" تنسيق التاريخ لتحديد ما إذا كان سيتم - bool \$gmt - int \$post. أم لا GMT استرداد وقت الافتراضي WP_Post. كائن أو معرف bool \$post. العمومي \$post هو كائن ما إذا كان سيتم ترجمة - \$translate السلسلة النصية الزمنية. العودة: سلسلة Unix نصية تاريخ منسقة أو طابع زمني كذب على 'G' أو 'U' هو \$d إذا كان الفشل.</p>
<p><code>get_post_permalink</code></p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لمنشور من int \$id: نوع منشور مخصص. البامترات معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي - bool \$leavename. هو البريد العالمي القيمة الافتراضية هي - leavename ما إذا كان سيتم الاحتفاظ باسم false. القيمة - bool \$sample. المشاركة الافتراضية خاطئة. هل هي عينة الرابط الثابت. العودة: الرابط الثابت للنشر.</p>

<p>get_post_reply_link</p>	<p>الوصف استرداد محتوى (اتش تى ام ال) للرد على رابط النشر. البوامتوات: مصفوفة تجاوز الوسائط الافتراضية - \$args 'add_below'(string) int \$post الذي WP_Post معرف النشر أو كائن - سيتم عرض التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية. العودة: رابط لإظهار نموذج التعليق، إذا نجح. خطأ، إذا تم إغلاق التعليقات.</p>
<p>get_post_states</p>	<p>وظيفة الوصف لاسترداد مجموعة من حالات النشر من منشور. البوامتوات المنشور المطلوب - WP_Post \$post استرداد الحالات له. العودة: مجموعة حالات النشر المترجمة.</p>

<p>get_post_stati</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بحالات النشر. مصفوفة أو - \$args البرامترات: مصفوفة سلسلة نصية من وسيطات حالة النشر للمقرنة بخصائص كائنات العامة. \$wp_post_statuses نوع - \$output السلسلة النصية المخرجات المراد إرجاعها، إما "أسماء" أو \$operator "كائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق. العودة: قائمة بأسماء أو كائنات حالة النشر.</p>
<p>get_post_status</p>	<p>الوصف استرداد حالة المنشور بناءً على int \$post معرف المنشور. البرامترات معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات - الافتراضية هي منشور \$ العمومي.. الإرجاع: حالة النشر عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>

get_post_status_object	<p>الوصف استرداد كائن حالة النشر بالاسم. البوامتوات: السلسلة النصية \$post_status - اسم حالة النشر المسجلة. العودة: كائن حالة النشر</p>
get_post_statuses	<p>الوصف استرجع جميع حالات النشر المدعومة من وردبريس. العودة: قائمة حالات النشر</p>
get_post_taxonomies	<p>الوصف استرداد جميع تصنيفات المنشور int \$post - بالأسماء فقط. البوامتوات WP_Post. معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: مصفوفة من جميع أسماء التصنيف للمنشور المحدد</p>
get_post_thumbnail_id	<p>الوصف استرداد معرف الصورة المصغرة معرف int \$post: للنشر. البوامتوات الافتراضي هو WP_Post. النشر أو كائن البريد العالمي. العودة: نشر معرف الصورة المصغرة أو سلسلة نصية فارغة</p>

`get_post_time`

الوصف استرداد الوقت الذي تم فيه كتابة `$d` المنشور. **البرامترات**: السلسلة النصية التنسيق المستخدم لاستعادة وقت كتابة - "U" أو "G" المنشور. إما تنسيق التاريخ لتحديد ما إذا - `php. bool $gmt` أو `int`. أم لا GMT كان سيتم استرداد وقت `WP_Post` كائن أو معرف - `$post`. العمومي `$post` الافتراضي هو كائن `bool $stranlate` - ما إذا كان سيتم ترجمة السلسلة النصية الزمنية. **العودة**: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو طابع زمني كذب. 'G' أو 'U' هو `$d` إذا كان `Unix` على الفشل.

<p>get_post_timestamp</p>	<p>الوصف استرداد وقت النشر أو التعديل البرامترات Unix كطابع زمني لنظام int \$post - كائن أو معرف \$post الافتراضي هو كائن WP_Post. field - وقت \$ العمومي. سلسلة نصية النشر أو التعديل للاستخدام من قاعدة البيانات. يقبل "التاريخ" أو "التعديل". Unix العودة: الطابع الزمني لنظام النجاح، والخطأ عند الفشل.</p>
<p>get_post_to_edit</p>	<p>الوصف للحصول على منشور موجود وتنسيقه للتحديث. يعود</p>
<p>get_post_type</p>	<p>الوصف يسترد نوع المنشور للمنشور int: الحالي أو لمنشور معين. البرامترات \$post - معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: نوع المنشور عند النجاح، خطأ عند الفشل.</p>

<p>get_post_type_archive_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لخلاصة أرشيف نوع المنشور. البوماترات: سلسلة سلسلة نصية نوع - \$post_type نصية نوع الخلاصة. تتضمن - \$feed النشر "atom" و "rss2" القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة العودة: الرابط. get_default_feed(). الثابت لخلاصة نوع المنشور.</p>
<p>get_post_type_archive_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لأرشيف نوع المنشور. البوماترات: السلسلة النصية نوع المنشور. العودة: - \$post_type. الرابط الثابت لأرشيف نوع المنشور.</p>
<p>get_post_type_archive_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب أرشيف نوع المنشور في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب الأرشيف.</p>
<p>get_post_type_capabilities</p>	<p>الوصف قم ببناء كائن بكل إمكانيات نوع المنشور من معلمات كائن نوع المنشور: وسيطات تسجيل نوع - \$args كائن المنشور. العودة: كائن بجميع الإمكانيات كمتغيرات الأعضاء.</p>
<p>get_post_type_labels</p>	<p>الوصف ينشئ كائناً بجميع تسميات نوع المنشور من كائن نوع المنشور. البوماترات: الكائن كائن نوع - \$post_type_object النشر. العودة: كائن بجميع التسميات</p>

	كمتغيرات الأعضاء.
get_post_type_object	<p>الوصف يسترد كائن نوع المنشور بالاسم. البرامترات: السلسلة النصية \$post_type - اسم نوع المنشور - المسجل. العودة: كائن WP_Post_Type إذا كان موجودًا، وإلا فهو فارغ.</p>

أبو جيب الحسبيني

get_post_types

الوصف احصل على قائمة بجميع كائنات نوع المنشور المسجلة. مجموعة - **\$args** البرامترات: مصفوفة ؛ وسيطات القيمة **gt =** من المفاتيح لمطابقتها مع كائنات نوع المنشور. سلسلة نصية الإخراج \$ - نوع الإخراج المراد إرجاعه. يقبل نوع النشر "الأسماء" أو "الكائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية - **\$operator** المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني عدم وجود عناصر قد تتطابق. **العودة:** مصفوفة من أسماء أو كائنات أنواع المنشورات

<p>get_post_types_by_support</p>	<p>الوصف يسترد قائمة بأسماء أنواع المنشورات التي تدعم ميزة معينة. ميزة - array \$feature: البرامترات واحدة أو مجموعة من الميزات التي يجب أن تدعمها أنواع المنشورات. سلسلة العملية المنطقية - \$operator نصية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني عدم وجود عناصر قد تتطابق. العودة: قائمة بأسماء أنواع المنشورات.</p>
<p>get_postdata</p>	<p>الوصف يسترد جميع بيانات النشر int \$postid: لمنشور معين. البرامترات معرف المشاركة. العودة: نشر البيانات -</p>

`get_posts`

الوصف يسترد مجموعة من أحدث المنشورات، أو المنشورات المطابقة للمعايير المحددة. **البرامترات**: مصفوفة وسيطات لاسترداد المشاركات. - \$args `WP_Query::parse_query()` راجع للتعرف على جميع الوسائط المتاحة **العودة**: `'numberposts'(int)` مصفوفة من كائنات النشر أو معرفات النشر.

<p><code>get_posts_by_author_sq</code></p>	<p>بناءً على SQL الوصف استرد منشور القدرة والمؤلف والنوع. البرامترات: نوع منشور - \$post_type المصفوفة فردي أو مجموعة من أنواع المنشورات WHERE يُرجع عبارة - bool \$full فقط "andalso" كاملة بدلاً من مصطلح منشورات - int \$post_author الاستعلام التي تحتوي على معرف - bool \$public_only .مؤلف واحد يعرض المشاركات العامة فقط. تخطي عمليات التحقق من الحد الأقصى لـ SQL العودة: رمز \$current_user. حيث يمكن إضافته إلى استعلام</p>
<p><code>get_posts_nav_link</code></p>	<p>الوصف يسترد رابط التنقل لصفحات المنشورات للصفحات السابقة والتالية. - \$args البرامترات: سلسلة نصية الوسائط لبناء رابط التنقل لصفحات Return: 'sep'(string) .المنشورات .التنقل عبر رابط المنشورات</p>

<p><code>get_preferred_from_update_core</code></p>	<p>الوصف يحدد إصدار التحديث الأول من العودة: الاستجابة. update_core خيار عند (API) من واجهة برمجة التطبيقات النجاح، خاطئة عند الفشل.</p>
<p><code>get_preview_post_link</code></p>	<p>المستخدم URL الوصف يسترد عنوان int \$post - لمعاينة النشر. البوامتات WP_Post معرف النشر أو كائن \$. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي مصفوفة من array \$query_args - وسائط الاستعلام الإضافية المراد إلحاقها بالارتباط. السلسلة النصية \$preview_link - رابط المعاينة الأساسي الذي سيتم استخدامه إذا كان يجب أن يختلف عن الرابط الثابت للنشر. المستخدم لمعاينة URL العودة: عنوان المنشور، أو فارغ إذا لم يكن المنشور موجودًا.</p>

<p>get_previous_comments_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط إلى صفحة التعليقات السابقة. البرامترات: سلسلة تسمية لنص رابط - \$label نصية التعليقات. العودة: رابط بتنسيق (اتش تي أم ال) لصفحة التعليقات السابقة</p>
<p>get_previous_post</p>	<p>الوصف استرداد المنشور السابق المجاور bool: للنشر الحالي. البرامترات ما إذا كان يجب - \$in_same_term أن يكون المنشور في نفس مصطلح array. التصنيف قائمة مصفوفة - \$excluded_terms أو مفصولة بفواصل لمعرفات المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان - \$taxonomy صحيحًا. العودة: \$in_same_term نشر الكائن إذا نجح. فارغة إذا لم يتم العمومي. سلسلة نصية \$post تعيين فارغة في حالة عدم وجود منشور مطابق</p>

get_previous_post_link

الوصف يسترد رابط المنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. **البرامترات:**
تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت ما إذا كان **\$in_same_term** - bool يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح **array**. التصنيف قائمة مصفوفة - **\$excluded_terms** أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان **\$taxonomy** صحيحًا. **العودة:** **\$in_same_term** للمنشور السابق فيما يتعلق URL رابط بالمنشور الحالي.

<p>get_previous_posts_link</p>	<p>الوصف يسترجع رابط صفحة المنشورات السابقة. البوامقوات: سلسلة نصية نص رابط الصفحة السابقة. - \$label العودة: رابط الصفحة السابقة بتنسيق (اتش تى ام ال).</p>
<p>get_previous_posts_page_link</p>	<p>الوصف يسترجع رابط صفحة المنشورات السابقة. العودة: رابط صفحة المنشورات السابقة.</p>
<p>get_privacy_policy_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب صفحة سياسة الخصوصية في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب سياسة الخصوصية.</p>
<p>get_privacy_policy_url</p>	<p>لصفحة URL الوصف يسترد عنوان URL سياسة الخصوصية. العودة: عنوان لصفحة سياسة الخصوصية. سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن موجودة.</p>

<p><code>get_private_posts_cap_sq</code></p>	<p>الخاص SQL الوصف قم باسترداد منشور بناءً على القدرة. البرامترات: السلسلة نوع منشور - \$post_type النصية فردي أو مجموعة من أنواع المنشورات. يدعم حاليًا "منشور" أو "صفحة" فقط. الذي يمكن إضافته SQL الإرجاع: رمز إلى عبارة المكان</p>
<p><code>get_profile</code></p>	<p>الوصف استرداد بيانات المستخدم بناءً على الحقل. البرامترات: حقل السلسلة النصية \$ - حقل تعريف المستخدم كاذب - معرف المستخدم \$user لاسترداد الحقل الخاص به. الافتراضي خطأ (المستخدم الحالي). العودة: حقل المؤلف من كائن قاعدة بيانات المؤلف الحالي.</p>

<p>get_pung</p>	<p>التي تم URL الوصف استرداد عناوين :اختبرها بالفعل لمنشور ما. البومات معرف النشر أو الكائن. - int \$post_id التي URL العودة: مجموعة من عناوين تم اختبار اتصالها بالفعل بالمنشور المحدد، وتكون خاطئة إذا لم يتم العثور على المنشور.</p>
<p>get_queried_object</p>	<p>الوصف استرداد الكائن الذي يتم الاستعلام عنه حاليًا. العودة: كائن تم الاستعلام عنه.</p>
<p>get_queried_object_id</p>	<p>الوصف استرداد معرف الكائن الذي تم الاستعلام عنه حاليًا. العودة: معرف الكائن الذي تم الاستعلام عنه.</p>
<p>get_query_template</p>	<p>الوصف استرداد المسار إلى معالم اسم - \$type القالب: السلسلة النصية الملف بدون امتداد. مجموعة قوالب \$ - قائمة اختيارية لمرشحي القوالب العودة: المسار الكامل لملف القالب.</p>
<p>get_query_var</p>	<p>الوصف استرداد المتغير في فئة البومات: السلسلة. WP_Query المفتاح المتغير المراد - \$var النصية القيمة - \$default استرداده. مختلط</p>

	<p>التي سيتم إرجاعها إذا لم يتم تعيين متغير الاستعلام. العودة: محتويات متغير الاستعلام.</p>
<p><code>get_random_header_image</code></p>	<p>لصورة URL الوصف احصل على عنوان رأس عشوائية من الصور المسجلة في السمة. العودة: المسار إلى صورة الرأس</p>
<p><code>get_raw_theme_root</code></p>	<p>الوصف احصل على جذر السمة الأولية المتعلقة بدليل المحتوى دون تطبيق أي مرشحات. البرامترات: سلسلة نصية \$stylesheet_or_template - ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص bool \$skip_cache - بالموضوع إذا كان سيتم تخطي ذاكرة التخزين المؤقت أم لا. القيمة الافتراضية خاطئة، مما يعني أنه تم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت. العودة: جذر الموضوع</p>

<p>get_real_file_to_edit</p>	<p>الوصف احصل على مسار نظام الملفات الحقيقي إلى ملف لتحريره داخل المسؤول. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - مسار نظام الملفات المتعلق بدليل العودة: مسار نظام الملفات WP. محتوى الكامل للتحرير.</p>
<p>get_registered_meta_keys</p>	<p>الوصف يسترد قائمة مفاتيح التعريف المسجلة لنوع الكائن. البوامتوات: سلسلة نوع الكائن. - Subject_type نصية نشر، تعليق، مستخدم، مصطلح. سلسلة النوع - Subject_subtype نصية الفرعي لنوع الكائن. العودة: قائمة مفاتيح التعريف المسجلة.</p>

get_registered_metadat
a

الوصف يسترد بيانات التعريف المسجلة لكائن محدد. **البرامترات**: السلسلة النصية نوع الكائن المطلوب - **Subject_type** طلب بيانات تعريف له. (على سبيل المثال، تعليق، منشور، مصطلح، معرف - **int \$object_id** مستخدم) الكائن الذي تستخدم البيانات **الوصفية** له. مفتاح - **\$meta_key** سلسلة نصية البيانات **الوصفية** المسجل. إذا لم يتم تحديده، قم باسترداد كافة بيانات التعريف المسجلة للكائن المحدد. **العودة**: قيمة واحدة أو مجموعة من القيم للمفتاح إذا تم تحديدها. مصفوفة من كافة المفاتيح والقيم المسجلة لمعرفة الكائن إذا لم يكن كذلك. خطأ إذا لم يتم تسجيل المحدد **\$meta_key**.

<p>get_registered_nav_menus</p>	<p>الوصف يسترد جميع مواقع قائمة التنقل المسجلة في السمة. العودة: مواقع قائمة التنقل المسجلة. إذا لم يتم تسجيل أي منها، مصفوفة فارغ.</p>
<p>get_registered_settings</p>	<p>الوصف يسترد مجموعة من الإعدادات المسجلة. العودة: قائمة الإعدادات المسجلة، مرتبطة باسم الخيار.</p>
<p>get_rest_url</p>	<p>إلى نقطة URL الوصف يسترد عنوان: على الموقع. البرامترات REST نهاية معرف المدونة. - int \$blog_id الفارغ للمدونة URL الافتراضي لإرجاع الحالية. سلسلة نصية المسار \$ - طريق الراحة. مخطط السلسلة النصية \$ - مخطط الكامل إلى URL التعقيم. العودة: عنوان نقطة النهاية.</p>
<p>get_role</p>	<p>الوصف استرداد كائن الدور. البرامترات: اسم الدور. الإرجاع: - \$role سلسلة نصية إذا تم العثور عليه، WP_Role كائن. ويكون فارغًا إذا كان الدور غير موجود.</p>

<p>get_rss</p>	<p>في عناصر RSS الوصف عرض عناصر قائمة (اتش تى ام ال). البوامتوات: URL عنوان - \$url سلسلة نصية للخلاصة المطلوب عرضها. لن يستشعر int. للخلاصة تلقائياً URL عنوان عدد العناصر المراد - \$num_items عرضها، الافتراضي هو الكل. العودة: خطأ عند الفشل.</p>
<p>get_sample_permalink</p>	<p>الوصف احصل على نموذج رابط ثابت يعتمد على اسم المنشور. البوامتوات: معرف النشر أو كائن النشر. - int \$id عنوان لتجاوز - \$title سلسلة نصية عنوان المنشور الحالي عند إنشاء اسم الاسم - \$name المنشور. سلسلة نصية لتجاوز اسم المنشور. العودة: مصفوفة يحتوي على نموذج الرابط الثابت مع العنصر النائب لاسم المنشور واسم المنشور.</p>

<p>get_sample_permalink_html</p>	<p>الوصف يُرجع (اتش تى ام ال) الخاص بنموذج محرر الارتباط الثابت. معرف النشر أو - int \$id: البومات كائن النشر. السلسلة النصية عنوان جديد. السلسلة - \$new_title سبيكة جديدة. - \$new_slug النصية العودة: (اتش تى ام ال) لنموذج محرر الارتباط الثابت.</p>
<p>get_screen_icon</p>	<p>الوصف يسترد رمز الشاشة (لم يعد مستخدمًا في الإصدار 3.8+). العودة: تعليق (اتش تى ام ال) يوضح أن الرموز لم تعد مستخدمة.</p>
<p>get_search_comments_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لخلاصة تعليقات نتائج البحث. البومات: - \$search_query سلسلة نصية استعلام البحث. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" get_default_feed(). هي قيمة العودة: نتائج البحث في تغذية التعليقات الرابط الثابت.</p>
<p>get_search_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لخلاصة نتائج البحث. البومات: سلسلة نصية استعلام البحث. - \$search_query سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة "atom" و</p>

	العودة: get_default_feed(). خلاصة نتائج البحث الرابط الثابت
get_search_form	الوصف عرض نموذج البحث. البوامتوات مجموعة من وسائط العرض - Args \$ سلسلة نصية Return: (bool) 'echo' خاطئة \$echo عندما تكون معلمة
get_search_link	الوصف يسترد الرابط الثابت للبحث. \$query البوامتوات : سلسلة نصية سلسلة نصية الاستعلام المراد استخدامها. إذا كان فارغاً يتم استخدام الاستعلام الحالي. العودة : الرابط الثابت للبحث
get_search_query	الوصف يسترد محتويات متغير استعلام bool : البحث في وردبريس. البوامتوات ما إذا كان قد تم هروب - \$escaped النتيجة أم لا. استخدمه فقط عندما تهرب منه لاحقاً لا تستخدم دون هروب. يعود
get_search_template	الوصف استرداد مسار قالب البحث في القالب الحالي أو الأصل. العودة : المسار الكامل لملف قالب البحث
get_self_link	الوصف يقوم بإرجاع الرابط للخلاصة المعروضة حالياً. العودة : الرابط الصحيح للذرة: العنصر الذاتي
get_settings	الوصف احصل على القيمة بناءً على الخيار. يعود

<p>get_settings_errors</p>	<p>الوصف أخطاء جلب الإعدادات المسجلة بواسطة add_settings_error(). \$setting - البرامترات: سلسلة نصية عنوان ثابت لإعداد معين تريد أخطاءه boolean \$sanitize - ما إذا كان سيتم إعادة تعقيم قيمة الإعداد قبل إرجاع الأخطاء. العودة: مجموعة من أخطاء الإعدادات</p>
<p>get_shortcode_atts_regex</p>	<p>الوصف استرداد سمات الرمز القصير العودة: التعبير العادي لسمة regex الرمز القصير</p>
<p>get_shortcode_regex</p>	<p>الوصف استرداد التعبير العادي للرمز القصير للبحث. البرامترات: مصفوفة قائمة الرموز المختصرة - \$ tagnames التي يمكن العثور عليها. الإعدادات الافتراضية لجميع الرموز القصيرة المسجلة. العودة: التعبير العادي للبحث عن الرمز القصير</p>
<p>get_shortcut_link</p>	<p>الوصف يسترد الضغط على هذا الرابط المختصر.</p>

<p>get_sidebar</p>	<p>الوصف تحميل قالب الشريط الجانبي. اسم - \$name البوامتوات: سلسلة نصية الشريط الجانبي المتخصص.</p>
<p>get_single_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب واحد في القالب الحالي أو الأصل. ينطبق على المنشورات الفردية والمرفقات الفردية وأنواع المنشورات المخصصة الفردية. العودة: المسار الكامل لملف قالب واحد.</p>
<p>get_singular_template</p>	<p>الوصف يسترد مسار القالب المفرد في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف القالب المفرد</p>
<p>get_site</p>	<p>الوصف يسترد بيانات الموقع بمعرف الموقع أو كائن الموقع. البوامتوات الموقع المراد - WP_Site \$site استرداده. الافتراضي هو الموقع الحالي. العودة: كائن الموقع أو فارغ إذا لم يتم العثور عليه.</p>
<p>get_site_allowed_themes</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة للحصول على السمات التي تدعم الشبكة.</p>

`get_site_by_path`

الوصف يسترد أقرب كائن موقع مطابق حسب مجاله ومساره. **البوامتقات**: سلسلة **المجال** المطلوب - **\$domain** نصية **\$path** - التحقق منه. سلسلة نصية **int**. المسار المطلوب التحقق منه **\$segments** - قطاعات المسار المطلوب استخدامها. الإعدادات الافتراضية هي فارغة، أو المسار الكامل. **العودة**: كائن الموقع إذا نجح. خطأ عندما لا يتم العثور على موقع

`get_site_icon_url`

الخاص **URL الوصف** يقوم بإرجاع عنوان **int \$size** - بأيقونة الموقع. **البوامتقات** حجم أيقونة الموقع. الافتراضي **512** عنوان **\$url** (بكسل). سلسلة نصية الاحتياطي إذا لم يتم العثور على **URL** معرف **int \$blog_id**. أيقونة الموقع المدونة للحصول على أيقونة الموقع الخاصة بها. المدونة الحالية الافتراضية. لرمز الموقع **URL العودة**: عنوان

<p>get_site_meta</p>	<p>الوصف يسترد البيانات التعريفية لموقع معرف - int \$site_id: ما. البرامترات مفتاح - \$key الموقع. سلسلة نصية التعريف المطلوب استرداده. بشكل افتراضي، يتم إرجاع البيانات لجميع ما إذا كان - bool \$single. المفاتيح سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. العودة: خطأ. \$single ستكون مصفوفة إذا كان ستكون قيمة حقل بيانات التعريف إذا صحيحًا \$single كان</p>
<p>get_site_option</p>	<p>الوصف استرداد قيمة خيار للشبكة الحالية بناءً على اسم الخيار. البرامترات: سلسلة اسم الخيار المراد - \$option نصية استرداده. من المتوقع ألا يتم تجاوز القيمة التي - \$default مختلط SQL. سيتم إرجاعها في حالة عدم وجود الخيار مهمل - ما إذا كان سيتم \$bool استخدام ذاكرة التخزين المؤقت. مواقع متعددة فقط. تعيين دائماً إلى صحيح. العودة: القيمة المحددة للخيار</p>
<p>get_site_screen_help_sidebar_content</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع محتوى الشريط الجانبي للتعليمات الموجود على شاشات تحرير الموقع. العودة: مساعدة محتوى الشريط الجانبي</p>
<p>get_site_screen_help_tabs_args</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع الوسائط الخاصة بعلامة التبويب "تعليمات" الموجودة على شاشات "تحرير الموقع". العودة: وسيطات علامة التبويب تعليمات</p>
<p>get_site_transient</p>	<p>الوصف احصل على قيمة موقع عابر. البرامترات: السلسلة النصية</p>

	<p>اسم عابر. من المتوقع - \$transient العودة: قيمة عابرة. SQL ألا يتم تجاوز</p>
<p>get_site_url</p>	<p>لموقع معين URL الوصف يسترد عنوان حيث يمكن الوصول إلى ملفات تطبيق wp-admin/ أو مجلد wp-blog-header.php وردبريس (البرامترات: int \$blog_id معرف الموقع. الافتراضي فارغ (الموقع - الحالي). سلسلة نصية المسار \$ - المسار للموقع. سلسلة URL المتعلق بعنوان نصية مخطط \$ - مخطط لإعطاء سياق أو "http" للموقع. يقبل URL عنوان أو "https" أو "admin" أو "login_post" للموقع مع URL نسبي. العودة: رابط المسار الاختياري المُلحق</p>

<p>get_sites</p>	<p>الوصف يسترد قائمة المواقع المطابقة للوسيطات المطلوبة. البرامترات: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - \$args نصية. استعلام لمعلومات استعلام الموقع. العودة: قائمة (مصفوفة) 'site_in' أو قائمة معرفات WP_Site، كائنات المواقع عند تعيين "الحقول" على أو عدد المواقع عند تمرير "ids"، var كاستعلام "count".</p>
<p>get_sitestats</p>	<p>الوصف يحصل على موقع الشبكة وعدد المستخدمين. العودة: عدد الموقع والمستخدمين للشبكة</p>
<p>get_space_allowed</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع حصة التحميل للمدونة الحالية. الإرجاع: الحصة بالميجابايت</p>
<p>get_space_used</p>	<p>الوصف إرجاع المساحة المستخدمة من قبل الموقع الحالي. العودة: المساحة المستخدمة بالميجابايت</p>
<p>get_status_header_desc</p>	<p>الوصف قم باسترجاع الوصف الخاص - int \$code: البرامترات HTTP بحالة العودة: وصف الحالة إذا HTTP رمز حالة وجدت، سلسلة نصية فارغة خلاف ذلك</p>

<code>get_stylesheet</code>	الوصف استرداد اسم ورقة الأنماط الحالية. العودة: اسم ورقة الأنماط
<code>get_stylesheet_directory</code>	الوصف استرداد مسار دليل ورقة الأنماط للموضوع الحالي. العودة: المسار إلى دليل السمة الحالي
<code>get_stylesheet_directory_uri</code>	لدليل ورقة الأنماط. URI الوصف استرداد العودة:
<code>get_stylesheet_uri</code>	لورقة أنماط السمة URI الوصف يسترد العودة: الحالية. يعود
<code>get_subdirectory_reserved_names</code>	الوصف يسترد قائمة المواقع المحجوزة على تثبيت متعدد المواقع للدليل مجموعة من \$names : الفرعي. العودة أسماء الدلائل الفرعية المحجوزة

get_submit_button

الوصف يُرجع زر إرسال، مع النص المقدم **string**؛ ومعلومات الفئة المناسبة نص الزر. الافتراضي "حفظ - \$text" نوع - **\$type** التغييرات". سلسلة نصية تتضمن القيم **CSS**. الزر وفئته (فئاته) الأساسية "الأساسية" و"الصغيرة" اسم - **\$name** و"الكبيرة". سلسلة نصية (اتش تى ام ال) لزر الإرسال. الإعدادات الافتراضية هي "إرسال". إذا لم يتم تقديم **\$other_attributes** سمة معرف في كمعرف **\$name** أدناه، فسيتم استخدام صحيح إذا كان **bool \$wrap**. الزر ينبغي لف زر الإخراج في علامة فقرة، وإلا **array**. فإنه خطأ

السمات - **\$other_attributes** الأخرى التي يجب إخراجها باستخدام الزر، وربط السمات بقيمها، مثل **array('tabindex' = gt; '1')**. سيتم إخراج هذه السمات على هيئة **'tabindex'=سمة='قيمة'**، مثل يمكن أيضًا توفير سمات أخرى كسلسلة من خلال **'tabindex'=1**، نصية مثل نموذج المصفوفة... **العودة**: زر إرسال (اتش تى ام ال).

<p>get_super_admins</p>	<p>الوصف استرداد قائمة المشرفين المتميزين. العودة: قائمة تسجيلات دخول المشرف المتميز</p>
<p>get_tag</p>	<p>الوصف استرداد علامة النشر عن طريق معرف العلامة أو كائن العلامة. معرف العلامة أو int \$tag: الباقات نوع \$output الكائن. سلسلة نصية أو OBJECT الإرجاع المطلوب. أحد الذي ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Term يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الافتراضي هو \$filter سلسلة نصية خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس المحدد. العودة: بيانات العلامة في النوع \$. المحدد بواسطة معلمة الإخراج فارغاً، \$tag إذا كان WP_Error ويكون فارغاً إذا لم يكن موجوداً</p>

<p>get_tag_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لخلاصة int \$tag_id :العلامات. البوامتوات معرف العلامة. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" get_default_feed() هي قيمة العودة: الرابط الثابت للخلاصة للعلامة المحددة.</p>
<p>get_tag_link</p>	<p>الوصف استرداد الرابط إلى العلامة. معرف العلامة أو int \$tag :البوامتوات الكائن. العودة: الرابط عند النجاح، سلسلة نصية فارغة إذا كانت العلامة غير موجودة.</p>
<p>get_tag_regex</p>	<p>لمطابقة RegEx الوصف قم بإرجاع نص علامة (اتش تى ام ال) المفتوحة بشكل \$tag حر. البوامتوات: سلسلة نصية اسم علامة (اتش تى ام ال). مثال: RegEx "فيديو". العودة: علامة</p>
<p>get_tag_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب العلامة في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب العلامة</p>

<p>get_tags</p>	<p>الوصف يسترد كافة علامات النشر. \$args - البوامتوات: سلسلة نصية وسيطات العلامات المستخدمة عند \$tags: استرداد العلامات. العودة مصفوفة من كائنات المصطلحات أو عدد منها 'post_tag'.</p>
<p>get_tags_to_edit</p>	<p>الوصف احصل على قائمة مفصلة بفواصل من العلامات المتوفرة للتعديل. int \$post_id: البوامتوات التصنيف الذي سيتم استرداد المصطلحات من أجله. يعود.</p>
<p>get_tax_sql</p>	<p>الوصف نظرًا لاستعلام التصنيف، يتم ليتم إلحاقه بالاستعلام SQL إنشاء الرئيسي. البوامتوات: المصفوفة إرجاع استعلام ضريبي - \$tax_query :مضغوط</p>

get_taxonomies

الوصف يسترد قائمة بأسماء التصنيف أو الكائنات المسجلة. **البرامترات**: مصفوفة **\$args = gt** مجموعة من المفاتيح - وسيطات القيمة لمطابقتها مع كائنات التصنيف. سلسلة نصية الإخراج \$ - نوع الإخراج الذي سيتم إرجاعه في المصفوفة. يقبل إما "أسماء" التصنيف أو **\$operator** "الكائنات". سلسلة نصية العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. - يقبل "و" أو "أو". "أو" يعني أن عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع العناصر يجب أن تتطابق. **العودة**: مجموعة من أسماء التصنيف أو الكائنات

<p>get_taxonomies_for_attachments</p>	<p>الوصف يسترد كافة التصنيفات المسجلة للمرفقات. البامترات: السلسلة النصية \$output - نوع مخرجات التصنيف - المراد إرجاعها. يقبل "الأسماء" أو "الكائنات". العودة: مجموعة من الأسماء أو الكائنات من التصنيفات المسجلة للمرفقات.</p>
<p>get_taxonomy</p>	<p>الوصف يسترد كائن التصنيف الخاص بـ البامترات: سلسلة نصية. \$taxonomy - اسم كائن التصنيف - المراد إرجاعه. العودة: كائن التصنيف أو \$. خطأ في حالة عدم وجود التصنيف</p>

<p>get_taxonomy_labels</p>	<p>الوصف ينشئ كائناً بجميع تسميات التصنيف من كائن التصنيف. البرامترات: WP_Taxonomy \$tax - كائن التصنيف. العودة: كائن تسميات التصنيف. القيمة الافتراضية الأولى مخصصة للتصنيفات غير الهرمية (مثل العلامات) والثانية مخصصة للتصنيفات سلسلة ('name'). الهرمية (مثل الفئات) الاسم العام للتصنيف، عادة (نصية بصيغة الجمع. نفس الشيء وتم تجاوزه بواسطة \$tax- gt;label. " ...العلامات "/" الفئات " الافتراضية</p>
<p>get_taxonomy_template</p>	<p>الوصف استرداد مسار قالب مصطلح التصنيف المخصص في القالب الحالي أو الأصل. العودة: المسار الكامل لملف قالب مصطلح التصنيف المخصص</p>
<p>get_temp_dir</p>	<p>الوصف تحديد دليل قابل للكتابة للملفات المؤقتة. العودة: دليل مؤقت قابل للكتابة</p>
<p>get_template</p>	<p>الوصف استرداد اسم الموضوع الحالي. العودة: اسم القالب</p>

<code>get_template_directory</code>	الوصف استرداد دليل السمة الحالي. العودة: مسار دليل القالب
<code>get_template_directory_uri</code>	العودة. URI الوصف استرداد دليل السمة URI: دليل القالب
<code>get_template_part</code>	الوصف يقوم بتحميل جزء القالب إلى - \$slug قالب. البوامتوات: سلسلة نصية اسم سبيكة للقالب العام. سلسلة نصية اسم القالب المتخصص - \$name

جيبير الحسيني

get_term

الوصف احصل على جميع بيانات المصطلح من قاعدة البيانات بواسطة **int**: معرف المصطلح. **البوماترات** إذا كان العدد صحيحًا، فسيتم **\$term** جلب بيانات المصطلح من قاعدة البيانات، أو من ذاكرة التخزين المؤقت إذا **(stdClass)** كانت متوفرة. إذا كان كائن كما هو الحال في نتائج استعلام قاعدة فسيتم تطبيق المرشحات، (البيانات المطابق **WP_Term** وإرجاع كائن **WP_Term**، إذا كان **\$term** لبيانات **\$term. string** فسيُرجع اسم التصنيف الذي يعد **\$taxonomy** جزءًا منه. سلسلة نصية **\$term** نوع الإرجاع المطلوب. أحد **\$output** أو **ARRAY_A**، أو **OBJECT**، الذي يتوافق مع كائن **ARRAY_N**، أو مصفوفة ترابطية، أو **WP_Term**، مصفوفة رقمية، على التوالي. سلسلة الافتراضي هو خام أو لن **\$filter** نصية يتم تطبيق مرشح وردبريس المحدد. **العودة**: كائن من النوع المحدد بواسطة **\$output** عند النجاح. عندما يكون

get_term_by

الوصف احصل على جميع بيانات المصطلح من قاعدة البيانات حسب حقل المصطلح والبيانات. **البرامترات:** إما سلسلة نصية - \$field سلسلة نصية (term_id) 'id' أو 'name' أو 'slug' سلسلة 'term_taxonomy_id' أو ابحث عن سلسلة - \$value نصية \$taxonomy نصية قيمة هذا المصطلح اسم التصنيف. اختياري، إذا كان الحقل - "term_taxonomy_id" \$ هو نوع الإرجاع - \$output سلسلة نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي، ARRAY_A، أو ARRAY_N، أو مصفوفة WP_Term، يتوافق مع كائن ترابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. الافتراضي هو - \$filter سلسلة نصية خام أو لن يتم تطبيق مرشح وردبريس (أو WP_Term المحدد. **العودة:** مثل عند النجاح. سيتم إرجاع خطأ (المصفوفة إذا لم يكن التصنيف \$ موجودًا أو لم يتم \$term العثور على

<p>get_term_children</p>	<p>الوصف دمج كافة المصطلحات الفرعية في مجموعة واحدة من معرفاتهم. معرف - int \$term_id: البوامتوات المصطلح للحصول على أطفال. سلسلة نصية التصنيف \$ - اسم التصنيف. العودة: قائمة معرفات المصطلح. يتم في حالة عدم وجود WP_Error إرجاع \$. تصنيف</p>
<p>get_term_feed_link</p>	<p>الوصف يسترد رابط الخلاصة لمصطلح ما. معرف - int \$term_id: البوامتوات - \$taxonomy المصطلح. سلسلة نصية سلسلة نصية تغذية. \$term_id تصنيف \$ - نوع التغذية. تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية. "atom" و "rss2" get_default_feed(). هي قيمة العودة: رابط إلى الخلاصة للمصطلح \$term_id المحدد بواسطة \$taxonomy.</p>

get_term_field

الوصف احصل على حقل المصطلح \$field المعقم. **البوامتوات**: سلسلة نصية int. حقل المصطلح المطلوب جلبه - معرف المصطلح أو الكائن. - \$term سلسلة نصية التصنيف \$ - اسم التصنيف. سلسلة نصية سياق \$ - العرض الافتراضي. انظر إلى **sanitize_term_field()** للتعرف على الخيارات المتاحة. **العودة**: سيتم إرجاع سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن كائناً أو إذا لم يتم تعيين \$term في \$field.

get_term_link

الوصف قم بإنشاء رابط ثابت لأرشفيف مصطلحات التصنيف. **البوامتوات** مصطلح الكائن أو - object \$term المعرف أو سبيكة الاتصال التي سيتم استرداد الرابط الخاص بها. سلسلة نصية التصنيف \$ - التصنيف. **العودة**: عنوان لأرشفيف مصطلح التصنيف عند URL إذا كان المصطلح WP_Error، النجاح غير موجود.

get_term_meta

الوصف يسترد بيانات التعريف الخاصة
int: بمصطلح ما. **البرامترات**
معرف المصطلح. سلسلة - **\$term_id**
مفتاح التعريف المطلوب - **\$key** نصية
استرداده. إذا لم يتم توفير أي مفتاح،
فسيتم جلب كافة البيانات التعريفية
ما إذا كان - **bool \$single**. للمصطلح
سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. إذا كانت
فسيتم إرجاع مصفوفة من **false** القيمة
كافة القيم المطابقة لزوج المفاتيح
الافتراضي: خطأ. **العودة: \$term_id/**
خطأ، فسيتم عرض **\$single** إذا كان
مجموعة من قيم البيانات **الوصفية**. إذا
صحيحًا، فستكون قيمة **\$single** كان
بيانات تعريف واحدة

<p>get_term_parents_list</p>	<p>الوصف استرداد أصل المصطلح مع int \$term_id : الفاصل. البرامترات معرف المصطلح. سلسلة نصية \$taxonomy - اسم التصنيف. سلسلة - مجموعة من الوسائط \$args نصية 'format'(string). الاختيارية Return: قائمة بأسماء المصطلحات أو سلسلة WP_Error عند النجاح، أو نصية فارغة عند الفشل.</p>
<p>get_term_to_edit</p>	<p>الوصف يعقم المصطلح للتعديل. معرف المصطلح - int \$id : البرامترات \$taxonomy - أو الكائن. سلسلة نصية اسم التصنيف. العودة: سيتم إرجاع \$term سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن كائناً.</p>

get_terms

الوصف استرجع المصطلحات الموجودة في تصنيف معين أو قائمة التصنيفات. مصفوفة أو سلسلة - \$ Args : **البرامترات** نصية من الوسائط. راجع

WP_Term_Query::__construct

للحصول على معلومات حول الوسائط () المقبولة. المصفوفة \$ المهمل - مصفوفة الوسيطة، عند استخدام تنسيق معلمة الوظيفة القديمة. إذا كانت موجودة، فسيتم \$args تفسير هذه المعلمة على أنها وسيتم تحليل معلمة الوظيفة الأولى كتصنيف أو مجموعة من التصنيفات. **WP_Term العودة:** قائمة مثيلات **WP_Error** وأبناؤها. سيتم إرجاع حالة عدم وجود أي من التصنيفات

<p>get_terms_to_edit</p>	<p>الوصف احصل على قائمة مفصلة بفواصل بالمصطلحات المتاحة لتحرير int: معرف المنشور المحدد. البومات التصنيف الذي سيتم - \$post_id: استرداد المصطلحات من أجله. يعود</p>
<p>get_the_archive_description</p>	<p>الوصف يسترد الوصف الخاص بالمؤلف أو نوع المنشور أو أرشيف المصطلح. العودة: وصف الأرشيف</p>
<p>get_the_archive_title</p>	<p>الوصف استرداد عنوان الأرشيف بناءً على الكائن الذي تم الاستعلام عنه. العودة: عنوان الأرشيف</p>
<p>get_the_attachment_link</p>	<p>الوصف استرداد محتوى (اتش تي ام ال) int: للصورة المرفقة مع الرابط. البومات bool. معرف المشاركة - \$id ما إذا كان سيتم استخدام - \$fullsize الصورة بالحجم الكامل. المصفوفة الحد الأقصى لأبعاد - \$max_dims الرابط الثابت - ما إذا \$ bool. الصورة كان سيتم تضمين الرابط الثابت للصورة. يعود:</p>

<code>get_the_author</code>	الوصف استرداد مؤلف المنشور الحالي. البوماترات : سلسلة نصية \$ مهملة - مهملة. العودة : اسم العرض للمؤلف
<code>get_the_author_aim</code>	لمؤلف AIM الوصف استرجع عنوان AIM المنشور الحالي . العودة : عنوان الخاص بالمؤلف
<code>get_the_author_description</code>	الوصف استرداد وصف مؤلف المنشور الحالي. العودة : وصف المؤلف
<code>get_the_author_email</code>	الوصف استرجع البريد الإلكتروني لمؤلف المنشور الحالي. العودة : اسم المستخدم للمؤلف
<code>get_the_author_firstname</code>	الوصف استرجع الاسم الأول لمؤلف المنشور الحالي. العودة : الاسم الأول للمؤلف
<code>get_the_author_icq</code>	لمؤلف المنشور ICQ الوصف استرجع رقم للمؤلف ICQ الحالي . العودة : رقم
<code>get_the_author_id</code>	الوصف استرجع معرف مؤلف المنشور الحالي. العودة : هوية المؤلف
<code>get_the_author_lastname</code>	الوصف استرجع الاسم الأخير لمؤلف المنشور الحالي. العودة : اسم المؤلف الأخير

<p>get_the_author_link</p>	<p>الوصف استرجع إمارابط المؤلف أو اسم المؤلف. العودة: رابط (اتش تى ام ال) إذا الخاص بالمؤلف موجودًا URL كان عنوان في تعريف المستخدم، وإلا فستكون نتيجة get_the_author().</p>
<p>get_the_author_login</p>	<p>الوصف استرجع اسم تسجيل الدخول لمؤلف المنشور الحالي. العودة: اسم تسجيل دخول المؤلف (اسم المستخدم)</p>
<p>get_the_author_meta</p>	<p>الوصف يسترد البيانات المطلوبة لمؤلف المنشور الحالي. البرامترات: سلسلة نصية حقل المستخدم المراد - \$field معرف - int \$user_id. استرداده المستخدم. العودة: حقل المؤلف من كائن قاعدة بيانات المؤلف الحالي، وإلا سلسلة نصية فارغة.</p>
<p>get_the_author_msn</p>	<p>لمؤلف MSN الوصف استرجع عنوان MSN المنشور الحالي. العودة: عنوان للمؤلف.</p>
<p>get_the_author_nickna</p>	<p>الوصف استرجع لقب مؤلف المنشور</p>

<code>me</code>	الحالي. العودة : لقب المؤلف
<code>get_the_author_posts</code>	الوصف استرداد عدد المشاركات لمؤلف المنشور الحالي. العودة : عدد مشاركات المؤلف
<code>get_the_author_posts_link</code>	الوصف يسترد رابط (اتش تي ام ال) إلى صفحة المؤلف الخاصة بمؤلف المنشور الحالي. العودة : رابط (اتش تي ام ال) إلى صفحة المؤلف، أو سلسلة نصية فارغة إذا <code>\$authordata</code> لم يتم تعريف
<code>get_the_author_url</code>	للصفحة URL الوصف استرجع عنوان الرئيسية لمؤلف المنشور الحالي. العودة : لصفحة المؤلف URL عنوان
<code>get_the_author_yim</code>	اسم المراسلة Yahoo! وصف استرداد الفورية لمؤلف المنشور الحالي. العودة : ياهو المؤلف! اسمي
<code>get_the_category</code>	الوصف استرداد فئات المنشورات. الافتراضي لمعرفة - <code>int \$id</code> : البرامترات المنشور الحالي. معرف المشاركة. العودة : واحدة، <code>WP_Term</code> مصفوفة من كائنات لكل فئة مخصصة للمنشور

<p>get_the_category_by_id</p>	<p>الوصف استرداد اسم الفئة بناءً على int \$cat_ID: معرف الفئة. البرامترات معرف الفئة. العودة: اسم الفئة عند WP_Error، النجاح عند الفشل.</p>
<p>get_the_category_list</p>	<p>الوصف استرداد قائمة الفئات لمنشور إما بقائمة (اتش تي ام ال) أو بتنسيق مخصص. البرامترات: سلسلة نصية الفاصل بين الفئات. \$separator بشكل افتراضي، يتم وضع الروابط في قائمة غير مرتبة. ستؤدي السلسلة النصية الفارغة إلى السلوك الافتراضي. سلسلة كيفية عرض الوالدين - \$parents نصية معرف النشر لاسترداد - int \$post_id: الفئات. يعود:</p>
<p>get_the_category_rss</p>	<p>الوصف استرجع جميع فئات المنشورات المنسقة للاستخدام في الخلاصات. \$type البرامترات: السلسلة النصية النوع الافتراضي هو النوع الذي يتم إرجاعه بواسطة get_default_feed(). العودة: جميع فئات المنشورات التي سيتم عرضها في الموجز.</p>
<p>get_the_comments_navi</p>	<p>الوصف يسترد التنقل إلى مجموعة</p>

<p>gation</p>	<p>التعليقات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. وسيطات - \$args البوامتوات: مصفوفة. التنقل للتعليقات الافتراضية العودة: ترميز 'prev_text'(string) روابط التعليقات</p>
<p>get_the_comments_pagination</p>	<p>الوصف يسترد التنقل المرقم إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند \$args الاقتضاء. البوامتوات: مصفوفة. وسيطات ترقيم الصفحات الافتراضية سلسلة 'screen_reader_text' العودة: ترميز روابط ترقيم (نصية) الصفحات.</p>
<p>get_the_content</p>	<p>الوصف استرداد محتوى المنشور. البوامتوات: السلسلة النصية \$more_link_text - المحتوى عندما bool يكون هناك المزيد من النص إزالة المحتوى - \$strip_teaser التشويقي قبل النص الإضافي. الافتراضي WP_Post \$post - خطأ. WP_Post أو معرف/كائن النشر. WP_Post الافتراضي فارغ. يعود:</p>

<p>get_the_content_feed</p>	<p>الوصف استرداد محتوى المنشور للخلاصات. البوامتوات: السلسلة النصية نوع الخلاصة. آر إس - \$feed_type العودة: rdf إس 2 الذرة آر إس إس المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p>get_the_date</p>	<p>الوصف استرجع التاريخ الذي تم فيه كتابة المنشور. البوامتوات: السلسلة PHP تنسيق التاريخ - \$d النصية إذا date_format الافتراضي هو خيار معرف - int \$post. لم يتم تحديده المشاركة WP_Post النشر أو كائن الحالية الافتراضية. العودة: تاريخ كتابة المشاركة الحالية. كذب على الفشل.</p>
<p>get_the_excerpt</p>	<p>الوصف يسترد مقتطف المنشور. معرف النشر أو - int \$post: البوامتوات الافتراضي هو البريد WP_Post كائن العالمي. العودة: مشاركة مقتطفات</p>

<p>get_the_generator</p>	<p>أو التعليق لـ XML الوصف ينشئ المولد وما إلى ذلك. البومات: ATOM و RSS نوع المولد المراد - \$type سلسلة نصية (تش تى ام) x(اتش تى ام ال)) - إرجاعه atom rss2 rdf comment ال العودة: محتوى (اتش تى ام export). (ال) للمولد</p>
<p>get_the_guid</p>	<p>الوصف استرداد المعرف الفريد العمومي - int \$post: للنشر (الدليل). البومات معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي. يعود</p>
<p>get_the_id</p>	<p>الوصف استرجع معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس. العودة: معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس. خطأ \$post. إذا لم يتم تعيين</p>
<p>get_the_modified_autho r</p>	<p>الوصف استرجع المؤلف الذي قام بتحرير المنشور الحالي آخر مرة. العودة: اسم العرض للمؤلف</p>

get_the_modified_date

الوصف استرجع التاريخ الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. **البوامقوات**: السلسلة PHP تنسيق التاريخ - **\$d** النصية إذا **date_format** الافتراضي هو خيار معرف - **int \$post**. لم يتم تحديده المشاركة **WP_Post** النشر أو كائن الحالية الافتراضية. **العودة**: تاريخ تعديل المنشور الحالي. كذب على الفشل.

<p><code>get_the_modified_time</code></p>	<p>الوصف استرجع الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. البرامترات: السلسلة التنسيق المستخدم لاسترداد - \$d النصية الوقت الذي تم فيه تعديل المنشور. يكون php أو "U" أو "G" تنسيق التاريخ افتراضياً على القيمة المحددة في خيار معرف - int \$post. تنسيق الوقت المشاركة. WP_Post النشر أو كائن الحالية الافتراضية. الإرجاع: سلسلة نصية Unix تاريخ منسقة أو طابع زمني لنظام كذب على الفشل.</p>
<p><code>get_the_password_form</code></p>	<p>الوصف استرداد محتوى نموذج كلمة int \$post: المرور المحمية. البرامترات WP_Post معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: محتوى (اتش تي ام ال) لنموذج كلمة المرور لمنشور محمي بكلمة مرور</p>

<p>get_the_permalink</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت الكامل للمنشور الحالي أو معرف المنشور. معرف النشر أو - int \$post: البومات كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي ما إذا كنت - bool \$leavename تريد الاحتفاظ باسم المنشور أو اسم الرابط URL الصفحة. العودة: عنوان الثابت أو خطأ في حالة عدم وجود المنشور.</p>
<p>get_the_post_navigation n</p>	<p>الوصف يسترد التنقل إلى المنشور التالي/السابق، عند الاقتضاء. البومات: وسيطات التنقل الافتراضية - Args \$ العودة: 'prev_text'(string). للنشر ترميز روابط المنشورات</p>

<p><code>get_the_post_thumbnail</code></p>	<p>الوصف استرداد الصورة المصغرة للنشر. معرف النشر أو int \$post: البوامقوات الافتراضي هو البريد WP_Post كائن حجم \$size العالمي. سلسلة نصية الصورة المطلوب استخدامه. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) سلسلة نصية استعلام string \$attr - أو مجموعة من السمات. العودة: علامة الصورة المصغرة للنشر.</p>
<p><code>get_the_post_thumbnail_caption</code></p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع التسمية التوضيحية int \$post: المصغرة للنشر. البوامقوات WP_Post معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: نشر التسمية التوضيحية المصغرة.</p>

<p><code>get_the_post_thumbnail_url</code></p>	<p>المصغر URL الوصف قم بإرجاع عنوان معرف - <code>int \$post</code>: للنشر. البوامتوات الافتراضي هو <code>WP_Post</code> النشر أو كائن - <code>\$size</code> البريد العالمي. سلسلة نصية حجم الصورة المسجل لاسترداد المصدر أو مجموعة مسطحة من أبعاد الارتفاع URL والعرض. العودة: انشر عنوان للصورة المصغرة أو خطأ في حالة عدم توفر عنوان URL.</p>
<p><code>get_the_post_type_description</code></p>	<p>الوصف يسترد الوصف الخاص بأرشفة نوع المنشور. العودة: وصف نوع المنشور.</p>
<p><code>get_the_posts_navigation</code></p>	<p>الوصف يعيد التنقل إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. وسيطات - <code>\$args</code> البوامتوات: مصفوفة التنقل الافتراضية للمشاركات. العودة: ترميز <code>'prev_text'(string)</code> روابط المنشورات</p>
<p><code>get_the_posts_pagination</code></p>	<p>الوصف يسترد التنقل المرقم إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند - <code>\$args</code> الاقتضاء. البوامتوات: مصفوفة وسيطات ترقيم الصفحات الافتراضية، راجع</p>

	<p>paginate_links(). سلسلة 'screen_reader_text' (سلسلة العودّة: ترميز روابط ترقيم النصية الصفحات).</p>
<p>get_the_privacy_policy_link</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع رابط سياسة الخصوصية مع التنسيق، عند الاقتضاء. - \$before البوامتوات: السلسلة النصية العرض قبل رابط سياسة الخصوصية. العرض بعد - \$after السلسلة النصية رابط سياسة الخصوصية. العودّة: ترميز الارتباط والعناصر المحيطة به. سلسلة نصية فارغة إذا لم تكن موجودة.</p>
<p>get_the_tag_list</p>	<p>الوصف استرداد العلامات لمنشور منسق كسلسلة نصية. البوامتوات: السلسلة قبل العلامات. - \$before النصية بين العلامات. - \$sep السلسلة النصية بعد العلامات - \$after سلسلة نصية معرف المشاركة. الافتراضيات - int \$id إلى الوظيفة الحالية. العودّة: قائمة العلامات عند النجاح، خطأ إذا لم تكن عند الفشل WP_Error، هناك شروط</p>
<p>get_the_tags</p>	<p>الوصف استرداد العلامات لمنشور ما. معرف المشاركة. - int \$id: البوامتوات العودّة: مجموعة من كائنات العلامة عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>

<p>get_the_taxonomies</p>	<p>الوصف استرداد جميع التصنيفات int: المرتبطة بالمنشور. البرامترات \$post - معرف النشر أو كائن - WP_Post. الافتراضي هو البريد. array \$args. العالمي. الوصف كيفية تنسيق قائمة التصنيفات. الوصف 'قالب' (سلسلة نصية) العودة: قائمة التصنيفات.</p>
<p>get_the_term_list</p>	<p>الوصف استرداد شروط المنشور كقائمة int \$id: ذات تنسيق محدد. البرامترات الوصف معرف المشاركة. سلسلة نصية \$taxonomy - اسم التصنيف. السلسلة - \$before - قبل القائمة. النصية \$sep - فصل العناصر. السلسلة النصية \$after - بعد القائمة. العودة: قائمة المصطلحات الخاصة بالنجاح، خطأ في حالة عدم وجود عند الفشل WP_Error، مصطلحات</p>

get_the_terms

الوصف استرجع شروط التصنيف المرفقة **int \$post** : بالمنشور. **البومات** معرف النشر أو الكائن. سلسلة نصية اسم التصنيف. **العودة**: **\$taxonomy** عند **WP_Term** مصفوفة كائنات النجاح، خطأ في حالة عدم وجود مصطلحات أو عدم وجود المنشور عند الفشل **WP_Error**.

get_the_time

الوصف استرداد الوقت الذي تم فيه كتابة **\$d** المنشور. **البومات**: السلسلة النصية التنسيق المستخدم لاستعادة وقت كتابة - أو "G" المنشور. يكون تنسيق التاريخ افتراضياً على القيمة **php** أو "U" **int**. المحددة في خيار تنسيق_الوقت **WP_Post** كائن أو معرف - **\$post** العمومي. **\$post** الافتراضي هو كائن **العودة**: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو أو "U" هو **\$d** إذا كان **Unix** تابع زمني كذب على الفشل. "G".

<p>get_the_title</p>	<p>الوصف استرداد عنوان المشاركة. معرف النشر أو - int \$post: البومات الافتراضي هو البريد. WP_Post كائن العالمي. يعود</p>
<p>get_the_title_rss</p>	<p>الوصف استرجع عنوان المنشور الحالي للخلاصة. العودة: عنوان المشاركة الحالية.</p>
<p>get_theme</p>	<p>الوصف استرداد بيانات الموضوع. - \$theme البومات: سلسلة نصية اسم السمة. العودة: فارغة، إذا كان اسم الموضوع غير موجود. بيانات الموضوع إن وجدت</p>
<p>get_theme_data</p>	<p>الوصف استرداد بيانات السمة من ملف السمة الذي تم تحليله. البومات: سلسلة مسار ملف - \$theme_file نصية السمة. العودة: بيانات الموضوع</p>

<p>get_theme_feature_list</p>	<p>الوصف: قم باسترداد قائمة ميزات سمة وردبريس (المعروفة أيضًا باسم علامات ما - bool \$api: السمات). البرامترات إذا كنت تحاول جلب العلامات من الافتراضيات إلى API.org وردبريس صحيح. العودة: مجموعة من الميزات التي يتم تحديدها حسب الفئة مع الترجمات التي يتم تحديدها بواسطة شبكة.</p>
<p>get_theme_file_path</p>	<p>الوصف يسترد مسار الملف في السمة. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - ملف للبحث عنه في دليل ورقة الأنماط. العودة: مسار الملف.</p>
<p>get_theme_file_uri</p>	<p>لملف في URL الوصف يسترد عنوان السمة. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - ملف للبحث عنه في دليل ورقة الأنماط. للـملف URL العودة: عنوان</p>

<p>get_theme_mod</p>	<p>الوصف استرداد قيمة تعديل السمة للموضوع الحالي. البرامترات: سلسلة اسم تعديل السمة. - \$name نصية القيمة - \$default السلسلة النصية الافتراضية لتعديل السمة. العودة: قيمة تعديل الموضوع.</p>
<p>get_theme_mods</p>	<p>الوصف استرداد جميع تعديلات السمة. العودة: تعديلات الموضوع.</p>
<p>get_theme_root</p>	<p>الوصف استرداد المسار إلى دليل السمات. البرامترات: سلسلة نصية \$stylesheet_or_template - ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص بالموضوع. الافتراضي هو الاستفادة من جذر الموضوع الرئيسي. العودة: مسار دليل المواضيع.</p>

<p><code>get_theme_root_uri</code></p>	<p>لدليل السمات. URI الوصف استرداد الروامقات: سلسلة نصية \$stylesheet_or_template - ورقة الأنماط أو اسم القالب الخاص بالموضوع. الافتراضي هو الاستفادة من جذر الموضوع الرئيسي. السلسلة النصية \$theme_root - جذر السمة الذي ستستند إليه الحسابات، مما يمنع الحاجة إلى استدعاء العودة: <code>get_raw_theme_root()</code>. URI دليل المواضيع</p>
<p><code>get_theme_roots</code></p>	<p>الوصف استرداد جذور الموضوع. العودة: مجموعة من جذور السمات المرتبطة بالقالب/ورقة الأنماط أو جذر سمة واحد إذا كانت جميع السمات لها نفس الجذر</p>
<p><code>get_theme_starter_content</code></p>	<p>الوصف قم بتوسيع تكوين محتوى بداية السمة باستخدام البيانات المقدمة الأساسية. العودة: مجموعة من المحتوى المبدئي.</p>

<p>get_theme_support</p>	<p>الوصف يحصل على وسيطات دعم السمة التي تم تمريرها عند تسجيل string: معلمات الدعم هذه الميزة المطلوب التحقق - \$feature منها. وسيطات \$ مختلطة - وسيطات إضافية ليتم فحصها مقابل ميزات معينة. العودة: مجموعة الوسائط الإضافية أو قيمة الميزة المسجلة.</p>
<p>get_theme_update_available</p>	<p>الوصف استرجع رابط التحديث إذا كان هناك تحديث متاح للموضوع. البوامتوات كائن - WP_Theme \$theme العودة: (اتش تى ام ال) WP_Theme. لارتباط التحديث، أو خطأ إذا تم تمرير معلومات غير صالحة.</p>
<p>get_theme_updates</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>get_themes</p>	<p>الوصف استرداد قائمة السمات مع بيانات السمات في دليل السمات. العودة: قائمة السمات مع بيانات السمات.</p>
<p>get_to_ping</p>	<p>التي URL الوصف استرداد عناوين int: تحتاج إلى فحصها. البوامتوات إرجاع كائن أو معرف - \$post_id</p>

	النشر:
get_trackback_url	لتتبع URL الوصف استرداد عنوان URL المنشور الحالي. العودة: عنوان للتتبع بعد تصفيته.
get_transient	الوصف احصل على قيمة عابرة. البوامتوات: السلسلة النصية اسم عابر. من المتوقع - \$transient العودة: قيمة عابرة. SQL ألا يتم تجاوز
get_translations_for_domain	الوصف قم بإرجاع مثل التجمات لمجال نصي. البوامتوات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: مثل التجمات
get_udims	الوصف تم حساب الأبعاد الجديدة لصورة int \$width - مختزلة. البوامتوات int \$height - العرض الحالي للصورة الارتفاع الحالي للصورة العودة: الأبعاد المتقلصة (العرض، الارتفاع)
get_upload_iframe_src	نوصف العودة

<p>get_upload_space_available</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان هناك أي مساحة تحميل متبقية في حصة المدونة الحالية. العودة: من مساحة التحميل المتوفرة بالبايت</p>
<p>get_uploaded_header_images</p>	<p>الوصف احصل على صور الرأس التي تم تحميلها للموضوع الحالي. يعود:</p>
<p>get_url_in_content</p>	<p>URL الوصف استخراج وإرجاع عنوان الأول من المحتوى الذي تم تمريره. string \$content: الوامترات - سلسلة نصية قد تحتوي على عنوان الذي تم URL العودة: عنوان URL. العثور عليه.</p>

<p>get_user_by</p>	<p>الوصف استرداد معلومات المستخدم من خلال حقل معين البوامتقات: سلسلة الحقل الذي سيتم - \$field نصية استرداد المستخدم به. معرف معرف سبيكة البريد الإلكتروني تسجيل قيمة للحقل int \$value - .الدخول معرف مستخدم أو سبيكة أو عنوان بريد إلكتروني أو اسم تسجيل الدخول. العودة: عند النجاح، وخطأ عند WP_User كائن الفشل.</p>
<p>get_user_by_email</p>	<p>الوصف استرداد معلومات المستخدم عن طريق البريد الإلكتروني. البوامتقات: سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الإرجاع: خطأ عند الفشل، كائن صف قاعدة بيانات المستخدم</p>
<p>get_user_count</p>	<p>الوصف عدد المستخدمين النشطين في int: التثبيت الخاص بك. البوامتقات معرف الشبكة. - \$network_id الافتراضي هو الشبكة الحالية. العودة: عدد المستخدمين النشطين على الشبكة</p>

<p>get_user_details</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لاسترداد معلومات المستخدم. البوامتوات: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم.</p>
<p>get_user_id_from_string</p>	<p>الوصف احصل على معرف مستخدم رقمي إما من عنوان بريد إلكتروني أو من معلومات تسجيل الدخول. البوامتوات: إما عنوان بريد - \$string سلسلة نصية إلكتروني أو تسجيل دخول. يعود</p>
<p>get_user_locale</p>	<p>الوصف يسترد لغة المستخدم. البوامتوات معرف المستخدم أو - int \$user_id الإعدادات الافتراضية WP_User كائن للمستخدم الحالي. العودة: لغة المستخدم.</p>

<p>get_user_meta</p>	<p>الوصف استرداد حقل التعريف الخاص int \$user_id: بالمستخدم. البرامترات \$key معرف المستخدم. سلسلة نصية - مفتاح التعريف المطلوب استرداده. - بشكل افتراضي، يتم إرجاع البيانات ما - bool \$single. لجميع المفاتيح إذا كان سيتم إرجاع قيمة واحدة أم لا. العودة: ستكون مصفوفة إذا كان خطأ. ستكون قيمة حقل \$single \$single بيانات التعريف إذا كان صحيحًا.</p>
<p>get_user_metavalues</p>	<p>الوصف قم بإجراء الاستعلام للحصول على مصفوفة (مصفوفات) القيم التعريفية \$ _fill_user التي يحتاجها البرامترات: fill_many_users و قائمة أرقام معرف - \$ids مصفوفة المستخدم. العودة: من المصفوفات. تتم user_id فهرسة المصفوفة بواسطة والتي تحتوي على مصفوفات كائنات \$. القيم التعريفية</p>
<p>get_user_option</p>	<p>الوصف خيار استرداد المستخدم الذي يمكن أن يكون إما لكل موقع أو لكل شبكة. البرامترات: سلسلة نصية int. اسم خيار المستخدم - \$option</p>

	<p>معرف المستخدم. السلسلة - \$user استخدم - \$deprecated النصية للتحقق من وجود خيار get_option() في جدول الخيارات. العودة: قيمة خيار المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
<p>get_user_setting</p>	<p>الوصف استرداد قيمة إعداد واجهة المستخدم بناءً على اسم الإعداد. - \$name البرامترات: السلسلة النصية اسم الإعداد. السلسلة النصية الافتراضية \$ - القيمة الافتراضية التي يتم إرجاعها العودة: آخر \$name عندما لا يتم تعيين إعداد تم حفظه للمستخدم أو القيمة الافتراضية/خطأ إذا لم تكن موجودة</p>
<p>get_user_to_edit</p>	<p>الوصف استرداد بيانات المستخدم - int \$user_id :تصنيفاتها. البرامترات معرف المستخدم. العودة: كائن عند النجاح، وخطأ عند WP_User الفشل.</p>
<p>get_userdata</p>	<p>الوصف استرداد معلومات المستخدم عن int :طريق معرف المستخدم. البرامترات إرجاع معرف المستخدم: - \$user_id عند النجاح، خطأ عند WP_User كائن الفشل.</p>

<p>get_userdatabylogin</p>	<p>الوصف استرداد معلومات المستخدم عن طريق اسم تسجيل الدخول. البوامتوات: إرجاع - \$user_login السلسلة النصية اسم المستخدم الخاص بالمستخدم: خطأ عند الفشل، كائن صف قاعدة بيانات المستخدم</p>
<p>get_usermeta</p>	<p>الوصف استرداد البيانات التعريفية - int \$user_id: للمستخدم. البوامتوات سلسلة نصية معرف المستخدم \$meta_key - مفتاح البيانات :التعريفية. يعود</p>
<p>get_usernumposts</p>	<p>الوصف يسترد عدد المشاركات التي int: كتبها المستخدم. البوامتوات المستخدم الذي سيتم - \$userid حساب المشاركات له. العودة: عدد المشاركات التي كتبها المستخدم المحدد</p>

<p>get_users</p>	<p>الوصف استرداد قائمة المستخدمين المطابقين للمعايير. البرامترات: مصفوفة وسيطات لاسترداد المستخدمين. - \$args راجع WP_User_Query::prepare_query(). لمزيد من المعلومات حول الحجج المقبولة. العودة: قائمة المستخدمين.</p>
<p>get_users_drafts</p>	<p>الوصف استرداد مسودات المستخدم. معرف - int \$user_id: البرامترات: المستخدم. يعود:</p>
<p>get_users_of_blog</p>	<p>الوصف الحصول على مستخدمي معرف - int \$id: للموقع. البرامترات الموقع. العودة: قائمة المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من معرف الموقع هذا</p>

<p>get_weekstartend</p>	<p>الوصف احصل على بداية الأسبوع ونهايته من التاريخ والوقت أو سلسلة البرامترات: MySQL. نصية التاريخ من نوع \$mysqlstring سلسلة نصية MySQL. حقل التاريخ أو التاريخ من بداية int \$start_of_week الأسبوع كعدد صحيح. العودة: المفاتيح "هي" "البداية" و"النهاية".</p>
<p>get_wp_title_rss</p>	<p>الوصف استرجع عنوان المدونة لعنوان الخلاصة. البرامترات: سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.. العودة: عنوان الوثيقة.</p>
<p>get_year_link</p>	<p>الوصف يسترد الرابط الثابت لأرشيفات خطأ - int \$year: العام. البرامترات للسنة الحالية أو السنة للرابط الثابت. العودة: الرابط الثابت لأرشيف السنة المحددة.</p>

<p>global_terms</p>	<p>الوصف يحتفظ بقائمة أساسية من المصطلحات عن طريق مزامنة المصطلحات التي تم إنشاؤها لكل مدونة مع جدول المصطلحات العامة. معرف - int \$term_id: البوماترات لمصطلح في المدونة الحالية. سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة. العودة: معرف من جدول المصطلحات العالمية \$term_id المعين من</p>
<p>global_terms_enabled</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كانت المصطلحات العامة ممكنة أم لا. العودة: صحيح إذا تم تمكين المصطلحات العالمية والمتعددة المواقع.</p>
<p>got_mod_rewrite</p>	<p>الوصف يُرجع ما إذا كان الخادم يقوم مع تحميل الوحدة Apache بتشغيل العودة: ما إذا mod_rewrite النمطية مع Apache كان الخادم يقوم بتشغيل تحميل الوحدة النمطية mod_rewrite.</p>

<p>got_url_rewrite</p>	<p>الوصف يُرجع ما إذا كان الخادم يدعم العودة: ما إذا URL إعادة كتابة عنوان كان الخادم يدعم إعادة كتابة عنوان URL.</p>
<p>graceful_fail</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لتفشل بأمان.</p>
<p>grant_super_admin</p>	<p>الوصف يمنح امتيازات المشرف المتميز. معرف - int \$user_id: البرامترات المستخدم الذي سيتم منحه امتيازات المشرف المتميز. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل. يمكن أن يفشل هذا عندما يكون المستخدم مشرفاً متميزاً بالفعل أو عندما يتم تحديد العمومي \$super_admins.</p>
<p>gzip_compression</p>	<p>الوصف وظيفة غير مستخدمة.</p>

has_action

الوصف تحقق مما إذا كان قد تم تسجيل أي إجراء للربط. **البرامترات**: سلسلة نصية. اسم ربط الإجراء - \$tag
القابل \$function_to_check
للاستدعاء - رد الاتصال المطلوب للتحقق منه. **العودة**: إذا تم حذف \$function_to_check، فسيتم إرجاع قيمة منطقية لمعرفة ما إذا كان الخطاف يحتوي على أي شيء مسجل. عند التحقق من وظيفة معينة، يتم إرجاع أولوية هذا الخطاف، أو يتم إرجاعها إلى خطأ إذا لم يتم إرفاق الوظيفة. عند استخدام \$function_to_check الوسيطة... تُرجع هذه الدالة قيمة غير منطقية

<p>has_block</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان منشور \$ أو سلسلة نصية تحتوي على نوع كتلة محدد. البرامترات: السلسلة النصية \$block_type - نوع الكتلة الكاملة - int \$post - الذي يجب البحث عنه نشر المحتوى أو معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. العودة: ما إذا كان محتوى المنشور يحتوي على الكتلة المحددة</p>
<p>has_blocks</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كانت سلسلة نصية المنشور أو المحتوى تحتوي على كتل. محتوى النشر - int \$post: البرامترات أو معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. العودة: ما إذا كان المنشور يحتوي على كتل</p>

<p>has_category</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي فئة معينة. \$category - البرامترات: سلسلة نصية أو مصفوفة /term_id/slug اسم الفئة النشر - int \$post. منها للتحقق منها للتحقق بدلاً من المنشور الحالي. العودة: صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من الفئات المحددة (أو أي فئة، إذا لم يتم تحديد فئة).</p>
<p>has_custom_header</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان قد تم تعيين رأس مخصص أم لا. العودة: صحيح إذا تم تعيين رأس مخصص. خطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>has_custom_logo</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الموقع يحتوي على شعار مخصص. البرامترات معرف المدونة المعنية. - \$blog_id الافتراضي هو معرف المدونة الحالية. العودة: ما إذا كان الموقع يحتوي على شعار مخصص أم لا</p>
<p>has_excerpt</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور يحتوي على مقتطف مخصص. البرامترات معرف النشر أو كائن - \$post WP_Post. الافتراضي هو البريد</p>

	<p>العالمي. العودة: صحيح إذا كان المنشور يحتوي على مقتطف مخصص، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>
<p>has_filter</p>	<p>الوصف تحقق من تسجيل أي مرشح \$tag للخطاف. البوامتوات: سلسلة نصية. اسم خطاف المرشح -</p> <p>القابل \$function_to_check للاستدعاء - رد الاتصال المطلوب للتحقق منه. العودة: إذا تم حذف \$function_to_check، فسيتم إرجاع قيمة منطقية لمعرفة ما إذا كان الخطاف يحتوي على أي شيء مسجل. عند التحقق من وظيفة معينة، يتم إرجاع أولوية هذا الخطاف، أو يتم إرجاعها إلى خطأ إذا لم يتم إرفاق الوظيفة. عند استخدام \$function_to_check الوسيطة... تُرجع هذه الدالة قيمة غير منطقية</p>
<p>has_header_image</p>	<p>الوصف تحقق من تعيين صورة الرأس أم لا. العودة: سواء تم تعيين صورة الرأس أم لا.</p>
<p>has_header_video</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان قد تم تعيين فيديو رأسي أم لا. العودة: ما إذا كان قد تم تعيين مقطع فيديو رأسي أم لا</p>

<p>has_image_size</p>	<p>الوصف تحقق من وجود حجم الصورة. \$name البرامترات: السلسلة النصية حجم الصورة المطلوب التحقق منه. العودة: صحيح إذا كان حجم الصورة موجودًا، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>has_meta</p>	<p>الوصف احصل على بيانات التعريف: لمعرف المنشور المحدد. يعود</p>
<p>has_nav_menu</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان موقع قائمة التنقل المسجل يحتوي على قائمة مخصصة له. البرامترات: سلسلة نصية معرف موقع القائمة. - \$location العودة: ما إذا كان الموقع يحتوي على قائمة.</p>

<p>has_post_format</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المنشور يحتوي على أي من التنسيقات المحددة، أو أي تنسيق. البوامتوات: سلسلة نصية التنسيق أو التنسيقات المراد - \$format المنشور - \$post التحقق منها. الكائن المطلوب التحقق منه. إذا لم يتم توفيره، فسيتم تعيينه افتراضياً على المنشور الحالي إذا تم استخدامه في الحلقة.</p> <p>العودة: صحيح إذا كان المنشور يحتوي على أي من التنسيقات المحددة (أو أي تنسيق، إذا لم يكن هناك تنسيق محدد)، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p>has_post_thumbnail</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور يحتوي int: على صورة مرفقة. البوامتوات معرف النشر أو كائن - \$post الافتراضي هو البريد WP_Post. العالمي. العودة: ما إذا كان المنشور يحتوي على صورة مرفقة.</p>

<p>has_shortcode</p>	<p>الوصف ما إذا كان المحتوى الذي تم تمريره يحتوي على معلمات الرمز القصير المحددة: سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى للبحث عن الرموز القصيرة. علامة الرمز القصير - \$tag سلسلة نصية للتحقق. العودة: ما إذا كان المحتوى الذي تم تمريره يحتوي على الرمز القصير المحدد.</p>
<p>has_site_icon</p>	<p>الوصف ما إذا كان الموقع يحتوي على int \$blog_id رمز الموقع. البرامترات معرف المدونة المعنية. المدونة الحالية - الافتراضية. العودة: ما إذا كان الموقع يحتوي على أيقونة موقع أم لا</p>

has_tag

الوصف يتحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات \$tag المحددة. **البوامتوات**: سلسلة نصية أو term_id/slug/اسم العلامة - int \$post. مصفوفة منها للتحقق منها النشر للتحقق بدلاً من المنشور الحالي. (منذ 2.7.0) **العودة**: صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات المحددة (أو أي علامة، إذا لم يتم تحديد علامة)

<p>has_term</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من الشروط المحددة. البرامترات: السلسلة النصية اسم - \$term أو مجموعة term_id/slug/المصطلح منها للتحقق منها. سلسلة نصية int اسم التصنيف - \$taxonomy النشر للتحقق بدلاً من المنشور - \$post الحالي. العودة: صحيح إذا كان المنشور الحالي يحتوي على أي من العلامات المحددة (أو أي علامة، إذا لم يتم تحديد علامة).</p>
<p>has_term_meta</p>	<p>الوصف احصل على جميع بيانات التعريف، بما في ذلك معرفات التعريف، لمعرفة المصطلح المحدد. البرامترات معرف المصطلح. - int \$term_id العودة: مصفوفة يحتوي على بيانات التعريف، أو خطأ عندما لا يكون جدول التعريف مثبتاً.</p>

hash_equals	الوصف توقيت مقارنة السلسلة النصية - \$a الآمنة البرامترات: السلسلة النصية السلسلة النصية المتوقعة. السلسلة السلسلة النصية الفعلية، - \$b النصية التي يوفرها المستخدم. العودة: ما إذا كانت السلاسل متساوية
hash_hmac	وصف
have_comments	الوصف ما إذا كانت هناك تعليقات للتكرار. يعود
have_posts	الوصف ما إذا كان استعلام وردبريس: الحالي يحتوي على نتائج للتكرار. يعود
header_image	لصورة الرأس URL الوصف عرض عنوان
header_textcolor	الوصف يعرض لون نص الرأس المخصص في شكل سداسي عشري مكون من 3 أو 6 أرقام (مطروحًا منه رمز التجزئة)
heartbeat_autosave	الوصف الحفظ التلقائي مع معلمات نبضات القلب: استجابة المصفوفة \$ - \$data استجابة نبضات القلب. مصفوفة العودة: \$ _POST. تم إرسال بيانات - استجابة نبضات القلب
hello_dolly	وصف

hello_dolly_get_lyric	وصف
home_url	<p>للموقع URL الوصف يسترد عنوان الحالي حيث يمكن الوصول إلى الواجهة الأمامية. البرامترات: سلسلة نصية المسار URL - \$ المسار المتعلق بعنوان - \$scheme الرئيسي. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" الرئيسي. يقبل "نسبي" أو "راحة" أو خالي. العودة: رابط الرئيسي مع إضافة مسار اختياري URL</p>
html_type_rss	<p>الوصف عرض نوع (اتش تى ام ال) بناءً على إعداد المدونة</p>
htmlentities2	<p>الوصف تحويل الكيانات، مع الحفاظ على الكيانات المشفرة بالفعل. (اتش) \$my البرامترات: السلسلة النصية النص المطلوب تحويله. - (تى ام ال) العودة: تحويل النص</p>
human_readable_duration	<p>الوصف تحويل المدة إلى تنسيق يمكن قراءته بواسطة الإنسان. البرامترات: ستكون - \$duration السلسلة النصية (HH:ii:ss) المدة بتنسيق سلسلة نصية</p>

	مع إشارة سالبة محتملة، (ii:ss) أو مُسبقة (-). العودة : سلسلة نصية مدة يمكن قراءتها بواسطة الإنسان، خطأ عند الفشل.
human_time_diff	الوصف يحدد الفرق بين طابعين زمنيين. الطابع الزمني - int \$from : البوامتوات int الذي يبدأ منه الاختلاف Unix لنظام لإنهاء Unix الطابع الزمني لنظام - \$to time() فارق التوقيت. الأقراضي يصبح إذا لم يتم تعيينه. العودة : فارق التوقيت البشري المقروء.
iframe_footer	عام للاستخدام Iframe الوصف تذييل مع سميكة
iframe_header	عام للاستخدام Iframe الوصف رأس مع معلمات سميكة: السلسلة النصية Iframe. عنوان صفحة - \$title .منطقي \$ مهمل - غير مستخدم
iis7_add_rewrite_rule	الوصف أضف قاعدة إعادة كتابة IIS 7+ وردبريس إلى ملف تكوين \$filename : البوامتوات : السلسلة النصية مسار الملف إلى سلسلة نصية ملف - XML جزء - \$rewrite_rule التكوين : العودة URL مع قاعدة إعادة كتابة
iis7_delete_rewrite_rule	الوصف حذف قاعدة إعادة كتابة إذا كان web.config وردبريس من ملف

	<p>موجودًا هناك البرامتوات: سلسلة نصية اسم ملف التكوين - \$filename الإرجاع:</p>
iis7_rewrite_rule_exists	<p>الوصف تحقق مما إذا كانت قاعدة إعادة الكتابة لـ وردبريس موجودة بالفعل في البرامتوات: سلسلة IIS 7+ ملف تكوين نصية اسم الملف \$ - مسار الملف إلى: ملف التكوين العودة</p>
iis7_save_url_rewrite_rules	<p>IIS الوصف يقوم بتحديث ملف web.config إذا كان قابلاً للكتابة. العودة: صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل. فارغة في المواقع المتعددة.</p>
iis7_supports_permaLinks	<p>يدعم IIS 7+ الوصف تحقق مما إذا كان الروابط الدائمة الجميلة. العودة: ما إذا يدعم الروابط الدائمة IIS7 كان.</p>

<p>image_add_captions</p>	<p>الوصف يضيف رمزًا قصيرًا للصورة مع تسمية توضيحية إلى معلمات المحرر: السلسلة النصية \$ (اتش تى ام ال) - ترميز (اتش تى ام ال) للصورة المراد إرسالها. معرف مرفق الصورة. - \$id عدد صحيح سلسلة نصية توضيحية \$ - تسمية - \$title توضيحية للصورة. سلسلة نصية سمة عنوان الصورة (غير مستخدمة). خاصية - \$align السلسلة النصية سلسلة نصية CSS. محاذاة الصورة في لمصدر الصورة URL عنوان - \$url - \$size (غير مستخدم). سلسلة نصية صورة مصغرة، متوسطة، حجم الصورة كبيرة، كاملة، أو مضافة باستخدام غير (<code>add_image_size()</code>) سمة - \$alt سلسلة نصية. (مستخدمة بديلة للصورة (غير مستخدمة). العودة: ترميز (اتش تى ام ال) للصورة مع رمز قصير للتسمية التوضيحية</p>
<p>image_align_input_fields</p>	<p>الوصف قم باسترجاع (اتش تى ام ال) لأزرار الاختيار الخاصة بمحاذاة الصورة مع</p>

	تحديد الزر المحدد. يعود
<code>image_attachment_fields_to_edit</code>	الوصف يسترد حقول مرفقات الصور لتحرير حقول النموذج. يعود
<code>image_attachment_fields_to_save</code>	الوصف يقوم بتصفية الإدخال من <code>media_upload_form_handler()</code> <code>post_title</code> ويقوم بتعيين عنوان () افتراضي من اسم الملف في حالة عدم تم - <code>array \$post</code> : توفيره. البوامتوات إلى <code>WP_Post</code> تحويل كائن المرفق - <code>array \$attachment</code> . مصفوفة مصفوفة من بيانات تعريف المرفقات. العودة : كائن نشر المرفق الذي تمت تصفيته.
<code>image_constrain_size_for_editor</code>	الوصف قم بتصغير الحجم الافتراضي - <code>int \$width</code> : للصورة. البوامتوات <code>int \$height</code> . عرض الصورة بالبعكس ارتفاع الصورة بالبعكس. سلسلة نصية - حجم الصورة. يقبل أي حجم - <code>\$size</code> صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). سلسلة يمكن أن تكون - <code>\$context</code> نصية "عرض" (كما هو الحال في السمة) أو "تحرير" (مثل الإدراج في محرر). العودة : العرض والارتفاع لما يجب تغيير حجم الصورة الناتجة إليه.
<code>image_downsize</code>	الوصف قم بتغيير حجم الصورة لتناسب

	<p>حجمًا معينًا (مثل "الإبهام" أو int \$id: "المتوسط"). البرامترات معرف المرفق للصورة. حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة المراد تغيير حجمها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع باليكسل (بهذا الترتيب). العودة: مصفوفة تحتوي على للصورة والعرض والارتفاع URL عنوان والقيمة المنطقية لمعرفة ما إذا كانت الصورة ذات حجم متوسط. كذب على الفشل.</p>
<p>image_edit_apply_changes</p>	<p>الوصف ينفذ مجموعة من التغييرات على المحرر المحدد. البرامترات WP_Image_Editor \$image - مجموعة WP_Image_Editor مثيل التغييرات \$ - مجموعة من عمليات التغيير. العودة: مثيل مع التغييرات WP_Image_Editor المطبقة.</p>

image_get_intermediate_size

الوصف يسترد المسار والعرض والارتفاع للحجم المتوسط (الذي تم تغيير حجمه) - **int \$post_id**: للصورة. **البرامترات** معرف المرفق. حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع **\$data**: باليكسل (بهذا الترتيب). **العودة** مصفوفة المسار النسبي للملف وعرضه { وارتفاعه عند النجاح. يتضمن بالإضافة إذا **URL** إلى ذلك المسار المطلق وعنوان تم تمرير الحجم المسجل إلى المعلمة **@type**. كذب على الفشل. **\$size** مسار الصورة بالنسبة إلى **string \$file** دليل التحميلات **@type int \$width** عرض الصورة **@type int \$height** ... ارتفاع

<p>image_hwstring</p>	<p>الوصف استرداد سمات العرض والارتفاع باستخدام قيم العرض والارتفاع المحددة. عرض الصورة - int \$width: البرامترات ارتفاع - int \$ height. بالبكسل الصورة بالبكسل. العودة: سمات (تش تى ام ال) للعرض أو الارتفاع</p>
<p>image_link_input_fields</p>	<p>الوصف قم باسترداد (تش تى ام ال) الخاصة بالارتباط باستخدام URL لأزار نوع الارتباط الافتراضي كما هو محدد. يعود:</p>
<p>image_make_intermediate_size</p>	<p>الوصف لتغيير حجم الصورة لجعل حجمها مصغراً أو متوسطاً. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف. int \$ عرض الصورة - int \$ عرض bool \$crop. ارتفاع الصورة - height ما إذا كان سيتم قص الصورة إلى العرض والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. العودة: خطأ، إذا لم يتم إنشاء صورة. مجموعة البيانات الوصفية على النجاح</p>

<p>image_media_send_to_editor</p>	<p>الوصف يسترد عنصر الوسائط (اتش تى :ام ال) لإرساله إلى المحرر. يعود</p>
<p>image_resize</p>	<p>الوصف قم بتصغير الصورة لتناسب حجمًا معينًا واحفظ نسخة جديدة من الصورة. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ int \$max_w - مسار ملف الصورة الحد الأقصى للعرض لتغيير الحجم إليه أقصى ارتفاع يمكن int \$max_h ما إذا bool \$crop. تغيير الحجم إليه كان سيتم قص الصورة أو تغيير حجمها. سلسلة نصية لاحقة \$ - لاحقة الملف. مسار \$dest_path السلسلة النصية int ملف الصورة الجديد النسبة المئوية \$jpeg_quality عند WP_Error: لجودة الصورة. العودة الفشل. سلسلة نصية مع مسار الوجهة الجديد.</p>
<p>image_resize_dimensions</p>	<p>الوصف يسترد أبعاد تغيير الحجم المحسوبة لاستخدامها في WP_Image_Editor. البوامتوات: int \$orig_w - العرض الأصلي بالبيكسل. int \$orig_h - الارتفاع الأصلي العرض int \$dest_w بالبيكسل int \$dest_h - الجديد بالبيكسل bool \$crop. الارتفاع الجديد بالبيكسل ما إذا كان سيتم قص الصورة إلى العرض - والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. يمكن للمصفوفة تحديد موضع منطقة الاقتصاص. العودة: خطأ عند الفشل.</p>

	<p>يتطابق المصفوفة التي تم إرجاعها مع معلومات imagecopyresampled().</p>
image_size_input_fields	<p>الوصف قم باسترجاع (اتش تى ام ال) لأزرار الاختيار ذات الحجم مع تحديد الزر المحدد. يعود:</p>
img_caption_shortcode	<p>الوصف ينشئ مخرجات الرمز القصير للتسمية التوضيحية. البوامتوات: سمات الرمز القصير - \$attr المصفوفة (سلسلة نصية) 'id'. للتسمية التوضيحية محتوى الرمز - \$content سلسلة نصية القصير. العودة: محتوى (اتش تى ام ال) لعرض التسمية التوضيحية</p>
in_category	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان المنشور الحالي ضمن أي من الفئات المحددة. معرف - int \$category: البوامتوات الفئة، الاسم أو سبيكة، أو مجموعة من النشر للتحقق بدلاً - int \$post. المذكور من المنشور الحالي. (منذ 2.7.0) العودة: صحيح إذا كان المنشور الحالي ضمن أي من الفئات المحددة</p>

<p>in_the_loop</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المتصل موجودًا في الحلقة أم لا. العودة: صحيح إذا كان المتصل داخل الحلقة، وخطأ إذا لم تبدأ الحلقة أو تنتهي.</p>
<p>includes_url</p>	<p>إلى الدليل URL الوصف يسترد عنوان المتضمن. البرامترات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان \$scheme - المتضمن. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" المتضمن. يقبل مع URL "نسبي". الإرجاع: يتضمن رابط إضافة مسار اختياري.</p>
<p>index_rel_link</p>	<p>الوصف عرض الارتباط العلائقي لفهرس الموقع.</p>
<p>init</p>	<p>الوصف قم بإعداد الثوابت بالقيم الافتراضية، ما لم يتم المستخدم بتجاوزها.</p>

<p>insert_blog</p>	<p>الوصف قم بتخزين معلومات الموقع الأساسية في جدول المدونات. البوامتقات: مجال الموقع - \$domain سلسلة نصية مسار - \$path الجديد. سلسلة نصية ما لم - int \$site_id. الموقع الجديد تكن تقوم بتشغيل تثبيت متعدد الشبكات، تأكد من تعيين هذه القيمة على 1. العودة: معرف الصف الجديد</p>
<p>insert_with_markers</p>	<p>الوصف يقوم بإدراج مجموعة من (.htaccess) السلاسل في ملف BEGIN و END. ووضعه بين علامتي البوامتقات: سلسلة نصية اسم الملف \$ - اسم الملف المراد تغييره. سلسلة نصية العلامة المراد تغييرها. - \$marker المحتوى - \$insertion المصفوفة الجديد المراد إدراجه. العودة: صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل</p>

install_blog	الوصف قم بتثبيت مدونة فارغة. القيمة - int \$blog_id : البرامترات التي يتم إرجاعها بواسطة السلسلة النصية wp_insert_site() . عنوان الموقع الجديد - \$blog_title .
install_blog_defaults	الوصف قم بتعيين الإعدادات الافتراضية تم - int \$blog_id : للمدونة. البرامترات تجاهلها في هذه الوظيفة.
install_dashboard	وصف
install_global_terms	الوصف تثبيت المصطلحات العالمية.
install_network	وصف تثبيت الشبكة
install_plugin_information	الوصف عرض معلومات البرنامج المساعد في شكل مربع الحوار.

<p>install_plugin_install_status</p>	<p>الوصف تحديد الحالة التي يمكننا تنفيذها على البرنامج الإضافي. البرامترات: بيانات حول البرنامج - array \$api المساعد تم استردادها من واجهة برمجة تعطيل - bool \$loop. التطبيقات المزيد من الحلقات. العودة: بيانات حالة تثبيت البرنامج المساعد. 'الحالة' (سلسلة نصية) حالة البرنامج المساعد. يمكن أن يكون واحدًا من "تثبيت" أو "تحديث_متاح" أو "أحدث_تم تثبيته" (سلسلة) 'url'. "أو" أحدث_تم تثبيته لتثبيت البرنامج URL عنوان (نصية) أحدث (string) 'version'. المساعد إصدار من البرنامج المساعد. 'ملف' (سلسلة نصية) اسم ملف البرنامج... المساعد بالنسبة إلى</p>
<p>install_plugins_favorites_form</p>	<p>الوصف إظهار نموذج اسم المستخدم لصفحة المفضلة</p>
<p>install_plugins_upload</p>	<p>الوصف تحميل من الرمز البريدي</p>

<code>install_popular_tags</code>	الوصف استرداد علامات البرنامج المساعد وردبريس الشائعة. يعود
<code>install_search_form</code>	الوصف يعرض نموذج بحث للبحث عن المكونات الإضافية. البوامتوات : منطقي \$ مهمل - غير مستخدم
<code>install_theme_information</code>	الوصف عرض معلومات الموضوع في شكل مربع حوار
<code>install_theme_search_form</code>	الوصف عرض نموذج البحث للبحث عن المواضيع
<code>install_themes_dashboard</code>	الوصف عرض مرشح العلامات للموضوعات
<code>install_themes_feature_list</code>	الوصف : قم باسترداد قائمة ميزات سمة وردبريس (المعروفة أيضًا باسم علامات السمات). يعود
<code>install_themes_upload</code>	وصف
<code>is_404</code>	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام قد أدى إلى 404 (لا يُرجع أي نتائج). يعود

is_active_sidebar

الوصف يحدد ما إذا كان الشريط الجانبي قيد الاستخدام أم لا. **البامترات**: سلسلة اسم الشريط الجانبي أو - \$index نصية المعرف أو الرقم المطلوب التحقق منه. **العودة**: صحيح إذا كان الشريط الجانبي قيد الاستخدام، وخطأ إذا كان غير ذلك.

<p>is_active_widget</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان سيتم عرض عنصر واجهة مستخدم معين على الواجهة الأمامية. البلمات: سلسلة نصية رد الاتصال \$ - رد اتصال القطعة للتحقق معرف القطعة. - int \$widget_id اختياري، ولكن هناك حاجة للتحقق. سلسلة المعرف الأساسي - \$id_base نصية لعنصر واجهة المستخدم الذي تم إنشاؤه عن طريق WP_Widget. bool \$skip_inactive ما إذا كان سيتم التحقق من العودة: "wp_inactive_widgets". خطأ إذا كانت الأداة غير نشطة أو معرف الشريط الجانبي الذي تكون فيه الأداة نشطة.</p>
<p>is_admin</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا لصفحة واجهة إدارية. العودة: صحيح إذا كان داخل واجهة إدارة وردبريس، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>

<p>is_admin_bar_showing</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان شريط الإدارة يجب أن يظهر أم لا. العودة: ما إذا كان يجب أن يظهر شريط الإدارة.</p>
<p>is_allowed_http_origin</p>	<p>هو HTTP الوصف يحدد ما إذا كان أصل null: مصدر معتمد. البوامتات الأصلي. إذا لم URL عنوان - \$origin يتم توفيرها، فسيتم استخدام قيمة العودة: عنوان get_http_origin(). الأصلي إذا كان مسموحًا به، URL وسلسلة نصية فارغة إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>is_archive</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف موجودة أم لا. يعود</p>
<p>is_archived</p>	<p>الوصف تحقق من أرشفة مدونة معينة. معرف المدونة. - int \$id: البوامتات العودة: ما إذا كانت المدونة مؤرشفة أم لا.</p>
<p>is_attachment</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة مرفقات موجودة أم لا. البوامتات معرف المرفق أو - int \$attachment العنوان أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. يعود</p>
<p>is_author</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف مؤلف موجودة. مختلط - معرف \$author: البوامتات</p>

	المستخدم، اللقب، اللقب، أو مجموعة من معرفات المستخدم، والألقاب، والأسماء :اللطيفة العودة
is_avatar_comment_type	الوصف تحقق مما إذا كان نوع التعليق هذا يسمح باسترداد الصور الرمزية. البوامتوات : السلسلة النصية نوع التعليق - \$comment_type المطلوب التحقق منه. العودة : ما إذا كان نوع التعليق مسموحًا به لاسترداد الصور الرمزية.
is_blog_admin	الوصف ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا للواجهة الإدارية للموقع. العودة : صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة مدونة وردبريس
is_blog_installed	الوصف يحدد ما إذا كان وردبريس مثبتًا بالفعل. العودة : ما إذا كان الموقع مثبتًا بالفعل.
is_blog_user	الوصف يتحقق مما إذا كان المستخدم الحالي ينتمي إلى موقع معين. إرجاع - int \$blog_id : البوامتوات معرف الموقع: صحيح إذا كان المستخدمون الحاليون ينتمون إلى \$blog_id ، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهو خطأ.
is_category	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة أرشيف فئة موجودة. البوامتوات : فئة \$ مختلطة - معرف الفئة، الاسم، أو السلسلة النصية الثابتة، أو مجموعة من معرفات الفئة، والأسماء، والارتباطات الثابتة. يعود

is_child_theme	الوصف ما إذا كان هناك سمة فرعية قيد الاستخدام. العودة: صحيح إذا كان هناك سمة فرعية قيد الاستخدام، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
is_client_error	وصف
is_comment_feed	الوصف هل الاستعلام عن خلاصة التعليقات؟ يعود
is_comments_popup	URL الوصف يحدد ما إذا كان عنوان الحالي موجوداً ضمن نافذة التعليقات المنبثقة. يعود
is_countable	لوظيفة Polyfill الوصف تمت إضافة is_countable() في PHP 7.3. مختلط - القيمة \$var : البوامتوات المطلوب التحقق منها. العودة: صحيح إذا قابلاً للعد، وخطأ إذا كان غير \$var كان ذلك.
is_customize_preview	الوصف ما إذا كانت تتم معاينة الموقع في أداة التخصيص. العودة: صحيح إذا كان الموقع قيد المعاينة في أداة التخصيص، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
is_date	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف تاريخ موجود. يعود
is_day	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف يوم موجود. يعود

<p>is_dynamic_sidebar</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الشريط الجانبي الديناميكي ممكنًا ومستخدمًا بواسطة السمة. العودة: صحيح، في حالة استخدام الحاجيات. خطأ، إذا لم يكن باستخدام الحاجيات.</p>
<p>is_email</p>	<p>الوصف التحقق من صحة البريد الإلكتروني. البرامترات: سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني المراد - \$email التحقق منه. منطقي \$ مهمل - مهمل. العودة: عنوان بريد إلكتروني صالح عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p>is_email_address_unsafe</p>	<p>الوصف يتحقق من عنوان البريد الإلكتروني مقابل قائمة المجالات المحظورة. البرامترات: السلسلة النصية البريد الإلكتروني الذي - \$user_email Return: قدمه المستخدم عند التسجيل يُرجع صحيحًا عندما يكون عنوان البريد الإلكتروني محظورًا.</p>

is_embed	الوصف هل الاستعلام عن منشور مضمن؟ العودة: سواء كنا في منشور مضمن أم لا.
is_error	وصف
is_feed	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للخلاصة. البوامتوات: سلسلة نصية الخلاصات \$ - أنواع الخلاصات: المطلوب التحقق منها. يعود
is_front_page	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للصفحة الأولى للموقع. العودة: صحيح، إذا كان أمام الموقع
is_header_video_active	الوصف يتحقق مما إذا كان فيديو الرأس المخصص مؤهلاً للعرض على الصفحة الحالية. العودة: صحيح إذا كان يجب عرض فيديو الرأس المخصص. خطأ إذا لم يكن كذلك.
is_home	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للصفحة الرئيسية للمدونة. العودة: صحيح إذا عرضت الصفحة الرئيسية للمدونة، وإلا فسيكون خطأ
is_info	وصف
is_iterable	لوظيفة Polyfill الوصف تمت إضافة is_iterable() في PHP 7.1 . مختلط - القيمة \$var : البوامتوات المطلوب التحقق منها. العودة: صحيح إذا قابلاً للتكرار، وخطأ إذا كان غير \$var كان ذلك.

<p>is_lighttpd_before_150</p>	<p>الوصف هل يعمل الخادم بإصدار أقدم lighttpd من الإصدار 1.5.0 من العودة: ما إذا كان الخادم يعمل بنظام lighttpd lt1.5.0 ؛.</p>
<p>is_local_attachment</p>	<p>URI الوصف يحدد ما إذا كان عنوان للمرفق محلياً أم أنه مرفق بالفعل. عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية للتحقق من الإرجاع: صحيح عند URL النجاح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>is_locale_switched</p>	<p>الوصف ما إذا كان ساري المفعول. (to_locale) التبديل العودة: صحيح إذا تم تبديل اللغة، وخطأ فيما عدا ذلك.</p>
<p>is_main_blog</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان الموقع الحالي هو الموقع الرئيسي.</p>

<p>is_main_network</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كانت الشبكة هي الشبكة الرئيسية للتثبيت متعدد المواقع. int \$network_id - الوامقوات معرف الشبكة المراد اختباره. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. العودة: صحيح هو الشبكة \$network_id إذا كان الرئيسية، أو في حالة عدم تشغيل Multisite.</p>
<p>is_main_query</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام هو الاستعلام الرئيسي. يعود</p>

<p>is_main_site</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان الموقع هو الموقع الرئيسي للشبكة الحالية. معرف - int \$site_id: البوامتوات الموقع المراد اختباره. الإعدادات int. الافتراضية للموقع الحالي معرف الشبكة - \$network_id للشبكة المراد التحقق منها. الإعدادات الافتراضية للشبكة الحالية. العودة: صحيح هو الموقع الرئيسي \$site_id إذا كان قيد Multisite للشبكة، أو إذا لم يكن التشغيل.</p>
<p>is_month</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لأرشيف شهر موجود. يعود:</p>
<p>is_multi_author</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان لهذا الموقع أكثر من مؤلف واحد. العودة: سواء كان لدينا أكثر من مؤلف واحد أم لا</p>
<p>is_multisite</p>	<p>الوصف إذا تم تمكين المواقع المتعددة. العودة: صحيح إذا تم تمكين وخطأ إذا لم يتم تمكينه، Multisite.</p>
<p>is_nav_menu</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المعرف المحدد عبارة عن قائمة تنقل. معرف - int \$menu: البوامتوات القائمة أو سبيكة أو اسم أو كائن القائمة</p>

	<p>المطلوب التحقق منه. العودة: ما إذا كانت القائمة موجودة</p>
<p>is_nav_menu_item</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المعرف المحدد int: هو عنصر قائمة التنقل. البامترات معرف عنصر - \$menu_item_id قائمة التنقل المحتمل. العودة: ما إذا كان المعرف المحدد هو معرف عنصر قائمة التنقل.</p>
<p>is_network_admin</p>	<p>الوصف ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا للواجهة الإدارية للشبكة. العودة: صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة شبكة وردبريس</p>

<p><code>is_network_only_plugin</code></p>	<p>الوصف يتحقق من وجود "الشبكة: صحيح" في رأس البرنامج الإضافي لمعرفة ما إذا كان يجب تنشيطه فقط كمكون إضافي على مستوى الشبكة. سيعمل البرنامج الإضافي أيضًا عند عدم البوامتقات: سلسلة Multisite. تمكين المسار إلى ملف <code>\$plugin</code> نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح إذا كان البرنامج المساعد للشبكة فقط، خطأ إذا كان خلاف ذلك.</p>
<p><code>is_new_day</code></p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان تاريخ نشر المنشور الحالي في الحلقة يختلف عن تاريخ نشر المنشور السابق في الحلقة. العودة: 1 عند يوم جديد، 0 إذا لم يكن يوم جديد.</p>

<p>is_object_in_taxonomy</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان نوع الكائن المحدد مرتبطاً بالتصنيف المحدد. البوامتوات: سلسلة نصية \$object_type - سلسلة نصية نوع \$taxonomy - الكائن. سلسلة نصية اسم تصنيف واحد. العودة: صحيح إذا كان الكائن مرتبطاً بالتصنيف، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p>is_object_in_term</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان الكائن المحدد مرتبطاً بأي من المصطلحات المحددة. معرف int \$object_id: البوامتوات الكائن (معرف النشر، معرف الارتباط، ...). سلسلة نصية int \$taxonomy - اسم تصنيف واحد أو الاسم term_id مصطلح - \$terms أو سبيكة أو مجموعة من العناصر في خطأ WP_Error: المذكورة. العودة الإدخال.</p>

<p>is_page</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة واحدة موجودة أم لا. البرامترات معرف الصفحة أو العنوان - int \$page أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. العودة: ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة واحدة موجودة</p>
<p>is_page_template</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان موجودًا حاليًا في قالب الصفحة. البرامترات: سلسلة نصية اسم القالب المحدد أو - \$template مجموعة القوالب المراد مطابقتها. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p>is_paged</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا للنتائج المقسمة إلى صفحات :وليس للصفحة الأولى. يعود</p>

<p>is_php_version_compatible</p>	<p>الوصف يتحقق من التوافق مع إصدار الحالي. البوامتوات: السلسلة PHP النصية \$ المطلوبة - الحد الأدنى العودة: صحيح. PHP المطلوب لإصدار إذا كان الإصدار المطلوب متوافقاً أو فارغاً، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>is_plugin_active</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد نشطاً أم لا. البوامتوات: سلسلة المسار إلى ملف - \$plugin نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح، إذا كان في قائمة المكونات الإضافية النشطة. خطأ، ليس في القائمة.</p>
<p>is_plugin_active_for_network</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد نشطاً للشبكة بأكملها. \$plugin - البوامتوات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح إذا كان نشطاً للشبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>

<p>is_plugin_inactive</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان البرنامج المساعد غير نشط. البوامتقات: سلسلة المسار إلى ملف \$plugin نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح إذا كان غير نشط. خطأ إذا كانت نشطة.</p>
<p>is_plugin_page</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت صفحة الإدارة الحالية قد تم إنشاؤها بواسطة مكون إضافي. يعود:</p>
<p>is_plugin_paused</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المكون الإضافي نشطاً تقنياً ولكن تم إيقافه مؤقتاً أثناء التحميل. البوامتقات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح، إذا كان في قائمة المكونات الإضافية المتوقفة مؤقتاً. خطأ، ليس في القائمة</p>

<p>is_post_type_archive</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف نوع المنشور الموجودة. البرامترات: سلسلة نصية \$post_types نوع المنشور أو - مجموعة من أنواع المنشورات للتحقق منها. يعود:</p>
<p>is_post_type_hierarchical</p>	<p>الوصف ما إذا كان نوع المنشور هرميًا. \$post_type البرامترات: سلسلة نصية اسم نوع المنشور الإرجاع: ما إذا كان - نوع المنشور هرميًا.</p>
<p>is_post_type_viewable</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان نوع المنشور يعتبر "قابلًا للعرض". البرامترات: السلسلة اسم أو كائن \$post_type النصية نوع النشر. العودة: ما إذا كان ينبغي اعتبار نوع المنشور قابلًا للعرض.</p>
<p>is_preview</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لمنشور أو لمعاينة الصفحة. يعود:</p>
<p>is_privacy_policy</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لصفحة سياسة الخصوصية. يعود:</p>

<p>is_protected_ajax_action</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كنا نتعامل حاليًا مع الذي يجب حمايته من AJAX إجراء العودة: صحيح إذا كان يجب WSODs. الحالي AJAX حماية إجراء.</p>
<p>is_protected_endpoint</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كنا حاليًا عند نقطة WSODs. نهاية يجب حمايتها من العودة: صحيح إذا كان يجب حماية نقطة النهاية الحالية.</p>
<p>is_protected_meta</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان مفتاح التعريف يعتبر محميًا أم لا. البرامترات: سلسلة مفتاح التعريف. - \$meta_key نصية نوع - \$meta_type سلسلة نصية البيانات التعريفية للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم). العودة: ما إذا كان مفتاح التعريف يعتبر محميًا.</p>
<p>is_random_header_image</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كانت صورة الرأس العشوائية قيد الاستخدام. البرامترات: التجمع العشوائي - \$type سلسلة نصية المطلوب استخدامه. أي اقواسي تم تحميله</p>

is_redirect	وصف
is_registered_sidebar	<p>الوصف يتحقق من تسجيل الشريط الجانبي. البامترات: السلسلة النصية معرف الشريط الجانبي - \$sidebar_id عندما تم تسجيله. العودة: صحيح إذا كان الشريط الجانبي مسجلاً، وخطأ إذا كان غير ذلك.</p>
is_robots	<p>الوصف هل الاستعلام عن ملف الروبوتات؟ يعود</p>
is_rtl	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت اللغة الحالية العودة: ما (RTL) من اليمين إلى اليسار RTL. إذا كانت اللغة هي</p>
is_search	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً للبحث. يعود</p>

<p>is_serialized</p>	<p>الوصف تحقق من القيمة لمعرفة ما إذا كانت متسلسلة نصية أم لا. البوامتقات: سلسلة نصية بيانات \$ - القيمة المراد التحقق منها لمعرفة ما إذا تم إجراء ما إذا كان bool \$strict. تسلسل لها يجب أن تكون صراحةً بشأن نهاية السلسلة النصية. الإرجاع: خطأ إذا لم يكن متسلسلاً، وصحيح إذا كان</p>
<p>is_serialized_string</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كانت البيانات المتسلسلة نصية من نوع السلسلة النصية. البوامتقات: سلسلة نصية بيانات \$ - بيانات متسلسلة نصية. العودة: خطأ إذا لم تكن سلسلة نصية متسلسلة نصية، صحيح إذا كانت كذلك.</p>
<p>is_server_error</p>	<p>وصف</p>
<p>is_single</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصاً لمنشور واحد موجود. البوامتقات معرف المنشور أو العنوان - int \$post أو سبيكة أو مجموعة من هذا القبيل. العودة: ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود.</p>

<p>is_singular</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود من أي نوع منشور (منشور، مرفق، صفحة، أنواع منشورات مخصصة). البرامترات: سلسلة نصية نوع المنشور أو - \$post_types مجموعة أنواع المنشورات. العودة: ما إذا كان الاستعلام يتعلق بمنشور واحد موجود لأي من أنواع المنشورات المحددة</p>
<p>is_site_admin</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان المستخدم هو مسؤول الموقع. البرامترات: السلسلة اسم المستخدم - \$user_login النصية الذي يجب على المستخدم التحقق منه</p>
<p>is_site_meta_supported</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان تعريف الموقع ممكنًا أم لا. العودة: صحيح إذا كان تعريف الموقع مدعومًا، وخطأ إذا كان غير ذلك</p>
<p>is_ssl</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان سيتم استخدام SSL، العودة: صحيح إذا كان SSL. فهو خطأ</p>

is_sticky	الوصف يحدد ما إذا كان المنشور ثابتًا أم معرف int \$post_id : لا. البرامترات المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. العودة : ما إذا كان المنشور لزوجًا
is_subdomain_install	الوصف ما إذا تم تمكين تكوين المجال الفرعي. العودة : صحيح إذا تم تمكين تكوين النطاق الفرعي، وخطأ بخلاف ذلك
is_success	وصف
is_super_admin	الوصف تحديد ما إذا كان المستخدم هو معرف int : مسؤول الموقع. البرامترات معرف (اختياري) - \$user_id المستخدم. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي. العودة : صحيح إذا كان المستخدم مسؤولاً عن الموقع
is_tag	الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف العلامات الموجودة. البرامترات : علامة \$ مختلطة - معرف العلامة، أو الاسم، أو الارتباط الثابت، أو مجموعة من معرفات العلامات، أو الأسماء، والارتباطات الثابتة. يعود

<p>is_tax</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا بصفحة أرشيف التصنيف المخصص الموجودة. البوماترات: سلسلة نصية سببقة التصنيف أو - \$taxonomy معرف - int \$term. البراقات المصطلح، والاسم، والارتباط الثابت أو مجموعة من معرفات المصطلح، والأسماء، والارتباطات الثابتة. العودة: صحيح بالنسبة لصفحات أرشيف التصنيف المخصص، وخطأ بالنسبة للتصنيفات المضمنة (أرشيفات الفئات والعلامات)</p>
<p>is_taxonomy</p>	<p>الوصف يتحقق من وجود اسم التصنيف. \$taxonomy البوماترات: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف الإرجاع: ما إذا كان - التصنيف موجودًا</p>
<p>is_taxonomy_hierarchical</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان كائن التصنيف هرميًا أم لا. البوماترات: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - \$taxonomy العودة: ما إذا كان التصنيف هرميًا</p>
<p>is_taxonomy_viewable</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان التصنيف يعتبر</p>

	<p>"قابلاً للعرض". البوامتوات: سلسلة نصية اسم التصنيف أو كائنه. - \$taxonomy العودة: ما إذا كان ينبغي اعتبار التصنيف قابلاً للعرض.</p>
<p>is_term</p>	<p>الوصف تحقق من وجود المصطلح. المصطلح - int \$term: البوامتوات المطلوب التحقق من السلسلة النصية اسم التصنيف الذي - \$taxonomy معرف - int \$parent سيتم استخدامه المصطلح الأصلي الذي سيتم بموجبه تقييد البحث الموجود. العودة: احصل على معرف المصطلح أو كائن المصطلح، إذا كان موجوداً.</p>
<p>is_textdomain_loaded</p>	<p>الوصف ما إذا كانت هناك ترجمات لمجال النص. البوامتوات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: ما إذا كانت هناك ترجمات</p>

<p>is_theme_paused</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت السمة نشطة تقنيًا ولكن تم إيقافها مؤقتًا أثناء التحميل. \$theme - البرامترات: سلسلة نصية المسار إلى دليل السمات بالنسبة إلى دليل السمات. العودة: صحيح، إذا كان في قائمة المواضيع المتوقفة مؤقتًا. خطأ، ليس في القائمة</p>
<p>is_time</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام لفترة محددة. يعود:</p>
<p>is_trackback</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام مخصصًا لاستدعاء نقطة نهاية التتبع. يعود:</p>
<p>is_uninstallable_plugin</p>	<p>الوصف ما إذا كان يمكن إلغاء تثبيت البرنامج المساعد. البرامترات: سلسلة المسار إلى ملف \$plugin - نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: ما إذا كان يمكن إلغاء تثبيت البرنامج المساعد</p>
<p>is_upload_space_available</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان هناك أي مساحة تحميل متبقية في حصة المدونة الحالية. العودة: صحيح إذا توفرت المساحة، خطأ إذا كان غير ذلك.</p>

<p>is_user_admin</p>	<p>الوصف ما إذا كان الطلب الحالي مخصصًا لشاشة مسؤول المستخدم. العودة: صحيح إذا كان داخل صفحات إدارة مستخدم وردبريس.</p>
<p>is_user_logged_in</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الزائر الحالي هو مستخدم مسجل الدخول. العودة: صحيح إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول، وخطأ إذا لم يتم تسجيل الدخول.</p>
<p>is_user_member_of_blog</p>	<p>الوصف اكتشف ما إذا كان المستخدم int: عضوًا في مدونة معينة. البرامترات \$user_id - المعرف الفريد للمستخدم. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي int \$blog_id - معرف المدونة المراد التحقق منها. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. يعود</p>
<p>is_user_option_local</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان مفتاح له علاقة بالمدونة الحالية. usermeta \$key - البرامترات: سلسلة نصية. الإعدادات الافتراضية للمستخدم الحالي int \$blog_id - الإعدادات الافتراضية للمدونة الحالية. يعود</p>

<p>is_user_spammy</p>	<p>الوصف تحقق لمعرفة ما إذا تم وضع علامة على المستخدم كمرسل بريد عشوائي، بناءً على تسجيل دخول المستخدم. البوامقوات: السلسلة النصية الإعدادات الافتراضية - \$user أو WP_User للمستخدم الحالي. كائن اسم تسجيل دخول المستخدم كسلسلة نصية. يعود</p>
<p>is_wp_error</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المتغير خطأً في وردبريس. البوامقوات: شيء مختلط \$ - تحقق مما إذا كان المتغير غير العودة: WP_Error المعروف هو كائن خطأ، إن لم WP_Error صحيح، إذا كان WP_Error يكن</p>

<p>is_wp_version_compatible</p>	<p>الوصف يتحقق من التوافق مع إصدار وردبريس الحالي. البوامتوات: السلسلة النصية \$ المطلوبة - الحد الأدنى المطلوب لإصدار وردبريس. العودة: صحيح إذا كان الإصدار المطلوب متوافقًا أو فارغًا، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>is_wpmu_sitewide_plugin</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان المكون الإضافي الحالي مخصصًا للشبكة فقط.</p>
<p>is_year</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الاستعلام خاصًا: بأرشيف سنة موجود. يعود.</p>
<p>iso8601_timezone_to_offset</p>	<p>الوصف يحسب الإزاحة بالثواني من البوامتوات: ISO8601 المنطقة الزمنية "Z" إما - \$timezone سلسلة نصية "plusmn;hhmm" للإزاحة 0 أو العودة: الإزاحة في ثوان.</p>

<p>iso8601_to_datetime</p>	<p>iso8601 الوصف يحول التاريخ إلى تنسيق (Ymd/TH:i:sO) MySQL DateTime (Ymd H:i:s) المستخدم بواسطة البرامترات: <code>post_date[gmt]</code>. \$date_string - السلسلة النصية ISO 8601 التاريخ والوقت بتنسيق https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601. السلسلة النصية الزمنية. \$timezone - إذا تم ضبطها على "توقيت جرينتش" فستُرجع النتيجة (UTC) بالتوقيت العالمي المنسق MySQL العودة: التاريخ والوقت بتنسيق DateTime - Ymd H:i:s، أو خطأ عند الفشل.</p>
<p>js_escape</p>	<p>الوصف: الهروب من علامات الاقتباس المفردة، وعلامات الاقتباس المزدوجة الخاصة، وإصلاح نهايات الأسطر. \$text البرامترات: السلسلة النصية النص المطلوب الهروب منه. العودة: النص الهارب.</p>

<code>json_decode</code>	نوصف العودة
<code>json_encode</code>	وصف
<code>json_last_error_msg</code>	الوصف يسترد سلسلة نصية الخطأ الخاصة بآخر استدعاء <code>json_encode()</code> أو <code>json_decode()</code> . العودة: إرجاع رسالة. "لا يوجد خطأ" في حالة عدم حدوث أي خطأ، أو خطأ عند الفشل.
<code>kses_init</code>	الوصف يقوم بإعداد معظم مرشحات لمحتوى نموذج الإدخال KSES.
<code>kses_init_filters</code>	الوصف يضيف جميع مرشحات محتوى KSES. نموذج إدخال
<code>kses_remove_filters</code>	الوصف يزيل جميع مرشحات محتوى KSES. نموذج إدخال
<code>language_attributes</code>	الوصف يعرض سمات اللغة لعلامة (اتش تى ام ال). البرامترات: سلسلة نصية نوع مستند (اتش تى ام - <code>\$doctype</code> أو "(اتش تى ام ال)" (اتش تى ام ال) "x" ال). يقبل "تى ام ال".

<p>like_escape</p>	<p>الوصف تم استخدامه سابقًا للهروب من السلاسل قبل البحث في قاعدة البيانات. لقد تم توثيقه بشكل سيئ ولم يعمل أبدًا كما هو موصوف. البرامترات: السلسلة النصية المطلوب الهروب - \$text النصية منه. العودة: نص آمن للتضمين في LIKE. استعمال</p>
<p>link_advanced_meta_box</p>	<p>الوصف عرض حقول نموذج خيارات الارتباط المتقدمة.</p>
<p>link_categories_meta_box</p>	<p>الوصف عرض حقول نموذج فئات الارتباط.</p>
<p>link_pages</p>	<p>الوصف طباعة قائمة الصفحات بناءً على الوسائط. يعود</p>
<p>link_submit_meta_box</p>	<p>الوصف عرض الرابط لإنشاء حقول النموذج.</p>
<p>link_target_meta_box</p>	<p>الوصف عرض حقول النموذج لتغيير هدف الارتباط.</p>
<p>link_xfn_meta_box</p>	<p>الوصف xfn. عرض حقول نموذج</p>
<p>links_add_base_url</p>	<p>الأساسي إلى URL الوصف أضف عنوان الروابط النسبية في المحتوى الذي تم تمريره. البرامترات: سلسلة نصية سلسلة نصية للبحث عن - \$content \$base - الروابط فيها. سلسلة نصية الأساسي لبادئة الروابط. URL عنوان السمات التي - \$ attrs المصفوفة</p>

	يجب معالجتها. العودة: المحتوى المعالج.
links_add_target	الوصف يضيف سمة الهدف لجميع الروابط في المحتوى الذي تم تمريره. - \$content البرامترات: سلسلة نصية سلسلة نصية للبحث عن الروابط فيها. الهدف المراد - \$target سلسلة نصية - إضافته إلى الروابط. مصفوفة علامات \$ - مجموعة من العلامات التي سيتم تطبيقها عليها. العودة: المحتوى المعالج
links_popup_script	الوصف إظهار الرابط إلى نافذة الروابط المنبثقة وعدد الروابط. البرامترات: int نص الرابط - \$text السلسلة النصية int عرض النافذة المنبثقة - \$width ارتفاع النافذة المنبثقة - \$height الصفحة التي سيتم - string \$file bool فتحها في النافذة المنبثقة عدد الروابط في ديسيبيل - \$count
list_authors	الوصف يسرد المؤلفين. يعود
list_cats	توصف قوائم الفئات. يعود
list_core_update	وصف

<p>list_files</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع قائمة بجميع الملفات الموجودة في المجلد المحدد وجميع الدلائل الفرعية حتى عمق 100 مستوى. البرامترات: سلسلة نصية المسار الكامل إلى المجلد - \$folder مستويات المجلدات - int \$levels (التي يجب متابعتها، الافتراضي 100 سلسلة نصية []). (PHP حد حلقة استثناءات \$ - قائمة المجلدات والملفات المطلوب تخطيها. العودة: خطأ عند الفشل، وإلا مجموعة من الملفات</p>
<p>list_meta</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج بيانات التعريف العامة للمنشور في مربع تعريف الحقول المخصصة.</p>
<p>list_plugin_updates</p>	<p>الوصف عرض نموذج المكونات الإضافية للترقية.</p>
<p>list_theme_updates</p>	<p>الوصف عرض نموذج سمات الترقية.</p>
<p>list_translation_updates</p>	<p>الوصف عرض نموذج ترجمات التحديث</p>

<p><code>load_child_theme_textdomain</code></p>	<p>وصف تحميل المواضيع الفرعية سلاسل مترجمة. البرامترات: سلسلة نصية <code>\$domain</code> - معرف فريد - لاسترداد السلاسل المترجمة. سلسلة نصية مسار <code>\$</code> - المسار إلى الدليل الذي العودة: صحيح <code>.mo</code>. يحتوي على ملف عندما يتم تحميل المجال النصي. للموضوع بنجاح، وإلا يكون خطأ</p>
<p><code>load_default_textdomain</code></p>	<p>الوصف قم بتحميل السلاسل المترجمة الافتراضية بناءً على اللغة. البرامترات: لغة التحميل. - <code>\$locale</code> سلسلة نصية القيمة الافتراضية هي قيمة العودة: ما إذا كان قد <code>get_locale()</code>. تم تحميل المجال النصي</p>

<p>load_image_to_edit</p>	<p>الوصف قم بتحميل مصدر صورة للتعديل. البوامقوات: السلسلة النصية \$attachment_id - معرف المرفق. \$mime_type - نوع سلسلة نصية \$size - السلسلة النصية. mime صورة حجم الصورة، القيمة الافتراضية هي "كامل". العودة: مصدر الصورة الناتج عند النجاح، خطأ عند الفشل</p>
<p>load_muplugin_textdomain</p>	<p>الوصف قم بتحميل السلاسل المترجمة mu-plugins للمكون الإضافي الموجود في دليل البرامقوات: سلسلة نصية. \$domain - معرف فريد - مجال النص. لاسترداد السلاسل المترجمة. السلسلة \$mu_plugin_rel_path - النصية نسبة إلى دليل WPMU_PLUGIN_DIR الذي يوجد العودة: صحيح عندما يتم .mo. به ملف تحميل المجال النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p>load_plugin_textdomain</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل السلاسل المترجمة للمكون الإضافي. البوامقوات: سلسلة معرف فريد لاسترداد \$domain - نصية السلاسل المترجمة سلسلة نصية مهملة. استخدم \$deprecated بدلاً من \$plugin_rel_path المعلمة ذلك. السلسلة النصية</p>

	<p>المسار النسبي - <code>\$plugin_rel_path</code> حيث يوجد <code>WP_PLUGIN_DIR</code> إلى العودة: صحيح عندما يتم <code>.mo</code>. ملف تحميل المجال النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p><code>load_script_textdomain</code></p>	<p>الوصف يقوم بتحميل سلاسل البرنامج النصي المترجمة. البوامتوات: سلسلة اسم البرنامج النصي - <code>\$handle</code> نصية لتسجيل مجال الترجمة إليه. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف الكامل إلى الدليل الذي يحتوي على ملفات الترجمة. العودة: خطأ إذا تعذر تحميل المجال النصي للبرنامج النصي، وإلا فإن JSON السلاسل المترجمة في تشفير بخلاف ذلك.</p>

<p>load_script_translations</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل بيانات الترجمة لمقبض البرنامج النصي ومجال النص المحددين. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى ملف الترجمة المراد تحميله. خطأ إذا لم يكن هناك واحد. اسم البرنامج - \$handle سلسلة نصية النصي لتسجيل مجال الترجمة إليه. مجال النص. - \$domain سلسلة نصية العودة: السلاسل المترجمة المشفرة بـ لمقبض البرنامج النصي ومجال JSON النص المحددين. خطأ إذا لم يكن هناك أي شيء.</p>
<p>load_template</p>	<p>الوصف يتطلب ملف القالب مع بيئة وردبريس. البرامترات: السلسلة النصية المسار إلى ملف - \$ _template_file ما - \$require_once القالب. منطقي. إذا كنت تريد أن تتطلب مرة أو تتطلب</p>

<p>load_textdomain</p>	<p>في mo. الوصف قم بتحميل ملف البرامترات: \$domain المجال النصي مجال النص. - \$domain سلسلة نصية معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. المسار إلى - \$mofile سلسلة نصية العودة: صحيح عند النجاح، mo. ملف كاذب عند الفشل.</p>
<p>load_theme_textdomain</p>	<p>الوصف قم بتحميل السلاسل المترجمة للموضوع. البرامترات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد - \$domain لاسترداد السلاسل المترجمة. سلسلة نصية مسار \$ - المسار إلى الدليل الذي العودة: صحيح mo. يحتوي على ملف عندما يتم تحميل المجال النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك</p>
<p>locale_stylesheets</p>	<p>الوصف عرض عنصر رابط ورقة الأنماط المترجمة.</p>

<p>locate_template</p>	<p>الوصف قم باسترجاع اسم ملف القالب ذو الأولوية الأعلى الموجود. البوامتقات: \$template_names - سلسلة نصية ملف (ملفات) القالب المطلوب البحث إذا كان bool \$load - عنها بالترتيب صحيحًا، فسيتم تحميل ملف القالب إذا تم العثور عليه. منطقي \$require_once - ما إذا كنت تريد أن تتطلب مرة أو تتطلب. ليس له أي خطأ. العودة: اسم \$load تأثير إذا كان ملف القالب إذا كان موجودا</p>
<p>login_footer</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج تذييل صفحة تسجيل الدخول. البوامتقات: السلسلة النصية أي إدخال يتم التركيز - \$input_id عليه تلقائيًا</p>

<p>login_header</p>	<p>الوصف إخراج رأس صفحة تسجيل \$title الدخول. البرامتقات: سلسلة نصية عنوان صفحة تسجيل الدخول إلى - <title> وردبريس الذي سيتم عرضه في \$message عنصر. سلسلة نصية <gt; الرسالة التي سيتم عرضها في رأس WP_Error \$wp_error - الصفحة الخطأ المطلوب تمريره. الافتراضي هو WP_Error. مثل</p>
<p>logio</p>	<p>يكتب معلومات logIO() الوصف التسجيل إلى ملف. البرامتقات: السلسلة سواء سلسلة نصية الإدخال - \$io النصية معلومات تصف - \$msg أو الإخراج سبب التسجيل.</p>
<p>maintenance_nag</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>make_clickable</p>	<p>النص العادي إلى URI الوصف تحويل روابط (تش تى ام ال). البرامتقات: سلسلة نصية نص \$ - محتوى لتحويل معرفات URIs العودة: المحتوى مع URI. المحولة.</p>
<p>make_db_current</p>	<p>الوصف تحديث جداول قاعدة البيانات إلى مخطط جديد. البرامتقات: سلسلة نصية الجداول \$ - مجموعة الجداول التي</p>

	"سيتم تحديثها. الافتراضي هو "الكل
<code>make_db_current_silent</code>	الوصف يقوم بتحديث جداول قاعدة البيانات إلى مخطط جديد، ولكن دون عرض النتائج. البامترات : سلسلة نصية الجداول \$ - مجموعة الجداول التي سيتم تحديثها. الافتراضي هو "الكل
<code>make_site_theme</code>	الوصف يقوم بإنشاء سمة للموقع. يعود
<code>make_site_theme_from_default</code>	الوصف يقوم بإنشاء سمة موقع من السمة الافتراضية. البامترات : السلسلة النصية اسم السمة. سلسلة - <code>\$theme_name</code> نصية قالب \$ - اسم دليل السمة. يعود
<code>make_site_theme_from_oldschool</code>	الوصف يقوم بإنشاء سمة موقع من سمة موجودة. البامترات : السلسلة النصية اسم السمة. سلسلة - <code>\$theme_name</code> نصية قالب \$ - اسم دليل السمة. يعود
<code>make_url_footnote</code>	الوصف قم بإزالة (اتش تى ام ال) ووضع الروابط في أسفل المحتوى الذي تم تجريده. البامترات : سلسلة نصية محتوى للحصول على - <code>\$content</code> روابط العودة: تم تجريد (اتش تى ام ال) من المحتوى مع وجود روابط في الأسفل
<code>map_deep</code>	الوصف يعين دالة لجميع العناصر غير القابلة للتكرار في مصفوفة أو كائن. البامترات : قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو الكائن أو العددية. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة المراد تعيينها على

	<p>القيمة \$. العودة: القيمة مع رد الاتصال المطبق على كافة العناصر غير المصفوفات وغير الكائنات الموجودة بداخلها.</p>
map_meta_cap	<p>الوصف يربط القدرات الفوقية بالإمكانات \$cap البدائية. البوامتات: سلسلة نصية معرف - int \$user_id. اسم القرة - المستخدم. وسيطات \$ مختلطة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. العودة: القدرات الفعلية لقدرة التعريف.</p>
maybe_add_column	<p>الوصف يضيف عمودًا إلى جدول قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل. البوامتات: السلسلة النصية اسم الجدول المراد - \$table_name تعديله. السلسلة النصية اسم العمود المراد - \$column_name \$ إضافته إلى الجدول. السلسلة النصية المستخدمة SQL عبارة - create_ddl لإضافة العمود. الإرجاع: صحيح إذا كان موجودًا بالفعل أو عند إكماله بنجاح، وخطأ عند وجود خطأ</p>
maybe_add_existing_user_to_blog	<p>الوصف أضف مستخدمًا جديدًا إلى مدونة عن طريق زيارة /newblouser/{key}/.</p>

<p>maybe_convert_table_to_utf8mb4</p>	<p>الوصف إذا كان الجدول يحتوي فقط على فقم بتحويله، utf8mb4 أو utf8 أعمدة البرامترات: سلسلة utf8mb4 إلى الجدول المطلوب - \$table نصية تحويله. العودة: صحيح إذا تم تحويل الجدول، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>maybe_create_table</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء جدول في قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل. البرامترات: سلسلة نصية اسم جدول قاعدة - \$table_name \$ البيانات المراد إنشاؤه. سلسلة نصية لإنشاء SQL عبارة - create_ddl جدول. العودة: إذا كان الجدول موجودًا بالفعل أو تم إنشاؤه بواسطة الوظيفة.</p>
<p>maybe_disable_automatic_widgets</p>	<p>الوصف يعمل على تعطيل المكون الإضافي لعناصر واجهة المستخدم التلقائية، والذي تم دمجه في البرنامج الأساسي.</p>
<p>maybe_disable_link_manager</p>	<p>Link الوصف يعمل على تعطيل عند الترقية، في حالة عدم وجود روابط في قاعدة البيانات وقت الترقية.</p>

<p>maybe_drop_column</p>	<p>الوصف قم بإسقاط العمود من جدول قاعدة البيانات، إذا كان موجودًا. البوامقرات: سلسلة نصية \$table_name - اسم سلسلة نصية اسم الجدول \$column_name - سلسلة عبارة - \$drop_ddl نصية اسم العمود لإسقاط العمود. العودة: خطأ عند SQL الفشل، صحيح عند النجاح، أو غير موجود.</p>
<p>maybe_hash_hex_color</p>	<p>الوصف يضمن تجزئة أي لون سداسي عشري بشكل صحيح. يعود</p>
<p>maybe_redirect_404</p>	<p>الوصف: تصحيح عمليات إعادة التوجيه 404 عند تعريف NOBLOGREDIRECT.</p>
<p>maybe_serialize</p>	<p>الوصف إجراء تسلسل للبيانات، إذا لزم الأمر. البوامقرات: سلسلة نصية بيانات \$ - البيانات التي قد تكون متسلسلة نصية. العودة: بيانات عددية</p>

maybe_unserialize	<p>الوصف قم بإلغاء تسلسل القيمة فقط إذا تم إجراء تسلسل لها. البوامقوات: السلسلة ربما تكون أصلية - \$original النصية غير متسلسلة نصية، إذا لزم الأمر. العودة: يمكن أن تكون البيانات غير التسلسلية من أي نوع.</p>
mb_strlen	وصف
mb_substr	وصف
mbstring_binary_safe_encoding	<p>mbstring الوصف قم بتعيين ترميز الداخلي على ترميز ثنائي آمن عند البوامقوات. func_overload تمكين ما إذا كان سيتم إعادة bool \$reset تعيين الترميز مرة أخرى إلى ترميز تم تعيينه مسبقاً.</p>
media_buttons	الوصف يضيف زر الوسائط إلى المحرر

<p>media_handle_sideload</p>	<p>الوصف يتعامل مع ملف تم تحميله جانبيًا بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الملف الذي تم تحميله بواسطة media_handle_upload().</p> <p>البرامترات: array \$file_array - مصفوفة مشابه لمصفوفة تحميل \$_FILES. int \$post_id - معرف المنشور الذي ترتبط به الوسائط. السلسلة وصف الملف المحمل - \$desc النصية \$post_data - نشر جانبيًا. مصفوفة البيانات لتجاوزها. العودة: معرف المرفق عند الفشل WP_Error أو</p>
-------------------------------------	---

media_handle_upload

الوصف احفظ ملفاً تم إرساله من طلب
وقم بإنشاء منشور مرفق له. **POST**
- **\$file_id** **البومات**: السلسلة النصية
التي تم **\$_FILES** فهرس المصفوفة
int. إرسال الملف إليها. مطلوب
معرف النشر للمنشور الذي - **\$post_id**
سيتم إرفاق عنصر الوسائط به. مطلوب،
ولكن يمكن ضبطه على **0**، مما يؤدي إلى
إنشاء عنصر وسائط ليس له علاقة
- **\$post_data** بالمنشور. المصفوفة
الكتابة فوق بعض المرفقات. اختياري.
تجاوزات المصفوفة **\$** - تجاوز سلوك
اختياري. **wp_handle_upload()**.
العودة: معرف المرفق أو كائن
WP_Error عند الفشل.

<p>media_post_single_attachment_fields_to_edit</p>	<p>الوصف يسترد حقول مرفقات المنشورات غير الصورية لتحرير حقول النموذج. البرامترات: array \$form_fields - مجموعة من حقول نموذج المرفقات كائن المرفق - WP_Post \$post العودة: حقول نموذج WP_Post. المرفقات التي تمت تصفيتها</p>
<p>media_send_to_editor</p>	<p>الوصف يضيف صورة (تش تى ام ال) إلى المحرر</p>

<p><code>media_sideload_image</code></p>	<p>الوصف يقوم بتنزيل صورة من عنوان المحدد وإرفاقها بمنشور. URL</p> <p>البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - عنوان int. للصورة المراد تنزيلها URL</p> <p>معرف المنشور الذي سيتم - \$post_id</p> <p>\$desc ربط الوسائط به. السلسلة النصية</p> <p>\$return وصف الصورة. سلسلة نصية - تقبل "(تش تى ام ال)" (علامة - ("src" الصورة (تش تى ام ال)) أو (معرف المرفق) "id" أو، (URL عنوان العودة: تم نشر علامة (تش تى ام ال) WP_Error عند النجاح، وكائن img بخلاف ذلك.</p>
<p><code>media_single_attachment_fields_to_edit</code></p>	<p>الوصف يسترد حقول المرفقات المفردة غير الصورية لتحرير حقول النموذج.</p> <p>البوامتوات: array \$form_fields - مجموعة من حقول نموذج المرفقات كائن المرفق - WP_Post \$post</p> <p>العودة: حقول نموذج WP_Post. المرفقات التي تمت تصفيتها</p>
<p><code>media_upload_audio</code></p>	<p>الوصف يتعامل مع تحميل ملف صوتي.</p>

	يُعيد:
<code>media_upload_file</code>	الوصف يتعامل مع تحميل ملف عام. يُعيد:
<code>media_upload_flash_by_pass</code>	الوصف يعرض رسالة برنامج تحميل الملفات المتعددة.
<code>media_upload_form</code>	الوصف يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة.
<code>media_upload_form_handler</code>	الوصف يتعامل مع عمليات إرسال النماذج لبرنامج تحميل الوسائط القديم. عند <code>WP_Error</code> العودة: باطل كائن الفشل
<code>media_upload_gallery</code>	الوصف يسترد نموذج برنامج تحميل <code>iframe</code> . الوسائط القديم في يُعيد.
<code>media_upload_gallery_form</code>	الوصف يضيف نموذج المعرض لتحميل <code>iframe</code>
<code>media_upload_header</code>	الوصف يقوم بإخراج رأس تحميل الوسائط القديمة.
<code>media_upload_html_bypass</code>	الوصف يعرض رسالة التحميل المضمنة في المتصفح.
<code>media_upload_image</code>	الوصف يتعامل مع تحميل الصورة. يُعيد:
<code>media_upload_library</code>	الوصف يسترد نموذج مكتبة الوسائط <code>iframe</code> . الوسائط القديمة في يُعيد.
<code>media_upload_library_form</code>	الوصف يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة لمكتبة الوسائط.
<code>media_upload_max_image_resize</code>	الوصف يعرض خانة الاختيار لتغيير حجم الصور.

<code>media_upload_tabs</code>	الوصف يحدد علامات التبويب الافتراضية لتحميل الوسائط: علامات التبويب الافتراضية
<code>media_upload_text_after</code>	الوصف يُستخدم لعرض رسالة "بعد تحميل ملف".
<code>media_upload_type_form</code>	الوصف يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة لنوع وسائط محدد.
<code>media_upload_type_url_form</code>	الوصف يقوم بإخراج نموذج تحميل الوسائط القديمة للوسائط الخارجية.
<code>media_upload_video</code>	الوصف يتعامل مع تحميل ملف فيديو. يعود:
<code>menu_page_url</code>	URL الوصف احصل على عنوان للوصول إلى صفحة قائمة معينة بناءً على الارتباط الثابت الذي تم تسجيله به. \$menu_slug البرامترات: سلسلة نصية الاسم الثابت للإشارة إلى هذه القائمة - بواسطة (يجب أن يكون فريداً لهذه ما إذا كان - bool \$echo القائمة) أم لا - الافتراضي url سيتم تكرار عنوان url هو صحيح العودة: عنوان
<code>meta_box_prefs</code>	الوصف يطبع تفضيلات مربع التعريف لتعريف الشاشة.

<p>meta_form</p>	<p>الوصف يطبع النموذج في مربع تعريف الحقول المخصصة. البوامقوات: WP_Post \$post - المنشور الذي يتم تحريره.</p>
<p>metadata_exists</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا تم تعيين مفتاح التعريف لكائن معين البوامقوات: سلسلة نوع البيانات - \$meta_type نصية التعريفية للكائن (على سبيل المثال، تعليق، أو منشور، أو مصطلح، أو معرف - int \$object_id. مستخدم) البيانات التعريفية للكائن مخصص مفتاح - \$meta_key للسلسلة نصية البيانات التعريفية. العودة: تم تعيين صحيح للمفتاح، خطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p>ms_allowed_http_request_hosts</p>	<p>الوصف يقوم بإدراج أي مجال في القائمة البيضاء في تثبيت متعدد المواقع الآمنة. يعود HTTP لطلبات</p>
<p>ms_cookie_constants</p>	<p>الوصف يحدد ثوابت ملفات تعريف الارتباط متعددة المواقع</p>
<p>ms_deprecated_blogs_file</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة لتحديد ما إذا كان الملف مهملاً أم لا</p>

ms_file_constants	الوصف يحدد ثوابت الملفات المتعددة المواقع.
ms_is_switched	الوصف يحدد ما إذا كان ساري المفعول Switch_to_blog() الإرجاع: صحيح إذا تم التبديل، وخطأ فيما عدا ذلك.

أبو جيب الحسبيني

`ms_load_current_site_and_network`

الوصف يحدد الشبكة والموقع للمجال والمسار المطلوبين ويملا الكائنات العامة للشبكة والموقع المقابلة كجزء من عملية تمهيد المواقع المتعددة. **البرامترات:**
المجال - \$domain سلسلة نصية المطلوب. سلسلة نصية المسار \$ -
bool. المسار المطلوب
\$subdomain - ما إذا كان تكوين **المجال الفرعي** (صحيح) أو الدليل الفرعي (خطأ). **العودة:** صحيح إذا نجح في ملء **bootstrap**
\$current_blog و **\$current_site**.
بشكل **bootstrap** خطأ إذا تعذر إكمال في **URL** صحيح. إعادة توجيه عنوان حالة وجود أجزاء، ولكن لا يمكن تلبية الطلب ككل.

ms_not_installed	الوصف يعرض رسالة فشل. البوامتوات: المجال - \$domain سلسلة نصية المطلوب للخطأ للرجوع إليه. سلسلة نصية مسار \$ - المسار المطلوب للخطأ للرجوع إليه.
ms_site_check	الوصف يتحقق من حالة المدونة الحالية. العودة: إرجاع صحيح عند النجاح، أو ملف منسدل ليتم تضمينه
ms_subdomain_constants	الوصف يحدد ثوابت النطاق الفرعي متعدد المواقع ويتعامل مع التحذيرات والإشعارات
ms_upload_constants	الوصف يحدد ثوابت تحميل المواقع المتعددة.
mu_dropdown_languages	الوصف يقوم بإنشاء وعرض قائمة منسدلة string[] : باللغات المتاحة. البوامتوات مصفوفة من ملفات - \$lang_files رمز - \$current اللغة. السلسلة النصية اللغة الحالية.
mu_options	WPMU. وصف خيارات
multisite_over_quota_message	الوصف يعرض رسالة الحصة النسبية للتخزين في المواقع المتعددة

mysql2date

الوصف تحويل سلسلة نصية تاريخ المحددة إلى تنسيق مختلف. MySQL **\$format** - **البوامترات**: سلسلة نصية تنسيق التاريخ المراد إرجاعه. سلسلة نصية تاريخ \$ - سلسلة نصية تاريخ ما إذا - **bool \$translate**. للتحويل كان يجب ترجمة تاريخ الإرجاع. **العودة**: سلسلة نصية تاريخ منسقة أو مجموع وإزاحة المنطقة Unix الطابع الزمني لنظام. الزمنية. كذب على الفشل.

mysql_to_rfc3339

الوصف يقوم بتوزيع وتنسيق وقت تاريخ MySQL (Ymd H:i:s) لـ **ISO8601** **البوامترات**: سلسلة (Ymd/TH:i:s). سلسلة نصية **\$date_string** - نصية تاريخ للتحليل والتنسيق. **العودة**: تم بدون منطقة **ISO8601** تنسيق التاريخ لـ زمنية

<p>network_admin_url</p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان الإدارة الخاصة بالشبكة. البوامتقات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الخاص بالمسؤول. سلسلة URL بعنوان نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب، "admin" استخدامه. الافتراضي هو force_ssl_admin() الذي يتبع أو "http" يمكن تمرير is_ssl(). لفرض هذه المخططات. العودة: "https" للمسؤول مع المسار الاختياري URL رابط المُلحق.</p>
<p>network_domain_check</p>	<p>الوصف التحقق من وجود شبكة موجودة. العودة: المجال الأساسي في حالة وجود شبكة، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p>network_edit_site_nav</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج (اتش تي ام ال) للواجهة الجدولية "تحرير الموقع" الخاصة بالشبكة.</p>

<p>network_home_url</p>	<p>الرئيسي URL الوصف يسترد عنوان للشبكة الحالية. البومات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان - \$scheme الرئيسي. سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "https" أو "http" الرئيسي. يقبل الرئيسي مع URL "نسبي". العودة: رابط. إضافة مسار اختياري.</p>
<p>network_settings_add_js</p>	<p>الوصف قم بطباعة جافاسكربت في الرأس على شاشة إعدادات الشبكة.</p>
<p>network_site_url</p>	<p>الخاص URL الوصف يسترد عنوان بالموقع للشبكة الحالية. البومات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق للموقع. سلسلة نصية URL بعنوان مخطط \$ - مخطط لإعطاء سياق عنوان أو "http" للموقع. يقبل URL أو "نسبي". العودة: رابط "https" للموقع مع المسار الاختياري URL المُلحق.</p>

<code>network_step1</code>	الوصف يطبع الخطوة 1 لعملية تثبيت الشبكة.
<code>network_step2</code>	الوصف يطبع الخطوة 2 لعملية تثبيت الشبكة.
<code>new_user_email_admin_notice</code>	الوصف يضيف إشعارًا إداريًا ينبه المستخدم للتحقق من البريد الإلكتروني لطلب التأكيد بعد تغيير عنوان البريد الإلكتروني.
<code>newblog_notify_siteadmin</code>	الوصف لإعلام مسؤول الشبكة بأنه قد تم تنشيط موقع جديد. البوامتوات كائن الموقع - <code>WP_Site \$blog_id</code> الجديد أو معرفه. سلسلة نصية \$ مهمله - :غير مستخدمة. يعود
<code>newuser_notify_siteadmin</code>	الوصف لإعلام مسؤول الشبكة بأنه قد تم int تنشيط مستخدم جديد. البوامتوات معرف المستخدم الجديد. - <code>\$user_id</code> :يعود
<code>next_comments_link</code>	الوصف يعرض الرابط إلى صفحة التعليقات التالية. البوامتوات : سلسلة int . تسمية نص الرابط - <code>\$label</code> نصية الحد الأقصى للصفحة. - <code>\$max_page</code> 0. الافتراضي

<p>next_image_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط الصورة التالية التي لها نفس المنشور الأصلي. البامترات: حجم الصورة. يقبل - \$size سلسلة نصية أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب)، أو 0، أو "لا شيء". سيتم تعيين 0 أو "لا شيء" افتراضياً على سلسلة نصية. \$text أو "post_title" النص - \$ نص الارتباط</p>
<p>next_post</p>	<p>الوصف يطبع الرابط إلى المنشور التالي</p>

الرجوع إلى
الحسيني

`next_post_link`

الوصف يعرض رابط النشر التالي المجاور للمنشور الحالي. **البرامترات**: تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'؛ /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت. `bool '%title'` الافتراضي ما إذا كان يجب - `$in_same_term` أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. `array`. قائمة مصفوفة - `$excluded_terms` أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان - `$taxonomy` صحيحًا `$in_same_term`.

<p>next_post_rel_link</p>	<p>الوصف يعرض الارتباط الارتباطي للمنشور التالي المجاور للمنشور الحالي. تنسيق - \$title البرامترات: سلسلة نصية bool. عنوان الرابط \$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح التصنيف. array. قائمة مصفوفة - \$excluded_terms أو مفصولة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان \$taxonomy صحيحًا \$in_same_term.</p>
<p>next_posts</p>	<p>الوصف يعرض أو يسترد رابط صفحة المنشورات التالية. البرامترات int الحد الأقصى - \$max_page bool \$echo للصفحات. الافتراضي 0 ما إذا كان سيتم تكرار الارتباط أم لا. - لصفحة المنشورات URL العودة: عنوان \$echo = false التالية إذا كان</p>

next_posts_link	<p>الوصف يعرض رابط صفحة المنشورات \$label التالية. البوامتوات: سلسلة نصية int \$max_page. محتوى نص الرابط - الحد الأقصى للصفحات. الافتراضي 0 -</p>
next_widget_id_number	<p>الوصف العودة</p>
nocache_headers	<p>الوصف قم بتعيين الرؤوس لمنع التخزين المؤقت للمتصفحات المختلفة</p>
noindex	<p>noindex الوصف يعرض علامة تعريف إذا كان ذلك مطلوباً من خلال تكوين المدونة.</p>
normalize_whitespace	<p>EOL الوصف تطبيع أحرف المسافات البيضاء المكررة. البوامتوات: السلسلة النصية \$str - السلسلة النصية المراد تطبيعها. العودة: السلسلة النصية الطبيعية.</p>
number_format_i18n	<p>الوصف تحويل الرقم العائم إلى تنسيق float: بناءً على اللغة. البوامتوات الرقم المطلوب تحويله بناءً - \$number دقة عدد - int \$decimals. على اللغة المنازل العشرية. الافتراضي 0. الإرجاع: الرقم المحول بتنسيق سلسلة نصية</p>

<code>option_update_filter</code>	الوصف يقوم بتحديث قيمة القائمة البيضاء للخيارات المتاحة عبر الرابط <code>"whitelist_options"</code> . يعود:
<code>options_discussion_add_js</code>	الوصف إخراج جافاسكربت لتبديل عرض الإعدادات الإضافية في حالة تعطيل الصور الرمزية.
<code>options_general_add_js</code>	الوصف عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_permalink_add_js</code>	الوصف عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_reading_add_js</code>	الوصف عرض جافاسكربت على الصفحة
<code>options_reading_blog_charset</code>	الوصف عرض إعداد محارف الموقع
<code>page_attributes_meta_box</code>	الوصف عرض حقول نموذج سمات الصفحة.
<code>page_template_dropdown</code>	الوصف طباعة عناصر (اتش تي ام ال) لخيار القائمة المنسدلة لقوالب الصفحة. \$default - البرامترات : سلسلة نصية اسم ملف القالب. سلسلة نصية نوع المنشور للحصول - \$post_type على قوالب لها. "النشر" الافتراضي
<code>paginate_comments_links</code>	الوصف يعرض أو يسترد روابط ترقيم الصفحات للتعليقات على المنشور \$args الحالي. البرامترات : سلسلة نصية paginate_links() راجع args . العودة : ترميز روابط صفحة التعليق أو مجموعة من روابط صفحة التعليق

<p>paginate_links</p>	<p>الوصف استرداد الرابط المرقم لصفحات منشورات الأرشيف. البوامتوات: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - \$args نصية من الوسائط لإنشاء روابط مرقمة 'base'(string) Return: للأرشيفات سلسلة نصية من روابط الصفحة أو مجموعة من روابط الصفحات.</p>
<p>parent_dropdown</p>	<p>الوصف طباعة عناصر (اتش تى ام ال) لخيار القائمة المنسدلة لآباء الصفحة. معرف - int \$default: البوامتوات الصفحة الافتراضي الذي سيتم تحديده int \$parent - 0 مسبقًا. الافتراضي int معرف الصفحة الأصلية. الافتراضي 0 مستوى عمق الصفحة. \$level - 0 معرف النشر - int \$post. الافتراضي 0 العودة: قيمة WP_Post أو كائن منطقية خاطئة إذا كانت الصفحة لا تحتوي على عناصر فرعية، وإلا قم بطباعة عناصر (اتش تى ام ال)</p>
<p>parent_post_rel_link</p>	<p>الوصف عرض الارتباط العلائقي لمعلومات \$title العنصر الأصلي: السلسلة النصية. تنسيق عنوان الارتباط -</p>

parse_blocks	الوصف يوزع الكتل خارج سلسلة نصية المحتوى. البوماترات : سلسلة نصية \$content - العودة : مجموعة من كائنات الكتلة التي تم تحليلها.
parse_w3cdf	وصف
path_is_absolute	الوصف اختبار ما إذا كان مسار نظام الملفات المحدد مطلقًا. البوماترات : سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف. العودة : صحيح إذا كان المسار مطلقًا، فإن الخطأ ليس مطلقًا.
path_join	الوصف انضم إلى مسارين لنظام الملفات \$base معًا. البوماترات : سلسلة نصية المسار الأساسي. سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق بقاعدة \$. العودة : المسار ذو المسار الأساسي أو المطلق
paused_plugins_notice	الوصف يعرض إشعارًا إداريًا في حالة إيقاف بعض المكونات الإضافية مؤقتًا بسبب حدوث أخطاء
paused_themes_notice	الوصف يعرض إشعارًا إداريًا في حالة

	إيقاف بعض السمات مؤقتًا بسبب أخطاء
permalink_anchor	الوصف يعرض رابط الرابط الثابت للمنشور الحالي. البرامترات : وضع السلسلة النصية \$ - وضع الرابط الثابت. يقبل "العنوان" أو "المعرف".
permalink_link	الوصف اطبع الرابط الثابت للمنشور الحالي في الحلقة.
permalink_single_rss	الوصف طباعة الرابط الثابت إلى موجز RSS.
pingback	الوصف يقوم بإرجاع الأصوات للروابط الموجودة في المنشور. البرامترات : سلسلة انشر المحتوى - \$content نصية للتحقق من وجود روابط. إذا كانت فارغة int .سيتم استردادها من المشاركة كائن أو معرف النشر - \$post_id
pingback_ping_source_uri	الوصف : تم إرفاق عامل التصفية الافتراضي بـ pingback_ping_source_uri لمصدر URI للتحقق من صحة إرجاع pingback :

<p>pings_open</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور الحالي أم لا. ping مفتوحًا لإجراء أوامر معرف - int \$post_id: البرامترات المشاركة. WP_Post النشر أو كائن الحالية الافتراضية. العودة: صحيح إذا تم قبول الأصوات</p>
<p>plugin_basename</p>	<p>الوصف يحصل على الاسم الأساسي للمكون الإضافي. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف البرنامج المساعد. العودة: اسم البرنامج المساعد</p>
<p>plugin_dir_path</p>	<p>الوصف احصل على مسار دليل نظام الملفات (مع شرطة مائلة زائدة) للمكون الذي تم تمريره. __FILE__ الإضافي اسم - \$file البرامترات: سلسلة نصية (__FILE__). العودة: مسار نظام الملفات للدليل الذي يحتوي على البرنامج المساعد</p>

<p>plugin_dir_url</p>	<p>URL الوصف احصل على مسار دليل للمكون الإضافي (مع شرطة مائلة زائدة الذي تم تمريره. البرامترات: __FILE__ اسم ملف المكون - \$file سلسلة نصية العودة: مسار. (__FILE__) الإضافي للدليل الذي يحتوي على البرنامج URL المساعد.</p>
<p>plugin_sandbox_scrape</p>	<p>الوصف قم بتحميل محاولة مكون إضافي معين لإنشاء أخطاء. البرامترات: سلسلة المسار إلى ملف - \$plugin نصية البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية.</p>

plugins_api

الوصف يسترد صفحات تثبيت المكونات
Plugins.org الإضافية من وردبريس
\$action البرامترات: سلسلة نصية API.
المطلوب تنفيذه API إجراء -
'query_plugins' أو
'plugin_information' أو
'hot_tags' أو 'hot_categories'.
مصفوفة أو كائن من - array \$args
الوسائط المطلوب إجراء تسلسل لها في
Plugin Info API. 'slug'(string)
Return: كائن الاستجابة أو المصفوفة
عند الفشل. WP_Error. عند النجاح
راجع المقالة المرجعية للوظيفة للحصول
على مزيد من المعلومات حول تكوين
قيم الإرجاع المحتملة اعتمادًا على قيمة
\$. الإجراء

plugins_url

داخل دليل URL **الوصف** يسترد عنوان **mu-plugins**. المكونات الإضافية أو مسار - **\$path** **البوامتوات**: سلسلة نصية URL، بما إضافي مُلحق بنهاية عنوان في ذلك الدليل النسبي إذا تم توفير البرنامج الإضافي **\$**. سلسلة نصية مسار كامل لملف داخل - **\$plugin** سيكون **mu-plugin**. مكون إضافي أو متعلقًا بالدليل الخاص به. URL عنوان عادةً ما يتم ذلك عن طريق تمرير URL كوسيلة. **العودة**: رابط **FILE** للمكونات الإضافية مع إضافة مسارات اختيارية.

populate_network

الوصف تعبئة إعدادات الشبكة.
int \$network_id - **البوامتوات**
معرف الشبكة المراد ملؤها. سلسلة نصية
(على) اسم **المجال** للشبكة - **\$domain**
("example.com")، سبيل المثال
سلسلة نصية البريد الإلكتروني \$ - عنوان
البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. سلسلة
اسم الشبكة. - **\$site_name** نصية
سلسلة نصية المسار \$ - المسار الذي
bool. سيتم إلحاقه باسم مجال الشبكة
\$subdomain_install - ما إذا كانت
الشبكة عبارة عن تثبيت مجال فرعي أو
تثبيت دليل فرعي. الإعداد الافتراضي
خطأ، مما يعني أن الشبكة عبارة عن
تثبيت دليل فرعي. **العودة**: صحيح عند
عند التحذير (إذا **WP_Error** النجاح، أو
كان التثبيت ناجحًا، لذلك يجب التحقق
من رمز الخطأ) أو الفشل.

populate_network_meta	الوصف ينشئ تعريف شبكة وردبريس int : ويعين القيم الافتراضية. البوامتات معرف الشبكة لملء - \$network_id - \$meta - التعريف الخاص به. المصفوفة أزواج \$key = gt; التعريف المخصص قيمة \$ للاستخدام
populate_options	الوصف قم بإنشاء خيارات وردبريس وقم بتعيين القيم الافتراضية. البوامتات : خيارات المصفوفة \$ - خيار مخصص أزواج قيمة \$ للاستخدام \$key = gt;
populate_roles	الوصف تنفيذ إنشاء دور وردبريس لإصدارات وردبريس المختلفة
populate_roles_160	الوصف قم بإنشاء الأدوار لـ وردبريس 2.0
populate_roles_210	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.1
populate_roles_230	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.3
populate_roles_250	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.5
populate_roles_260	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.6
populate_roles_270	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ

	وردبريس 2.7
populate_roles_280	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 2.8
populate_roles_300	الوصف إنشاء وتعديل أدوار وردبريس لـ وردبريس 3.0
populate_site_meta	الوصف ينشئ تعريف موقع وردبريس int: ويعين القيم الافتراضية. البرامترات معرف الموقع لملء - \$site_id \$meta - التعريف الخاص به. المصفوفة أزواج \$key = gt; التعريف المخصص قيمة \$ للاستخدام
populinks	الوصف يضيف سمات العناصر لفتح الروابط في علامات تبويب جديدة. البرامترات: سلسلة نصية نص \$ - محتوى لاستبدال الروابط لفتحها في علامة تبويب جديدة. العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته الروابط
post_author_meta_box	الوصف عرض حقل النموذج مع قائمة المؤلفين
post_categories_meta_box	الوصف عرض حقول نموذج فئات WP_Post: المنشورات. البرامترات \$box - كائن النشر. مصفوفة - \$post فئات وسيطات صندوق التعريف. "معرف" (سلسلة نصية)

<p>post_class</p>	<p>الوصف يعرض فئات عنصر حاوية النشر. فئة - \$class البرامترات: سلسلة نصية واحدة أو أكثر لإضافتها إلى قائمة الفئات معرف النشر أو كائن - int \$post_id النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$.</p>
<p>post_comment_meta_box</p>	<p>الوصف عرض التعليقات للنشر.</p>
<p>post_comment_meta_box_thead</p>	<p>الوصف عرض التعليقات لمعلومات رأس جدول النشر: نتيجة المصفوفة \$ - صفوف رأس الجدول العودة</p>
<p>post_comment_status_meta_box</p>	<p>الوصف عرض حقول نموذج حالة التعليقات.</p>

<p><code>post_comments_feed_link</code></p>	<p>الوصف يعرض رابط خلاصة التعليق الخاص بالمنشور. البرامترات: السلسلة نص الرابط - <code>\$link_text</code> النصية "الوصفي". الافتراضي "خلاصة التعليقات معرف المشاركة. - <code>int \$post_id</code>. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. سلسلة نصية تغذية \$ - نوع التغذية. "rss2" تتضمن القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة "atom" و <code>get_default_feed()</code>.</p>
<p><code>post_custom</code></p>	<p>الوصف استرداد حقل بيانات التعريف المخصص للنشر. البرامترات: سلسلة نصية اسم مفتاح بيانات التعريف. - <code>\$key</code> العودة: مجموعة من القيم أو قيمة واحدة، في حالة وجود عنصر واحد فقط. سيتم إرجاع خطأ إذا كان المفتاح غير موجود.</p>
<p><code>post_custom_meta_box</code></p>	<p>الوصف عرض حقول النموذج الحقول المخصصة.</p>
<p><code>post_excerpt_meta_box</code></p>	<p>الوصف عرض حقول نموذج مقتطفات النشر.</p>

<p>post_exists</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور موجودًا بناءً على العنوان والمحتوى والتاريخ \$title والنوع. البوماترات: سلسلة نصية عنوان المشاركة. سلسلة نصية المحتوى - \$ - نشر المحتوى. سلسلة نصية تاريخ \$ - \$type - تاريخ النشر. سلسلة نصية نوع المنشور. العودة: معرف المشاركة إذا كان المنشور موجودًا، 0 بخلاف ذلك.</p>
<p>post_form_autocomplete_off</p>	<p>الوصف تعطيل الإكمال التلقائي في نموذج "النشر" (شاشات إضافة/تحرير حيث أنها WebKit النشر) لمتصفحات تتجاهل إعداد الإكمال التلقائي في منطقة نص المحرر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المحرر عندما ينتقل المستخدم إليه باستخدام زر الرجوع في المتصفح. انظر رقم 28037</p>
<p>post_format_meta_box</p>	<p>الوصف عرض عناصر نموذج تنسيق WP_Post: المنشور. البوماترات \$box - كائن النشر. مصفوفة - \$post وسيطات مربع التعريف لتنسيقات النشر. "معرف" (سلسلة نصية)</p>

<p>post_password_required</p>	<p>الوصف ما إذا كان النشر يتطلب كلمة مرور وتم توفير كلمة المرور الصحيحة. منشور - int \$post: البرامترات اختياري. يتم استخدام المشاركة العالمية بالدولار إذا لم يتم توفيرها. العودة: خطأ إذا لم تكن كلمة المرور مطلوبة أو كان ملف تعريف الارتباط الصحيح لكلمة المرور موجودًا، صحيح بخلاف ذلك.</p>
<p>post_permalink</p>	<p>الوصف استرداد الرابط الثابت من معرف int \$post_id: المشاركة. البرامترات WP_Post. معرف النشر أو كائن: الافتراضي هو البريد العالمي. يعود:</p>
<p>post_preview</p>	<p>الوصف يحفظ مسودة أو يحفظ تلقائيًا يدويًا بغرض عرض معاينة النشر. العودة: عنوان لإعادة التوجيه لإظهار المعاينة URL</p>
<p>post_reply_link</p>	<p>الوصف يعرض محتوى (اتش تي ام ال) للرد على رابط النشر. البرامترات: تجاوز الخيارات - \$args المصفوفة معرف النشر أو - int \$post، الافتراضية الذي سيتم عرض WP_Post كائن التعليق عليه. المشاركة الحالية الافتراضية.</p>
<p>post_revisions_meta_bo</p>	<p>الوصف عرض قائمة المراجعات.</p>

x	
post_slug_meta_box	.الوصف عرض حقول النموذج التقريبي
post_submit_meta_box	الوصف يعرض حقول نموذج الإرسال. كائن - WP_Post \$post :البومات مجموعة - array \$args. النشر الحالي من الوسائط لإنشاء مربع تعريف إرسال المنشور. "معرف" (سلسلة نصية)
post_tags_meta_box	الوصف عرض حقول نموذج علامات - WP_Post \$post :النشر. البومات علامات - \$box كائن النشر. مصفوفة وسيطات مربع التعريف. "معرف" (سلسلة نصية)
post_thumbnail_meta_box	الوصف عرض مربع التعريف المصغر WP_Post :للمنشور. البومات \$post - كائن منشور
post_trackback_meta_box	.الوصف عرض حقول نموذج روابط التتبع

<p>post_type_archive_title</p>	<p>الوصف عرض أو استرداد العنوان لأرشيف نوع المنشور. البرامترات: السلسلة النصية \$prefix - ما سيتم عرضه قبل العنوان - bool \$display - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. الإرجاع: عنوان عند الاسترداد، فارغ عند العرض أو الفشل.</p>
<p>post_type_exists</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان نوع المنشور مسجلاً أم لا. البرامترات: السلسلة النصية اسم نوع المنشور. - \$post_type. العودة: ما إذا كان نوع المنشور مسجلاً.</p>
<p>post_type_supports</p>	<p>الوصف تحقق من دعم نوع المنشور لميزة معينة. البرامترات: السلسلة النصية نوع المنشور الذي يتم - \$post_type - \$feature التحقق منه. سلسلة نصية الميزة التي يتم التحقق منها. العودة: ما إذا كان نوع المنشور يدعم الميزة المحددة.</p>

<p>postbox_classes</p>	<p>الوصف إرجاع قائمة الفئات التي سيتم استخدامها بواسطة مربع التعريف.</p> <p>\$box_id البرامترات: السلسلة النصية معرف مربع التعريف (المستخدم في سمة "المعرف" لمربع التعريف). سلسلة الشاشة التي يظهر \$screen_id نصية عليها مربع التعريف. العودة: سلسلة نصية مفصولة بمسافات من أسماء الفئات.</p>
<p>posts_nav_link</p>	<p>الوصف يعرض رابط التنقل لصفحات المنشورات للصفحات السابقة والتالية.</p> <p>\$sep البرامترات: السلسلة النصية فاصل لروابط التنقل للمقالات. سلسلة تسمية للصفحات \$prelabel نصية \$nxtlabel السابقة. السلسلة النصية تسمية للصفحات التالية.</p>
<p>pre_schema_upgrade</p>	<p>الوصف يتم تشغيله قبل ترقية المخطط.</p>

<p>prep_atom_text_construct</p>	<p>الوصف تحديد نوع سلسلة نصية البيانات ذات البيانات المنسقة. البوامقوات: سلسلة نصية بيانات \$ - إرجاع سلسلة نصية الإدخال: مصفوفة (نوع، قيمة)</p>
<p>prepend_attachment</p>	<p>الوصف التفاف المرفق في علامة الفقرة: قبل المحتوى. يعود</p>
<p>press_it</p>	<p>الوصف اضغط عليه معالج النموذج. العودة: معرف المشاركة</p>
<p>press_this_media_buttons</p>	<p>وصف</p>
<p>prev_post_rel_link</p>	<p>الوصف يعرض الارتباط الارتباطي للمنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. تنسيق - \$title البوامقوات: سلسلة نصية bool. عنوان الرابط \$in_same_term - ما إذا كان يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح array. التصنيف قائمة مصفوفة - \$excluded_terms أو مفصلة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. الافتراضي \$taxonomy - صحيح. سلسلة نصية \$in_same_term التصنيف، إذا كان صحيحًا.</p>

<code>preview_theme</code>	الوصف بدء معاينة المخزن المؤقت لإخراج السمة
<code>preview_theme_ob_filter</code>	الوصف وظيفة رد الاتصال لـ <code>ob_start()</code> لالتقاط جميع الروابط في السمة. يعود
<code>preview_theme_ob_filter_callback</code>	الوصف يعالج روابط سمة المعاينة للتحكم في الموقع والحفاظ عليه. يعود
<code>previous_comments_link</code>	الوصف يعرض الرابط إلى صفحة التعليقات السابقة. البوامتوات : سلسلة تسمية لنص رابط - <code>\$label</code> نصية التعليقات.
<code>previous_image_link</code>	الوصف يعرض رابط الصورة السابقة التي لها نفس المنشور الأصلي. البوامتوات : حجم الصورة. يقبل - <code>\$size</code> سلسلة نصية أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب)، أو 0، أو "لا شيء". سيتم تعيين 0 أو "لا شيء" افتراضياً على سلسلة نصية. <code>\$text</code> أو "post_title". النص - <code>\$</code> نص الارتباط
<code>previous_post</code>	الوصف يطبع رابطاً للمنشور السابق

<p><code>previous_post_link</code></p>	<p>الوصف يعرض رابط المنشور السابق المجاور للمنشور الحالي. البوماترات: تنسيق السلسلة النصية \$ - تنسيق ربط الارتباط. الافتراضي 'قوو'; /وصلة'. سلسلة نصية الرابط \$ - تنسيق الرابط الثابت ما إذا كان <code>\$in_same_term</code> يجب أن يكون الرابط في نفس مصطلح <code>array</code>. التصنيف قائمة مصفوفة - <code>\$excluded_terms</code> أو مفصلة بفواصل لمعرفة المصطلحات المستبعدة. سلسلة نصية التصنيف، إذا كان <code>\$taxonomy</code> صحيحًا <code>\$in_same_term</code>.</p>
<p><code>previous_posts</code></p>	<p>الوصف يعرض أو يسترد رابط صفحة <code>bool</code>: المنشورات السابقة. البوماترات ما إذا كان سيتم تكرار الارتباط - <code>\$echo</code> أم لا. العودة: رابط صفحة المنشورات <code>\$echo = false</code> السابقة إذا كان</p>

<code>previous_posts_link</code>	الوصف يعرض رابط صفحة المنشورات السابقة. البامترات : سلسلة نصية نص رابط الصفحة السابقة - \$label
<code>print_admin_styles</code>	الوصف يطبع قائمة انتظار الأنماط في رأس (اتش تي ام ال) على صفحات الإدارة. يعود:
<code>print_column_headers</code>	الوصف يطبع رؤوس الأعمدة لشاشة معينة. البامترات : سلسلة نصية اسم ربط الشاشة أو كائن - \$screen ما إذا كان bool \$with_id . الشاشة سيتم تعيين سمة المعرف أم لا
<code>print_embed_comments_button</code>	الوصف يطبع العلامات اللازمة لزر تضمين التعليقات
<code>print_embed_scripts</code>	الوصف يطبع جافاسكربت في رأس المضمن iframe
<code>print_embed_sharing_button</code>	الوصف يطبع العلامات اللازمة لزر مشاركة التضمين
<code>print_embed_sharing_dialog</code>	الوصف يطبع العلامات اللازمة لمربع حوار مشاركة التضمين
<code>print_embed_styles</code>	في رأس CSS الوصف يطبع ملف المضمن iframe

<code>print_emoji_detection_script</code>	الوصف قم بطباعة البرنامج النصي لاكتشاف الرموز التعبيرية المضمنة إذا لم تتم طباعته بالفعل.
<code>print_emoji_styles</code>	الوصف اطبع الأنماط المهمة المتعلقة بالرموز التعبيرية.
<code>print_footer_scripts</code>	الوصف يطبع البرامج النصية التي تم وضعها في قائمة الانتظار للتذييل أو متأخرة جدًا لرأس (اتش تى ام ال). يعود
<code>print_head_scripts</code>	الوصف يطبع قائمة انتظار البرنامج النصي في رأس (اتش تى ام ال) على صفحات الإدارة. يعود
<code>print_late_styles</code>	الوصف يطبع الأنماط التي تم وضعها في قائمة الانتظار بعد فوات الأوان لرأس (اتش تى ام ال). يعود

<p>privacy_ping_filter</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كانت المدونة عامة قبل إرجاع المواقع. البوامتوات: مواقع \$ المختلطة - سيتم العودة إذا كانت المدونة عامة، ولن يتم العودة إذا لم تكن عامة. العودة: سلسلة نصية فارغة \$sites، إذا لم تكن المدونة عامة، وترجع إذا كان الموقع عامًا.</p>
<p>query_posts</p>	<p>الوصف يقوم بإعداد الحلقة باستخدام array: معلمات الاستعلام. البوامتوات مصفوفة أو سلسلة نصية من \$query - العودة: قائمة WP_Query وسيطات كائنات النشر.</p>
<p>rawurlencode_deep</p>	<p>الوصف يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو عددية، ويقوم بتشفير القيم التي سيتم بشكل أولي. URL استخدامها في عنوان البوامتوات: قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو السلسلة النصية المراد تشفيرها. العودة: القيمة المشفرة \$value.</p>

readonly

الوصف يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) للقراءة فقط. **البرامتوات**: مختلطة \$ للقراءة فقط - إحدى القيم المراد مقلنتها بمختلطة - (صحيح) القيمة **\$current** الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم تكرار - **bool \$echo** السلسلة النصية أو إرجاعها فقط: سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة

recurse_dirsize

الوصف احصل على حجم الدليل بشكل متكرر. **البرامترات**: سلسلة نصية **\$directory** - المسار الكامل للدليل. - المسار **\$exclude** سلسلة نصية الكامل للدليل الفرعي المراد استبعاده من إجمالي أو مجموعة المسارات. متوقع **int**. بدون شرطة مائلة زائدة الحد **\$max_execution_time** - الأقصى لوقت التشغيل قبل الاستسلام. في ثوان. المهلة عالمية ويتم قياسها من لحظة بدء تحميل وردبريس. **العودة**: الحجم بالبايت إذا كان الدليل صالحًا. خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا انتهت المهلة.

<p>redirect_canonical</p>	<p>الوصف يعيد توجيه الروابط الواردة إلى المناسب بناءً على عنوان URL الخاص بالموقع. البرامترات: URL - \$requested_url السلسلة النصية المطلوب، يُستخدم لمعرفة URL عنوان ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة توجيه. bool \$do_redirect - التوجيه الجديد. URL إعادة التوجيه إلى عنوان إذا URL العودة: سلسلة نصية عنوان كانت إعادة التوجيه مطلوبة.</p>
<p>redirect_guess_404_per malink</p>	<p>الوصف يحاول تخمين عنوان vars الصحيح بناءً على استعلام الصحيح إذا تم URL عنوان Return: العثور عليه. كذب على الفشل.</p>
<p>redirect_post</p>	<p>الوصف إعادة توجيه إلى الصفحة int \$post_id: السابقة. البرامترات - معرف المشاركة.</p>
<p>redirect_this_site</p>	<p>الوصف تأكد من إدراج نطاق الموقع الحالي في قائمة مضيفي إعادة توجيه المسموح بها. البرامترات: المصفوفة \$ مهمل - غير مستخدم. العودة: مجال الموقع الحالي</p>

<p>refresh_blog_details</p>	<p>الوصف: امسح ذاكرة التخزين المؤقت int: لتفاصيل المدونة. البوامتات معرف المدونة. الإعدادات - \$blog_id الافتراضية للمدونة الحالية</p>
<p>refresh_user_details</p>	<p>الوصف ينظف ذاكرة التخزين المؤقت للمستخدم لمستخدم معين. البوامتات معرف المستخدم. الإرجاع: - int \$id معرف المستخدم الذي تم تحديثه أو خطأ في حالة عدم وجود المستخدم</p>
<p>register_activation_hook</p>	<p>الوصف قم بتعيين رابط التنشيط للمكون الإضافي. البوامتات: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف البرنامج المساعد بما في ذلك المسار. وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة المرتبطة بالإجراء "activate_PLUGIN".</p>
<p>register_admin_color_schemes</p>	<p>الوصف يسجل أنظمة ألوان المسؤول الافتراضية</p>
<p>register_and_do_post_meta_boxes</p>	<p>الوصف يسجل مربعات تعريف النشر الافتراضية، ويقوم بتشغيل إجراءات do_meta_boxes. البوامتات: كائن النشر الذي - WP_Post \$post يتم إنشاء مربعات التعريف هذه له</p>

`register_block_style`

الوصف يسجل نمط كتلة جديد.
البوامتوات: السلسلة النصية
`$block_name` - اسم نوع الكتلة بما
`array`. في ذلك مساحة الاسم
`$style_properties` - مصفوفة
يحتوي على خصائص اسم النمط،
والتسمية، والنمط (اسم ورقة الأنماط المراد
وضعها في قائمة الانتظار)،
سلسلة نصية تحتوي `inline_style`
العودة: (المراد إضافته `CSS` على
صحيح إذا تم تسجيل نمط الكتلة بنجاح
وخطأ غير ذلك

`register_block_type`

الوصف يسجل نوع الكتلة. **البرامترات:**
اسم نوع الكتلة - **\$name** سلسلة نصية
بما في ذلك مساحة الاسم، أو بدلاً من ذلك
الكامل. في **WP_Block_Type** مثل
سيتم، **WP_Block_Type** حالة توفير
\$args. array \$args تجاهل المعلمة
مصنوفة من وسائط نوع الكتلة. يمكن -
تعريف أي وسيطات، إلا أن الوسيطات
الموضحة أدناه تكون مدعومة بشكل
قابل (**'render_callback'**). افتراضي
العودة: نوع الكتلة المسجلة (للاستدعاء
عند النجاح، أو خطأ عند الفشل

<p><code>register_column_headers</code></p>	<p>الوصف تسجيل رؤوس الأعمدة لشاشة معينة. البرامترات: سلسلة نصية مقبض الشاشة لإضافة - \$screen المساعدة إليه. عادةً ما يكون هذا هو اسم الخطاب الذي يتم إرجاعه بواسطة وظائف مصفوفة. add*_page() مصفوفة من الأعمدة - \$columns بمعرفات الأعمدة كمفاتيح وأسماء الأعمدة المترجمة كقيم</p>
<p><code>register_deactivation_hook</code></p>	<p>الوصف قم بتعيين خطاب التعطيل للمكون الإضافي. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف البرنامج المساعد بما في ذلك المسار. وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة المرتبطة "deactivate_PLUGIN" بالإجراء</p>

<p><code>register_default_headers</code></p>	<p>الوصف قم بتسجيل مجموعة مختارة من الرؤوس الافتراضية ليتم عرضها بواسطة واجهة مستخدم مسؤول الرأس المخصص.</p> <p>array \$headers: البرامترات - مجموعة من الرؤوس المرتبطة بمعرف سلسلة نصية. تشير المعرفات إلى صفائف "url" تحتوي على مفاتيح "thumbnail_url" و "description".</p>
<p><code>register_importer</code></p>	<p>الوصف تسجيل المستورد لـ وردبريس. علامة - \$id البرامترات: السلسلة النصية المستورد. يستخدم لتحديد المستورد \$name - بشكل فريد. السلسلة النصية اسم المستورد وعنوانه. وصف السلسلة النصية \$ - وصف المستورد. رد اتصال \$ قابل للاستدعاء - رد اتصال للتشغيل. عندما يكون WP_Error العودة: إرجاع WP_Error رد الاتصال \$ هو</p>

<p>register_initial_settings</p>	<p>الوصف تسجيل الإعدادات الافتراضية المتوفرة في وردبريس.</p>
<p>register_meta</p>	<p>الوصف يسجل مفتاح التعريف. البرامترات: السلسلة النصية \$object_type - نوع الكائن الذي تم تسجيل هذا التعريف فيه. سلسلة نصية مفتاح التعريف - \$meta_key البيانات - \$args array. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند التسجيل. سلسلة نصية \$ (سلسلة نصية) 'object_subtype' بدلاً من \$args مهمل - مهمل. استخدم ذلك. العودة: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح في المصفوفة العامة، وخطأ إذا لم يكن كذلك. سيؤدي تسجيل مفتاح تعريف مع عمليات رد اتصال للتطهير والمصادقة المميزة إلى إطلاق عمليات رد الاتصال هذه، ولكنه لن يضيف إلى السجل العالمي.</p>
<p>register_nav_menu</p>	<p>الوصف يسجل موقع قائمة التنقل للموضوع. البرامترات: سلسلة نصية</p>

	<p>معرف موقع القائمة، مثل - \$location سبيكة. وصف السلسلة النصية \$ - نص وصفي لموقع القائمة</p>
<p>register_nav_menus</p>	<p>الوصف يسجل مواقع قائمة التنقل الخاصة بالموضوع. البوامتوات: مجموعة مواقع \$ - مجموعة ترابطية من معرفات مواقع القائمة (مثل سبيكة ثابتة) ونص وصفي</p>
<p>register_new_user</p>	<p>الوصف يعالج تسجيل مستخدم جديد. البوامتوات: السلسلة النصية اسم مستخدم - \$user_login المستخدم لتسجيل الدخول السلسلة عنوان البريد - \$user_email النصية الإلكتروني للمستخدم لإرسال كلمة المرور وإضافة الإرجاع: إما معرف المستخدم أو خطأ عند الفشل.</p>

<p>register_post_meta</p>	<p>الوصف يسجل مفتاح التعريف للمشاركات. البرامترات: السلسلة النصية \$post_type - نوع المنشور لتسجيل مفتاح تعريف له. قم بتصميم سلسلة نصية فارغة لتسجيل مفتاح التعريف عبر جميع أنواع المنشورات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف - \$meta_key البيانات - array \$args. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند Register_meta() التسجيل. راجع للحصول على قائمة بالوسائط المدعومة. العودة: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p>register_post_status</p>	<p>الوصف تسجيل حالة النشر لا تستخدم قبل الحرف الأول. البرامترات: السلسلة اسم حالة - \$post_status النصية مصفوفة أو - array \$args. النشر سلسلة نصية من وسائط حالة النشر. التسمية (منطقي سلسلة نصية) العودة</p>
<p>register_post_type</p>	<p>الوصف يسجل نوع المنشور. البرامترات:</p>

	<p>مفتاح \$post_type - السلسلة النصية نوع النشر. يجب ألا يتجاوز 20 حرفاً، ولا يجوز أن يحتوي إلا على أحرف أبجدية رقمية صغيرة وشرطات وشرطات سفلية. sanitize_key(). array راجع مصفوفة أو سلسلة نصية من \$args - الوسائط لتسجيل نوع المنشور. Return: (string) 'label' كائن نوع المنشور المسجل، أو كائن خطأ</p>
<p>register_rest_field</p>	<p>الوصف يسجل حقلاً جديداً في نوع كائن وردبريس موجود. البرامترات: سلسلة نصية الكائن (الكائنات) - \$object_type ، التي يتم تسجيل الحقل فيها وما إلى 'comment' 'term' 'post' اسم - \$attribute string . ذلك مصفوفة من \$args array . السمة الوسائط المستخدمة للتعامل مع الحقل قابل ('get_callback' . المسجل (للاستدعاء خالي)</p>

register_rest_route

REST API الوصف يسجل مسار
البرامترات: سلسلة نصية مساحة الاسم \$
الأول بعد البادئة **URL** - مقطع عنوان
الأساسية. يجب أن تكون فريدة
لحزمتك/مكونك الإضافي. سلسلة نصية
الأساسي للمسار **URL** عنوان - **\$route**
إما - **array \$args**. الذي تضيفه
مجموعة من الخيارات لنقطة النهاية، أو
مجموعة من المصفوفات لطرق متعددة
إذا كان المسار - **bool \$override**
موجودًا بالفعل، فهل يجب أن نتجاوزه؟
التجاوزات الحقيقية، والدمج الخاطئ (مع
التجاوز الأحداث في حالة وجود مفاتيح
مكررة). الرد: صحيح عند النجاح، وباطل
عند الخطأ.

<p>register_setting</p>	<p>الوصف تسجيل الإعداد وبياناته. البرامترات: سلسلة نصية \$option_group - اسم مجموعة الإعدادات. يجب أن يتوافق مع اسم مفتاح خيار القائمة البيضاء. تتضمن أسماء مفاتيح خيارات القائمة البيضاء الافتراضية "عام" و"مناقشة" و"قراءة" \$option_name وسلسلة نصية array. اسم خيار التعقيم والحفظ - \$args - البيانات المستخدمة لوصف الإعداد عند التسجيل. "النوع" (سلسلة نصية)</p>
<p>register_sidebar</p>	<p>الوصف ينشئ التعريف لشريط جانبي array واحد ويعيد المعرف. البرامترات \$args - مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط للشريط الجانبي الجاري تسجيله. العودة: تمت (سلسلة نصية) 'name' إضافة معرف الشريط الجانبي إلى \$wp_registered_sidebars العمومي.</p>

<p>register_sidebar_widget</p>	<p>الوصف تسجيل القطعة للشريط الجانبي مع التوافق مع الإصدارات السابقة.</p> <p>\$name - البرامترات: سلسلة نصية \$output_callback. معرف القطعة القابل للاستدعاء - يتم تشغيله عند استدعاء عنصر واجهة المستخدم. سلسلة خيار عنصر \$classname نصية Classname. واجهة المستخدم Classname. معلمات \$ مختلطة - معلمات القطعة</p>
<p>register_sidebars</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء أشرطة جانبية int \$number - البرامترات: متعددة. البرامترات عدد الأشرطة الجانبية المراد إنشاؤها مصفوفة أو سلسلة - array \$args نصية من الوسائط لإنشاء شريط جانبي. "معرف" (سلسلة نصية)</p>

<p>register_taxonomy</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء أو تعديل كائن التصنيف. البرامترات: السلسلة النصية مفتاح التصنيف، يجب - \$taxonomy ألا يتجاوز 32 حرفاً. المصفوفة نوع الكائن أو - \$object_type مجموعة أنواع الكائنات التي يجب أن \$args array. يرتبط التصنيف بها مصفوفة أو سلسلة نصية استعلام من الوسائط لتسجيل التصنيف. 'التسميات' إذا WP_Error: (مصفوفة) العودة كانت هناك أخطاء.</p>
<p>register_taxonomy_for_object_type</p>	<p>الوصف إضافة تصنيف مسجل بالفعل إلى نوع الكائن. البرامترات: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - \$taxonomy اسم - \$object_type سلسلة نصية نوع الكائن. العودة: صحيح إذا نجح، خطأ إذا لم يكن.</p>

<p><code>register_term_meta</code></p>	<p>الوصف يسجل مفتاح التعريف للمصطلحات. البوامترات: سلسلة نصية التصنيف لتسجيل - \$taxonomy مفتاح تعريف له. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة لتسجيل مفتاح التعريف عبر جميع التصنيفات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف - \$meta_key البيانات - array \$args. للتسجيل المستخدمة لوصف مفتاح التعريف عند Register_meta() التسجيل. راجع للحصول على قائمة بالوسائط المدعومة. العودة: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف بنجاح، وخطأ إذا لم يكن كذلك.</p>
<p><code>register_theme_directory</code></p>	<p>الوصف قم بتسجيل دليل يحتوي على سمات. البوامترات: سلسلة نصية إما مسار نظام الملفات - \$directory الكامل إلى مجلد السمة أو مجلد داخل WP_CONTENT_DIR العودة:</p>

<p>register_uninstall_hook</p>	<p>الوصف قم بتعيين رابط إلغاء التثبيت للمكون الإضافي. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - ملف البرنامج المساعد. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - رد الاتصال الذي سيتم تشغيله عند استدعاء الخطاف. يجب أن تكون طريقة أو وظيفة ثابتة.</p>
<p>register_widget</p>	<p>الوصف تسجيل معلومات عنصر واجهة إما - string \$widget: المستخدم أو مثل WP_Widget اسم فئة فرعية WP_Widget. لفئة فرعية</p>

<p>register_widget_control</p>	<p>الوصف يسجل رد الاتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لتخصيص int \$name - الخيارات. البوامتوات معرف الشريط الجانبي القابل \$control_callback للاستدعاء - رد اتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لعرض النموذج عرض القطعة - int \$width ومعالجته ارتفاع القطعة. - int \$ height معلمات \$ مختلطة - معلمات القطعة</p>
<p>registered_meta_key_exists</p>	<p>الوصف يتحقق من تسجيل مفتاح التعريف. البوامتوات: سلسلة نصية نوع الكائن. سلسلة - \$object_type مفتاح التعريف. - \$meta_key نصية \$object_subtype - سلسلة نصية النوع الفرعي لنوع الكائن. العودة: صحيح إذا تم تسجيل مفتاح التعريف لنوع الكائن، ونوع الكائن الفرعي، إذا تم توفيره. خطأ إذا لم يكن كذلك</p>

rel_canonical	rel=canonical الوصف: المخرجات للاستعلامات الفردية.
remove_accents	الوصف يحول كافة أحرف التشكيل إلى البرامترات : السلسلة ASCII. أحرف النص الذي قد يحتوي - \$string النصية على أحرف مميزة الإرجاع: سلسلة نصية تمت تصفيتها بأحرف "لطيفة" مستبدلة.
remove_action	الوصف يزيل دالة من ربط الإجراء المحدد. تم ربط - \$tag البرامترات: سلسلة نصية ربط الإجراء الذي سيتم إزالة الوظيفة به القابل \$function_to_remove للاستدعاء - اسم الوظيفة التي يجب أولوية الوظيفة. - int \$priority إزالتها العودة: ما إذا كانت الوظيفة قد تمت إزالتها.
remove_all_actions	الوصف إزالة كافة الخطافات من الإجراء. الإجراء - \$tag البرامترات: سلسلة نصية int المراد إزالة الخطافات منه رقم الأولوية المراد إزالتها - \$priority منه. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء.
remove_all_filters	الوصف قم بإزالة كافة الخطافات من \$tag المرشح. البرامترات: سلسلة نصية

	<p>int. المرشح المراد إزالة الخطافات منه - \$priority - رقم الأولوية المطلوب - إزالته. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء</p>
remove_all_shortcodes	<p>الوصف مسح كافة الرموز القصيرة</p>
remove_custom_backgr ound	<p>الوصف إزالة دعم الخلفية المخصصة. العودة: ما إذا كان قد تمت إزالة الدعم</p>
remove_custom_image_ header	<p>الوصف إزالة دعم رأس الصورة. العودة: ما إذا كان قد تمت إزالة الدعم</p>
remove_editor_styles	<p>الوصف يزيل كافة أوراق أنماط المحرر الرئسي. العودة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم تكن هناك أوراق أنماط لإزالتها</p>
remove_filter	<p>الوصف يزيل دالة من خطاف مرشح - \$tag محدد. البرامترات: سلسلة نصية تم ربط خطاف المرشح الذي سيتم إزالة \$function_to_remove. الوظيفة به القابل للاستدعاء - اسم الوظيفة التي أولوية - int \$priority. يجب إزالتها الوظيفة. العودة: ما إذا كانت الوظيفة موجودة قبل إزالتها</p>

remove_image_size	<p>الوصف إزالة حجم الصورة الجديد. \$name - البرامترات: السلسلة النصية حجم الصورة المراد إزالتها. العودة: صحيح إذا تمت إزالة حجم الصورة بنجاح، وخطأ عند الفشل.</p>
remove_menu_page	<p>الوصف إزالة قائمة الإدارة ذات المستوى الأعلى. البرامترات: السلسلة النصية \$menu_slug - العودة: القائمة التي تمت إزالتها عند النجاح، خاطئة إذا لم يتم العثور عليها.</p>

remove_meta_box

الوصف يزيل مربع التعريف من شاشة واحدة أو أكثر. **البرامترات**: السلسلة النصية المستخدم) معرف مربع التعريف - \$id سلسلة. (لمربع التعريف "id" في السمة الشاشة أو الشاشات - \$screen نصية التي يظهر عليها مربع التعريف (مثل نوع المنشور أو "الرابط" أو "التعليق"). يقبل معرف شاشة واحد، أو كائن أو مجموعة من معرفات، WP_Screen، - \$context الشاشة. سلسلة نصية السياق الموجود داخل الشاشة حيث تم ضبط المربع للعرض. تختلف السياقات من شاشة إلى أخرى. تشمل سياقات شاشة تحرير النشر على "عادي" و"جانبي" و"متقدم". تتضمن سياقات شاشة التعليقات "عادي" و"جانبي". تستخدم المربعات التعريفية للقوائم ("أقسام الأكوارديون) السياق "الجانبي".

<code>remove_option_update_handler</code>	الوصف إلغاء تسجيل الإعداد
<code>remove_option_whitelis</code> <code>t</code>	الوصف يزيل قائمة الخيارات من القائمة البيضاء للخيارات. يعود
<code>remove_permastruct</code>	الوصف يزيل بنية الرابط الثابت. - \$name البوامتوات : السلسلة النصية اسم بنية الرابط الثابت
<code>remove_post_type_supp</code> <code>ort</code>	الوصف إزالة الدعم لميزة من نوع المنشور. البوامتوات : السلسلة النصية نوع المنشور الذي تريد - \$post_type إزالة الميزة منه. سلسلة نصية الميزة التي تتم إزالتها - \$feature
<code>remove_query_arg</code>	الوصف يزيل عنصرًا أو عناصر من سلسلة نصية استعلام. البوامتوات : سلسلة مفتاح الاستعلام أو - \$key نصية - bool \$query . المفاتيح المراد إزالتها URL عنوان false عندما يستخدم الحالي. العودة : سلسلة نصية استعلام جديدة URL
<code>remove_rewrite_tag</code>	الوصف يزيل علامة إعادة الكتابة (%postname%). اسم - \$tag البوامتوات : السلسلة النصية علامة إعادة الكتابة
<code>remove_role</code>	الوصف إزالة الدور، إذا كان موجودًا. اسم - \$role البوامتوات : سلسلة نصية الدور

<p>remove_shortcode</p>	<p>الوصف يزيل الخطاف للرمز القصير. علامة - \$tag البوامتقات: سلسلة نصية الرمز القصير لإزالة الخطاف.</p>
<p>remove_submenu_page</p>	<p>الوصف إزالة قائمة فرعية للمشرف. البوامتقات: السلسلة النصية سبيكة القائمة - \$menu_slug الرئيسية. سلسلة نصية سبيكة القائمة - \$submenu_slug الفرعية. العودة: القائمة الفرعية التي تمت إزالتها عند النجاح، خاطئة إذا لم يتم العثور عليها.</p>
<p>remove_theme_mod</p>	<p>الوصف قم بإزالة اسم تعديل السمة من قائمة السمات الحالية. البوامتقات: سلسلة اسم تعديل السمة - \$name نصية</p>
<p>remove_theme_mods</p>	<p>الوصف خيار إزالة تعديلات السمة للموضوع الحالي.</p>
<p>remove_theme_support</p>	<p>الوصف يسمح للموضوع بإلغاء تسجيل دعمه لميزة معينة البوامتقات: سلسلة الميزة التي تتم - \$feature نصية إزالتها. العودة: ما إذا تمت إزالة الميزة</p>

<p><code>remove_user_from_blog</code></p>	<p>الوصف إزالة مستخدم من مدونة. معرف - <code>int \$user_id</code>: البرامترات int.المستخدم الذي تقوم بإزالته معرف المدونة التي تقوم - <code>\$blog_id</code> إزالة المستخدم منها. سلسلة نصية إعادة تعيين \$ - المستخدم الذي سيتم إعادة تعيين المشاركات له. يعود</p>
<p><code>render_block</code></p>	<p>الوصف يعرض كتلة واحدة في سلسلة نصية (اتش تى ام ال). البرامترات array \$block - كائن كتلة واحد تم تحليله. العودة: سلسلة نصية (اتش تى ام ال) المقدمة</p>

request_filesystem_credentials

الوصف يعرض نموذجًا للمستخدم لطلب الخاصة به من أجل **FTP/SSH** تفاصيل الاتصال بنظام الملفات. **البامترات:**
عنوان - **\$form_post** السلسلة النصية لنشر النموذج إليه. سلسلة نصية **URL** نوع نظام الملفات المختار. - **\$type** خطأ منطقي **\$** - ما إذا كان الطلب الحالي قد فشل في الاتصال. سلسلة نصية المسار الكامل للدليل الذي - **\$context** تم اختباره ليكون قابلاً للكتابة. مصفوفة **POST** حقول - **\$extra_fields** الإضافية التي سيتم التحقق من تضمينها **bool** في المنشور
\$allow_relaxed_file_ownership ما إذا كان سيتم السماح بكتابة **p** المجموعة/العالم. **العودة:** صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.

<p>require_if_theme_supports</p>	<p>الوصف يتحقق من دعم السمة لميزة معينة قبل تحميل الوظائف التي تنفذها. \$feature - البرامترات: سلسلة نصية الميزة التي يتم فحصها. السلسلة النصية المسار إلى الملف. العودة: - \$include صحيح إذا كان السمة الحالية تدعم الميزة المتوفرة، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p>require_wp_db</p>	<p>الوصف قم بتحميل ملف فئة قاعدة \$wpdb global البيانات وإنشاء مثيل</p>
<p>reset_mbstring_encoding</p>	<p>الوصف إعادة تعيين ترميز mbstring الداخلي إلى الترميز الذي قام المستخدمون بتعيينه مسبقاً.</p>
<p>reset_password</p>	<p>الوصف يعالج إعادة تعيين كلمة مرور WP_User: المستخدم. البرامترات سلسلة نصية المستخدم - \$user كلمة مرور جديدة - \$new_pass للمستخدم في نص عادي</p>
<p>rest_api_default_filters</p>	<p>REST API الوصف يسجل مرشحات الافتراضية.</p>
<p>rest_api_init</p>	<p>الوصف: تقوم السجلات بإعادة كتابة</p>

	(API) قواعد واجهة برمجة التطبيقات
<code>rest_api_loaded</code>	REST API الوصف يقوم بتحميل
<code>rest_api_register_rewrites</code>	الوصف يضيف قواعد إعادة كتابة REST.
<code>rest_authorization_required_code</code>	HTTP الوصف يقوم بإرجاع رمز خطأ السياقي لفشل التفويض. العودة: 401 إذا لم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول، 403 إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول
<code>rest_cookie_check_errors</code>	الوصف يتحقق من وجود أخطاء عند استخدام المصادقة المستندة إلى ملفات WP_Error: تعريف الارتباط. الروامترات خطأ من معالج مصادقة آخر، - \$result فارغ إذا كان علينا التعامل معه، أو قيمة: أخرى إذا لم يكن الأمر كذلك. العودة WP_Error إذا كان ملف تعريف الارتباط غير صالح، والنتيجة \$، وإلا تكون صحيحة.
<code>rest_cookie_collect_statuses</code>	الوصف يجمع حالة مصادقة ملف تعريف الارتباط.

<p>rest_do_request</p>	<p>REST الوصف قم بإجراء طلب WP_REST_Request: البرامترات \$request - استجابة - الراحة.</p>
<p>rest_ensure_request</p>	<p>الوصف يضمن أن وسيطات الطلب هي كائن طلب (من أجل الاتساق). البرامترات: طلب المصفوفة \$ - طلب REST. التحقق. العودة: مثيل طلب</p>
<p>rest_ensure_response</p>	<p>هي REST الوصف يضمن أن استجابة كائن استجابة (من أجل الاتساق). WP_Error \$response: البرامترات الاستجابة المراد التحقق منها. العودة: - ، إذا أدت الاستجابة إلى حدوث خطأ وإذا كانت الاستجابة، WP_Error عبرة عن مثيل بالفعل، فسيتم إرجاع وإلا فسيتم، WP_HTTP_Response. WP_REST_Response إرجاع مثيل جديد.</p>

<p><code>rest_filter_response_fields</code></p>	<p>الوصف قم بتصفية استجابة واجهة برمجة لتشمل فقط مجموعة (API) التطبيقات من حقول كائنات الاستجابة المدرجة في القائمة البيضاء. البرامترات WP_REST_Response \$response - يتم تقديم الاستجابة - WP_REST_Server. \$server - مثيل ResponseHandler (عادةً WP_REST_Server). WP_REST_Request \$request - الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. الإرجاع: الاستجابة التي سيتم تقديمها، وتم تقليصها لتحتوي على مجموعة فرعية من الحقول</p>
<p><code>rest_get_avatar_sizes</code></p>	<p>الوصف استرداد أحجام البكسل للصور الرمزية. العودة: قائمة أحجام البكسل للصور الرمزية. الافتراضي [24, 48, 96]</p>
<p><code>rest_get_avatar_urls</code></p>	<p>للصورة URL الوصف يسترد عناوين الرمزية بأحجام مختلفة. البرامترات</p>

	<p>Gravatar - المختلط <code>\$id_or_email</code> الخاص به. يقبل URL لاسترداد عنوان Gravatar md5، أو تجزئة <code>user_id</code>، أو البريد الإلكتروني للمستخدم، أو كائن <code>WP_User</code>، أو <code>WP_Post</code>، أو كائن <code>WP_Comment</code>. العودة: <code>\$urls</code> كائن <code>Gravatar url</code> لكل حجم.</p>
<code>rest_get_date_with_gmt</code>	<p>الوصف يوزع التاريخ إلى ما يعادله محليًا MySQL. بتنسيق وقت وتاريخ UTC، والطابع <code>\$date</code> - البرامترات: سلسلة نصية <code>bool \$is_utc</code> - RFC3339 الزمني ما إذا كان يجب تفسير التاريخ المقدم العودة: سلاسل وقت UTC على أنه بتنسيق وقت UTC، التاريخ المحلية و فارغة <code>(Ymd H:i:s)</code> MySQL التاريخ عند الفشل.</p>
<code>rest_get_server</code>	<p>REST الوصف يسترد مثل خادم REST الحالي. العودة: مثل خادم</p>
<code>rest_get_url_prefix</code>	<p>لأي مورد URL الوصف يسترد بادئة العودة: البادئة API.</p>
<code>rest_handle_deprecated_argument</code>	<p>يعالج الوصف أخطاء <code>_deprecated_argument()</code>. \$function - البرامترات: سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية رسالة بخصوص التغيير. <code>\$message</code> - سلسلة نصية الإصدار <code>\$</code> - الإصدار</p>
<code>rest_handle_deprecated_function</code>	<p>الوصف يعالج أخطاء <code>_deprecated_function()</code>. \$function - البرامترات: سلسلة نصية الوظيفة التي تم استدعاؤها. سلسلة نصية</p>

	<p>استبدال \$ - الوظيفة التي كان ينبغي استدعاؤها. سلسلة نصية الإصدار \$ - الإصدار.</p>
<p><code>rest_handle_options_request</code></p>	<p>OPTIONS الوصف يعالج طلبات لل خادم. البومات: استجابة \$ مختلطة - الاستجابة الحالية، إما استجابة أو فارغة للإشارة إلى التميري.</p> <p>WP_REST_Server \$handler - عادةً ResponseHandler مثل WP_REST_Server).</p> <p>WP_REST_Request \$request - الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. العودة: استجابة معدلة، إما استجابة أو فارغة للإشارة إلى التميري.</p>
<p><code>rest_is_boolean</code></p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت القيمة المعطاة bool: تشبه القيمة المنطقية. البومات القيمة التي يتم \$maybe_bool تقييمها. العودة: صحيح إذا كان منطقياً، وإلا فهو خطأ.</p>

<p><code>rest_is_field_included</code></p>	<p>الوصف بالنظر إلى مجموعة من الحقول المطلوب تضمينها في الاستجابة، والتي قد يكون بعضها متداخلاً. تحدد الحقول ما إذا كان يجب تضمين الحقل المقدم في نص الاستجابة. البرامترات: حقل السلسلة النصية \$ - حقل لاختبار إدراجه في نص الاستجابة. حقل المصفوفة \$ - مصفوفة من حقول السلسلة النصية التي تدعمها نقطة النهاية. العودة: هل سيتم تضمين الحقل أم لا.</p>
<p><code>rest_is_ip_address</code></p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان عنوان IP صالحًا. البرامترات: السلسلة النصية صالح، وإلا العودة: عنوان IP. عنوان فهو خطأ.</p>
<p><code>rest_output_link_header</code></p>	<p>الوصف يرسل رأس ارتباط لـ REST API.</p>
<p><code>rest_output_link_wp_header</code></p>	<p>الوصف يقوم بإخراج علامة رابط في رأس الصفحة REST API.</p>
<p><code>rest_output_rsd</code></p>	<p>REST URL لـ الوصف يضيف عنوان WP RSD إلى نقطة نهاية REST API.</p>

<p>rest_parse_date</p>	<p>إلى طابع RFC3339 الوصف يوزع وقت البوامتوات: سلسلة نصية Unix. الزمني RFC3339. الطابع الزمني - \$date. ما إذا كان سيتم - bool \$force_utc. بدلاً من UTC فرض المنطقة الزمنية استخدام المنطقة الزمنية للطابع الزمني. العودة: الطابع الزمني يونس</p>
<p>rest_parse_request_arg</p>	<p>الوصف تحليل وسيطة الطلب بناءً على: التفاصيل المسجلة في المسار. يعود</p>
<p>rest_preload_api_request</p>	<p>الوصف إلحاق نتيجة الطلب الداخلي بـ بغرض التحميل المسبق REST API للبيانات المراد إرفاقها بالصفحة. البوامتوات: مصفوفة مذكرة \$ - تقليل مسار - \$path المجمع. سلسلة نصية للتحميل المسبق. العودة: REST API. تعديل تقليل تراكم</p>

<p>rest_sanitize_boolean</p>	<p>الوصف يقوم بتغيير قيمة تشبه القيمة المنطقية إلى القيمة المنطقية المناسبة. البوامتوات: القيمة المنطقية \$ - القيمة التي يتم تقييمها. العودة: إرجاع القيمة المنطقية المناسبة المرتبطة.</p>
<p>rest_sanitize_request_arg</p>	<p>الوصف قم بتطهير وسيطة الطلب بناءً على التفاصيل المسجلة في المسار. يعود:</p>
<p>rest_sanitize_value_from_schema</p>	<p>الوصف قم بتطهير القيمة بناءً على المخطط. البوامتوات: قيمة \$ مختلطة - array \$args. القيمة المراد تقييمها مصفوفة المخطط لاستخدامها في التقييم. يعود:</p>

<p><code>rest_send_allow_header</code></p>	<p>الوصف يرسل رأس "السماح" لتوضيح جميع الطرق التي يمكن إرسالها إلى المسار الحالي. البوامتوات: WP_REST_Response \$response - يتم تقديم الاستجابة - WP_REST_Server. الحالية \$server - مثيل ResponseHandler (عادةً WP_REST_Server). WP_REST_Request \$request - الطلب الذي تم استخدامه لإجراء الاستجابة الحالية. العودة: الاستجابة التي سيتم تقديمها، مع رأس "السماح" إذا كان المسار يحتوي على طرق مسموح بها.</p>
<p><code>rest_send_cors_headers</code></p>	<p>الوصف يرسل رؤوس مشاركة الموارد عبر الأصل مع طلبات واجهة برمجة التطبيقات. البوامتوات: قيمة \$ مختلطة - بيانات الاستجابة. العودة: بيانات الاستجابة.</p>
<p><code>rest_url</code></p>	<p>إلى نقطة URL الوصف يسترد عنوان البوامتوات: سلسلة نصية. REST نهاية مخطط السلسلة. REST مسار \$ - مسار النصية \$ - مخطط التعقيم. العودة: عنوان الكامل إلى نقطة النهاية URL.</p>

<p>rest_validate_request_arg</p>	<p>الوصف التحقق من صحة وسيطة الطلب بناءً على التفاصيل المسجلة في المسار. يعود:</p>
<p>rest_validate_value_from_schema</p>	<p>الوصف التحقق من صحة القيمة بناءً على المخطط. البوامتات: قيمة \$ مختلطة - القيمة المطلوب التحقق من مصفوفة - array \$args. صحتها المخطط المستخدمة للتحقق من الصحة. اسم المعلمة - \$param سلسلة نصية: المستخدمة في رسائل الخطأ. يعود:</p>
<p>restore_current_blog</p>	<p>الوصف قم باستعادة المدونة الحالية، بعد العودة. Switch_to_blog() استدعاء صحيح عند النجاح، خطأ إذا كنا موجودين بالفعل في المدونة الحالية.</p>
<p>restore_current_locale</p>	<p>الوصف يستعيد الترجمات وفقاً للغة الأصلية. العودة: لغة عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>
<p>restore_previous_locale</p>	<p>الوصف يستعيد الترجمات وفقاً للغة المحلية السابقة. العودة: لغة عند النجاح، خطأ عند الخطأ.</p>

<p>resume_plugin</p>	<p>الوصف يحاول استئناف مكون إضافي \$plugin واحد. البوامتات: سلسلة نصية مكون إضافي واحد للاستئناف. سلسلة - URL نصية إعادة التوجيه \$ - عنوان لإعادة التوجيه إليه. العودة: صحيح عند النجاح، خطأ إذا لم يتم إيقاف المكون عند WP_Error، الإضافي \$ مؤقتاً الفشل.</p>
<p>resume_theme</p>	<p>الوصف يحاول استئناف موضوع واحد. \$theme البوامتات: سلسلة نصية سمة واحدة للاستئناف. سلسلة نصية لإعادة URL إعادة التوجيه \$ - عنوان التوجيه إليه. العودة: صحيح عند النجاح، مؤقتاً \$theme خطأ إذا لم يتم إيقاف WP_Error عند الفشل.</p>
<p>retrieve_password</p>	<p>الوصف يتعامل مع إرسال بريد إلكتروني لاسترجاع كلمة المرور إلى المستخدم. الإرجاع: صحيح: عند الانتهاء على خطأ WP_Error</p>
<p>retrieve_widgets</p>	<p>الوصف ابحث عن عناصر واجهة المستخدم "المفقودة"، والتي يجب</p>

	<p>تشغيلها على الأقل عند كل تغيير للموضوع. البرامترات: السلسلة النصية \$theme_changed - ما إذا كان السمة قد تم تغييرها كقيمة منطقية. تؤدي قيمة "التخصيص" إلى تأجيل التحديثات الخاصة بأداة التخصيص. العودة: تحديث عناصر واجهة المستخدم للأشرطة الجانبية.</p>
revoke_super_admin	<p>الوصف يلغي امتيازات المشرف المتميز. معرف int \$user_id: البرامترات امتيازات المشرف المتميز للمستخدم الذي سيتم إبطاله. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل. يمكن أن يفشل هذا عندما يكون البريد الإلكتروني للمستخدم هو البريد الإلكتروني لمشرف الشبكة أو عندما يتم تحديد العمومي \$super_admins.</p>
rewind_posts	<p>وصف الترجيع المشاركات الحلقة</p>
rich_edit_exists	<p>TinyMCE الوصف تحديد ما إذا كان متاحًا أم لا. العودة: ما إذا كان موجودًا TinyMCE.</p>
rsd_link	<p>الوصف عرض الارتباط إلى نقطة نهاية Real Simple Discovery خدمة.</p>
rss2_site_icon	<p>RSS2 الوصف يعرض رمز الموقع في</p>
rss_enclosure	<p>للمنشور RSS الوصف عرض حاوية الحالي.</p>
safecss_filter_attr	<p>الوصف يقوم بتصفية سمة النمط المضمنة وإزالة القواعد غير المسموح \$css - بها. البرامترات: سلسلة نصية</p>

	<p>سلسلة CSS. سلسلة نصية من قواعد نصية \$ مهملة - غير مستخدمة. العودة: سلسلة نصية تمت تصفيتها من قواعد CSS.</p>
sanitize_bookmark	<p>الوصف يعقم جميع حقول الإشارات stdClass: المرجعية البوامتوات سلسلة نصية صف - \$bookmark كيفية - \$context الإشارة المرجعية تصفية الحقول العودة: نفس نوع الإشارة المرجعية \$ ولكن مع تعقيم الحقول.</p>
sanitize_bookmark_field	<p>الوصف يعقم حقل الإشارة المرجعية. البوامتوات: حقل السلسلة النصية \$ - حقل الإشارة المرجعية. قيمة \$ مختلطة - int. قيمة حقل الإشارة المرجعية معرف الإشارة - \$bookmark_id - \$context المرجعية. سلسلة نصية أو "raw" كيفية تصفية قيمة الحقل. يقبل أو "js" أو "attribute" أو "edit" العودة: القيمة "display" أو "db" التي تمت تصفيتها.</p>

<p>sanitize_category</p>	<p>الوصف يعقم بيانات الفئة بناءً على السياق. البرامترات: فئة الكائن \$ - سلسلة \$context - نصية بيانات الفئة الافتراضي هو "العرض". الإرجاع: نفس نوع فئة \$ مع البيانات المعقمة للاستخدام الآمن.</p>
<p>sanitize_category_field</p>	<p>الوصف يقوم بتعقيم البيانات في حقل مفتاح فئة واحدة. البوامترات: سلسلة مفتاح الفئة لتطهير قيمة - \$field نصية \$int المختلطة - قيمة الفئة لتطهير سلسلة نصية معرف الفئة - \$cat_id ما هو المرشح الذي سيتم - \$context وما، "display"، "raw"، استخدامه إلى ذلك. الإرجاع: نفس نوع القيمة \$ بعد \$. أن يتم تطهير القيمة</p>
<p>sanitize_comment_cookies</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير ملفات تعريف الارتباط المرسل إلى المستخدم بالفعل.</p>

<p>sanitize_email</p>	<p>الوصف يزيل كافة الأحرف غير المسموح بها في البريد الإلكتروني. البرامترات: عنوان البريد - \$email سلسلة نصية الإلكتروني المراد تصفيته. العودة: عنوان البريد الإلكتروني الذي تمت تصفيته.</p>
<p>sanitize_file_name</p>	<p>الوصف لتطهير اسم الملف، واستبدال المسافات البيضاء بشرطات. البرامترات: اسم الملف - \$filename سلسلة نصية المراد تعقيمه الإرجاع: اسم الملف المعقم</p>
<p>sanitize_hex_color</p>	<p>الوصف يطهر اللون السداسي. يعود</p>
<p>sanitize_hex_color_no_hash</p>	<p>الوصف يعقم اللون السداسي بدون تجزئة. sanitize_hex_color() استخدم عندما يكون ذلك ممكناً. يعود</p>

<p>sanitize_html_class</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير اسم فئة (اتش تي ام ال) للتأكد من أنه يحتوي على أحرف صالحة فقط. البوامتوات: سلسلة نصية اسم الفئة المراد تعقيمها - \$class القيمة التي سيتم - string \$fallback إرجاعها إذا انتهى التعقيم كسلسلة نصية فارغة. الافتراضيات إلى سلسلة نصية فارغة. العودة: القيمة المعقمة</p>
<p>sanitize_key</p>	<p>الوصف يظهر مفتاح السلسلة النصية. سلسلة - \$key البوامتوات: سلسلة نصية نصية مفتاح العودة: مفتاح معقم</p>

<p>sanitize_meta</p>	<p>وصف تطهير القيمة التعريفية. البرامترات: مفتاح - \$meta_key سلسلة نصية المختلط - \$meta_value. التعريف القيمة التعريفية المراد تعقيمها. سلسلة نوع الكائن - \$object_type نصية الذي تم تسجيل التعريف عليه. سلسلة النوع - \$object_subtype نصية الفرعي لنوع الكائن. العودة: قيمة المعقمة \$meta_value.</p>
<p>sanitize_mime_type</p>	<p>البرامترات: mime الوصف تعقيم نوع نوع - \$mime_type سلسلة نصية معقم mime العودة: نوع Mime</p>
<p>sanitize_option</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير قيم الخيارات المختلفة بناءً على طبيعة الخيار. - \$option البرامترات: سلسلة نصية اسم الخيار. قيمة السلسلة النصية \$ - القيمة غير المصححة. العودة: القيمة المعقمة.</p>
<p>sanitize_post</p>	<p>الوصف تطهير كل حقل آخر. البرامترات: سلسلة نصية كائن النشر - \$post الكائن كيفية تعقيم - \$context أو المصفوفة</p>

	<p>حقول النشر. يقبل "الخام" أو "التحرير" أو "ديسبيل" أو "العرض". العودة: كائن (النشر أو المصفوفة التي تم تعقيمها الآن (\$post) ستكون من نفس نوع).</p>
<p>sanitize_post_field</p>	<p>الوصف تعقيم حقل النشر بناءً على \$field السياق. البرامترات: سلسلة نصية اسم حقل كائن النشر. قيمة \$ مختلطة - - int \$post_id - قيمة كائن النشر معرف المشاركة. سلسلة نصية كيفية تطهير حقول النشر. - \$context "db" و "edit" و "raw" يبحث عن "display" و "attribute" و "js". العودة: القيمة المعقمة</p>
<p>sanitize_sql_orderby</p>	<p>الوصف يضمن أن السلسلة النصية عبارة عن جملة "ترتيب حسب" صالحة في البرامترات: سلسلة نصية. SQL. يتم التحقق من صحة \$orderby - Return: الترتيب حسب الجملة إذا كان صالحًا، ويُرجع خطأً \$orderby بخلاف ذلك.</p>

sanitize_term

الوصف تعقيم المصطلح جميع الحقول.
- **\$term** **البوامترات**: المصفوفة
المصطلح المراد التحقق منه. سلسلة
اسم التصنيف - **\$taxonomy** نصية
المطلوب استخدامه. سلسلة نصية
السياق الذي سيتم فيه - **\$context**
تطهير المصطلح. يقبل "تحرير" أو
"js" "ديسبيل" أو "عرض" أو "سمة" أو
العودة: مصطلح مع تطهير جميع الحقول

<p>sanitize_term_field</p>	<p>الوصف قم بمسح قيمة الحقل في المصطلح بناءً على السياق. البرامترات: حقل المصطلح - \$field سلسلة نصية - \$value المراد تعقيمه. سلسلة نصية - int. ابحث عن قيمة هذا المصطلح معرف المصطلح. سلسلة - \$term_id نصية التصنيف \$ - اسم التصنيف. السياق الذي - \$context سلسلة نصية سيتم فيه تعقيم حقل المصطلح. يقبل "تحرير" أو "ديسبيل" أو "عرض" أو العودة: حقل معقم. "js" "سمة" أو</p>
<p>sanitize_text_field</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير سلسلة نصية من إدخال المستخدم أو من قاعدة البيانات. سلسلة - \$str البرامترات: سلسلة نصية نصية للتعقيم. العودة: سلسلة نصية معقمة.</p>
<p>sanitize_textarea_field</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير سلسلة نصية متعددة الأسطر من إدخال المستخدم أو من قاعدة البيانات. البرامترات: سلسلة نصية - \$str سلسلة نصية للتعقيم. العودة: سلسلة نصية معقمة.</p>

<p>sanitize_title</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير العنوان، أو إرجاع string: عنوان احتياطي. البوامتوات السلسلة النصية المراد تطهيرها. - \$title - \$fallback_title السلسلة النصية فارغاً \$title عنوان يُستخدم إذا كان العملية التي يتم string \$context - من خلالها تعقيم السلسلة النصية العودة: السلسلة النصية المعقمة</p>
<p>sanitize_title_for_query</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير العنوان من خلال string: سياق "الاستعلام". البوامتوات السلسلة النصية المراد تطهيرها. - \$title . العودة : الوتر المطهر</p>
<p>sanitize_title_with_dashes</p>	<p>الوصف لتطهير العنوان، واستبدال المسافات البيضاء وبعض الأحرف الأخرى بشرطات. البوامتوات: سلسلة نصية العنوان المراد تطهيره. السلسلة - \$title . غير مستخدمة - \$raw_title النصية العملية التي يتم string \$context - من خلالها تعقيم السلسلة النصية. العودة: العنوان المطهر</p>
<p>sanitize_trackback_urls</p>	<p>URL الوصف قم بتطهير عناوين المنفصلة للمسافة أو السطر والتي يتم استخدامها لإرسال عمليات التتبع.</p>

	<p>\$to_ping البرامترات: السلسلة النصية مفصولة بمسافة أو حرف URL عناوين التي تبدأ URL الإرجاع: عناوين مفصولة، https أو http بروتوكول بحرف إرجاع.</p>
<p>sanitize_url</p>	<p>لاستخدام esc_url() الوصف ينفذ قاعدة البيانات أو إعادة التوجيه. عنوان \$url البرامترات: سلسلة نصية array. المراد تنظيفه URL مجموعة من \$protocols البروتوكولات المقبولة. العودة: عنوان الذي تم تنظيفه URL</p>
<p>sanitize_user</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير اسم المستخدم، وإزالة الأحرف غير الآمنة. البرامترات: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم في حالة \$strict bool. المراد تطهيره التعيين، يقتصر اسم المستخدم \$ على أحرف محددة. العودة: اسم المستخدم المعقم، بعد المرور عبر المرشحات</p>

<p>sanitize_user_field</p>	<p>الوصف قم بتطهير حقل المستخدم بناءً على السياق. البامترات: سلسلة نصية اسم حقل كائن المستخدم. - \$field قيمة \$ مختلطة - قيمة كائن المستخدم معرف المستخدم. - int \$user_id كيفية تطهير - \$context سلسلة نصية "raw" حقل المستخدم. يبحث عن "display" و "db" و "edit" و "attribute" و "js" القيمة. العودة: القيمة. المعقمة.</p>
<p>sanitize_user_object</p>	<p>الوصف قم بتطهير كل حقل مستخدم. البامترات: كائن المستخدم \$ - سياق كائن المستخدم أو سلسلة نصية المصفوفة \$ - كيفية تعقيم حقل المستخدم. العودة: كائن المستخدم أو المصفوفة التي تم تنظيفها الآن (ستكون من نفس نوع المستخدم \$)</p>
<p>saveDomDocument</p>	<p>في ملف XML الوصف يحفظ مستند</p>

save_mod_rewrite_rules	htaccess الوصف يقوم بتحديث ملف القواعد الحالية إذا كان قابلاً للكتابة. العودة: صحيح عند نجاح الكتابة، خطأ عند الفشل. فارغة في المواقع المتعددة.
screen_icon	الوصف يعرض رمز الشاشة.
screen_layout	الوصف إرجاع خيارات تخطيط الشاشة.
screen_meta	الوصف يعرض تعليمات الشاشة.
screen_options	الوصف إرجاع خيارات الشاشة لكل صفحة.
script_concat_settings	الوصف تحديد إعدادات التسلسل والضغط للبرامج النصية والأنماط.
search_theme_directories	الوصف ابحث في جميع أدلة السمات المسجلة عن السمات الكاملة والصالحة. ما إذا كان bool \$force : البرامترات سيتم فرض فحص دليل جديد. الافتراضيات خطأ. العودة: تم العثور على سمات صالحة
seems_utf8	الوصف يتحقق لمعرفة ما إذا كانت utf8 . السلسلة النصية مشفرة بـ \$str : البرامترات : السلسلة النصية السلسلة النصية التي سيتم التحقق منها يناسب \$str الإرجاع: صحيح إذا كان. وإلا فهو خطأ، UTF-8 نموذج

selected

الوصف يقوم بإخراج سمة (اتش تى ام ال) المحددة. **البرامترات:** تم تحديد \$ مختلط - إحدى القيم المراد مقارنتها بـ مختلط - (صحيح) القيمة \$current الأخرى للمقارنة إن لم تكن صحيحة فقط ما إذا كان سيتم صدق - bool \$echo السلسلة النصية أو إرجاعها فقط **العودة:** سمة (اتش تى ام ال) أو سلسلة نصية فارغة

<p><code>self_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان الإدارة إما للموقع الحالي أو للشبكة حسب السياق. البرامترات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان الخاص بالمسؤول. سلسلة نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب استخدامه. الافتراضي الذي يتبع ، "admin" هو force_ssl_admin() و is_ssl(). لفرض "https" أو "http" يمكن تمرير URL هذه المخططات. العودة: رابط للمسؤول مع المسار الاختياري الملحق.</p>
<p><code>self_link</code></p>	<p>الوصف اعرض رابط الخلاصة المعروضة XSS حاليًا بطريقة آمنة.</p>
<p><code>send_confirmation_on_profile_email</code></p>	<p>الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.</p>
<p><code>send_frame_options_header</code></p>	<p>للمسؤول من HTTP الوصف أرسل رأس عرض الصفحات على نفس إطارات iframe الأصلية.</p>

<code>send_nosniff_header</code>	لتعطيل HTTP الوصف أرسل رأس التعرف على نوع المحتوى في المتصفحات التي تدعمه.
<code>send_origin_headers</code>	Access-Control-Allow-Origin الوصف أرسل والرؤوس ذات الصلة إذا كان الطلب الحالي من أصل مسموح به الأصلي إذا URL يُرجع عنوان Return: تم إرسال الرؤوس. إرجاع خطأ إذا لم يتم إرسال الرؤوس.
<code>separate_comments</code>	الوصف يفصل مصفوفة من التعليقات في مصفوفة مرتبطة بنوع التعليق. WP_Comment[] : البوامتوات مجموعة من \$comments - التعليقات العودة: مجموعة من التعليقات ذات المفاتيح بواسطة comment_type .
<code>set_current_screen</code>	الوصف تعيين كائن الشاشة الحالي المختلط - \$hook_name : البوامتوات اسم الخطاف (المعروف أيضًا باسم لاحقة الخطاف) المستخدم لتحديد الشاشة، أو كائن شاشة موجود.
<code>set_current_user</code>	الوصف يغير المستخدم الحالي حسب int \$id - المعرف أو الاسم. البوامتوات معرف المستخدم. السلسلة النصية \$name - إرجاع اسم المستخدم الخاص بالمستخدم: إرجاع wp_set_current_user()
<code>set_post_format</code>	الوصف تعيين تنسيق لمنشور البوامتوات المنشور الذي سيتم تعيينه - int \$post

	<p>تنسيق له. سلسلة نصية تنسيق \$ - تنسيق لتعيينه. استخدم سلسلة نصية أو مصفوفة فارغة لإزالة كافة التنسيقات من المنشور. عند حدوث خطأ. WP_Error: العودة مجموعة من معرفات المصطلحات المتأثرة عند النجاح.</p>
set_post_thumbnail	<p>الوصف يضبط الصورة المصغرة للمنشور (الصورة المميزة) للمنشور المحدد. معرف النشر أو - int \$post: البوامتوات كائن النشر حيث يجب إرفاق الصورة - int \$thumbnail_id. المصغرة الصورة المصغرة المراد إرفاقها. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
set_post_thumbnail_size	<p>الوصف يسجل حجم الصورة للصورة int: المصغرة للمنشور. البوامتوات int عرض الصورة بالبكسل - \$width ارتفاع الصورة بالبكسل - \$height ما إذا كان سيتم قص - bool \$crop الصور حسب العرض والارتفاع المحددين أو تغيير حجمها. يمكن للمصفوفة تحديد موضع منطقة الاقتصاص.</p>
set_post_type	<p>الوصف قم بتحديث نوع المنشور لمعرفة int \$post_id: المنشور. البوامتوات معرف النشر لتغيير نوع المنشور. الافتراضي 0. سلسلة نصية نوع المنشور. يقبل - \$post_type "منشور" أو "صفحة" على سبيل المثال لا الحصر. العودة: تم تغيير عدد الصفوف. يجب أن يكون 1 للنجاح و0 للفشل.</p>
set_query_var	<p>وصف تعيين متغير الاستعلام. البوامتوات:</p>

	<p>مفتاح متغير - \$var سلسلة نصية للاستعلام. قيمة \$ مختلطة - قيمة متغيرة للاستعلام.</p>
<p>set_screen_options</p>	<p>الوصف يحفظ خيار عدد الصفوف عند إدراج المنشورات والصفحات والتعليقات وما إلى ذلك</p>
<p>set_site_transient</p>	<p>الوصف تعيين/تحديث قيمة الموقع العابر. البوامتوات: السلسلة النصية اسم عابر. من المتوقع - \$transient يجب أن يكون طوله SQL. ألا يتم تجاوز 167 حرفاً أو أقل. قيمة \$ مختلطة - قيمة SQL. عابرة. من المتوقع ألا يتم تجاوز الوقت حتى انتهاء - int \$expiration الصلاحية بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). العودة: خطأ إذا لم يتم تعيين القيمة وصحيح إذا تم تعيين القيمة.</p>
<p>set_theme_mod</p>	<p>الوصف تحديث قيمة تعديل السمة للموضوع الحالي. البوامتوات: سلسلة اسم تعديل السمة. - \$name نصية قيمة \$ مختلطة - قيمة تعديل السمة.</p>

set_transient

الوصف تعيين/تحديث قيمة عابر.

البرامترات: السلسلة النصية

اسم عابر. من المتوقع - **\$transient**

يجب أن يكون طوله **SQL**. ألا يتم تجاوز
172 حرفاً أو أقل. قيمة **\$** مختلطة - قيمة

عابرة. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا

كانت غير عددية. من المتوقع ألا يتم

- **\$expiration** **SQL.int** تجاوز

الوقت حتى انتهاء الصلاحية بالثواني.

الافقراضي **0** (بدون انتهاء الصلاحية).

العودة: خطأ إذا لم يتم تعيين القيمة

وصحيح إذا تم تعيين القيمة

<p>set_url_scheme</p>	<p>URL الوصف يضبط المخطط لعنوان عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية المطلق الذي يتضمن سلسلة نصية URL مخطط لإعطاء - \$scheme مخطط أو، "https" أو، "http" حالياً. \$url. أو، "login_post" أو، "login" أو، "rest" أو، "relative" أو، "admin" أو، "rpc" أو، null. العودة: \$url URL مع المخطط المختار.</p>
<p>set_user_setting</p>	<p>الوصف إضافة أو تحديث إعداد واجهة المستخدم. البرامترات: السلسلة النصية اسم الإعداد. قيمة السلسلة - \$name النصية \$ - قيمة الإعداد. العودة: صحيح إذا تم تعيينه بنجاح، خطأ إذا لم يكن كذلك. فارغة إذا تعذر إنشاء المستخدم الحالي.</p>

<p>settings_errors</p>	<p>الوصف عرض أخطاء الإعدادات المسجلة بواسطة add_settings_error(). \$setting - البوامتقات: سلسلة نصية عنوان ثابت لإعداد معين تريد أخطاءه ما إذا كان سيتم - bool \$sanitize إعادة تعقيم قيمة الإعداد قبل إرجاع bool \$hide_on_update - الأخطاء إذا تم التعيين على "صحيح"، فلن تظهر الأخطاء إذا تم إرسال صفحة الإعدادات بالفعل.</p>
<p>settings_fields</p>	<p>والإجراء،، nonce الوصف إخراج الحقول لصفحة الإعدادات. Option_page و البوامتقات: سلسلة نصية اسم مجموعة - \$option_group الإعدادات. يجب أن يتطابق هذا مع اسم المجموعة المستخدم في Register_setting().</p>
<p>setup_postdata</p>	<p>الوصف إعداد بيانات النشر العالمية. WP_Post \$post - البوامتقات مثل أو معرف/كائن النشر. WP_Post الإرجاع: صحيح عند الانتهاء</p>

<p>setup_userdata</p>	<p>للمستخدم vars الوصف قم بإعداد int:العالمي. البوامتوات \$for_user_id - معرف المستخدم 0 لإعداد البيانات العالمية. الافتراضي</p>
<p>shortcode_atts</p>	<p>الوصف قم بدمج سمات المستخدم مع السمات المعروفة وقم بملء الإعدادات الافتراضية عند الحاجة. البوامتوات: مجموعة أزواج \$ - القائمة الكاملة للسمات المدعومة وافتراضياتها. مصفوفة السمات المحددة من قبل \$atts المستخدم في علامة الرمز القصير. سلسلة اسم الرمز القصير، \$shortcode نصية المقدم للسياق لتمكين التصفية. العودة: قائمة السمات المجمعة والمفلترة</p>
<p>shortcode_exists</p>	<p>الوصف ما إذا كان يوجد رمز قصير مسجل البوامتوات: سلسلة نصية \$tag باسم علامة الرمز القصير المراد التحقق - \$tag منها. العودة: ما إذا كان الرمز القصير المحدد موجودًا</p>

<p>shortcode_parse_atts</p>	<p>الوصف استرداد كافة السمات من علامة الرموز القصيرة. العودة: قائمة قيم السمات. يُرجع صفيًا فارغًا إذا كان القطع تُرجع سلسلة نصية. (\$text) == "". (\$text) == "". فارغة إذا كانت القطع يتم فحص جميع التطابقات الأخرى للتأكد (). من أنها ليست فارغة</p>
<p>shortcode_unautop</p>	<p>الوصف لا تقم بلف الرموز القصيرة المستقلة تلقائيًا البرامترات: السلسلة المحتوى. العودة: - \$pee النصية المحتوى الذي تمت تصفيته</p>
<p>show_admin_bar</p>	<p>الوصف يضبط حالة العرض لشريط الإدارة. ما إذا كان - bool \$show: البرامترات سيتم السماح لشريط الإدارة بالظهور</p>
<p>show_blog_form</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء وعرض معلومات نماذج الاشتراك وإنشاء الموقع: السلسلة اسم الموقع - \$blogname النصية - \$blog_title الجديد. السلسلة النصية عنوان الموقع الجديد. أخطاء WP_Error \$ - كائن WP_Error يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة</p>

<p>show_message</p>	<p>الوصف يعرض رسالة الإدارة المحددة.</p>
<p>show_user_form</p>	<p>الوصف عرض معلومات نموذج تسجيل المستخدم: السلسلة النصية اسم المستخدم الذي - \$user_name \$user_email تم إدخاله. سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله. - كائن WP_Error \$ أخطاء WP_Error يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
<p>shutdown_action_hook</p>	<p>PHP الوصف يتم تشغيله قبل أن تقوم بإيقاف التنفيذ مباشرة.</p>
<p>signup_another_blog</p>	<p>الوصف السماح للمستخدمين العائدين بالتسجيل في موقع آخر البوماترات: سلسلة - \$blogname السلسلة النصية \$blog_title نصية اسم الموقع الجديد عنوان الموقع الجديد. أخطاء - WP_Error \$ كائن WP_Error يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>

<p>signup_blog</p>	<p>الوصف إعداد معلمات الاشتراك في الموقع الجديد: السلسلة النصية \$user_name - اسم المستخدم. \$user_email - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية \$blogname - اسم الموقع. سلسلة \$blog_title - عنوان الموقع. نصية WP_Error \$ - كائن أخطاء WP_Error يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
<p>signup_get_available_languages</p>	<p>الوصف يسترد اللغات المتاحة أثناء عملية تسجيل الموقع/المستخدم. العودة: قائمة اللغات المتاحة</p>
<p>signup_nonce_check</p>	<p>الوصف قم بمعالجة عملية التسجيل التي تم إنشاؤها في Signup_nonce_fields(). يعود:</p>
<p>signup_nonce_fields</p>	<p>إلى nonce الوصف قم بإضافة حقل صفحة الاشتراك.</p>
<p>signup_user</p>	<p>الوصف إعداد عملية تسجيل المستخدم الجديد البرامترات: السلسلة النصية \$user_name - اسم المستخدم. \$user_email - البريد الإلكتروني للمستخدم. أخطاء</p>

	<p>WP_Error \$ - كائن WP_Error يحتوي على أخطاء موجودة. الإعدادات الافتراضية لسلسلة نصية فارغة.</p>
single_cat_title	<p>الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف الفئة. البرامترات: السلسلة النصية \$prefix - ما سيتم عرضه قبل العنوان bool \$display - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. العودة: العنوان عند الاسترجاع.</p>
single_month_title	<p>الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف النشر بناءً على التاريخ. \$prefix - البرامترات: السلسلة النصية bool - ما سيتم عرضه قبل العنوان \$display - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. العودة: العنوان عند الاسترجاع.</p>
single_post_title	<p>الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة للنشر. البرامترات: السلسلة النصية \$prefix - ما سيتم عرضه قبل العنوان bool \$display - ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. العودة: العنوان عند الاسترجاع.</p>
single_tag_title	<p>الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف منشورات العلامات. البرامترات: ما سيتم \$prefix - السلسلة النصية bool \$display - عرضه قبل العنوان ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو</p>

	استرداده. العودة : العنوان عند الاسترجاع.
single_term_title	الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة لأرشيف مصطلحات التصنيف. البوامتوات : ما سيتم - \$prefix السلسلة النصية - bool \$display. عرضه قبل العنوان ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو استرداده. العودة : العنوان عند الاسترجاع.
site_admin_notice	الوصف يعرض إشعارًا إداريًا لترقية جميع المواقع بعد الترقية الأساسية. العودة : خطأ إذا كان المستخدم الحالي ليس مشرفًا متميزًا.
site_icon_url	رمز الموقع. URL الوصف يعرض عنوان حجم أيقونة - int \$size: البوامتوات الموقع. الافتراضي 512 (بكسل). سلسلة الاحتياطي إذا URL عنوان - \$url نصية int. لم يتم العثور على أيقونة الموقع معرف المدونة للحصول - \$blog_id على أيقونة الموقع الخاصة بها. المدونة الحالية الافتراضية.

<p>site_url</p>	<p>للموقع URL الوصف يسترد عنوان الحالي حيث يمكن الوصول إلى ملفات wp-blog-header.php أو مجلد wp-admin/). البوامتقات: سلسلة نصية URL المسار \$ - المسار المتعلق بعنوان للموقع. سلسلة نصية مخطط \$ - مخطط للموقع. راجع URL لإعطاء سياق عنوان العودة: رابط (). set_url_scheme() للموقع مع المسار الاختياري URL. المُلحق.</p>
<p>size_format</p>	<p>الوصف تحويل عدد البايتات التي int: تناسب أكبر وحدة بايت. البوامتقات عدد البايتات. لاحظ الحد - \$bytes int. الأقصى لحجم الأعداد الصحيحة دقة عدد المنازل - \$decimals العشرية. الافتراضي 0. العودة: خطأ عند الفشل. سلسلة نصية أرقام على النجاح.</p>
<p>smilies_init</p>	<p>الوصف تحويل رمز الوجه المبتسم إلى ملف رسومي مكافئ.</p>

sort_menu	نوصف العودة
spawn_cron	<p>من cron الوصف يرسل طلبًا لتشغيل الذي لا يوقف تحميل HTTP خلال طلب int \$gmt_time: الصفحة. البرامترات Unix (UTC) الطابع الزمني لنظام - الافتراضي 0 (يتم استخدام الوقت الحالي). العودة: صحيح إذا تم نشره، وخطأ إذا لم يتم إنشاء أي أحداث</p>
spl_autoload_functions	<p>الوصف يسترد وظائف أداة التحميل التلقائي المسجلة. العودة: قائمة وظائف التحميل التلقائي</p>
spl_autoload_register	<p>الوصف يسجل وظيفة ليتم تحميلها تلقائيًا. البرامترات: وظيفة القابلة \$autoload_function bool للاستدعاء - وظيفة التسجيل ما إذا كان يجب على \$throw الوظيفة طرح استثناء إذا كانت الوظيفة bool غير قابلة للاستدعاء ما إذا كان يجب إضافة \$prepend - الدالة مسبقًا إلى المكس</p>
spl_autoload_unregister	<p>الوصف إلغاء تسجيل وظيفة التحميل</p>

	<p>التلقائي. البوامتوات: وظيفة \$ قابلة للاستدعاء - الوظيفة المراد إلغاء تسجيلها. العودة: صحيح إذا كانت الدالة غير مسجلة، وخطأ إذا لم تكن مسجلة.</p>
startElement	<p>لبدء علامة XML وصف وظيفة رد اتصال جديدة. البوامتوات: محلل \$ مختلط XML سلسلة نصية XML. مورد محلل XML. اسم عنصر - \$tagName XML. سمات عنصر - \$attrs مصفوفة</p>
start_post_rel_link	<p>الوصف عرض الارتباط العلائقي للمنشور - \$title الأول. البوامتوات: سلسلة نصية bool. تنسيق عنوان الرابط ما إذا كان يجب أن - \$in_same_cat يكون الرابط في نفس الفئة. سلسلة نصية معرفات - \$excluded_categories. الفئات المستبعدة</p>
start_wp	<p>الوصف إعداد حلقة وردبريس.</p>
status_header	<p>HTTP. الوصف: قم بتعيين رأس حالة رمز حالة - int \$code: البوامتوات وصف السلسلة النصية \$ - وصف HTTP. HTTP. مخصص لحالة</p>
stick_post	<p>الوصف اجعل المشاركة مثبتة. معرف - int \$post_id: البوامتوات المشاركة.</p>

sticky_class	اللزجة"، إذا " CSS الوصف عرض فئة int: كان المنشور ثابتًا. البرامترات معرف منشور اختياري - \$post_id
stream_preview_image	الوصف يقوم ببث الصورة في النشر إلى المتصفح، بالإضافة إلى التغييرات الموجودة في قائمة الانتظار في \$_REQUEST['history'] Return:
strip_fragment_from_url	URL، الوصف يزيل #الجزء من عنوان في حالة وجوده. البرامترات: سلسلة نصية المراد تجريدته. URL عنوان - \$url الذي تم تغييره URL العودة: عنوان
strip_shortcode_tag	الوصف يزيل علامة الرمز القصير بناءً مع محتوى RegEx على تطابقات \$m - المنشور. البرامترات: المصفوفة مع محتوى النشر. RegEx يتطابق العودة: المحتوى الذي تم تجريدته من العلامة، وإلا فهو كاذب
strip_shortcodes	الوصف قم بإزالة كافة علامات الرمز القصير من المحتوى المحدد. البرامترات: سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى لإزالة علامات الرمز القصير. العودة: محتوى بدون علامات الرمز القصير
strip_tags	وصف
stripslashes_deep	الوصف للتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو حجم قياسي، وإزالة الخطوط المائلة من القيم. البرامترات: قيمة \$ مختلطة - القيمة المراد تجريدتها. العودة: القيمة المجردة

<p>stripslashes_from_strings_only</p>	<p>الوصف وظيفة رد الاتصال ل التي تزيل (stripslashes_deep()) الخطوط المائلة من السلاسل. البرامترات: قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو السلسلة \$value: النصية المراد تجريدها. العودة القيمة المجردة.</p>
--	---

أبو جيب الحسبيني

submit_button

الوصف يردد زر الإرسال، مع النص المقدم والفئة (الفئات) المناسبة. **البرامترات:**
نص الزر - **\$text** السلسلة النصية (الافتراضي هو "حفظ التغييرات")
النوع وفئة - **\$type** السلسلة النصية للزر. تتضمن القيم **CSS** (فئات) الأساسية "الأساسية" و"الصغيرة"
اسم - **\$name** و"الكبيرة". سلسلة نصية (اتش تي ام ال) لزر الإرسال. الإعدادات الافتراضية هي "إرسال". إذا لم يتم تقديم **\$other_attributes** سمة معرف في كمعرف **\$name** أدناه، فسيتم استخدام صحيح إذا كان **\$wrap** bool. الزر ينبغي لف زر الإخراج في علامة فقرة، وإلا فإنه خطأ. الافتراضيات إلى صحيح.
\$other_attributes - المصفوفة السمات الأخرى التي يجب إخراجها باستخدام الزر، وتعيين السمات إلى على 1، **tabindex** قيمها، مثل تعيين وما إلى ذلك. سيتم إخراج أزواج سمات المفتاح/القيمة هذه على هيئة حيث تكون، **attribute='value'** السمة هي المفتاح. يمكن أيضًا توفير سمات أخرى كسلسلة نصية مثل **'tabindex=1'**، t...

<p>switch_theme</p>	<p>الوصف تبديل الموضوع. البرامترات: سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - اسم ورقة الأنماط</p>
<p>switch_to_blog</p>	<p>الوصف تبديل المدونة الحالية. int \$new_blog_id: البرامترات - معرف المدونة المراد التبديل إليها. الافتراضي: المدونة الحالية. منطقي \$ مهمل - غير مستخدم. العودة: يعود دائماً صحيحاً.</p>
<p>switch_to_locale</p>	<p>الوصف لتبديل الترجمات وفقاً للغة المحددة. البرامترات: سلسلة نصية اللغة. العودة: صحيح عند - \$locale النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p><code>sync_category_tag_slugs</code></p>	<p>الوصف يقوم بمزامنة التصنيفات الثابتة للفئة وعلامة النشر عند تمكين المصطلحات العامة. البرامترات: WP_Term \$term - المصطلح. \$taxonomy - تصنيف سلسلة نصية يجب أن تكون "فئة" أو \$term. حيث أن هذه هي، "post_tag" التصنيفات الوحيدة التي تتم معالجتها بواسطة هذه الوظيفة؛ سيتم إرجاع أي Return: شيء آخر دون مساس "slug" مصطلح \$، بعد تصفية حقل sanitize_title() إذا كان "category" التصنيف \$ هو "post_tag".</p>
<p><code>tag_description</code></p>	<p>الوصف استرداد وصف العلامة. معرف \$int البرامترات: علامة العلامة. سيتم استخدام معرف العلامة العالمية بشكل افتراضي. العودة: وصف العلامة، متاح</p>
<p><code>tag_escape</code></p>	<p>الوصف الهروب من اسم علامة (اتش تى :ام ال). يعود</p>
<p><code>tag_exists</code></p>	<p>الوصف تحقق من وجود علامة نشر تحمل اسماً معيناً. يعود</p>

<p>taxonomy_exists</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان اسم التصنيف موجودًا أم لا. البوامتوات: سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - \$taxonomy. العودة: ما إذا كان التصنيف موجودا</p>
<p>taxonomy_meta_box_sanitize_cb_checkboxes</p>	<p>من POST الوصف يقوم بتعقيم قيم صندوق تعريف تصنيف خانة الاختيار. البوامتوات: مصطلحات \$ مختلطة - بيانات المصطلحات الأولية من حقل "tax_input". يعود.</p>
<p>taxonomy_meta_box_sanitize_cb_input</p>	<p>من POST الوصف يقوم بتطهير قيم صندوق تعريف تصنيف الإدخال. البوامتوات: مصطلحات \$ مختلطة - بيانات المصطلحات الأولية من حقل "tax_input". يعود.</p>
<p>term_description</p>	<p>الوصف استرداد وصف المصطلح. معرف - int \$term: البوامتوات المصطلح. سيتم استخدام معرف null. المصطلح العالمي بشكل افتراضي وسيطة مهمة. - \$deprecated. العودة: وصف المصطلح، متاح</p>

term_exists

الوصف يحدد ما إذا كان المصطلح
- **int \$term**: موجودًا أم لا. **البرامترات**
المصطلح المطلوب التحقق منه. يقبل
معرف المصطلح أو سبيكة أو اسم. سلسلة
اسم التصنيف - **\$taxonomy** نصية
- **int \$parent**. المطلوب استخدامه
معرف المصطلح الأصل الذي سيتم من
خلاله تقييد البحث الموجود. **العودة**:
إرجاع فارغة إذا كان المصطلح غير
موجود. إرجاع معرف المصطلح إذا لم يتم
تحديد تصنيف وكان معرف المصطلح
موجودًا. تُرجع مصفوفة من معرف
المصطلح ومعرف تصنيف المصطلح إذا
تم تحديد التصنيف وكان الاقتران موجودًا

<p>term_is_ancestor_of</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المصطلح هو int: سلف مصطلح آخر. البرامترات معرف أو كائن للتحقق مما - \$term1 int. إذا كان هذا هو المصطلح الأصلي المصطلح الفرعي. سلسلة - \$term2 اسم التصنيف - \$taxonomy نصية \$term1 و \$term2 الذي ينتمي إليه تابعًا لـ \$term2 الإرجاع: ما إذا كان \$term1.</p>
<p>the_ID</p>	<p>الوصف عرض معرف العنصر الحالي في حلقة وردبريس.</p>
<p>the_archive_description</p>	<p>الوصف عرض الفئة أو العلامة أو المصطلح أو وصف المؤلف. البرامترات: المحتوى - \$before السلسلة النصية الذي يجب أن يلحق بالوصف. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - \$after النصية بالوصف.</p>
<p>the_archive_title</p>	<p>الوصف عرض عنوان الأرشيف بناءً على الكائن الذي تم الاستعلام عنه. \$before البرامترات: السلسلة النصية المحتوى المُلحق بالعنوان. السلسلة المحتوى المراد إلحاقه - \$after النصية بالعنوان.</p>

<p>the_attachment_link</p>	<p>الوصف عرض رابط صفحة المرفق int: باستخدام صورة أو رمز. البوامتقات bool. معرف النشر أو كائن النشر - \$id \$fullsize - ما إذا كان سيتم استخدام الحجم الكامل. منطقي \$ مهمل - مهمل. الرابط الثابت - \$ bool. غير مستعمل .ما إذا كان سيتم تضمين الرابط الثابت</p>
<p>the_attachment_links</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض روابط المرفقات. والآن تم إهماله وإيقافه</p>
<p>the_author</p>	<p>الوصف عرض اسم مؤلف المنشور الحالي. البوامتقات: سلسلة نصية \$ مهملة - مهملة. منطقي مهمل. - \$deprecated_echo صدي get_the_author(). استخدم السلسلة النصية أو إعادة. العودة: اسم العرض للمؤلف، من get_the_author().</p>
<p>the_author_ID</p>	<p>الوصف عرض معرف مؤلف المنشور الحالي.</p>
<p>the_author_aim</p>	<p>لمؤلف AIM الوصف عرض عنوان</p>

	المنشور الحالي.
<code>the_author_description</code>	الوصف عرض وصف مؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_email</code>	الوصف عرض البريد الإلكتروني لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_firstname</code>	الوصف عرض الاسم الأول لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_icq</code>	لمؤلف المنشور ICQ الوصف عرض رقم الحالي.
<code>the_author_lastname</code>	الوصف عرض الاسم الأخير لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_link</code>	الوصف عرض رابط المؤلف أو اسم المؤلف.
<code>the_author_login</code>	الوصف عرض اسم تسجيل الدخول لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_meta</code>	<p>الوصف يقوم بإخراج الحقل من كائن قاعدة بيانات المستخدم. الإعدادات الافتراضية لمؤلف المنشور الحالي.</p> <p>تحدد - \$field البرامترات: سلسلة نصية حقل سجل المستخدمين. راجع <code>get_the_author_meta()</code> للحصول على قائمة الحقول المحتملة. معرف المستخدم - <code>int \$user_id</code></p>
<code>the_author_msn</code>	لمؤلف MSN الوصف عرض عنوان

	المنشور الحالي.
<code>the_author_nickname</code>	الوصف عرض لقب مؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_posts</code>	الوصف عرض عدد المشاركات لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_posts_link</code>	الوصف يعرض رابط (اتش تي ام ال) لصفحة المؤلف الخاصة بمؤلف المنشور الحالي. البوماترات : سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة
<code>the_author_url</code>	للمنشور URL الوصف اعرض عنوان الرئيسية لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_author_yim</code>	اسم المراسلة Yahoo! الوصف عرض الفورية لمؤلف المنشور الحالي.
<code>the_block_editor_meta_box_post_form_hidden_fields</code>	الوصف يعرض النموذج المخفي المطلوب: لنموذج مربعات التعريف. البوماترات WP_Post \$post - كائن النشر - الحالي.
<code>the_block_editor_meta_boxes</code>	الوصف يعرض نماذج مربعات التعريف.

<p>the_category</p>	<p>الوصف عرض قائمة الفئات لمنشور إما بقائمة (اتش تى ام ال) أو بتنسيق مخصص. البرامترات: سلسلة نصية الفاصل بين الفئات. - \$separator بشكل افتراضي، يتم وضع الروابط في قائمة غير مرتبة. ستؤدي السلسلة النصية الفارغة إلى السلوك الافتراضي. سلسلة كيفية عرض الوالدين - \$parents نصية معرف النشر لاسترداد - int \$post_id الفئات.</p>
<p>the_category_ID</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع أو طباعة معرف ما إذا - bool \$echo: الفئة. البرامترات كان سيتم تكرار الإخراج أم لا. العودة: معرف الفئة.</p>
<p>the_category_head</p>	<p>الوصف يطبع فئة بنص اختياري قبلها وبعدها. البرامترات: السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه - \$before - \$after قبل الفئة. السلسلة النصية النص الذي سيتم عرضه بعد الفئة.</p>
<p>the_category_rss</p>	<p>الوصف عرض فئات المنشورات في الخلاصة. البرامترات: السلسلة النصية النوع الافتراضي هو النوع الذي - \$type يتم إرجاعه بواسطة get_default_feed().</p>

<code>the_comment</code>	الوصف: تكرار فهرس التعليق في حلقة التعليق. يعود
<code>the_comments_navigation</code>	الوصف يعرض التنقل إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع <code>\$args</code> البرامترات: مصفوفة <code>get_the_comments_navigation()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة
<code>the_comments_pagination</code>	الوصف يعرض التنقل المرقم إلى مجموعة التعليقات التالية/السابقة، عند <code>\$args</code> الاقتضاء. البرامترات: مصفوفة راجع <code>get_the_comments_pagination()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة
<code>the_content</code>	الوصف عرض محتوى المنشور. البرامترات: السلسلة النصية <code>\$more_link_text</code> - عندما <code>bool</code> يكون هناك المزيد من النص إزالة المحتوى <code>\$strip_teaser</code> - التشويقي قبل النص الإضافي. الافتراضي خطأ.
<code>the_content_feed</code>	الوصف عرض محتوى المنشور للخلاصات. البرامترات: السلسلة النصية نوع الخلاصة. آر إس <code>\$feed_type</code> إس 2 الذرة آر إس إس ردف

<p>the_content_rss</p>	<p>الوصف عرض محتوى المنشور للخلاصة. البوامقوات: السلسلة النصية \$more_link_text - النص الذي سيتم عرضه عند توفر المزيد من المحتوى ولكن لا يتم عرضه. int \$stripteaser - 0 الافتراضي هو مقدار الكلمات - string \$more_file التي يجب الاحتفاظ بها للمحتوى. int \$encode_ (تش تى ام ال) - كيفية تشفير المحتوى.</p>
<p>the_custom_header_markup</p>	<p>الوصف طباعة العلامات لرأس مخصص.</p>
<p>the_custom_logo</p>	<p>الوصف يعرض شعارًا مخصصًا مرتبطًا int \$blog_id: بالمنزل. البوامقوات - معرف المدونة المعنية. الافتراضي هو معرف المدونة الحالية.</p>

<p>the_date</p>	<p>الوصف عرض أو استرداد تاريخ كتابة المنشور الحالي (مرة واحدة لكل تاريخ) تنسيق - \$d البومات: السلسلة النصية الافتراضي هو خيار PHP التاريخ إذا لم يتم تحديده. date_format الإخراج قبل - \$before السلسلة النصية \$after - السلسلة النصية bool \$ echo - الإخراج بعد التاريخ الافتراضي هو العرض. سواء لتكرار التاريخ أو إعادته. العودة: سلسلة نصية في حالة الاسترجاع.</p>
<p>the_date_xml</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج التاريخ بتنسيق xml لملفات iso8601.</p>

<p>the_editor</p>	<p>أو، TinyMCE: الوصف يعرض محررًا (اتش تي ام ال)، أو كليهما. البوماترات: سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى منطقة النص. سلسلة نصية معرف \$ - قيمة سمة معرف (اتش تي ام ال). السلسلة النصية bool غير مستخدمة - \$prev_id ما إذا كان سيتم - \$media_buttons int \$tab_index. عرض أزرار الوسائط غير مستخدم. منطقي \$ ممتد - غير - مستخدم.</p>
<p>the_embed_site_title</p>	<p>الوصف يطبع العلامات اللازمة لعنوان الموقع في قالب التضمين.</p>
<p>the_excerpt</p>	<p>الوصف عرض مقتطف المنشور.</p>
<p>the_excerpt_embed</p>	<p>الوصف يعرض مقتطف المنشور لقالب التضمين.</p>
<p>the_excerpt_rss</p>	<p>الوصف عرض مقتطف المنشور للخلاصة.</p>
<p>the_feed_link</p>	<p>الوصف يعرض الرابط الثابت لنوع الخلاصة. البوماترات: سلسلة نصية نص ربط الرابط. سلسلة - \$anchor نصية تغذية \$ - نوع التغذية. تتضمن "atom" و "rss2" القيم المحتملة القيمة الافتراضية هي قيمة get_default_feed().</p>
<p>the_generator</p>	<p>للمولد أو التعليق لـ XML الوصف عرض</p>

	وما إلى ذلك. البرامترات: RSS وATOM نوع المولد المراد - \$type سلسلة نصية (تش تى ام) x(تش تى ام ال)) - إخراج (ال) atom rss2 rdf comment export).
the_guid	الوصف عرض المعرف الفريد العمومي - \$post int: للنشر (الدليل). البرامترات معرف النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي.
the_header_image_tag	الوصف عرض علامة الصورة لصورة رأس - \$attr مخصصة. البرامترات: المصفوفة سمات لترميز الصورة.
the_header_video_url	لفيديو الرأس URL الوصف عرض عنوان
the_media_upload_tabs	الوصف يقوم بإخراج واجهة مستخدم علامات تبويب تحميل الوسائط القديمة.
the_meta	الوصف عرض قائمة بحقول النشر المخصصة.
the_modified_author	الوصف اعرض اسم المؤلف الذي قام بتحرير المنشور الحالي آخر مرة، إذا كان معرف المؤلف متاحًا

<p>the_modified_date</p>	<p>الوصف عرض تاريخ آخر تعديل للمنشور. تنسيق - \$d البوماترات: السلسلة النصية الافتراضي هو خيار PHP التاريخ إذا لم يتم تحديده. date_format الإخراج قبل - \$before السلسلة النصية - \$after التاريخ. السلسلة النصية - bool \$ echo. الإخراج بعد التاريخ الافتراضي هو العرض. سواء لتكرار التاريخ أو إعادته. العودة: سلسلة نصية في حالة الاسترجاع.</p>
<p>the_modified_time</p>	<p>الوصف عرض الوقت الذي تم فيه آخر تعديل للمنشور. البوماترات: السلسلة إما أن يكون تنسيق التاريخ - \$d النصية هو القيمة php أو "U" أو "G" الافتراضية المحددة في خيار time_format.</p>
<p>the_permalink</p>	<p>الوصف يعرض الرابط الثابت للمنشور معرف - int \$post: الحالي. البوماترات النشر أو كائن النشر. الافتراضي هو البريد العالمي.</p>
<p>the_permalink_rss</p>	<p>الوصف اعرض الرابط الثابت للمنشور</p>

	لاستخدامه في الخلاصات
the_post	الوصف قم بتكرار فهرس النشر في الحلقة
the_post_navigation	الوصف يعرض التنقل إلى المنشور التالي/السابق، عند الاقتضاء. البوامتوات : راجع - \$args المصفوفة get_the_post_navigation() لمعرفة الوسائط المتاحة
the_post_password	الوصف يعرض كلمة مرور النشر
the_post_thumbnail	الوصف عرض الصورة المصغرة للمنشور. - \$size البوامتوات : السلسلة النصية حجم الصورة المراد استخدامه. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) سلسلة نصية استعلام - string \$attr أو مجموعة من السمات
the_post_thumbnail_caption	الوصف يعرض التسمية التوضيحية int \$post : المصغرة للنشر. البوامتوات WP_Post معرف النشر أو كائن - الافتراضي هو البريد العالمي
the_post_thumbnail_url	المصغر URL الوصف عرض عنوان \$size للنشر. البوامتوات : السلسلة النصية

	<p>حجم الصورة المراد استخدامه. يقبل أي - حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب).</p>
<code>the_posts_navigation</code>	<p>الوصف يعرض التنقل إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع - \$args البوامتوات: المصفوفة <code>get_the_posts_navigation()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة.</p>
<code>the_posts_pagination</code>	<p>الوصف يعرض تنقلًا مرقمًا إلى مجموعة المنشورات التالية/السابقة، عند الاقتضاء. راجع - \$args البوامتوات: المصفوفة <code>get_the_posts_pagination()</code> لمعرفة الوسائط المتاحة.</p>
<code>the_privacy_policy_link</code>	<p>الوصف يعرض رابط سياسة الخصوصية مع التنسيق، عند الاقتضاء. البوامتوات: العرض قبل - \$before السلسلة النصية رابط سياسة الخصوصية. السلسلة النصية العرض بعد رابط سياسة - \$after الخصوصية.</p>
<code>the_search_query</code>	<p>الوصف يعرض محتويات متغير استعلام البحث.</p>

<p>the_shortlink</p>	<p>الوصف يعرض الرابط المختصر للمنشور. نص - \$text البرامترات: السلسلة النصية الارتباط أو (اتش تى ام ال) المراد عرضه. الإعدادات الافتراضية هي "هذا هو الرابط تلميح - \$title القصير". سلسلة نصية الأدوات للارتباط. يجب تطهيرها. الإعدادات الافتراضية لعنوان المنشور (- \$before المعقم. السلسلة النصية ليتم عرضها قبل الارتباط. (اتش تى ام ال اتش تى ام) - \$after السلسلة النصية ليتم عرضها بعد الارتباط (ال</p>
<p>the_tags</p>	<p>الوصف استرداد العلامات لمنشور ما. - \$before البرامترات: السلسلة النصية - \$sep قبل القائمة. السلسلة النصية فصل العناصر باستخدام هذا. سلسلة بعد القائمة - \$after نصية</p>
<p>the_taxonomies</p>	<p>الوصف عرض تصنيفات المنشور مع الخيارات المتاحة. البرامترات: مصفوفة حجج حول المنشور الذي سيتم - \$args استخدامه وكيفية تنسيق الإخراج. يشارك كافة الوسائط التي تدعمها بالإضافة، get_the_taxonomies()</p>

	(int WP_Post)" إلى ما يلي. "نشر
the_terms	الوصف عرض المصطلحات في القائمة. معرف المشاركة. - int \$id : البرامترات اسم - \$taxonomy سلسلة نصية - \$before التصنيف. السلسلة النصية - \$sep قبل القائمة. السلسلة النصية فصل العناصر باستخدام هذا. سلسلة بعد القائمة. العودة: - \$after نصية خطأ في ووردبريس
the_time	الوصف عرض الوقت الذي تم فيه كتابة \$d المنشور. البرامترات: السلسلة النصية أو "U" أو "G" إما بتنسيق التاريخ - php.
the_title	الوصف عرض أو استرداد عنوان المنشور الحالي باستخدام العلامات الاختيارية. - \$before البرامترات: السلسلة النصية الترميز الذي يلحق بالعنوان. السلسلة ترميز للإلحاق بالعنوان - \$after النصية ما إذا كان سيتم تكرار - bool \$echo العنوان أو إرجاعه. الافتراضي صحيح للصدى. العودة: عنوان المنشور الحالي خطأ \$echo إذا كان

<p>the_title_attribute</p>	<p>الوصف قم بتطهير العنوان الحالي عند استرجاعه أو عرضه. البامترات: سلسلة وسيطات سمّة العنوان. - \$args نصية اختياري. 'قبل' (سلسلة نصية) العودة: سلسلة نصية عندما يكون الصدى خطأ</p>
<p>the_title_rss</p>	<p>الوصف اعرض عنوان المنشور في الخلاصة.</p>
<p>the_weekday</p>	<p>الوصف عرض يوم الأسبوع الذي تم فيه كتابة المنشور.</p>
<p>the_weekday_date</p>	<p>الوصف عرض يوم الأسبوع الذي تم فيه كتابة المنشور. البامترات: السلسلة الإخراج قبل التاريخ. - \$before النصية الإخراج بعد - \$after السلسلة النصية التاريخ.</p>

<p>the_widget</p>	<p>الوصف قم بإخراج عنصر واجهة مستخدم عشوائي كعلامة قالب. البوامتوات string \$widget - اسم فئة PHP (راجع class-wp-widget.php). \$ مثل class-wp-widget.php. المصفوفة - إعدادات مثل الأداة array \$args - مجموعة من الوسائط - لتكوين عرض الأداة (سلسلة نصية) "before_widget"</p>
<p>theme_update_available</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح للموضوع. البوامتوات WP_Theme \$theme - كائن بيانات السمة.</p>

<p>themes_api</p>	<p>الوصف يسترد صفحات تثبيت السمات Themes API.org من وردبريس \$action - البوامتوات: سلسلة نصية إجراء واجهة برمجة التطبيقات المطلوب أو 'query_themes': تنفيذه أو 'theme_information' أو 'feature_list' أو 'hot_tags'. مصفوفة أو كائن من array \$args - Themes API الوسائط لإجراء تسلسل لـ Return: 'slug'(string) كائن الاستجابة أو المصفوفة عند النجاح، WP_Error عند الفشل. راجع المقالة WP_Error المرجعية للوظيفة للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين كائنات الإرجاع \$action. المحتملة اعتمادًا على قيمة</p>
<p>timer_start</p>	<p>الوصف ابدأ تشغيل مؤقت وردبريس الصغير. العودة: يعود دائمًا صحيحًا</p>

<p>timer_stop</p>	<p>الوصف استرداد أو عرض الوقت من بداية الصفحة إلى وقت استدعاء الوظيفة. ما إذا كان $\text{int } \\$display$ البرامترات سيتم تكرار النتائج أو إرجاعها. يقبل 0 خطأ للإرجاع، و1 صحيح للصدى. $\text{int } \\$precision$ - الافتراضي 0 خطأ عدد الأرقام من يمين العلامة العشرية المراد عرضها. العودة: حساب الوقت المنتهي بـ "ثانية. ميكروثانية". تم تنسيق الرقم للاستهلاك البشري، محليًا وتقريبًا.</p>
<p>tinymce_include</p>	<p>وصف</p>

touch_time

الوصف اطبع عناصر تاريخ نموذج (اتش
تى ام ال) لتحرير تاريخ نشر المنشور أو
يقبل - **int \$edit**: التعليق. **البوامتات**
false|لتحرير التاريخ، و**0|true**
يقبل - **int \$for_post**. لإضافة التاريخ
1|صحيح لتطبيق التاريخ على منشور، و
int \$tab_index - **0**|خطأ للتعليق
المطلوب إضافتها. **tabindex** سمة
ما إذا كان - **int \$multi**. الافتراضي **0**
يجب إضافة الحقول والأزرار الإضافية.
الافتراضي **0**|خطأ

trackback

الوصف إرسال تعقيب. **البوامتات**:
- **\$trackback_url** السلسلة النصية
لإرسال تعليقات التتبع. **URL** عنوان
سلسلة نصية عنوان **\$** - عنوان المشاركة.
سلسلة نصية مقتطفات **\$** - مقتطف من
معرف المشاركة. - **int \$ID**. المنشور
العودة: استعلام قاعدة البيانات من
التحديث.

<p>trackback_rdf</p>	<p>RDF الوصف قم بإنشاء وعرض معلومات التتبع الخاصة بالمنشور مهمل - غير \$ int: الحالي. البوامتوات .مستخدم (كانت المنطقة الزمنية \$ = 0)</p>
<p>trackback_response</p>	<p>Trackback وصف الرد على البوامتوات: خطأ \$ مختلط - ما إذا كان هناك خطأ. الافتراضي "0". يقبل "0" أو "1" ، صحيح أو خطأ. سلسلة نصية رسالة خطأ في \$error_message .حالة حدوث خطأ</p>
<p>trackback_url</p>	<p>لتتبع URL الوصف عرض عنوان bool: المنشور الحالي. البوامتوات غير \$deprecated_echo مستخدمة. العودة: يجب استخدامه فقط للتتبع، استخدم URL لتكرار عنوان للحصول (get_trackback_url()) على النتيجة بدلاً من ذلك</p>
<p>trackback_url_list</p>	<p>الوصف قم بإجراء عمليات التتبع لقائمة البوامتوات: السلسلة URL عناوين URL قائمة عناوين - \$tb_list النصية - \$post_id int. مفصولة بفواصل .معرف المشاركة</p>

trailingslashit	<p>الوصف يُلحق شرطة مائلة زائدة. \$string - البوامتوات: السلسلة النصية ما الذي تريد إضافة الشرطة المائلة إليه. العودة: تمت إضافة سلسلة نصية مائلة زائدة</p>
translate	<p>الوصف استرداد ترجمة النص \$. البوامتوات: سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: نص مترجم</p>
translate_level_to_role	<p>الوصف ترجمة مستوى المستخدم إلى \$ اسم دور المستخدم. البوامتوات: مستوى مستوى المستخدم. العودة: اسم - int دور المستخدم</p>

<p>translate_nooped_plural</p>	<p>الوصف يترجم ويستعيد صيغة المفرد أو الجمع لسلسلة نصية تم تسجيلها أو <code>()_n_noop</code> باستخدام <code>array</code>: البرامترات. <code>()_nx_noop</code>. \$nooped_plural - مصفوفة يحتوي على مفاتيح المفرد والجمع ومفاتيح السياق، عادةً ما تكون نتيجة <code>int</code>. <code>()_n_noop</code> أو <code>()_nx_noop</code>. \$count - عدد الكائنات. سلسلة نصية - المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. إذا كان يحتوي على مجال <code>\$nooped_plural</code> أو <code>()_n_noop</code> نصي تم تمريره إلى فسوف يتجاوز هذه، <code>()_nx_noop</code>. \$single القيمة. العودة: إما نص مترجم أو <code>\$plural</code>.</p>
<p>translate_smiley</p>	<p>الوصف قم بتحويل رمز مبتسم واحد إلى ملف رسم أيقونة مكافئ. البرامترات: تطابقات المصفوفة <code>\$</code> - تطابق واحد. رمز مبتسم للتحويل إلى صورة. العودة: سلسلة نصية الصور للابتسامة</p>
<p>translate_user_role</p>	<p>الوصف يترجم اسم الدور. البرامترات:</p>

	<p>اسم الدور. - $\\$name$ السلسلة النصية سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: اسم الدور المترجم عند النجاح، الاسم الأصلي عند الفشل</p>
translate_with_context	<p>الوصف يترجم النص \$ مثل ترجمة ()، ولكنه يفترض أن النص يحتوي على سياق بعد الشريط الرأسي الأخير. البوامتوات: نص لترجمة - $\\$text$ سلسلة نصية المجال - $\\$domain$ سلسلة نصية لاسترداد النص المترجم العودة: نص مترجم</p>
translate_with_gettext_ context	<p>الوصف استرداد ترجمة نص \$ في السياق البوامتوات: $\\$context$ المحدد في سلسلة نصية نص \$ - نص للترجمة. معلومات - $\\$context$ سلسلة نصية السياق للمترجمين. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: النص المترجم عن النجاح، والنص الأصلي عن الفشل.</p>
translations_api	<p>الوصف استرداد الترجمات من وردبريس البوامتوات: Translation API نوع - $\\$type$ السلسلة النصية الترجمات. يقبل "المكونات الإضافية"، "الموضوعات"، "الأساسية". مصفوفة وسيطات واجهة برمجة - $\\$args$ التطبيقات للترجمة. اختياري. العودة: عند عند WP_Error، نجاح كائن الترجمات الفشل.</p>

<code>type_url_form_audio</code>	الوصف يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف صوتي. يعود URL عنوان
<code>type_url_form_file</code>	الوصف يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف عام. يعود URL عنوان
<code>type_url_form_image</code>	الوصف يعالج استرداد نموذج الإدراج من للصورة. يعود URL عنوان
<code>type_url_form_video</code>	الوصف يعالج استرداد نموذج الإدراج من لملف فيديو. يعود URL عنوان
<code>undismiss_core_update</code>	نوصف العودة
<code>unescape_invalid_shortcodes</code>	الوصف قم بإزالة العناصر النائبة التي اتش) <code>do_shortcode_in_()</code> أضافتها البرامترات: سلسلة <code>tags()</code> (تتضمن ال نصية محتوى \$ - محتوى للبحث عن العناصر النائبة. العودة : المحتوى الذي تمت إزالة العناصر النائبة منه
<code>uninstall_plugin</code>	الوصف قم بإلغاء تثبيت مكون إضافي <code>\$plugin</code> واحد. البرامترات : سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد - المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة : صحيح إذا تم العثور على ملف <code>uninstall.php</code> الخاص بالمكون الإضافي وإدراجه

<p>unload_textdomain</p>	<p>الوصف تفريغ الترجمات لمجال النص. \$domain - البوماتوات: سلسلة نصية مجال النص. معرف فريد لاسترداد السلاسل المترجمة. العودة: ما إذا كان قد تم إلغاء تحميل المجال النصي.</p>
<p>unregister_block_style</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل نمط الكتلة. البوماتوات: السلسلة النصية اسم نوع الكتلة بما - \$block_name في ذلك مساحة الاسم. المصفوفة اسم نمط - \$block_style_name الكتلة. العودة: صحيح إذا تم إلغاء تسجيل نمط الكتلة بنجاح وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p>unregister_block_type</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل نوع الكتلة. \$name - البوماتوات: سلسلة نصية نوع الكتلة بما في ذلك مساحة الاسم، أو WP_Block_Type بدلاً من ذلك مئيل الكامل. العودة: نوع الكتلة غير المسجلة. عند النجاح، أو خطأ عند الفشل.</p>
<p>unregister_default_headers</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل الرؤوس الافتراضية. string \$header - البوماتوات: معرف سلسلة نصية الرأس (مفتاح المصفوفة)</p>

	<p>المطلوب إزالته، أو مصفوفة منه. العودة: يُرجع رأس واحد صحيحًا عند النجاح، وخطأ عند الفشل لا توجد حاليًا قيمة إرجاع لرؤوس متعددة</p>
<p>unregister_meta_key</p>	<p>الوصف يقوم بإلغاء تسجيل مفتاح التعريف من قائمة المفاتيح المسجلة. البوامتوات: سلسلة نصية \$object_type - نوع الكائن. سلسلة \$meta_key - مفتاح التعريف. سلسلة نصية \$object_subtype - النوع الفرعي لنوع الكائن. العودة: صحيح إذا نجحت. خطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف</p>
<p>unregister_nav_menu</p>	<p>الوصف يقوم بإلغاء تسجيل موقع قائمة التنقل الخاص بالموضوع. البوامتوات: معرف موقع \$location سلسلة نصية القائمة. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p>unregister_post_meta</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل مفتاح التعريف للمشاركات. البرامترات: السلسلة النصية \$post_type - نوع النشر الذي تم تسجيل مفتاح التعريف له حالياً. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان مفتاح التعريف مسجلاً في جميع أنواع المنشورات الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف لإلغاء \$meta_key التسجيل. العودة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف مسبقاً.</p>
<p>unregister_post_type</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل نوع المنشور. البرامترات: السلسلة النصية \$post_type - نوع النشر لإلغاء التسجيل. العودة: صحيح عند النجاح، عند الفشل أو إذا كان نوع WP_Error المنشور غير موجود.</p>
<p>unregister_setting</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل الإعدادات. البرامترات: \$option_group - السلسلة النصية اسم مجموعة الإعدادات المستخدمة أثناء التسجيل. السلسلة النصية \$option_name - اسم خيار إلغاء التسجيل. \$ قابل للاستدعاء - مهمل.</p>
<p>unregister_sidebar</p>	<p>الوصف يزيل الشريط الجانبي من القائمة. البرامترات: السلسلة النصية</p>

	معرف الشريط الجانبي - <code>\$sidebar_id</code> عندما تم تسجيله.
<code>unregister_sidebar_widget</code>	الوصف بمثابة اسم مستعار لـ <code>wp_unregister_sidebar_widget()</code> . معرف - <code>int \$id</code> : البلمات . القطعة.
<code>unregister_taxonomy</code>	الوصف يلغي تسجيل التصنيف. <code>\$taxonomy</code> البلمات : سلسلة نصية اسم التصنيف. العودة : صحيح عند - عند الفشل أو إذا <code>WP_Error</code> ، النجاح كان التصنيف غير موجود.
<code>unregister_taxonomy_for_object_type</code>	الوصف إزالة تصنيف مسجل بالفعل من نوع الكائن. البلمات : سلسلة نصية اسم كائن التصنيف. - <code>\$taxonomy</code> اسم - <code>\$object_type</code> سلسلة نصية نوع الكائن. العودة : صحيح إذا نجح، خطأ إذا لم يكن.

<p>unregister_term_meta</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل مفتاح التعريف للمصطلحات. البرامترات: سلسلة نصية التصنيف الذي تم - \$taxonomy تسجيل مفتاح التعريف له حالياً. قم بتمرير سلسلة نصية فارغة إذا كان مفتاح التعريف مسجلاً في جميع التصنيفات - \$meta_key الموجودة. سلسلة نصية مفتاح التعريف لإلغاء التسجيل. العودة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يتم تسجيل مفتاح التعريف مسبقاً.</p>
<p>unregister_widget</p>	<p>الوصف إلغاء تسجيل القطعة. البرامترات: إما اسم فئة فرعية - string \$widget أو مثيل فئة فرعية WP_Widget WP_Widget.</p>
<p>unregister_widget_control</p>	<p>وصف الاسم المستعار لـ wp_unregister_widget_control(). معرف - int \$id: البرامترات. القطعة.</p>
<p>unstick_post</p>	<p>الوصف قم بإلغاء لصق المنشور. معرف - int \$post_id: البرامترات المشاركة.</p>

<p>untrailingslashit</p>	<p>الوصف إزالة الخطوط المائلة الأمامية والخطوط المائلة العكسية إذا كانت موجودة. البرامترات: سلسلة نصية ما الذي تريد إزالة الشرطة - \$string المائلة منه. العودة: سلسلة نصية بدون شرطة مائلة زائدة</p>
<p>unzip_file</p>	<p>محدد ZIP الوصف يقوم بفك ضغط ملف إلى موقع على نظام الملفات عبر تجريد نظام ملفات وردبريس. البرامترات: سلسلة المسار الكامل واسم الملف - \$file نصية - \$to السلسلة النصية. ZIP لأرشفة المسار الكامل لنظام الملفات لاستخراج الأرشيف إليه. العودة: صحيح عند عند الفشل WP_Error، النجاح</p>
<p>update_archived</p>	<p>الوصف قم بتحديث الحالة "المؤرشفة" - int \$id: لمدونة معينة. البرامترات معرف المدونة. السلسلة النصية \$ المؤرشفة - الحالة الجديدة. العودة: \$المؤرشفة</p>

<p>update_attached_file</p>	<p>الوصف تحديث مسار الملف المرفق بناءً على معرف المرفق. البرامترات int \$attachment_id - معرف المرفق. سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف للمرفق. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>update_blog_details</p>	<p>الوصف تحديث تفاصيل المدونة. يقوم بتحديث جدول المدونات لمعرفة مدونة int \$blog_id - معين. البرامترات معرف المدونة. تفاصيل المصنوفة \$ - مجموعة من التفاصيل المرتبطة بأسماء حقول جدول المدونات. العودة: صحيح في حالة نجاح التحديث، وخطأ في خلاف ذلك.</p>

<p>update_blog_option</p>	<p>الوصف قم بتحديث خيار لمدونة معينة. معرف المدونة - int \$id: البرامترات سلسلة نصية الخيار \$ - مفتاح الخيار. قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار. مختلط \$ مهمل - غير مستخدم. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p>update_blog_public</p>	<p>الوصف قم بتحديث الإعداد "العام" لهذه المدونة في جدول المدونات العامة. القيمة - int \$old_value: البرامترات العامة الجديدة</p>
<p>update_blog_status</p>	<p>الوصف قم بتحديث حقل تفاصيل int \$blog_id: المدونة. البرامترات \$pref معرف المدونة. السلسلة النصية اسم الحقل. سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة مهمل - غير مستخدم. \$ null. الحقل \$ العودة: قيمة</p>
<p>update_category_cache</p>	<p>الوصف تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للفئات. العودة: العودة دائماً صحيحاً</p>

<p>update_comment_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت للتعليقات الخاصة بالتعليقات المحددة. البوامتوات</p> <p>WP_Comment[] \$comments - bool مجموعة من كائنات التعليق ما إذا \$update_meta_cache - كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للتعليق.</p>
<p>update_comment_meta</p>	<p>الوصف تحديث حقل تعريف التعليق بناءً int: على معرف التعليق. البوامتوات</p> <p>\$comment_id - معرف التعليق. مفتاح \$meta_key - سلسلة نصية \$meta_value. البيانات الوصفية المختلط - قيمة البيانات الوصفية المختلط - القيمة \$prev_value السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. العودة: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً، صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>update_core</p>	<p>الوصف يقوم بترقية جوهر وردبريس. \$from - البوامتوات: السلسلة النصية مسار الإصدار الجديد الذي تم فك ضغطه.</p>

	المسار إلى تثبيت - \$to السلسلة النصية WP_Error: وردبريس القديم. العودة عند الفشل، فارغ عند النجاح
update_gallery_tab	الوصف يضيف علامة تبويب المعرض مرة أخرى إلى مصفوفة علامات التبويب إذا كان المنشور يحتوي على مرفقات صور إرجاع: علامات تبويب \$ مع المعرض إذا كان المنشور يحتوي على مرفق صورة
update_home_siteurl	بإعادة كتابة Flushs الوصف يقوم أو siteurl القواعد في حالة تغيير home أو page_on_front.
update_meta	الوصف تحديث بيانات تعريف النشر int: بواسطة معرف التعريف. البرامترات توقع سلسلة نصية مائلة - \$meta_id توقع إرجاع مائل - \$meta_value

update_meta_cache

الوصف قم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف للكائنات المحددة. **الوامترات**: سلسلة نصية نوع البيانات التعريفية - **\$meta_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم). قائمة - **\$object_ids** سلسلة نصية مصفوفة أو مفصولة بفواصل لمعرفة الكائنات لتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لها. **العودة**: ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات التعريفية للكائنات المحددة، أو خطأ في حالة الفشل.

update_metadata

الوصف: تحديث بيانات التعريف للكائن المحدد. إذا لم تكن هناك قيمة موجودة بالفعل لمعرف الكائن المحدد ومفتاح بيانات التعريف، فستتم إضافة بيانات التعريف. **البرامترات:** سلسلة نصية نوع البيانات التعريفية - **\$meta_type** للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو مستخدم) معرف البيانات - **int \$object_id** التعريفية للكائن مخصص للسلسلة نصية مفتاح البيانات - **\$meta_key** - **\$meta_value** التعريفية المختلط قيمة البيانات التعريفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية المختلط - في حالة **\$prev_value** التحديد، قم فقط بتحديث الإدخالات البيانات التعريفية الموجودة بالقيمة المحددة. وإلا، قم بتحديث كافة الإدخالات. **العودة:** معرف حقل التعريف الجديد إذا لم يكن الحقل الذي يحتوي على المفتاح المحدد موجودًا وبالتالي تمت إضافته، صحيح عند التحديث الناجح، وخطأ عند الفشل.

<p>update_metadata_by_mid</p>	<p>الوصف تحديث بيانات التعريف بواسطة معلومات معرف التعريف: السلسلة نوع البيانات - \$meta_type النصية التعريفية للكائن مخصص (على سبيل المثال، تعليق أو منشور أو مصطلح أو معرف - int \$meta_id. مستخدم) سلسلة نصية صف التعريف المحددة \$meta_value - سلسلة نصية قيمة يمكنك - \$meta_key بيانات التعريف توفير مفتاح تعريف لتحديثه الإرجاع: صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>update_nag</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>update_network_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت للشبكة لشبكات معينة. البوامقوات: شبكات المصفوفة \$ - مصفوفة كائنات صف الشبكة.</p>

<p>update_network_option</p>	<p>الوصف قم بتحديث قيمة خيار الشبكة الذي تمت إضافته بالفعل. البرامترات معرف الشبكة. - int \$network_id يمكن أن يكون فارغاً ليكون افتراضياً لمعرفة الشبكة الحالي. سلسلة نصية الخيار \$ - اسم الخيار. من المتوقع ألا يتم قيمة \$ مختلطة - قيمة. SQL تجاوز SQL الخيار. من المتوقع ألا يتم تجاوز العودة: خطأ إذا لم يتم تحديث القيمة. وصحيح إذا تم تحديث القيمة</p>
<p>update_network_option_new_admin_email</p>	<p>الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. البرامترات: السلسلة النصية عنوان البريد الإلكتروني - \$old_value القديم لمسؤول الشبكة. سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني - \$value الجديد المقترح لمسؤول الشبكة</p>

update_object_term_cache

الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لمعرفة (معرفة) كائن المصطلح المحدد. **البوامتقات**: السلسلة قائمة مفصلة - \$object_ids النصية بفواصل أو مجموعة من معرفة كائنات المصطلح. سلسلة نصية نوع كائن التصنيف - \$object_type أو مصفوفة مماثل. **العودة**: خطأ إذا كانت كافة المصطلحات الموجودة في مخزنة مؤقتًا بالفعل \$object_ids

update_option

الوصف قم بتحديث قيمة الخيار الذي تمت إضافته بالفعل. **البرامترات:** سلسلة اسم الخيار. من - **\$option** نصية قيمة **\$ SQL**. المتوقع ألا يتم تجاوز مختلطة - قيمة الخيار. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. من سلسلة نصية **SQL**. المتوقع ألا يتم تجاوز ما إذا كان سيتم تحميل - **\$autoload** الخيار عند بدء تشغيل وردبريس. بالنسبة للخيارات الموجودة، لا يمكن تحديث إلا باستخدام **\$autoload** إذا تم تغيير **update_option()** أيضاً. يقبل 'نعم' 'إصحيح **\$value** للتمكين أو 'لا' خطأً للتعطيل. بالنسبة للخيارات غير الموجودة، القيمة الافتراضية هي "نعم". **العودة:** خطأ إذا لم يتم تحديث القيمة وصحيح إذا تم تحديث القيمة.

<p>update_option_new_admin_email</p>	<p>الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند محاولة تغيير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الموقع. البوامتوات: السلسلة النصية \$old_value - عنوان البريد الإلكتروني القديم لمسؤول الموقع. سلسلة نصية \$value - عنوان البريد الإلكتروني الجديد المقترح لمشرف الموقع.</p>
<p>update_page_cache</p>	<p>وصف الاسم المستعار لـ البوامتوات: update_post_cache() مصفوفة الصفحات \$ - قائمة كائنات الصفحة</p>
<p>update_post_cache</p>	<p>الوصف: تحديث المشاركات في ذاكرة التخزين المؤقت. البوامتوات WP_Post[] \$posts - مجموعة من كائنات النشر (تم تمريرها حسب المرجع).</p>

update_post_caches

الوصف استدعاء وظائف تحديث ذاكرة التخزين المؤقت الرئيسية لقائمة كائنات **WP_Post[]**: النشر. **البومات**

مجموعة من سلسلة نصية - **\$posts**
نوع - **\$post_type** كائنات النشر
bool. المنشور

ما إذا كان **\$update_term_cache** سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت **bool**. للمصطلح

ما إذا **\$update_meta_cache** كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت التعريفية.

<p>update_post_meta</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث حقل تعريف النشر بناءً على معرف المنشور المحدد. معرف - int \$post_id: البوامتوات \$meta_key - المشاركة. سلسلة نصية. مفتاح البيانات الوصفية \$meta_value - قيمة البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية. \$prev_value - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل التحديث. العودة: معرف حقل التعريف الجديد إذا لم يكن الحقل الذي يحتوي على المفتاح المحدد موجوداً وبالتالي تمت إضافته، صحيح عند التحديث. الناجح، وخطأ عند الفشل.</p>
<p>update_post_thumbnail_cache</p>	<p>الوصف تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للصور المصغرة في الحلقة الحالية. البوامتوات: WP_Query WP_Query - \$wp_query مثل \$wp_query العمومي الافتراضي هو</p>

<p>update_postmeta_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات int[] \$post_ids - النشر. البرامترات مجموعة من معرفات النشر. العودة: إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء لتحديثه. أو مجموعة من البيانات الوصفية.</p>
<p>update_posts_count</p>	<p>الوصف تحديث عدد منشورات المدونة. البرامترات: سلسلة نصية \$ مهمة - غير مستخدمة.</p>
<p>update_recently_edited</p>	<p>الوصف قم بتحديث الملف "الذي تم تحريره مؤخرًا" للمكون الإضافي أو محرر السمات.</p>
<p>update_right_now_message_age</p>	<p>وصف</p>
<p>update_site_cache</p>	<p>الوصف: تحديثات المواقع في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات: مجموعة مواقع \$ - مجموعة من كائنات الموقع. ما bool \$update_meta_cache إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لتعريف الموقع.</p>

<p>update_site_meta</p>	<p>الوصف: تحديث بيانات التعريف لموقع معرف - int \$site_id: ما. البرامترات - \$meta_key الموقع. سلسلة نصية مفتاح البيانات الوصفية المختلط - قيمة \$meta_value البيانات الوصفية. يجب أن تكون قابلة للتسلسل إذا كانت غير عددية المختلط - القيمة \$prev_value السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. العودة: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجودا، صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>update_site_option</p>	<p>الوصف قم بتحديث قيمة الخيار الذي تمت إضافته بالفعل للشبكة الحالية. \$option البرامترات: سلسلة نصية اسم الخيار. من المتوقع ألا يتم تجاوز قيمة \$ مختلطة - قيمة الخيار. من SQL. العودة: خطأ. SQL المتوقع ألا يتم تجاوز إذا لم يتم تحديث القيمة. صحيح إذا تم تحديث القيمة.</p>

<p>update_sitemeta_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات الموقع. البرامترات: المصفوفة \$site_ids قائمة معرفات الموقع. - العودة: إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء للتحديث. إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية عند النجاح.</p>
<p>update_term_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث شروط التصنيف في ذاكرة التخزين المؤقت. البرامترات: قائمة كائنات - \$terms مصفوفة المصطلح المطلوب تغييرها. سلسلة نصية تصنيف \$ - تحديث المصطلح لهذا التصنيف في ذاكرة التخزين المؤقت.</p>

update_term_meta

الوصف يقوم بتحديث بيانات تعريف **int \$term_id** - المصطلح. **البوامتوات** معرف المصطلح. سلسلة نصية مفتاح البيانات - **\$meta_key** المختلط - **\$meta_value**. **الوصفية** **\$prev_value**. قيمة البيانات **الوصفية** المختلط - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. **العودة**: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً مسبقاً. صحيح عند التحديث الناجح **term_id** عندما يكون **WP_Error** غامضاً بين التصنيفات. كذب على الفشل.

<p>update_termmeta_cache</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث ذاكرة التخزين المؤقت لبيانات التعريف لقائمة معرفات المصطلحات. البرامترات: المصفوفة قائمة معرفات - \$term_ids المصطلحات. العودة: إرجاع خطأ إذا لم يكن هناك شيء للتحديث. إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية عند النجاح.</p>
<p>update_user_caches</p>	<p>الوصف تحديث جميع ذاكرات التخزين المؤقت للمستخدم البرامترات: كائن المستخدم - WP_User \$user المراد تخزينه مؤقتاً الإرجاع: إرجاع خطأ عند الفشل.</p>
<p>update_user_meta</p>	<p>الوصف قم بتحديث حقل تعريف المستخدم بناءً على معرف المستخدم. معرف - int \$user_id: البرامترات - \$meta_key المستخدم. سلسلة نصية مفتاح البيانات الوصفية. المختلط - قيمة \$meta_value \$prev_value. البيانات الوصفية المختلط - القيمة السابقة التي يجب التحقق منها قبل الإزالة. العودة: معرف التعريف إذا لم يكن المفتاح موجوداً،</p>

	<p>صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل.</p>
<p>update_user_option</p>	<p>الوصف تحديث خيار المستخدم مع int: إمكانية المدونة العالمية. البوامتوات معرف المستخدم. سلسلة - \$user_id اسم خيار - \$option_name نصية المستخدم. قيمة جديدة مختلطة - قيمة ما - bool \$global. خيار المستخدم إذا كان اسم الخيار عمومياً أو محدداً للمدونة. الافتراضي خطأ (محدد بالمدونة). العودة: معرف تعريف المستخدم إذا لم يكن الخيار موجوداً، يكون صحيحاً عند التحديث الناجح، وخطأ عند الفشل.</p>

الرجوع العربي

<p>update_user_status</p>	<p>الوصف تحديث حالة المستخدم في int \$id - قاعدة البيانات. البرامترات معرف المستخدم. السلسلة النصية \$pref - العمود الموجود في جدول wp_users لتحديث حالة المستخدم (من المفترض حالة المستخدم، أو البريد int \$value - العشوائي، أو المحذوف) null. الحالة الجديدة للمستخدم \$deprecated - مهمل اعتبارًا من 3.0.2 ويجب عدم استخدامه. العودة: القيمة \$ التي تم تمريرها في البداية</p>
<p>update_usermeta</p>	<p>الوصف تحديث البيانات التعريفية int \$user_id - للمستخدم. البرامترات سلسلة نصية معرف المستخدم \$meta_key - مفتاح البيانات المختلط - \$meta_value. التعريفية قيمة البيانات الوصفية. العودة: صحيح عند التحديث الناجح، خطأ عند الفشل</p>
<p>upgrade_100</p>	<p>الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.0</p>

upgrade_101	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.0.1.
upgrade_110	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.2.
upgrade_130	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 1.5.
upgrade_160	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.0.
upgrade_210	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.1.
upgrade_230	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.3.
upgrade_230_old_tables	الوصف: قم بإزالة الفئات القديمة وجدول link2cat و post2cat قاعدة البيانات.
upgrade_230_options_table	الوصف: إزالة الخيارات القديمة من قاعدة البيانات.
upgrade_250	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.5.0.
upgrade_252	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.5.2.
upgrade_260	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.6.
upgrade_270	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.7.
upgrade_280	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.8.
upgrade_290	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 2.9.

	في وردبريس 2.9
upgrade_300	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.0
upgrade_330	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.3
upgrade_340	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.4
upgrade_350	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.5
upgrade_370	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.7
upgrade_372	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.7.2
upgrade_380	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 3.8.0
upgrade_400	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.0.0
upgrade_420	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.0
upgrade_421	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.1
upgrade_422	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.2
upgrade_423	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.2.0
upgrade_430	الوصف: تنفيذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.0

<code>upgrade_430_fix_comments</code>	الوصف ينفذ تغييرات التعليقات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.0
<code>upgrade_431</code>	الوصف ينفذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.3.1
<code>upgrade_440</code>	الوصف ينفذ التغييرات التي تم إجراؤها في وردبريس 4.4.0
<code>upgrade_all</code>	الوصف الوظائف التي سيتم استدعاؤها في تثبيت البرامج النصية وترقيتها
<code>upgrade_network</code>	الوصف ينفذ إجراءات الترقية على مستوى الشبكة
<code>upgrade_old_slugs</code>	الوصف ترقية البزاقات القديمة التي تم إنشاؤها في الإصدار 2.2
<code>upload_is_file_too_big</code>	الوصف تحقق مما إذا كان التحميل كبيرًا جدًا. العودة: إذا كان التحميل أقل من الحد الأقصى للحجم، فسيتم إرجاع <code>\$upload</code> وإلا فسيتم إرجاع رسالة خطأ.

<p><code>upload_is_user_over_quota</code></p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان الموقع قد استخدم مساحة التحميل المخصصة له. إذا تم تعيين <code>bool \$echo</code> : البرامترات <code>\$echo</code> وتم تجاوز الحصة النسبية، فسيتم تكرار رسالة تحذير. الافتراضي صحيح. العودة: صحيح إذا تجاوز المستخدم حصة مساحة التحميل، وإلا فسيكون خطأ.</p>
<p><code>upload_size_limit_filter</code></p>	<p>الوصف يقوم بتصفية الحد الأقصى لحجم ملف التحميل المسموح به، بالبايت. الحد الأقصى - <code>int \$size</code> : البرامترات لحجم التحميل بالبايت. العودة: الحد الأقصى لحجم التحميل بالبايت.</p>
<p><code>upload_space_setting</code></p>	<p>الوصف يعرض نموذج إعداد حصة مساحة تحميل الموقع على شاشة تحرير <code>int \$id</code> : البرامترات إعدادات الموقع. البرامترات معرف الموقع الذي سيتم عرض الإعداد له.</p>
<p><code>url_is_accessible_via_ssl</code></p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان يمكن الوصول البرامترات: <code>SSL</code> عبر URL إلى عنوان URL عنوان <code>\$url</code> سلسلة نصية المطلوب اختباره. العودة: ما إذا كان متاحًا <code>SSL</code> الوصول إلى</p>

<p>url_shorten</p>	<p>URL الوصف قم بتقصير عنوان لاستخدامه كنص رابط. البوامتوات: سلسلة المراد تقصيره URL عنوان - \$url نصية الحد الأقصى لطول - int \$ length المختصر. الافتراضي 35 URL عنوان المختصر URL حرفا. العودة: عنوان</p>
<p>url_to_postid</p>	<p>وحاول تحديد URL الوصف افحص عنوان معرف المنشور الذي يمثله. البوامتوات: الرابط الثابت - \$url سلسلة نصية للتحقق. العودة: معرف المشاركة، أو 0 عند الفشل.</p>
<p>urldecode_deep</p>	<p>الوصف يتنقل عبر مصفوفة أو كائن أو عددية، ويقوم بفك ترميز القيم المشفرة البوامتوات: قيمة \$ مختلطة URL بعنوان - المصفوفة أو السلسلة النصية التي سيتم القيمة التي \$value: فك تشفيرها. العودة تم فك تشفيرها.</p>
<p>urlencode_deep</p>	<p>الوصف يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو حجم قياسي، وترميز القيم التي سيتم البوامتوات: URL استخدامها في عنوان قيمة \$ مختلطة - المصفوفة أو السلسلة \$value: النصية المراد تشفيرها. العودة القيمة المشفرة.</p>
<p>use_block_editor_for_post</p>	<p>الوصف قم بإرجاع ما إذا كان من الممكن تحرير المنشور في محرر الكتلة.</p>

	<p>معرف النشر أو - int \$post: البرامترات العودة: ما إذا كان من WP_Post كائن الممكن تحرير المنشور في محرر الكتلة</p>
<p>use_block_editor_for_post_type</p>	<p>الوصف إرجاع ما إذا كان نوع المنشور متوافقاً مع محرر الكتلة. البرامترات: نوع - \$post_type السلسلة النصية المنشور. العودة: ما إذا كان يمكن تحرير نوع المنشور باستخدام محرر الكتلة</p>
<p>use_codepress</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كنت تريد استخدام CodePress أم لا.</p>
<p>use_ssl_preference</p>	<p>اختياري يمكن SSL الوصف تفضيل تشغيله عن طريق الارتباط بالإجراء البرامترات: ". personal_options كائن بيانات المستخدم - \$user الكائن</p>

<p><code>user_admin_url</code></p>	<p>لمنطقة URL الوصف يسترد عنوان الإدارة للمستخدم الحالي. البوامتوات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار المتعلق الخاص بالمسؤول. سلسلة URL بعنوان نصية مخطط \$ - المخطط المطلوب "admin"، استخدامه. الافتراضي هو <code>force_ssl_admin()</code> الذي يتبع أو "http" يمكن تمرير <code>is_ssl()</code>. لفرض هذه المخططات. العودة: "https" للمسؤول مع المسار الاختياري URL رابط المُلحق.</p>
<p><code>user_can</code></p>	<p>الوصف إرجاع ما إذا كان مستخدم معين int: لديه إمكانية المحددة. البوامتوات معرف المستخدم أو الكائن. <code>\$user</code> سلسلة نصية القدرة \$ - اسم القدرة. وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية، تبدأ عادةً بمعرف كائن. العودة: ما إذا كان المستخدم لديه القدرة المحددة.</p>

user_can_access_admin_page	الوصف العودة: ما إذا كان يمكن للمستخدم الحالي الوصول إلى صفحة المسؤول الحالية.
user_can_create_draft	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم إنشاء int \$user_id - منشور. البومات int \$category_id - غير مستخدم غير مستخدم
user_can_create_post	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم إنشاء int \$user_id - منشور. البومات int \$category_id - غير مستخدم غير مستخدم
user_can_delete_post	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف int \$user_id - منشور. البومات :الإرجاع غير المستخدم
user_can_delete_post_comments	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف int \$user_id - منشور. البومات الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا حذف تعليقات \$user_id كان بإمكان \$post_id
user_can_edit_post	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم int :تحرير منشور. البومات :الإرجاع غير المستخدم - \$user_id
user_can_edit_post_comments	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف int \$user_id - منشور. البومات الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا

	تحرير تعليقات \$user_id كان بإمكان \$post_id
user_can_edit_post_date	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم حذف - int \$user_id : منشور. البومات الإرجاع غير المستخدم: يُرجع صحيحًا إذا تعديل تاريخ \$user_id كان بإمكان \$post_id
user_can_edit_user	الوصف يمكن للمستخدم تحرير مستخدم :آخر. يعود
user_can_richedit	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم الوصول إلى المحرر المرئي. العودة : صحيح إذا كان المستخدم يستطيع الوصول إلى المحرر المرئي، وخطأ إذا كان خلاف ذلك.
user_can_set_post_date	الوصف ما إذا كان يمكن للمستخدم تحديد تواريخ المشاركات الجديدة. غير - int \$user_id : البومات غير - int \$category_id مستخدم مستخدم

<p>user_pass_ok</p>	<p>الوصف تأكد من صحة اسم تسجيل دخول المستخدم وكلمة المرور. البامترات: اسم <code>\$user_login</code> السلسلة النصية <code>\$user_pass</code> المستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم. العودة: خطأ إذا - لم تتم المصادقة، صحيح إذا تم مصادقة. اسم المستخدم وكلمة المرور</p>
<p>user_trailingslashit</p>	<p>الوصف يسترد سلسلة نصية مائلة زائدة إذا تم تعيين الموقع لإضافة شرطة مائلة <code>\$string</code> زائدة. البامترات: سلسلة نصية بشرطة مائلة زائدة أو <code>URL</code> عنوان - <code>\$type_of_url</code> بدونها. السلسلة النصية الذي يتم النظر فيه <code>URL</code> نوع عنوان - (على سبيل المثال، فردي، فئة، إلخ) للاستخدام في عامل التصفية. العودة: الذي يحتوي على شرطة <code>URL</code> عنوان مائلة زائدة مُلحقة أو مُجردة</p>

<p>username_exists</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان اسم المستخدم المحدد موجودًا أم لا. البلمات: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. العودة: معرف المستخدم عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
<p>users_can_register_signup_filter</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان بإمكان المستخدمين التسجيل الذاتي، بناءً على إعدادات الشبكة. يعود</p>
<p>utf8_uri_encode</p>	<p>التي Unicode الوصف قم بتشفير قيم البلمات: URI. سيتم استخدامها في الحد - \$utf8_string السلسلة النصية الأقصى لطول السلسلة النصية الإرجاع: مشفرة لـ Unicode سلسلة نصية ذات URI.</p>
<p>valid_unicode</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت نقطة ترميز int: صالحة أم لا. البلمات Unicode العودة: ما Unicode نقطة ترميز - \$i إذا كانت نقطة التشفير هي نقطة ترميز صالحة أم لا Unicode</p>
<p>validate_active_plugins</p>	<p>الوصف التحقق من صحة المكونات الإضافية النشطة الإرجاع: مكونات إضافية غير صالحة، مكون إضافي كمفتاح، خطأ كقيمة</p>

<p>validate_another_blog_signup</p>	<p>الوصف التحقق من صحة الاشتراك في موقع جديد لمستخدم حالي. العودة: صحيح إذا تم التحقق من صحة الاشتراك في الموقع، وخطأ إذا حدث خطأ. تقوم الوظيفة بإيقاف كافة عمليات التنفيذ إذا لم يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.</p>
<p>validate_blog_form</p>	<p>الوصف التحقق من صحة الاشتراك في الموقع الجديد العودة: تحتوي على بيانات الموقع الجديد ورسائل الخطأ.</p>
<p>validate_blog_signup</p>	<p>الوصف التحقق من صحة الاشتراك في الموقع الجديد العودة: صحيح إذا تم التحقق من صحة الاشتراك في الموقع، وخطأ إذا حدث خطأ.</p>
<p>validate_current_theme</p>	<p>الوصف يتحقق من وجود ملفات السمات "style.css" و "index.php" الحالية العودة:</p>

<p>validate_email</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة للتحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني. البلمات: عنوان البريد - \$email سلسلة نصية الإلكتروني المراد التحقق منه. منطقي مهمل. العودة: - \$check_domain إما عنوان بريد إلكتروني خاطئ أو صالح</p>
<p>validate_file</p>	<p>الوصف يتحقق من صحة اسم الملف ومساره وفقاً لمجموعة القواعد المسموح بها. البلمات: سلسلة نصية ملف \$ - مسار الملف. المصفوفة قائمة الملفات - \$allowed_files المسموح بها. العودة: 0 يعني أنه لا يوجد شيء خاطئ، أكبر من 0 يعني أن هناك خطأ ما</p>
<p>validate_file_to_edit</p>	<p>الوصف يتأكد من أن الملف المطلوب تحريره مسموح بتحريره. البلمات: الملف الذي يحاول - \$file سلسلة نصية string[] المستخدم تحريره مجموعة من - \$allowed_files الملفات المسموح بتحريرها. يجب أن يتطابق ملف \$ مع الإدخال تمامًا. العودة: إرجاع اسم الملف عند النجاح، ويموت عند الفشل</p>

<p>validate_plugin</p>	<p>الوصف التحقق من صحة مسار البرنامج المساعد. البوامتقات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: 0 عند النجاح عند الفشل WP_Error.</p>
<p>validate_plugin_requirements</p>	<p>الوصف التحقق من صحة متطلبات وإصدار WP البرنامج المساعد لإصدار البوامتقات: سلسلة نصية PHP. المسار إلى ملف البرنامج - \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: صحيح إذا تم استيفاء. عند الفشل WP_Error، المتطلبات</p>
<p>validate_user_form</p>	<p>الوصف التحقق من صحة اسم تسجيل المستخدم والبريد الإلكتروني العودة: يحتوي على اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورسائل الخطأ</p>
<p>validate_user_signup</p>	<p>الوصف التحقق من صحة تسجيل المستخدم الجديد الإرجاع: صحيح إذا تم التحقق من صحة تسجيل المستخدم الجديد، وخطأ إذا حدث خطأ</p>
<p>validate_username</p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان اسم</p>

	<p>المستخدم صالحًا. البومات: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. العودة: ما إذا كان اسم المستخدم المقدم صالحًا</p>
verify_file_md5	<p>MD5 الوصف يقوم بحساب ومقارنة للملف بقيمته المتوقعة. البومات: اسم الملف - \$filename سلسلة نصية الخاص به. MD5 المطلوب التحقق من - \$expected_md5 السلسلة النصية خام md5 المتوقع للملف، إما MD5 بترميز md5 أو base64 بتشفير سداسي عشري. العودة: صحيح عند MD5 النجاح، خطأ عندما يكون تنسيق WP_Error، غير معروف/غير متوقع عند الفشل.</p>
verify_file_signature	<p>الوصف يتحقق من محتويات الملف الخاص به. ED25519 مقابل توقيع \$filename - البومات: سلسلة نصية الملف المطلوب التحقق من صحته. سلسلة نصية التوقيعات \$ - التوقيع المقدم للملف. السلسلة النصية اسم - \$filename_for_errors :ملف مألوف للأخطاء. خيار. العودة إذا لم تتم false عند النجاح، أو true الذي WP_Error محاولة التحقق، أو يصف حالة الخطأ.</p>
walk_category_dropdown_n_tree	<p>الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تي ام ال) المنسدلة (حدد) لقائمة الفئات. البومات: وسيطات \$ مختلطة - مصفوفة عناصر وأقصى عمق هرمي ووسائط</p>

	إضافة اختيارية. يعود
walk_category_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لقائمة الفئات. البرامترات: وسيطات \$ مختلطة - مصفوفة عناصر وأقصى عمق هرمي ووسائط إضافية: اختيارية. يعود
walk_nav_menu_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لعناصر قائمة التنقل. البرامترات: مصفوفة عناصر \$ - عناصر القائمة، مرتبة حسب ترتيب قائمة كل عنصر عمق العنصر - int \$ Deep. قائمة stdClass \$r - بالنسبة إلى الوالدين كائن يحتوي على وسيطات العودة: محتوى wp_nav_menu(). قائمة (اتش تى ام ال) لعناصر القائمة
walk_page_dropdown_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) المنسدلة (حدد) لقائمة الصفحات. يعود:
walk_page_tree	الوصف استرداد محتوى قائمة (اتش تى ام ال) لقائمة الصفحات. يعود
weblog_ping	البرامترات: pingback. وصف إرسال مضيف المدونة - \$server سلسلة نصية المراد الاتصال بها. سلسلة نصية المسار \$ ping. - المسار لإرسال أمر
welcome_user_message	الوصف تأكد من أن رسالة الترحيب ليست فارغة. غير مستخدمة حالياً. يعود

<p>win_is_writable</p>	<p>Windows وصف الحل البديل لخلل is_writable(): في معلمات وظيفية مسار - \$path سلسلة نصية للتحقق من إمكانية الكتابة. Windows العودة: ما إذا كان المسار قابلاً للكتابة</p>
<p>wlwmanifest_link</p>	<p>الوصف عرض الارتباط إلى ملف بيان Windows Live Writer.</p>
<p>wp</p>	<p>الوصف قم بإعداد استعلام وردبريس. البوامتوات: السلسلة النصية وسيطات - \$query_vars الافتراضية WP_Query.</p>

الحسيني

`wp_add_dashboard_widget`

الوصف يضيف عنصر واجهة مستخدم جديد للوحة المعلومات. **البرامترات:**
معرف - `$widget_id` السلسلة النصية (للأداة "id" المستخدم في سمة) الأداة.
- `$widget_name` سلسلة نصية عنوان القطعة. رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تملأ الأداة بالمحتوى المطلوب. يجب أن تردد الدالة `$control_callback` مخرجاتها القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تقوم بإخراج عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم `array $callback_args`. المستخدم البيانات التي يجب تعيينها كخاصية - لمصفوفة عناصر واجهة `$args` المستخدم (وهي المعلمة الثانية التي تم تمريرها إلى رد الاتصال الخاص بك).

<p>wp_add_id3_tag_data</p>	<p>ID3v2 الوصف تحليل تعليقات لاستخراج البيانات getID3 و ID3v1 القابلة للاستخدام البرامترات: مصفوفة بيانات تعريف \$ - مصفوفة موجود مع البيانات - \$data مصفوفة بيانات ID3 المقدمة بواسطة علامات</p>
<p>wp_add_inline_script</p>	<p>الوصف يضيف تعليمات برمجية إضافية إلى البرنامج النصي المسجل. البرامترات: اسم البرنامج - \$handle سلسلة نصية النصي المراد إضافة البرنامج النصي المضمّن إليه. سلسلة نصية بيانات \$ - سلسلة نصية تحتوي على جافا سكريبت المراد إضافتها. سلسلة نصية ما إذا كنت تريد إضافة - \$position البرنامج النصي المضمن قبل المقبض أو بعده. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p>wp_add_inline_style</p>	<p>إضافة إلى CSS الوصف أضف أنماط ورقة الأنماط المسجلة. البرامترات: سلسلة اسم ورقة الأنماط - \$handle نصية المراد إضافة الأنماط الإضافية إليها. سلسلة نصية بيانات \$ - سلسلة نصية المراد إضافتها. CSS تحتوي على أنماط العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_add_object_terms</p>	<p>الوصف أضف المصطلح (المصطلحات) int: المرتبطة بكائن معين. البرامترات معرف الكائن الذي - \$object_id ستتم إضافة المصطلحات إليه. سلسلة سببكية (معرفات) أو - \$terms نصية معرف (معرفات) المصطلح (المصطلحات) المراد إضافتها. مصفوفة تصنيف \$ - اسم التصنيف. العودة: معرفات تصنيف المصطلحات للمصطلحات المتأثرة</p>
<p>wp_add_post_tags</p>	<p>الوصف إضافة علامات إلى منشور. معرف - int \$post_id: البرامترات المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي \$. سلسلة نصية مجموعة من العلامات التي - \$tags سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة نصية من العلامات مفصولة بفواصل. العودة: مصفوفة معرفات المصطلح المتأثرة. أو خطأ عند الفشل WP_Error</p>

<p>wp_add_privacy_policy_content</p>	<p>وظيفة الوصف المساعدة لإضافة محتوى إلى دليل سياسة الخصوصية. البوامقوات: \$plugin_name - السلسلة النصية اسم المكون الإضافي أو السمة التي تقترح محتوى لسياسة الخصوصية الخاصة بالموقع. السلسلة النصية \$policy_text - المقترح لتضمينه في السياسة</p>
<p>wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_post</p>	<p>الوصف يضيف لاحقة مهملة لمنشور WP_Post \$post - معين. البوامقوات المنشور. العودة: سبيكة جديدة لهذا المنصب.</p>
<p>wp_add_trashed_suffix_to_post_name_for_trashed_posts</p>	<p>الوصف يضيف لاحقة إذا كانت أي منشورات محذوفة تحتوي على سبيكة معينة. البوامقوات: سلسلة نصية \$post_name - Slug. السلسلة معرف المشاركة - \$post_ID النصية الذي يجب تجاهله. الافتراضي 0</p>
<p>wp_admin_bar_add_secondary_groups</p>	<p>الوصف إضافة قوائم ثانوية.</p>
<p>wp_admin_bar_appearance_menu</p>	<p>الوصف أضف عناصر القائمة الفرعية. "للمظهر إلى قائمة" اسم الموقع</p>
<p>wp_admin_bar_comments_menu</p>	<p>الوصف إضافة رابط تعديل التعليقات مع انتظار فقاعة عدد الإشراف</p>
<p>wp_admin_bar_customize_menu</p>	<p>الوصف يضيف الرابط "تخصيص" إلى شريط الأدوات. البوامقوات</p>

	<p>WP_Admin_Bar \$wp_admin_bar - مثيل WP_Admin_Bar.</p>
wp_admin_bar_dashboard_view_site_menu	<p>الوصف قم بإضافة قائمة "لوحة المعلومات"/"زيارة الموقع". البرامترات WP_Admin_Bar \$wp_admin_bar - مثيل WP_Admin_Bar.</p>
wp_admin_bar_edit_menu	<p>الوصف قم بتوفير رابط تحرير للمشاركات والمصطلحات</p>
wp_admin_bar_header	<p>الوصف النمط والبرامج النصية لشريط الإدارة.</p>
wp_admin_bar_my_account_item	<p>الوصف أضف عنصر "حسابي".</p>
wp_admin_bar_my_account_menu	<p>الوصف قم بإضافة عناصر القائمة "الفرعية" "حسابي".</p>
wp_admin_bar_my_sites_menu	<p>الوصف أضف قائمة "مواقعي"/[اسم الموقع]. وجميع القوائم الفرعية</p>
wp_admin_bar_new_content_menu	<p>الوصف أضف قائمة "إضافة جديد".</p>
wp_admin_bar_recovery_mode_menu	<p>الوصف أضف رابطاً للخروج من وضع الاسترداد عندما يكون وضع الاسترداد نشطاً.</p>
wp_admin_bar_render	<p>الوصف يعرض شريط الإدارة على الصفحة بناءً على عضو القائمة \$wp_admin_bar- gt;var.</p>
wp_admin_bar_search_menu	<p>الوصف إضافة نموذج بحث</p>

<code>wp_admin_bar_shortlink_menu</code>	.الوصف قم بتوفير رابط مختصر
<code>wp_admin_bar_sidebar_toggle</code>	.الوصف أضف زر تبديل الشريط الجانبي
<code>wp_admin_bar_site_menu</code>	".الوصف أضف قائمة "اسم الموقع
<code>wp_admin_bar_updates_menu</code>	.الوصف قم بتوفير رابط التحديث في حالة توفر تحديثات السمة/البرنامج الإضافي/الأساسية
<code>wp_admin_bar_wp_menu</code>	.الوصف أضف قائمة شعار وردبريس
<code>wp_admin_canonical_url</code>	ذات URL الوصف قم بإزالة معلمات الاستخدام الواحد وإنشاء رابط أساسي بناءً الجديد URL على عنوان

wp_admin_css

الوصف يقوم بإدراج رابط ورقة الأنماط في قائمة الانتظار أو طباعته مباشرة إلى ملف المحدد. **البرامترات:** سلسلة نصية CSS اسم مقبض النمط أو اسم الملف - \$file wp- بالنسبة إلى ("css". بدون ملحق) الإعدادات الافتراضية هي .wp-admin/ "wp-admin".bool \$force_echo - فرض طباعة رابط ورقة - الأنماط بدلاً من وضعه في قائمة الانتظار

<p>wp_admin_css_color</p>	<p>لنظام ألوان CSS الوصف يسجل ملف \$key المسؤول. البرامترات: سلسلة نصية المفتاح الفريد لهذا الموضوع. سلسلة - اسم الموضوع. سلسلة - \$name نصية CSS لملف URL عنوان - \$url نصية array. الذي يحتوي على نظام الألوان مصفوفة من سلاسل تعريف - \$colors والتي تُستخدم لمنح CSS الألوان في المستخدم فكرة عن السمة. مجموعة رموز المستخدمة CSS \$ - تعريفات ألوان قاعدة " (سلسلة) SVG. لتلوين أي رموز نصية)</p>
<p>wp_admin_css_uri</p>	<p>CSS لملف URL الوصف يعرض عنوان الخاص بمسؤول وردبريس. البرامترات: ملف مرتبط ب - \$file سلسلة نصية ".css". بدون ملحقه /wp-admin/ يعود:</p>
<p>wp_admin_headers</p>	<p>الوصف أرسل رأس سياسة المُحيل حتى لا يتم إرسال المُحيلين خارجيًا من شاشات الإدارة.</p>
<p>wp_ajax_add_link_category</p>	<p>لإضافة فئة Ajax الوصف معالج الارتباط. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - \$action</p>

wp_ajax_add_menu_item	لإضافة عنصر Ajax الوصف معالج القائمة.
wp_ajax_add_meta	لإضافة التعريف Ajax الوصف معالج
wp_ajax_add_tag	لإضافة علامة Ajax الوصف معالج
wp_ajax_add_user	لإضافة مستخدم Ajax وصف معالج - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراءات المطلوب تنفيذه
wp_ajax_ajax_tag_search	للبحث عن Ajax الوصف معالج العلامات
wp_ajax_autocomplete_user	للإكمال التلقائي Ajax الوصف معالج للمستخدم
wp_ajax_closed_postboxes	لصناديق البريد Ajax الوصف معالج المغلقة
wp_ajax_crop_image	لاقتصاص الصورة Ajax وصف معالج
wp_ajax_dashboard_widgets	لعناصر واجهة Ajax وصف معالج المستخدم في لوحة القيادة
wp_ajax_date_format	لتنسيق التاريخ Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_comment	لحذف التعليق Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_inactive_widgets	لإزالة عناصر واجهة Ajax الوصف معالج المستخدم غير النشطة
wp_ajax_delete_link	لحذف الارتباط Ajax وصف معالج
wp_ajax_delete_meta	لحذف التعريف Ajax وصف معالج

<code>wp_ajax_delete_page</code>	وصف معالج اياكس لحذف الصفحة. - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه.
<code>wp_ajax_delete_plugin</code>	لحذف البرنامج Ajax وصف معالج المساعد.
<code>wp_ajax_delete_post</code>	لحذف المنشور. Ajax وصف معالج - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه.
<code>wp_ajax_delete_tag</code>	لحذف العلامة Ajax الوصف معالج
<code>wp_ajax_delete_theme</code>	لحذف السمة Ajax الوصف معالج
<code>wp_ajax_destroy_sessions</code>	لتدمير جلسات Ajax الوصف معالج مفتوحة متعددة للمستخدم
<code>wp_ajax_dim_comment</code>	لتعتيم التعليق Ajax الوصف معالج
<code>wp_ajax_dismiss_wp_pointer</code>	لرفض مؤشر Ajax الوصف معالج وردبريس
<code>wp_ajax_edit_comment</code>	لتحرير التعليق Ajax الوصف معالج
<code>wp_ajax_edit_theme_plugin_file</code>	لتحرير السمة أو Ajax الوصف معالج ملف البرنامج المساعد
<code>wp_ajax_fetch_list</code>	لجلب جدول Ajax الوصف معالج القائمة.
<code>wp_ajax_find_posts</code>	للاستعلام عن Ajax الوصف معالج المشاركات الخاصة بنموذج البحث عن المشاركات.
<code>wp_ajax_generate_pass</code>	لإنشاء كلمة المرور Ajax الوصف معالج

word	
wp_ajax_get_attachment	للحصول على Ajax الوصف معالج مرفق.
wp_ajax_get_comments	للحصول على Ajax الوصف معالج التعليقات. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - \$action
wp_ajax_get_community_events	AJAX الوصف يتعامل مع طلبات لأحداث المجتمع
wp_ajax_get_permalink	لاسترداد الرابط Ajax الوصف معالج الثابت.
wp_ajax_get_post_thumbnail_html	لاسترداد (اتش تي Ajax الوصف معالج ام ال) للصورة المميزة
wp_ajax_get_revision_diffs	للحصول على Ajax الوصف معالج اختلافات المراجعة.
wp_ajax_get_tagcloud	للحصول على Ajax الوصف معالج tagcloud.
wp_ajax_health_check_background_updates	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع على تحديثات الخلفية
wp_ajax_health_check_dotorg_communication	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع على اتصالات الخادم
wp_ajax_health_check_get_sizes	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع للحصول على الدلائل وأحجام قاعدة البيانات
wp_ajax_health_check_is_in_debug_mode	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع في وضع التصحيح

wp_ajax_health_check_l oopback_requests	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع عند طلبات الاسترجاع.
wp_ajax_health_check_s ite_status_result	لفحص صحة Ajax الوصف معالج الموقع لتحديث حالة النتيجة.
wp_ajax_heartbeat	لواجهة برمجة Ajax الوصف معالج Heartbeat. تطبيقات
wp_ajax_hidden_column s	للأعمدة المخفية Ajax وصف معالج
wp_ajax_image_editor	لتحرير الصور Ajax وصف معالج
wp_ajax_imgedit_previe w	لمعاينات محرر Ajax الوصف معالج الصور.
wp_ajax_inline_save	للتحرير السريع Ajax الوصف معالج لحفظ المنشور من جدول القائمة
wp_ajax_inline_save_tax	لتوفير التحرير Ajax الوصف معالج السريع لمدة معينة
wp_ajax_install_plugin	لتنصيب البرنامج Ajax الوصف معالج المساعد.
wp_ajax_install_theme	لتنصيب السمة Ajax الوصف معالج
wp_ajax_logged_in	لمعاينة حالة Ajax الوصف معالج Customizer. تسجيل الدخول لمعاينة
wp_ajax_media_create_i mage_subsizes	لإنشاء أحجام فرعية Ajax الوصف معالج مفقودة للصور التي تم تحميلها للتو
wp_ajax_menu_get_met abox	لاسترداد مربعات Ajax الوصف معالج تعريف القائمة
wp_ajax_menu_location s_save	لحفظ مواقع القائمة Ajax وصف معالج
wp_ajax_menu_quick_se	للبحث السريع في Ajax الوصف معالج

arch	.القائمة
wp_ajax_meta_box_order	لحفظ ترتيب Ajax الوصف معالج صندوق التعريف
wp_ajax_nopriv_heartbeat	لواجهة برمجة Ajax الوصف معالج في سياق عدم Heartbeat تطبيقات الامتياز
wp_ajax_oembed_cache	للتخزين المؤقت ل Ajax الوصف معالج oEmbed.
wp_ajax_parse_embed	الوصف قم بتطبيق [تضمين] معالجات على سلسلة نصية Ajax
wp_ajax_parse_media_shortcode	وصف
wp_ajax_press_this_add_category	لإنشاء فئة جديدة Ajax الوصف معالج من اضغط على هذا
wp_ajax_press_this_save_post	لحفظ منشور من Ajax الوصف معالج اضغط على هذا
wp_ajax_query_attachments	للاستعلام عن Ajax الوصف معالج المرفقات
wp_ajax_query_themes	للحصول على Ajax الوصف معالج theme_api(). السمات من
wp_ajax_replyto_comment	للرد على التعليق. Ajax الوصف معالج - \$action البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه
wp_ajax_rest_nonce	REST لتجديد Ajax الوصف معالج API مرة واحدة
wp_ajax_sample_permalink	لاسترداد عينة Ajax الوصف معالج

ink	.الرابط الثابت
wp_ajax_save_attachment	لتحديث سمات Ajax الوصف معالج المرفقات.
wp_ajax_save_attachment_compat	لحفظ سمات Ajax الوصف معالج المرفقات المتوافقة مع الإصدارات السابقة.
wp_ajax_save_attachment_order	.لحفظ أمر المرفقات Ajax الوصف معالج
wp_ajax_save_user_color_scheme	لحفظ التلقائي Ajax الوصف معالج لنظام الألوان المحدد لملف تعريف المستخدم الخاص.
wp_ajax_save_widget	.لحفظ القطعة Ajax وصف معالج
wp_ajax_save_wporg_username	لحفظ اسم مستخدم Ajax الوصف معالج الخاص بالمستخدم org.وردبريس
wp_ajax_search_install_plugins	للبحث عن Ajax الوصف معالج المكونات الإضافية المراد تثبيتها.
wp_ajax_search_plugins	للبحث في Ajax الوصف معالج المكونات الإضافية.
wp_ajax_send_attachment_to_editor	لإرسال مرفق إلى Ajax الوصف معالج المحرر.
wp_ajax_send_link_to_editor	لإرسال رابط إلى Ajax الوصف معالج المحرر.
wp_ajax_set_attachment_thumbnail	لإعداد الصورة Ajax الوصف معالج المميزة للمرفق.
wp_ajax_set_post_thumbnail	لإعداد الصورة Ajax الوصف معالج المميزة.
wp_ajax_time_format	.لتنسيق الوقت Ajax وصف معالج

wp_ajax_trash_post	لإرسال منشور إلى Ajax الوصف معالجة سلة المهملات. البرامترات: سلسلة نصية الإجراء المطلوب تنفيذه - \$action
wp_ajax_untrash_post	لاستعادة منشور Ajax الوصف معالجة من سلة المهملات. البرامترات: سلسلة الإجراء المطلوب - \$action نصية تنفيذه.
wp_ajax_update_plugin	لتحديث البرنامج Ajax الوصف معالجة المساعد.
wp_ajax_update_theme	لتحديث السمة Ajax الوصف معالجة.
wp_ajax_update_try_gutenberg_panel	لتحديث ما إذا كان Ajax الوصف معالجة Try Gutenberg سيتم عرض لوحة
wp_ajax_update_welcome_panel	لتحديث ما إذا كان Ajax الوصف معالجة. سيتم عرض لوحة الترحيب أم لا
wp_ajax_update_widget	لحفظ القطعة Ajax وصف معالجة
wp_ajax_upload_attachment	لتحميل المرفقات Ajax وصف معالجة
wp_ajax_widgets_order	لحفظ ترتيب Ajax الوصف معالجة الأدوات.
wp_ajax_wp_compression_test	لاختبار الضغط Ajax الوصف معالجة
wp_ajax_wp_fullscreen_save_post	لحفظ المشاركات Ajax الوصف معالجة من محرر ملء الشاشة
wp_ajax_wp_link_ajax	لربط الداخلي Ajax الوصف معالجة
wp_ajax_wp_privacy_erase_personal_data	لمسح البيانات Ajax الوصف معالجة الشخصية.
wp_ajax_wp_privacy_ex	لتصدير البيانات Ajax الوصف معالجة

<code>port_personal_data</code>	الشخصية للمستخدم
<code>wp_ajax_wp_remove_post_lock</code>	لازالة قفل البريد Ajax الوصف معالج
<code>wp_allow_comment</code>	<p>الوصف يتحقق من السماح بإبداء هذا التعليق. البرامترات: مصفوفة <code>\$commentdata</code> - يحتوي على معلومات حول التعليق. منطقي عندما يكون صحيحًا، <code>\$avoid_die</code> سيؤدي التعليق غير المسموح به إلى <code>WP_Error</code>، قيام الدالة بإرجاع كائن العودة: تُرجع <code>wp_die()</code> من تنفيذ التعليقات المسموح بها حالة الموافقة (<code>1 0</code> بريد عشوائي). إذا كان صحيحًا، فستُرجع <code>\$avoid_die</code> التعليقات غير المسموح بها الخطأ <code>WP_Error</code>.</p>
<code>wp_allowed_protocols</code>	<p>الوصف استرداد قائمة البروتوكولات المسموح بها في سمات (اتش تي ام ال). العودة: مجموعة من البروتوكولات المسموح بها. الإعدادات الافتراضية هي <code>"http"</code>، مصفوفة تحتوي على <code>"https"</code>، و <code>"ftp"</code>، و <code>"ftps"</code>، و <code>"irc"</code>، و <code>"news"</code>، و <code>"mailto"</code>، و <code>"feed"</code>، و <code>"nntp"</code>، و <code>"gopher"</code>، و <code>"telnet"</code>، و <code>mms</code>، و <code>rtsp</code>، و <code>sms</code>، و <code>webcal</code>، و <code>xmpp</code>، و <code>fax</code>، و <code>tel</code>، و <code>svn</code>، يغطي هذا جميع بروتوكولات <code>urn</code>، الارتباط الشائعة، باستثناء "جافاسكربت" ...الذي ينبغي</p>

<p>wp_array_slice_assoc</p>	<p>الوصف استخراج شريحة من المصفوفة، مع إعطاء قائمة المفاتيح. البوامتوات: المصفوفة الأصلية. - \$array المصفوفة مجموعة مفاتيح \$ - قائمة المفاتيح. العودة: شريحة المصفوفة</p>
<p>wp_attachment_is</p>	<p>الوصف: التحقق من أن المرفق من نوع معين. البوامتوات: السلسلة النصية نوع المرفق. يقبل "الصورة" أو - \$type - "الصوت" أو "الفيديو". \$post - معرف المرفق أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. الإرجاع: صحيح إذا كان أحد الأنواع المقبولة، وخطأ إذا كان غير ذلك</p>
<p>wp_attachment_is_image</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المرفق عبارة - \$post int :عن صورة. البوامتوات معرف المرفق أو الكائن. الافتراضي هو البريد العالمي. العودة: ما إذا كان المرفق صورة.</p>
<p>wp_audio_shortcode</p>	<p>الوصف يبني إخراج الرمز القصير للصوت. سمات - \$attr البوامتوات: المصفوفة الرمز القصير للصوت. سلسلة نصية</p>

	<p>محتوى \$ - (سلسلة نصية) "src" محتوى الرمز القصير. العودة: محتوى (اتش تى ام ال) لعرض الصوت</p>
<p>wp_auth_check</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان المستخدم لا يزال قيد تسجيل الدخول، من أجل نبضات القلب. البرامترات: استجابة المصفوفة \$:- استجابة نبضات القلب. العودة Heartbeat استجابة \$response مع مجموعة القيمة "wp-auth-check".</p>
<p>wp_auth_check_html</p>	<p>الوصف قم بإخراج (اتش تى ام ال) الذي WP يعرض مربع حوار تسجيل الدخول. عندما لم يعد المستخدم مسجلاً للدخول</p>
<p>wp_auth_check_load</p>	<p>الوصف قم بتحميل التحقق من المصادقة لمراقبة ما إذا كان المستخدم لا يزال قيد تسجيل الدخول</p>

wp_authenticate

الوصف قم بمصادقة المستخدم، والتأكد من صحة بيانات اعتماد تسجيل الدخول. **\$username** **البوامتقات**: سلسلة نصية اسم المستخدم أو عنوان البريد - الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم. - **\$password** إذا كانت **WP_User** **العودة**: كائن بيانات الاعتماد صالحة، وإلا **WP_Error**.

wp_authenticate_cookie

الوصف قم بتوثيق المستخدم باستخدام ملف تعريف ارتباط مصادقة وردبريس. كائن **WP_User \$user** - **البوماترات** من رد **WP_Error** أو **WP_User** اتصال سابق. الافتراضي فارغ. سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - اسم المستخدم. إذا لم يكن فارغا، يلغي مصادقة ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية كلمة المرور \$ - كلمة المرور. إذا لم يكن فارغا، يلغي مصادقة ملف تعريف الارتباط. **العودة** **WP_Error**، عند النجاح **WP_User** عند الفشل.

`wp_authenticate_email_password`

الوصف يقوم بتوثيق المستخدم باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
كائن - `WP_User $user`: **البوامتوات**
إذا فشلت `WP_Error` أو `WP_User` عملية رد الاتصال السابقة في المصادقة.
عنوان البريد - `$email` سلسلة نصية
الإلكتروني للمصادقة. سلسلة نصية كلمة
المرور - `$` كلمة المرور للمصادقة. **العودة**
`WP_Error`، عند النجاح `WP_User`
عند الفشل.

`wp_authenticate_spam_`
`check`

الوصف بالنسبة للمدونات متعددة المواقع، تحقق مما إذا كان المستخدم الذي تمت مصادقته قد تم وضع علامة عليه كمرسل بريد عشوائي، أو إذا تم وضع علامة على المدونة الأساسية للمستخدم كبريد عشوائي. **البوماتوات**: WP_User \$user - كائن WP_User من رد اتصال سابق. WP_Error أو WP_User: الافتراضي فارغ. **العودة** إذا كان WP_Error، عند النجاح المستخدم يعتبر مرسل بريد عشوائي.

`wp_authenticate_username_password`

الوصف قم بمصادقة المستخدم، والتأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور. كائن `WP_User $user` - **البوامتوات** من رد `WP_Error` أو `WP_User` اتصال سابق. الافتراضي فارغ. سلسلة نصية اسم المستخدم `$` - اسم المستخدم للمصادقة. سلسلة نصية كلمة المرور `$` - كلمة المرور للمصادقة. **العودة** `WP_Error`، عند النجاح `WP_User` عند الفشل.

`wp_autosave`

الوصف احفظ منشورًا تم إرساله باستخدام المصفوفة `XHR` معلمات المصفوفة النقابية `$post_data` لبيانات المنشور المقدمة. **العودة**: القيمة عند الفشل. معرف `WP_Error` 0 أو المشاركة المحفوظة عند النجاح. يمكن أو `post_id` أن يكون المعرف هو مسودة لمراجعة الحفظ التلقائي `post_id`.

<p>wp_basename</p>	<p>من i18n الوصف نسخة صديقة لـ basename() سلسلة نصية (\$path - \$suffix مسار. سلسلة نصية - إذا انتهى اسم الملف بلائقة، فسيتم قطع ذلك أيضًا. يعود</p>
<p>wp_blacklist_check</p>	<p>الوصف هل يحتوي التعليق على أحرف أو كلمات مدرجة في القائمة السوداء. \$author - البرامترات: سلسلة نصية \$email - مؤلف سلسلة نصية التعليق البريد الإلكتروني لسلسلة نصية التعليق المستخدم في سلسلة url عنوان \$url سلسلة \$comment نصية التعليق \$user_ip - نصية محتوى التعليق لمؤلف التعليق IP سلسلة نصية عنوان عودة وكيل مستخدم \$user_agent متصفح المؤلف: صحيح إذا كان التعليق يحتوي على محتوى مدرج في القائمة السوداء، وخطأ إذا لم يكن التعليق كذلك</p>
<p>wp_body_open</p>	<p>الوصف أطلق الإجراء wp_body_open.</p>

wp_cache_add

الوصف يضيف البيانات إلى ذاكرة التخزين المؤقت، إذا لم يكن مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت موجودًا بالفعل. مفتاح ذاكرة - **int \$key**: **البرامترات** التخزين المؤقت الذي سيتم استخدامه لاسترجاعه لاحقًا. بيانات \$ مختلطة - البيانات المراد إضافتها إلى ذاكرة **\$group** التخزين المؤقت. سلسلة نصية المجموعة التي تريد إضافة ذاكرة - التخزين المؤقت إليها. يتيح استخدام **int**. نفس المفتاح عبر المجموعات عندما تنتهي صلاحية - **\$expire** بيانات ذاكرة التخزين المؤقت، خلال ثوانٍ. الافتراضي **0** (بدون انتهاء الصلاحية). **العودة**: خطأ إذا كان مفتاح التخزين المؤقت والمجموعة موجودين بالفعل، ويكون صحيحًا عند النجاح.

<p>wp_cache_add_global_groups</p>	<p>الوصف إضافة مجموعة أو مجموعة من المجموعات إلى قائمة المجموعات العمومية. البرامترات: سلسلة نصية مجموعة أو مجموعة من - \$groups المجموعات المراد إضافتها.</p>
<p>wp_cache_add_non_persistent_groups</p>	<p>الوصف إضافة مجموعة أو مجموعة مجموعات إلى قائمة المجموعات غير الدائمة. البرامترات: سلسلة نصية مجموعة أو مجموعة من - \$groups المجموعات المراد إضافتها.</p>
<p>wp_cache_close</p>	<p>الوصف يغلق ذاكرة التخزين المؤقت. العودة: يعود دائماً صحيحاً.</p>
<p>wp_cache_decr</p>	<p>الوصف يقلل من قيمة عنصر ذاكرة int: التخزين المؤقت الرقمية. البرامترات مفتاح ذاكرة التخزين المؤقت - \$key int \$offset - الذي سيتم إنقاصه المبلغ الذي يتم من خلاله تقليل قيمة \$group - العنصر. سلسلة نصية المجموعة التي يوجد بها المفتاح. العودة: خطأ عند الفشل، القيمة الجديدة للعنصر عند النجاح.</p>
<p>wp_cache_delete</p>	<p>الوصف يزيل محتويات ذاكرة التخزين المؤقت المطابقة للمفتاح والمجموعة. ما تسمى - int \$key: البرامترات</p>

	<p>محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. سلسلة حيث يتم تجميع - \$group نصية محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. العودة: صحيح عند الإزالة الناجحة، وخطأ عند الفشل.</p>
<code>wp_cache_flush</code>	<p>الوصف: يزيل كافة عناصر ذاكرة التخزين المؤقت. العودة: خطأ عند الفشل، صحيح عند النجاح</p>

أبو جيب الحسبيني

wp_cache_get

الوصف يسترد محتويات ذاكرة التخزين المؤقت من ذاكرة التخزين المؤقت عن طريق المفتاح والمجموعة. **البلمات** المفتاح الذي يتم تخزين - **int \$key** محتويات ذاكرة التخزين المؤقت تحته. حيث يتم - **\$group** سلسلة نصية. تجميع محتويات ذاكرة التخزين المؤقت ما إذا كان سيتم فرض - **bool \$force** تحديث ذاكرة التخزين المؤقت المحلية **bool**. من ذاكرة التخزين المؤقت الدائمة ما إذا كان قد تم العثور على - **\$found** المفتاح في ذاكرة التخزين المؤقت (تم تمريره حسب المرجع). يزيل الغموض عن عودة خطأ، وهي قيمة قابلة للتخزين. **العودة:** خطأ عند الفشل في استرداد المحتويات أو محتويات ذاكرة التخزين المؤقت عند النجاح

<p>wp_cache_get_last_changed</p>	<p>الوصف احصل على تاريخ آخر تغيير لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت المحددة. البرامترات: سلسلة نصية \$group - حيث يتم تجميع محتويات ذاكرة التخزين المؤقت. العودة الطابع الزمني \$last_changed مع ميكروثانية تمثل آخر مرة تم UNIX فيها تغيير المجموعة.</p>
<p>wp_cache_incr</p>	<p>الوصف زيادة قيمة عنصر ذاكرة التخزين - int \$key: المؤقت الرقمية البرامترات مفتاح محتويات ذاكرة التخزين المؤقت - int \$offset. التي يجب زيادتها المبلغ الذي سيتم من خلاله زيادة قيمة - \$group العنصر. سلسلة نصية المجموعة التي يوجد بها المفتاح. العودة: خطأ عند الفشل، القيمة الجديدة للعنصر عند النجاح.</p>
<p>wp_cache_init</p>	<p>Object Cache الوصف يقوم بإعداد وتعيينها Global</p>

<p>wp_cache_replace</p>	<p>الوصف يستبدل محتويات ذاكرة التخزين int: المؤقت ببيانات جديدة. البرامترات key - مفتاح بيانات ذاكرة التخزين \$ - المؤقت التي يجب استبدالها. بيانات \$ المختلطة - البيانات الجديدة التي سيتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت. group - مجموعة سلسلة نصية بيانات ذاكرة التخزين المؤقت التي يجب متى تنتهي - int \$expire. استبدالها صلاحية محتويات ذاكرة التخزين المؤقت، بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). الإرجاع: خطأ في حالة عدم وجود القيمة الأصلية، وصحيح في حالة استبدال المحتويات</p>
<p>wp_cache_reset</p>	<p>الوصف إعادة تعيين مفاتيح وهياكل ذاكرة التخزين المؤقت الداخلية</p>

<p>wp_cache_set</p>	<p>الوصف يحفظ البيانات في ذاكرة التخزين مفتاح - int \$key: المؤقت. البرامترات ذاكرة التخزين المؤقت الذي سيتم استخدامه لاسترجاعه لاحقًا. بيانات \$ مختلطة - المحتويات التي سيتم تخزينها في ذاكرة التخزين المؤقت. سلسلة نصية مكان تجميع محتويات ذاكرة - \$group التخزين المؤقت. يتيح استخدام نفس int. المفتاح عبر المجموعات متى تنتهي صلاحية - \$expire محتويات ذاكرة التخزين المؤقت، بالثواني. الافتراضي 0 (بدون انتهاء الصلاحية). العودة: خطأ عند الفشل، صحيح عند النجاح</p>
<p>wp_cache_set_comments_last_changed</p>	<p>الوصف يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت التعليق "".</p>
<p>wp_cache_set_posts_last_changed</p>	<p>الوصف يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت للمنشورات "".</p>
<p>wp_cache_set_sites_last_changed</p>	<p>الوصف يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت</p>

	المواقع".
wp_cache_set_terms_last_changed	الوصف يضبط آخر وقت تم تغييره لمجموعة ذاكرة التخزين المؤقت للمصطلحات".
wp_cache_switch_to_blog	الوصف يقوم بتبديل معرف المدونة - int \$blog_id: الداخلي. البوامت معرف الموقع.

أبو جيب الحسبيني

wp_calculate_image_sizes

الوصف ينشئ قيمة سمة "الأحجام" للصورة. **البرامترات:** حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة المراد استردادها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). الافتراضي "متوسط". السلسلة النصية لملف URL عنوان - \$image_src \$image_meta - الصورة. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة

```
'wp_get_attachment_metadata()'. int $attachment_id - معرف مرفق الصورة. تكون هناك حاجة أو $image_meta إلى عند استخدام اسم $attachment_id $size. حجم الصورة كوسيطة لـ الافتراضي 0. الإرجاع: قيمة حجم مصدر صالحة للاستخدام في سمة "الأحجام" أو خطأ.
```

<p>wp_calculate_image_srcset</p>	<p>الوصف وظيفة مساعدة لحساب مصادر الصور المراد تضمينها في سمة array: الپرامترات. "srcset" مصفوفة قيم العرض - \$size_array والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب). "src" - \$image_src السلسلة النصية - \$image_meta للصورة. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة 'wp_get_attachment_metadata()' . int \$attachment_id - معرف مرفق الصورة الذي سيتم تمريره إلى الفلتر. الافتراضي 0. العودة: قيمة خطأ عند حدوث خطأ أو 'srcset' السمة عند وجود مصدر واحد فقط.</p>
<p>wp_can_install_language_pack</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان لدى وردبريس حق الوصول إلى نظام الملفات دون طلب بيانات الاعتماد. العودة: يعود صحيحًا عند النجاح، وخطأ عند الفشل.</p>

<p><code>wp_caption_input_textarea</code></p>	<p>الوصف إخراج عنصر منطقة النص لإدخال تسمية توضيحية للمرفق. البامترات كائن - <code>WP_Post \$edit_post</code> المرفق. العودة: ترميز (اتش <code>WP_Post</code> تى ام ال) لعنصر منطقة النص</p>
---	---

أبو جيب الحسبيني

wp_category_checklist

الوصف إخراج قائمة غير مرتبة من عناصر إدخال خانة الاختيار المسماة **int**: بأسماء الفئات. **البوامترات** **\$post_id** - نشر لإنشاء قائمة مرجعية - للفئات. الافتراضي **0** يجب ألا يكون **\$selected_cats** **int**. مصفوفة. الافتراضي **0** معرف **\$descendants_and_self** الفئة المراد إخراجها مع أحفادها. **\$selected_cats** **int[]**. الافتراضي **0** مجموعة من معرفات الفئات لوضع **int[]**. علامة عليها كمحددة **\$popular_cats** - مصفوفة من معرفات الفئات لتلقي فئة "الفئة كائن **\$walker** - الشعبية". كائن الذي سيتم استخدامه لإنشاء **Walker** الإخراج. الافتراضي هو مثيل **Walker_Category_Checklist**. **bool \$checked_ontop** - ما إذا كان سيتم نقل العناصر المحددة خارج التسلسل الهرمي إلى أعلى القائمة.

<p>wp_check_browser_version</p>	<p>الوصف التحقق مما إذا كان المستخدم يحتاج إلى تحديث المتصفح العودة: خطأ عند الفشل، مجموعة من بيانات المتصفح عند النجاح</p>
<p>wp_check_comment_data_max_lengths</p>	<p>الوصف يقارن أطوال بيانات التعليق مع الحد الأقصى لعدد الأحرف. البوامق array \$comment_data - مجموعة من الوسائط لإدراج تعليق. عندما يتجاوز حقل WP_Error: العودة التعليق الحد الأقصى، وإلا يكون صحيحًا</p>

<p><code>wp_check_comment_flood</code></p>	<p>الوصف يتحقق من حدوث تدفق bool: للتعليقات. البرامترات \$is_flood - هل يحدث فيضان \$ip - عنوان التعليق؟ السلسلة النصية IP لمؤلف التعليق. سلسلة نصية \$email - عنوان البريد الإلكتروني \$ - لمؤلف التعليق. سلسلة نصية تاريخ MySQL. سلسلة نصية زمنية \$avoid_die - عندما يكون صحيحًا، سيؤدي التعليق غير المسموح به إلى WP_Error، قيام الدالة بإرجاع كائن العودة: ما إذا كان wp_die() من تنفيذ يحدث فيضان التعليق</p>
<p><code>wp_check_filetype</code></p>	<p>الوصف استرداد نوع الملف من اسم الملف. البرامترات: سلسلة نصية اسم array. الملف \$ - اسم الملف أو المسار المفتاح هو امتداد الملف - \$mimes العودة: القيم ذات mime. بقيمة كنوع الامتداد أولاً ونوع التمثيل الصامت</p>

<p>wp_check_filetype_and_ext</p>	<p>الوصف محاولة تحديد نوع الملف الحقيقي للملف. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل للملف. سلسلة (قد اسم الملف - \$filename نصية \$file بسبب وجود \$file يختلف عن array \$mimes - tmp) في دليل المفتاح هو امتداد الملف بقيمة كنوع MIME الإرجاع: قيم الامتداد و mime. وإما اسم الملف المصحح أو خطأ إذا كان اسم الملف الأصلي صالحًا.</p>
<p>wp_check_for_changed_dates</p>	<p>الوصف تحقق من التواريخ المتغيرة لكائنات المنشورات المنشورة واحفظ int: التاريخ القديم. البوامتوات \$post_id - معرف المشاركة. WP_Post \$post - كائن النشر - WP_Post \$post_before - كائن النشر السابق</p>
<p>wp_check_for_changed_slugs</p>	<p>الوصف تحقق من وجود الارتباطات الثابتة التي تم تغييرها لكائنات المنشورات المنشورة واحفظ الارتباط الثابت القديم. معرف int \$post_id: البوامتوات WP_Post \$post - كائن المشاركة. WP_Post \$post_before - كائن النشر</p>

	كائن النشر السابق
<code>wp_check_invalid_utf8</code>	غير UTF8 الوصف يتحقق من وجود صالح في سلسلة نصية. البوامتقات: النص الذي - \$string سلسلة نصية ما - bool \$strip . سيتم التحقق منه غير UTF8 إذا كان سيتم محاولة إزالة الصالح. الافتراضي خطأ. العودة: النص المحدد.
<code>wp_check_jsonp_callback</code>	الوصف يتحقق من أن رد اتصال هو رد اتصال جافاسكربت JSONP صالح. البوامتقات: سلسلة نصية رد JSONP الاتصال - \$ - وظيفة رد الاتصال المتوفرة. العودة: صحيح إذا كان رد الاتصال صالحًا، وإلا فسيكون خطأ.
<code>wp_check_locked_posts</code>	الوصف التحقق من حالة القفل للمشاركات المعروضة على شاشة المنشورات البوامتقات: مصفوفة Heartbeat. استجابة - \$response تم إرسال بيانات - \$data مصفوفة \$screen_id سلسلة نصية. \$_POST معرف الشاشة. العودة: استجابة - نبضات القلب.
<code>wp_check_mysql_version</code>	MySQL الوصف يتحقق من إصدار الثنائي المثبت.

<p>wp_check_password</p>	<p>الوصف يتحقق من كلمة المرور ذات النص العادي مقابل كلمة المرور المشفرة. \$password البرامترات: سلسلة نصية سلسلة نصية كلمة مرور مستخدم النص تجزئة كلمة مرور - \$hash العادي المستخدم للتحقق منها. سلسلة نصية معرف المستخدم. العودة: - \$user_id خطأ، إذا كانت كلمة المرور \$ لا تتطابق مع كلمة المرور المجزأة</p>
<p>wp_check_php_mysql_versions</p>	<p>المطلوب، PHP الوصف تحقق من إصدار أو قاعدة البيانات MySQL وامتداد المنسدة.</p>
<p>wp_check_php_version</p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان المستخدم العودة. PHP يحتاج إلى تحديث لبيانات إصدار \$response Array كذب على الفشل. PHP.</p>

<p>wp_check_post_hierarchy_for_loops</p>	<p>الوصف تحقق من المجموعة الفرعية المحددة من التسلسل الهرمي للنشر int: لحلقات التسلسل الهرمي. البرامترات \$post_parent - معرف الأصل int. للمنشور الذي نقوم بفحصه \$post_ID - معرف المنشور الذي نقوم post_parent: بفحصه. العودة للمنشور، 0 بخلاف ذلك</p>
<p>wp_check_post_lock</p>	<p>الوصف تحقق لمعرفة ما إذا كان يتم تحرير المنشور حاليًا بواسطة مستخدم int \$post_id - البرامترات :آخر. البرامترات معرف المنشور للتحقق من التحرير. العودة: معرف المستخدم مع القفل. خطأ إذا كان المنشور غير موجود، أو أن المنشور غير مقفل، أو أن المستخدم المقفل غير موجود، أو أن المنشور مقفل من قبل المستخدم الحالي</p>

<p><code>wp_check_site_meta_support_prefilter</code></p>	<p>الوصف يقوم بإحباط المكالمات إلى تعريف الموقع إذا لم يكن مدعومًا. البوامتوات: فحص \$ مختلط - قيمة تخطي لمعرفة ما إذا كان سيتم متابعة تنفيذ وظيفة تعريف الموقع. الإرجاع: القيمة الأصلية للشيك \$، أو خطأ إذا كان تعريف الموقع غير مدعوم.</p>
<p><code>wp_check_term_hierarchy_for_loops</code></p>	<p>الوصف يتحقق من المجموعة الفرعية المحددة لمصطلح التسلسل الهرمي int: لحلقات التسلسل الهرمي. البوامتوات الخاص \$parent - term_id int. بالمصطلح الذي نقوم بالتحقق منه \$term_id - المصطلح الذي نتحقق string \$taxonomy - تصنيف منه المصطلح الذي نتحقق منه. العودة: الوالد الجديد لهذا المصطلح.</p>

<p>wp_check_term_meta_support_prefilter</p>	<p>الوصف لإحباط الاستدعاءات لمصطلح التعريف إذا لم يكن مدعومًا. البوامتوات: فحص \$ مختلط - قيمة تخطي لمعرفة ما إذا كان سيتم متابعة تنفيذ وظيفته تعريف المصطلح. الإرجاع: القيمة الأصلية للشيك \$، أو خطأ إذا كان تعريف المصطلح غير مدعوم.</p>
<p>wp_checkdate</p>	<p>الوصف اختبار ما إذا كان التاريخ المقدم صالحًا للتقويم الغريغوري. البوامتوات - int \$day - رقم الشهر - int \$month - رقم السنة. - int \$year - رقم اليوم - \$source_date - السلسلة النصية تاريخ التصفية. العودة: صحيح إذا كان التاريخ صالحًا، وخطأ إذا لم يكن التاريخ صالحًا.</p>
<p>wp_clean_plugins_cache</p>	<p>الوصف يسمح ذاكرة التخزين المؤقت للمكونات الإضافية التي تستخدمها وبشكل افتراضي، get_plugins() ذاكرة التخزين المؤقت لتحديث bool: المكونات الإضافية. البوامتوات ما إذا - \$clear_update_cache كان سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتحديثات البرنامج المساعد</p>

<p>wp_clean_themes_cache</p>	<p>الوصف يسمح ذاكرة التخزين المؤقت التي تحتفظ بها get_theme_roots() و WP_Theme. البرامترات: bool \$clear_update_cache - ما إذا كان سيتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتحديثات السمة</p>
<p>wp_clean_update_cache</p>	<p>الوصف امسح ذاكرة التخزين المؤقت للتحديثات الموجودة للمكونات الإضافية والموضوعات والأساسية</p>
<p>wp_clear_auth_cookie</p>	<p>الوصف يزيل كافة ملفات تعريف الارتباط المرتبطة بالمصادقة.</p>

<p>wp_clear_scheduled_hooks</p>	<p>الوصف يلغي جدولاً كافة الأحداث المرتبطة بالخطاف باستخدام الوسائط المحددة. البرامترات: السلسلة النصية \$hook - خطاف الإجراء، الذي لن يكون الوسائط - array \$args. تنفيذه مجدولاً التي سيتم تمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. العودة: عند النجاح، يشير عدد صحيح إلى عدد الأحداث غير المجدولة (يشير 0 إلى عدم تسجيل أي أحداث باستخدام مجموعة الخطاف والوسيطات)، وهو خطأ في حالة فشل إلغاء جدول حدث واحد أو أكثر.</p>
<p>wp_clearcookie</p>	<p>الوصف يسمح ملف تعريف ارتباط المصادقة، ويسجل خروج المستخدم. تم إهمال هذه الوظيفة.</p>
<p>wp_clone</p>	<p>الوصف نسخ كائن. البرامترات: كائن الكائن المراد استنساخه. - \$object. العودة: الكائن المستنسخ.</p>
<p>wp_color_scheme_settings</p>	<p>وصف</p>

wp_comment_form_unfiltered_html_nonce	الوصف عرض رمز النموذج للتعليقات التي لم تتم تصفيتها.
wp_comment_reply	الوصف يقوم بإخراج نموذج الرد على التعليق المضمن في جدول قائمة التعليقات.
wp_comment_trashnotice	الوصف إخراج نص "التراجع عن النقل إلى سلة المهملات" للتعليقات
wp_comments_personal_data_eraser	الوصف يسمح البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني من جدول التعليقات. البوامقوات : سلسلة نصية عنوان البريد - \$email_address int \$page . الإللكتروني لمؤلف التعليق: صفحة التعليق. يعود -
wp_comments_personal_data_exporter	الوصف يبحث عن البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني ويصدرها من جدول التعليقات. البوامقوات : سلسلة عنوان - \$email_address نصية int . البريد الإللكتروني لمؤلف التعليق: صفحة التعليق. العودة - \$page مجموعة من البيانات \$return الشخصية.

<p>wp_common_block_scripts_and_styles</p>	<p>الوصف يتعامل مع وضع البرامج النصية والأنماط الشائعة لكل من المحرر والواجهة الأمامية.</p>
<p>wp_constrain_dimensions</p>	<p>الوصف لحساب الأبعاد الجديدة للصورة int: ذات العينات المنخفضة. البرامترات \$current_width - العرض الحالي int \$current_height - الارتفاع الحالي للصورة int الحد الأقصى للعرض \$max_width - الحد الأقصى للارتفاع int بالبكسل المراد تقييده. الافتراضي 0 \$max_height - الحد الأقصى للارتفاع int بالبكسل المراد تقييده. الافتراضي 0. العودة: العنصر الأول هو العرض، والعنصر الثاني هو الارتفاع</p>
<p>wp_convert_bytes_to_hr</p>	<p>الوصف تحويل قيمة بايت عددية إلى int: قيمة بايت مختصرة. البرامترات \$bytes - العودة: قيمة بايت عددية. قيمة بايت مختصرة</p>

<p>wp_convert_hr_to_bytes</p>	<p>الوصف تحويل قيمة بايت مختصرة إلى قيمة بايت عدد صحيح. البرامترات: قيمة (PHP) السلسلة النصية \$ - قيمة بايت إما مختزلة أو عادية. العودة: قيمة (ini)، بايت عدد صحيح.</p>
<p>wp_convert_widget_settings</p>	<p>الوصف تحويل إعدادات القطعة من تنسيق القطعة الفردية إلى تنسيق القطعة: المتعددة. يعود.</p>
<p>wp_cookie_constants</p>	<p>الوصف يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة بملفات تعريف الارتباط</p>
<p>wp_count_attachments</p>	<p>الوصف حساب عدد المرفقات لنوع (أنواع) التمثيل الصامت. البرامترات: قائمة - \$mime_type السلسلة النصية مصفوفة أو مفصولة بفواصل لأنماط العودة: كائن يحتوي على عدد MIME. المرفقات حسب نوع التمثيل الصامت.</p>

`wp_count_comments`

الوصف يسترد إجمالي عدد التعليقات للموقع بأكمله أو لمنشور واحد. **تقييد عدد - int \$post_id : البرامترات** التعليقات على المنشور المحدد. الافتراضي 0، مما يشير إلى أنه سيتم استرداد عدد التعليقات للموقع بأكمله. **العودة:** عدد التعليقات المرتبطة بحالتها عدد `'approved'(int|string)` التعليقات المعتمدة. عدد `'moderated'(int|string)` التعليقات التي تنتظر الإشراف (المعروفة `'spam'(int|string)`، أيضًا باسم معلقة) عدد التعليقات غير المرغوب `(int|string)` فيها. 'سلة المهملات عدد التعليقات المحذوفة. "" ما بعد "" المهملات

<p>wp_count_posts</p>	<p>الوصف حساب عدد المشاركات من نوع المنشور وما إذا كان المستخدم لديه أذونات للعرض. البرامترات: سلسلة نصية نوع النشر لاسترداد العدد. - \$type قابلة للقراءة "أو" - \$perm سلسلة نصية فارغة. العودة: عدد المشاركات لكل حالة.</p>
<p>wp_count_sites</p>	<p>الوصف حساب عدد المواقع المجمعة int: حسب حالة الموقع. البرامترات الشبكة المطلوب - \$network_id الحصول على أعداد لها. الافتراضي هو معرف الشبكة الحالي. العودة: يتضمن إجمالي "الكل" ومجموعة من الأعداد المفهرسة حسب سلاسل الحالة: عامة، مؤرشفة، ناضجة، غير مرغوب فيها، محذوفة.</p>
<p>wp_count_terms</p>	<p>الوصف قم بإحصاء عدد المصطلحات الموجودة في التصنيف. البرامترات: اسم - \$taxonomy سلسلة نصية مجموعة من - array \$args. التصنيف الوسائط التي يتم تمريرها إلى العودة: عدد. (<code>get_terms()</code>). المصطلحات في هذا التصنيف أو WP_Error إذا كان التصنيف غير موجود.</p>

<p>wp_create_categories</p>	<p>الوصف إنشاء فئات للمنشور المحدد. string[] \$categories - البوامتوات مجموعة من أسماء الفئات المراد معرف - int \$post_id. إنشاؤها المنشور. العودة: قائمة الفئات المراد إنشاؤها للمنشور المحدد</p>
<p>wp_create_category</p>	<p>الوصف أضف فئة جديدة إلى قاعدة البيانات إذا لم تكن موجودة بالفعل. العودة:</p>
<p>wp_create_image_subsizes</p>	<p>الوصف ينشئ أحجامًا فرعية للصور، ويضيف البيانات الجديدة إلى مصفوفة أحجام تعريف الصورة، ويحدث البيانات التعريفية للصورة. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل لملف - int \$attachment_id. الصورة معرف المرفق المراد معالجته. العودة: البيانات الوصفية لمرفقات الصورة</p>

<p>wp_create_nav_menu</p>	<p>الوصف لإنشاء قائمة تنقل. البرامترات: اسم - \$menu_name السلسلة النصية القائمة. العودة: معرف القائمة عند عند الفشل WP_Error النجاح، وكائن</p>
<p>wp_create_nonce</p>	<p>الوصف ينشئ رمزاً مميزاً للتشفير مرتبطاً بإجراء محدد ومستخدم وجلسة مستخدم ونافذة زمنية. البرامترات: سلسلة نصية قيمة عددية لإضافة سياق - \$action العودة: الرمز. nonce إلى</p>
<p>wp_create_post_autosave</p>	<p>الوصف ينشئ بيانات الحفظ التلقائي \$_POST. للمنشور المحدد من بيانات مختلط - \$post_data: البرامترات مصفوفة ترابطية تحتوي على بيانات العودة: معرف. int. النشر أو معرف النشر أو WP_Error. مراجعة الحفظ التلقائي 0. عند الخطأ</p>
<p>wp_create_tag</p>	<p>الوصف أضف علامة جديدة إلى قاعدة البيانات إذا لم تكن موجودة بالفعل. يعود:</p>

<p>wp_create_term</p>	<p>الوصف أضف مصطلحًا جديدًا إلى قاعدة البيانات إذا لم يكن موجودًا بالفعل. int \$tag_name - البوامتوات التصنيف الذي سيتم استرداد: المصطلحات منه. يعود</p>
<p>wp_create_thumbnail</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لإنشاء صورة مصغرة من صورة مع الحد الأقصى لحجم الجانب. البوامتوات: ملف \$ مختلط - اسم ملف الصورة الأصلية، أو معرف الحد - int \$max_side. المرفق الأقصى لطول جانب واحد للصورة المصغرة. مختلط \$ مهمل - لم يستخدم قط. العودة: مسار الصورة المصغرة عند النجاح، وسلسلة نصية الأخطاء عند الفشل.</p>
<p>wp_create_user</p>	<p>الوصف طريقة أبسط لإدراج مستخدم في قاعدة البيانات. البوامتوات: سلسلة نصية اسم المستخدم الخاص - \$username \$password بالمستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم. سلسلة نصية - البريد الإلكتروني \$ - البريد الإلكتروني للمستخدم. العودة: معرف المستخدم الذي تم إنشاؤه حديثًا أو كائن WP_Error المستخدم</p>

<p>wp_create_user_request</p>	<p>الوصف إنشاء وتسجيل طلب مستخدم لتنفيذ إجراء محدد. البرامترات: سلسلة عنوان - \$email_address نصية البريد الإلكتروني للمستخدم. يمكن أن يكون هذا عنوان مستخدم مسجل أو غير \$action_name مسجل. سلسلة نصية اسم الإجراء الذي تم تأكيده. مطلوب - array \$request_data بيانات متنوعة تريد إرسالها مع طلب التحقق وتمريضها إلى الإجراءات بمجرد تأكيد الطلب. العودة: إرجاع معرف الطلب في WP_Error حالة نجاحه، أو كائن حالة الفشل.</p>
<p>wp_credits</p>	<p>الوصف استرداد اعتمادات المساهمين. العودة: قائمة بجميع المساهمين، أو خطأ في حالة الخطأ.</p>

<p>wp_credits_section_list</p>	<p>الوصف عرض قائمة المساهمين لمجموعة معينة. البرامترات: مصفوفة الاعتمادات \$ - مجموعات الاعتمادات التي تم إرجاعها من واجهة برمجة - \$slug التطبيقات. السلسلة النصية المجموعة الحالية المراد عرضها.</p>
<p>wp_credits_section_title</p>	<p>الوصف اعرض عنواناً لمجموعة معينة من المساهمين. البرامترات: المصفوفة مجموعة المساهمين - \$group_data الحالية.</p>
<p>wp_cron</p>	<p>الوصف قم بتشغيل عمليات cron الاسترجاعات المجدولة أو نشر لجميع الأحداث المجدولة. العودة: عند النجاح، يشير عدد صحيح إلى عدد الأحداث التي تم نشرها (يشير 0 إلى عدم الحاجة إلى إنشاء أحداث)، وهو خطأ إذا فشل النشر لحدث واحد أو أكثر.</p>

<p>wp_crop_image</p>	<p>الوصف قص الصورة بحجم معين. \$src - البرامترات: السلسلة النصية int. الملف المصدر أو معرف المرفق \$src_x - موضع البداية int \$src_y - موضع int. الاقتصاص منه int \$src_w. العرض المراد اقتصاصه int \$src_h. الارتفاع المراد قصه int \$dst_w. عرض الوجهة int \$dst_h. ارتفاع الوجهة int \$src_abs - إذا كانت نقاط الاقتصاص المصدر مطلقة. \$dst_file - السلسلة النصية الوجهة المراد الكتابة إليه. العودة: مسار WP_Error، ملف جديد عند النجاح عند الفشل.</p>
<p>wp_custom_css_cb</p>	<p>CSS الوصف قم بعرض عنصر نمط المخصص.</p>
<p>wp_customize_support_script</p>	<p>الوصف يطبع برنامجًا نصيًا للتحقق مما إذا كان المخصص مدعومًا أم لا، ويطبق إما فئة دعم عدم التخصيص أو دعم التخصيص على النص.</p>
<p>wp_customize_url</p>	<p>لتحميل أداة URL الوصف يُرجع عنوان التخصيص. البرامترات: سلسلة نصية أوراق</p>

	<p>الأنماط \$ - موضوع للتخصيص. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. سيتم ترميز ورقة أنماط السمة إذا لزم الأمر. يُعاد:</p>
wp_dashboard	<p>الوصف يعرض لوحة القيادة</p>
wp_dashboard_browser_nag	<p>وصف</p>
wp_dashboard_cached_rss_widget	<p>الوصف يتحقق لمعرفة ما إذا كان كل الخاص بالخلاصة في url عنوان قد تم تخزينه مؤقتاً. \$check_urls البرامترات: السلسلة النصية معرف القطعة. رد - \$widget_id الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال المستخدمة لعرض كل موجز. RSS يغذي - \$check_urls مصفوفة وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية لتمريضها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها. العودة: خطأ عند الفشل. صحيح على النجاح</p>

<code>wp_dashboard_empty</code>	الوصف وظيفة فارغة يمكن استخدامها بواسطة المكونات الإضافية لإخراج عنصر واجهة المستخدم الفارغ للوحة المعلومات (JS) سيتم ملؤها لاحقاً بواسطة).
<code>wp_dashboard_events_news</code>	الوصف يعرض أداة لوحة معلومات الأحداث والأخبار.
<code>wp_dashboard_incoming_links</code>	الوصف عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم. المستخدم للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_incoming_links_control</code>	الوصف التحكم في الروابط الواردة للوحة التحكم.
<code>wp_dashboard_incoming_links_output</code>	الوصف عناصر التحكم في عنصر واجهة المستخدم. المستخدم للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_php_nag</code>	PHP الوصف يعرض تدمير تحديث.
<code>wp_dashboard_plugins</code>	الوصف: التحكم في المكونات الإضافية للوحة القيادة المهمة.
<code>wp_dashboard_plugins_output</code>	الوصف عرض نص المكونات الإضافية لأداة أخبار وردبريس. البوامتوات: السلسلة لخاصة URL عنوان - \$rss النصية مجموعة من - RSS.array \$args هذه RSS الوسائط لخاصة.
<code>wp_dashboard_primary</code>	الوصف أداة لوحة التحكم "الأحداث والأخبار في وردبريس".

wp_dashboard_primary_control	الوصف: تم إهمال عنصر التحكم الأساسي في لوحة القيادة.
wp_dashboard_primary_output	الوصف عرض أحداث وردبريس و خلاصات الأخبار. البرامترات: السلسلة النصية معرف القطعة. - \$widget_id مجموعة خلاصات \$ - مجموعة من RSS خلاصات
wp_dashboard_quick_press	الوصف تعرض أداة المسودة السريعة وإنشاء المسودات. البرامترات: السلسلة رسالة خطأ - \$error_msg النصية
wp_dashboard_quick_press_output	الوصف إخراج عنصر واجهة مستخدم QuickPress. لوحة معلومات
wp_dashboard_quota	الوصف عرض حصة تحميل الملف على لوحة القيادة. العودة: صحيح إذا لم يكن متعدد المواقع، أو لا يمكن للمستخدم تحميل الملفات، أو تم تعطيل خيار التحقق من المساحة.

<p>wp_dashboard_recent_comments</p>	<p>الوصف إظهار قسم التعليقات. البوامتوات int \$total_items - عدد التعليقات المطلوب الاستعلام عنها. العودة: خطأ إذا لم يتم العثور على تعليقات. صحيح خلاف ذلك.</p>
<p>wp_dashboard_recent_comments_control</p>	<p>الوصف التحكم في التعليقات الأخيرة للوحة التحكم.</p>
<p>wp_dashboard_recent_drafts</p>	<p>الوصف إظهار المسودات الأخيرة للمستخدم على لوحة المعلومات. WP_Post[] \$drafts - البوامتوات مجموعة من المشاركات لعرضها.</p>
<p>wp_dashboard_recent_posts</p>	<p>الوصف يُنشئ أقسام النشر قريباً array نوالمنشورة مؤخرًا. البوامتوات مصفوفة من وسائط الاستعلام - \$args العودة: خطأ إذا لم 'max'(int) والعرض يتم العثور على مشاركات. صحيح خلاف ذلك.</p>
<p>wp_dashboard_right_now</p>	<p>الوصف أداة لوحة المعلومات التي تعرض بعض الإحصائيات الأساسية حول الموقع.</p>
<p>wp_dashboard_rss_control</p>	<p>الوصف التحكم في عنصر واجهة مستخدم RSS لوحة معلومات.</p>

<code>wp_dashboard_rss_output</code>	الوصف عرض موجز عناصر واجهة للوحة المعلومات العامة RSS مستخدم
<code>wp_dashboard_secondary</code>	الوصف القسم الثانوي المهمل للوحة المعلومات.
<code>wp_dashboard_secondary_control</code>	الوصف: تم إهمال التحكم الثانوي في لوحة القيادة
<code>wp_dashboard_secondary_output</code>	الوصف تم إهمال المخرجات الثانوية للوحة المعلومات
<code>wp_dashboard_setup</code>	الوصف يسجل عناصر واجهة مستخدم للوحة المعلومات
<code>wp_dashboard_site_activity</code>	الوصف وظيفة رد الاتصال لعنصر واجهة المستخدم للنشاط
<code>wp_dashboard_trigger_widget_control</code>	وصف المكالمات رد الاتصال السيطرة int : على القطعة. البوامتوات معرف - \$widget_control_id القطعة المسجلة

wp_date

الوصف يسترد التاريخ بالتنسيق المحلي.
البرامترات: تنسيق السلسلة النصية \$ -
PHP. int تنسيق تاريخ
Unix. الطابع الزمني - \$timestamp
الإعدادات الافتراضية للوقت الحالي
DateTimeZone \$timezone -
المنطقة الزمنية المراد إخراج النتيجة فيها.
الإعدادات الافتراضية للمنطقة الزمنية من
إعدادات الموقع. **العودة:** التاريخ، مترجم
إذا كانت اللغة تحده. خطأ عند إدخال
طابع زمني غير صالح

<p>wp_debug_backtrace_summary</p>	<p>الوصف قم بإرجاع سلسلة نصية مفصولة بفواصل من الوظائف التي تم استدعاؤها للوصول إلى النقطة الحالية في التعليمات البرمجية. الرموزات: السلسلة النصية فئة لتجاهل جميع - \$ignore_class استدعاءات الوظائف داخلها - مفيدة عندما تريد فقط تقديم معلومات حول int \$skip_frames - المستدعي عدد من إطارات المكس التي يجب تخطيها - وهو مفيد للعودة إلى مصدر bool \$pretty - المشكلة. الافتراضي 0 ما إذا كنت تريد إرجاع سلسلة نصية - مفصولة بفاصلة أو مصفوفة خام أم لا. العودة: إما سلسلة نصية تحتوي على تتبع مفصول بفواصل معكوسة أو مجموعة من المكالمات الفردية</p>
<p>wp_debug_mode</p>	<p>الوصف PHP قم بتعيين تقارير أخطاء. بناءً على إعدادات تصحيح وردبريس</p>
<p>wp_default_editor</p>	<p>الوصف اكتشف المحرر الذي يجب</p>

	عرضه افتراضياً. العودة: إما "tinymce" أو "(اتش تى ام ال)" أو "test"
wp_default_packages	الوصف يسجل جميع البوامج النصية لحزم وردبريس. البوامتوات : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_in_line_scripts	الوصف يضيف البوامج النصية المضمنة المطلوبة لحزم وردبريس جافاسكربت. البوامتوات : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_scripts	الوصف يسجل جميع البوامج النصية لحزم وردبريس الموجودة في موقع js/dist/ البوامتوات : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_packages_vendor	الوصف يسجل جميع البوامج النصية لمورد وردبريس الموجودة في موقع js/dist/vendor/ البوامتوات : WP_Scripts \$scripts - WP_Scripts.
wp_default_scripts	الوصف قم بتسجيل جميع نصوص WP_Scripts \$scripts: وردبريس. البوامتوات : WP_Scripts.
wp_default_styles	الوصف قم بتعيين الأنماط الافتراضية \$styles لكائن
wp_defer_comment_counting	الوصف ما إذا كان سيتم تأجيل عد التعليقات. يعود

<p>wp_defer_term_countin g</p>	<p>الوصف تمكين أو تعطيل حساب المدة. تمكين إذا - bool \$defer: البوامتوات كان صحيحًا، وتعطيل إذا كان خطأ. الإرجاع: ما إذا كان حساب المدة ممكنًا أم معطلًا.</p>
<p>wp_delete_attachment</p>	<p>وصف سلة المهملات أو حذف مرفق. معرف - int \$post_id: البوامتوات ما - bool \$force_delete. المرفق إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف. العودة: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فارغة عند الفشل.</p>

<p>wp_delete_attachment_files</p>	<p>الوصف يحذف كافة الملفات التي تنتمي int: إلى المرفق المحدد. البوامتوات \$post_id - معرف المرفق. المصفوفة - \$meta - البيانات التعريفية للمرفق - array \$backup_sizes - البيانات التعريفية للصور الاحتياطية للمرفقات. سلسلة نصية ملف \$ - المسار المطلق إلى الملف المرفق. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_delete_auto_drafts</p>	<p>الوصف حذف المسودات التلقائية ؛ 7 أيام gt للمشاركات الجديدة التي هي من العمر.</p>
<p>wp_delete_category</p>	<p>الوصف يحذف فئة واحدة موجودة. معرف - int \$cat_ID: البوامتوات مصطلح الفئة. العودة: إرجاع صحيح إذا اكتمل إجراء الحذف؛ خطأ إذا كان المصطلح غير موجود؛ صفر عند محاولة حذف الفئة الافتراضية؛ كائن WP_Error هو أيضًا احتمال.</p>

<p>wp_delete_comment</p>	<p>الوصف يقوم بنقل التعليق إلى سلة المهملات أو حذفه. البوامتوات int: معرف التعليق أو \$comment_id WP_Comment. bool كائن \$force_delete - ما إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف. الافتراضي خطأ. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_delete_file</p>	<p>الوصف حذف ملف البوامتوات: سلسلة المسار إلى الملف المراد \$file نصية حذفه.</p>
<p>wp_delete_file_from_directory</p>	<p>الوصف يحذف ملفًا إذا كان مساره ضمن الدليل المحدد. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار المطلق للملف المراد \$directory حذفه. سلسلة نصية المسار المطلق إلى الدليل. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_delete_link</p>	<p>الوصف يحذف رابطًا محددًا من قاعدة \$link_id int: البيانات. البوامتوات معرف الارتباط المراد حذفه العودة: صحيح دائمًا.</p>

<p>wp_delete_nav_menu</p>	<p>الوصف حذف قائمة التنقل. البرامترات int \$menu - معرف القائمة، أو سبيكة، أو اسم، أو كائن. العودة: صحيح عند WP_Error النجاح، خطأ أو كائن الفشل.</p>
<p>wp_delete_object_term_relationships</p>	<p>الوصف سيؤدي إلى إلغاء ربط الكائن من int: التصنيف أو التصنيفات. البرامترات \$object_id - معرف الكائن - الذي يشير إلى المصطلح. سلسلة نصية \$taxonomies - قائمة أسماء التصنيف أو اسم تصنيف واحد.</p>
<p>wp_delete_post</p>	<p>وصف سلة المهملات أو حذف منشور أو int \$postid - صفحة. البرامترات bool. معرف المشاركة. الافتراضي 0 \$force_delete - ما إذا كان سيتم تجاوز سلة المهملات وفرض الحذف. العودة: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فارغة عند الفشل.</p>
<p>wp_delete_post_revisions</p>	<p>الوصف يحذف مراجعة. البرامترات int معرف المراجعة أو \$revision_id أو Null: كائن المراجعة. العودة في حالة الخطأ، سيتم حذف WP_Error المنشور في حالة النجاح.</p>
<p>wp_delete_site</p>	<p>الوصف حذف موقع من قاعدة البيانات. int \$site_id: البرامترات الموقع الذي يجب حذفه. العودة: كائن الموقع المحذوف عند النجاح، أو كائن الخطأ عند الفشل.</p>

<p>wp_delete_term</p>	<p>الوصف يزيل مصطلحًا من قاعدة int \$term :البيانات. البوامتوات معرف المصطلح. سلسلة نصية التصنيف array \$args - اسم التصنيف مجموعة من الوسائط لتجاوز معرف (int) المصطلح الافتراضي. 'افتراضي العودة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا كان المصطلح غير موجود. صفر عند محاولة إذا WP_Error. حذف الفئة الافتراضية كان التصنيف غير موجود</p>
<p>wp_delete_user</p>	<p>الوصف قم بإزالة المستخدم وإعادة تعيين المشاركات والروابط بشكل اختياري int \$id :لمستخدم آخر. البوامتوات int \$resign - معرف المستخدم إعادة تعيين المشاركات والروابط لمعرف المستخدم الجديد. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء</p>

<p>wp_dependencies_unique_hosts</p>	<p>الوصف يسترد قائمة بالمضيفين الفريدين لجميع البرامج النصية والأنماط الموضوعية في قائمة الانتظار. العودة: قائمة بالمضيفين الفريدين للنصوص والأنماط الموجودة في قائمة الانتظار</p>
<p>wp_dequeue_script</p>	<p>الوصف إزالة البرنامج النصي الموجود في قائمة الانتظار مسبقًا. البرامترات: سلسلة اسم البرنامج النصي - \$handle نصية المراد إزالته.</p>
<p>wp_dequeue_style</p>	<p>التي تم الوصف إزالة ورقة أنماط وضعها مسبقًا في قائمة الانتظار. \$handle البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط المراد إزالتها.</p>
<p>wp_deregister_script</p>	<p>الوصف إزالة البرنامج النصي المسجل. \$handle البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي المراد إزالته.</p>
<p>wp_deregister_style</p>	<p>الوصف إزالة ورقة الأنماط المسجلة. \$handle البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط المراد إزالتها.</p>
<p>wp_destroy_all_sessions</p>	<p>الوصف إزالة كافة الرموز المميزة للجلسة للمستخدم الحالي من قاعدة البيانات.</p>
<p>wp_destroy_current_session</p>	<p>الوصف قم بإزالة الرمز المميز للجلسة الحالية من قاعدة البيانات.</p>

wp_destroy_other_sessions

الوصف قم بإزالة كافة الرموز المميزة للجلسة الحالية للمستخدم الحالي لقاعدة البيانات باستثناء الرمز المميز.

أبو حبيب الحسيني

wp_die

الوصف يزيل تنفيذ وردبريس ويعرض صفحة (اتش تى ام ال) مع رسالة خطأ. **\$message البرامترات:** سلسلة نصية رسالة خطأ. إذا كان هذا كائن **WP_Error** أو **Ajax** وليس طلب، فسيتم استخدام رسائل **XML-RPC**، خطأ. سلسلة نصية عنوان **\$** - عنوان عبارة عن **\$message** خطأ. إذا كانت **WP_Error** كائن فيمكن استخدام بيانات الخطأ التي تحتوي على المفتاح **\$title** لتحديد العنوان. إذا كان **"title"** عددًا صحيحًا، فسيتم التعامل معه على **\$args** أنه رمز الاستجابة. سلسلة نصية وسيطات للتحكم في السلوك. إذا كان عددًا صحيحًا، فسيتم التعامل **\$args** معه على أنه رمز الاستجابة. "الاستجابة" (كثافة العمليات)

wp_direct_php_update_button

الوصف عرض زر يرتبط مباشرة بعملية **PHP** تحديث.

wp_doc_link_parse

نوصف العودة

wp_doing_ajax

الوصف يحدد ما إذا كان الطلب الحالي

	<p>العودة: صحيح Ajax هو طلب وردبريس وخطأ إذا Ajax إذا كان طلب وردبريس كان خلاف ذلك.</p>
wp_doing_cron	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الطلب الحالي العودة: صحيح cron هو طلب وردبريس وإلا فهو cron إذا كان طلب وردبريس خطأ.</p>
wp_download_language_pack	<p>الوصف قم بتنزيل حزمة اللغة. \$download البوامتوات: سلسلة نصية رمز اللغة المراد تنزيله. العودة: إرجاع - رمز اللغة إذا تم تنزيله بنجاح (أو تثبيته بالفعل)، أو خطأ في حالة الفشل.</p>
wp_dropdown_categories	<p>الوصف عرض أو استرداد قائمة الفئات المنسدلة بتنسيق (اتش تى ام ال). مصفوفة أو array \$args: البوامتوات سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء عنصر القائمة المنسدلة للفئات. راجع WP_Term_Query::__construct للحصول على معلومات حول الوسائط (المقبولة الإضافية). 'show_option_all'(string) العودة: قائمة الفئات المنسدلة بتنسيق (اتش تى ام ال).</p>

<p>wp_dropdown_cats</p>	<p>الوصف وظيفة قديمة تُستخدم لإنشاء عنصر تحكم منسدل للفئات. البرامترات int \$currentcat - معرف الفئة int.الحالية. الافتراضي 0 \$currentparent - معرف الفئة int.الأصلية الحالية. الافتراضي 0 \$parent - معرف الوالدين لاسترداد int.الفئات الخاصة به. الافتراضي 0 \$level - عدد المستويات العميقة المراد عرضها. الافتراضي 0. مصفوفة فئات \$ - الفئات المراد تضمينها في عنصر التحكم. الافتراضي 0. العودة: خطأ إذا لم يتم العثور على فئات</p>
<p>wp_dropdown_languages</p>	<p>وصف محدد اللغة. البرامترات: سلسلة مصفوفة أو سلسلة نصية - \$args نصية ('id' من الوسائط لإخراج محدد اللغة العودة: محتوى (اتش تى) سلسلة نصية (ام ال)</p>

<p>wp_dropdown_pages</p>	<p>الوصف استرداد أو عرض قائمة الصفحات كقائمة منسدلة (اختر القائمة). مصفوفة أو array \$args - البرامترات سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة get_pages() منسدلة للصفحة. راجع للحصول على وسائط إضافية. العودة: محتوى (اتش تى (int)) "العمق" (ام ال)، إذا لم يكن معروضاً</p>
<p>wp_dropdown_roles</p>	<p>الوصف طباعة عناصر (اتش تى ام ال) لخيار محددات الأدوار. البرامترات: سبيكة - \$selected السلسلة النصية للدور الذي يجب تحديده بالفعل</p>

<p>wp_dropdown_users</p>	<p>الوصف إنشاء محتوى (اتش تى ام ال) array: منسدل للمستخدمين. البرامترات مصفوفة أو سلسلة نصية من - \$args الوسائط لإنشاء قائمة منسدلة للمستخدمين. راجع WP_User_Query::prepare_query() للحصول على الوسائط الإضافية المتاحة. 'show_option_all'(string) العودة: سلسلة نصية من محتوى (اتش تى ام ال)</p>
<p>wp_edit_attachments_query</p>	<p>الوصف ينفذ استعلامًا عن المرفقات. يمكن تمرير مصفوفة من وسائط والتي ستتجاوز الوسائط، WP_Query، التي تم تعيينها بواسطة هذه الوظيفة. مصفوفة من - \$q البرامترات: المصفوفة متغيرات الاستعلام لاستخدامها في إنشاء \$_GET الاستعلام أو خطأ لاستخدام superglobal. يعود:</p>
<p>wp_edit_attachments_query_vars</p>	<p>الوصف احصل على متغيرات الاستعلام لطلب المرفقات الحالي. البرامترات: مصفوفة من متغيرات - \$q المصفوفة الاستعلام لاستخدامها في إنشاء الاستعلام</p>

	<p>\$_GET أو خطأ لاستخدام العودة: الاستعلام الذي superglobal. vars. تم تحليله</p>
<p>wp_edit_posts_query</p>	<p>لجلب wp الوصف قم بتشغيل استعلام المنشورات لإدراجها في صفحة تحرير - \$q المنشورات البرامترات: المصفوفة مصفوفة من متغيرات الاستعلام لاستخدامها في إنشاء الاستعلام أو خطأ \$_GET superglobal لاستخدام العودة:</p>
<p>wp_edit_theme_plugin_file</p>	<p>الوصف محاولة تحرير ملف لموضوع أو مكون إضافي. البرامترات: سلسلة نصية \$args - Args لاحظ أن جميع قيم الوسيطة غير مائلة بالفعل. ومع ذلك، فهي ولم يتم \$_POST تأتي مباشرة من التحقق من صحتها أو تطهيرها بأي شكل من الأشكال. 'ملف' (سلسلة نصية) العودة: صحيح عند النجاح أو WP_Error عند الفشل.</p>

<p>wp_editor</p>	<p>الوصف يعرض محررًا. البوامتقات: السلسلة المحتوى الأولي - \$content النصية قيمة - string \$editor_id. للمحرر سمة معرف (اتش تى ام ال) لمنطقة يمكن أن يكون TinyMCE. النص و فقط. إعدادات المصفوفة \$ - /[az]+/ WP_Editors::editor(). راجع</p>
<p>wp_embed_defaults</p>	<p>الوصف ينشئ مجموعة افتراضية من معلمات التضمين. البوامتقات: سلسلة الذي يجب URL عنوان - \$url نصية تضمينه. العودة: معلمات التضمين الافتراضية.</p>
<p>wp_embed_excerpt_attachment</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية مقتطف المنشور لقالب التضمين. البوامتقات: سلسلة نصية مقتطف المنشور الحالي. - \$content العودة: مقتطف آخر معدل</p>
<p>wp_embed_excerpt_more</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية السلسلة النصية الموجودة في الرابط "المزيد" المعروف بعد المقتطف المقطوع. البوامتقات: سلسلة - \$more_string سلسلة نصية نصية "المزيد" الافتراضية. العودة: رابط "مواصلة القراءة" ملحق بعلامة القطع</p>

<p>wp_embed_handler_audio</p>	<p>وصف رد اتصال معالج تضمين الصوت. \$matches البرامترات: مصفوفة المقدم عند regex من RegEx يطابق استدعاء wp_embed_register_handler() تضمين السمات. - \$attr مصفوفة. URL عنوان - \$url سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة \$rawattr المصفوفة. regex. السمات الأصلية غير المعدلة. العودة: تضمين (اتش تى ام ال)</p>
<p>wp_embed_handler_googlevideo</p>	<p>الوصف رد اتصال معالج تضمين فيديو. العودة: سلسلة نصية فارغة. Google.</p>
<p>wp_embed_handler_video</p>	<p>وصف رد اتصال معالج تضمين الفيديو. \$matches البرامترات: مصفوفة المقدم عند regex من RegEx يطابق استدعاء wp_embed_register_handler() تضمين السمات. - \$attr مصفوفة. URL عنوان - \$url سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة \$rawattr المصفوفة. regex. السمات الأصلية غير المعدلة. العودة: تضمين (اتش تى ام ال)</p>

<p>wp_embed_handler_youtube</p>	<p>الوصف رد اتصال معالج تضمين إطار البرامترات: YouTube في iframe RegEx يطابق - \$matches مصفوفة المقدم عند استدعاء regex من wp_embed_register_handler() تضمين السمات. - \$attr مصفوفة URL عنوان - \$url سلسلة نصية الأصلي الذي تمت مطابقته بواسطة regex - \$rawattr المصفوفة السمات الأصلية غير المعدلة. العودة: تضمين (تش تى ام ال)</p>
<p>wp_embed_register_handler</p>	<p>الوصف يسجل معالج التضمين. - \$id البرامترات: سلسلة نصية معرف/اسم داخلي للمعالج. يجب أن تكون فريدة من نوعها. سلسلة نصية التعبير العادي الذي سيتم - \$regex استخدامه لمعرفة ما إذا كان يجب رد URL استخدام هذا المعالج لعنوان الاتصال \$ القابل للاستدعاء - وظيفة رد الاتصال التي سيتم استدعاؤها في حالة int \$priority. مطابقة التعبير العادي يُستخدم لتحديد الترتيب الذي سيتم به - اختبار المعالجات المسجلة</p>

<p>wp_embed_unregister_handler</p>	<p>الوصف يلغي تسجيل معالج التضمين string \$id: المسجل مسبقًا. البوامتوات int. معرف المعالج الذي يجب إزالته - \$priority أولوية المعالج المراد إزالته.</p>
<p>wp_encode_emoji</p>	<p>الوصف تحويل أحرف الرموز التعبيرية إلى كيان (اتش تى ام ال) المكافئ لها. \$content البوامتوات: سلسلة نصية المحتوى المراد تشفيره. العودة: المحتوى المشفر.</p>
<p>wp_enqueue_code_editor</p>	<p>الوصف قم بإدراج الأصول التي يحتاجها محرر التعليمات البرمجية للإعدادات \$args المحددة. البوامتوات: مصفوفة Args. 'type'(string) Return: إعدادات محرر التعليمات البرمجية الموجود في قائمة الانتظار، أو خطأ إذا لم يكن المحرر موجودًا في قائمة الانتظار.</p>
<p>wp_enqueue_editor</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج البوامج النصية للمحرر وأوراق الأنماط والإعدادات الافتراضية.</p>

<p>wp_enqueue_media</p>	<p>الوصف يدرج جميع البرامج النصية والأنماط والإعدادات والقوالب اللازمة لاستخدام جميع واجهات برمجة تطبيقات \$args للوسائط. البرامترات: مصفوفة JS وسيطات لوضع البرامج النصية للوسائط - (int WP_Post) في قائمة الانتظار. 'أ'</p>
<p>wp_enqueue_registered_block_scripts_and_styles</p>	<p>الوصف يقوم بإدراج البرامج النصية والأنماط الخاصة بالكتلة المسجلة، اعتمادًا على السياق المعروض الحالي (فقط وضع البرامج النصية للمحرر في قائمة الانتظار أثناء وجوده في سياق المحرر).</p>

wp_enqueue_script

الوصف قم بإدراج برنامج نصي.
\$handle البرامترات: سلسلة نصية
اسم البرنامج النصي. ينبغي أن تكون
\$src فريدة من نوعها. السلسلة النصية
الكامل للبرنامج النصي، أو **URL** عنوان
مسار البرنامج النصي المتعلق بدليل جذر
مصفوفة من **\$deps array** وردبريس
البرامج النصية المسجلة التي يعتمد
string. عليها هذا البرنامج النصي
سلسلة نصية تحدد رقم إصدار **\$ver**
البرنامج النصي، إذا كان يحتوي على
URL واحد، والذي تتم إضافته إلى عنوان
كسلسلة نصية استعلام لأغراض خرق
ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين
الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم
إصدار تلقائيًا مساوٍ لإصدار وردبريس
المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة
bool. فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار
ما إذا كان سيتم إدراج **\$in_footer**
البرنامج النصي في قائمة الانتظار قبل
lt;/body gt; بدلاً من **lt;head gt;**.
"الافتراضي خطأ".

wp_enqueue_scripts

غلاف الوصف لـ
do_action('wp_enqueue_scripts')

أبو حبيب الحسيني

wp_enqueue_style

CSS الوصف قم بإدراج ورقة أنماط **\$handle** البرامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط. ينبغي أن تكون فريدة **\$src** من نوعها. السلسلة النصية الكامل لورقة الأنماط، أو **URL** عنوان مسار ورقة الأنماط المتعلقة بدليل جذر مجموعة من **\$deps array**. وردبريس أوراق الأنماط المسجلة التي تعتمد عليها **\$ver string**. ورقة الأنماط هذه سلسلة نصية تحدد رقم إصدار ورقة الأنماط، إذا كان يحتوي على رقم، والذي كسلسلة **URL** تتم إضافته إلى عنوان نصية استعلام لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساو لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار. سلسلة نصية الوسائط **\$** - الوسائط التي تم تعريف ورقة الأنماط هذه لها. يقبل أنواع الوسائط مثل "الكل" و"طباعة" و"شاشة"، أو استعلامات الوسائط مثل "(الاتجاه: عمودي)" و"(أقصى عرض: 640 بكسل)".

<code>wp_exif_date2ts</code>	إلى exif الوصف تحويل تنسيق التاريخ :طابع زمني يونكس. يعود
<code>wp_exif_frac2dec</code>	وصف تحويل سلسلة نصية كسر إلى رقم :عشري. يعود
<code>wp_expand_dimensions</code>	الوصف استنادًا إلى مثال العرض/الارتفاع المتوفر، قم بإرجاع أكبر الأبعاد الممكنة استنادًا إلى الحد الأقصى int : للعرض/الارتفاع. البوامقوات \$example_width - عرض تضمين int \$example_height - المثال. ارتفاع تضمين المثال \$max_width - الحد الأقصى للعرض int \$max_height - المسموح به. الحد الأقصى للارتفاع المسموح به. العودة : الحد الأقصى للعرض والارتفاع الممكن بناءً على نسبة المثال
<code>wp_explain_nonce</code>	الإجراء nonce الوصف استرداد رسالة "هل أنت متأكد". البوامقوات : سلسلة العودة . Nonce إجراء - \$action نصية : هل أنت متأكد من الرسالة
<code>wp_ext2type</code>	الوصف استرداد نوع الملف بناءً على اسم الامتداد. البوامقوات : السلسلة النصية الامتداد المراد البحث فيه. - \$ext

	<p>العودة: نوع الملف، مثال: صوت، فيديو، مستند، جدول بيانات، إلخ.</p>
<p>wp_extract_urls</p>	<p>لاستخراج RegEx الوصف استخدم من محتوى عشوائي. URL عناوين \$content البرامترات: سلسلة نصية URL المحتوى المراد استخراج عناوين الموجودة في URL منه. العودة: عناوين السلسلة النصية التي تم تمريرها.</p>
<p>wp_favicon_request</p>	<p>الوصف لا تقم بتحميل كل وردبريس عند favicon.ico التعامل مع طلب</p>
<p>wp_filter_comment</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية بيانات التعليق وتعقيمها. البرامترات: مصفوفة \$commentdata - يحتوي على معلومات حول التعليق. العودة: معلومات التعليق التي تم تحليلها.</p>
<p>wp_filter_kses</p>	<p>الوصف قم بتطهير المحتوى باستخدام المسموح KSES قواعد (اتش تي ام ال) \$data بها. البرامترات: سلسلة نصية المحتوى المراد تصفيته، ومن المتوقع أن يتم الهروب منه بشرطة مائلة. العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>

wp_filter_nohtmlkses

الوصف يزيل كل (اتش تى ام ال) من سلسلة نصية نصية. **البرامترات**: سلسلة المحتوى الذي سيتم - \$data نصية تجريد كل (اتش تى ام ال) منه. **العودة**: المحتوى الذي تمت تصفيته دون أي (اتش تى ام ال).

أبو جيبب الحسبيني

wp_filter_object_list

الوصف يقوم بتصفية قائمة الكائنات، بناءً
حجج **gt** = على مجموعة من المفاتيح
\$list القيمة. **البرامترات**: مصفوفة
مصفوفة من الكائنات لتصفية المصفوفة
gt = مصفوفة من المفاتيح - **\$args**
وسيطات القيمة لمطابقتها مع كل كائن.
العملية - **\$operator** سلسلة نصية
المنطقية المطلوب تنفيذها. "أو" يعني أن
عنصرًا واحدًا فقط من المصفوفة يحتاج
إلى المطابقة؛ "و" تعني أن جميع
العناصر يجب أن تتطابق؛ "لا" تعني
bool. عدم وجود عناصر قد تتطابق
حقل من الكائن المراد وضعه - **\$field**
بدلاً من الكائن بأكمله. **العودة**: قائمة
الكائنات أو حقول الكائنات

<p>wp_filter_oembed_iframe_title_attribute</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية (اتش تى ام ال) المحدد للتأكد من أن إطارات oEmbed لها سمة عنوان. البوامتوات: iframe نتيجة (اتش تى - \$result سلسلة نصية - \$data كائن oEmbed. ام ال) ل oEmbed. كائن بيانات ناتج عن موفر URL عنوان - \$url سلسلة نصية للمحتوى المراد تضمينه. العودة: نتيجة التي تمت تصفيتها oEmbed</p>
<p>wp_filter_oembed_result</p>	<p>oEmbed (الوصف يقوم بتصفية ملف المحدد. البوامتوات: (اتش تى ام ال نتيجة (اتش تى - \$result سلسلة نصية - \$data كائن oEmbed. ام ال) ل oEmbed. كائن بيانات ناتج عن موفر URL عنوان - \$url سلسلة نصية للمحتوى المراد تضمينه. العودة: نتيجة التي تمت تصفيتها وتعقيمتها oEmbed</p>
<p>wp_filter_post_kses</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى النشر. البوامتوات: سلسلة نصية بيانات \$ - نشر المحتوى للتصفية، ومن المتوقع أن يتم الهروب منه بشرطة مائلة. العودة: محتوى المنشور الذي تمت تصفيته مع علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها سليمة.</p>

<p>wp_filter_pre_oembed_result</p>	<p>oEmbed الوصف يقوم بتصفية نتيجة البوامتوات HTTP قبل إجراء أية طلبات غير (اتش تى ام ال) - null \$result المصحح (وربما غير الآمن) الذي يجب استخدامه للتضمين. الافتراضي فارغ. الذي URL عنوان - \$url سلسلة نصية lt;link gt; يجب فحصه لاكتشافه oEmbed - \$args العلامات. مصفوفة عن بعد للحصول على الوسائط. العودة: (اتش تى ام ال) غير المصحح (وربما غير الآمن) الذي يجب استخدامه لا URL للتضمين. فارغة إذا كان عنوان ينتمي إلى الموقع الحالي.</p>
<p>wp_finalize_scraping_edited_file_errors</p>	<p>الوصف: الانتهاء من عملية تجريف أخطاء الملفات التي تم تحريرها. البوامتوات: - \$scrape_key السلسلة النصية مفتاح الكشط.</p>

wp_find_hierarchy_loop

الوصف يبحث عن حلقات التسلسل الهرمي باستخدام وظيفة رد الاتصال التي تقوم بتعيين معرفات الكائنات إلى المعرفات الأصلية. **البرامترات:** رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة التي تقبل (ID, \$callback_args)
- parent_ID. int \$start وتخرج المعرف الذي سيتم بدء التحقق من - int \$start_parent. الحلقة فيه المراد \$start معرف الأصل الخاص بـ استخدامه بدلاً من استدعاء null استخدم. (\$start, \$callback)
لاستخدام مصفوفة رد الاتصال \$ دائماً وسيطات إضافية - \$callback_args لإرسالها إلى رد الاتصال \$. **العودة:** معرفات جميع أعضاء الحلقة

wp_find_hierarchy_loop
_tortoise_hare

الوصف استخدم خوارزمية "السلحفاة والأرنب" لاكتشاف الحلقات. **البوامتات:** رد الاتصال \$ القابل للاستدعاء - الوظيفة (ID, callback_arg, ...) التي تقبل parent_ID. int \$start - وتخرج المعرف الذي سيتم بدء التحقق من array \$override. الحلقة فيه (ID = gt;parent_ID, ...) مصفوفة من لاستخدامها بدلاً من رد الاتصال \$. المصفوفة وسيطات إضافية - \$callback_args \$ bool لإرسالها إلى رد الاتصال إرجاع أعضاء - \$return_loop الحلقة أو اكتشاف وجود الحلقة فقط؟ اضبطه على "صحيح" فقط إذا كنت المحدد هو جزء \$start تعرف بالفعل أن من حلقة (وإلا قد يتضمن المصفوفة التي تم إرجاعها فروعاً). **العودة:** معرف عددي لبعض الأعضاء العشوائيين في الحلقة، أو مجموعة من معرفات جميع أعضاء \$return_loop الحلقة إذا كان

<code>wp_fix_server_vars</code>	\$_SERVER الوصف إصلاح متغيرات للإعدادات المختلفة.
<code>wp_footer</code>	wp_footer الوصف أطلق الإجراء.
<code>wp_functionality_constants</code>	الوصف يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة بالوظائف.
<code>wp_fuzzy_number_match</code>	الوصف تحقق مما إذا كان الرقمان int : متماثلين تقريبًا. البرامترات int - القيمة المتوقعة - \$expected int - الرقم الفعلي - \$actual الاختلاف المسموح به. - \$precision العودة : ما إذا كانت الأرقام تتطابق مع الدقة المحددة.
<code>wp_generate_attachment_metadata</code>	الوصف إنشاء بيانات تعريف المرفقات وإنشاء أحجام فرعية للصور. البرامترات معرف - int \$attachment_id المرفق المراد معالجته. سلسلة نصية ملف \$ - مسار ملف الصورة المرفقة. العودة : البيانات الوصفية للمرفق.

wp_generate_auth_cookie

الوصف يُنشئ محتويات ملف تعريف **int**: الارتباط للمصادقة. **البرامترات**
int معرف المستخدم - **\$user_id**
الوقت الذي تنتهي فيه - **\$expiration**
صلاحية ملف تعريف الارتباط كطابع
سلسلة نصية. **UNIX** زمني لنظام
نظام ملفات تعريف - **\$scheme**
أو، 'auth': الارتباط المطلوب استخدامه
'logged_in' أو، 'secure_auth'.
الرمز المميز - **\$token** سلسلة نصية
لجلسة المستخدم لاستخدامه في ملف
تعريف الارتباط هذا. **العودة**: محتويات
ملف تعريف الارتباط للمصادقة. سلسلة
نصية فارغة في حالة عدم وجود
المستخدم.

<p>wp_generate_password</p>	<p>الوصف يُنشئ كلمة مرور عشوائية مأخوذة من مجموعة الأحرف المحددة. طول كلمة int \$ length: البرامترات bool. المرور المراد إنشاؤها ما إذا كان سيتم \$special_chars - bool تضمين أحرف خاصة قياسية ما إذا \$extra_special_chars - كان سيتم تضمين أحرف خاصة أخرى. يستخدم عند توليد المفاتيح والأملاح السرية. العودة: كلمة المرور العشوائية</p>
<p>wp_generate_tag_cloud</p>	<p>الوصف يُنشئ سحابة علامات (خريطة حرارية) من البيانات المقدمة. البرامترات: مجموعة WP_Term[] \$ - علامات لإنشاء سحابة WP_Term من كائنات \$args - العلامات لها. سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء سحابة العلامات. إرجاع وضع علامة على السحابة: (int) "أصغر كسلسلة نصية أو مصفوفة، اعتمادًا على "وسيلة" التنسيق".</p>

<p>wp_generate_user_request_key</p>	<p>الوصف يُرجع مفتاح التأكيد لإجراء المستخدم ويخزن الإصدار المجزأ للمقرنة int: المستقبلية. البرامترات معرف الطلب. العودة: - \$request_id مفتاح التأكيد.</p>
<p>wp_generate_uuid4</p>	<p>عشوائي UUID الوصف قم بإنشاء UUID: (الإصدار 4). العودة.</p>
<p>wp_generator</p>	<p>(اتش تي ام ال) X الوصف يعرض منشئ الذي تم إنشاؤه على الخطاف wp_head.</p>
<p>wp_get_active_and_valid_plugins</p>	<p>الوصف استرداد مجموعة من ملفات البرنامج المساعد النشطة والصالحة. مجموعة من \$plugin_file: العودة المسارات لملفات المكونات الإضافية المتعلقة بدليل المكونات الإضافية.</p>
<p>wp_get_active_and_valid_themes</p>	<p>الوصف يسترد مجموعة من السمات النشطة والصالحة. العودة: مجموعة من المسارات إلى أدلة السمات.</p>
<p>wp_get_active_network_plugins</p>	<p>الوصف يُرجع مجموعة من ملفات المكونات الإضافية للشبكة ليتم تضمينها في النطاق العالمي. العودة: الملفات المراد تضمينها.</p>
<p>wp_get_additional_image</p>	<p>الوصف استرداد أحجام الصور الإضافية.</p>

e_sizes	العودة: بيانات حجم الصور الإضافية
wp_get_all_sessions	الوصف استرداد قائمة الجلسات للمستخدم الحالي. العودة: مجموعة من الجلسات.
wp_get_archives	الوصف عرض روابط الأرشيف بناءً على النوع والتنسيق. البرامترات: سلسلة نصية وسيطات روابط الأرشيف - \$args الافتراضية. خيارى. 'نوع' (سلسلة نصية) العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد
wp_get_associated_nav_menu_items	الوصف احصل على عناصر القائمة int : المرتبطة بكائن معين. البرامترات معرف الكائن الأصلي. - \$object_id نوع - \$object_type السلسلة النصية الكائن، مثل "التصنيف" أو سلسلة نصية. "post_type". إذا كان - \$taxonomy هو "تصنيف"، فإن \$object_type هو اسم الضريبة التي \$taxonomy Return: \$object_id ينتمي إليها مجموعة معرفات عناصر القائمة؛ مجموعة فارغة إذا لم يكن هناك؛

<p>wp_get_attachment_caption</p>	<p>الوصف يسترد التسمية التوضيحية int \$post_id - للمرفق. البومات معرف المرفق. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. العودة: خطأ عند الفشل. مرفق تعليق على النجاح</p>
<p>wp_get_attachment_id3_keys</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع مفاتيح مفيدة لاستخدامها في البحث عن البيانات من بيانات التعريف المخزنة للمرفق. WP_Post: البومات المرفق الحالي، متوفر - \$attachment - \$context للسياق. سلسلة نصية السياق. يقبل "تحرير"، "عرض". الإرجاع: أزواج المفاتيح/القيمة من مفاتيح الحقول إلى التسميات</p>
<p>wp_get_attachment_image</p>	<p>الوصف احصل على عنصر (اتش تي ام الذي يمثل معلومات مرفق img ال) - int \$attachment_id: الصورة معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية حجم الصورة. يقبل أي حجم - \$size صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض bool والارتفاع بالبكسل (بهذا الترتيب) ما إذا كان يجب التعامل مع - \$icon - \$attr الصورة كرمز. السلسلة النصية</p>

	<p>سمات ترميز الصورة. العودة: عنصر أو سلسلة نصية img (تش تى ام ال) فارغة عند الفشل.</p>
<p>wp_get_attachment_image_sizes</p>	<p>الوصف يسترد قيمة سمة "الأحجام" int: الخاصة بمرفق الصورة. البوامتوات معرف مرفق - \$attachment_id الصورة. حجم المصفوفة \$ - حجم الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). المصفوفة \$image_meta - بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة 'wp_get_attachment_metadata()' الإرجاع: قيمة حجم مصدر صالحة. للاستخدام في سمة "الأحجام" أو خطأ.</p>
<p>wp_get_attachment_image_src</p>	<p>الوصف استرداد صورة لتمثيل المرفق. int \$attachment_id - معرف مرفق الصورة. سلسلة نصية حجم الصورة. يقبل أي حجم - \$size صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض bool والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) ما إذا كان يجب التعامل مع \$icon (الصورة كرمز. العودة: إرجاع مصفوفة العرض، الارتفاع، url عنوان أو خطأ، في حالة، is_intermediate)، عدم توفر صورة.</p>
<p>wp_get_attachment_image_srcset</p>	<p>"srcset" الوصف يسترد قيمة سمة int: الخاصة بمرفق الصورة. البوامتوات معرف مرفق - \$attachment_id الصورة. حجم المصفوفة \$ - حجم</p>

	<p>الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب). المصفوفة بيانات تعريف - \$image_meta الصورة كما تم إرجاعها بواسطة 'wp_get_attachment_metadata() العودة: سلسلة نصية قيمة. 'أو خطأ 'srcset'</p>
<p>wp_get_attachment_image_url</p>	<p>لمرفق URL الوصف احصل على عنوان int: الصورة. البرامترات معرف مرفق - \$attachment_id حجم - \$size الصورة. السلسلة النصية الصورة المراد استرجاعها. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض bool والارتفاع بالبعكس (بهذا الترتيب) ما إذا كان يجب التعامل مع - \$icon URL الصورة كرمز. العودة: عنوان للمرفق أو خطأ في حالة عدم توفر صورة</p>

`wp_get_attachment_link`

الوصف قم باسترجاع رابط الصفحة المرفقة باستخدام صورة أو رمز، إن أمكن. معرف النشر أو **int \$id**: **الباقات** حجم - **\$size** كائن النشر. سلسلة نصية الصورة. يقبل أي حجم صورة صالح، أو مجموعة من قيم العرض والارتفاع الرابط **bool \$** (بالعكس) (بهذا الترتيب) الثابت - ما إذا كنت تريد إضافة رابط ما إذا كان **bool \$icon**. ثابت للصورة المرفق عبارة عن رمز. سلسلة نصية النص **\$** - رابط النص المراد استخدامه. يتم تفعيله عن طريق تمرير سلسلة نصية، وإلا مصفوفة أو **array \$attr**. فإن هذا خطأ سلسلة نصية من السمات. **العودة**: محتوى (اتش تي ام ال)

<p>wp_get_attachment_metadata</p>	<p>الوصف استرداد حقل تعريف المرفق int: معرف المرفق. البوامتوات \$attachment_id - معرف مشاركة المرفق. الإعدادات الافتراضية للنشر إذا bool \$unfiltered - العالمي. \$. كان صحيحًا، فلن يتم تشغيل المرشحات. العودة: حقل التعريف المرفق. كذب على الفشل.</p>
<p>wp_get_attachment_thumbnail_file</p>	<p>الوصف استرداد الصورة المصغرة للمرفق. معرف int \$post_id: البوامتوات المرفق. الافتراضي 0. العودة: خطأ عند الفشل. مسار الملف المصغر عند النجاح</p>
<p>wp_get_attachment_thumbnail_url</p>	<p>للصورة URL الوصف استرداد عنوان int: المصغرة للمرفق. البوامتوات معرف المرفق. الافتراضي int \$post_id - URL 0. العودة: خطأ عند الفشل. عنوان المصغر للنجاح</p>
<p>wp_get_attachment_url</p>	<p>للمرفق. URL الوصف استرداد عنوان int \$attachment_id: البوامتوات معرف مشاركة المرفق. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. العودة: للمرفق، وإلا فهو خطأ URL عنوان</p>

<p>wp_get_audio_extensions</p>	<p>الوصف يُرجع قائمة تمت تصفيتها WP بتنسيقات الصوت المدعومة لـ العودة: صيغ الصوت المدعومة</p>
<p>wp_get_available_translations</p>	<p>الوصف احصل على الترجمات المتاحة العودة: org API. من وردبريس مجموعة من الترجمات، كل مجموعة من API البيانات. إذا أدت استجابة خطأ، فسيتم إرجاع مصفوفة فارغة</p>
<p>wp_get_canonical_url</p>	<p>الأساسي URL الوصف يُرجع عنوان int \$post: للمنشور. البوامتوات معرف النشر أو الكائن. الافتراضي هو URL البريد العالمي. العودة: عنوان الأساسي، أو خطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً أو لم يتم نشره بعد</p>
<p>wp_get_code_editor_settings</p>	<p>الوصف إنشاء وإرجاع إعدادات محرر التعليمات البرمجية. البوامتوات: مصفوفة \$args - Args. 'type'(string) Return: إعدادات محرر التعليمات البرمجية</p>
<p>wp_get_comment_fields_max_lengths</p>	<p>الوصف يسترد الحد الأقصى لطول الأحرف لحقول نموذج التعليق. العودة: الحد الأقصى لطول الأحرف لحقول نموذج التعليق</p>

<p>wp_get_comment_statuses</p>	<p>الوصف حالة التعليق حسب المعرف. int \$comment_id - البرامترات معرف التعليق أو إرجاع كائن WP_Comment: قد تكون الحالة "سلة المهملات"، أو "موافق عليها"، أو "غير موافق عليها"، أو "بريد عشوائي". كذب على الفشل.</p>
<p>wp_get_cookie_login</p>	<p>الوصف يحصل على تسجيل دخول المستخدم لملف تعريف الارتباط. تم إهمال هذه الوظيفة. العودة: إرجاع خطأ دائمًا</p>
<p>wp_get_current_commenter</p>	<p>الوصف احصل على اسم المعلق الحالي العودة: URL. والبريد الإلكتروني وعنوان مؤلف التعليق والبريد الإلكتروني وعنوان على التوالي URL.</p>
<p>wp_get_current_user</p>	<p>الوصف استرداد كائن المستخدم الحالي. الحالي WP_User العودة: مثيل.</p>

<p><code>wp_get_custom_css</code></p>	<p>CSS الوصف قم بإحضار محتوى المخصص المحفوظ لعرضه. البرامترات: سلسلة نصية أوراق الأنماط \$ - اسم ورقة أنماط كائن السمة. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. العودة: محتوى منشور المخصص CSS.</p>
<p><code>wp_get_custom_css_pos</code> t</p>	<p>الوصف قم بإحضار منشور لموضوع معين. custom_css البرامترات: سلسلة نصية أوراق الأنماط \$ - اسم ورقة أنماط كائن السمة. الإعدادات الافتراضية للموضوع الحالي. العودة: أو فارغ في حالة custom_css منشور عدم وجوده.</p>

<p>wp_get_db_schema</p>	<p>لإنشاء جداول SQL الوصف قم باسترجاع قاعدة البيانات. البوامتوات: سلسلة نصية الجداول التي سيتم استرداد - \$scope لها. يمكن أن تكون جداول الكل، أو SQL أو ms_global، جداول عمومية، أو int. جداول المدونة. الافتراضيات للجميع معرف الموقع الذي سيتم - \$blog_id له. الافتراضي هو معرف SQL استرداد اللازمة SQL: الموقع الحالي. العودة لإنشاء الجداول المطلوبة</p>
<p>wp_get_default_update_php_url</p>	<p>URL الوصف للحصول على عنوان الافتراضي لمعرفة المزيد حول تحديث الذي يعمل عليه الموقع. PHP إصدار الافتراضي لمعرفة URL العودة: عنوان PHP. المزيد حول تحديث</p>
<p>wp_get_direct_php_update_url</p>	<p>URL الوصف يحصل على عنوان الذي PHP للتحديث المباشر لإصدار URL يعمل عليه الموقع. العودة: عنوان أو سلسلة نصية فارغة PHP لتحديث مباشرة.</p>

<p>wp_get_document_title</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع عنوان المستند للصفحة الحالية. العودة: وضع علامة بعنوان المستند.</p>
<p>wp_get_ext_types</p>	<p>الوصف يسترد قائمة امتدادات الملفات الشائعة وأنواعها. العودة: مجموعة من أنواع امتدادات الملفات المرتبطة بنوع الملف.</p>
<p>wp_get_extension_error_description</p>	<p>الوصف احصل على وصف يمكن قراءته من قبل الإنسان لخطأ الامتداد. البرامترات: خطأ المصفوفة \$ - تفاصيل العودة: error_get_last() الخطأ وصف الخطأ المنسق</p>

<p>wp_get_http</p>	<p>أو HTTP HEAD الوصف تنفيذ طلب GET - \$url البرامترات: سلسلة نصية. المطلوب جلبه. السلسلة URL عنوان مسار الملف - \$file_path النصية عدد - \$red int. لكتابة الطلب إليه عمليات إعادة التوجيه المتبوعة، عند الوصول إلى 5، يتم إرجاع خطأ. العودة: خطأ عند الفشل وسلسلة نصية الرؤوس إذا HEAD طلب.</p>
<p>wp_get_http_headers</p>	<p>URL من HTTP الوصف استرداد رؤوس عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية منها. HTTP لاسترداد رؤوس URL منطقي \$ مهمل - غير مستخدم. العودة: خطأ عند الفشل، ورؤوس عند النجاح.</p>

<p>wp_get_image_editor</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع مثيل WP_Image_Editor ويقوم بتحميل الملف فيه. البرامترات: سلسلة نصية المسار \$ - المسار إلى الملف المراد وسائط إضافية - array \$args. تحميله لاسترداد محرر الصور. العودة: كائن WP_Image_Editor، وكائن WP_Error بخلاف ذلك.</p>
<p>wp_get_image_mime</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع نوع التمثيل الصامت الحقيقي لملف الصورة. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار الكامل للملف. العودة: نوع التمثيل الصامت الفعلي أو خطأ إذا لم يكن من الممكن تحديد النوع.</p>
<p>wp_get_installed_translations</p>	<p>الوصف احصل على الترجمات المثبتة. ما - \$type البرامترات: سلسلة نصية الذي تبحث عنه. يقبل "المكونات الإضافية"، "الموضوعات"، "الأساسية". العودة: مجموعة من بيانات اللغة.</p>
<p>wp_get_link_cats</p>	<p>الوصف يسترد فئات الارتباط المرتبطة int: بالارتباط المحدد. البرامترات معرف الارتباط للبحث عن - \$link_id الإرجاع: فئات الارتباط المطلوب</p>
<p>wp_get_links</p>	<p>الوصف يحصل على الروابط المرتبطة</p>

	<p>\$args بالفئة. البرامترات: سلسلة نصية :إرجاع سلسلة نصية استعمال</p>
wp_get_linksbyname	<p>الوصف يحصل على الروابط المرتبطة بالفئة المسماة. البرامترات: فئة السلسلة :النصية \$ - الفئة المراد استخدامها. يعود</p>
wp_get_media_creation_timestamp	<p>الوصف: تحليل تاريخ الإنشاء من بيانات تعريف الوسائط. البرامترات: مصفوفة بيانات التعريف \$ - البيانات التعريفية التي يتم إرجاعها بواسطة العودة: طابع getID3::analyze(). لتاريخ إنشاء الوسائط إذا UNIX زمني كان متاحًا أو خطأ منطقي إذا تعذر تحديد الطابع الزمني.</p>
wp_get_mime_types	<p>mime الوصف استرداد قائمة أنواع وامتدادات الملفات. العودة: مجموعة من المرتبطة بامتداد الملف mime أنواع المطابق لتلك الأنواع regex</p>

<p>wp_get_missing_image_subsizes</p>	<p>الوصف قارن بين الأحجام الفرعية للصور الموجودة (كما تم حفظها في ملف تعريف المرفق) والأحجام الفرعية للصور المسجلة int: حاليًا، وقم بإرجاع الفرق. البوامتوات معرف مشاركة - \$attachment_id مرفق الصورة. العودة: مصفوفة من الأحجام الفرعية للصورة المحددة حاليًا ولكنها غير موجودة لهذه الصورة</p>
<p>wp_get_mu_plugins</p>	<p>الوصف استرجع مجموعة من ملفات المكونات الإضافية التي يجب استخدامها. العودة: الملفات المراد تضمينها</p>

<p>wp_get_nav_menu_items</p>	<p>الوصف يسترد كافة عناصر القائمة في int \$menu: قائمة التنقل. البوامتوات معرف القائمة، أو سبيكة، أو اسم، أو كائن. الوسائط التي سيتم - \$args المصفوفة get_posts() تمريها إلى 'order'(string) Return: \$items مصفوفة من عناصر القائمة، وإلا فإن ذلك خطأ.</p>
<p>wp_get_nav_menu_name</p>	<p>الوصف إرجاع اسم قائمة التنقل. \$location البوامتوات: سلسلة نصية معرف موقع القائمة. العودة: اسم القائمة</p>
<p>wp_get_nav_menu_object</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع كائن قائمة التنقل. معرف int \$menu: البوامتوات القائمة، أو سبيكة، أو اسم، أو كائن. العودة: خطأ إذا لم يتم توفير معلمة أو كان المصطلح غير موجود، \$menu فكائن القائمة إذا كان ناجحًا</p>
<p>wp_get_nav_menu_to_edit</p>	<p>الوصف إرجاع القائمة المنسقة للتعديل. معرف int \$menu_id: البوامتوات القائمة المراد تنسيقها. الافتراضي 0. القائمة المنسقة \$output: العودة لتحرير أو خطأ الكائن عند الفشل</p>

<p>wp_get_nav_menus</p>	<p>الوصف إرجاع كافة كائنات قائمة التنقل. تم تمرير - array \$args: البوامتوات مجموعة من الوسائط إلى العودة: كائنات القائمة. get_terms().</p>
<p>wp_get_network</p>	<p>الوصف استرداد كائن يحتوي على معلومات حول الشبكة المطلوبة. صف - \$network البوامتوات: الكائن أو معرف قاعدة بيانات الشبكة. العودة: كائن يحتوي على معلومات الشبكة إذا تم العثور عليه، وخطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p>wp_get_nocache_headers</p>	<p>الوصف احصل على معلومات الرأس لمنع التخزين المؤقت. العودة: المصفوفة النقابية لأسماء الرؤوس وقيم الحقول</p>

<p>wp_get_object_terms</p>	<p>الوصف يسترد المصطلحات المرتبطة بالكائن (الكائنات) المحددة في int: التصنيفات المتوفرة. البرامترات معرف (معرفات) - \$object_ids الكائن (الكائنات) المطلوب استردادها. أسماء - \$taxonomies سلسلة نصية التصنيف التي سيتم استرداد array \$args - المصطلحات منها راجع WP_Term_Query::__construct للتعرف على الوسائط المدعومة. () العودة: بيانات المصطلح المطلوبة أو المصفوفة الفارغة في حالة عدم العثور في حالة WP_Error. على مصطلحات عدم وجود أي من التصنيفات</p>
<p>wp_get_original_image_path</p>	<p>الوصف يسترد المسار إلى ملف الصورة int: الذي تم تحميله. البرامترات معرف المرفق. - \$attachment_id العودة: المسار إلى ملف الصورة الأصلي أو خطأ إذا لم يكن المرفق صورة</p>
<p>wp_get_original_image_url</p>	<p>لصورة URL الوصف استرجع عنوان int: المرفق الأصلية. البرامترات معرف مشاركة - \$attachment_id لصورة URL المرفق. العودة: عنوان</p>

	المرفق، خطأ عند حدوث خطأ أو إذا لم يكن المرفق صورة.
<code>wp_get_original_referer</code>	الوصف استرداد المرجع الأصلي الذي تم نشره، إذا كان موجودًا. العودة: خطأ إذا لم يكن هناك مرجع أصلي أو مرجع أصلي إذا تم تعيينه.
<code>wp_get_password_hint</code>	الوصف للحصول على النص الذي يقترح كيفية إنشاء كلمات مرور قوية. العودة: نص تلميح كلمة المرور.
<code>wp_get_plugin_error</code>	الوصف يحصل على الخطأ الذي تم تسجيله للمكون الإضافي المتوقف مؤقتًا. \$plugin البرامترات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: مصفوفة من معلومات الخطأ كما تم إرجاعها بواسطة <code>error_get_last()</code> ، إذا لم يتم تسجيل أي شيء.

<p>wp_get_plugin_file_editable_extensions</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بامتدادات الملفات القابلة للتعديل في المكونات الإضافية. البرامترات: سلسلة نصية المسار إلى ملف البرنامج - \$plugin المساعد المتعلق بدليل المكونات الإضافية. العودة: مجموعة من امتدادات الملفات القابلة للتعديل.</p>
<p>wp_get_pomo_file_data</p>	<p>الوصف استخراج الرؤوس من ملف \$po_file البرامترات: السلسلة النصية العودة: رؤوس PO. المسار إلى ملف PO. ملفات</p>
<p>wp_get_popular_importers</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع قائمة من المكونات الإضافية org.وردبريس الشائعة للمستورد. العودة: المستوردون مع البيانات الوصفية لكل منهم</p>

<p>wp_get_post_autosave</p>	<p>الوصف استرداد البيانات المحفوظة int: تلقائيًا للمنشور المحدد. البوامتوات int. معرف المنشور - \$post_id معرف مؤلف المنشور. - \$user_id العودة: البيانات المحفوظة تلقائيًا أو خاطئة عند الفشل أو عند عدم وجود حفظ تلقائي.</p>
------------------------------------	---

بو جيب الحسبيني

wp_get_post_categories

الوصف استرداد قائمة الفئات لمنشور ما.
معرف - **int \$post_id**: **البومات**
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على
معرف النشر العالمي \$. الافتراضي
معلومات استعلام - **\$args** 0. مصفوفة
الفئة. راجع

WP_Term_Query::__construct

للتعرف على الوسائط المدعومة. ()
العودة: قائمة الفئات. إذا كانت الوسيطة
\$args التي تم تمريرها عبر **\$fields**
'all' أو 'all_with_object_id' هي
فسيتم إرجاع مصفوفة من كائنات
WP_Term. إذا كانت **\$fields**
فستكون هناك مجموعة من 'ids' عن
معرفات الفئات. إذا كانت حقول \$ هي
"أسماء"، فستكون هناك مجموعة من
في **WP_Error** أسماء الفئات. كائن
"حالة عدم وجود تصنيف" الفئة.

<p>wp_get_post_cats</p>	<p>الوصف يسترد قائمة فئات النشر. الإرجاع غير - int \$blogid: البومات المستخدم:</p>
<p>wp_get_post_parent_id</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع معرف أصل - int \$post: المنشور. البومات معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. الإرجاع: معرف أصل النشر (والذي يمكن أن يكون 0 في حالة عدم وجود أصل)، أو خطأ في حالة عدم وجود المنشور.</p>

الحسيني

<p>wp_get_post_revision</p>	<p>الوصف يحصل على مراجعة لاحقة. معرف المنشور - \$post: البرامترات نوع - \$output أو الكائن. سلسلة نصية OBJECT، أو الإرجاع المطلوب. أحد ARRAY_A، أو ARRAY_N، WP_Post، يتوافق مع كائن توابطية، أو مصفوفة رقمية، على التوالي. مرشح الصرف - \$filter سلسلة نصية sanitize_post() الصحي. راجع العودة (أو المصفوفة) WP_Post: النجاح، أو فارغة عند الفشل.</p>
<p>wp_get_post_revisions</p>	<p>الوصف إرجاع كافة المراجعات للمنشور int \$post_id: المحدد. البرامترات WP_Post. معرف النشر أو كائن الافتراضي هو البريد العالمي. المصفوفة وسيطات لاسترداد مراجعات - \$args النشر. العودة: مصفوفة من المراجعات، أو مصفوفة فارغة في حالة عدم وجودها.</p>

wp_get_post_tags

الوصف استرداد العلامات لمنشور ما.
معرف - **int \$post_id**: **البوامتات**
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على
معرف النشر العالمي \$. الافتراضي
معلومات استعلام - **\$args** 0. مصفوفة
العلامات. راجع

WP_Term_Query::construct
للتعرف على الوسائط المدعومة. ()
WP_Term **العودة**: مصفوفة كائنات
عند النجاح أو مصفوفة فارغ إذا لم يتم
WP_Error العثور على علامات. كائن
في حالة عدم وجود تصنيف
"post_tag".

<p><code>wp_get_post_terms</code></p>	<p>الوصف يسترد شروط النشر. البرامترات int \$post_id - معرف المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر string.العالمي \$. الافتراضي 0 سبيكة التصنيف أو \$taxonomy مجموعة من البزاقات التي سيتم استرداد المصطلحات الخاصة بها. مصفوفة معلمات الاستعلام عن \$args - المصطلح.راجع WP_Term_Query::__construct .للتعرف على الوسائط المدعومة (Return: (string) 'fields' مصفوفة عند النجاح أو WP_Term كائنات مصفوفة فارغ إذا لم يتم العثور على في حالة WP_Error مصطلحات. كائن \$. عدم وجود التصنيف</p>
<p><code>wp_get_raw_referer</code></p>	<p>الوصف يسترد المرجع الذي لم يتم التحقق منه من أو مرجع '_wp_http_referer' المرجعي URL العودة: عنوان HTTP. عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>

<p>wp_get_ready_cron_jobs</p>	<p>الجاهزة Cron الوصف: استرداد وظائف جاهزة Cron للتشغيل. العودة: وظائف للتشغيل.</p>
<p>wp_get_recent_posts</p>	<p>الوصف استرداد عدد من المشاركات - \$args الأخيرة. البرامترات: مصفوفة وسيطات لاسترداد المشاركات. سلسلة نوع الإرجاع - \$output نصية أو OBJECT المطلوب. أحد الذي يتوافق مع كائن ARRAY_A أو مصفوفة ترابطية، على WP_Post التوالي. العودة: مصفوفة من المشاركات الأخيرة، حيث يتم تحديد نوع كل عنصر بواسطة معلمة الإخراج \$. مجموعة فارغة عند الفشل.</p>
<p>wp_get_referer</p>	<p>الوصف استرداد المرجع من أو مرجع '_wp_http_referer' العودة: خطأ عند الفشل. عنوان HTTP. المرجعي بشأن النجاح URL.</p>
<p>wp_get_registered_image_subsizes</p>	<p>الوصف يُرجع قائمة موحدة بجميع الأحجام الفرعية للصور المسجلة حاليًا. العودة: مجموعة ترابطية من الأحجام الفرعية للصور المسجلة.</p>

<p><code>wp_get_revision_ui_diff</code></p>	<p>الوصف احصل على فرق واجهة المستخدم المستخدم الخاصة بالمراجعة. البوامتوات: كائن النشر. يقبل أيضًا - \$post الكائن int. معرف المشاركة</p> <p>معرف المراجعة - \$compare_from int. المراد المقارنة منه</p> <p>معرف المراجعة - \$compare_to المطلوب الوصول إليه. العودة: مجموعة ترابطية من الحقول التي تمت مراجعتها. للمنشور واختلافاتها. أو خطأ في الفشل</p>
<p><code>wp_get_schedule</code></p>	<p>الوصف استرداد جدول التكرار لحدث ما. ربط - \$hook البوامتوات: سلسلة نصية \$args الإجراء لتحديد الحدث. المصفوفة الوسيطات التي تم تمريرها إلى وظيفة رد - الاتصال الخاصة بالحدث. العودة: خطأ، إذا لم يكن هناك جدول زمني. اسم الجدول عند النجاح</p>

<p><code>wp_get_scheduled_event</code></p>	<p>الوصف استرداد حدث مجدول. ربط - <code>\$hook</code> البرامترات: سلسلة نصية مصفوفة - <code>array \$args</code>. الإجراء للحدث يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة للحدث. <code>int \$timestamp</code>. الحدث في الأصل للحدث. <code>Unix (UTC)</code> الطابع الزمني - إذا لم يتم تحديده، فسيتم إرجاع الحدث المجدول التالي. العودة: كائن الحدث. خطأ إذا كان الحدث غير موجود.</p>
<p><code>wp_get_schedules</code></p>	<p>الوصف استرداد جداول تكرار الأحداث المدعومة. يعود:</p>

<p>wp_get_script_polyfill</p>	<p>الوصف يقوم بإرجاع محتويات البرنامج النصي المضمن المستخدم في إلحاق البرامج النصية المتعددة للمتصفحات التي تفشل في الاختبارات المتوفرة. المصفوفة المقدمة عبارة عن تعيين من شرط للتحقق من دعم الميزة لمقبض البرنامج النصي متعدد التعبئة الخاص به. WP_Scripts \$scripts: البرامترات - مجموعة اختبارات WP_Scripts كائن \$ - الميزات التي يجب اكتشافها. العودة: البرنامج النصي المضمن للملء الشرطي.</p>
<p>wp_get_server_protocol</p>	<p>الذي HTTP الوصف قم بإرجاع بروتوكول HTTP أرسله الخادم. العودة: بروتوكول HTTP/1.0: الافتراضي</p>
<p>wp_get_session_token</p>	<p>الوصف استرداد الرمز المميز للجلسة الحالية من ملف تعريف الارتباط logged_in: العودة: رمز.</p>

wp_get_shortcode

الوصف يقوم بإرجاع رابط مختصر لمنشور أو صفحة أو مرفق أو موقع. **البلمات** معرف المنشور أو الموقع. - **int \$id** الافتراضي هو 0، وهو ما يعني المنشور أو **\$context** الموقع الحالي. سلسلة نصية ما إذا كان المعرف هو معرف "الموقع" - أو معرف "النشر" أو معرف "الوسائط". إذا كان "منشور"، فسيتم الرجوع إلى نوع المنشور. إذا كان "الاستعلام"، فسيتم الرجوع إلى الاستعلام الحالي لتحديد **bool**. المعرف والسياق ما إذا كان سيتم - **\$allow_slugs** السماح برابط النشر في الرابط المختصر. الأمر متروك للمكون الإضافي كيف وما إذا كان سيتم احترام ذلك أم لا. **العودة**: رابط قصير أو سلسلة نصية فارغة في حالة عدم وجود رابط قصير للمورد المطلوب أو في حالة عدم تمكين الروابط المختصرة.

<p>wp_get_sidebars_widgets</p>	<p>الوصف استرداد القائمة الكاملة للأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة bool: المستخدم الخاصة بها. البرامترات غير مستخدم (تم - \$deprecated إهمال الوسيطة). العودة: تمت ترقية قائمة عناصر واجهة المستخدم إلى تنسيق المصفوفة الإصدار 3 عند استدعائها من المسؤول.</p>
<p>wp_get_single_post</p>	<p>الوصف استرداد مشاركة واحدة، بناءً على int: معرف المشاركة. البرامترات معرف المشاركة. سلسلة - \$postid كيفية إرجاع النتيجة، إما - \$mode نصية OBJECT أو ARRAY_N أو العودة: كائن نشر أو ARRAY_A. مصفوفة تحتوي على محتويات ومعلومات المنشور</p>
<p>wp_get_sites</p>	<p>الوصف إرجاع مجموعة من المواقع array: لشبكة أو شبكات. البرامترات مصفوفة من الوسائط - \$args الافتراضية. خيارى</p>

	<p>العودة: 'network_id'(int array) مصفوفة فارغة إذا كان التثبيت يعتبر 'كبيرًا' عبر wp_is_large_network(). بخلاف ذلك، مصفوفة ترابطية من مصفوفات بيانات الموقع، تحتوي كل منها على معرف الموقع (الشبكة)، ومعرف المدونة، ومجال الموقع ومساره، وتواريخ التسجيل والتعديل، ومعرف اللغة. وأيضًا القيم ...المنطقية لما إذا كان الموقع</p>
<p>wp_get_split_term</p>	<p>الوصف احصل على معرف المصطلح الجديد المطابق لمصطلح مقسم مسبقًا. int \$old_term_id: البرامترات معرف المصطلح. هذا هو معرف الفصل القديم الذي تم تقسيمه مسبقًا. سلسلة التصنيف الذي - \$taxonomy نصية ينتمي إليه المصطلح. العودة: إذا تم العثور على مصطلح مقسم مسبقًا يتوافق القديم والتصنيف، فسيتم term_id مع الجديد. إذا لم يتم term_id إرجاع العثور على مصطلح منقسم سابقًا مطابقًا للمعلومات، فسيتم إرجاع خطأ</p>

<p>wp_get_split_terms</p>	<p>الوصف احصل على بيانات حول المصطلحات التي كانت تشترك سابقاً في واحد، ولكن تم تقسيمها منذ term_id int: ذلك الحين. البوامقوات معرف المصطلح. - \$old_term_id هذا هو معرف الفصل القديم الذي تم تقسيمه مسبقاً. العودة: مجموعة من معرفات المصطلحات الجديدة، المرتبطة بالتصنيف.</p>
<p>wp_get_term_taxonomy_parent_id</p>	<p>الخاص term_ID الوصف يُرجع int \$term_id: بالمصطلح. البوامقوات معرف المصطلح. سلسلة نصية - اسم التصنيف. الإرجاع: - \$taxonomy خطأ على خطأ.</p>

wp_get_theme

الوصف يحصل على كائن
للسمة. **البرامترات:** **WP_Theme**
سلسلة نصية ورقة الأنماط \$ - اسم الدليل
للموضوع. اختياري. الإعدادات الافتراضية
للموضوع الحالي. السلسلة النصية
المسار المطلق لجذر - **\$theme_root**
السمة المراد البحث فيه. اختياري. إذا لم
يتم تحديده، فسيتم استخدام
لحساب **get_raw_theme_root()**
جذر السمة لورقة الأنماط \$ المتوفرة (أو
السمة الحالية). **العودة:** كائن الموضوع.
تأكد من التحقق من طريقة وجود الكائن (**)**
إذا كنت بحاجة إلى تأكيد وجود السمة

<p>wp_get_theme_error</p>	<p>الوصف يحصل على الخطأ الذي تم تسجيله لموضوع متوقف مؤقتاً. \$theme - البرامترات: سلسلة نصية المسار إلى دليل السمات بالنسبة إلى دليل السمات. العودة: مصفوفة من معلومات الخطأ كما تم إرجاعها بواسطة error_get_last()، أو خطأ إذا لم يتم، تسجيل أي شيء.</p>
<p>wp_get_theme_file_editable_extensions</p>	<p>الوصف احصل على قائمة بامتدادات الملفات القابلة للتعديل لموضوع معين. \$theme - WP_Theme البرامترات: كائن السمة. العودة: مجموعة من امتدادات الملفات القابلة للتعديل.</p>
<p>wp_get_themes</p>	<p>الوصف يُرجع مصفوفة من كائنات بناءً على الوسائط. WP_Theme وسيطات - \$args البرامترات: مصفوفة البحث. "أخطاء" (مختلطة) العودة: WP_Theme مجموعة من كائنات</p>
<p>wp_get_translation_updates</p>	<p>الوصف يسترد قائمة بجميع تحديثات اللغة المتاحة. العودة: مجموعة من كائنات الترجمة التي تحتوي على تحديثات متوفرة</p>
<p>wp_get_unapproved_comment_author_email</p>	<p>الوصف احصل على البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق غير المعتمد. العودة: البريد الإلكتروني لمؤلف التعليق غير المعتمد (عند تقديمه)</p>

<p>wp_get_update_data</p>	<p>الوصف جمع الأعداد وسلاسل واجهة المستخدم للحصول على التحديثات المتاحة</p>
<p>wp_get_update_php_anotation</p>	<p>الوصف يُرجع التعليق التوضيحي الافتراضي لاستضافة الويب مع تغيير "PHP لصفحة" تحديث URL عنوان تحديث التعليقات \$message: العودة سلسلة نصية PHP. التوضيحية لصفحة URL فارغة في حالة عدم توفير عناوين مخصصة.</p>
<p>wp_get_update_php_url</p>	<p>الوصف URL للحصول على عنوان PHP لمعرفة المزيد حول تحديث إصدار URL: الذي يعمل عليه الموقع. العودة PHP لمعرفة المزيد حول تحديث</p>
<p>wp_get_upload_dir</p>	<p>الوصف يسترد معلومات دليل التحميلات. العودة: راجع wp_upload_dir() للحصول على الوصف.</p>

<p>wp_get_user_contact_methods</p>	<p>الوصف قم بإعداد طرق الاتصال بالمستخدم. البرامترات: مستخدم WP_User \$ - كائن WP_User. العودة: مجموعة من طرق الاتصال وتسمياتها</p>
<p>wp_get_user_request_data</p>	<p>الوصف إرجاع بيانات حول طلب int: المستخدم. البرامترات معرف الطلب - \$request_id :للحصول على بيانات عنه. يعود</p>
<p>wp_get_users_with_no_role</p>	<p>الوصف احصل على معرفات المستخدمين لجميع المستخدمين الذين ليس لديهم دور في هذا الموقع. البرامترات معرف الموقع للحصول - int \$site_id على مستخدمين ليس لهم دور. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي. العودة: مجموعة من معرفات المستخدمين</p>
<p>wp_get_video_extensions</p>	<p>الوصف يُرجع قائمة تمت تصفيتها WP. بتنسيقات الفيديو المدعومة لـ العودة: قائمة تنسيقات الفيديو المدعومة</p>
<p>wp_get_widget_defaults</p>	<p>الوصف استرداد قائمة الأشرطة الجانبية</p>

s	:المسجلة الافتراضية. يعود
wp_guess_url	للموقع. URL الوصف تخمين عنوان الذي تم تخمينه URL العودة: عنوان
wp_handle_comment_submission	الوصف يتعامل مع إرسال التعليق، والذي wp-comments-post.php يتم نشره عادةً على عبر نموذج التعليق. البرامترات: مصفوفة \$comment_data - بيانات التعليق - 'comment_post_ID'(string int) WP_Comment العودة: كائن (int) عند WP_Error عند النجاح، وكائن الفشل.

wp_handle_sideload

غلاف الوصف ل
_wp_handle_upload().
مصفوفة - **array \$file**: البرامترات
PHP مشابهة لتلك الخاصة بمصفوفة
مصفوفة **\$_FILES POST**
مصفوفة ترابطية من - **\$overrides**
قيم لتجاوز المتغيرات; **gt**= الأسماء
- **\$time** الافتراضية. السلسلة النصية
العودة: "yyy/mm" الوقت منسق بـ
عند النجاح، يتم إرجاع مجموعة ترابطية
من سمات الملف. في حالة الفشل، يتم
إرجاع
\$overrides['upload_error_handler'](amp;\$file, \$message)
أو **array('error'= gt;**
\$message).

<p>wp_handle_upload</p>	<p>غلاف الوصف ل البرامترات wp_handle_upload(). مرجع إلى عنصر واحد - \$file : مصفوفة قم باستدعاء الوظيفة مرة \$_FILES من واحدة لكل ملف تم تحميله. مصفوفة تجاوزات \$ - مجموعة توابطية من الأسماء ؛ القيم لتجاوز المتغيرات الافتراضية. gt = الوقت منسق - \$time السلسلة النصية العودة: عند النجاح، "yyyy/mm" بـ يتم إرجاع مجموعة توابطية من سمات الملف. في حالة الفشل، يتم إرجاع \$overrides['upload_error_handler'](amp;\$file, \$message) array('error'= gt; \$message).</p>
<p>wp_handle_upload_error</p>	<p>وصف</p>
<p>wp_hash</p>	<p>الوصف: احصل على تجزئة السلسلة النصية المحددة. البرامترات: سلسلة نصية نص عادي لتجزئة سلسلة نصية - \$data auth، نظام المصادقة - \$scheme، Secure_auth، logged_in، \$ العودة: تجزئة بيانات (nonce)</p>

<p>wp_hash_password</p>	<p>الوصف قم بإنشاء تجزئة (تشفير) لكلمة مرور نصية عادية. البرامتوات: سلسلة نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور المستخدم ذات النص العادي للتجزئة العودة: سلسلة نصية التجزئة لكلمة المرور</p>
<p>wp_head</p>	<p>wp_head. الوصف أطلق الإجراء</p>
<p>wp_heartbeat_set_suspension</p>	<p>الوصف تعطيل تعليق نبضات القلب على شاشات إضافة/تحرير المنشور. البرامتوات: إعدادات المصفوفة \$ - مجموعة من إعدادات نبضات القلب. العودة: إعدادات نبضات القلب التي تمت تصفيتها</p>
<p>wp_heartbeat_settings</p>	<p>وصف الإعدادات الافتراضية لإرجاع \$ نبضات القلب: إعدادات</p>

<p>wp_html_excerpt</p>	<p>الوصف لا يستخرج بأمان أكثر من الأحرف الأولى من سلسلة نصية (اتش تى ام ال) \$count (اتش تى ام ال). البوامتوات: سلسلة نصية سلسلة نصية للحصول على \$str الحد - int \$count. المقتطف منها الأقصى لعدد الأحرف المطلوب أخذها ما يجب إلحاقه إذا - string \$more يحتاج إلى القطع. الإعدادات \$str كان الافتراضية لسلسلة نصية فارغة. العودة: المقتطف.</p>
<p>wp_html_split</p>	<p>الوصف افصل عناصر (اتش تى ام ال) والتعليقات عن النص. البوامتوات: النص الذي - \$input السلسلة النصية. يجب تنسيقه. العودة: النص المنسق.</p>
<p>wp_htmledit_pre</p>	<p>الوصف تنسيق النص لمحرر (اتش تى ام ال). البوامتوات: السلسلة النصية النص المطلوب تنسيقه. - \$output. العودة: نص منسق بعد تطبيق الفلتر.</p>

<p>wp_http_supports</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان هناك نقل يمكنه معالجة هذا الطلب. HTTP</p> <p>Capabilities - البرامترات: مصفوفة مصفوفة من الإمكانيات للاختبار أو wp_remote_request() مصفوفة إذا تم - \$url سلسلة نصية \$args. تقديمها، فسوف تتحقق مما إذا كان ويضيف هذا SSL يتطلب URL عنوان: المتطلب إلى مصفوفة الإمكانيات. يعود</p>
<p>wp_http_validate_url</p>	<p>URL الوصف التحقق من صحة عنوان HTTP API للاستخدام الآمن في عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية أو URL للطلب. العودة: عنوان URL خطأ عند الفشل.</p>

<p>wp_iframe</p>	<p>لعرض iframe الوصف يقوم بإخراج إطار صفحة تحميل الوسائط. البوامتوات القابلة للاستدعاء - \$content_func الوظيفة التي تقوم بإخراج المحتوى. وسيطات \$ مختلفة - معلمات إضافية لتمريضها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها.</p>
<p>wp_image_add_srcset_and_sizes</p>	<p>"srcset" الوصف يضيف سمات موجود. "img" إلى عنصر "sizes" و \$image البوامتوات: سلسلة نصية المراد 'img' عنصر (تش تى ام ال) \$image_meta - تصفيته. المصفوفة بيانات تعريف الصورة كما تم إرجاعها بواسطة 'wp_get_attachment_metadata()' . int \$attachment_id - معرف مرفق الصورة. العودة: تم تحويل مع إضافة سمات "img" عنصر "srcset" و "sizes".</p>

<p>wp_image_editor</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل واجهة تحرير الصور WP. الوامترات: int \$post_id - رسالة - bool \$msg. معرف المشاركة يتم عرضها لتحديثات أو أخطاء محرر الصور.</p>
<p>wp_image_editor_supports</p>	<p>الوصف يختبر ما إذا كان هناك محرر معينة. mime يدعم نوع أو أساليب \$args الوامترات: سلسلة نصية مجموعة من الوسائط لاسترداد دعم محرر الصور. العودة: صحيح إذا تم العثور على محرر مؤهل؛ خطأ خلاف ذلك.</p>

<p>wp_image_matches_ratio</p>	<p>وظيفة الوصف المساعدة لاختبار ما إذا كانت نسب العرض إلى الارتفاع لصورتين int: متطابقة. البرامترات \$source_width - عرض الصورة - int الأولى بالبكسل \$source_height - ارتفاع الصورة - int الأولى بالبكسل \$target_width - العرض الثانية بالبكسل - int \$target_height - ارتفاع الصورة الثانية بالبكسل. العودة: صحيح إذا كانت نسب العرض إلى الارتفاع متطابقة. ضمن 1 بكسل. خطأ إذا لم يكن كذلك</p>
<p>wp_imagecreatetruecolor</p>	<p>جديد مع GD الوصف إنشاء مورد صورة int \$width - دعم الشفافية البرامترات int \$height - عرض الصورة بالبكسل - ارتفاع الصورة بالبكسل.. العودة: مصدر - GD. صورة</p>
<p>wp_import_cleanup</p>	<p>وصف تنظيف المستورد. البرامترات: معرف المستورد - \$id السلسلة النصية</p>
<p>wp_import_handle_upload</p>	<p>الوصف التعامل مع تحميل المستورد وإضافة المرفق. العودة: تفاصيل الملف الذي تم تحميله عند النجاح، ورسالة خطأ</p>

	عند الفشل
<code>wp_import_upload_form</code>	الوصف يقوم بإخراج النموذج الذي يستخدمه المستوردون لقبول البيانات التي سيتم استيرادها البوامتقات : السلسلة \$action - النصية
<code>wp_init_targeted_link_rel_filters</code>	الوصف يضيف جميع عوامل التصفية للارتباطات rel التي تعدل سمة المستهدفة.
<code>wp_initial_constants</code>	الوصف يحدد ثوابت وردبريس الأولية
<code>wp_initial_nav_menu_meta_boxes</code>	الوصف حدد مقدار مربعات التعريف بالصفحات والمشاركات والروابط والفئات للمستخدمين لأول مرة.
<code>wp_initialize_site</code>	الوصف تشغيل روتين التهيئة لموقع int \$site_id - معين. البوامتقات معرف الموقع أو الكائن. المصفوفة \$args وسيطات لتعديل سلوك التهيئة - \$args العودة : صحيح عند 'user_id'(int) النجاح، أو كائن خطأ عند الفشل.
<code>wp_insert_attachment</code>	الوصف أدخل مرفقًا. البوامتقات : سلسلة وسيطات لإدراج مرفق. - \$args نصية int . سلسلة نصية ملف \$ - اسم الملف معرف مشاركة الوالدين. - \$parent ما إذا كان سيتم - \$wp_error منطقي عند الفشل. WP_Error إرجاع خطأ

	<p>العودة: معرف المرفق عند النجاح. عند الفشل WP_Error القيمة 0 أو</p>
wp_insert_category	<p>الوصف يقوم بتحديث فئة موجودة أو array: إنشاء فئة جديدة. البرامترات مجموعة من الوسائط لإدراج - \$catarr bool 'cat_ID'(int) فئة جديدة العودة: رقم معرف الفئة - \$wp_error الجديدة أو المحدثه عند النجاح. صفر أو عند الفشل، اعتمادًا على WP_Error \$wp_error المعلمة</p>
wp_insert_comment	<p>الوصف يقوم بإدراج تعليق في قاعدة array: البيانات. البرامترات مجموعة من \$commentdata - الوسائط لإدراج تعليق جديد 'comment_agent'(string) Return: معرف التعليق الجديد عند النجاح، وخطأ عند الفشل</p>
wp_insert_link	<p>الوصف يقوم بإدراج/تحديث الروابط في/في قاعدة البيانات. البرامترات: مصفوفة بيانات الرابط \$ - العناصر التي تشكل الرابط المراد إدراجه. منطقي ما إذا كان سيتم إرجاع - \$wp_error عند الفشل. العودة: WP_Error كائن عند الفشل. WP_Error القيمة 0 أو معرف الرابط على النجاح</p>
wp_insert_post	<p>الوصف إدراج منشور أو تحديثه. - \$postarr array: البرامترات</p>

	<p>مجموعة من العناصر التي تشكل منشورًا ID'(int) bool لتحديثه أو إدراجه \$wp_error - ما إذا كان سيتم إرجاع - WP_Error خطأ العودة: معرف المشاركة على النجاح. القيمة 0 عند الفشل WP_Error أو</p>
<p>wp_insert_site</p>	<p>الوصف يقوم بإدراج موقع جديد في قاعدة \$data البيانات. البرامترات: مصفوفة بيانات الموقع الجديد الذي يجب إدراجه Return: 'domain'(string) معرف الموقع الجديد عند النجاح، أو كائن الخطأ عند الفشل</p>
<p>wp_insert_term</p>	<p>الوصف إضافة مصطلح جديد إلى قاعدة البيانات. البرامترات: السلسلة النصية اسم المصطلح المراد إضافته - \$term string \$taxonomy - أو تحديثه التصنيف الذي سيتم إضافة المصطلح مصفوفة أو سلسلة - \$args array. إليه نصية من الوسائط لإدراج مصطلح Return: 'alias_of'(string) term_id مصفوفة تحتوي على وبخلاف ذلك، term_taxonomy_id و WP_Error.</p>

<p>wp_insert_user</p>	<p>الوصف أدخل مستخدمًا في قاعدة array: البيانات. البرامترات مصفوفة أو كائن أو كائن - \$userdata لوسائط بيانات المستخدم WP_User معرف المستخدم Return: (int) "ID" الذي تم إنشاؤه حديثًا أو كائن إذا تعذر إنشاء المستخدم WP_Error</p>
------------------------------	---

أبو جيبب الحسيني

<p>wp_install</p>	<p>الوصف تثبيت الموقع. البرامترات: عنوان - \$blog_title السلسلة النصية \$user_name - الموقع. سلسلة نصية اسم المستخدم الخاص بالمستخدم. البريد - \$user_email سلسلة نصية bool \$public - الإلكتروني للمستخدم ما إذا كان الموقع عامًا أم لا. سلسلة \$ نصية مهمل - غير مستخدمة. السلسلة \$user_password - النصية الكلمة المرور التي اختارها المستخدم. الافتراضي فارغ (كلمة مرور عشوائية). سلسلة نصية \$ - اللغة المختارة. العودة: مفاتيح "password"، "url" المصفوفة "password"، "password_message".</p>
<p>wp_install_defaults</p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء المحتوى الأولي int: لموقع تم تثبيته حديثًا. البرامترات \$user_id - معرف المستخدم.</p>

<code>wp_install_language_form</code>	<p>الوصف قم بإخراج نموذج التحديد لاختيار اللغة على شاشة التثبيت. البرامترات: مجموعة اللغات \$ - مجموعة من اللغات المتاحة (يتم ملؤها عبر واجهة برمجة تطبيقات الترجمة)</p>
<code>wp_install_maybe_enable_pretty_permalinks</code>	<p>الوصف ربما يقوم بتمكين الروابط الدائمة الجميلة عند التثبيت. العودة: ما إذا تم تمكين الروابط الدائمة الجميلة. باطل غير ذلك</p>

<p>wp_installing</p>	<p>الوصف تحقق أو قم بتعيين ما إذا كان وردبريس في وضع "التثبيت". bool \$is_installing - البرامترات في وضع التثبيت، WP صحيح لتعيين وخطأ لإيقاف تشغيل وضع التثبيت. احذف هذه المعلمة إذا كنت تريد جلب الحالة الحالية فقط. العودة: صحيح إذا تم تثبيت WP وإلا فهو خطأ. عندما يتم تمرير WP، ستقوم الوظيفة \$is_installing في وضع WP بالإبلاغ عما إذا كان التثبيت قبل التغيير إلى \$is_installing.</p>
<p>wp_is_fatal_error_handler_enabled</p>	<p>الوصف يتحقق من تمكين معالج الأخطاء الفادحة. العودة: صحيح إذا تم تمكين معالج الأخطاء الفادحة، وإلا فإنه خطأ.</p>
<p>wp_is_file_mod_allowed</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان مسموحًا بتعديلات الملف. البرامترات: سلسلة سياق الاستخدام. - \$context نصية العودة: صحيح إذا كان تعديل الملف مسموحًا به، وخطأ إذا كان مسموحًا به.</p>
<p>wp_is_ini_value_changeable</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كانت قيمة PHP قابلة للتغيير في وقت التشغيل. ini - \$setting البرامترات: سلسلة نصية</p>

	<p>المطلوب التحقق منه. ini اسم إعداد العودة: صحيح إذا كانت القيمة قابلة للتغيير في وقت التشغيل. باطل غير ذلك.</p>
wp_is_json_request	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان الطلب أو أنه يتوقع، JSON الحالي هو طلب العودة: صحيح إذا JSON استجابة Content-Type أو Accepts كانت رؤوس تحتوي على application/json، خطأ إذا كانت، خلاف ذلك.</p>
wp_is_jsonp_request	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان الطلب أو أنه يتوقع، JSONP الحالي هو طلب الإرجاع: صحيح إذا JSONP استجابة وخطأ بخلاف ذلك، JSONP طلب</p>
wp_is_large_network	<p>الوصف ما إذا كان لدينا شبكة كبيرة أم لا. ' - \$using البرامترات: السلسلة النصية المواقع أو 'المستخدمون'. الافتراضي هو int \$network_id - 'المواقع معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية. العودة: صحيح إذا كانت الشبكة تستوفي معايير الحجم الكبير. باطل غير ذلك.</p>

<p>wp_is_mobile</p>	<p>الوصف اختبار ما إذا كان المتصفح الحالي يعمل على جهاز محمول (هاتف ذكي، جهاز لوحي، إلخ). العودة</p>
<p>wp_is_numeric_array</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المتغير عبارة عن مصفوفة مفهرس رقمياً. البوامتات: بيانات \$ مختلطة - متغير للتحقق. العودة: ما إذا كان المتغير عبارة عن قائمة.</p>
<p>wp_is_post_autosave</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور المحدد int: عبارة عن حفظ تلقائي. البوامتات معرف النشر أو كائن النشر. - \$post العودة: خطأ إذا لم تكن مراجعة، معرف الأصل الخاص بالحفظ التلقائي بخلاف ذلك</p>
<p>wp_is_post_revision</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المنشور المحدد int: عبارة عن مراجعة. البوامتات معرف النشر أو كائن النشر. - \$post العودة: خطأ إذا لم تكن مراجعة، معرف الأصل للمراجعة خلاف ذلك.</p>
<p>wp_is_recovery_mode</p>	<p>الوصف هو وردبريس في وضع الاسترداد. العودة: يعود</p>

<p>wp_is_site_initialized</p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان قد تم تهيئة int \$site_id - الموقع: البوامتوات معرف الموقع أو الكائن. العودة: صحيح إذا تم تهيئة الموقع، وخطأ فيما عدا ذلك.</p>
<p>wp_is_stream</p>	<p>الوصف اختبار ما إذا كان المسار المحدد للتيار: URL عبارة عن معلمات عنوان مسار المورد أو \$path سلسلة نصية العودة: صحيح إذا كان URL عنوان للدفق URL المسار عبارة عن عنوان</p>
<p>wp_is_uuid</p>	<p>UUID. الوصف يتحقق من صحة UUID - \$uuid البوامتوات: مختلط حدد إصدار - int \$version. للتحقق الذي تريد التحقق منه. الافتراضي UUID هو لا شيء، لقبول أي إصدار بخلاف ذلك، الإصدار الوحيد المسموح به هو 4. الإرجاع: السلسلة النصية عبارة عن صالح أو خطأ في حالة الفشل UUID</p>

<p>wp_is_writable</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان الدليل قابلاً \$path للكتابة. البوامتوات: سلسلة نصية مسار للتحقق من القدرة على الكتابة. - العودة: ما إذا كان المسار قابلاً للكتابة</p>
<p>wp_is_xml_request</p>	<p>الوصف يتحقق مما إذا كان الطلب أو أنه يتوقع XML الحالي هو طلب العودة: صحيح إذا XML استجابة Content- أو Accepts كانت رؤوس Type xml، تحتوي على خطأ إذا، كانت خلاف ذلك</p>
<p>wp_iso_descrambler</p>	<p>من ASCII الوصف تحويل إلى موضوعات البريد الإلكتروني. البوامتوات: إرجاع سطر - \$string السلسلة النصية الموضوع: السلسلة النصية المحولة إلى ASCII</p>

<p>wp_json_encode</p>	<p>مع JSON الوصف قم بتشفير متغير إلى بعض عمليات التحقق من السلامة. البوامتورات: بيانات \$ مختلطة - متغير (عادةً مصفوفة أو كائن) للتشفير كـ JSON.int \$options الخيارات التي سيتم تمريرها إلى json_encode(). 0.int الافتراضي عمق - أقصى عمق للمشبي عبر بيانات \$. يجب أن تكون أكبر من 0. العودة: المشفرة، أو خطأ إذا JSON سلسلة نصية. كان لا يمكن تشفيرها</p>
<p>wp_just_in_time_script_localization</p>	<p>الوصف قم بتحميل البيانات المترجمة عند الطباعة بدلاً من التهيئة</p>
<p>wp_kses</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية محتوى النص وإزالة (اتش تى ام ال) غير المسموح به. \$string البوامتورات: السلسلة النصية array[]. محتوى النص المراد تصفيته مصفوفة - (اتش تى ام ال) \$allowed من عناصر وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها، أو اسم سياق مثل post سلسلة نصية. \$allowed_protocols - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات العودة: محتوى تمت تصفيته يحتوي فقط</p>

	<p>على (اتش تى ام ال) المسموح به</p>
<p>wpkses_allowed_html</p>	<p>الوصف يُرجع مصفوفة من علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها لسياق معين. البرامترات: سلسلة نصية سياق \$ - السياق الذي سيتم استرداد العلامات له. القيم المسموح بها هي "post"، أو "strip"، أو "data"، أو اسم مرشح الحقل مثل "entities"، العودة: "pre_user_description". مجموعة من علامات (اتش تى ام ال) المسموح بها وسماتها المسموح بها</p>
<p>wpkses_array_lc</p>	<p>الوصف يحول مفاتيح المصفوفة إلى أحرف صغيرة. البرامترات: مصفوفة مصفوفة غير مفلتر. العودة: \$inarray - مجموعة ثابتة مع كافة المفاتيح الصغيرة.</p>

wpkses_attr

الوصف يزيل كافة السمات، إذا لم يكن مسموحًا بأي منها لهذا العنصر.

\$element - **البرامترات**: سلسلة نصية عنصر/علامة (اتش تى ام ال). السلسلة سمات (اتش تى ام ال) - **\$attr** النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق.

(اتش تى ام ال) **\$allowed** المصفوفة عناصر (اتش تى ام ال) المسموح بها. -
[] سلسلة نصية

\$allowed_protocols - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات **العودة**: عنصر (اتش تى ام ال) معقم

wp_kses_attr_check

الوصف يحدد ما إذا كان مسموحًا بالسمة أم لا. **البوماترات**: السلسلة النصية اسم السمة. مرت بالإشارة. - \$name إرجاع سلسلة نصية فارغة عندما لا يسمح بذلك. سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة السمة. مرت بالإشارة. إرجاع قيمة تمت تصفيتها. سلسلة نصية \$ كاملة - الاسم = إدخال القيمة. مرت بالإشارة. إرجاع المدخلات التي تمت تصفيتها. سلسلة ما إذا كانت السمة - \$vless نصية عديمة القيمة. استخدم "ص" أو "ن". اسم العنصر - \$element سلسلة نصية الذي تنتمي إليه هذه السمة. المصفوفة القائمة - (اتش تى ام ال) \$allowed الكاملة للعناصر والسماح المسموح بها. **العودة**: ما إذا كانت السمة مسموح بها أم لا.

<p>wpkses_attr_parse</p>	<p>الوصف يبحث عن كافة سمات عنصر (اتش تى ام ال). البوامتقات: سلسلة عنصر (اتش تى ام - \$element نصية ال). العودة: قائمة السمات الموجودة في العنصر. إرجاع خطأ عند الفشل.</p>
<p>wpkses_bad_protocol</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير السلسلة النصية وإزالة غير المسموح بها. URL بروتوكولات - \$string البوامتقات: السلسلة النصية المحتوى الذي سيتم تصفية البروتوكولات [] السيئة منه. سلسلة نصية \$allowed_protocols - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p>wpkses_bad_protocol_once</p>	<p>الوصف يقوم بتطهير المحتوى من البروتوكولات السيئة والشخصيات الأخرى. - \$string البوامتقات: سلسلة نصية محتوى للتحقق من البروتوكولات السيئة. [] سلسلة نصية \$allowed_protocols - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات العودة: محتوى معقم.</p>

<p>wpkses_bad_protocol_once2</p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي wpkses_bad_protocol_once(\$string البرامترات: السلسلة النصية). للتحقق من سلسلة نصية URI مخطط - القائمة البيضاء \$allowed_protocols - البروتوكولات المسموح بها العودة: المحتوى المعقم</p>
<p>wpkses_check_attr_val</p>	<p>الوصف يقوم بإجراء عمليات فحص مختلفة لقيم السمات. البرامترات: سلسلة نصية القيمة \$ - قيمة السمة. سلسلة ما إذا كانت السمة - \$vless نصية عديمة القيمة. استخدم "ص" أو "ن". سلسلة نصية اسم الاختيار \$ - ما الذي تتحقق منه قيمة التحقق \$. قيمة التحقق المختلطة \$ - ما هو القيد الذي يجب أن تمر به القيمة. العودة: ما إذا كان الشيك يمر.</p>
<p>wpkses_data</p>	<p>الوصف قم بتطهير المحتوى باستخدام المسموح KSES قواعد (اتش تي ام ال) بها. البرامترات: سلسلة نصية بيانات \$ - المحتوى المطلوب تصفيته، ومن المتوقع عدم الهروب منه. العودة: المحتوى الذي</p>

	تمت تصفيته.
<code>wp_kses_decode_entities</code>	الوصف يحول كافة كيانات (اتش تى ام ال) الرقمية إلى نظيراتها المسماة. \$string - البوامتوات : سلسلة نصية محتوى لتغيير الكيانات. العودة : المحتوى بعد الكيانات التي تم فك تشفيرها.
<code>wp_kses_hair</code>	الوصف ينشئ قائمة سمات من سلسلة نصية تحتوي على السمات. البوامتوات : قائمة السمات - \$attr السلسلة النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق. سلسلة \$allowed_protocols - نصية المسموح URL مجموعة من بروتوكولات بها. العودة : مصفوفة معلومات السمة بعد التحليل.
<code>wp_kses_hair_parse</code>	الوصف ينشئ قائمة سمات من سلسلة نصية تحتوي على السمات. البوامتوات : قائمة السمات - \$attr السلسلة النصية من عنصر (اتش تى ام ال) إلى علامة عنصر (اتش تى ام ال) للإغلاق. العودة : \$attr . قائمة السمات الموجودة في إرجاع خطأ عند الفشل.

<p>wp_kses_hook</p>	<p>الوصف يمكنك إضافة أي خطافات هنا. البرامترات: سلسلة نصية KSES محتوى للتصفية من خلال \$string - اتش (array[] \$allowed_KSES) قائمة بعناصر (اتش تى ام - تى ام ال [] ال) المسموح بها. سلسلة نصية \$allowed_protocols - مجموعة المسموح بها. URL من بروتوكولات العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته من "pre_kses" خلال ربط</p>
<p>wp_kses_html_error</p>	<p>الوصف يعالج أخطاء التحليل في wp_kses_hair(). يعود:</p>
<p>wp_kses_js_entities</p>	<p>الوصف يزيل كيانات (اتش تى ام ال) جافاسكربت الموجودة في الإصدارات العودة. Netscape 4 المبكرة من</p>
<p>wp_kses_named_entities</p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي wp_kses_normalize_entities() البرامترات: تطابقات المصفوفة \$ - (. preg_replace_callback() تطابق المصفوفة. العودة: الكيان المشفر بشكل صحيح</p>

<p>wpkses_no_null</p>	<p>الوصف يزيل أي أحرف تحكم غير صالحة في سلسلة نصية نصية. \$string - البوامتوات: سلسلة نصية محتوى لتصفية الأحرف الفارغة منه. خيارات المصفوفة \$ - اضبط الاحتفاظ " عندما " 'slash_zero' = gt; يكون " مسموحًا به. الافتراضي هو "إزالة". العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<p>wpkses_normalize_entities</p>	<p>الوصف تحويل وإصلاح كيانات (اتش تى ام ال). البوامتوات: سلسلة نصية محتوى لتطبيع الكيانات. \$string - العودة: المحتوى مع الكيانات التي تم تطبيعها.</p>
<p>wpkses_normalize_entities2</p>	<p>وصف رد الاتصال للتعبير العادي wpkses_normalize_entities() - البوامتوات: تطابقات المصفوفة. preg_replace_callback() يتطابق مع إرجاع المصفوفة: الكيان المشفر بشكل صحيح</p>
<p>wpkses_normalize_entities3</p>	<p>وصف رد الاتصال لـ wpkses_normalize_entities() للتعبير العادي. البوامتوات: تطابقات المصفوفة - preg_replace_callback() يتطابق مع إرجاع المصفوفة: الكيان المشفر</p>

	بشكل صحيح
<code>wp_kses_one_attr</code>	<p>الوصف يقوم بتصفية سمة (اتش تى ام ال) واحدة ويضمن السماح بقيمتها.</p> <p>\$string البرامترات: سلسلة نصية السمة "الكاملة"، بما في ذلك الاسم اسم \$element والقيمة. سلسلة نصية عنصر (اتش تى ام ال) الذي تنتمي إليه السمة. العودة: السمة التي تمت تصفيتها.</p>
<code>wp_kses_post</code>	<p>الوصف يقوم بتطهير المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى النشر. البرامترات: سلسلة نصية بيانات \$ - نشر المحتوى للتصفية. العودة: محتوى المنشور الذي تمت تصفيته مع علامات وسمات (اتش تى ام ال) المسموح بها سليمة.</p>
<code>wp_kses_post_deep</code>	<p>الوصف يتنقل عبر مصفوفة، أو كائن، أو عددية، ويعقم المحتوى لعلامات (اتش تى ام ال) المسموح بها لمحتوى المنشور. البرامترات: بيانات \$ المختلطة - المصفوفة أو الكائن أو القيمة العددية المطلوب فحصها. العودة: المحتوى الذي تمت تصفيته.</p>
<code>wp_kses_split</code>	<p>الوصف يبحث عن علامات (اتش تى ام ال)، مهما كان شكلها غير صحيح.</p> <p>\$string البرامترات: السلسلة النصية المحتوى المراد تصفيته. المصفوفة عناصر - (اتش تى ام ال) \$allowed (اتش تى ام ال) المسموح بها. سلسلة \$allowed_protocols نصية</p>

	<p>المسموح URL مجموعة من بروتوكولات بها. العودة: المحتوى مع علامات (اتش تى ام ال) الثابتة</p>
<p>wp_kses_split2</p>	<p>wp_kses_split الوصف رد اتصال ل لإصلاح علامات (اتش تى ام ال) المشوهة. البوامتقات: سلسلة نصية المحتوى المراد تصفية - \$string (اتش تى ام ال) \$allowed المصفوفة مصفوفة عناصر (اتش تى ام ال) - \$allowed_protocols المسموح بها البروتوكولات المسموح بها للاحتفاظ - بالعودة: عنصر (اتش تى ام ال) ثابت</p>
<p>wp_kses_stripslashes</p>	<p>الوصف: شرائط مائلة من أمام علامات الاقتباس. البوامتقات: سلسلة نصية سلسلة نصية لإزالة الخطوط - \$string المائلة منها. العودة: سلسلة نصية ثابتة مع خطوط مائلة بين علامات الاقتباس</p>
<p>wp_kses_uri_attributes</p>	<p>الوصف وظيفة مساعدة تسرد سمات (اتش تى ام ال) التي تحتوي على العودة: سمات (اتش تى ام ال) URL. عنوان ام ال) التي يجب أن تتضمن عنوان URL.</p>
<p>wp_kses_version</p>	<p>العودة: KSES. الوصف إرجاع رقم إصدار KSES. رقم إصدار</p>
<p>wp_link_category_check</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج عنصر قائمة اختيار</p>

list	فئة الارتباط.
wp_link_manager_disabled_message	الوصف يُخرج الرسالة "معطل" لمدير ارتباط وردبريس.
wp_link_pages	الوصف الإخراج المنسق لقائمة الصفحات. البرامترات : سلسلة نصية مصفوفة أو سلسلة نصية من - \$args 'before'(string) . الوسائط الافتراضية الإخراج المنسق بتنسيق (اتش Return: Return : (حتى ام ال)
wp_list_authors	الوصف قم بإدراج جميع مؤلفي الموقع، مع توفر العديد من الخيارات. البرامترات : مصفوفة أو سلسلة - \$args سلسلة نصية نصية من الوسائط الافتراضية العودة : (سلسلة نصية) 'orderby' الإخراج، إذا تم ضبط الصدى على خطأ.
wp_list_bookmarks	الوصف استرداد أو تكرار كافة الإشارات - string \$args : المرجعية. البرامترات سلسلة نصية أو مجموعة من الوسائط لسرد الإشارات المرجعية Return: 'orderby'(string) سيتم echo العودة فقط إذا تم ضبط خيار عدم الصدى. الافتراضي هو عدم إرجاع أي شيء.

<p>wp_list_categories</p>	<p>الوصف عرض أو استرداد قائمة فئات array: (اتش تى ام ال). البرامترات مجموعة من الوسائط - \$args get_categories() الاختيارية. راجع get_terms() و WP_Term_Query::__construct() للحصول على معلومات حول الوسائط المقبولة الإضافية 'current_category'(int array) العودة: قائمة فئات (اتش تى ام ال) فقط هي 0 'echo' إذا كانت وسيطة</p>
<p>wp_list_cats</p>	<p>توصف قوائم الفئات. يعود</p>
<p>wp_list_comments</p>	<p>وصف قائمة التعليقات. البرامترات: خيارات التنسيق. - \$args سلسلة نصية تعليقات 'walker'(object) مصفوفة \$ - مصفوفة من كائنات WP_Comment.</p>

wp_list_filter

الوصف يقوم بتصفية قائمة الكائنات، بناءً
حجج **gt** = على مجموعة من المفاتيح
array \$list - القيمة. **البرامترات**
مصفوفة من الكائنات المراد تصفيتها.
= مصفوفة من المفاتيح - **\$args** مصفوفة
؛ وسيطات القيمة لمطابقتها مع كل **gt**
\$operator كائن. سلسلة نصية
العملية المنطقية المطلوب تنفيذها. "و"
يعني أن جميع العناصر من المصفوفة
يعني أن عنصرًا "OR". يجب أن تتطابق
"NOT" واحدًا فقط يحتاج إلى المطابقة
تعني أنه لا توجد عناصر قد تتطابق.
العودة: مجموعة من القيم التي تم العثور
عليها.

wp_list_pages

الوصف استرداد أو عرض قائمة الصفحات (أو عناصر نوع المنشور الهرمي) بتنسيق **array \$args**: **البلمات**. (li) القائمة مصفوفة أو سلسلة نصية من الوسائط - لإنشاء قائمة بالصفحات. راجع **get_pages()** للحصول على وسائط **العودة**: قائمة **'child_of'(int)**. إضافية صفحات (تش تى ام ال)

wp_list_pluck

الوصف انتزاع حقل معين من كل كائن في القائمة. **البرامترات**: قائمة المصفوفة \$int - قائمة الكائنات أو المصفوفات حقل من الكائن المراد وضعه - \$field
int بدلاً من الكائن بأكمله
حقل من الكائن - \$index_key
لاستخدامه كمفاتيح للمصفوفة الجديد.
العودة: مجموعة من القيم التي تم العثور \$index_key عليها. إذا تم تعيين فسيتم العثور على مصفوفة من القيم مع إذا \$index_key مفاتيح تتوافق مع فارغاً، فسيتم \$index_key كان الاحتفاظ بمفاتيح المصفوفة من قائمة \$ الأصلية في النتائج.

<p>wp_list_post_revisions</p>	<p>الوصف عرض قائمة بمراجعات المنشور. معرف - <code>int \$post_id</code>: البوامتوات الافتراضي هو <code>WP_Post</code> النشر أو كائن " - \$type البريد العالمي. سلسلة نصية الكل " (افتراضي)، أو "مراجعة"، أو "حفظ تلقائي"</p>
<p>wp_list_sort</p>	<p>الوصف يقوم بفرز قائمة الكائنات، بناءً على وسيطة ترتيب واحدة أو أكثر. مجموعة من - <code>array \$list</code>: البوامتوات الكائنات المراد فرزها. سلسلة نصية \$orderby - إما اسم الحقل المراد الترتيب به أو مجموعة من حقول \$orderby = الترتيب المتعددة مثل \$order - ؛ طلب \$. سلسلة نصية يُستخدم فقط. "DESC" أو "ASC" إما عبارة عن سلسلة \$orderby إذا كان bool \$preserve_keys. نصية إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمفاتيح أم لا. العودة: المصفوفة التي تم فرزها</p>

<p>wp_list_widget_controls</p>	<p>الوصف إظهار الأدوات وإعداداتها للشريط الجانبي. البرامترات: سلسلة نصية الشريط الجانبي \$ - معرف الشريط الجانبي. اسم - \$ sidebar_name سلسلة نصية الشريط الجانبي.</p>
<p>wp_list_widget_controls_dynamic_sidebar</p>	<p>الوصف يسترد وسيطات التحكم في عنصر واجهة المستخدم. يعود</p>
<p>wp_list_widgets</p>	<p>الوصف عرض قائمة بالأدوات المتاحة</p>
<p>wp_load_alloptions</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل جميع الخيارات التي تم تحميلها تلقائيًا وتخزينها مؤقتًا، إذا كانت متوفرة أو جميع الخيارات. العودة: قائمة بجميع الخيارات</p>
<p>wp_load_core_site_options</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل وتخزين بعض خيارات الموقع المطلوبة غالبًا في حالة ذاكرة (is_multisite() عدم استخدام التخزين المؤقت المستمرة. البرامترات معرف الموقع - int \$network_id الذي سيتم الاستعلام عن الخيارات فيه. الإعدادات الافتراضية للموقع الحالي</p>

<p>wp_load_image</p>	<p>الوصف قم بتحميل صورة من سلسلة تدعمها. PHP نصية، إذا كانت البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - اسم ملف الصورة المراد تحميلها. العودة: مصدر الصورة الناتج عند النجاح، وسلسلة نصية الخطأ عند الفشل</p>
<p>wp_load_press_this</p>	<p>وصف</p>
<p>wp_load_translations_early</p>	<p>الوصف محاولة التحميل المبكر للترجمات</p>
<p>wp_localize_community_events</p>	<p>الوصف يقوم بتوطين بيانات أحداث المجتمع التي يجب تمريرها إلى Dashboard.js.</p>
<p>wp_localize_jquery_ui_datepicker</p>	<p>الوصف يقوم بترجمة منتقي البيانات jQuery UI.</p>

wp_localize_script

وصف ترجمة البرنامج النصي. **البرامترات:**
مقبض - **\$handle** سلسلة نصية
البرنامج النصي الذي سيتم إرفاق
البيانات به. سلسلة نصية
اسم كائن - **\$object_name**
جافاسكربت. تم تمريره مباشرة، لذا يجب
'/' :مؤهلاً. مثال JS أن يكون متغير
- '\$l10n' المصفوفة. '+' :
البيانات نفسها. يمكن أن تكون البيانات
إما مجموعة واحدة أو متعددة الأبعاد.
العودة: صحيح إذا تمت ترجمة البرنامج
النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك

<p>wp_login</p>	<p>الوصف يتحقق من معلومات تسجيل دخول المستخدمين ويسجل دخولهم في حالة تسجيل الخروج. تم إهمال هذه الوظيفة. البوامق: سلسلة نصية اسم المستخدم \$ - سلسلة نصية اسم المستخدم للمستخدم كلمة المرور \$ - سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم \$ مهمة - غير مستخدمة الإرجاع: خطأ عند فشل تسجيل الدخول، صحيح عند التحقق الناجح</p>
<p>wp_login_form</p>	<p>الوصف يوفر نموذج تسجيل دخول بسيطاً للاستخدام في أي مكان داخل وردبريس. مجموعة - array \$args: البوامق من الخيارات للتحكم في إخراج النموذج. "صدي" (منطقي) العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>

<p>wp_login_url</p>	<p>لتسجيل URL الوصف يسترد عنوان الدخول. البرامترات: سلسلة نصية المسار لإعادة التوجيه إلى - \$redirect bool. تسجيل الدخول ما إذا كان سيتم - \$force_reauth فرض إعادة التفويض، حتى في حالة وجود ملف تعريف الارتباط. العودة: عنوان لتسجيل الدخول. غير مشفرة ب URL (اتش تى ام ال).</p>
<p>wp_login_viewport_meta</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج العلامة الوصفية لإطار العرض.</p>
<p>wp_logout</p>	<p>الوصف عرض رابط تسجيل الدخول/الخروج. البرامترات: سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل الدخول/تسجيل الخروج. الخيار الافتراضي هو - bool \$echo الصدى وعدم إرجاع الرابط. العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد.</p>
<p>wp_logout</p>	<p>الوصف تسجيل خروج المستخدم الحالي.</p>

<p>wp_logout_url</p>	<p>لتسجيل URL الوصف يسترد عنوان الخروج. البرامترات: السلسلة النصية \$redirect - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل الخروج. العودة: عنوان لتسجيل الخروج. ملاحظة: تم ترميز URL اتش تى ام (esc_ (اتش تى ام ال) عبر wp_nonce_url() في ()(ال).</p>
<p>wp_lostpassword_url</p>	<p>الذي يسمح URL الوصف يُرجع عنوان للمستخدم باسترداد معلومات كلمة المرور المفقودة: سلسلة نصية إعادة التوجيه \$ - المسار لإعادة التوجيه إليه عند تسجيل لكلمة URL الدخول. العودة: عنوان المرور المفقودة.</p>
<p>wp_magic_quotes</p>	<p>الوصف أضف علامات الاقتباس السحرية \$_GET و \$_POST و \$_COOKIE إلى \$_SERVER.</p>

<p>wp_mail</p>	<p>الوصف يرسل بريداً إلكترونياً، مشابهاً البرامترات: السلسلة PHP لوظيفة بريد مصفوفة أو قائمة مفصولة - \$to النصية بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني لإرسال - \$subject الرسالة. سلسلة نصية سلسلة نصية موضوع البريد الإلكتروني محتويات الرسالة سلسلة - \$message رؤوس إضافية. - \$headers نصية سلسلة نصية المرفقات \$ - الملفات المراد إرفاقها. العودة: ما إذا تم إرسال محتويات البريد الإلكتروني بنجاح.</p>
<p>wp_maintenance</p>	<p>الوصف يموت مع رسالة الصيانة عند استيفاء الشروط.</p>

<p>wp_make_content_images_responsive</p>	<p>في "img" الوصف يقوم بتصفية عناصر محتوى المنشور لإضافة سمات و"الأحجام". البرامترات: "srcset" محتوى - \$content سلسلة نصية المنشور الأولي المراد تصفيته. العودة: المحتوى المحول مع إضافة سمات و"الأحجام" إلى الصور "srcset".</p>
<p>wp_make_link_relative</p>	<p>الكاملة URL الوصف تحويل مسارات إلى مسارات مطلقة. البرامترات: سلسلة الكامل. URL مسار - \$link نصية. العودة: المسار المطلق.</p>
<p>wp_make_plugin_file_tree</p>	<p>الوصف ينشئ بنية شجرية لقائمة ملفات محرر البرنامج المساعد. البرامترات: \$plugin_editable_files المصفوفة قائمة مسارات ملفات البرنامج - المساعد. العودة: هيكل شجرة لإدراج ملفات البرنامج المساعد.</p>
<p>wp_make_theme_file_tree</p>	<p>الوصف ينشئ بنية شجرية لقائمة ملفات محرر السمات. البرامترات: المصفوفة \$allowed_files قائمة مسارات ملفات السمات. العودة: هيكل شجرة لإدراج ملفات السمات.</p>

<p>wp_map_nav_menu_locations</p>	<p>الوصف يقوم بتعيين مواقع قائمة التنقل وفقاً للمهام الموجودة في السمة النشطة مسبقاً. البوامتوات: المصفوفة</p> <p>\$new_nav_menu_locations - تعيينات مواقع قائمة التنقل الجديدة. المصفوفة</p> <p>\$old_nav_menu_locations - تعيينات مواقع قائمة التنقل القديمة.</p> <p>العودة: تم تعيين قوائم التنقل إلى مواقع قائمة التنقل الجديدة.</p>
<p>wp_map_sidebars_widgets</p>	<p>الوصف يقارن قائمة الأشرطة الجانبية مع عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها بالقائمة البيضاء. البوامتوات: المصفوفة</p> <p>\$existing_sidebars_widgets - قائمة الأشرطة الجانبية ومعرفات مثيلات عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها.</p> <p>العودة: عناصر واجهة المستخدم المعينة للأشرطة الجانبية</p>

<p>wp_match_mime_types</p>	<p>مقابل MIME الوصف تحقق من نوع القائمة. البرامترات: السلسلة النصية \$wildcard_mime_types - أنواع على سبيل المثال، Mime، أو الصورة (مثل mpeg/الصوت *flash* مثل) الصورة */ أو الفلاش \$real_mime_types - سلسلة نصية للنشر الحقيقي. العودة: mime قيم نوع ؛ مصفوفة GT = (أحرف البديل) مصفوفة ((أنواع حقيقية)).</p>
<p>wp_max_upload_size</p>	<p>الوصف يحدد الحد الأقصى لحجم php.ini التحميل المسموح به في العودة: حجم التحميل المسموح به</p>
<p>wp_maybe_auto_update</p>	<p>الوصف يقوم بإجراء تحديثات خلفية تلقائية لـ وردبريس</p>
<p>wp_maybe_clean_new_site_cache_on_update</p>	<p>الوصف ينظف ذاكرات التخزين المؤقت الضرورية بعد تحديث بيانات موقع WP_Site معينة. البرامترات \$new_site - كائن الموقع بعد - WP_Site \$old_site تم التحديث. الوصف فحص الموقع قبل التحديث</p>
<p>wp_maybe_decline_date</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان يجب رفض</p>

	<p>\$date التاريخ. البرامترات: سلسلة نصية سلسلة نصية تاريخ منسقة. العودة: - التاريخ، يتم رفضه إذا كانت اللغة تحده.</p>
<p>wp_maybe_generate_attachment_metadata</p>	<p>الوصف ربما يحاول إنشاء بيانات تعريف المرفقات، إذا كانت مفقودة. البرامترات كائن - WP_Post \$attachment المرفق.</p>
<p>wp_maybe_grant_install_languages_cap</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم "install_languages" لمنح إمكانية bool[]: حسب الضرورة. البرامترات مصفوفة تضم كافة - \$allcaps إمكانيات المستخدم. العودة: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>
<p>wp_maybe_grant_resume_extensions_caps</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم "resume_plugins" لمنح إمكانيات حسب "resume_themes" و bool[] \$allcaps: حسب الضرورة. البرامترات مصفوفة تضم كافة إمكانيات - المستخدم. العودة: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>

<p>wp_maybe_grant_site_health_caps</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية إمكانيات المستخدم لمنح إمكانيات "view_site_health_checks" bool[]: حسب الضرورة. البرامترات \$allcaps مصفوفة تضم كافة إمكانيات المستخدم string[] \$scaps. إمكانيات المستخدم القدرات البدائية المطلوبة للقراءة - الوسائط - array \$args. المطلوبة المصاحبة لفحص القدرة المطلوبة. (سلسلة كائن WP_User \$user نصية) المستخدم. العودة: مجموعة تمت تصفيتها من قدرات المستخدم</p>
<p>wp_maybe_load_embeds</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان يجب تحميل معالجات التضمين الافتراضية</p>
<p>wp_maybe_load_widgets</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان يجب تحميل Widgets مكتبة</p>

<p>wp_maybe_transition_site_statuses_on_update</p>	<p>الوصف يقوم بتشغيل الإجراءات على تحديثات حالة الموقع. البوامتوات WP_Site \$new_site - كائن الموقع WP_Site \$old_site - بعد التحديث فيجب أن \$new_site، إذا تم تحديث - تكون هذه هي الحالة السابقة لذلك الموقع.</p>
<p>wp_maybe_update_network_site_counts</p>	<p>الوصف تحديث عدد المواقع للشبكة int: الحالية. البوامتوات \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p>wp_maybe_update_network_site_counts_on_update</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث عدد المواقع الخاصة بالشبكة بناءً على الموقع الذي WP_Site: تم تغييره. البوامتوات \$new_site - كائن الموقع الذي تم WP_Site - إدراجه أو تحديثه أو حذفه \$old_site - إذا تم تحديث فيجب أن تكون هذه هي \$new_site. الحالة السابقة لذلك الموقع.</p>

<p>wp_maybe_update_network_user_counts</p>	<p>الوصف تحديث عدد المستخدمين على int: مستوى الشبكة. البوامتقات معرف الشبكة. - \$network_id. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p>wp_media_attach_action</p>	<p>الوصف منطق التغليف لإجراءات int: الإرفاق/الفصل البوامتقات معرف أصل المرفق. - \$parent_id إجراء - \$action سلسلة نصية "إرفاق/فصل. يقبل "إرفاق" أو "فصل".</p>
<p>wp_media_insert_url_form</p>	<p>الوصف ينشئ نموذجًا لإرجاع عنوان الخارجي: النموذج (اتش تى ام URL ال)</p>
<p>wp_media_personal_data_exporter</p>	<p>الوصف يبحث عن المرفقات المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني ويصدرها. البوامتقات: سلسلة نصية عنوان البريد - \$email_address - int \$page الإللكتروني لمالك المرفق \$return: صفحة المرفقات. العودة مجموعة من البيانات الشخصية</p>
<p>wp_media_upload_handler</p>	<p>الوصف يتعامل مع عملية تحميل الوسائط. يعود:</p>

<p>wp_mediaelement_fallback</p>	<p>No-JS Flash الوصف يوفر خيار الاحتياطي كحل أخير للصوت/الفيديو. عنوان - \$url البوامقوات: سلسلة نصية لعنصر الوسائط. العودة: (اتش تى URL ام ال) الاحتياطي</p>
<p>wp_meta</p>	<p>الوصف وظيفة حاوية السمعة للإجراء "wp_meta".</p>
<p>wp_metadata_lazyloader</p>	<p>الوصف يسترد قائمة الانتظار للبيانات التعريفية التي يتم تحميلها ببطء. العودة: Lazyloader \$ Lazyloader Metadata.</p>
<p>wp_mime_type_icon</p>	<p>MIME الوصف استرداد الرمز لنوع - \$mime البوامقوات: السلسلة النصية أو معرف المرفق. العودة: MIME نوع أيقونة، خطأ خلاف ذلك</p>
<p>wp_mkdir_p</p>	<p>الوصف إنشاء دليل متكرر بناءً على المسار الكامل. البوامقوات: سلسلة نصية المسار الكامل لمحاولة - \$target الإنشاء. العودة: ما إذا كان المسار قد تم إنشاؤه. صحيح إذا كان المسار موجودًا بالفعل.</p>

<p>wp_nav_menu</p>	<p>الوصف يعرض قائمة التنقل. البرامترات: مصفوفة من وسائط - \$args مصفوفة 'menu'(int string) قائمة التنقل العودة: إخراج القائمة إذا (WP_Term) خطأ، أو خطأ إذا لم تكن هناك \$echo كان عناصر أو لم يتم العثور على قائمة</p>
<p>wp_nav_menu_disabled_check</p>	<p>الوصف تحقق مما إذا كان سيتم تعطيل زر إرسال مربع التعريف لمواقع القائمة البرامترات: int \$nav_menu_selected_id - (المعرف أو الاسم أو الارتفاع الثابت للقائمة المحددة حاليًا العودة: سمة معطلة في حالة وجود قائمة واحدة على الأقل، خاطئة إذا لم تكن موجودة</p>
<p>wp_nav_menu_item_link_meta_box</p>	<p>الوصف يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة الروابط المخصصة</p>
<p>wp_nav_menu_item_position_type_meta_box</p>	<p>الوصف يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة نوع المنشور. البرامترات: سلسلة نصية غير مستخدمة. مصفوفة - \$object وسيطات مربع التعريف لعنصر - \$box قائمة نوع النشر. "معرف" (سلسلة نصية)</p>
<p>wp_nav_menu_item_tax</p>	<p>الوصف يعرض مربع تعريف لعنصر قائمة</p>

<code>onomy_meta_box</code>	التصنيف. البرامترات : سلسلة نصية غير مستخدمة. مصفوفة - \$object وسيطات مربع التعريف لعنصر - \$box قائمة التصنيف. "معرف" (سلسلة نصية)
<code>wp_nav_menu_locations_meta_box</code>	الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لعرض مربع التعريف لمواقع سمات قائمة التنقل.
<code>wp_nav_menu_manage_columns</code>	الوصف يُرجع الأعمدة الخاصة بصفحة قوائم التنقل. العودة : الأعمدة
<code>wp_nav_menu_max_depth</code>	وصف العودة
<code>wp_nav_menu_post_type_meta_boxes</code>	الوصف يقوم بإنشاء مربعات تعريفية لأي عنصر قائمة من نوع المنشور
<code>wp_nav_menu_setup</code>	الوصف قم بتسجيل المربعات التعريفية لقائمة التنقل وعناصر القائمة المتقدمة
<code>wp_nav_menu_taxonomy_meta_boxes</code>	الوصف يقوم بإنشاء مربعات تعريفية لأي عنصر في قائمة التصنيف
<code>wp_nav_menu_update_menu_items</code>	الوصف يحفظ عناصر قائمة التنقل int: البرامترات \$nav_menu_selected_id - (المعرف أو الارتباط التقريبي أو الاسم لسلسلة نصية القائمة المحددة حاليًا) \$nav_menu_selected_title - عنوان القائمة المحددة حاليًا للإرجاع الرسالة المحدثة في \$messages القائمة

<p>wp_network_admin_email_change_notification</p>	<p>الوصف أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة القديم عندما يتغير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الشبكة. البرامتوات: سلسلة نصية اسم خيار قاعدة - \$option_name البيانات ذات الصلة. سلسلة نصية عنوان البريد - \$new_email الإلكتروني الجديد لمشرف الشبكة. سلسلة عنوان البريد - \$old_email نصية int. الإلكتروني القديم لمسؤول الشبكة معرف الشبكة - \$network_id.</p>
<p>wp_network_dashboard_right_now</p>	<p>وصف</p>
<p>wp_new_blog_notification</p>	<p>الوصف يخطر مسؤول الموقع بأن الإعداد قد اكتمل. البرامتوات: السلسلة النصية عنوان الموقع. سلسلة - \$blog_title URL عنوان - \$blog_url نصية معرف - \$user_id int. للموقع - \$password المستخدم. سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم.</p>

<p>wp_new_comment</p>	<p>الوصف يضيف تعليقًا جديدًا إلى قاعدة البيانات. البومات: مصفوفة \$commentdata - بيانات التعليق - 'comment_author'(string) هل يجب إرجاع bool \$avoid_die بدلاً من WP_Error الأخطاء ككائنات؟ العودة: معرف wp_die() تنفيذ التعليق عند النجاح، خطأ أو WP_Error عند الفشل.</p>
<p>wp_new_comment_notif y_moderator</p>	<p>الوصف أرسل إشعارًا للإشراف على التعليق إلى مشرف التعليق. البومات: معرف التعليق. int \$comment_ID - العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_new_comment_notif y_postauthor</p>	<p>الوصف إرسال إشعار بتعليق جديد إلى int: مؤلف المنشور. البومات: معرف التعليق. int \$comment_ID - العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p>wp_new_user_notification</p>	<p>الوصف بيانات اعتماد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني إلى مستخدم مسجل - int \$user_id: حديثًا. البرامترات null. معرف المستخدم غير مستخدم (تم - \$deprecated \$notify إهمال الوسيطة). سلسلة نصية نوع الإشعار الذي يجب أن يحدث. - أو سلسلة نصية فارغة "admin" يقبل (المسؤول فقط)، أو "المستخدم"، أو "كلاهما" (المسؤول والمستخدم)</p>
--	---

<p>wp_next_scheduled</p>	<p>الوصف استرداد الطابع الزمني التالي لحدث ما. البوامتوات: سلسلة نصية array ربط الإجراء للحدث - \$hook مصفوفة يحتوي على كل \$args وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة الحدث في الأصل. العودة: الطابع الزمني لنظام في المرة التالية التي سيحدث فيها Unix الحدث. خطأ إذا كان الحدث غير موجود</p>
<p>wp_no_robots</p>	<p>noindex. الوصف عرض علامة تعريف</p>
<p>wp_nonce_ays</p>	<p>الوصف قم بعرض رسالة "هل أنت متأكد" لتأكيد الإجراء الذي يتم اتخاذه. \$action - البوامتوات: سلسلة نصية nonce. الإجراء</p>

<p>wp_nonce_field</p>	<p>الوصف استرداد أو عرض الحقل المخفي int: مرة واحدة للنماذج. البوامقوات \$action - اسم الإجراء. سلسلة نصية Nonce. bool - اسم \$name - اسم \$referer - ما إذا كان سيتم تعيين bool. حقل المرجع للتحقق من الصحة \$echo - ما إذا كان سيتم عرض أو إرجاع حقل النموذج المخفي. العودة: Nonce. ترميز (تش تى ام ال) لحقل</p>
<p>wp_nonce_tick</p>	<p>الوصف يُرجع المتغير المعتمد على الإرجاع: القيمة. nonce. الوقت لإنشاء العائمة مُقربة إلى أعلى عدد صحيح تالي.</p>
<p>wp_nonce_url</p>	<p>مع عدم URL الوصف استرداد عنوان البوامقوات: URL. إضافته إلى استعلام عنوان - \$actionurl سلسلة نصية nonce. int لإضافة إجراء URL سلسلة. Nonce. اسم الإجراء - \$action العودة: Nonce. اسم - \$name نصية الذي تم هروبه مع إضافة URL عنوان الإجراء مرة واحدة.</p>

<p>wp_normalize_path</p>	<p>الوصف: تطبيع مسار نظام الملفات. البرامترات: سلسلة نصية مسار \$ - مسار للتطبيع. العودة: المسار الطبيعي.</p>
<p>wp_normalize_site_data</p>	<p>الوصف يقوم بتطبيع البيانات لموقع ما قبل إدراجها أو تحديثها في قاعدة البيانات. البرامترات: مجموعة بيانات \$ - مجموعة ترابطية من بيانات الموقع التي تم تمريرها إلى الوظيفة المعنية. للاطلاع على البيانات المحتملة المضمنة. العودة: بيانات الموقع الطبيعية.</p>
<p>wp_not_installed</p>	<p>الوصف قم بإعادة التوجيه إلى المثبت إذا لم يتم تثبيت وردبريس.</p>
<p>wp_notify_moderator</p>	<p>الوصف يقوم بإعلام مشرف الموقع بالتعليق الجديد الذي ينتظر الموافقة. البرامترات: int \$comment_id - معرف التعليق. العودة: يعود دائما صحيحا.</p>

<p>wp_notify_postauthor</p>	<p>الوصف قم بإخطار المؤلف (و/أو الآخرين) بتعليق/تتبع/رد على اتصال على int: منشور. البرامترات \$comment_id - معرف التعليق أو WP_Comment السلسلة كائن النصية \$ مهمل - غير مستخدمة. الإرجاع: صحيح عند الانتهاء. خطأ إذا لم يتم تحديد عناوين البريد الإلكتروني.</p>
<p>wp_ob_end_flush_all</p>	<p>الوصف مسح كافة المخازن المؤقتة PHP 5.2 للإخراج لـ</p>
<p>wp_oembed_add_discovery_links</p>	<p>oEmbed الوصف يضيف روابط اكتشاف في موقع الويب</p>
<p>wp_oembed_add_hosts</p>	<p>الوصف يضيف جافاسكربت الضروري المضمنة iframe للتواصل مع إطارات</p>

<p><code>wp_oembed_add_provider</code></p>	<p>زوج عنوان URL الوصف يضيف تنسيق البرامترات. oEmbed لموفر URL تنسيق عنوان - string \$format الذي يمكن لهذا الموفر التعامل URL معه. يمكنك استخدام العلامات النجمية \$provider كأحرف بدل. سلسلة نصية منطقي. oEmbed لموفر URL عنوان - ما إذا كانت معلمة التنسيق - \$regex RegEx بتنسيق \$</p>
<p><code>wp_oembed_ensure_format</code></p>	<p>الوصف يضمن أن التنسيق المحدد هو البرامترات: تنسيق. "xml" أو "json" السلسلة النصية \$ - تنسيق استجابة "xml" أو "json" يقبل. oEmbed. "xml" أو "json" العودة: التنسيق إما "json" الافتراضي.</p>

<p>wp_oembed_get</p>	<p>الوصف يحاول جلب (اتش تى ام ال) المقدم باستخدام URL المضمن لعنوان البومات: سلسلة نصية. oEmbed الذي يجب URL عنوان - \$url وسيطات - array \$args. تضمينه ومعلومات إضافية لاسترداد (اتش تى ام ال) المضمن. العودة: خطأ عند الفشل أو تضمين (اتش تى ام ال) عند النجاح.</p>
<p>wp_oembed_register_route</p>	<p>oEmbed REST API الوصف يسجل مسار</p>
<p>wp_oembed_remove_provider</p>	<p>oEmbed الوصف يزيل موفر \$format البومات: سلسلة نصية - الذي سيقوم موفر URL تنسيق العودة: هل تمت إزالة oEmbed الموفر بنجاح؟</p>
<p>wp_old_slug_redirect</p>	<p>الوصف إعادة توجيه البزاقات القديمة إلى الـ روابط الثابت الصحيح.</p>
<p>wp_original_referer_field</p>	<p>الوصف استرداد أو عرض الحقل المخفي: للمرجع الأصلي للنماذج. البومات bool \$echo - ما إذا كان سيتم تكرار - المرجع الأصلي. السلسلة النصية http مرجع يمكن أن تكون - \$jump_back_to "سابقة" أو الصفحة التي تريد الرجوع</p>

	إليها. العودة : الحقل المرجعي الأصلي
wp_page_menu	الوصف يعرض أو يسترد قائمة الصفحات التي تحتوي على رابط رئيسي اختياري. مصفوفة أو array \$args : البوامتوات سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة wp_list_pages() صفحة. راجع للحصول على وسائط إضافية العودة : (سلسلة نصية) 'sort_column' قائمة (اتش تى ام ال)
wp_page_reload_on_back_button_js	الذي يعيد تحميل JS الوصف يُخرج ملف الصفحة إذا انتقل المستخدم إليها. باستخدام الزر "رجوع" أو "الأمام".
wp_parse_args	الوصف دمج الوسائط المعرفة من قبل المستخدم في مصفوفة الإعدادات الافتراضية. البوامتوات : سلسلة نصية القيمة المراد دمجها مع \$args - \$defaults. array \$defaults المصفوفة التي تعمل كإعدادات افتراضية. العودة : دمج القيم المحددة بواسطة المستخدم مع الإعدادات الافتراضية.
wp_parse_auth_cookie	الوصف يوزع ملف تعريف الارتباط إلى مكوناته. البوامتوات : سلسلة نصية ملف تعريف الارتباط \$ - ملف تعريف ارتباط \$scheme المصادقة. سلسلة نصية نظام ملفات تعريف الارتباط المطلوب أو 'auth' : استخدامه 'logged_in' أو 'secure_auth' .

	العودة: مكونات ملف تعريف الارتباط المصادقة.
wp_parse_id_list	الوصف قم بتنظيف مصفوفة أو قائمة معرفات مفصولة بفواصل أو مسافات. البوامتوات: قائمة المصفوفة \$ - قائمة المعرفات. العودة: مجموعة معقمة من المعرفات.
wp_parse_list	الوصف ينظف مصفوفة أو قائمة مفصولة بفواصل أو مسافات من القيم العددية. البوامتوات: قائمة المصفوفة \$ - قائمة القيم. العودة: مجموعة معقمة من القيم.
wp_parse_slug_list	الوصف قم بتنظيف مصفوفة أو قائمة من الارتباطات الثابتة مفصولة بفواصل أو مسافات. البوامتوات: قائمة المصفوفة \$ - قائمة الرخويات. العودة: مجموعة مطهرة من الرخويات.
wp_parse_str	الوصف يوزع سلسلة نصية إلى متغيرات ليتم تخزينها في مصفوفة. البوامتوات: السلسلة - \$string السلسلة النصية النصية التي سيتم تحليلها. المصفوفة سيتم تخزين المتغيرات في - \$array هذه المصفوفة.

wp_parse_url

الوصف عبارة عن غلاف لوظيفة والتي **PHP** الخاصة بـ **parse_url()** تعالج الاتساق في قيم الإرجاع عبر **البوماترات**: سلسلة نصية **PHP**. إصدارات **int**. المراد تحليله **URL** عنوان - **\$url** المكون المحدد الذي - **\$component** سيتم استرداده. استخدم أحد ثوابت المحددة مسبقاً لتحديد أي منها. **PHP** الإعدادات الافتراضية هي **1** (= إرجاع جميع الأجزاء كمصفوفة). **العودة**: خطأ في فشل التحليل؛ مجموعة من مكونات عند النجاح؛ عندما يتم طلب **URL** إذا لم يكن المكون **null**: مكون معين المحدد؛ سلسلة **URL** موجوداً في عنوان نصية أو - في حالة عددًا صحيحًا - **PHP_URL_PORT** عندما يحدث ذلك. راجع القيم المرجعة لـ **parse_url()**.

<p>wp_password_change_notification</p>	<p>الوصف قم بإخطار مسؤول المدونة بتغيير كلمة المرور للمستخدم، عادةً عبر البريد WP_User: الإلكتروني. البوامتوات \$user - كائن المستخدم.</p>
<p>wp_paused_plugins</p>	<p>الوصف احصل على المثيل لتخزين المكونات الإضافية المتوقفة مؤقتًا. يعود</p>
<p>wp_paused_themes</p>	<p>الوصف احصل على المثيل لتخزين الامتدادات المتوقفة مؤقتًا. يعود</p>
<p>wp_playlist_scripts</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج البرامج النصية والأنماط الافتراضية لقوائم التشغيل. نوع - \$type البوامتوات: سلسلة نصية قائمة التشغيل. يقبل "الصوت" أو "الفيديو".</p>
<p>wp_playlist_shortcode</p>	<p>الوصف ينشئ مخرجات الرمز القصير array: لقائمة التشغيل. البوامتوات مجموعة من سمات قائمة - \$attr (سلسلة) 'type'. التشغيل الافتراضية العودة: إخراج قائمة التشغيل. (نصية سلسلة نصية فارغة إذا كان النوع الذي تم تمريره غير مدعوم</p>

wp_plugin_directory_constants	الوصف يحدد ثوابت وردبريس لدليل البرنامج المساعد
wp_plugin_update_row	الوصف يعرض معلومات التحديث الخاصة بالمكون الإضافي. البرامترات: سلسلة نصية ملف \$ - الاسم الأساسي للمكون الإضافي. مصفوفة معلومات البرنامج - \$plugin_data :المساعد. يعود
wp_plugin_update_rows	وصف
wp_plupload_default_settings	Plupload الوصف يطبع وسيطات الافتراضية.

<p>wp_popular_terms_checklist</p>	<p>الوصف استرجع قائمة بالمصطلحات الأكثر شيوعًا من التصنيف المحدد.</p> <p>\$taxonomy البوامقوات: سلسلة نصية التصنيف الذي سيتم استرداد - غير - int \$default. المصطلحات منه عدد - int \$number. مستخدم المصطلحات المراد استردادها. القيمة bool \$echo - 10. الافتراضية هي لإخراج القائمة أيضًا. الافتراضيات إلى صحيح. العودة: قائمة معرفات المصطلحات الشائعة.</p>
<p>wp_post_mime_type_where</p>	<p>SQL إلى MIME الوصف تحويل أنواع البوامقوات: سلسلة نصية قائمة أنواع - \$post_mime_types mime أو سلسلة نصية أنواع mime مفصولة بفواصل. سلسلة نصية حدد اسمًا مستعرًا - \$table_alias SQL للجدول، إذا لزم الأمر. العودة: عبارة للبحث عن التمثيل الصامت AND.</p>

<p>wp_post_preview_js</p>	<p>صغيرًا على JS الوصف يُخرج مقتطف علامات تبويب/نوافذ المعاينة لإزالة window.name عند إلغاء التحميل</p>
<p>wp_post_revision_title</p>	<p>الوصف استرداد الطابع الزمني للتاريخ المنسق للمراجعة (مرتبط بصفحة تلك int: المراجعات). الروامقوات معرف المراجعة أو كائن - \$revision رابط إلى - bool \$link. المراجعة صفحة المراجعات؟ الإرجاع: طابع زمني أو "المراجعة الحالية" i18n بتنسيق المترجمة.</p>

<p>wp_post_revision_title_expanded</p>	<p>الوصف استرداد الطابع الزمني للتاريخ المنسق للمراجعة (مرتبط بصفحة تلك int: المراجعات). البرامترات معرف المراجعة أو كائن - \$revision رابط إلى - bool \$link. المراجعة gravavatar: صفحة المراجعات؟ العودة، أو i18n طابع زمني بتنسيق user، "المراجعة الحالية" المترجمة.</p>
<p>wp_pre_kses_less_than</p>	<p>وصف تحويل وحيد أقل من العلامات. البرامترات: سلسلة نصية النص - \$ - النص المطلوب تحويله. العودة: تحويل النص</p>
<p>wp_pre_kses_less_than_callback</p>	<p>وصف وظيفة رد الاتصال المستخدمة البرامترات: preg_replace: بواسطة مصفوفة التطابقات \$ - يتم ملؤها العودة. preg_replace بالمطابقات ل اتش (esc_: النص الذي يتم إرجاعه بعد إذا لزم الأمر (تى ام ال</p>
<p>wp_preload_dialogs</p>	<p>الوصف يقوم بتحميل مربعات حوار TinyMCE مسبقًا.</p>

<p>wp_prepare_attachment_for_js</p>	<p>الوصف يقوم بإعداد كائن منشور مرفق لـ حيث من المتوقع أن يكون مشغراً بـ JS، وملائماً لنموذج المرفق. JSON</p> <p>- int \$attachment: البرامترات معرف المرفق أو الكائن. العودة: مجموعة من تفاصيل المرفقات</p>
<p>wp_prepare_revisions_for_js</p>	<p>الوصف إعداد المراجعات لجافا - \$post سكريبت. البرامترات: الكائن كائن النشر. يقبل أيضاً معرف المشاركة</p> <p>- int \$selected_revision_id - int \$from: معرف المراجعة المحدد معرف المراجعة المراد المقارنة منه. العودة: مجموعة ترابطية من بيانات المراجعة والإعدادات ذات الصلة</p>

wp_prepare_site_data

الوصف يقوم بإعداد بيانات الموقع لإدراجها أو تحديثها في قاعدة البيانات. **البرامترات:** مجموعة بيانات \$ - مجموعة توابطية من بيانات الموقع التي تم تمريرها إلى الوظيفة المعنية. راجع **wp_insert_site()** للاطلاع على البيانات المحتملة المضمنة. مصفوفة الإعدادات الافتراضية - **\$defaults** لبيانات الموقع لتحليل بيانات \$ مقابلها كائن الموقع - **WP_Site \$old_site** القديم في حالة التحديث، أو فارغ في حالة الإدراج. **العودة:** بيانات الموقع جاهزة لمعاملة قاعدة البيانات، أو في حالة حدوث خطأ في **WP_Error** التحقق من الصحة.

<p><code>wp_prepare_themes_for_js</code></p>	<p>الوصف إعداد السمات لجافا سكريبت. WP_Theme[]: البوامتوات \$themes - مجموعة من كائنات السمات للتحضير. الإعدادات الافتراضية لجميع السمات المسموح بها. العودة: مجموعة ترابطية من بيانات الموضوع، مرتبة حسب الاسم</p>
<p><code>wp_print_admin_notice_templates</code></p>	<p>الوصف يطبع قوالب جافاسكربت لإشعارات مسؤول التحديث</p>
<p><code>wp_print_community_events_markup</code></p>	<p>الوصف يطبع علامة قسم أحداث المجتمع في عنصر واجهة مستخدم لوحة معلومات الأحداث والأخبار</p>
<p><code>wp_print_community_events_templates</code></p>	<p>الوصف يعرض قوالب الأحداث لعنصر واجهة مستخدم الحدث والأخبار</p>
<p><code>wp_print_editor_js</code></p>	<p>TinyMCE JS. الوصف يطبع محرر</p>
<p><code>wp_print_file_editor_templates</code></p>	<p>الوصف طباعة قوالب محرر الملفات (للمكونات الإضافية والموضوعات)</p>
<p><code>wp_print_footer_scripts</code></p>	<p>الوصف خطافات لطباعة البرامج النصية والأنماط الموجودة في التذييل</p>
<p><code>wp_print_head_scripts</code></p>	<p>الوصف يطبع قائمة انتظار البرنامج</p>

	النصي في رأس (اتش تى ام ال) على الواجهة الأمامية. يعود
<code>wp_print_media_templates</code>	الوصف يطبع القوالب المستخدمة في مدير الوسائط.
<code>wp_print_plugin_file_tree</code>	الوصف يقوم بإخراج قائمة الملفات المنسقة لمحرر البرنامج المساعد. قائمة - \$tree البرامترات : مصفوفة مسارات الملفات/المجلدات، أو اسم اسم - \$label الملف. سلسلة نصية int . الملف أو المجلد المراد طباعته مستوى الأغنية للتكرار الحالي - \$level حجم مجموعة الأغنية - int \$size مجموعة - int \$index . للتكرار الحالي للتكرار الحالي aria-posit .
<code>wp_print_request_filesystem_credentials_modal</code>	الوصف قم بطباعة بيانات اعتماد نظام الملفات عند الحاجة.
<code>wp_print_revision_templates</code>	الوصف طباعة قوالب جافاسكربت المطلوبة لتجربة المراجعات.
<code>wp_print_scripts</code>	الوصف يطبع البرامج النصية في رأس المستند الموجود في قائمة انتظار المقابض \$. البرامترات : مقابض السلسلة النصية \$ - البرامج النصية المراد طباعتها. الافتراضي "خطأ". العودة : عند النجاح، تتم معالجة مجموعة من عناصر WP_Dependency ؛ خلاف ذلك،

	مجموعة فارغة
<code>wp_print_styles</code>	الوصف عرض الأنماط الموجودة في قائمة انتظار المقابض \$. البرامترات: مقابض السلسلة النصية \$ - الأنماط المراد طباعتها. الافتراضي "خطأ". العودة: عند النجاح، تتم معالجة مجموعة من عناصر WP_Dependency؛ خلاف ذلك، مجموعة فارغة
<code>wp_print_theme_file_tree</code>	الوصف يقوم بإخراج قائمة الملفات المنسقة لمحرر السمات. البرامترات: قائمة مسارات - \$tree مصفوفة int. الملفات/المجلدات، أو اسم الملف. مستوى الأغنية للتكرار الحالي - \$level حجم مجموعة الأغنية - int \$size مجموعة - int \$index. للتكرار الحالي. للتكرار الحالي aria-posit
<code>wp_print_update_row_templates</code>	الوصف يطبع قوالب جافاسكربت لصفوف التحديث والحذف في جداول القائمة
<code>wp_privacy_anonymize_data</code>	الوصف إرجاع بيانات موحدة "مجهولة" حسب النوع. البرامترات: سلسلة نصية نوع البيانات المراد إخفاء - \$type البيانات - \$data هويتها. سلسلة نصية التي سيتم إخفاء هويتها. العودة: البيانات المجهولة للنوع المطلوب

<p>wp_privacy_anonymize_ip</p>	<p>IPv6 أو IPv4 الوصف قم بإرجاع عنوان مجهول المصدر. البرامترات: السلسلة أو IPv4 عنوان - \$ip_addr النصية bool. المطلوب إخفاء هويته IPv6 ما إذا كان سيتم - \$ipv6_fallback الأصلي في حالة IPv6 إرجاع عنوان عدم وجود الوظائف المطلوبة لإخفاء هويته. الافتراضي خطأ، العودة: (عنوان مجهول IP غير محدد). العودة: عنوان المصدر.</p>
<p>wp_privacy_delete_old_export_files</p>	<p>الوصف ينظف ملفات التصدير التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أيام.</p>
<p>wp_privacy_exports_dir</p>	<p>الوصف يُرجع الدليل المستخدم لتخزين ملفات تصدير البيانات الشخصية. العودة: دليل الصادرات</p>
<p>wp_privacy_exports_url</p>	<p>للدليل URL الوصف يقوم بإرجاع عنوان المستخدم لتخزين ملفات تصدير البيانات URL الشخصية. العودة: تصدير عنوان للدليل.</p>
<p>wp_privacy_generate_personal_data_export_file</p>	<p>الوصف إنشاء ملف تصدير البيانات int: الشخصية. البرامترات معرف طلب التصدير - \$request_id</p>

`wp_privacy_generate_personal_data_export_group_html`

الوصف قم بإنشاء مجموعة واحدة لتقرير تصدير البيانات الشخصية. **البرامترات:** بيانات - `$group_data` المصفوفة المجموعة المطلوب تقديمها. **Return: ('group_label'(string)** لهذه المجموعة (اتش تى ام ال وعناصرها

بو جيب الحسبيني

wp_privacy_process_personal_data_erasure_page

الوصف قم بوضع علامة على طلبات المسح كمكتملة بعد انتهاء المعالجة.
البرامترات: استجابة المصفوفة \$ - الاستجابة من ممحاة البيانات الشخصية للصفحة المحددة **int**
فهرس ممحاة - \$eraser_index
البيانات الشخصية. يبدأ من 1. سلسلة عنوان - \$email_address نصية البريد الإلكتروني للمستخدم الذي توجد - \$page int .بياناته الشخصية فيه صفحة البيانات الشخصية لهذه الممحاة. معرف - \$request_id int .يبدأ من 1 الطلب لمحو البيانات الشخصية هذه.
العودة: الاستجابة التي تمت تصفيتها

wp_privacy_process_personal_data_export_page

الوصف اعترض ردود صفحة مصدر من أجل تجميع Ajax البيانات الشخصية ملف تصدير البيانات الشخصية.
البرامترات: استجابة المصفوفة \$ - الاستجابة من مصدر البيانات الشخصية int. للصفحة المحددة
فهرس مصدر \$exporter_index - البيانات الشخصية. يبدأ من 1. سلسلة عنوان \$email_address نصية البريد الإلكتروني للمستخدم الذي توجد - \$page int. بياناته الشخصية فيه صفحة البيانات الشخصية لهذا المصدر. معرف - int \$request_id. يبدأ من 1. الطلب لتصدير البيانات الشخصية هذه ما إذا كان bool \$send_as_email - يجب إرسال النتائج النهائية للتصدير عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم. سلسلة سبيكة - \$exporter_key نصية (مفتاح) المصدر. **العودة:** الاستجابة التي تمت تصفيتها

<p>wp_privacy_send_personal_data_export_email</p>	<p>الوصف أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المستخدم يحتوي على رابط إلى ملف int: تصدير البيانات الشخصية البرامترات معرف الطلب لتصدير - \$request_id البيانات الشخصية هذه. العودة: صحيح عند الفشل WP_Error عند النجاح أو</p>
<p>wp_protect_special_option</p>	<p>الوصف حماية خيار خاص لـ وردبريس من التعديل. البرامترات: سلسلة نصية اسم الخيار - \$option</p>
<p>wp_prototype_before_jquery</p>	<p>الوصف إعادة ترتيب مصفوفة البرامج النصية لجافا سكريبت لوضع النموذج البرامترات: jQuery الأولي قبل مصفوفة البرامج - \$js_array المصفوفة النصية لجافا سكريبت العودة: مصفوفة مُعاد ترتيبها، إذا لزم الأمر</p>
<p>wp_publish_post</p>	<p>الوصف نشر منشور عن طريق نقل حالة int \$post: المنشور. البرامترات - معرف النشر أو كائن النشر</p>
<p>wp_queue_comments_for_comment_meta_lazyload</p>	<p>الوصف: قوائم انتظار التعليقات للتحميل البطيء للبيانات الوصفية. البرامترات - WP_Comment[] \$comments</p>

	مجموعة من كائنات التعليق.
<code>wp_queue_posts_for_remove_meta_lazyload</code>	وصف منشورات قوائم الانتظار للتحميل البطيء للمصطلح التعريفي. البرامترات: مصفوفة منشورات \$ - مصفوفة من WP_Post كائنات
<code>wp_quicktags</code>	الوصف يتعامل مع العلامات السريعة.
<code>wp_raise_memory_limit</code>	الوصف محاولات لرفع الحد الأقصى للعمليات ذات الذاكرة PHP لذاكرة المكثفة. البرامترات: سلسلة نصية السياق الذي يتم استدعاء - \$context أو "admin" الوظيفة فيه. يقبل إما أو أي سياق آخر عشوائي. إذا "image" تم تمرير سياق عشوائي، فسيتم استدعاء مرشح عشوائي مماثل '{\$context_memory_limit}' . العودة: الحد الذي تم تعيينه أو خطأ عند الفشل.
<code>wp_rand</code>	الوصف يولد رقم عشوائي. البرامترات: الحد الأدنى للرقم الذي تم - int \$min الحد الأعلى للرقم - int \$max إنشاؤه الذي تم إنشاؤه العودة: رقم عشوائي بين min و max
<code>wp_read_audio_metadata</code>	الوصف استرداد البيانات الوصفية من

a	الخاصة بالملف الصوتي. ID3 علامات البومات : سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى الملف. العودة : إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية، إذا وجدت.
wp_read_image_metadata	الوصف احصل على البيانات الوصفية حسب iptc أو exif، الموسعة للصورة توفرها. العودة : خطأ عند الفشل. مجموعة البيانات الوصفية للصورة عند النجاح.
wp_read_video_metadata	الوصف استرداد البيانات الوصفية من ملف فيديو البومات : ID3 علامات سلسلة نصية ملف \$ - المسار إلى الملف. العودة : إرجاع مجموعة من البيانات الوصفية، إذا وجدت.
wp_recovery_mode	الوصف الوصول إلى مثيل وضع الاسترداد وردبريس. يعود
wp_recovery_mode_nag	الوصف يعرض إشعارًا عندما يكون المستخدم في وضع الاسترداد.

<p>wp_redirect</p>	<p>الوصف يعيد التوجيه إلى صفحة أخرى. \$location البرامترات: سلسلة نصية المراد إعادة URL المسار أو عنوان رمز حالة - int \$status. التوجيه إليه المراد استخدامه. HTTP استجابة الافتراضي "302" (تم النقل مؤقتاً). \$x_redirect_by - السلسلة النصية التطبيق الذي يقوم بإعادة التوجيه. العودة: خطأ إذا تم إلغاء إعادة التوجيه، وصحيح بخلاف ذلك</p>
<p>wp_redirect_admin_locations</p>	<p>الوصف يعيد توجيه مجموعة متنوعة من المختصرة إلى المسؤول URL عناوين.</p>
<p>wp_referer_field</p>	<p>الوصف استرداد أو عرض الحقل المخفي ما - bool \$echo: للنماذج. البرامترات إذا كان سيتم تكرار الحقل المرجعي أو إرجاعه. العودة: ترميز (تش تى ام ال) للحقل المرجعي.</p>
<p>wp_refresh_heartbeat_nonces</p>	<p>الوصف أضف أحدث إصدار من Heartbeat REST-API nonce البرامترات: Heartbeat. إلى استجابة استجابة المصفوفة \$ - استجابة نبضات القلب. العودة: استجابة نبضات القلب.</p>
<p>wp_refresh_post_lock</p>	<p>الوصف تحقق من حالة القفل على شاشة</p>

	<p>وقم بتحديث New/Edit Post - array \$response: معلمات القفل \$data مصفوفة. Heartbeat. استجابة سلسلة \$_POST. تم إرسال بيانات - معرف الشاشة. \$screen_id نصية العودة: استجابة نبضات القلب</p>
<p>wp_refresh_post_nonces</p>	<p>nonce الوصف تحقق من انتهاء صلاحية وقم New/Edit Post على شاشة بالتحديث إذا لزم الأمر البرامترات: استجابة - \$response مصفوفة Heartbeat. \$data مصفوفة سلسلة نصية. \$_POST إرسال بيانات معرف الشاشة. العودة: \$screen_id استجابة نبضات القلب</p>
<p>wp_register</p>	<p>الوصف عرض رابط التسجيل أو المسؤول. - \$before البرامترات: السلسلة النصية النص المطلوب إخرجه قبل الارتباط. السلسلة النصية. lt;li gt; الافتراضي النص المطلوب إخرجه بعد - \$after bool lt;/li gt; الارتباط. الافتراضي الخيار الافتراضي هو الصدى - \$echo وعدم إرجاع الرابط. العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد</p>
<p>wp_register_comment_personal_data_eraser</p>	<p>الوصف يسجل ممحاة البيانات الشخصية محايات \$array: للتعليقات. البرامترات - مجموعة من محايات البيانات</p>

	الشخصية. العودة: محايات \$ مجموعة من محايات البيانات الشخصية
<code>wp_register_comment_personal_data_exporter</code>	الوصف يسجل مصدر البيانات الشخصية array: للتعليقات. البوامتوات مجموعة من مصدري \$exporters :البيانات الشخصية. العودة مجموعة من مصدري \$exporters .البيانات الشخصية
<code>wp_register_fatal_error_handler</code>	الوصف يسجل معالج إيقاف التشغيل بحثاً عن الأخطاء الفادحة
<code>wp_register_media_personal_data_exporter</code>	الوصف يسجل مصدر البيانات الشخصية لمعلومات الوسائط: مصفوفة مصفوفة من مصدري \$exporters :البيانات الشخصية. العودة: مجموعة من مصدري البيانات الشخصية
<code>wp_register_plugin_real_path</code>	الوصف سجل المسار الحقيقي للمكون الإضافي. البوامتوات: سلسلة نصية ملف \$ - المسار المعروف للملف. العودة: ما إذا كان المسار قادراً على التسجيل

wp_register_script

الوصف تسجيل برنامج نصي جديد.
\$handle البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. ينبغي أن تكون
\$src فريدة من نوعها. السلسلة النصية الكامل للبرنامج النصي، أو **URL** عنوان مسار البرنامج النصي المتعلق بدليل جذر وردبريس. إذا تم تعيين المصدر على خطأ، فإن البرنامج النصي هو اسم مستعار للبرامج النصية الأخرى التي يعتمد عليها مصفوفة من البرامج - **\$deps array** النصية المسجلة التي يعتمد عليها هذا سلسلة - **\$ver string**. البرنامج النصي نصية تحدد رقم إصدار البرنامج النصي، إذا كان يحتوي على واحد، والذي تتم كسلسلة نصية **URL** إضافته إلى عنوان استعلام لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساو لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة ما إذا - **\$in_footer bool**. أي إصدار كان سيتم إدراج البرنامج النصي في بدلاً **lt;/body gt;** قائمة الانتظار قبل الافتراضي "خطأ". **lt;head gt;** من

wp_register_sidebar_widget

الوصف تسجيل مثيل لعنصر واجهة معرف - **int \$id**: المستخدم. **البرامترات**
عنوان - **\$name** القطعة. سلسلة نصية
\$output_callback. عرض القطعة
القابل للاستدعاء - يتم تشغيله عند
array. استدعاء عنصر واجهة المستخدم
\$options - مجموعة من خيارات
عناصر واجهة المستخدم الإضافية للمثيل
مختلط (**string**) **'classname'**
معلومات إضافية لتمريرها - **\$params**
إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها

wp_register_style

CSS الوصف قم بتسجيل ورقة أنماط **\$handle** الوامترات: سلسلة نصية اسم ورقة الأنماط. ينبغي أن تكون فريدة **\$src** من نوعها. السلسلة النصية الكامل لورقة الأنماط، أو **URL** عنوان مسار ورقة الأنماط المتعلقة بدليل جذر وردبريس. إذا تم تعيين المصدر على خطأ، فستكون ورقة الأنماط اسمًا مستعرًا لأوراق الأنماط الأخرى التي تعتمد عليها مجموعة من أوراق **\$deps array** الأنماط المسجلة التي تعتمد عليها ورقة سلسلة **\$ver string**. الأنماط هذه نصية تحدد رقم إصدار ورقة الأنماط، إذا كان يحتوي على رقم، والذي تتم إضافته كسلسلة نصية استعلام **URL** إلى عنوان لأغراض خرق ذاكرة التخزين المؤقت. إذا تم تعيين الإصدار على خطأ، فسيتم إضافة رقم إصدار تلقائيًا مساوٍ لإصدار وردبريس المثبت حاليًا. إذا تم تعيين على قيمة فارغة، فلن تتم إضافة أي إصدار. سلسلة نصية الوسائط **\$** - الوسائط التي تم تعريف ورقة الأنماط هذه لها. يقبل أنواع الوسائط مثل "الكل" و"طباعة" و"شاشة"، أو استعلامات

<p>wp_register_tinymce_scripts</p>	<p>الوصف يسجل البرامج النصية TinyMCE. WP_Scripts: البرامترات \$scripts - WP_Scripts كائن.</p>
<p>wp_register_user_personal_data_exporter</p>	<p>الوصف يسجل مصدر البيانات الشخصية array: للمستخدمين. البرامترات \$exporters - مجموعة من مصدري البيانات الشخصية. العودة: مجموعة من مصدري البيانات الشخصية.</p>

جيب الحسبيني

<p>wp_register_widget_control</p>	<p>الوصف يسجل رد الاتصال للتحكم في عنصر واجهة المستخدم لتخصيص معرف - int \$id: الخيارات. البوامتوات - \$name الشريط الجانبي. سلسلة نصية - اسم عرض الشريط الجانبي القابل \$control_callback للاستدعاء - يتم تشغيله عند عرض الشريط الجانبي. خيارات المصفوفة \$ - مصفوفة أو سلسلة نصية من خيارات معلمات \$ (int) 'height'. التحكم مختلطة - معلمات إضافية لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال عند استدعائها</p>
<p>wp_registration_url</p>	<p>الذي يسمح URL الوصف يُرجع عنوان للمستخدم بالتسجيل في الموقع. العودة: لتسجيل المستخدم URL عنوان</p>
<p>wp_rel_callback</p>	<p>إلى rel وصف رد الاتصال لإضافة سمة البوامتوات: A. عنصر (تش تى ام ال) تطابقات المصفوفة \$ - تطابق واحد. rel السمة - \$rel السلسلة النصية المطلوب إضافتها. العودة: (تش تى ام ال). المضافة rel عنصر ذو سمة</p>

<p>wp_rel_nofollow</p>	<p>الوصف يضيف سلسلة نصية إلى كافة عناصر rel='nofollow' في المحتوى. A (اتش تى ام ال) - \$text البرامترات: سلسلة نصية المحتوى الذي قد يحتوي على عناصر العودة: المحتوى A (اتش تى ام ال) المحول.</p>
<p>wp_rel_nofollow_callback</p>	<p>وصف رد الاتصال لإضافة سلسلة نصية إلى عنصر (اتش تى rel='nofollow' البرامترات: تطابقات المصفوفة A ام ال) - تطابق واحد. العودة: (اتش تى ام ال) rel='nofollow' عنصر مع.</p>
<p>wp_rel_ugc</p>	<p>الوصف يضيف سلسلة نصية إلى كافة rel='nofollow ugc' في المحتوى. A عناصر (اتش تى ام ال) - \$text البرامترات: سلسلة نصية المحتوى الذي قد يحتوي على عناصر العودة: المحتوى A (اتش تى ام ال) المحول.</p>
<p>wp_remote_fopen</p>	<p>لاسترداد URI لـ HTTP وصف طلب المحتوى. البرامترات: السلسلة النصية لصفحة الويب URI/URL - \$uri المطلوب استردادها. العودة: محتوى كذب على الفشل. HTTP.</p>
<p>wp_remote_get</p>	<p>باستخدام HTTP الوصف ينفذ طلب ويعيد استجابته. البرامترات: GET طريقة المراد URL عنوان - \$url سلسلة نصية طلب - \$args استرداده. مصفوفة</p>

	الوسائط. العودة : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل
wp_remote_head	باستخدام HTTP الوصف ينفذ طلب ويعيد استجابته. HEAD طريقة عنوان - \$url البرامترات : سلسلة نصية - \$args المراد استرداده. مصفوفة URL طلب الوسائط. العودة : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل
wp_remote_post	باستخدام HTTP الوصف ينفذ طلب ويعيد استجابته. POST طريقة عنوان - \$url البرامترات : سلسلة نصية - \$args المراد استرداده. مصفوفة URL طلب الوسائط. العودة : الاستجابة أو WP_Error عند الفشل

الحسيني

<p>wp_remote_request</p>	<p>ويعيد HTTP الوصف ينفذ طلب \$url استجابته. البرامترات: سلسلة نصية المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان - طلب الوسائط. العودة: مصفوفة - \$args. عند الفشل WP_Error الاستجابة أو مصفوفة من 'headers'(string[]) رؤوس الاستجابة المرتبطة بأسمائها. "الجسم" (سلسلة نصية) نص الاستجابة. 'الاستجابة'(مصفوفة) بيانات حول رمز (int false) 'كود'. HTTP استجابة رسالة '(سلسلة نصية)' HTTP. استجابة ملفات " HTTP خطأ) رسالة استجابة "تعريف الارتباط (WP_HTTP_Cookie[...</p>
<p>wp_remote_retrieve_body</p>	<p>الوصف استرداد الجسم فقط من الاستجابة الأولية. البرامترات: استجابة المصفوفة \$ - الرد: جسم الرد. سلسلة HTTP استجابة نصية فارغة في حالة عدم وجود نص أو معلمة غير صحيحة.</p>

<p>wp_remote_retrieve_cookie</p>	<p>الوصف قم باسترجاع ملف تعريف ارتباط واحد بالاسم من الاستجابة الأولية. البوامقوات: استجابة المصفوفة \$ - السلسلة النصية. HTTP استجابة اسم ملف تعريف الارتباط - \$name المطلوب استرداده. العودة: كائن WP_Http_Cookie. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن ملف تعريف الارتباط موجودًا في الاستجابة.</p>
<p>wp_remote_retrieve_cookie_value</p>	<p>الوصف استرداد قيمة ملف تعريف ارتباط واحد بالاسم من الاستجابة الأولية. البوامقوات: استجابة المصفوفة \$ - السلسلة النصية. HTTP استجابة اسم ملف تعريف الارتباط - \$name المطلوب استرداده. العودة: قيمة ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية فارغة إذا لم يكن ملف تعريف الارتباط موجودًا في الاستجابة.</p>
<p>wp_remote_retrieve_cookies</p>	<p>الوصف استرداد ملفات تعريف الارتباط فقط من الاستجابة الأولية. البوامقوات: HTTP استجابة المصفوفة \$ - استجابة العودة: مصفوفة من كائنات WP_Http_Cookie. من الاستجابة مصفوفة فارغة إذا لم يكن هناك أي شيء، WP_Error أو كانت الاستجابة</p>
<p>wp_remote_retrieve_header</p>	<p>الوصف استرداد رأس واحد بالاسم من الاستجابة الأولية. البوامقوات: استجابة سلسلة HTTP المصفوفة \$ - استجابة اسم الرأس لاسترداد - \$header نصية القيمة منه. العودة: قيمة الرأس. سلسلة</p>

	نصية فارغة في حالة تقديم معلمة غير صحيحة، أو في حالة عدم وجود الرأس
<code>wp_remote_retrieve_headers</code>	الوصف استرداد الرؤوس فقط من الاستجابة الأولية. البوامتقات : استجابة العودة : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رؤوس الرد. مصفوفة فارغ في حالة إعطاء معلمة غير صحيحة
<code>wp_remote_retrieve_response_code</code>	الوصف استرداد رمز الاستجابة فقط من الاستجابة الأولية. البوامتقات : استجابة العودة : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رمز الاستجابة كعدد صحيح. سلسلة نصية فارغة على معلمة غير صحيحة معينة
<code>wp_remote_retrieve_response_message</code>	الوصف استرداد رسالة الرد فقط من الاستجابة الأولية. البوامتقات : استجابة العودة : HTTP. المصفوفة \$ - استجابة رسالة الرد. سلسلة نصية فارغة على معلمة غير صحيحة معينة
<code>wp_removable_query_args</code>	الوصف يقوم بإرجاع مصفوفة من أسماء متغيرات الاستعلام ذات الاستخدام الواحد والتي يمكن إزالتها من عنوان العودة : مجموعة من البوامتقات URL. URL المراد إزالتها من عنوان

<p>wp_remove_object_terms</p>	<p>الوصف إزالة المصطلح (المصطلحات) int: المرتبطة بكائن معين. البرامترات معرف الكائن الذي - \$object_id ستتم إزالة المصطلحات منه. سلسلة سبيكة (معرفات) أو - \$terms نصية معرف (معرفات) المصطلح (المصطلحات) المراد إزالتها. مصفوفة تصنيف \$ - اسم التصنيف. العودة: WP_Error صحيح عند النجاح، خطأ أو عند الفشل.</p>
<p>wp_remove_targeted_link_rel_filters</p>	<p>الوصف يزيل كافة عوامل التصفية التي للارتباطات المستهدفة rel تعدل سمة</p>
<p>wp_replace_in_html_tag</p>	<p>الوصف استبدال الأحرف أو العبارات داخل عناصر (تش تى ام ال) فقط. البرامترات: السلسلة النصية النص الذي يجب تنسيقه. - \$haystack في - \$replace_pairs المصفوفة array('from' = gt; 'to', ...) العودة: النص المنسق.</p>

<p>wp_reschedule_event</p>	<p>الوصف إعادة جدولة حدث متكرر. الطابع - <code>int \$timestamp</code> : البوامتوات للوقت الذي تمت (UTC) Unix الزمني فيه جدولة الحدث. سلسلة نصية \$recurrence - عدد المرات التي يجب أن يتكرر فيها الحدث لاحقاً. راجع لمعرفة القيم wp_get_schedules() المقبولة. سلسلة نصية الخطاف \$ - خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند array \$args .تشغيل الحدث مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. العودة: صحيح إذا تمت إعادة جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.</p>
<p>wp_reset_postdata</p>	<p>الوصف بعد تكرار استعلام منفصل، تقوم العمومي \$post هذه الوظيفة باستعادة إلى المنشور الحالي في الاستعلام الرئيسي.</p>
<p>wp_reset_query</p>	<p>الوصف يدمر الاستعلام السابق ويقوم بإعداد استعلام جديد.</p>

<p>wp_reset_vars</p>	<p>الوصف يعيد تعيين المتغيرات العامة بناءً على <code>\$_GET</code> و <code>\$_POST</code> على معلمات مصفوفة من العناصر - <code>\$vars</code> المصفوفة العالمية المراد إعادة تعيينها.</p>
<p>wp_resolve_numeric_slugs_conflicts</p>	<p>الوصف حل الارتباطات الثابتة الرقمية التي تتعارض مع الروابط الدائمة للتاريخ. - <code>\$query_vars</code> البومات: المصفوفة متغيرات الاستعلام لإعداد الحلقة، كما هو <code>WP::parse_request()</code> محدد في العودة: إرجاع المصفوفة الأصلية من مع حل تعارضات <code>vars</code> الاستعلامات التاريخ/النشر.</p>
<p>wp_resource_hints</p>	<p>الوصف يطبع تلميحات الموارد للمتصفحات من أجل الجلب المسبق والعرض المسبق والاتصال المسبق بمواقع الويب.</p>

<p>wp_restore_image</p>	<p>الوصف استعادة البيانات التعريفية int: لمرفق معين. البوامتوات \$post_id - العودة: معرف نشر المرفق. العودة: كائن رسالة استعادة الصورة</p>
<p>wp_restore_post_revision</p>	<p>الوصف استعادة منشور إلى المراجعة int: المحددة. البوامتوات \$revision_id - معرف المراجعة أو كائن المراجعة. حقول المصفوفة \$ - ما هي الحقول التي تريد الاستعادة منها. الافتراضيات للجميع. الإرجاع: فارغ في حالة وجود خطأ، وخطأ في حالة عدم وجود (int) حقول لاستعادتها، ومعرف النشر في حالة النجاح</p>
<p>wp_revisions_enabled</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا تم تمكين المراجعات لمنشور معين. البوامتوات WP_Post \$post - كائن النشر. العودة: صحيح إذا كان عدد المراجعات المطلوب الاحتفاظ بها ليس صفراً، وإلا فهو خطأ.</p>
<p>wp_revisions_to_keep</p>	<p>الوصف تحديد عدد المراجعات التي يجب الاحتفاظ بها لمنشور معين. كائن WP_Post \$post: البوامتوات النشر. العودة: عدد المراجعات التي</p>

	يجب الاحتفاظ بها.
wp_revoke_user	الوصف إزالة كافة الإمكانيات من معرف - int \$id : المستخدم. البرامترات المستخدم.
wp_richedit_pre	الوصف تنسيق النص لمحرر النص المنسق. البرامترات : السلسلة النصية النص المطلوب تنسيقه. العودة : - \$text النص المنسق بعد تطبيق الفلتر.
wp_roles	العام WP_Roles الوصف يسترد مثيل وينشئ مثيلاً له إذا لزم الأمر. العودة : العام إذا لم يتم WP_Roles مثيل إنشاء مثيل له بالفعل.
wp_rss	في RSS الوصف عرض كافة عناصر قائمة مرتبة بتنسيق (اتش تي ام ال). عنوان - \$url البرامترات : سلسلة نصية للخلاصة المطلوب عرضها. لن URL للخلاصة تلقائياً URL يستشعر عنوان عدد العناصر - int \$num_items المراد عرضها، الافتراضي هو الكل.

<p>wp_safe_redirect</p>	<p>الوصف إجراء إعادة توجيه آمنة (محلية) البرامترات: wp_redirect() باستخدام المسار أو \$location سلسلة نصية المراد إعادة التوجيه إليه URL عنوان رمز حالة استجابة - int \$status المراد استخدامه. الافتراضي " HTTP 302 (تم النقل مؤقتًا). السلسلة النصية التطبيق الذي يقوم - \$x_redirect_by خطأ \$redirect: بإعادة التوجيه. العودة إذا تم إلغاء إعادة التوجيه، ويكون صحيحًا بخلاف ذلك.</p>
<p>wp_safe_remote_get</p>	<p>الوصف استرداد الاستجابة الأولية من الآمن باستخدام طريقة HTTP طلب \$url - البرامترات: سلسلة نصية GET. المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان طلب الوسائط. العودة: - \$args عند الفشل WP_Error الاستجابة أو</p>
<p>wp_safe_remote_head</p>	<p>الوصف استرداد الاستجابة الأولية من الآمن باستخدام طريقة HTTP طلب \$url - البرامترات: سلسلة نصية HEAD. المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان طلب الوسائط. العودة: - \$args عند الفشل WP_Error الاستجابة أو</p>
<p>wp_safe_remote_post</p>	<p>الوصف استرداد الاستجابة الأولية من</p>

	<p>الآمن باستخدام طريقة HTTP طلب \$url - البوامتوات: سلسلة نصية. POST. المراد استرداده. مصفوفة URL عنوان طلب الوسائط. العودة: - \$args عند الفشل WP_Error الاستجابة أو</p>
wp_safe_remote_reques t	<p>الوصف استرداد الاستجابة الأولية من الآمن. البوامتوات: سلسلة HTTP طلب المراد URL عنوان - \$url نصية طلب - \$args استرداده. مصفوفة الوسائط. العودة: الاستجابة أو عند الفشل WP_Error</p>
wp_salt	<p>الوصف إرجاع الملح لإضافته إلى التجزئة. البوامتوات: مخطط السلسلة (auth, النصية \$ - نظام المصادقة Secure_auth, logged_in, الإرجاع: قيمة الملح (nonce)</p>
wp_sanitize_redirect	<p>الوصف URL يقوم بتطهير عنوان لاستخدامه في إعادة التوجيه. البوامتوات: المسار المراد - \$location سلسلة نصية URL إعادة التوجيه إليه. العودة: عنوان المعقم لإعادة التوجيه</p>
wp_save_image	<p>الوصف يحفظ الصورة للنشر مع التغييرات الموجودة في قائمة الانتظار في \$_REQUEST['history'] Return:</p>
wp_save_image_file	<p>الوصف: يحفظ الصورة في ملف. يعود</p>

<p><code>wp_save_nav_menu_items</code></p>	<p>الوصف حفظ بيانات عنصر قائمة التنقل - <code>int \$menu_id</code>: المنشورة. البرامترات معرف القائمة الذي سيتم حفظ هذا العنصر به. تؤدي القيمة 0 إلى إنشاء مسودة عنصر قائمة معزول. الافتراضي بيانات - <code>0.ray[] \$menu_data</code> عنصر القائمة المنشورة غير المصححة. العودة: معرفات قاعدة البيانات للعناصر المحفوظة</p>
<p><code>wp_save_post_revision</code></p>	<p>الوصف يقوم بإنشاء مراجعة للإصدار <code>int</code>: الحالي للمنشور. البرامترات معرف المنشور المراد - <code>\$post_id</code> حفظه كمراجعة. العودة: باطل أو 0 في حالة الخطأ، معرف المراجعة الجديد، في حالة النجاح</p>
<p><code>wp_schedule_delete_old_privacy_export_files</code></p>	<p>WP_Cron الوصف قم بجدولة مهمة لحذف ملفات التصدير المنتهية الصلاحية</p>

wp_schedule_event

الوصف يقوم بجدولة حدث متكرر.
الطابع - int \$timestamp: البوامتوات
لمعرفة موعد **Unix (UTC)** الزمني
تشغيل الحدث في المرة التالية. سلسلة
عدد المرات - **\$recurrence** نصية
التي يجب أن يتكرر فيها الحدث لاحقًا.
لمعرفة **wp_get_schedules()** راجع
القيم المقبولة. سلسلة نصية الخطاف \$ -
خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند
array \$args - تشغيل الحدث
مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة
لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة
بالخطاف. **العودة:** صحيح إذا تمت جدولة
الحدث بنجاح. خطأ للفشل

<p>wp_schedule_single_event</p>	<p>الوصف يقوم بجدولة حدث ليتم تشغيله int: مرة واحدة فقط. البرامترات Unix \$timestamp الطابع الزمني - لمعرفة موعد تشغيل الحدث في (UTC) المرة التالية. سلسلة نصية الخطاف \$ - خطاف الإجراء الذي سيتم تنفيذه عند array \$args - تشغيل الحدث مصفوفة يحتوي على كل وسيطة منفصلة لتحويلها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. العودة: صحيح إذا تمت جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.</p>
<p>wp_schedule_update_checks</p>	<p>الوصف قم بجدولة عمليات التحقق من التحديثات الأساسية والموضوع والمكونات الإضافية</p>
<p>wp_schedule_update_network_counts</p>	<p>الوصف جدولة تحديث التعدادات على مستوى الشبكة للشبكة الحالية</p>
<p>wp_scheduled_delete</p>	<p>الوصف قم بحذف التعليقات أو المنشورات من أي نوع نهائيًا والتي تحمل حالة "سلة المهملات" لعدد الأيام المحددة في EMPTY_TRASH_DAYS.</p>

<p>wp_script_add_data</p>	<p>الوصف إضافة بيانات التعريف إلى البرنامج النصي. البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. - \$handle اسم نقطة - \$key السلسلة النصية البيانات التي نقوم بتخزين قيمة لها. قيمة \$ مختلطة - سلسلة نصية تحتوي على البيانات المراد إضافتها. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>
<p>wp_script_is</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان قد تم إضافة برنامج نصي إلى قائمة الانتظار. - \$handle البرامترات: سلسلة نصية اسم البرنامج النصي. سلسلة نصية حالة البرنامج النصي المطلوب التحقق - منه. يقبل "الوضع في قائمة الانتظار" و"المسجل" و"قائمة الانتظار" و"المهام" و"تم". العودة: ما إذا كان البرنامج النصي في قائمة الانتظار</p>
<p>wp_scripts</p>	<p>إذا لم \$wp_scripts الوصف قم بتهيئة يتم تعيينه. العودة: مثيل WP_Scripts.</p>
<p>wp_scripts_get_suffix</p>	<p>الوصف يُرجع اللاحقة التي يمكن استخدامها للبرامج النصية. البرامترات: نوع اللاحقة - \$type سلسلة نصية المطلوب استردادها. العودة: لاحقة البرنامج النصي.</p>
<p>wp_send_json</p>	<p>مرة JSON الوصف إرسال استجابة البرامترات: Ajax. أخرى إلى طلب</p>

	<p>استجابة \$ مختلطة - متغير (عادةً ثم JSON مصفوفة أو كائن) للتشفير ك <code>int \$status_code</code>. الطباعة والموت المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_json_error</code>	<p>مرة JSON الوصف: أرسل استجابة للإشارة إلى الفشل. Ajax أخرى لطلب البرامترات: بيانات \$ مختلطة - بيانات ثم تتم JSON، يتم تشفيرها بتنسيق <code>int \$status_code</code>. طباعتها وموتها المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_json_success</code>	<p>مرة أخرى JSON الوصف أرسل استجابة للإشارة إلى النجاح. Ajax لطلب البرامترات: بيانات \$ مختلطة - بيانات ثم تتم JSON، يتم تشفيرها بتنسيق <code>int \$status_code</code>. طباعتها وموتها المطلوب إخراج HTTP رمز حالة -</p>
<code>wp_send_new_user_notifications</code>	<p>الوصف يبدأ إشعارات البريد الإلكتروني المتعلقة بإنشاء مستخدمين جدد. معرف <code>int \$user_id</code>: البرامترات المستخدم الذي تم إنشاؤه حديثًا. سلسلة نوع الإشعار الذي - <code>\$notify</code> نصية أو "admin" يجب أن يحدث. يقبل سلسلة نصية فارغة (المسؤول فقط)، أو "المستخدم"، أو "كلاهما" (المسؤول والمستخدم)</p>

<p>wp_send_user_request</p>	<p>الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الإجراء. البرامترات: معرف - \$request_id السلسلة النصية الطلب الذي تم إنشاؤه عبر wp_create_user_request(). العودة: صحيح عند النجاح، عند الفشل WP_Error.</p>
<p>wp_sensitive_page_metadata</p>	<p>الوصف اعرض علامة تعريف noindex وعلامة التعريف الأصلية noarchive للإحالة عندما تكون متقاطعة الأصل.</p>
<p>wp_set_all_user_settings</p>	<p>الوصف خاص. ضبط جميع إعدادات واجهة المستخدم. البرامترات: مصفوفة إعدادات - \$user_settings المستخدم. العودة: خطأ إذا تعذر العثور على المستخدم الحالي، ولاغ إذا كان المستخدم الحالي ليس مشرفاً متميزاً أو عضواً في الموقع، وإلا يكون صحيحاً.</p>
<p>wp_set_auth_cookie</p>	<p>الوصف يضبط ملفات تعريف الارتباط للمصادقة بناءً على معرف المستخدم. معرف - int \$user_id: البرامترات ما - bool \$remember. المستخدم</p>

	<p>إذا كان سيتم تذكر المستخدم أم لا. ما إذا كان يجب - \$secure مختلط إرسال ملفات تعريف الارتباط الخاصة فقط. القيمة HTTPS بالمسؤول عبر سلسلة (). is_ssl الافتراضية هي قيمة الرمز المميز لجلسة - \$token نصية المستخدم لاستخدامه في ملف تعريف الارتباط هذا.</p>
<p>wp_set_comment_cookies</p>	<p>الوصف يضبط ملفات تعريف الارتباط المستخدمة لتخزين هوية المعلق غير المصادق عليه. تُستخدم عادةً للتذكير بالتعليقات السابقة لهذا المعلق والتي لا تزال معتدلة. البامترات</p> <p>WP_Comment \$comment - WP_User \$user - كائن التعليق كائن مستخدم مؤلف التعليق. قد لا يكون المستخدم موجودًا. منطقي \$cookies_consent - موافقة مؤلف التعليق على تخزين ملفات تعريف الارتباط.</p>

<p>wp_set_comment_status</p>	<p>الوصف يضبط حالة التعليق. البوامتوات int \$comment_id - معرف التعليق - السلسلة WP_Comment. أو كائن \$comment_status - حالة التعليق الجديد، إما "تعليق" أو "موافقة". "أو" "بريد عشوائي" أو "سلة المهملات". bool \$wp_error - ما إذا كان سيتم WP_Error إرجاع كائن في حالة حدوث فشل. الافتراضي خطأ. العودة: صحيح عند WP_Error عند النجاح، خطأ أو الفشل.</p>
<p>wp_set_current_user</p>	<p>الوصف يغير المستخدم الحالي حسب int \$id - المعرف أو الاسم. البوامتوات \$name سلسلة نصية معرف المستخدم اسم مستخدم المستخدم الإرجاع: كائن - مستخدم المستخدم الحالي</p>
<p>wp_set_internal_encoding</p>	<p>الوصف ضبط الترميز الداخلي</p>
<p>wp_set_lang_dir</p>	<p>الوصف قم بتعيين موقع دليل اللغة</p>

`wp_set_link_cats`

الوصف تحديث الارتباط بفئات الارتباط
- `int $link_id`: المحددة. **البرامترات**
`int[]`. معرف الرابط المراد تحديثه
- `$link_categories` مصفوفة من
معرفات فئة الرابط لإضافة الرابط إليها

أبو جيب الحسبيني

`wp_set_object_terms`

الوصف إنشاء علاقات المصطلح
int : والتصنيف. **البرامترات**
\$object_id - الكائن المراد الارتباط به.
سلسلة ثابتة - **\$terms** سلسلة نصية
ذات مصطلح واحد، أو معرف مصطلح
واحد، أو مجموعة من المعرفات الثابتة أو
المعرفات. سيتم استبدال جميع
المصطلحات ذات الصلة الموجودة في
هذا التصنيف. سيؤدي تمرير قيمة فارغة
إلى إزالة جميع المصطلحات ذات الصلة.
السياق - **\$taxonomy** سلسلة نصية
الذي سيتم من خلاله ربط المصطلح
إذا كانت - **bool \$append**. بالكائن
فسيتم حذف اختلاف، **false** القيمة
المصطلحات. **العودة**: معرفات تصنيف
المصطلحات للمصطلحات المتأثرة أو
عند الفشل **WP_Error**

<p>wp_set_password</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث كلمة مرور المستخدم بكلمة مرور مشفرة جديدة. \$password البرامترات: سلسلة نصية كلمة مرور المستخدم الجديدة بالنص معرف int \$user_id العادي المستخدم</p>
<p>wp_set_post_categories</p>	<p>الوصف قم بتعيين فئات للمنشور. معرف int \$post_ID: البرامترات المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي \$. الافتراضي 0 قائمة array \$post_categories bool. معرفات الفئة، أو معرف فئة واحدة إذا كان صحيحاً، فلا تحذف - \$append الفئات الموجودة، بل قم فقط بإضافتها. إذا كان خطأ، فاستبدل الفئات بالفئات الجديدة. العودة: مجموعة من معرفات تصنيف المصطلحات للفئات المتأثرة. أو خطأ عند الفشل WP_Error</p>

<p>wp_set_post_cats</p>	<p>الوصف يعين الفئات التي ينتمي إليها int: معرف المنشور. البرامترات \$blogid - الإرجاع غير المستخدم</p>
<p>wp_set_post_lock</p>	<p>الوصف قم بوضع علامة على المنشور على أنه يتم تحريره حالياً بواسطة int: المستخدم الحالي البرامترات \$post_id - معرف المنشور الذي يتم تحريره. العودة: مصفوفة وقت القفل ومعرف المستخدم. خطأ إذا كان المنشور غير موجود، أو لا يوجد مستخدم حالي</p>

wp_set_post_tags

الوصف قم بتعيين العلامات للمنشور. معرف - **int \$post_id**: **البرامترات** المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على معرف النشر العالمي \$. سلسلة نصية مجموعة من العلامات التي - **\$tags** سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة نصية **bool** من العلامات مفصولة بفواصل إذا كان صحيحًا، فلا تحذف - **\$append** العلامات الموجودة، بل قم فقط بإضافتها. إذا كانت خاطئة، فاستبدل العلامات بالعلامات الجديدة. **العودة**: مجموعة من معرفات تصنيف المصطلحات أو **WP_Error**. للمصطلحات المتأثرة خطأ عند الفشل.

wp_set_post_terms

الوصف قم بتعيين شروط النشر.
معرف - **int \$post_id**: **البومات**
المشاركة لا يتم تعيينه افتراضياً على
معرف النشر العالمي \$. سلسلة نصية
مجموعة من المصطلحات - **\$tags**
التي سيتم تعيينها للمنشور، أو سلسلة
نصية من المصطلحات مفصولة بفواصل.
يجب أن تمرر التصنيفات الهرمية دائماً
المعرفات بدلاً من الأسماء حتى لا يتم
الخلط بين الأطفال الذين يحملون نفس
الأسماء ولكن آباء مختلفين. سلسلة نصية
bool. اسم التصنيف - **\$taxonomy**
إذا كان صحيحاً، فلا تحذف - **\$append**
المصطلحات الموجودة، بل أضف فقط.
إذا كان خطأ، فاستبدل المصطلحات
بالمصطلحات الجديدة. **العودة**: مجموعة
من معرفات تصنيف المصطلحات
أو **WP_Error**. للمصطلحات المتأثرة
خطأ عند الفشل.

<p>wp_set_script_translations</p>	<p>الوصف يعين السلاسل المترجمة للبرنامج النصي. البوامتوات: سلسلة نصية مقبض البرنامج النصي الذي - \$handle سيتم إرفاق المجال النصي به. سلسلة نصية المجال \$ - مجال النص. سلسلة نصية مسار \$ - مسار الملف الكامل إلى الدليل الذي يحتوي على ملفات الترجمة. العودة: صحيح إذا تم ترجمة المجال النصي بنجاح، وخطأ بخلاف ذلك.</p>
<p>wp_set_sidebars_widgets</p>	<p>الوصف قم بتعيين خيار عنصر واجهة المستخدم للشريط الجانبي لتحديث الأشرطة الجانبية. البوامتوات: مصفوفة عناصر - \$sidebars_widgets واجهة الشريط الجانبي وإعداداتها</p>
<p>wp_set_wpdb_vars</p>	<p>الوصف قم بتعيين بادئة جدول قاعدة البيانات ومحددات التنسيق لأعمدة جدول قاعدة البيانات</p>

wp_setcookie

الوصف يقوم بتعيين ملف تعريف الارتباط للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول للتو. تم إهمال هذه الوظيفة. **البرامترات**: سلسلة \$username نصية - \$password المستخدم للمستخدم - bool كلمة مرور المستخدم ما إذا كانت كلمة - \$already_md5 المرور قد تم بالفعل من خلال سلسلة سيتم استخدامها - MD5 \$home نصية إذا تم تعيين COOKIEPATH بدلاً من سيتم - \$siteurl السلسلة النصية استخدامها بدلاً من إذا تم تعيين SITECOOKIEPATH تذكر - تذكر أن المستخدم قد قام \$ bool بتسجيل الدخول

<p>wp_setup_nav_menu_item</p>	<p>الوصف يقوم بتزيين كائن عنصر القائمة بخصائص عنصر قائمة التنقل المشتركة. \$menu_item البرامترات: الكائن: عنصر القائمة المطلوب تعديله. العودة: عنصر القائمة ذو \$menu_item خصائص عنصر القائمة القياسية</p>
<p>wp_shake_js</p>	<p>الوصف يقوم بإخراج جافاسكربت للتعامل مع اهتزاز النموذج</p>
<p>wp_shortlink_header</p>	<p>rel=shortlink header: الوصف يرسل رابطاً إذا تم تعريف رابط قصير للصفحة الحالية</p>
<p>wp_shortlink_wp_head</p>	<p>في rel=shortlink الوصف يُدخل الرأس إذا تم تعريف رابط قصير للصفحة الحالية</p>
<p>wp_should_upgrade_global_tables</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان يجب ترقية الجداول العمومية. العودة: ما إذا كان سيتم تشغيل إجراءات الترقية على الجداول العمومية</p>

<p>wp_shrink_dimensions</p>	<p>الوصف لحساب الأبعاد الجديدة لصورة int \$width - مختزلة. البوامتوات int \$height - العرض الحالي للصورة int \$wmax - الارتفاع الحالي للصورة int \$hmax - الحد الأقصى للعرض المطلوب الحد الأقصى للارتفاع - \$hmax المطلوب العودة: الأبعاد المتقلصة (العرض، الارتفاع).</p>
<p>wp_sidebar_description</p>	<p>الوصف استرداد الوصف للشريط الجانبي. معرف \$id - البوامتوات: سلسلة نصية الشريط الجانبي. العودة: وصف الشريط الجانبي، إذا كان متاحًا.</p>

wp_signon

الوصف يقوم بالمصادقة على المستخدم وتسجيل دخوله باستخدام إمكانية "التذكر". **البرامترات**: مصفوفة بيانات الاعتماد - معلومات المستخدم من أجل تسجيل الدخول. سلسلة نصية ما إذا كان سيتم - \$secure_cookie استخدام ملف تعريف الارتباط الآمن. عند النجاح **WP_User**: **العودة** عند الفشل **WP_Error**.

<p>wp_site_admin_email_change_notification</p>	<p>الوصف أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني القديم لمسؤول الموقع عندما يتغير عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول الموقع. البرامترات: السلسلة عنوان البريد - \$old_email النصية الإلكتروني القديم لمشرف الموقع. سلسلة عنوان البريد - \$new_email نصية الإلكتروني الجديد لمشرف الموقع. سلسلة اسم خيار - \$option_name نصية قاعدة البيانات ذات الصلة.</p>
<p>wp_site_icon</p>	<p>الوصف عرض العلامات الوصفية لرمز الموقع.</p>

<p>wp_skip_paused_plugins</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية قائمة معينة من المكونات الإضافية، وإزالة أي مكونات إضافية متوقفة مؤقتاً منها. البوامتوات قائمة مسرات - array \$plugins الملفات الرئيسية المطلقة للمكونات الإضافية. العودة: القيمة التي تمت تصفيتها للمكونات الإضافية \$، دون أي مكونات إضافية متوقفة مؤقتاً</p>
<p>wp_skip_paused_theme s</p>	<p>الوصف يقوم بتصفية قائمة معينة من السمات، وإزالة أي سمات متوقفة مؤقتاً منها. البوامتوات: مجموعة السمات \$ - قائمة مسرات دليل السمات المطلقة. العودة: القيمة التي تمت تصفيتها للموضوعات \$، دون أي سمات متوقفة مؤقتاً</p>

<p>wp_slash</p>	<p>الوصف إضافة خطوط مائلة إلى سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل. البرامترات: قيمة السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل \$ المراد قطعها. العودة: خفض قيمة</p>
<p>wp_slash_strings_only</p>	<p>الوصف يضيف خطوط مائلة إلى قيم السلسلة النصية فقط في مصفوفة من القيم. البرامترات: قيمة \$ مختلطة - عددية أو مجموعة من الكميات. العودة: \$ خفض قيمة</p>
<p>wp_spaces_regexp</p>	<p>الوصف يُرجع التعبير العادي لأحرف المسافات البيضاء الشائعة. العودة: regexp. المسافات</p>
<p>wp_spam_comment</p>	<p>الوصف يضع علامة على التعليق int: كمعاملات البريد العشوائي معرف التعليق أو \$comment_id العودة: صحيح. WP_Comment. كائن عند النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p>wp_specialchars</p>	<p>الوصف الهروب القديم لكتل (اتش تى ام ال). البرامترات: سلسلة نصية \$ - سلسلة نصية للهروب. سلسلة نصية غير مستخدمة. \$quote_style - مجموعة محارف \$ خطأ - غير مستخدمة ما إذا false \$double_encode - كان سيتم التشفير المزدوج أم لا. غير \$ مستعمل. العودة: هرب سلسلة نصية</p>
-------------------------------	--

جيب الحسبيني

<p>wp_specialchars_decode</p>	<p>الوصف يحول عددًا من كيانات (اتش تى ام ال) إلى أحرف خاصة بها. البرامترات: النص الذي - \$string سلسلة نصية سيتم فك تشفيره. سلسلة نصية تحول علامات - \$quote_style الاقتباس المزدوجة إذا تم ضبطها على سواء كانت مفردة أو، ENT_COMPAT مزدوجة إذا تم ضبطها على أو لا شيء، إذا تم ENT_QUOTES ENT_NOQUOTES. ضبطها على متوافق أيضًا مع قيم القديمة؛ _wp_specialchars() تحويل علامات الاقتباس المفردة إذا تم ضبطها على "فردى"، أو مضاعفة إذا تم ضبطها على "مزدوج" أو كليهما إذا تم ضبطها بطريقة أخرى. الافتراضي هو العودة: النص. ENT_NOQUOTES. الذي تم فك ترميزه بدون كيانات (اتش تى ام ال).</p>
<p>wp_sprintf</p>	<p>PHP وصف تنفيذ وردبريس لـ مع المرشحات. البرامترات: sprintf() سلسلة نصية نمط \$ - السلسلة النصية التي تم إدراج الوسائط المنسقة. وسيطات \$ مختلطة - الوسائط التي سيتم تنسيقها</p>

	<p>في سلسلة نصية النمط \$. العودة: السلسلة النصية المنسقة</p>
<p>wp_sprintf_l</p>	<p>الوصف قم بترجمة عناصر القائمة قبل بقية المحتوى. البرامترات: سلسلة نصية '%l' محتوى يحتوي على - \$pattern قائمة - array \$args. في البداية بالعناصر التي ستلحق بالمحتوى العودة: عناصر القائمة '%l' وتستبدل المترجمة وبقية المحتوى</p>
<p>wp_ssl_constants</p>	<p>الوصف يحدد ثوابت وردبريس المتعلقة ب-SSL.</p>
<p>wp_star_rating</p>	<p>الوصف قم بإخراج عنصر (اتش تى ام ال) بتصنيف النجوم لتصنيف معين. مجموعة - array \$args: البرامترات من وسيطات تصنيفات النجوم. العودة: تصنيف (int float) "تصنيف النجوم (اتش تى ام ال)</p>
<p>wp_start_object_cache</p>	<p>الوصف ابدأ تشغيل ذاكرة التخزين المؤقت لكائن وردبريس</p>
<p>wp_start_scraping_edited_file_errors</p>	<p>الوصف ابدأ في إلغاء أخطاء الملفات التي تم تحريرها</p>

<p>wp_staticize_emoji</p>	<p>وصف تحويل الرموز التعبيرية إلى عنصر ثابت. البرامترات: سلسلة نصية img النص \$ - المحتوى المراد تشفيره. العودة: المحتوى المشفر.</p>
<p>wp_staticize_emoji_for_email</p>	<p>الوصف تحويل الرموز التعبيرية في رسائل البريد الإلكتروني إلى صور ثابتة. مصفوفة \$mail - البرامترات: مصفوفة بيانات البريد الإلكتروني. العودة: مجموعة بيانات البريد الإلكتروني، مع رموز تعبيرية ثابتة في الرسالة</p>
<p>wp_stream_image</p>	<p>الوصف يقوم بتدفق الصورة في إلى المتصفح. WP_Image_Editor البرامترات: WP_Image_Editor مثل محرر الصور. سلسلة \$image mime نوع - \$mime_type نصية - \$attachment_id int. للصورة معرف مشاركة مرفق الصورة. العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_strip_all_tags</p>	<p>الوصف قم بإزالة جميع علامات (اتش تى ام ال) بشكل صحيح بما في ذلك معلمات البرنامج النصي والنمط: سلسلة سلسلة نصية تحتوي - \$string نصية bool على علامات (اتش تى ام ال) ما إذا كان سيتم - \$remove_breaks</p>

	<p>إزالة فواصل الأسطر المتبقية وأحرف المسافات البيضاء العودة: السلسلة النصية التي تمت معالجتها.</p>
<p><code>wp_style_add_data</code></p>	<p>الوصف إضافة بيانات التعريف إلى ورقة البوماترات: سلسلة نصية. CSS أنماط اسم ورقة الأنماط. السلسلة - \$handle اسم نقطة البيانات التي - \$key النصية نقوم بتخزين قيمة لها. يقبل "الشرطي" و "العنوان". "alt" و "اللاحقة" و "rtl" و قيمة \$ مختلطة - سلسلة نصية تحتوي المراد إضافتها. CSS على بيانات العودة: صحيح عند النجاح، كاذب عند الفشل.</p>

<p>wp_style_is</p>	<p>الوصف تحقق من إضافة ورقة أنماط إلى قائمة الانتظار. البرامترات: CSS اسم ورقة - \$handle سلسلة نصية حالة ورقة - \$list الأنماط. سلسلة نصية الأنماط المطلوب التحقق منها. يقبل "الوضع في قائمة الانتظار" و"المسجل" و"قائمة الانتظار" و"المهام" و"تم". العودة: ما إذا كان النمط في قائمة الانتظار.</p>
<p>wp_style_loader_src</p>	<p>لتغيير الأنماط. CSS وصف شاشة الإدارة - \$src البرامترات: السلسلة النصية المصدر. مقبض السلسلة URL عنوان "colors" أو "colors-rtl" النصية \$ - إما إلى ورقة أنماط URL العودة: مسار. "rtl". لشاشات الإدارة CSS</p>
<p>wp_styles</p>	<p>إذا لم \$wp_styles الوصف قم بتهيئة WP_Styles يتم تعيينه. العودة: مثل</p>

<p>wp_suspend_cache_addition</p>	<p>الوصف تعليق إضافات ذاكرة التخزين bool: المؤقت مؤقتًا. البوامتوات \$suspend - يعلق الإضافات إذا كانت صحيحة، ويعيد تمكينها إذا كانت خاطئة. العودة: إعداد التعليق الحالي</p>
<p>wp_suspend_cache_invalidation</p>	<p>الوصف تعليق إبطال ذاكرة التخزين bool \$suspend: المؤقت. البوامتوات ما إذا كان سيتم تعليق أو تمكين إبطال ذاكرة التخزين المؤقت. العودة: إعداد التعليق الحالي.</p>
<p>wp_switch_roles_and_user</p>	<p>الوصف يقوم بتبديل الأدوار التي تمت تهيئتها وإمكانيات المستخدم الحالية إلى int: موقع آخر. البوامتوات \$new_site_id - معرف الموقع الجديد int \$old_site_id - معرف الموقع القديم.</p>

<p>wp_tag_cloud</p>	<p>الوصف يعرض سحابة العلامات. مصفوفة أو - array \$args: البرامترات سلسلة نصية من الوسائط لعرض سحابة العلامات. راجع wp_generate_tag_cloud() و get_terms() للحصول على القوائم الكاملة للوسائط التي يمكن تمريرها في \$args. 'number'(int) Return: سحابة العلامات التي تم إنشاؤها، فقط في حالة عدم وجود حالات فشل وتم تعيين "مصفوفة" لوسيلة "التنسيق". وبخلاف ذلك، تقوم هذه الوظيفة بإخراج سحابة العلامات.</p>
<p>wp_targeted_link_rel</p>	<p>rel noreferrer الوصف يضيف إلى جميع عناصر (اتش noopener والتي لها هدف. البرامترات: A تى ام ال) المحتوى الذي قد - \$text سلسلة نصية A. يحتوي على عناصر (اتش تى ام ال) العودة: المحتوى المحول</p>

<p>wp_targeted_link_rel_callback</p>	<p>وصف رد الاتصال لإضافة سلسلة نصية إلى rel='noreferrer noopener' البوامتوات: A. عنصر (اتش تى ام ال) تطابقات المصفوفة \$ - إرجاع مطابقة rel مع A فردية: عنصر (اتش تى ام ال) بالإضافة noreferrer noopener إلى أي قيم موجودة</p>
<p>wp_templating_constants</p>	<p>الوصف يحدد قالب ثوابت وردبريس ذات الصلة</p>
<p>wp_tempnam</p>	<p>الوصف يُرجع اسم ملف فريدًا مؤقتًا. \$filename البوامتوات: سلسلة نصية اسم الملف لإيقاف تشغيل الملف الفريد. الدليل الذي سيتم \$dir السلسلة النصية تخزين الملف فيه. الإرجاع: اسم ملف قابل للكتابة</p>
<p>wp_term_is_shared</p>	<p>الوصف تحديد ما إذا كان المصطلح: مشاركًا بين تصنيفات متعددة. البوامتوات معرف المصطلح. int \$term_id العودة: إرجاع خطأ إذا لم يكن المصطلح مشاركًا بين تصنيفات متعددة أو إذا تم الانتهاء من تقسيم مصطلحات التصنيف المشتركة.</p>
<p>wp_terms_checklist</p>	<p>الوصف قم بإخراج قائمة غير مرتبة من عناصر إدخال خانة الاختيار المسماة int: بأسماء المصطلحات. البوامتوات معرف المشاركة. \$post_id</p>

	<p>مصفوفة - array \$args. الافتراضي 0 أو سلسلة نصية من الوسائط لإنشاء قائمة مرجعية للمصطلحات. "أحفاد_و_ذاتي" (كثافة العمليات)</p>
<p>wp_text_diff</p>	<p>الوصف يعرض تمثيل (اتش تى ام ال) قابل للقراءة من قبل الإنسان للفرق بين سلسلتين. البوامتوات: سلسلة نصية الإصدار "القديم" - \$left_string (يسار) من سلسلة نصية السلسلة النصية الإصدار "الجديد" - \$right_string (يمين) من سلسلة نصية السلسلة النصية مجموعة توابطية من الخيارات - \$args لتمريرها إلى WP_Text_Diff_Renderer_Table(). 'title'(string) Return: سلسلة نصية فارغة إذا كانت السلاسل متكافئة أو (اتش تى ام ال) مع وجود اختلافات</p>
<p>wp_theme_update_row</p>	<p>الوصف يعرض معلومات التحديث الخاصة بالموضوع. البوامتوات: سلسلة ورقة أنماط - \$theme_key نصية كائن - WP_Theme \$theme. السمة. السمة. يعود:</p>

wp_theme_update_rows	وصف
wp_throttle_comment_flood	<p>الوصف ما إذا كان ينبغي حظر التعليق بسبب طوفان التعليقات. البرامترات bool \$block - ما إذا كان البرنامج - المساعد قد حظر التعليق بالفعل int \$time_lastcomment - الطابع الزمني للتعليق الأخير int \$time_newcomment - الطابع الزمني للتعليق الجديد. العودة: ما إذا كان ينبغي حظر التعليق</p>
wp_timezone	<p>الوصف يسترد المنطقة الزمنية من إعدادات الموقع ككائن DateTimeZone. العودة: كائن المنطقة الزمنية</p>
wp_timezone_choice	<p>الوصف يعطي قائمة منسقة بشكل جيد لسلاسل المنطقة الزمنية. البرامترات: \$selected_zone - السلسلة النصية المنطقة الزمنية المحددة. سلسلة نصية لغة لتحميل المناطق الزمنية - \$locale فيها. لغة الموقع الافتراضية الحالية. يعود</p>

wp_timezone_override_offset	للتعامل gmt_offset وصف تعديل الذكي مع المنطقة الزمنية. العودة: إزاحة المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش، وخطأ بخلاف ذلك.
wp_timezone_string	الوصف يسترد المنطقة الزمنية من إعدادات الموقع كسلسلة نصية. العودة: أو PHP سلسلة نصية المنطقة الزمنية plusmn:HH:MM. إزاحة
wp_timezone_supported	الوصف التحقق من دعم المنطقة الزمنية العودة: PHP
wp_tiny_mce	TinyMCE. الوصف يقوم بإخراج محرر
wp_tinymce_inline_scripts	الوصف يضيف البرامج النصية المضمنة في محرر الكتلة TinyMCE المطلوبة لـ
wp_title	الوصف عرض أو استرداد عنوان الصفحة لجميع مناطق المدونة. البرامترات: الافتراضية هي - \$sep السلسلة النصية كيفية فصل العناصر المختلفة. 'raquo; bool \$display داخل عنوان الصفحة ما إذا كان سيتم عرض العنوان أو - \$seplocation استرداده. سلسلة نصية موقع الفاصل ("يسار" أو "يمين"). - العودة: سلسلة نصية عند الاسترداد، فارغة عند العرض

<p>wp_title_rss</p>	<p>الوصف اعرض عنوان المدونة لعرض عنوان الخلاصة. البرامترات: سلسلة نصية \$ مهمل - غير مستخدمة</p>
<p>wp_transition_comment_status</p>	<p>الوصف خطافات الاتصال عند حدوث انتقال لحالة التعليق. البرامترات: السلسلة حالة التعليق - \$new_status النصية \$old_status الجديدة. السلسلة النصية حالة التعليق السابق. الكائن تعليق \$ - - .بيانات التعليق</p>
<p>wp_transition_post_status</p>	<p>الوصف يطلق الإجراءات المتعلقة بنقل حالة المنشور. البرامترات: السلسلة النصية الانتقال إلى حالة - \$new_status \$old_status النشر هذه. سلسلة نصية WP_Post. حالة النشر السابق - \$post نشر البيانات -</p>
<p>wp_trash_comment</p>	<p>الوصف ينقل التعليق إلى معلمات سلة - int \$comment_id :المهملات معرف التعليق أو كائن العودة: صحيح عند WP_Comment. النجاح، كاذب عند الفشل</p>

<p>wp_trash_post</p>	<p>الوصف انقل منشورًا أو صفحة إلى int: معلمات سلة المهملات \$post_id - معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف المنشور \$ العام إذا كان EMPTY_TRASH_DAYS يساوي صحيحًا. العودة: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فراغة عند الفشل.</p>
<p>wp_trash_post_comments</p>	<p>الوصف ينقل التعليقات الخاصة بمنشور int: ما إلى سلة المهملات. البرامترات معرف النشر أو كائن النشر. \$post - الإعدادات الافتراضية للنشر العالمي \$. العودة: خطأ عند الفشل.</p>
<p>wp_trim_excerpt</p>	<p>الوصف يُنشئ مقتطفًا من المحتوى، إذا لزم الأمر. البرامترات: سلسلة نصية النص \$ - المقتطف. إذا تم تعيينه على فارغ، WP_Post. فسيتم إنشاء مقتطف أو WP_Post مثيل - \$post معرف/كائن النشر. الافتراضي فارغ. العودة: المقتطف.</p>
<p>wp_trim_words</p>	<p>الوصف يقوم بقص النص إلى عدد معين من الكلمات. البرامترات: سلسلة نصية int. النص \$ - النص المطلوب قطعه عدد الكلمات. - \$num_words</p>

	<p>ما يجب إلحاقه - \$more سلسلة نصية إذا كان النص \$ بحاجة إلى القطع. الافتراضي "هيليب؛". العودة: النص المشذب.</p>
wp_trusted_keys	<p>الوصف استرجع قائمة مفاتيح التوقيع الموثوق بها بواسطة وردبريس. العودة: قائمة مفاتيح التوقيع المشفرة بـ base64.</p>
wp_try_gutenberg_panel	<p>Try Gutenberg الوصف يعرض لوحة Gutenberg لتعريف الأشخاص بـ</p>
wp_underscore_audio_template	<p>الوصف قم بإخراج العلامات الخاصة بعلامة الصوت المراد استخدامها في قالب الشرطة السفلية عند تمرير data.model.</p>
wp_underscore_playlist_templates	<p>الوصف يقوم بإخراج القوالب المستخدمة بواسطة قوائم التشغيل</p>
wp_underscore_video_template	<p>الوصف قم بإخراج علامة الفيديو المراد استخدامها في قالب الشرطة السفلية عند تمرير data.model.</p>

<p>wp_uninitialize_site</p>	<p>الوصف تشغيل روتين إلغاء التهيئة لموقع int \$site_id - معين. البوامتوات معرف الموقع أو الكائن. العودة: صحيح عند النجاح، أو كائن خطأ عند الفشل.</p>
<p>wp_unique_filename</p>	<p>الوصف احصل على اسم ملف معقم وفريد للدليل المحدد. البوامتوات: سلسلة الدليل. سلسلة نصية اسم \$dir نصية الملف \$ - اسم الملف \$unique_filename_callback القابل للاستدعاء - رد الاتصال. العودة: اسم ملف جديد، إذا لم يكن فريداً</p>
<p>wp_unique_id</p>	<p>الوصف احصل على معرف فريد. \$prefix البوامتوات: سلسلة نصية بادئة للمعرف الذي تم إرجاعه. العودة: معرف فريد.</p>

wp_unique_post_slug

الوصف يحسب سبيكة ثابتة فريدة للمنشور، عند إعطائه سبيكة ثابتة مرغوبة وبعض تفاصيل النشر. **البوامتوات:** السلسلة النصية - **\$slug** السلسلة النصية **(post_name). int** المرغوبة معرف المشاركة. السلسلة - **\$post_ID** لا يتم إجراء **\$post_status** النصية عمليات التحقق من التفرد إذا كان المنشور لا يزال مسودة أو معلقًا. سلسلة نوع المنشور - **\$post_type** نصية نشر معرف - **int \$post_parent** الوالدين. **العودة:** سبيكة فريدة للمنشور، مع لاحقة (-) **\$post_name** استنادًا إلى (1، -2، وما إلى ذلك)

<p>wp_unique_term_slug</p>	<p>الوصف سيجعل الزاقة فريدة من نوعها، إذا لم تكن كذلك بالفعل. البوامتوات: السلسلة النصية - \$slug سلسلة نصية التي ستتم تجربتها مع سبيكة ثابتة مصطلح الكائن - \$term فريدة. الكائن الذي ستنتمي إليه سبيكة \$. العودة: سيعود سبيكة حقيقية فريدة من نوعها</p>
<p>wp_unregister_GLOBALS</p>	<p>الوصف قم بإيقاف تشغيل التسجيل العالمي.</p>
<p>wp_unregister_sidebar_widget</p>	<p>الوصف إزالة القطعة من الشريط الجانبي. معرف القطعة - int \$id: البوامتوات</p>
<p>wp_unregister_widget_control</p>	<p>الوصف إزالة رد الاتصال للتحكم في معرف - int \$id: القطعة. البوامتوات القطعة.</p>

wp_unschedule_event

الوصف إلغاء جدولة حدث مجدول مسبقًا.
الطابع - `int $timestamp`: **البوامتوات** للحدث. سلسلة **Unix (UTC)** الزمني مرتبط الإجراء للحدث - `$hook` نصية مصفوفة يحتوي على - `array $args` كل وسيطة منفصلة لتمريرها إلى وظيفة رد الاتصال الخاصة بالخطاف. على الرغم من عدم تمريرها إلى رد اتصال، يتم استخدام هذه الوسائط لتعريف الحدث بشكل فريد، لذا يجب أن تكون هي نفسها المستخدمة عند جدولة الحدث في الأصل. **العودة**: صحيح إذا تم إلغاء جدولة الحدث بنجاح. خطأ للفشل.

<p>wp_unschedule_hook</p>	<p>الوصف يلغي جدولة كافة الأحداث المرتبطة بالخطاف. البوامتوات: السلسلة خطاف الإجراء، الذي لن - \$hook النصية يكون تنفيذه مجدولاً. العودة: عند النجاح، عدد صحيح يشير إلى عدد الأحداث غير المجدولة (0 يشير إلى عدم تسجيل أي أحداث على الخطاف)، خطأ إذا فشلت عملية إلغاء الجدولة.</p>
<p>wp_unslash</p>	<p>الوصف إزالة الخطوط المائلة من سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل. البوامتوات: قيمة السلسلة النصية \$ - سلسلة نصية أو مجموعة من السلاسل المراد إلغاء الشرطة المائلة لها. العودة: قيمة \$ غير مائلة</p>
<p>wp_unspam_comment</p>	<p>الوصف يزيل تعليقاً من معلمات البريد - \$comment_id int: العشوائي معرف التعليق أو كائن العودة: صحيح عند WP_Comment. النجاح، كاذب عند الفشل.</p>
<p>wp_untrash_comment</p>	<p>الوصف يزيل تعليقاً من معلمات سلة - \$comment_id int: المهملات معرف التعليق أو كائن</p>

	العودة: صحيح عند WP_Comment . النجاح، كاذب عند الفشل.
wp_untrash_post	الوصف استعادة منشور أو صفحة من سلة المهملات. int \$post_id : البرامترات معرف المشاركة. الافتراضي هو معرف النشر العالمي. العودة: نشر البيانات عند النجاح، خطأ أو فارغة عند الفشل.
wp_untrash_post_comments	الوصف استعادة التعليقات لمنشور من سلة المهملات. int \$post : البرامترات معرف النشر أو كائن النشر. الإعدادات - الافتراضية للنشر العالمي \$. يعود
wp_update_attachment_metadata	الوصف تحديث بيانات التعريف للمرفق. int \$attachment_id : البرامترات معرف مشاركة المرفق. مصفوفة بيانات \$ - بيانات تعريف المرفقات. العودة: خطأ غير صالح \$post إذا كان

<p>wp_update_blog_public_option_on_site_update</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث خيار blog_public لمعرفة موقع محدد. معرف - int \$site_id: البرامترات قيمة - \$public الموقع. السلسلة النصية حالة الموقع.</p>
<p>wp_update_category</p>	<p>الوصف الأسماء المستعارة مع الحد wp_insert_category() الأدنى من الوسائط. البرامترات: المصفوفة مطلوبة. "cat_ID" قيمة - \$catarr جميع المفاتيح الأخرى اختيارية. الإرجاع: رقم معرف الفئة الجديدة أو المحدثة عند النجاح. صفر أو خطأ عند الفشل.</p>
<p>wp_update_comment</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث تعليق موجود في قاعدة البيانات. البرامترات: المصفوفة تحتوي على - \$commentarr معلومات حول التعليق. العودة: تم تحديث التعليق إذا كانت القيمة 1، أو لم يتم تحديثه إذا كانت القيمة 0.</p>

<p>wp_update_comment_count</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث عدد التعليقات int: للمنشور (المشاركات). البوامتوات bool \$post_id - معرف المشاركة - \$do_deferred ما إذا كان سيتم معالجة أعداد تعليقات المنشورات المؤجلة مسبقاً. الإرجاع: صحيح عند النجاح، خطأ عند الفشل أو في حالة عدم وجود منشور بالمعرف</p>
<p>wp_update_comment_count_now</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث عدد التعليقات int \$post_id - البوامتوات للمنشور. إرجاع معرف المشاركة: صحيح عند النجاح، وخطأ إذا لم يكن المنشور موجوداً</p>
<p>wp_update_core</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء برنامج التحديث الأساسي</p>

<p><code>wp_update_custom_css_post</code></p>	<p>الوصف قم بتحديث منشور لموضوع معين. <code>custom_css</code> - \$css البرامترات: السلسلة النصية <code>post_content</code>. المخزنة في <code>CSS</code>، الحجج. 'معالجة' - <code>\$args</code> مصفوفة النشر: <code>Return</code>: مسبقاً (سلسلة نصية) عند النجاح، والخطأ عند الفشل.</p>
<p><code>wp_update_image_subsizes</code></p>	<p>الوصف إذا كان أي من الأحجام الفرعية للصورة المسجلة حالياً مفقوداً، فقم بإنشائها وتحديث بيانات تعريف الصورة. <code>int \$attachment_id</code> - البرامترات: معرف مشاركة مرفق الصورة. العودة: مصفوفة بيانات تعريف الصورة المحدثة في حالة فقدان كل <code>WP_Error</code> أو كائن من تعريف الصورة والملف المرفق.</p>

<p>wp_update_link</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث رابط في قاعدة linkdata البيانات. البرامترات: مصفوفة ربط البيانات للتحديث. العودة: - \$ عند الفشل. WP_Error القيمة 0 أو معرف الارتباط المحدث عند النجاح</p>
<p>wp_update_nav_menu_item</p>	<p>الوصف حفظ خصائص عنصر القائمة أو int: إنشاء عنصر جديد. البرامترات معرف القائمة. مطلوب. - \$menu_id إذا كان الرقم "0"، يجعل عنصر القائمة int. مسودة يتيمًا معرف - \$menu_item_db_id عنصر القائمة. إذا كان الرقم "0"، فسيتم إنشاء عنصر قائمة جديد. المصفوفة بيانات عنصر - \$menu_item_data القائمة. العودة: معرف قاعدة بيانات عند WP_Error عنصر القائمة أو كائن الفشل.</p>

<p>wp_update_nav_menu_object</p>	<p>الوصف احفظ خصائص القائمة أو أنشئ قائمة جديدة بهذه الخصائص. البوامتوات معرف القائمة أو "int \$menu_id - " array "0 لإنشاء قائمة جديدة مجموعة بيانات - \$menu_data القائمة. العودة: معرف القائمة عند الفشل WP_Error النجاح، وكائن</p>
<p>wp_update_network_counts</p>	<p>الوصف قم بتحديث التعدادات على مستوى الشبكة للشبكة الحالية. البوامتوات int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p>wp_update_network_site_counts</p>	<p>الوصف تحديث عدد المواقع على مستوى الشبكة. البوامتوات int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>
<p>wp_update_network_user_counts</p>	<p>الوصف تحديث عدد المستخدمين على مستوى الشبكة. البوامتوات int \$network_id - معرف الشبكة. الافتراضي هو الشبكة الحالية.</p>

<p><code>wp_update_php_annotation</code></p>	<p>الوصف يطبع التعليق التوضيحي الافتراضي لمضيف الويب الذي يغير "PHP" لصفحة "تحديث URL عنوان - \$before البرامترات: السلسلة النصية الترميز للإخراج قبل التعليق التوضيحي. <code>lt;p class='description' gt;</code> السلسلة الترميز للإخراج بعد - \$after النصية <code>lt;/p gt;</code> التعليق التوضيحي.</p>
<p><code>wp_update_plugin</code></p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء تشغيل برنامج تحديث البرنامج المساعد.</p>
<p><code>wp_update_plugins</code></p>	<p>الوصف تحقق من إصدارات المكونات الإضافية مقابل أحدث الإصدارات <code>org</code>. المستضافة على وردبريس - \$extra_stats البرامترات: المصفوفة إحصائيات إضافية للإبلاغ إلى <code>org API</code> وردبريس.</p>

<p>wp_update_post</p>	<p>الوصف تحديث منشور بيانات منشور \$postarr جديدة. البرامترات: المصفوفة نشر البيانات. من المتوقع أن يتم الهروب من المصفوفات، أما الكائنات فلا. المصفوفة الافتراضية. منطقي السماح بإرجاع - \$wp_error عند الفشل. العودة: القيمة WP_Error عند الفشل. معرف WP_Error 0 أو آخر على النجاح</p>
<p>wp_update_site</p>	<p>الوصف تحديث موقع في قاعدة - int \$site_id: البيانات. البرامترات معرف الموقع الذي يجب تحديثه. مصفوفة بيانات \$ - بيانات الموقع المراد wp_insert_site() تحديثها. راجع للحصول على قائمة المفاتيح المدعومة. العودة: معرف الموقع المحدث عند النجاح، أو كائن الخطأ عند الفشل</p>
<p>wp_update_term</p>	<p>الوصف تحديث المصطلح بناءً على int: الوسيطات المقدمة. البرامترات string معرف المصطلح - \$term_id السياق الذي سيتم من - \$taxonomy خلاله ربط المصطلح بالكائن. مصفوفة مصفوفة من وسائط - \$args العودة: إرجاع معرف get_terms(). المصطلح ومعرف مصطلح التصنيف</p>

<p>wp_update_term_count</p>	<p>الوصف يقوم بتحديث مقدار المصطلحات int \$terms: في التصنيف. البرامترات term_taxonomy_id مصطلح - الخاص بالمصطلحات. سلسلة نصية bool. سياق المصطلح - \$taxonomy يتم احتساب ما إذا - \$do_deferred كان سيتم حذف المصطلح المؤجل أيضًا. العودة: إذا لم يكن هناك أي مصطلح سيعود كاذبًا، وإذا كان ناجحًا سيعود صحيحًا.</p>
<p>wp_update_term_count_now</p>	<p>الوصف قم بإجراء تحديث عدد المصطلحات على الفور. البرامترات: مصطلح - \$terms مصفوفة للمصطلحات term_taxonomy_id المراد تحديثها. سلسلة نصية سياق المصطلح. - \$taxonomy العودة: صحيح دائمًا عند اكتماله.</p>
<p>wp_update_theme</p>	<p>الوصف تم استخدام هذا مرة واحدة لبدء تحديث السمة.</p>

<p>wp_update_themes</p>	<p>الوصف تحقق من إصدارات السمات مقابل أحدث الإصدارات المستضافة على البرامترات: المصفوفة .org. وردبريس إحصائيات إضافية - \$extra_stats .org API للإبلاغ إلى وردبريس</p>
<p>wp_update_user</p>	<p>الوصف تحديث مستخدم في قاعدة array: البيانات. البرامترات \$userdata مصفوفة من بيانات - المستخدم أو كائن مستخدم من النوع العودية: WP_User. أو stdClass معرف المستخدم المحدث أو كائن WP_Error إذا تعذر تحديث المستخدم.</p>
<p>wp_upgrade</p>	<p>الوصف تشغيل وظائف ترقية وردبريس</p>

wp_upload_bits

الوصف قم بإنشاء ملف في مجلد التحميل بمحتوى معين. **البرامترات:**
null. سلسلة نصية اسم \$ - اسم الملف مهمل - لم يستخدم مطلقاً. تعيين إلى \$ فارغة. بتات \$ مختلطة - سلسلة نصية الوقت المنسق - \$time محتوى الملف: يعود. "yyyy/mm" بـ

بو جيبير الحسيني

wp_upload_dir

الوصف يُرجع مصفوفة تحتوي على مسار URL دليل التحميل الحالي وعنوان **\$time** - **البرامترات**: السلسلة النصية "yyyy/mm". bool الوقت المنسق بـ **\$create_dir** - ما إذا كان سيتم التحقق من دليل التحميلات وإنشائه. الافتراضي صحيح للتوافق مع الإصدارات السابقة. bool **\$refresh_cache** - ما إذا كان سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت. **العودة**: مجموعة من المعلومات حول دليل التحميل. "المسار" (سلسلة نصية) الدليل الأساسي والدليل الفرعي أو ('url'. المسار الكامل لتحميل الدليل الأساسي URL عنوان (سلسلة نصية المطلق URL والدليل الفرعي أو عنوان 'subdir'(string). لتحميل الدليل الفرعي إذا كانت التحميلات تستخدم مجلدات السنة/الشهر قيد... التشغيل. "مبني" (سلسلة نصية

<p>wp_user_personal_data_exporter</p>	<p>الوصف يبحث عن البيانات الشخصية المرتبطة بعنوان بريد إلكتروني من user_meta المستخدم وجدول ويصدرها. البرامترات: السلسلة النصية \$email_address - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدمين. العودة: مجموعة من البيانات الشخصية</p>
<p>wp_user_request_action_description</p>	<p>الوصف احصل على وصف الإجراء من الاسم وقم بإرجاع سلسلة نصية. البرامترات: السلسلة النصية \$action_name - اسم إجراء الطلب. العودة: اسم الإجراء البشري القابل للقراءة</p>
<p>wp_user_settings</p>	<p>الوصف يحفظ ويستعيد إعدادات واجهة المستخدم المخزنة في ملف تعريف الارتباط.</p>

<p><code>wp_using_ext_object_cache</code></p>	<p>الوصف قم بالتبديل بين تشغيل وإيقاف <code>\$wp_using_ext_object_cache</code> دون لمس النطاق العالمي مباشرة. ما إذا - <code>bool \$</code> البرامترات: استخدام كان يتم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت للكائن الخارجي. العودة: إعداد "الاستخدام" الحالي.</p>
<p><code>wp_using_themes</code></p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان الطلب الحالي يجب أن يستخدم السمات. العودة: صحيح إذا كان يجب استخدام السمات، وخطأ فيما عدا ذلك</p>

<p>wp_validate_auth_cookie</p>	<p>الوصف يتحقق من صحة ملف تعريف ارتباط المصادقة. البرامترات: سلسلة نصية ملف تعريف الارتباط \$ - في حالة استخدامها، سيتم التحقق من صحة المحتويات بدلاً من محتويات ملف تعريف الارتباط. سلسلة نصية نظام ملفات تعريف - \$scheme أو، 'auth': الارتباط المطلوب استخدامه 'secure_auth'، أو 'logged_in'. العودة: خطأ إذا كان ملف تعريف الارتباط غير صالح، ومعرف المستخدم إذا كان صالحًا.</p>
<p>wp_validate_boolean</p>	<p>الوصف تصفية/التحقق من صحة متغير \$var: باعتباره منطقيًا. البرامترات مختلط - قيمة منطقية للتحقق من صحتها. العودة: ما إذا تم التحقق من صحة القيمة.</p>

<p>wp_validate_logged_in_cookie</p>	<p>الوصف يتحقق من صحة ملف تعريف الارتباط الذي تم تسجيل الدخول إليه. معرف - int \$user_id: البرامترات المستخدم (أو خطأ) كما تم استلامه من user عامل التصفية المحدد الحالي. العودة: معرف المستخدم إذا تم التحقق من صحته، وإلا فهو خطأ. إذا تم تلقي معرف مستخدم من رد اتصال عامل تصفية سابق، فسيتم إرجاع هذه القيمة.</p>
<p>wp_validate_redirect</p>	<p>URL الوصف يتحقق من صحة عنوان لاستخدامه في عملية إعادة التوجيه. \$location البرامترات: السلسلة النصية إعادة التوجيه للتحقق من صحة - القيمة - \$default السلسلة النصية المراد إرجاعها إذا كان الموقع \$ غير المعقم URL مسموح به الإرجاع: عنوان لإعادة التوجيه</p>

wp_validate_site_data

الوصف: التحقق من صحة بيانات الموقع قبل إدراجها أو تحديثها في قاعدة **WP_Error**: البيانات. البرامترات **\$errors** - كائن خطأ، تم تمريره حسب المرجع. سوف تحتوي على أخطاء التحقق من الصحة في حالة حدوث أي منها **array \$data** - مجموعة ترابطية من بيانات الموقع الكاملة. راجع **wp_insert_site()** للاطلاع على **WP_Site**. البيانات المضمنة **\$old_site** - كائن الموقع القديم إذا كانت البيانات تنتمي إلى موقع يجري تحديثه، أو كائن فارغ إذا كان موقعًا جديدًا. يتم إدراجه

<p>wp_validate_user_request_key</p>	<p>الوصف التحقق من صحة طلب المستخدم من خلال مقارنة المفتاح بمفتاح الطلب. البوامتوات: السلسلة معرف الطلب - \$request_id النصية - \$key الجاري تأكيده. سلسلة نصية المفتاح المقدم للتحقق من الصحة. عند الفشل، صحيح WP_Error: العودة عند النجاح.</p>
<p>wp_verify_nonce</p>	<p>الوصف يتحقق من أنه تم استخدام رقم أمان صحيح مع حد زمني. البوامتوات: قيمة - \$nonce السلسلة النصية التي تم استخدامها للتحقق، Nonce عادةً عبر حقل نموذج. سلسلة نصية يجب أن تعطي سياقاً لما - \$action يحدث وأن تكون هي نفسها عند إنشاء العودة: خطأ إذا كان الرقم غير nonce صالح، 1 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 0 إلى 12 ساعة، 2 إذا كان الرقم صالحاً وتم إنشاؤه منذ ما بين 12 إلى 24 ساعة.</p>

<p>wp_version_check</p>	<p>الوصف: تحقق من إصدار وردبريس مقابل الإصدار الأحدث. البوامتوات: المصفوفة \$extra_stats - إحصائيات إضافية - API.org للإبلاغ إلى وردبريس bool \$force_check - ما إذا كان سيتم تجاوز ذاكرة التخزين المؤقت العابرة وفرض فحص تحديث جديد. القيمة الافتراضية خاطئة، وصحيح إذا تم تعيين \$extra_stats.</p>
<p>wp_video_shortcode</p>	<p>الوصف يبني إخراج الرمز القصير للفيديو. سمات - \$attr البوامتوات: المصفوفة ("src" الرمز القصير. سلسلة نصية محتوى \$ - محتوى الرمز (سلسلة نصية القصير. العودة: محتوى (اتش تى ام ال) لعرض الفيديو</p>
<p>wp_welcome_panel</p>	<p>الوصف يعرض لوحة ترحيب لتعريف المستخدمين بـ وردبريس.</p>
<p>wp_widget_control</p>	<p>الوصف عنصر واجهة المستخدم يستخدم لعرض نموذج التحكم لعنصر واجهة المستخدم. يعود</p>
<p>wp_widget_description</p>	<p>الوصف استرداد الوصف للقطعة. معرف القطعة. - int \$id البوامتوات العودة: وصف القطعة، إذا كان ذلك متاحا</p>

<p>wp_widget_rss_form</p>	<p>الوصف عرض نموذج خيارات عنصر البوماترات: RSS. واجهة مستخدم قيم حقول الإدخال. - \$args مصفوفة مجموعة المدخلات \$ - تجاوز خيارات العرض الافتراضية.</p>
<p>wp_widget_rss_output</p>	<p>في القائمة. RSS الوصف عرض إدخالات عنوان - \$rss البوماترات: سلسلة نصية - \$args مصفوفة. RSS ل URL وسيطات القطعة.</p>
<p>wp_widget_rss_process</p>	<p>الوصف معالجة بيانات عنصر واجهة واسترداد عناصر RSS مستخدم موجز الموجز بشكل اختياري. البوماترات: بيانات موجز - \$widget_rss مصفوفة يتوقع RSS. عناصر واجهة مستخدم bool. البيانات التي لم يتم الهروب منها ما إذا كان سيتم - \$check_feed التحقق من الخلاصة بحثاً عن الأخطاء. يعود:</p>
<p>wp_widgets_access_body_class</p>	<p>نوصف العودة</p>
<p>wp_widgets_add_menu</p>	<p>الوصف إلحاق قائمة الأدوات بالقائمة الرئيسية للموضوعات.</p>

<code>wp_widgets_init</code>	الوصف يسجل كافة أدوات وردبريس الافتراضية عند بدء التشغيل.
<code>wp_write_post</code>	الوصف ينشئ منشورًا جديدًا من نموذج "كتابة منشور" باستخدام معلومات <code>\$_POST</code> . يعود:
<code>wpautop</code>	الوصف يستبدل فواصل الأسطر المزدوجة بعناصر الفقرة. البوامتقات : السلسلة النص الذي يجب - <code>\$pee</code> النصية إذا تم ضبطه، - <code>bool \$br</code> . تنسيقه فسيؤدي ذلك إلى تحويل جميع فواصل الأسطر المتبقية بعد الفقرة. العودة : النص الذي تم تحويله إلى علامات الفقرة الصحيحة.
<code>wpmu_activate_signup</code>	الوصف تفعيل الاشتراك. البوامتقات : مفتاح التنشيط - <code>\$key</code> سلسلة نصية المقدم للمستخدم. العودة : مصفوفة تحتوي على معلومات حول المستخدم و/أو المدونة التي تم تنشيطها
<code>wpmu_activate_stylesheet</code>	الوصف يقوم بتحميل الأنماط الخاصة بهذه الصفحة.

<p>wpmu_admin_do_redirect</p>	<p>الوصف إعادة توجيه مستخدم استنادًا \$_GET أو \$_POST. عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية لإعادة التوجيه URL</p>
<p>wpmu_admin_redirect_added_updated_param</p>	<p>الوصف يضيف وسيطة URL إلى عنوان "updated=true". عنوان - \$url البرامترات: سلسلة نصية لإعادة التوجيه. يعود URL</p>
<p>wpmu_checkAvailableSpace</p>	<p>الوصف يحدد ما إذا كان المستخدم قد تجاوز المساحة المتوفرة التي حددها المسؤول.</p>

الرجوع إلى
بيبيز الحسبيني

wpmu_create_blog

الوصف إنشاء موقع. **البرامترات**: سلسلة مجال الموقع الجديد. - **\$domain** نصية مسار الموقع - **\$path** سلسلة نصية عنوان - **\$title** الجديد. السلسلة النصية معرف - **int \$user_id**. الموقع الجديد المستخدم لمسؤول الموقع الجديد. = خيارات المصفوفة \$ - مصفوفة المفتاح ؛ أزواج القيمة المستخدمة لتعيين **gt** خيارات الموقع الأولية. إذا تم تضمين عامة " أو ") مفاتيح الحالة الصالحة "مؤرشفة" أو "ناضجة" أو "بريد" (**lang_id**) عشوائي " أو "محذوفة" أو فسيتم تحديث حالة (حالات) الموقع المحددة. وبخلاف ذلك، سيتم استخدام المفاتيح والقيم لتعيين الخيارات للموقع الجديد. معرف - **int \$network_id**. الشبكة. مناسب فقط لعمليات التثبيت متعددة الشبكات. **العودة**: إرجاع كائن عند الفشل، ومعرف الموقع **WP_Error** الجديد عند النجاح.

<p>wpmu_create_user</p>	<p>الوصف إنشاء مستخدم. البوامتوات: اسم - \$user_name السلسلة النصية تسجيل دخول المستخدم الجديد. سلسلة كلمة مرور - \$password نصية \$email المستخدم الجديد. سلسلة نصية عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم - عند الفشل، false الجديد. العودة: إرجاع عند النجاح int \$user_id أو</p>
<p>wpmu_current_site</p>	<p>الوصف تمكنت هذه الوظيفة المهمة من إدارة جزء كبير من تحميل الموقع والشبكة في مواقع متعددة. يعود</p>
<p>wpmu_delete_blog</p>	<p>int: الوصف حذف موقع. البوامتوات bool. معرف الموقع - \$blog_id صحيح إذا كان يجب إسقاط - \$drop جداول قاعدة بيانات الموقع. الافتراضي خطأ.</p>
<p>wpmu_delete_user</p>	<p>الوصف حذف مستخدم من الشبكة وإزالته int \$id: من جميع المواقع. البوامتوات معرف المستخدم. العودة: صحيح إذا تم حذف المستخدم، وإلا خطأ</p>

<p>wpmu_get_blog_allowedthemes</p>	<p>الوصف وظيفة مهمة للحصول على السمات المسموح بها على موقع معين.</p>
<p>wpmu_log_new_registrations</p>	<p>الوصف يسجل البريد الإلكتروني وتاريخ التسجيل IP للمستخدم وعنوان WP_Site: لموقع جديد. البرامترات كائن الموقع الجديد أو - \$blog_id معرف - int \$user_id. معرفه المستخدم، أو مجموعة من الوسائط بما "user_id" في ذلك.</p>
<p>wpmu_menu</p>	<p>WPMU الوصف يقوم بإخراج قائمة</p>

wpmu_signup_blog

الوصف سجل معلومات الاشتراك في الموقع للتنشيط المستقبلي. **البامترات:**
المجال - \$domain سلسلة نصية المطلوب. سلسلة نصية المسار \$ - المسار المطلوب. السلسلة النصية عنوان الموقع المطلوب. - \$title اسم تسجيل - \$user سلسلة نصية الدخول الذي طلبه المستخدم. سلسلة عنوان البريد - \$user_email نصية \$ meta الإلكتروني للمستخدم. مصفوفة بيانات التعريف الخاصة بالتسجيل. - بشكل افتراضي، يحتوي على إعداد lang_id الخاصية المطلوب و

wpmu_signup_blog_notification

الوصف أرسل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم عند قيامه بالتسجيل في موقع جديد. لن يصبح الموقع الجديد نشطاً حتى يتم النقر فوق رابط التأكيد. **البامترات:** سلسلة نصية مجال المدونة الجديد. - **\$domain** مسار المدونة - **\$path** سلسلة نصية عنوان - **\$title** الجديد. السلسلة النصية **\$user_login** الموقع. السلسلة النصية اسم تسجيل دخول المستخدم. سلسلة - عنوان البريد - **\$user_email** نصية الإلكتروني للمستخدم. السلسلة النصية مفتاح التنشيط الذي تم إنشاؤه - **\$key** **wpmu_signup_blog()** في مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - **\$meta** بالتسجيل. بشكل افتراضي، يحتوي على **lang_id** إعداد الخصوصية المطلوب و يعود:

<p>wpmu_signup_stylesheet</p>	<p>الوصف يطبع الأنماط لصفحات الاشتراك في المواقع المتعددة الأمامية</p>
<p>wpmu_signup_user</p>	<p>الوصف سجل معلومات تسجيل المستخدم للتنشيط المستقبلي. اسم - \$user البرامترات: سلسلة نصية تسجيل الدخول الذي طلبه المستخدم. عنوان - \$user_email سلسلة نصية \$ البريد الإلكتروني للمستخدم. مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - meta بالتسجيل.</p>

الحسيني

<p>wpmu_signup_user_notification</p>	<p>الوصف إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني إلى المستخدم عند قيامه بالتسجيل للحصول على حساب مستخدم جديد (دون الاشتراك في موقع في نفس الوقت). لن يصبح حساب المستخدم نشطاً حتى يتم النقر فوق رابط التأكيد.</p> <p>البوامقوات: السلسلة النصية \$user_login - اسم تسجيل دخول المستخدم. سلسلة نصية \$user_email - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم. سلسلة نصية \$ - مفتاح التنشيط الذي تم إنشاؤه في wpmu_signup_user() مصفوفة بيانات التعريف الخاصة - \$ meta :بالتسجيل. يعود</p>
<p>wpmu_update_blogs_data</p>	<p>الوصف قم بتحديث الحقل last_updated للموقع الحالي</p>

<p>wpmu_validate_blog_signup</p>	<p>الوصف يعالج تسجيلات الموقع الجديد. \$blogname البرامترات: سلسلة نصية اسم المدونة الذي قدمه المستخدم. - يجب أن تكون فريدة من نوعها. السلسلة عنوان المدونة - \$blog_title النصية WP_User الذي يقدمه المستخدم كائن المستخدم المطلوب - \$user التحقق من اسم الموقع الجديد. العودة: تحتوي على بيانات الموقع الجديد ورسائل الخطأ.</p>
<p>wpmu_validate_user_signup</p>	<p>الوصف تطهير والتحقق من صحة البيانات المطلوبة لتسجيل المستخدم. البرامترات: اسم - \$user_name سلسلة نصية تسجيل الدخول المقدم من قبل المستخدم. سلسلة نصية البريد الإلكتروني - \$user_email المقدم من قبل المستخدم. العودة: تحتوي على اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورسائل الخطأ.</p>

<p>wpmu_welcome_notification</p>	<p>الوصف قم بإعلام المستخدم بنجاح int: تنشيط مدونته. البرامترات int .معرف المدونة - \$blog_id معرف المستخدم. سلسلة - \$user_id نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور عنوان - \$title المستخدم. سلسلة نصية بيانات - \$ meta الموقع. مصفوفة التعريف الخاصة بالتسجيل. بشكل افقراضي، يحتوي على إعداد الخصوصية :يعود lang_idالمطلوب و</p>
<p>wpmu_welcome_user_notification</p>	<p>الوصف قم بإعلام المستخدم بنجاح int: تنشيط حسابه. البرامترات معرف المستخدم. سلسلة - \$user_id نصية كلمة المرور \$ - كلمة مرور بيانات - \$ meta المستخدم. مصفوفة :التعريف الخاصة بالتسجيل. يعود</p>

wptexturize

الوصف يستبدل أحرف النص العادي الشائعة في كيانات منسقة **البرامترات**: النص المطلوب - $\$text$ السلسلة النصية اضبط على - $\$reset$ bool تنسيقه لاختبار الوحدة. سيتم إعادة تعيين **true** الأنماط المترجمة. **العودة**: تم استبدال السلسلة النصية بكيانات (تش تى ام ال)

wptexturize_primes

الوصف يطبق شجرة منطقية لتحديد ما إذا كان الرقم "7" أم لا. يمثل سبعة أقدام، ثم يقوم بتحويل الحرف الخاص إلى حرف أولي أو حرف اقتباس إغلاق. **البوامرات:**
النص - \$haystack سلسلة نصية العادي المطلوب البحث فيه. سلسلة الحرف المطلوب - \$needle نصية البحث عنه مثل " أو ". السلسلة النصية الحرف الأساسي الذي سيتم - \$prime استخدامه للاستبدال. السلسلة النصية حرف الاقتباس - \$open_quote الافتتاحي. يجب أن يتم إنجاز استبدال عرض الأسعار الافتتاحي بالفعل. سلسلة حرف - \$ Close_quote نصية الاقتباس الختامي الذي سيتم استخدامه للاستبدال. **العودة:** قيمة كومة القش \$ بعد استبدال الأعداد الأولية وعلامات الاقتباس.

<p>wpview_media_sandbox_styles</p>	<p>ملفات URL الوصف يُرجع عناوين المستخدمة في عرض وسائط CSS iframe-sandbox الخاص بـ TinyMCE. URL العودة: عناوين ذات الصلة CSS لملفات</p>
<p>write_post</p>	<p>wp_write_post() الوصف يستدعي ويعالج الأخطاء. يعود</p>
<p>wxr_authors_list</p>	<p>الوصف قائمة مخرجات المؤلفين الذين لديهم منشورات البرامترات int[] مصفوفة من معرفات - \$post_ids المنشورات لتصفية الاستعلام وفقاً لها</p>
<p>wxr_cat_name</p>	<p>cat_name الوصف إخراج علامة من معلمات كائن فئة معينة: فئة XML الكائن \$ - كائن الفئة</p>
<p>wxr_category_description</p>	<p>XML الوصف إخراج علامة من كائن فئة class_description معين البرامترات: فئة الكائن \$ - كائن الفئة</p>
<p>wxr_cdata</p>	<p>وصف التفاف سلسلة نصية معينة في البرامترات: XML CDATA علامة سلسلة نصية - \$str سلسلة نصية XML CDATA للاتفاف في علامة يعود:</p>

wxr_filter_postmeta	نوصف العودة
wxr_nav_menu_terms	الوصف إخراج جميع مصطلحات قائمة التنقل
wxr_post_taxonomy	الوصف قائمة مخرجات مصطلحات XML، التصنيف، بتنسيق علامة المرتبطة بالمنشور
wxr_site_url	للموقع URL الوصف إرجاع عنوان للموقع URL الإرجاع: عنوان
wxr_tag_description	الوصف إخراج علامة من كائن XML tag_description \$tag - Tag Object علامة محدد البرامترات: الكائن
wxr_tag_name	tag_name الوصف إخراج علامة من كائن علامة معين البرامترات: XML \$tag - Tag Object الكائن
wxr_term_description	الوصف إخراج علامة من XML term_description مصطلحات كائن المصطلح المحدد: الكائن كائن المصطلح - \$term
wxr_term_meta	لمصطلح XML الوصف علامات تعريف الإخراج لكائن مصطلح معين. البرامترات WP_Term \$term - كائن المصطلح
wxr_term_name	term_name الوصف إخراج علامة من كائن مصطلح معين XML \$term - كائن مصطلح البرامترات: كائن
xfn_check	الوصف عرض سمة مربعات الاختيار microformat xfn. لخيارات تنسيق البرامترات: سلسلة نصية فئة \$ - لم يتم

	استخدامها مطلقاً.
<code>xmlrpc_getpostcategory</code>	الوصف قم باسترداد فئة النشر أو الفئات البوماترات: XMLRPC XML من XMLRPC XML - \$ محتوى السلسلة النصية طلب المحتوى العودة: قائمة XML الفئات أو اسم الفئة.
<code>xmlrpc_getposttitle</code>	الوصف استرداد عنوان النشر من البوماترات: محتوى XMLRPC XML XMLRPC XML - \$ السلسلة النصية طلب المحتوى العودة: عنوان النشر
<code>xmlrpc_pingback_error</code>	الوصف تم إرفاق عامل التصفية الافتراضي بـ يعود: <code>xmlrpc_pingback_error</code> .
<code>xmlrpc_removepostdata</code>	بدون XMLRPC XML وصف محتوى عناصر العنوان والفئة. البوماترات: محتوى السلسلة النصية \$ - محتوى طلب XMLRPC XML: العودة. XML-RPC XML طلب المحتوى بدون عناصر XML العنوان والفئة.

zeroise

الوصف أضف الأصفار البادئة عند
- **int \$number**: الضرورة. **البوامتوات**
الرقم الذي سيتم إلحاق الأصفار به إذا لم
int \$threshold. يمكن أكبر من العتبة
يجب أن يكون رقم أماكن الأرقام حتى لا -
تتم إضافة أصفار. **العودة**: إضافة الأصفار
البادئة إلى الرقم إذا لزم الأمر.